



Østjysk Produkthandel ApS
Industrivænget 11
8783 Hornsyld

Cvr.nr 38643320

Natur & Miljø
Tjørnevej 6
7171 Uldum
Tlf.: 7975 5000
www.hedensted.dk

Susanne Juul Sørensen
Direkte nr.: 7975 5674
Susanne.j.soerensen@hedensted.dk

Lok.id.: 766-001591
Sagsnr.: 09.02.00-P19-51-17

Dato: 09. november 2018

Miljøgodkendelse

Af Østjysk Produkthandel ApS, Industrivænget 11, 8783 Hornsyld, matrikel 3bn, Hornsyld By, Nebsager, til modtagelse af ikke-farligt affald og elektrisk og elektronisk affald til omlastning, omemballering og sortering forud for nyttiggørelse, samt til autoophugning og oplag af biler til salg eller reparation.

Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens¹ bilag 2 punkt K212: *Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.*

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.

Virksomhedens biaktivitet er omfattet af punkt K209: *Autoophugning (autogenbrug).*

Der er i standardvilkårsbekendtgørelsen² indført standardvilkår for miljøgodkendelse af visse listevirksomheder, herunder virksomheder omfattet af listepunkt K 212 og K 209. Der er derfor stillet de relevante standardvilkår. Standardvilkårene er sammenskrevet og tilpasset virksomhedens forhold, samt suppleret med relevante vilkår, herunder støjvilkår. Standardvilkår som ikke er relevante er ikke medtaget.

¹ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1458 af 12. december 2017 om godkendelse af listevirksomhed

² Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2017 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

Virksomheden er endvidere omfattet af "VVM-lovens³" bilag 2, punkt 11b: "Anlæg til bortskaffelse af affald" og punkt 11e "Skrotoplagring, herunder oplagring af biler til ophugning".

Forudsætningerne for godkendelsen ses i afsnittet Grundlaget på side 9.

Sammendrag

Østjysk Produkthandel ApS har søgt om miljøgodkendelse af skrothandel og autoophuggevirksomhed på Industrivænget 11, 8783 Hornsyld.

Der er samtidig med miljøansøgningen søgt om byggetilladelse, tilladelse til påbegynde bygge- og anlægsarbejder før miljøgodkendelse foreligger, tilslutningstilladelse, og der er indsendt VVM-anmeldelse.

Der er tidligere meddelt VVM-afgørelse, tilladelse til påbegynde bygge og anlægsarbejder før miljøgodkendelse er meddelt og byggetilladelse.

Der er, i forbindelse med ansøgningsprocessen, også ansøgt om tilladelse til at genanvende 600 tons knust asfalt fra Colas Danmark A/S.

Der meddeles tilslutningstilladelse samtidig med denne godkendelse.

Begrundelse

Hedensted Kommune vurderer, at de væsentligste potentielle kilder til forurening af omgivelserne i forbindelse med aktiviteterne kan være støj, støv og forurening af jord, grund- og overfladevand.

Der er stillet vilkår om, at tilsynsmyndigheden kan forlange støjmålinger/-beregninger som dokumentation for overholdelse af støjgrænserne. Kommunen vurderer, at virksomhedens støjpåvirkning af omgivelserne ved normal drift ikke er væsentlig, og at virksomheden kan overholde de stillede grænseværdier for støj.

Der er stillet de relevante standardvilkår til virksomhedens aktiviteter.

Det vurderes, at virksomheden i dens indretning og drift har sørget for, at minimere risikoen for forurening af jord, grund- og overfladevand.

Hedensted Kommune vurderer således, at virksomheden har etableret de nødvendige foranstaltninger til at begrænse og forebygge forureningen til omgivelserne.

Ligeledes vurderes, at virksomheden kan drives i overensstemmelse med Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, og i øvrigt kan drives på adressen uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til naboer, landskab og miljø.

På baggrund af ovenstående meddeles derfor miljøgodkendelse af virksomheden.

Kommunens afgørelse

Hedensted Kommune godkender, efter miljøbeskyttelseslovens⁴ § 33 Østjysk Produkthandel ApS, Industrivænget 11, 8783 Hornsyld på følgende vilkår:

Generelt

- 1) En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.
- 2) Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En re-

³ Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), Lovbekendtgørelse 448 af 10. maj 2017.

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 1121 af 3. september 2018. Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.

degørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.

- 3) Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift

- 4) Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.
- 5) Virksomheden må kun modtage og opbevare de i nedenstående tabel nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder.

Affaldsfraktion	Maksimalt oplag
Farligt affald	
Akkumulatorer, Bly	30 tons
Akkumulatorer, Ni-Cd	1kg
Biler til miljøbehandling	10 stk
Bremsevæske / koblingsvæske	220 liter
Diesellole	50 liter
Elektronisk udstyr	1 ton
Elektronik	100 tons
Katalysatorer	100 stk
Kviksølvkontakter	1 kg
Køle/frysemøbler	10 stk
Kølemidler, CFC, HCFC og HFC	50 liter
Kølemidler, andre halogenerede opløsningsmidler	50 liter
Kølervæske, frostvæsker	2.200 liter
Motorbenzin	50 liter
Olie, hydraulik	50 liter
Olie, motor-, gear- og smøreolie	2.200 liter
Oliefiltre	200 kg
Sprinklervæske	1.000 liter
Ikke farligt affald	
Dæk	100 tons
Glas	10 tons
Jern og metal skrot	2.000 tons
Kabler	50 tons
Plast	50 tons
Miljøbehandlede biler	200 stk

Træ	10 tons
Jern- og metalspåner	50 tons

- 6) Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.
- 7) Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.
- 8) Containere med lette materialer så som papir, plast, dåser og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.
- 9) Ikke-miljøbehandlede køretøjer skal straks efter ankomsten til virksomheden kontrolleres for eventuelle lækager. Såfremt der konstateres eller er mistanke om lækager, skal køretøjet straks, og senest inden arbejdsdagens ophør, tømmes for de væsker, der lækker.
- 10) Skadede køretøjer skal opbevares på et areal med tæt belægning med kontrolleret afledning af regnvand. Ved »skadede køretøjer« forstår køretøjer, der på grund af en retssag eller en forsikringssag endnu ikke er frigivet til affaldshåndtering af ejeren.
- 11) Ikke-miljøbehandlede køretøjer må kun opbevares i ét lag eller i et dertil indrettet reolsystem, hvor der kun er ét lag køretøjer på hver reol. Ved »ikke-miljøbehandlede køretøjer« forstår udtjente og skadede køretøjer.
- 12) Transport af ikke-miljøbehandlede køretøjer, hvor eventuelle lækager endnu ikke er håndteret, og transport af andet farligt affald, skal ske på befæstede arealer.
- 13) Udendørs oplag af miljøbehandlede køretøjer må kun ske på befæstet areal med fald mod afløb, eller på ubefæstet eller befæstet areal uden opsamling af overfladevand, såfremt det sikres, at motorer, gearkasser, bagtøj og andre tilbageværende dele, som fortsat kan give anledning til udvaskning af olie mv., er afskærmet mod nedbør.
Ved »miljøbehandlede køretøjer« forstår udtjente køretøjer, der har fået udtaget de stoffer, materialer og komponenter, som er omfattet af bilag 1 til bilskrotbekendtgørelsen⁵.
- 14) Miljøbehandling af køretøjer skal ske på et areal med tæt belægning og under tag beskyttet mod vejrlig.
- 15) Demontering af olieforurenede dele som motorer, gearkasser og bagtøj skal ske på et areal med tæt belægning og under tag beskyttet mod vejrlig.
- 16) Flatning af karosserier skal enten foregå i lukket container med opsamling af spild eller på et areal med tæt belægning med kontrolleret afledning af regnvand. Såfremt flatning foregår indendørs, kan dette ske på et areal med tæt belægning uden afløb.

⁵ Miljø- og fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 1312 af 19. december 2012 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfrakturer herfra

- 17) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer (område 1-2) og 200 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden.
- 18) Der må på pladsen i område 2 maksimalt henstå 12 biler til reparation, bilerne må ikke være påbegyndt skrotning samt i område 5 maksimalt henstå 12 salgsklare biler, som enten er synet eller umiddelbart kan indregistreres.
- 19) Bilerne på pladsen skal mærkes, så det tydeligt fremgår, om det er en bil til reparation, en bil der er miljøbehandlet eller en bil der er ikke-miljøbehandlet.

Luftforurening

- 20) Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter.
- 21) Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.
- 22) Afkast fra rumudsug, udsug af svejserøg, udsug af udstødningsgas og udsug af rensmiddeldampe skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

Affald

- 23) Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. Filterstøv skal opsamles straks og opbevares i en tæt lukket beholder, der er mærket med indhold.
- 24) Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsningsmateriale på virksomheden.
- 25) Flydende og fast farligt affald, hvor der ikke er fastsat krav til opbevaring i bilskrotbekendtgørelsen, skal opbevares i egnede beholdere. Beholdere med farligt affald skal mærkes, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder.
- 26) Spild og øvrigt affald fra flatning af karosserier skal uanset vilkår 23 opsamles, så snart aktiviteten er afsluttet.
- 27) Der skal etableres sikkerhedsstillelse for fjernelse af affald, som det fremgår af § 39 a i Miljøbeskyttelsesloven. Sikkerhedsstillelsen skal stilles i form af bankgaranti, deponering af bankbog eller medlemskab af kollektiv ordning godkendt af Miljøstyrelsen. Senest 1 måned fra meddelingen af godkendelsen, skal der fremsendes dokumentation for at der er sikkerhed for beløbets størrelse. Hedensted Kommune kan regulere sikkerhedsstillelsens størrelse, såfremt grundlaget for beregningen ændres væsentligt.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

- 28) Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.

- 29) Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie. Dog må transformatorer og spåner mv. med indhold af olierester eller køle- og smøremidler o. lign. modtages, oplagres og afsendes i tætte, overdækkede containere eller beholdere. Disse containere eller beholdere kan stå uafdækket indendørs.
- 30) Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump.
- 31) Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container. Opbevaring og håndtering skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden.
- 32) Neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot må kun foretages på et areal eller gulv, der er forsynet med tæt belægning.
- 33) Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne.
- 34) Tætte belægninger og befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
- 35) Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.
- 36) Brændstof, olie og kemikalier samt farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.
- 37) Olieforurenede dele som bilmotorer, gearkasser og bagtøj skal opbevares i beholdere/containere, som kan tilbageholde olie og lign. spild fra disse dele, eller på et afgrænset areal med tæt belægning uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak, og indrettet således, at spild kan opsamlles. De opbevarede dele skal være beskyttet mod vejrlig ved hjælp af tag, låg eller presenning.
- 38) Afstanden mellem lag af knust asfalt og det højeste underliggende grundvandspejl skal være mindst 1 meter.

Støj

- 39) Virksomhedens samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau – målt eller beregnet i dB(A), må ikke overskride følgende grænseværdier uden for virksomhedens areal i nedenstående områder i kommuneplan 2017:

Ugedag	Tidsrum	Område I	Område II	Område III
Dagperiode				
Mandag – fredag	Kl. 07.00 – 18.00	60 dB(A)	45 dB(A)	55 dB(A)
Lørdag	Kl. 07.00 – 14.00	60 dB(A)	45 dB(A)	55 dB(A)
Lørdag	Kl. 14.00 – 18.00	60 dB(A)	40 dB(A)	45 dB(A)
Søn- og helligdage	Kl. 07.00 – 18.00	60 dB(A)	40 dB(A)	45 dB(A)
Aftenperiode				
Alle dage	Kl. 18.00 – 22.00	60 dB(A)	40 dB(A)	45 dB(A)
Natperiode				
Alle dage	Kl. 22.00 – 07.00	60 dB(A)	35 dB(A)	40 dB(A)
	Kl. 22.00 – 07.00		50 dB(A)#	55 dB(A)#

maksimalværdi med tidsvægtning "fast"

Område I Erhvervsområder, uden for virksomhedens skel

Område II Boligområder

Område III Udendørs opholdsarealer ved enkeltliggende boliger i det åbne land

For samtlige dagperioder må grænseværdierne ikke overskrides inden for det mest belastede tidsrum på 8 timer.

For aftenperioder må grænseværdierne ikke overkrides inden for den mest belastede time.

For natperioder må grænseværdierne ikke overskrides inden for den mest belastede halve time.

I dagperioden på lørdage i tidsrummet kl. 07.00 til 14.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 7 timer, og i perioden fra kl. 14.00 til 18.00 på lørdage, skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 4 timer.

Egenkontrol

40) Hvis tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, skal virksomheden dokumentere, at vilkår 39 er overholdt. Dokumentation kan dog højst forlanges 1 gang årligt. Dokumentation kan enten være en målerapport eller en beregning. Støjmålinger og beregninger skal udføres af et firma, der er Danak-akkrediteret til at udføre "Miljømåling – ekstern støj" eller af en certificeret person. Målinger eller beregninger skal udføres efter miljøstyrelsens gældende vejledninger for området.

Rapporten skal sendes til Hedensted Kommune senest 1 måned efter målingerne eller beregningerne er udført.

41) Såfremt det ved måling og/eller beregning af virksomhedens eksterne støj, jf. vilkår 40, viser sig, at virksomheden ikke kan overholde grænseværdierne i vilkår 39, skal virksomheden samtidig med indsendelse af rapport redegøre for, hvilke tiltag virksomheden vil igangsætte med henblik på fremover at kunne overholde grænseværdierne.

42) Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet visuelt kontrollere alle tætte belægninger, mens øvrige befæstede arealer skal kontrolleres visuelt mindst 1 gang årligt. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage et eftersyn af de tætte belægninger og befæstede arealer med henblik på dokumentation af vilkår 34, dog højst en gang hvert tredje år. Inden eftersynet iværksættes, skal planen herfor godkendes af tilsynsmyndigheden. Rapport over resultatet af eftersynet skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter eftersynet. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

Driftsjournal

43) Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

- Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger, gulve, gruber mv.
- Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhe-

dens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 5. Oplysningerne indføres i journalen.
Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

- 44) Det i medfør af bilskrotbekendtgørelsen krævede register over modtagne køretøjer og produceret affald mv. skal suppleres med følgende oplysninger:
- Dato for modtagelse af ikke-miljøbehandlede køretøjer, der er frigivet til affaldsbehandling, og for miljøbehandling af disse køretøjer.
 - Dato for og resultatet af eget eftersyn af tætte belægninger og befæstede arealer.
 - Ved udgangen af hvert kvartal registreres antallet af oplagrede ikke-miljøbehandlede køretøjer samt mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner.
 - Ved udgangen af hvert kalenderår registreres antallet af oplagrede miljøbehandlede køretøjer.
- Dokumentationen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal fremvises, såfremt tilsynsmyndigheden anmoder om det.

Øvrige bemærkninger

Affald skal bortskaffes i henhold til Hedensted Kommunes regulativ for erhvervsaffald og affaldsbekendtgørelsen⁶.

Alle transportør, indsamlingsvirksomheder og genanvendelsesanstalt som virksomheden benytter til bortskaffelse af affald skal være registreret i det nationale affaldsregister (www.affaldsregister.mst.dk). Virksomheden skal selv være registreret i det nationale affaldsregister.

Virksomheden må ikke ændres eller udvides bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af godkendelsesmyndigheden jf. miljøbeskyttelseslovens § 33. Godkendelsesmyndigheden afgør, om en ændring eller udvidelse kræver miljøgodkendelse.

Offentliggørelse

Miljøgodkendelsen offentliggøres den 9. november 2018 dels på [http://dma.mst.dk/](http://dma.mst.dk) (Digital miljøadministration), dels på Hedensted Kommunes hjemmeside www.hedensted.dk under Politik > Offentliggørelser > Nye miljøgodkendelser.

Klagevejledning

Klagevejledning er vedlagt som bilag 1.
Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelse på kommunens hjemmeside.

Med venlig hilsen

Susanne Juul Sørensen

⁶ Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald

Grundlaget for godkendelsen

Lovgrundlag

- Miljø-og Fødevareministeriets Lovbekendtgørelse nr. 1121 af 3. september 2018 om miljøbeskyttelse.
- Miljø-og Fødevareministeriets Bekendtgørelse nr. 1458 af 12. december 2017 om godkendelse af listevirksomhed.
- Miljø-og Fødevareministeriets Bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2017 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.
- Miljø-og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
- Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald.
- Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1312 af 19. december 2012 om håndtering af affald i form af moterodrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra.
- Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 148 af 8. februar 2018 om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.
- Miljø-og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 974 af 27. juni 2018 om kvalitetskrav til miljømålinger.
- Skrivelse om anvendelse af opbrudt asfalt til vejbygningsformål m.v. af 15. juli 1985
- Vejledende udtalelse – anvendelse af rent asfalt uden tilladelse, Miljøstyrelsen 2010
- Miljøprojekt nr. 1731, 2015 om spredning af problematiske stoffer fra knust asfalt
- Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 - Ekstern støj fra virksomheder.
- Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 – Måling af ekstern støj fra virksomheder
- Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 – Beregning af ekstern støj fra virksomheder
- Kommuneplan 2017-2029 for Hedensted Kommune.
- Lokalplan 29 og 29A.
- Hedensted Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Sagsakter

- Ansøgning af 3. september 2017
- Revision af kloakplan af 17. november 2017
- Forslag til sikkerhedsstillelse af 16. januar 2018
- Supplerende oplysninger modtaget på tilsyn i maj 2018, samt på mail juni og juli 2018

Ansøger/bruger

Virksomhedens navn	Østjysk Produkthandel ApS
Virksomhedens adresse	Industrivænget 11, 8783 Hornsyld
Virksomhedens ejer	Benjamin Søholm Thomsen
CVR-nr.	38643320
P-nummer	1022765139
Rådgiver ifm. miljøgodkendelse	Hanne Risgaard, hanne@risgaard-nielsen.dk

Beliggenhed/ planforhold

Virksomheden er beliggende i rammeområde 3.E.09 i Kommuneplan 2017-2029, området er udlagt til tungere industri.
Lokalplan 29 og 29 A gælder for ejendommen. I begge lokalplaner er områdets anvendelse udlagt til erhvervsformål.

Nærmeste beboelse er en fritliggende ejendom 90 meter nordvest for skel, med adressen Nørremarksvej 12, 8783 Hornsyld. Området mellem virksomheden og beboelsen er i dag markområde, men er en del af rammeområde 3.E.09 og udlagt til tungere industri.

Der er på grunden langs det nordvestlige skel registreret et beskyttet dige.

120 meter vest for ejendommen og 160 meter nord for ejendommen ligger der 2 søer, som er omfattet af §3 i naturbeskyttelsesloven.

Ejendommen ligger ikke nær områder med særlig drikkevandsinteresser, der ligger drikkevandsboringer tilhørende Bjørnkærvej 22 og 26, 8783 Hornsyld, ca. 220 meter i nordøstlig retning.

Ejendommen er beliggende i kloakopland HS37, området er jf. spildevandstillæg 11, udlagt til kloaksepareret opland. Spildevandsledning der går til Hedensted centralrenseanlæg og regnvandsledning, der har udledning via regnvandsbassin til Bjørnkærgrøft.
Den maksimale afløbskoefficient til regnvandssystemet er 0,6, svarende til en befæstigelsesgrad på 60%.

Grunden er ikke kortlagt på vidensniveau 1 eller 2, og der foreligger ikke viden som giver anledning hertil.

Vurdering:

Det vurderes, at virksomheden er placeret i overensstemmelse med planmæssige forhold for området. Afgørelse om etablering af støttemur i nærhed af dige er behandlet i en selvstændig sag.

Til- og frakørselsforhold

Til- og frakørsel til virksomheden sker via Nørremarksvej til Industrivænget. Området er et industriområde, og trafikken ledes gennem området.

Vurdering:

Det vurderes at virksomhedens drift ikke vil være en væsentlig ændring i forhold til vejens nuværende anvendelse.

Miljøteknisk beskrivelse

Virksomhedens art

Virksomheden modtager, sorterer, neddeler og omlaster ikke-farligt affald og elektrisk og elektronisk affald. Desuden foretages autoophugning og der er oplag af biler til salg eller reparation.

Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen bilag 2 punkt K212: *Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.*

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.

Virksomhedens biaktivitet er omfattet af punkt K209: *Autoophugning (autogenbrug)*.

Indretning og drift

Virksomheden er etableret på en ny 10.000 m² byggegrund i et område for tungere industri.

Der er etableret en industrihal på 600 m² med lager, værksted, kontor og personalefaciliteter.

Der er etableret en 1725 m² stor modtageplads med tæt belægning, pladsen afvander gennem sandfang og olieudskillere til regnvandsledning.

Der er endvidere etableret en asfalt belagt plads på en større del af arealet. Pladsen afvander til regnvandsledningen udenom olieudskillere. Pladsen anvendes til oplag og interne transportveje.

Herudover er de resterende arealer belagt med knust asfalt. Der er ikke afvanding fra disse arealer.

Mod nordvest og sydvest er der etableret en 3,2 meter høj mur af betonklodser. Desuden er der indrettet bokse i samme materiale mod sydvest til oplag af forskellige affaldstyper.

På bilag 2 er der et oversigtskort som viser virksomhedens indretning, opdelt i 8 områder. I de enkelte områder er det fastlagt hvilke aktiviteter, der finder sted.

Område 1: Modtageplads, på pladsen sker endvidere Flatning af biler, opbevaring af karosserier, opbevaring af miljøbehandlede biler samt opbevaring biler til miljøbehandling. Området er med tæt belægning, og der er afløb via sandfang og olieudskillere til regnvandsledning.

Område 2: Området er med tæt belægning, og der er afløb via sandfang og olieudskillere til regnvandsledning. På området er det tilladt at opbevare biler til reparation, desuden opbevares der diverse affaldsfraktioner og materialer.

Område 3: Området er belagt med knust asfalt, og anvendes til opbevaring af containere.

Område 4: Området er belagt med knust asfalt, og på området opbevares der emner, der skal sælges. Desuden opbevaring af biler, der er miljøbehandlede.

Område 5: Området er belagt med knust asfalt, og anvendes til udstilling af slagsklare biler.

Område 6: På området opbevares containere med sorterede materialer.

Område 7: Området er med tæt belægning, og der er afløb til regnvandsledning, i området er der indrettet bokse med opbevaring af udsortede fraktioner. Der må alene opbevares affaldsfraktioner, hvor der ikke er krav om kontrolleret afløb fra opbevaringspladsen, og hvor der ikke er risiko for afløb af væsker eller lign.

Område 8: 600 m² hal, indeholdende værksted, lager/opbevaring, kontor og velfærdsfaciliteter. I værkstedet foretages miljøbehandlingen af bilerne. I hallen opbevares alt flydende affald, elektronik og elektronisk affald. I dette område foretages endvidere demontering af dæk fra fælg samt sortering af elektronisk affald.

Der er etableret en brovægt på den østlige side af bygningen.

Driftstider

Virksomhedens driftstider er:

Mandag-fredag 06.00-22.00
Lørdag 06.00-14.00

Der kan i perioder med travlhed være aktivitet udenfor de normale driftstider, lørdage kl. 14-18 samt søndage i tidsrummet kl. 7-18.

Virksomhedens åbningstider er: hverdage kl. 07.30-16 samt lørdage kl. 09-14.

Produktion og oplag

Nedenfor ses en oversigt over hvilke affaldsfraktioner virksomheden modtager med angivelse af den forventede årlige mængde, forventet maksimal oplag samt oplysninger om opbevaringsform og -sted.

Affaldsfraktioner	Årlig mængde	Maksimalt oplag	Opbevaringsform	Opbevaringssted
Farligt affald				
Bly-akkumulatorer	500 ton	30 ton	Godkendt syrefast beholder	Indendørs
Akkumulatorer, Ni-Cd		1 kg	Godkendt beholder	Indendørs
Biler til miljøbehandling	2.000 stk	10 stk		På modtageplads
Bremsevæske /køblingsvæske	600 liter	220 liter	Godkendt beholder	Indendørs
Dieselolie		50 liter	Godkendt beholder	Indendørs
Elektronisk udstyr		100 kg	Godkendt beholder	Indendørs
Elektronik		100 tons	Godkendt beholder	Indendørs
Katalysatorer	1.000 kg	100 kg	Indendørs eller i container med låg.	Indendørs
Kviksølvkontakter		1 kg	Godkendt beholder	Indendørs
Køle/frysemøbler	10 stk	10 stk	eller i container med låg.	Indendørs
Kølemidler, CFC, HCFC og HFC	1.000 liter total	50 liter	Tæt lukket beholder, overdækning, og opsam-	Indendørs

			lingskapaci- tet	
Kølemidler, andre ha- logenerede opløs- ningsmidler	1.000 liter total	50 liter	Tæt lukket beholder, overdæk- ning, og opsam- lingskapaci- tet	Indendørs
Kølevæske, frostvæ- sker	12.000 liter	2.200 liter	Tæt lukket beholder, overdæk- ning, og opsam- lingskapaci- tet	Indendørs
Motorbenzin		50 liter	Godkendt beholder	Indendørs
Olie, hydraulik		60 liter	Tæt lukket beholder, overdæk- ning, og opsam- lingskapaci- tet	Indendørs
Olie, motor-, gear- og smøreolie	12.000 liter	2.200 liter	Olietank	Indendørs
Oliefiltre	700 kg	220 kg	Godkendt beholder	Indendørs
Sprinklervæske	2.000 liter	1.000 liter	Tæt lukket beholder, overdæk- ning, og opsam- lingskapaci- tet	Indendørs
<i>Ikke farligt affald</i>				
Dæk	1.000 tons	100 tons	På pladsen eller i con- tainere	
Glasruder	100 tons	10 tons	I containe- re	
Jern- og metalskrot	15.000 tons	2.000 tons	På modta- gerplads el- ler i contai- nere	
Kabler	1.000 tons	50 tons	Godkendt beholder	På pladsen
Plast	500 tons	50 tons	I container	Udendørs
Miljøbehandlede biler	2000 stk	200 stk		På ikke tæt/ingen belægning
Træ	100 tons	10 tons	container	Udendørs
Jern- og metalspåner	500 tons	50 tons	Lukket con- tainer med opsamling	

			af væske	
--	--	--	----------	--

Affald

Affaldsfraktionerne bortskaffes til nyttiggørelse eller genanvendelse. Affaldet afsættes til godkendte modtagere. Alt affald opbevares i godkendte beholdere og det flydende farlige affald opbevares indendørs.

Pladsen er indhegnet, hvilket er med til at sikre mod flugt af lette materialer.

Neddeling af metallaftald foretages med skærebrænder udendørs.

Vurdering:

Der er stillet de relevante standardvilkår med hensyn til virksomhedens håndtering af affaldet. Det vurderes, at virksomheden kan overholde vilkårene.

Luftforurening

Virksomheden oplyser, at der ikke etableres punktudsugningsanlæg i hallen. Der opsættes alene rumventilation, hvorfra der er afkast 1 meter over tag.

Vurdering:

Det vurderes, at der ikke er aktiviteter, hvor der kræves udsugningsanlæg. På baggrund heraf, stilles der ikke vilkår herom.

Støj

Der forekommer følgende støjende aktiviteter på virksomheden:

- Til- og frakørsel med person-, lad- og lastbiler
- Brug af gravemaskine på virksomheden
- Kørsel med truck
- Flatning af karosserier
- Omlastning og aflæsning af affald
- Afhenting af affald
- Håndtering af containere.

Virksomheden oplyser, at der dagligt er tilkørsel af op til 10 lastbiler. Herudover kommer der mindre lad- og personbiler dagligt. Alle transporter vil stort set være enten afhængig af færdigvarer/affald eller medbringende affald til virksomheden.

Der anvendes gravemaskine til sortering og læsning af skrot, det forventes, at den maksimalt er i brug 4 timer om dagen.

Der vil være kørsel af truck både indendørs og udendørs, det forventes, at der maksimalt er 4 timers kørsel med truck om dagen.

Uden for normal åbningstiden, vil der ved travlhed kunne forekomme indendørs arbejde.

Virksomheden forventer, i pressede situationer, at foretage afhentning af containere om natten og i de tidlige morgentimer.

Der er etableret en 3,2 meter høj væg af beton i det nordvestlige hjørne, 65 meter mod nordligt hjørne og 75 meter mod sydligt hjørne.

Vurdering:

Det vurderes, at virksomheden, ved normal drift, vil kunne overholde miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for ekstern støj, der er stillet. Etableringen af muren vil antageligt medvirke til dæmpning af støjen. Det er ikke fundet nødvendigt at bede om dokumentation for, at virksomheden kan overholde støjgrænserne. Der er dog stillet vilkår, om at tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden dokumenterer at grænseværdierne til støj overholdes, hvis det vurderes nødvendigt.

Spildevand

Der er afledning af sanitært spildevand samt forurenede tag- og overfladevand. Der meddeles selvstændig tilslutningstilladelse samtidig med denne miljøgodkendelse.

Beskyttelse af jord, grundvand eller overfladevand

Virksomheden har, på de arealer der ikke er belagt med asfalt, etableret belægning med knust asfalt. Der er ikke afløb fra de arealer.

Virksomheden har indsendt deklaration af det anvendte knuste asfalt, i overensstemmelse med § 10 i restproduktbekendtgørelsen.

Desuden har virksomheden, ud fra en teknisk begrundelse, oplyst at de ikke har anvendt et større forbrug af knust asfalt end nødvendigt til formålet, hvorfor genanvendelse af knust asfalt til etablering af befæstet areal, ikke betragtes som deponering.

Genanvendelse af knust asfalt er reguleret efter asfalcirkulæret⁷. I 2010 udsendte Miljøstyrelsen en skrivelse⁸, som begrænsede den beskrevne anvendelse efter cirkulæret.

Genanvendelsen af knust asfalt forventes jf. Miljøprojekt⁹ ikke at give uacceptable påvirkninger af grundvand nedstrøms, i forhold til de gældende og anvendte grundvandskvalitetskriterier, så længe mindsteafstand til højeste underliggende grundvandsspejl er 1 meter.

Virksomheden udfører en række aktiviteter, hvor der kan være risiko for forurening af jord, grund- og overfladevand. Dette omfatter aftapning, håndtering og opbevaring af væsker fra biler, udtagning og opbevaring af akkumulatorer samt håndtering af diverse metaller, som kan afgive olier og metalstøv.

Alle modtagelser aflæsses på tæt belægning med afløb til sangfang og olieudskiller. Ikke-miljøbehandlede biler opbevares på modtageplads og kontrolleres ved modtagelse for lækage af væsker.

Miljøbehandling og demontering af dele fra biler sker indendørs, hvor der er tæt belægning, og ikke er afløb til jord eller kloak. Alle væsker, der forekommer i forbindelse med miljøbehandlingen, vil blive opsamlet og opbevaret i godkendte beholdere. Beholdere er placeret, således at evt. spild fra lækage eller uheld kan opsamles. Væskerne opbevares indendørs i miljørummet eller i et afgrænset område i hallen.

Elektronikskrot modtages i overensstemmelse med

Elektronikaffaldsbekendtgørelsen¹⁰, efterfølgende vil der ske en manuel sortering og de enkelte fraktioner sendes videre til anlæg for bearbejdning. Håndtering, sortering og opbevaring vil ske indendørs.

Virksomheden forventer at blive ISO14001 miljøcertificeret, og vil derfor udarbejde en række driftsinstrukser.

Flydende farligt affald vil blive opbevaret i godkendte beholdere, og placeres indendørs, således at der er opsamlingsmulighed for indholdet af den største beholder, der opbevares.

⁷ Skrivelse om anvendelse af opbrudt asfalt til vejbygningsformål m.v. af 15. juli 1985

⁸ Vejledende udtalelse – anvendelse af rent asfalt uden tilladelse, Miljøstyrelsen 2010

⁹ Miljøprojekt nr. 1731, 2015 om spredning af problematiske stoffer fra knust asfalt

¹⁰ BEK nr 148 af 08 februar 2018 om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Der er etableret en tank til dieselolie, som aftappes fra bilerne. Tanken er fra 2017, rummer 1000 l og placeret indendørs. Virksomheden vil på et tidspunkt etablere en ny overjordisk udendørs tank til dieselolie til tankning af egne køretøjer. Tanken vil blive placeret sådan at vilkårene i godkendelsen er overholdt, og den vil blive anmeldt til Kommunen, sådan at den registreres i BBR.

Vurdering:

De væsentligste miljøpåvirkninger, ved anvendelse af knust asfalt er risikoen for udvaskning og nedsivning af forurenende stoffer til grundvandet. På baggrund af de meget lave værdier for udvaskede stoffer, jf. Miljøstyrelsens rapport, vurderer kommunen, at nedsivning af forurenende stoffer er minimal.

Regionen blive underrettet om, at der er etableret en belægning med knust asfalt, og dette kan medføre at grunden bliver kortlagt efter jordforureningsloven.

Der er stillet de relevante standardvilkår til beskyttelse af jord, grund- og overfladevand. Det vurderes samlet set, at virksomheden, på baggrund af det oplyste, kan drives uden væsentlig risikor for forurening af omgivelserne.

Sikkerhedsstillelse

Virksomheden driver bilophugning, hvorfor der skal etableres en sikkerhedsstillelse. Alternativt kan virksomheden være medlem af en kollektiv sikkerhedsstillelse jf. § 39 a stk 6.

Virksomheden har indsendt forslag til sikkerhedsstillelse – se bilag 3.

Vurdering:

Der stilles vilkår om at virksomheden senest 1 mdr. fra meddelsen af godkendelsen har indsendt dokumentation for at der er sikkerhed for beløbets størrelse.

Bilag

1. Klagevejledning
2. Kort over indretning af virksomheden
3. Sikkerhedsstillelse

Kopimodtagere

- Danmarks Naturfredningsforening
- Friluftsrådet
- Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord
- Ejer af ejendommen: Industrivænget 11 aps, c/o Dansk Halentreprise a/s, cvr. 39529432

Bilag 1 Klagevejledning

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet af

- ansøgeren,
- Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord
- enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen,
- klageberettigede foreninger og organisationer.

Afgørelser vil som hovedregel blive offentlig bekendtgjort på www.hedensted.dk. Klagefristen er fire uger efter datoen for offentliggørelse. Klagefristen regnes for overholdt, når klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage over en afgørelse, skal anvende **Klageportalen**. Klageportalen tilgås via www.borger.dk eller www.virk.dk eller direkte på <http://www.kpo.naevneneshus.dk>

Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer skal logge på Klageportalen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. På <http://www.kpo.naevneneshus.dk> kan klager finde information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, "spørgsmål og svar" samt telefonnummer og email-adresse til supportfunktionen i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr. Klagegebyret er fastsat til 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Bilag 2 – Kort over indretning af virksomheden



Bilag 3 Sikkerhedsstillelse.

Affaldsart	Opvevaringsform	Mak. oplag	Kr pr. enhed ex. moms	Sikkerhedsstillelse	Bemærkninger
Råvare					
Emner til miljøbehandling	Tæt befæstet areal med afledning til olieudskiller	10 stik			P
Akkumulatorer	Plastkasse	30 tons			P
Jern- og metalskrot	Indendørs/udendørs på tæt befæstet areal/ i container	400 tons			P
Dæ	På tæt befæstet areal	100 tons			P
E-skrot	Indendørs	100 tons			P
Kabler	Udendørs på tæt belægning	100 tons			P
Dieselolie	Indendørs i egnet beholder	220 liter			G
Sprinklervæske	Indendørs	1000 kg			G
Katalysatorer	Indendørs	500 stk.			P
Bremsevæske	Indendørs	220 liter			P
Affald					
Køler væske	Indendørs i egnet beholder	2.200 liter	1,62	3.988	N
Spildolie	Indendørs i egnet beholder	2.200 liter	0	0	0
Kattegrus m.m.	200 liters tønde.	200 liter	2,95	590,00	N
oliefiltre	Indendørs i egnet beholder	200 kg	1,26	252,-	N
Transport af affald	Antal timer	14 timer	600	8.400, -	
Oprydning	Antal timer	10 timer	320	3200	
Sikkerhedsstillelse ex. moms			ialt	16.430	
moms				4.107,5	
Sikkerhedsstillelse incl. moms			i alt	20.530,50	

P = positiv værdi
 N = negativ værdi
 G = genbruges
 0 = neutral