



Olsson Holding Randers ApS
(Autoværksted)
Ørneborgvej 27
8960 Randers SØ

Miljø og Teknik - miljø
Laksetorvet
8900 Randers C

Telefon +45 2420 3693
Telefax +45 8915 1660

dorthe.dahl@randers.dk
www.randers.dk

7. juni 2017

Tilsyn med virksomhedens miljøforhold

Randers Kommune har den 23. maj 2017 foretaget et miljøtilsyn hos autoværkstedet registreret under CVR nr. 37 06 29 28 Olsson Holding Randers ApS, beliggende Ørneborgvej 27, 8960 Randers SØ.

Ved tilsynet deltog René Olsson på vegne af virksomheden, Anja Fisker Jensen, Randers Kommune og Dorthe Dahl, MiljøInform på vegne af Randers Kommune.

Tilsynet er foretaget som et basis tilsyn jf. miljøtilsynsbekendtgørelsen¹.

Formålet med tilsynet er at sikre, at virksomheden opfylder gældende miljølovgivning.

Vedlagt fremsendes rapport vedrørende miljøtilsynet.

Der vil blive gennemført et opfølgende miljøtilsyn i juni måned 2017.

Inden et autoværksted etableres, skal aktiviteten anmeldes til kommunen. Virksomhedens ejer har ikke fremsendt denne anmeldelse i forbindelse med opstart af virksomheden i 2014, hvorfor anmeldelsen blev udfyldt i forbindelse med tilsynet. Anmeldelse er vedlagt – og skal underskrives af virksomhedens ejer og returneres til Randers Kommune.

Miljømæssige bemærkninger

Randers Kommune har i forbindelse med tilsynet konstateret følgende forhold, der har givet anledning til bemærkninger.

1. Virksomheden opbevarer olier og/eller kemikalier udendørs på henholdsvis befæstet og ubefæstet areal.

Kommunens bemærkninger

Jf. § 12 i autoværkstedsbekendtgørelsen² skal arealer, hvor der forekommer spild af benzin, andre olieprodukter eller stoffer eller blandinger, der er klassificerede som miljøfarlige, samt arealer, hvor der er risiko for et ikke uvæsentligt spild af sådanne stoffer eller blandinger, udformes således, at spild kan holdes indenfor et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og overfladevand. Spildevand fra disse arealer skal passere særskilt olieudskiller.

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, bekendtgørelse nr. 1519 af 07. december 2016

² Autoværkstedsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1312 08. november 2016

Stk. 2. Opbevaring af de i stk. 1 nævnte stoffer eller blandinger skal finde sted i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. Kravene finder ikke anvendelse for opbevaring af olieprodukter, når opbevaringen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

Randers Kommune indskærper, at virksomhedens olier og kemikalier straks opbevares som beskrevet i autoværkstedsbekendtgørelsens § 12.

Autoværkstedsbekendtgørelsen er vedlagt.

Randers Kommunes forskrifter for opbevaring af olier og kemikalier:

<https://erhverv.randers.dk/media/2888/forskrift-om-opbevaring-af-olier-og-kemikalier.pdf>

2. Virksomheden afbrænder affald på udendørsarealer.

Kommunens bemærkninger

Jf. affaldsbekendtgørelsens § 50 er forbrænding af forbrændingsegnet affald kun er tilladt på dertil godkendte anlæg.

Randers Kommune indskærper, at afbrænding af affald straks ophører. Resterne fra tidligere afbrændinger, skal bortskaffes til en godkendt affaldsmottager herunder fx til genbrugspladsen.

3. Virksomheden afleverer affald til den kommunale genbrugsplads, men er ikke tilmeldt genbrugspladsordningen.

Kommunens bemærkninger

Jf. § 11.2 i Randers Kommunes regulativ for erhvervsaffald "Adgang til genbrugspladserne" skal virksomheder, der ønsker at benytte genbrugspladserne, være tilmeldt ordningen og have et gældende mærkat placeret synligt i forruden på bilen.

Randers Kommune indskærper, at virksomheden tilmeldes genbrugspladsordningen via linket her under inden næste levering.

[Tilmelding til genbrugspladsordningen](#)

4. Virksomheden opbevarer en større mængde usorteret affald udendørs og direkte på jorden og på et befæstet areal. Det blev ved tilsynet oplyst, at der er bestilt 2 stk. affaldscontainere fra HJ Hansen. 1 container til brændbart affald og en til plastik.

Kommunens bemærkninger

Jf. § 43 i miljøbeskyttelsesloven er enhver, der frembringer, opbevarer, behandler eller bortskaffer affald, ansvarlig for, at der ikke opstår uhygiejniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord.

Det vurderes, at der er risiko for, at affaldet kan spredes og medføre forurening af fx jord og luft.

Randers Kommune indskærper, at virksomhedens affald straks opbevares indendørs eller i dertil indrettede containere, og at affaldet kildesorteres i henhold til affaldsbekendtgørelsens § 64 "Affaldsproducerende virksomheder skal kildesortere deres affald".

5. Virksomheden opbevarer spildolie i en 1.000 l palletank. Tanken var på tilsynstidspunktet tilsluttet virksomhedens fyringsoliefyr.

Kommunens bemærkninger

Jf. § 73 i affaldsbekendtgørelsen skal virksomheder, som frembringer eller håndterer farligt affald, sikre, at farligt affald ikke fortyndes eller blandes med andet farligt affald eller blandes med ikke-farligt affald, hvis der ikke er givet tilladelse hertil i medfør af loven eller regler udstedt i medfør af loven.

Jf. § 74 i affaldsbekendtgørelsen skal virksomheder, som frembringer farligt affald, sikre, at det farlige affald er forsvarligt emballeret i nødvendigt omfang i forhold til affaldets sammensætning, mængde, vægt, volumen m.v.

Jf. § 12.3 i Randers Kommunes regulativ for erhvervsaffald kan mindre mængder af farligt affald (op til 200 kg pr. år) afleveres på genbrugspladsen. Mindre mængder skal afleveres efter behov, dog mindst 1 gang årligt. Større mængder ikke-genanvendeligt farligt affald skal afleveres til en godkendt modtager.

Randers Kommune indskærper, at spildolie fremover afleveres til en godkendt modtager. Kvitteringen for afleveringen af den nuværende beholdning i 1.000 l tanken, skal fremsendes til Randers Kommune på mail: miljoe@randers.dk.

6. Der foregår slibning og/eller maling af en bil i et særskilt lokale. Aktiviteten er ikke anmeldt til Randers Kommune, og der er ikke etableret udsugning fra aktiviteten.

Kommunens bemærkninger

Jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 11 skal maskinel slibning og andre støvfrembringende aktiviteter foregå indendørs og med etableret udsugning. Udsugningsanlægget må ikke anvendes til udsugning af organiske opløsnings- eller fortyndingsmidler.

Jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 10 skal autolakering foregå indendørs i rum eller sprøjtekabiner, hvorfra der er etableret udsugningsanlæg. Udsugningsanlægget må ikke anvendes til udsugning af støv fra slibe- og svejseaktiviteter.

Jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 5 skal den, der ønsker at etablere et nyt autoværksted eller at udvide eller ændre et bestående autoværksted på en måde, der indebærer forøget forurening, indgive anmeldelse herom til kommunalbestyrelsen.

Aktiviteterne er ikke anmeldt, og der er ikke etableret udsugning fra aktiviteterne.

Randers Kommune indskærper, at der ikke foregår slibning og/eller maling af biler i bygningen.

7. Virksomheden vasker biler udendørs på befæstet areal med afløb til rist. Der er ikke etableret olieudskilleranlæg, og der foreligger ikke en tilslutningstilladelse.

Kommunens bemærkninger

Jf. § 28, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven skal Randers Kommune give tilladelse til, at spildevand tilføres vandløb, søer eller havet.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen giver tilladelse til tilslutning af spildevand til anlæg, der tilhører spildevandsforsyningselskaber omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, samt dertil hørende udløbsledninger under overholdelse af tilladelsen i stk. 1.

Randers Kommune har ikke givet tilladelse til udledning af spildevand fra vaskepladsen.

Randers Kommune indskærper, at virksomheden straks ophører vaskeaktiviteterne på ejendommen.

Såfremt virksomheden fortsat ønsker vaskeaktiviteter på ejendommen, skal der søges om tilslutningstilladelse hos Randers Kommune.

Øvrigt

Tankanlæg

Det blev ved tilsynet oplyst, at virksomhedens udendørs fyringsolietank fra 1996 vil blive sløjfet og bortskaffet.

I forbindelse med at tanken bortskaffes, skal forholdet anmeldes til Randers Kommune.

Anmeldelsen foretages ved at indsende en "*Erklæring om sløjfning af olietank*". Anmeldelsen skal indsendes **senest 4 uger** efter sløjfningen. Erklæringen fremgår af nedenstående link.

<https://www.randers.dk/borger/miljoe-og-teknik/selvbetjeningsloesninger-mt/vejledning-til-sloejfning-af-olietank/>

Tankning af diesel

Det kunne ved tilsynet konstateres, at der er en udendørs dieseltank tæt på udendørs afløbsrit. Det blev ved tilsynet oplyst, at tanke ikke er i brug.

Jf. Randers Kommunes forskrifter "om opbevaring af olier og kemikalier i Randers kommune. Råvarer, færdigvarer og affald" skal en oplagspladsen være indrettet med tæt bund og således, at olier og flydende kemikalier ved spild eller uheld kan tilbageholdes i en mængde svarende til den største beholders volumen – dvs. olie eller kemikalier må ikke kunne løbe i kloaksystemet eller ud på jorden.

Såfremt dieseltank på et senere tidspunkt skal tages i brug, skal oplagspladsen være indrettet som beskrevet i Randers Kommunes forskrift.

Udendørs oplag af biler

Virksomheden har ca. 10 biler opbevaret udendørs på ubefæstet areal. Det kunne ved tilsynet ikke konstateres, om der er risiko for spild af fx motorolie, kølemidler, sprinklervæske eller andre former for olier eller stoffer eller blandinger.

Jf. autoværkstedsbekendtgørelsen § 12 skal arealer, hvor der forekommer spild af benzin, andre olieprodukter eller stoffer eller blandinger, der er klassificerede som miljøfarlige, samt arealer, hvor der er risiko for et ikke uvæsentligt spild af sådanne stoffer eller blandinger, udformes således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og overfladevand. Spildevand fra disse arealer skal passere særskilt olieudskiller.

Såfremt der er risiko for spild af olier og/eller kemikalier, skal bilerne opbevares som beskrevet i autoværkstedsbekendtgørelsens § 12.

Hjælp til affald

Randers kommune har for at hjælpe virksomhederne i kommunen valgt at abonnere på et program som hedder "Affaldstjek". Affaldstjek er virksomhedens eget værktøj til at få styr på affaldet. Når du har svaret på spørgsmålene, får du resultatet på skærmen. Resultatet kan du printe ud og bruge i virksomhedens arbejde med at få tjek på

affaldet. Linket til hjemmesiden er: <http://affald.randers.dk>, det kan du så sætte ind som et hyperlink som du kalder Affaldstjek.dk

Tilfredshedsundersøgelse

Du har netop fået udført miljøtilsyn. Må vi høre din mening? På et par minutter kan du give os din mening om sagsbehandlingen og kontakten til os. Vi håber derfor, at du vil svare på nogle spørgsmål, som du finder ved at trykke her: [Tilfredshedsundersøgelse](#)

Brugerbetaling

Der vil blive opkrævet brugerbetaling for den tid, der er gået med tilsynet såvel forberedelse som opfølgning, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen³. Brugerbetalingen vil blive opkrævet i slutningen af 2018.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du meget velkomne til at kontakte Dorthe Dahl på tlf. 24 20 36 93 eller på e-mail: dorthe.dahl@randers.dk.

Med venlig hilsen

Anja Fisker Jensen

Kopi til René Olsson, Clausholmvej 70, 8960 Randers SØ

Bilag:

Foto fra tilsynet

Udfyldt skema vedr. anmeldelse af autoværksted

³ Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, bekendtgørelse nr. 1518 af 07. december 2016

Randers Kommune

TILSYN IFØLGE MILJØBESKYTTELSESLOVEN

1. OPLYSNINGER

Tilsynsdato	23. maj 2017
CVR-nummer	37 06 29 28
P-nummer	1.020.702.024
Virksomhed	Olsson Holding Randers ApS
Adresse	Ørneborgvej 27
Postnummer og by	8960 Randers SØ
Telefonnummer	26 44 64 74
Matrikelnr.	1av Krstrup By, Krstrup
Områdestatus	Byzone
Ejer af virksomheden	Kian Oliver Olsson
Kontaktperson	René Olsson, tlf. 27841845
Hovedvirksomhed	Autoværksted
Bivirksomhed	-
Tilsynsmyndighed	Randers Kommune
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	René Olsson
Randers Kommune	Anja Fisker Jensen, Randers Kommune og Dorthe Dahl, MiljøInform Rådgivende Ingeniører ApS på vegne af Randers Kommune

2. REGULERINGSGRUNDLAG

- De miljømæssige forhold reguleres efter miljøbeskyttelseslovens⁴, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i ”brugerbetalingsbekendtgørelsen”.
- Olie-tanker-bekendtgørelsen⁵.
- Bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Randers Kommunes Regulativ for erhvervsaffald⁶.

⁴ Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016 om bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

⁵ Olie-tanker-bekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015

⁶ Randers Kommune Regulativ for erhvervsaffald, gældende fra den 12. august 2015

- Affaldsbekendtgørelsen.
- Autoværkstedsbekendtgørelsen.

3. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

Aktiviteter	Virksomheden beskæftiger sig med reparation af automobiler.
Produktionsareal	Autoværksted: ca. 400 m ² Udendørs plads til oplag af biler: ca. 150 m ² Indendørs lager (anvendes primært til øvrige aktiviteter): 700 m ² Udendørs areal (anvendes primært til øvrige aktiviteter): ca. 2.500 m ²
Indretning	<u>Maskinpark:</u> Diverse autorelaterede håndmaskiner og lifte mm.
Proces	Biler repareres og serviceres i værkstedsafsnittet. • 1 stk. 4-søjlet lift • 2 stk. 2-søjlet lift • Svejsning • Slibning • Pladearbejde • Karosseriarbejde • Dieseltankplads (udendørs ved vaskeplads med afløb til rist) • Damprensning (udendørs på vaskeplads med afløb til rist)
Etableret på nu-værende adresse	2014
Udvidelse / ændringer	Ingen
Antal ansatte	1 ansat
Driftstid	Mandag – fredag: kl. 06.00 til 16.00 Lørdag og søndag: Ingen drift
Driftsforstyrrelser og uheld	Ingen.
Egenkontrol / driftsjournal	Jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 14. Virksomheden skal på forlangende forevise dokumentation for kommunalbestyrelsen om følgende: 1) Indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler – ikke relevant. 2) Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret – ikke opgjort og fremvist. 3) Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast – ikke relevant. Stk. 2. Dokumentationen, jf. stk. 1, skal opbevares i 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvor den pågældende handling er udført.
Bemærkning	Ingen.

4. OVERSIGT MILJØFORHOLD

Støj	Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter	Ja
Luftemission	Forekommer der udledninger til luften fra virksomheden	Ja
Spildevand	Afledes der andet spildevand end sanitært spildevand fra virksomheden	Ja
Oplag af olie og kemikalier	Er der oplag af olie og kemikalier på virksomheden	Ja
Tanke	Er der nedgravede eller fritstående tanke	Ja
Affald	Er der andet affald end alm. dagrenovation/ brændbart affald	Ja
Andre bemærkninger	Ingen bemærkninger	

5. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter		Ja - indendørs
Nr.	Aktivitet / proces, støjkilde	Placering
1	Pladearbejde	Inde
2	Slibning	Inde
Bemærkninger	Der har ikke været klager over virksomhedens aktiviteter i forhold til støj.	

6. LUFT, LUGT

Der er ikke etableret udsugningsanlæg på virksomheden.

Aktivitet/proces		Afkasthøjde over terræn/tag (m)	Filter/ rensning
1	Svejseproces	Mobil udsugning med afkastet ført ud af port	Ingen
2	Oliefyr	Afkast over tag	-

Opvarmning

Type	Værksted: Oliefyr
Bemærkning	Ingen bemærkninger

Der har tidligere været klaget over afbrænding af affald på ejendommen. Det er ikke lovligt at afbrænde affald.

7. SPILDEVAND

Virksomhedens spildevand omfatter ud over sanitært spildevand også processpildevand fra vask af biler i begrænset omfang.

Vask af biler foregår på befæstet areal med afløb til udendørs rist. Der er ikke etableret olieudskiller og sandfang.

Der skal søges om tilslutningstilladelse til afledning af vaskevand, såfremt aktiviteten skal fortsætte.

8. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Ved tilsynet var følgende materialer oplagret:

Der anvendes traditionelle råvarer til autoværksteddrift.

Tanke

Virksomheden har ingen tanke nedgravede tanke.

Nr.	Indhold	Placering	Årstal	Størrelse	Bemærkning
1	Fyringsolietank	Udendørs	1996	1.200 l	Virksomhedens repræsentant oplyser, at tanken vil blive fjernet
2	Dieseltank	Udendørs	2011	1.200 l	Tanken var ikke i brug på tilsynstidspunktet. Såfremt tanken skal anvendes til påfyldning af diesel, skal den flyttes væk fra det nærliggende afløb fx indendørs

9. AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

Affaldstype	2017	Opbevaring	Opbevaring	Transportør/modtager
Spildolie	Ikke opgjort	1.000 l palletank	Indendørs	Ikke bortskaffet
Øvrige olier og kemikalier	Ikke udspecificeret og opgjort	Diverse beholdere	Indendørs	Genbrugspladsen
Jern herunder bremses	Ikke opgjort	I container	Udendørs	Stena
Pap	Ikke opgjort	Komprimator-container	Udendørs	
Brændbart erhvervsaffald	Ikke opgjort	Container, direkte på jorden	Udendørs	Bortskaffet til genbrugspladsen eller afbrændt på ejendommen
Bemærkning	Spildolie må ikke afbrændes i fyringsanlæg. Spildolie samt affald herunder øvrigt farligt affald skal bortskaffes via en godkendt affaldsmodtager. Affald må ikke afbrændes på ejendommen, men skal opsamles i containere og bortskaffes til en godkendt affaldsmodtager.			

12. EGENKONTROL

Autoværkstedsbekendtgørelsens § 14.

Virksomheden skal på forlangende forevise dokumentation for kommunalbestyrelsen om:

- 1) Indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler.
Ikke relevant, da der ikke indkøbes farve og lak, undervognsprodukter osv.
- 2) Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret.
Der kunne ikke fremvises kvittering for bortskaffelse af virksomhedens affald.

- 3) Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast.

Der forefindes ikke luftafkast fra virksomhedens aktiviteter med renseanordninger.

Dokumentationen skal opbevares i 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvor den pågældende handling er udført.

Aktiviteter på Ørneborgvej 27

Fotos fra miljøtilsyn udført den 23. maj 2017



Dieseltank



1.000 I pallettank til spildolie. Tanken er tilsluttet ejendommens oliefyr



Udendørs olietank



Biler på udendørs oplagsplads



Aktiviteter på Ørneborgvej 27

Fotos fra miljøtilsyn udført den 23. maj 2017



Udendørs oplag af affald



Olier eller kemikalier

Sendes til	
Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Til Anja Fisker Jensen	Anmeldelse af autoværksted Jf. "Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.", nr. 1312 af 8. november 2016

Anmeldelsen skal være forvaltningen i hænde senest 4 uger før etableringen, udvidelsen eller ændringen påtænkes gennemført.

1. Anmeldelse af følgende anlæg og aktiviteter (sæt kryds):

- | | |
|-------------------------------------|--|
| ☒ | Service |
| ☒ | Reparation |
| ☒ | Svejsning |
| ☒ | Slibning ^{*)} |
| ☐ | Sandblæsning ^{*)} |
| ☒ | Pladearbejde ^{*)} |
| ☒ | Karosseriarbejde ^{*)} |
| ☐ | Affedtningsanlæg (rensebar, vaskemaskine m.v.) |
| ☒ | Vask/rengøring |
| ☐ | Højtryksspuling ^{*)} |
| ☒ | Anden form for vask (dampvask, udendørs med afløb til rist) |
| ☐ | Mekanisk autovask ^{*)} |
| ☐ | Mekanisk autotørring ^{*)} |
| ☐ | Opmarchaktiviteter (måttebankning, støvsugning m.v.) ^{**)} |
| ☐ | Overfladebehandling |
| ☐ | Lakering (rum eller kabine med udsugning) |
| ☐ | Undervognsbehandling (rum eller kabine med udsugning) |
| ☐ | Brændstofsalg |
| ☐ | Bilsalg |
| ☐ | Andet (f.eks. servicestation, autoophug m.v.) |

^{*)} Stærkt støjende aktivitet

^{**)} Støjende aktivitet

Placering af anlæg og aktiviteter skal indtegnes på en plantegning og vedlægges anmeldelsen

2. Anmeldelsen omhandler (sæt kryds):

- ☒ Nyetablering, 2. september 2015
☐ Flytning^{*)}
☐ Ejerskifte
☐ Bygningsmæssige udvidelser/ændringer
☐ Driftsmæssige udvidelser/ændringer

^{*)} Ved flytning angiv da ny adresse og tlf. nr. under punkt 3 om basisoplysninger

3. Basisoplysninger:

Virksomhed	
Navn og postadresse Olsson Holding Randers ApS Branchekode 452010 (Autoreparationsværksteder mv.) Ørneborgvej 27	Telefonnummer 26446474
Matr. nr. og ejerlav 1av Kristrup By, Kristrup	CVR-nr. 37062928 P-enhed nr. 1020702024
Ejer af virksomheden, navn og postadresse Kian Oliver Olsson	Telefonnummer 26446474
Kontaktperson Rene Olsson	Telefonnummer 27841845
Ejer af ejendommen ifølge tingbogen, navn og postadresse Peder Christian Brejnholt Hammelvej 143 8870 Langå	Telefonnummer

4. Beliggenhed i forhold til nærmeste beboelse (sæt kryds):

- ☐ Mindre end 20 meter*)
☐ 20-100 meter*)
☒ Mere end 100 meter*)

*) Afstanden måles fra forureningskilden til beboelsesområdets skel.

5. Driftstid (sæt kryds og angiv driftstid):

- ☒ mandag til fredag kl. 6.00 til 16.00
☐ lørdag – ingen aktiviteter
☐ søndag – ingen aktiviteter

6. Begrænsning af luftforurening:

Der er ingen afkast fra virksomhedens aktiviteter.

Udsugningsanlæg og afkast				
Aktivitet	Filtertype	Afkasthøjde i forhold til terræn (meter)	Afkasthøjde i forhold til tagryg (meter)	Afkasthastighed, målt eller beregnet (meter/sekund)
Støvfrembringende, f.eks. slibning	Ingen afkast			
Udstødningsgas	Ingen afkast			
Svejsesøg	Mobil udsugning			
Fyringsanlæg (angiv type)			1 meter over tag	

Placering af udsugningsanlæg og afkast skal indtegnes på en plantegning og vedlægges anmeldelsen

7. Forebyggelse af vandforurening:

Spildevandstyper (sæt kryds):

- ☒ Sanitært (toilet, køkken m.v.)
☒ Tag- og overfladevand
☒ Processpildevand (bilerne afvaskes med hedtvandsrensere, udendørs på fast belægning med afløb til spildevandsrist)
☒ Arealer med risiko for spild af benzin og/eller andre olieprodukter (dieselpåfyld udendørs på fast belægning med afløb til regnvandsrist. Tanken er ikke i brug. Såfremt tanken tages i brug – flyttes den indendørs)

Renseforanstaltninger (sæt kryds):

- ☐ Olie- og benzinudskilleranlæg
☐ Andet

Ved afledning af processpildevand til offentligt spildevandsanlæg kræves tilslutningstilladelse.

Yderligere oplysninger herom samt ansøgningsskema hertil fås ved henvendelse til Randers Kommune, Miljø og Teknik.

8. Affald

Opbevaring (inden- eller udendørs, i container og/eller beholder, beholdertype og – størrelse, spildsikring, maksimalt oplag m.v.)
Farligt affald
Farligt affald opbevares indendørs i dunke på betongulv uden afløb. Farligt affald opbevares ligeledes på ubefæstet/befæstet areal udendørs. (skal flyttes indendørs)
Andet affald
Ikke farligt affald opbevares dels udendørs i containere samt direkte på belægning/på ubefæstet areal. (skal opbevares i container)

Bortskaffelse				
Farligt affald				
Affaldsfraktion	EAK-kode	Årlig mængde	Transportør	Modtageanlæg
Spildolie		Ikke oplyst	Egen transport	Genbrugspladsen
Oliefiltre		Ikke oplyst	Egen transport	Genbrugspladsen
Øvrige olier og kemikalier		Ikke oplyst	Egen transport	Genbrugspladsen
Batterier		Ikke oplyst	Egen transport	Retur til leverandøren
Jern, bremseklodser mm		Ikke oplyst	Egen transport	Stena
Papir		Ikke oplyst	Egen transport	Ikke oplyst
Plast		Ikke oplyst	Egen transport	Ikke oplyst
Diverse byggeaffald		Ikke oplyst	Egen transport	Ikke oplyst
Isolering		Ikke oplyst	Egen transport	Ikke oplyst

9. Egenkontrol:

Føres driftsjournal over (sæt kryds):

- ☐ Årlig forbrug af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsnings- og fortyndingsmidler – ikke relevant
- ☐ Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald samt hvor affaldet er afleveret – der føres ikke journal
- ☐ Tidspunkt for kontrol af renseanordninger på luftafkast – ingen afkast – ikke relevant

10. Andet (f.eks. olietanke):

Virksomheden har en 1.200 l dieseltank fra 2011. Tanken var ikke på tilsynspunktet i brug. Der er en regnvandsrist tæt på tanken. Såfremt tanken igen skal i brug, flyttes tanken indendørs.

Dato	Underskrift

Indgivelse af anmeldelsen fritager ikke for at indhente de nødvendige godkendelser, tilladelser eller dispensationer i medfør af miljøbeskyttelsesloven eller anden lovgivning.

Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.¹⁾

I medfør af § 7, stk. 1, nr. 1, 2, 7-9, § 7 a, stk. 1, § 7 b, § 16, stk. 1, § 35, stk. 2, § 89 b, § 92 og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter regler om anmeldelse af etablering, udvidelse, ændring og om drift af autoværksteder med henblik på forebyggelse og begrænsning af forurening fra autoværksteder.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

- 1) Autolakering: Lakering eller undervognsbehandling (rustbeskyttelse), herunder pletvis lakering, af motorkøretøj.
- 2) Autoværksted: Virksomheder, anlæg og aktiviteter for service, reparation, vask og overfladebehandling, herunder autolakering, af motorkøretøjer.
- 3) Nyt autoværksted: Autoværksted, der etableres efter denne bekendtgørelses ikrafttræden.
- 4) Bestående autoværksted: Autoværksted, etableret før denne bekendtgørelses ikrafttræden, og nyt autoværksted, der udvides eller ændres efter bekendtgørelsens ikrafttræden.
- 5) Benzinstation: Anlæg til detailsalg af brændstof til motorkøretøj.
- 6) Forureningsfølsomt område: Et område, som faktisk anvendes til, eller som ved lokalplan, byplanvedtægt eller i kommuneplanen er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv, institutionsformål, sommerhuse, kolonihaver eller rekreativt formål. Vejarealer, parkeringsarealer og tilsvarende arealanvendelse samt delområder i en lokalplan, der specifikt er udlagt til ikke støjfølsom arealanvendelse, betragtes ikke som forureningsfølsomme.
- 7) Forureningsfølsomt områdes ydre skel: Afgrænsningen i lokalplan, byplanvedtægt eller i kommuneplanen af det pågældende område.
- 8) Motorkøretøj: Motorkøretøj som defineret i færdselsloven.
- 9) Støjende aktivitet: Enhver aktivitet på autoværkstedet, som giver anledning til støj.
- 10) Stærkt støjende aktivitet: Støj fra vaskeanlæg, slibning, sandblæsning, pladearbejde og andet støjende karrosseriarbejde og støj fra arbejde med andre højtryksredskaber end de i nr. 11 nævnte.
- 11) Vaskeanlæg: Mekanisk autovask og -tørring, herunder højtryksrensning med vand eller damp.
- 12) Tagryg: Det højeste punkt på taget af den bygning, som afkastet er placeret på, eller det højeste punkt på taget af en eksisterende eller planlagt bygning, hvor mennesker opholder sig mere end 6 timer dagligt, inden for en afstand af 50 meter fra afkastet.
- 13) Tæt belægning: En fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

§ 3. Hvor autoværkstedet befinder sig i tilknytning til et benzin- og dieselsalgslanlæg, gælder bestemmelserne i denne bekendtgørelse for de samlede aktiviteter på ejendommen, jf. dog § 12, stk. 1, 3. pkt.

§ 4. Hvis hovedaktiviteten på en virksomhed, hvori indgår et autoværksted, er omfattet af den i miljøbeskyttelseslovens § 35 nævnte liste (listevirksomhed), er virksomheden i sin helhed omfattet af miljøbeskyttelseslovens regler om godkendelsespligtige virksomheder. Bestemmelserne i §§ 6-14 i denne bekendtgørelse anses som mindstekrav for etablering og drift af autoværkstedesaktiviteterne.

Stk. 2. Hvis autoværkstedet udgør hovedaktiviteten og enkelte biaktiviteter er omfattet af den i miljøbeskyttelseslovens § 35 nævnte liste, reguleres de pågældende biaktiviteter som listevirksomhed, mens hovedaktiviteten behandles efter denne bekendtgørelse.

Kapitel 2

Krav til etablering af autoværksted

§ 5. Den, der ønsker at etablere et nyt autoværksted eller at udvide eller ændre et bestående autoværksted på en måde, der indebærer forøget forurening, skal indgive anmeldelse herom til kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Anmeldelsen skal indeholde følgende oplysninger:

- 1) Placering af autolakering, vaskeanlæg og støjende aktiviteter i øvrigt, indtegnet i plan i passende målestok.
- 2) Kapaciteten af anlæg og aktiviteter, samt hvorledes de i §§ 7-13 stillede krav opfyldes.
- 3) S sammensætning og mængde af affald og spildevand samt bortskaffelsesmåde.
- 4) Andre forurenende anlæg eller aktiviteter på virksomheden.
- 5) Den daglige driftstid.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at anmeldelse skal ske på særlige skemaer.

Stk. 4. En anmeldelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden et år fra anmeldelsesdatoen.

§ 6. Et autoværksted uden autolakering kan etableres i eller ved forureningsfølsomt område, når kravene i §§ 9 og 11-14 bliver opfyldt, og etableringen ikke strider mod planlægningsbestemmelser for det pågældende område.

§ 7. Anlæg og aktiviteter til autolakering skal etableres mindst 100 meter fra et forureningsfølsomt områdes ydre skel, jf. dog § 21. Afstandskravet gælder for enhver forurenende aktivitet og ethvert forurenende anlæg, der vedrører autolakering. Afstandskravet gælder også for etablering af anlæg eller aktiviteter på bestående autoværksteder, som ikke tidligere har haft autolakering.

§ 8. Afstandene i §§ 7 og 9 regnes fra det sted, hvor den pågældende aktivitet finder sted, til det forureningsfølsomme områdes ydre skel. Hvor autoværkstedet etableres i forureningsfølsomt område, regnes afstandene i § 9 dog fra det sted, hvor den pågældende aktivitet finder sted, til virksomhedens skel.

Stk. 2. For bestående autoværksteder gælder afstandskravene i § 9 for etablering af nye støjende eller stærkt støjende aktiviteter og for udvidelse eller ændring af bestående aktiviteter, når udvidelsen eller ændringen indebærer forøget støjemission.

Kapitel 3

Krav til drift af autoværksteder

Begrænsning af støjgener

§ 9. Inden for en afstand af 20 meter fra forureningsfølsomt område, jf. § 8, skal enhver støjende aktivitet i tidsrummet kl. 7.00 - 22.00 foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer, jf. dog stk. 3. I tidsrummet kl. 22.00 - 7.00 er enhver støjende aktivitet forbudt. Til- og frakørsel til benzinstation samt påfyldning af brændstof kan dog ske hele døgnet.

Stk. 2. I en afstand af 20 - 100 meter fra forureningsfølsomt område, jf. § 8, skal enhver stærkt støjende aktivitet i tidsrummet kl. 7.00 - 22.00 foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer, jf. dog stk. 3. I tidsrummet kl. 22.00 - 7.00 er enhver stærkt støjende aktivitet forbudt.

Stk. 3. Et vaskeanlæg kan etableres, og til- og frakørsel til anlægget finde sted, mindre end 20 meter fra forureningsfølsomt område, når de støjende aktiviteter på vaskeanlægget foregår indendørs for lukkede porte, døre og vinduer. Opmarch til anlægget og andre støjende aktiviteter i tilknytning til vaskeanlægget, herunder måttebankning og støvsugning, skal overholde kravene i stk. 1.

Stk. 4. Stk. 1-3 gælder ikke for et midlertidigt opholdssted for flygtninge, hvis kommunalbestyrelsen har meddelt dispensation efter § 5 u, stk. 1, eller tilladelse efter § 5 u, stk. 1-3, i lov om planlægning, der muliggør etablering af opholdsstedet på et støjbelastet areal.

Stk. 5. Inden for en afstand af 20 meter fra forureningsfølsomt område, jf. § 8, kan der i tidsrummet kl. 7.00-22.00 foregå til- og frakørsel med henblik på transport af køretøjer direkte til autoværkstedet.

Begrænsning af luftforurening

§ 10. Autolakering skal foregå indendørs i rum eller sprøjtekabiner, hvorfra der er etableret udsugningsanlæg. Udsugningsanlægget må ikke anvendes til udsugning af støv fra slibe- og svejseaktiviteter.

Stk. 2. Højden af afkast fra autolakeringen beregnes efter den operationelle meteorologiske luftkvalitetsmodel (OML). Hvis autoværkstedet kun har et afkast, kan beregningen dog udføres efter retningslinjerne i bilag 1, dog må afkastet i intet tilfælde føres mindre end to meter over tagryg. Afkast skal være opadrettet og lufthastigheden i afkastet må ikke være mindre end 8 m/sek. ved mindste praktiske belastning af udsugningsanlægget.

Stk. 3. Ved lakering skal farvepartikler i afkastluften frafilteres. Sprøjtekabiner og filtre skal tilbageholde mindst 85 pct. af farvepartiklerne i afkastluften. Tørfiltre skal være forsynet med differenstrykmåler til måling af trykfaldet over filtermaterialet.

Stk. 4. Ved undervognsbehandling skal olietåge frafilteres. Restkoncentrationen af olie efter filtrering må ikke overstige 1 mg/m³ (0°C, 1013 hPa, tør gas) målt som 1 times middelværdi.

Stk. 5. Filtre skal vedligeholdes og fornyes, således at de i stk. 3 og 4 nævnte krav altid er overholdt, og i øvrigt som anvist af leverandøren.

§ 11. Maskinel slibning og andre støvfrembringende aktiviteter skal foregå indendørs og med etableret udsugning. Udsugningsanlægget må ikke anvendes til udsugning af organiske opløsnings- eller fortynningsmidler.

Stk. 2. Koncentrationen af støv i den afkastede luft (emissionskoncentrationen) må ikke overstige 20 mg/m³ (0°C, 1013 hPa, tør gas) målt som 1 times middelværdi. Afkast skal være opadrettet og føres mindst to meter over det højeste punkt på taget af den bygning, som afkastet er etableret på, og mindst i samme højde som den højeste eksisterende eller planlagte bygning, hvori mennesker opholder sig mere end 6 timer dagligt, inden for en afstand af 50 meter fra afkastet. Lufthastigheden i afkastet må ikke være mindre end 8 m/sek. ved mindste praktiske belastning af udsugningsanlægget.

Stk. 3. Udstødningsgas, rensemiddeldampe og svejserøg skal udsuges fra indendørs lokaliteter. Afkast fra udstødningsgas, rensemiddeldampe og svejserøg skal føres mindst en meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret.

Stk. 4. Ved udskiftning og mindre tilpasning af præfabrikerede keramiske eller asbestholdige bremse- og koblingsbelægninger, hvor der ikke anvendes bremsevasker, og ved bearbejdning af keramiske eller asbestholdige bremse- og koblingsbelægninger skal der etableres udsugningsanlæg med absolutfilter, der kan overholde en udskilningsgrad på mindst 99,9 %. Afkastet skal føres mindst 1 meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret.

Forebyggelse af jord- og vandforurening

§ 12. Arealer, hvor der forekommer spild af benzin, andre olieprodukter eller stoffer eller blandinger, der er klassificerede som miljøfarlige, samt arealer, hvor der er risiko for et ikke uvæsentligt spild af sådanne stoffer eller blandinger, skal udformes således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og overfladevand. Spildevand fra disse arealer skal passere

særskilt olieudskiller. Kravene finder ikke anvendelse for salgspladser på benzin- og dieselsalgsanlæg, som er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg.

Stk. 2. Opbevaring af de i stk. 1 nævnte stoffer eller blandinger skal finde sted i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. Kravene finder ikke anvendelse for opbevaring af olieprodukter, når opbevaringen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at dele af kravene i stk. 2 fraviges, hvis opbevaringen kan finde sted på tilsvarende betryggende vis.

Stk. 4. Spildevand, der fortrænges eller afledes fra sprøjtekabiner, vaskehaller og lignende anlæg, skal passere en egnet olieudskiller.

Stk. 5. Spildevandet skal i øvrigt afledes i overensstemmelse med de vilkår, og under overholdelse af de udledningskrav, der meddeles efter de til enhver tid gældende regler om tilladelse til afledning af spildevand.

Affald

§ 13. Affald skal placeres i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig. Farligt affald skal tillige placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tillade andre opbevaringsformer end de i stk. 1 nævnte, hvis opbevaringen finder sted på lige så betryggende vis som nævnt i stk. 1. Kommunalbestyrelsen kan dog ikke tillade opbevaring af farligt affald i nedgravede beholdere.

Egenkontrol

§ 14. Virksomheden skal på forlangende forevise dokumentation for kommunalbestyrelsen om følgende:

- 1) Indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler.
- 2) Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret.
- 3) Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast.

Stk. 2. Dokumentationen, jf. stk. 1, skal opbevares i 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvor den pågældende handling er udført.

Kapitel 4

Administrative bestemmelser

§ 15. Når kommunalbestyrelsen har modtaget en fuldstændig anmeldelse efter § 5, kvitterer den hurtigst muligt herfor. Kvitteringen skal indeholde oplysning om,

- 1) at aktiviteten kan påbegyndes ved udløbet af den i § 16, stk. 1, nævnte frist inden for rammerne af de i anmeldelsen afgivne oplysninger, hvis ikke kommunalbestyrelsen forinden har gjort indsigelse mod aktiviteten,
- 2) at kommunalbestyrelsen kan forlænge fristen for at fremsætte indsigelse en gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det, jf. § 16, stk. 3,
- 3) at kommunalbestyrelsens stiltiende samtykke eller påbud om afhjælpende foranstaltninger ikke forhindrer kommunalbestyrelsen i senere at meddele påbud om forureningsbegrænsende foranstaltninger

eller nedlægge forbud mod aktiviteten i tilfælde af, at den giver anledning til væsentlig forurening, jf. § 19,

- 4) at kommunalbestyrelsens afgørelse efter § 19 kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i det omfang, der er angivet i § 22,
- 5) klagefristen for afgørelser, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovens § 93, og
- 6) søgsmålsfristen for andre afgørelser, jf. lovens § 101.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen påser herefter på grundlag af anmeldelsen, om virksomheden kan opfylde kravene i §§ 7-13.

§ 16. Hvis kommunalbestyrelsen ikke senest fire uger fra modtagelsen af en fuldstændig anmeldelse efter § 5 har meddelt anmelderen, at virksomheden ikke kan overholde et eller flere af kravene i §§ 7-13, kan etableringen, udvidelsen eller ændringen gennemføres i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse, og aktiviteterne på autoværkstedet gennemføres som beskrevet i anmeldelsen efter § 5 samt under overholdelse af kravene til egenkontrol i § 14.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal i meddelelsen efter stk. 1 oplyse

- 1) hvilke af kravene i §§ 7-13 virksomheden ikke kan opfylde, og
- 2) om kommunalbestyrelsen agter at påbyde afhjælpende foranstaltninger efter § 19, og om den anmeldte etablering, udvidelse eller ændring skal afvente meddelelse af påbuddet.

Stk. 3. Hvis sagens kompleksitet berettiger dette, kan kommunalbestyrelsen inden udløbet af fristen i stk. 1, meddele anmelder, at den agter at meddele påbud inden et nærmere angivet tidspunkt efter den nævnte frist. Meddelelsen om udsættelse skal være begrundet.

Stk. 4. Bygge- og anlægsarbejder må ikke påbegyndes, før virksomheden har indhentet nødvendige tilladelser efter anden lovgivning. Bygge- og anlægsarbejder må kun påbegyndes inden udløbet af fire-ugers-fristen, hvis kommunalbestyrelsen har meddelt, at den ikke vil gøre indsigelse mod anmeldelsen.

§ 17. Tidligere meddelte godkendelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 til virksomheder omfattet af bekendtgørelsen bevarer deres gyldighed efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven. Meddelte godkendelser bortfalder, hvis virksomheden foretager udvidelser eller ændringer, der medfører forøget forurening. Tidligere meddelte påbud vedrørende autoværksteder omfattet af denne bekendtgørelse bevarer deres gyldighed.

Oplysningspligt

§ 18. Indehaveren af et autoværksted skal oplyse tjenestemodtagere om navn og adresse på virksomhedens tilsynsmyndighed efter denne bekendtgørelse eller henvise til Erhvervs- og Vækstministeriets elektroniske kontaktpunkt (kvikskranke), jf. § 16 i lov om tjenesteydelser i det indre marked.

Kapitel 5

Påbud

§ 19. Hvis en aktivitet på et autoværksted giver anledning til væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, selv om anmeldte forureningsforebyggende foranstaltninger eller den anmeldte driftstid mv., jf. § 5, stk. 2, og kravene i §§ 7-13 er overholdt, kan kommunalbestyrelsen give den for forureningen ansvarlige påbud om at nedbringe forureningen.

Kapitel 6

Særlige bestemmelser for autoværksteder etableret før den 1. januar 1986

§ 20. Kravene i §§ 7-13 gælder ikke for bestående autoværksteder, der er etableret før 1. januar 1986, når autoværkstedet ikke er udvidet eller ændret på en måde, som indebærer forøget forurening. Kommunalbestyrelsen kan dog give påbud til autoværkstedet om at gennemføre afhjælpende foranstaltninger inden en nærmere bestemt frist, hvis autoværkstedet giver anledning til væsentlig forurening.

Stk. 2. Ved meddelelsen af påbud efter stk. 1 kan kommunalbestyrelsen undtagelsesvis fastsætte bestemmelser, der er mere vidtgående end kravene i §§ 7-13.

§ 21. Kravene til etablering og drift i §§ 6-14 gælder i deres helhed, hvis et autoværksted, der er omfattet af § 20, ønskes udvidet eller ændret på en måde, der indebærer forøget forurening. Kommunalbestyrelsen kan dog meddele dispensation fra afstandskravene i § 7, hvis den forøgede forurening skyldes ønsket om at etablere autolakering.

Kapitel 7

Klage

§ 22. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser om påbud efter § 19 og § 20, stk. 2, og dispensation efter § 21 samt kommunalbestyrelsens afgørelser vedrørende kommunalt ejede eller kommunalt drevne autoværksteder, herunder værksteder, hvor kommunalbestyrelsen har væsentlig indflydelse på tilrettelæggelsen af driften, kan påklages efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven.

Kapitel 8

Straffebestemmelser

§ 23. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

- 1) overtræder § 5, § 7, § 9, § 10, § 11, § 12 eller § 13, stk. 1,
- 2) etablerer eller driver anlæg eller aktiviteter uden dispensation efter § 21,
- 3) overtræder vilkår i dispensation efter § 21,
- 4) undlader at indgive anmeldelse efter § 5 eller at afgive oplysninger efter § 14,
- 5) overtræder vilkår i de godkendelser og påbud, der er nævnt i § 17,
- 6) iværksætter etablering, udvidelse eller ændring uden at afvente indsigelsesfristen efter § 16, stk. 1,
- 7) iværksætter etablering, udvidelse eller ændring i strid med kommunalbestyrelsens meddelelse om, at den agter at meddele påbud, jf. § 16, stk. 2, nr. 2,
- 8) iværksætter etablering, udvidelse eller ændring uden at afvente udløbet af den i § 16, stk. 3, nævnte frist eller
- 9) undlader at efterkomme påbud eller forbud meddelt efter §§ 19 og 20.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

- 1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller
- 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 9

Ikrafttræden

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1733 af 21. december 2015 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. ophæves.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 8. november 2016

ESBEN LUNDE LARSEN

/ Michel Schilling

- ¹⁾ Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006, nr. L 376, side 36.

Bilag 1

Beregning af højden af afkast fra henholdsvis autolakering og undervognsbehandling, jf. § 10.

Den totale afkasthøjde H beregnes som summen af den teoretiske afkasthøjde H_s og et højdetillæg h ($H = H_s + h$).

Den teoretiske afkasthøjde (H_s) ved overfladebehandling med farve eller lak er angivet i tabel 1 ud fra den maksimale emission pr. time af organiske opløsnings- og fortyndingsmidler:

Tabel 1. (Autolakering)

Maksimal emission i kg/time	Teoretisk afkasthøjde (H_s) i meter
1	8
2	10
3	12
4	14
5	15
6	16

Den teoretiske afkasthøjde (H_s) ved undervognsbehandling er angivet i tabel 2 ud fra den maksimale emission pr. time af mineralsk terpentin:

Tabel 2. (Undervognsbehandling)

Maksimal emission i kg/time	Teoretisk afkasthøjde (H_s) i meter
1	5,5
2	7
3	8
4	9,5
5	10
6	11

Højdetillægget (h) fastsættes i begge tilfælde som koteforskellen mellem terrænet på afkaststedet og den højeste eksisterende eller planlagte bygning, hvor mennesker opholder sig mere end 6 timer dagligt, inden for en afstand af $15 \times H_s$ meter fra afkastet (se figur 1).

