



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's vej 39
6100 Haderslev

Tlf. : 74 34 34 34
post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. 74 34 21 xx
xxxx@haderslev.dk

Tilsynsrapport

Støtek A/S Aage Grams Vej 1A 6500 Vojens

Dato for miljøtilsyn:	08.12.2021
Til stede ved tilsyn:	Ellen Lautrup Nielsen Dennis Mulbjerg Kirsten Hansen, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	MVB Maskinværksteder >1000 m2
-------------	-------------------------------

Telefon	74540139	Hjemmeside	www.stotek.dk
E-mail	stotek@stotek.dk	CVR nr.	10783445
Fax		P. nr.	1002901307

Matrikler	849 Skrydstrup Ejerslav, Skrydstrup
-----------	-------------------------------------

Acadre sagsnr.:	18/29000
-----------------	----------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	<p>Kommunen fører tilsyn med virksomheden med baggrund i:</p> <p>Miljø- og Fødevareministeriets lovekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 med senere ændringer af lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), kap. 9.</p> <p>Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (tilsynsbekendtgørelsen),</p> <p>Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (brugerbetalingsbekendtgørelsen).</p> <p>Virksomheden er bl.a. omfattet af:</p> <p>Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1477 af 12. december 2017 om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller (maskinværkstedsbekendtgørelsen).</p>
Godkendelse/tilladelse	<p>Produktionsarealet på den nye lokalitet overstiger 1.000 m², og samtlige aktiviteter på virksomheden er omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen.</p> <p>Der er den 18. april 2018, i tilknytning til nyetablering på nuværende lokalitet, fremsendt anmeldelse af den samlede virksomhed i hht. maskinværkstedsbekendtgørelsen.</p>
Kontaktperson ved tilsyn	Ellen Lautrup Nielsen og Dennis Mulbjerg.
Baggrund for tilsyn og omfang*	<p>Tilsynet er udført som et prioriteret tilsyn i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen, dvs. et planlagt tilsyn udover basistilsyn, hvor eksempelvis de forhold/aktiviteter, som virksomheden har scoret højt i ved miljørisikovurderingen gennemgås. Der er således udført tilsyn med udvalgte emner, men ikke en gennemgang af virksomhedens samlede miljøforhold.</p> <p>De udvalgte emner for tilsynet omfatter primært virksomhedens spildevandsforhold og olietankanlæg, idet øvrige oplysninger af rapporteret fra tilsynet 30. september 2020 er opdateret.</p>

Produktionsforhold	<p>Virksomheden sidder til leje på ejendommen, der ejes af Onyx Denmark Propco K/S.</p> <p>Støtek A/S er en metalforarbejdende virksomhed, der fremstiller ovne til aluminiumsstøberier (autoindustrien).</p> <p>Fremstillingsprocessen består af støbning af ildfaste indsatser i beton, maling af den udvendige side af ovnene samt slutmontering af styring.</p> <p>Metaldele til ovne modtages fra underleverandører. Emnerne er grundmalede.</p> <p>Der foretages lidt punktsvejsning (MIG/MAG og TIG) på sortjern (ulegeret stål).</p> <p>Virksomheden foretager den indvendige beklædning samt montering af proceselektronik og den sidste finish.</p> <p>Betondelen i de færdigstøbte ovne skal slibes og finpudses, inden der foretages en udvendig lakering af metaldelen.</p> <p>På virksomheden findes derfor bl.a. sliberum til slibning af færdigstøbte ovne samt malerkabine til maling af ovne.</p>
Miljøledelse/grønt regnskab	Virksomheden er ISO 9001 certificeret og har pr. september 2021 indført certificeret miljøledelsessystem (ISO 14001).
Risikobekendtgørelsen	Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.
Driftstider	<p>Medarbejderne i produktionen har primært en 4 dages arbejdsuge, hvor arbejdstiden normalt er fra kl. 6.30 til 16.00.</p> <p>Undtagelsesvis kan der arbejdes udover normal tid.</p> <p>Lager/varemodtagelsen arbejder også fredage fra kl. 6.30-14.00.</p>
Antal ansatte	Der er ca. 90 ansatte (produktionen plus administrationen) på virksomheden.
Ressourcer	<p>Lokaler opvarmes ved fjernvarme.</p> <p>I forbindelse med tørringsproces i malerkabine sker opvarmning ved hjælp af et mindre gasfyr.</p>

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	<p>Præstationskontrol:</p> <p>I henhold til maskinværkstedsbekendtgørelsen skal der foretages præstationskontrol af maler- og slibeanlæg senest 6 mdr. efter, at anlæggene er sat i drift (§ 25 og § 28).</p> <p>Målinger, der foretages som led i en præstationskontrol, skal udføres som angivet i bilag 4 i maskinværkstedsbekendtgørelsen og i målested indrettet som angivet i samme bilag.</p> <p>Rapport over præstationskontroller skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at kontrollen er gennemført.</p> <p>Sådanne målinger er foretaget, og fremsendt kommunen december 2020. Kommunen har den 18. december 2020 kvitteret herfor, idet det vurderes, at grænseværdier i maskinværkstedsbekendtgørelsen, jf. den fremsendte måling, er overholdt.</p>

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	<p>Der anvendes diverse støbemasser i beton, isoleringsmateriale (superwool mm.), lidt maling samt skæreolie og glykol i mindre mængder.</p> <p>Der forventes et årligt forbrug af lak og fortynder på ca. 1.000 ltr.</p> <p>Maling, hærder mm. opbevares i mindre mængder i blanderum ved malerkabine.</p> <p>Øvrigt oplag sker i en 20 fods lagercontainer udendørs. Containeren er låst og har opkant, som virker som sump.</p>

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	Der er ikke ændret på udsugnings- og ventilationsanlæg siden sidste tilsyn. Se beskrivelser i tidligere tilsynsrapporteringer og/eller anmeldelsen efter maskinværkstedsbekendtgørelsen.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Af væsentlige støjkilder kan bl.a. nævnes:</p> <ul style="list-style-type: none">Til- og frakørselIntern transportUdsugningsanlæg, filteranlæg og afkastTrykluftskompressor <p>Til- og frakørsel:</p> <p>Støj fra varelevering svarende til 4 -5 lastbiler om dagen, primært ugens første 4 dage. Der bliver normalt kun af- og pålæsset i tidsrummet fra kl. 06.30 - 16.00 mandag til torsdag og kl. 6.30 - 14.00 om fredagen.</p> <p>I sjældne tilfælde kan der pålæses uden for disse tidspunkter.</p> <p>Intern transport:</p> <p>Støj fra kørsel med truck udendørs i forbindelse med af- og på læsning af lastbiler.</p> <p>Virksomheden råder over 1 gastruck, 4 eltrucks samt flere elstablerer.</p>

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Spildevand	<p>Ejendommen er beliggende i et i spildevandsplanen udlagt kloakopland med fælleskloakering, dvs. at spildevand og overfladevand løber i samme ledning, forsynet af spildevandsforsyningselskabet.</p> <p>Der findes ikke gulv afløb i produktionslokaler.</p> <p>Der genereres industrispildevand i form af vand med slam og betonrester fra rengøring af produktionsudstyr benyttet i betonproduktionen, eksempelvis betonblandemaskiner og andet værktøj.</p> <p>Desuden foretages gulvvask under anvendelse af vaskekemi i produktionslokaler.</p> <p>Rengøringsvand inkl. gulvvaskevand opsamles i flytbare kar i produktionen. Disse kar transporteres til virksomhedens betonudskilleranlæg, og spules hér rene over betonudskilleranlægget ved brug af højtryksrensere.</p> <p>Spildevandet forbehandles herefter i det interne udendørs placeret betonudskilleranlæg, der er etableret med låg.</p> <p>Anlægget består af et nedgravet betonanlæg på ca. 1,5-2,0 meter (bredde) x ca. 8 meter (længde) x ca. 1,5 meter (dybde) med 3 kamre, hvori der kan ske en separation af spildevandet ved bundfældning af faste bundfældelige stoffer (beton, grus mv.), en vandfase og et flydelag af ikke bundfældelige faste stoffer (betonrester). Vandfasen ledes fra kammer til kammer ved brug af dykpumpe, hvor det visuelt sikres, at flydelaget ikke medpumpes.</p> <p>Vandfasen fra sidste kammer ledes ved overløb til en samlebrønd uden spildevandsafledning, eksempelvis til kloak.</p> <p>Vandfasen afhentes ca. 3-4 gange årligt af Haderslev Slamsugerfirma.</p> <p>Det bundfældelige faste stof samt flydelaget grabbes op i containere, hvorefter det bortskaffes som affald af Torben Clausen A/S og angiveligt til Jordrens Syd. Karrene tømmes ca. 2 gange årligt.</p> <p>Der tilsluttes således ikke industrispildevand til spildevandsforsynings spildevandsanlæg.</p>
------------	---

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Der er ingen sandfang/olieudskillere (for spildevand) på virksomheden.

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
2001	F-gas	2.400			NEJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Tanke	Der er ingen olietanke på virksomheden. I BBR fremgår 2 aktive olietankanlæg på ejendommen, samt 12 inaktive tank-anlæg. Disse tankanlæg tilhører og benyttes ikke af Støtek A/S, og er Støtek A/S som lejer på ejendommen uvedkommende.
-------	--

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	Virksomheden genanvender ikke papir og plastfolie, da det er for snavset. Det brændbart affald, papaffald, jern- og metalaffald (uden olieindhold), samt betonaffald og andet hærdet affald fra produktionen afhentes af Marius Pedersen A/S. Slam fra betonudskilleranlægget afhentes af Torben Clausen A/S. Vandfasen fra betonudskilleranlægget afhentes af Haderslev Slamsugerfirma.

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	Farligt affald opbevares i lukket lagercontainer, hvor det er muligt at opsamle eventuelle spild i opsamlingskar uden mulighed for afløb til jord, grundvand overfladevand eller kloak. Affaldet bortskaffes af Stena Recycling. Stena Recycling henter også fiberaffald (det keramiske) samt forurenede filtre og filterstøv, brugte malerdragter o.l.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Region Syddanmark har kortlagt ejendommen, både på vidensniveau 1 (V1) og på vidensniveau 2 (V2), efter jordforureningsloven. En ejendom kortlægges på vidensniveau 1, når der er faktisk viden om, at der har været en branche eller aktivitet på ejendommen, som gør, at den kan være forurenede. En ejendom kortlægges på vidensniveau 2, når der er oplysninger om eller konstateres, at der er en forurening på ejendommen, som kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko. Disse forhold er dog umiddelbart Støtek A/S som lejer uvedkommende.

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Håndhævelser*	Der er ikke behov for håndhævelse.
---------------	------------------------------------

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Kommunen har ingen bemærkninger til de gennemgåede miljøforhold.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1536/2019).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration (DMA), www.dma.mst.dk.

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1519 af 29/06/2021). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Kirsten Hansen
Miljømedarbejder