



Abeto Teknik A/S
Nørrelundvej 12
2730 Herlev

16. november 2016
Journalnr. 163-2010-54119
CVR 11888348

Opfølgende miljøtilsyn d. 10. november 2016ⁱ

Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø har d. 10. november 2016 været på et opfølgende miljøtilsyn hos Abeto Teknik A/S. Tilsynet blev gennemført af Lone Bruhn og Anja Neiegaard fra Herlev Kommune. Allan Storgaard fra Abeto Teknik A/S viste rundt.

På tilsynet blev der fulgt op på tre indskærpelser om håndtering og opbevaring af olieprodukter og farligt affald, som blev givet på baggrund af det rutinemæssige miljøtilsyn. To af indskærpelserne var blevet efterkommet, mens den sidste ikke var blevet helt efterkommet. Tilsynet gav endvidere anledning til en henstilling om håndtering af spildolie.

Nyt opfølgende tilsyn den 5. december 2016 kl. 13

Herlev Kommune kommer på et opfølgende tilsyn den 5. december 2016 kl. 13, hvor opbevaring og håndtering af spildolie skal være bragt i orden, som beskrevet i det nedenstående.

Gentagen indskærpelse om opbevaring af spildolie

Herlev Kommune indskærper, at spildolie skal opbevares, så der ikke kan løbe væske til kloakafløb eller utætte belægninger. Spildolien skal opbevares på et sted med tæt belægning eller i en dobbeltvægget tank eller spildbakke, som kan rumme indholdet af den største beholder. Opbevaringsstedet skal have et regntæt og vejrbestandigt tag og sikres mod risiko for påkørsel.

Indskærpelsen gives i henhold til § 4, stk. 6, 7, 8 og 19 i Herlev Kommunes Forskrift for opbevaring af farlige stoffer og farligt affald.

Opbevaring af spildolie

Spildolie opbevares udendørs i en palletank med gitter. Palletanken står under et halvtag tæt ved Sømose Å på en spildbakke, der ikke er stor nok til at rumme indholdet af palletanken, men som kan opsamle eventuelt spild, når spildolie hældes op i tanken. Herlev Kommune vurderer, at opbevaringen ikke er tilstrækkelig god til at forebygge uheld og skader.

Hvis palletanken er fuld, og den vælter, eller der går hul på den, løber spildolien ud over kanten på spildbakken og videre til Sømose Å. Palletanken skal derfor

placeres i en spildbakke, der er stor nok til at rumme indholdet af den. Alternativt kan spildolien opbevares i en dobbeltvægget tank.

Henstilling om håndtering af spildolie

Herlev Kommune henstiller til, at håndtering af spildolie foregår på en sådan måde, at spild og forurening forebygges.

Henstillingen gives i henhold til § 5, stk. 1 i Herlev Kommunes Forskrift for opbevaring af farlige stoffer og farligt affald.

Håndtering af spildolie

På tilsynet drøftede vi, hvordan spildolie flyttes fra de indendørs spildbakker til spildolietanken. Allan Storgaard oplyste, at spildbakkerne bæres ud til spildolietanken og hældes i tanken fra spildbakkerne.

Herlev Kommune vurderer, at der er risiko for spild af spildolie, når de til tider meget fyldte spildbakker bæres ud til spildolietanken, og når de hældes op i spildolietanken. Spild ved omhældning forebygges på nuværende tidspunkt med en spildbakke.

Spild ved transport af spildbakkerne kan forebygges ved, at transporten sker i lukkede beholdere, som f.eks. beholderen på fotoet nedenfor.



Opbevaring af olieprodukter

På tilsynet kunne det konstateres, at bore- og vangeolie opbevares indendørs på en spildbakke, der kan rumme indholdet af den største beholder. Herlev Kommune vurderer, at opbevaringen er miljømæssigt forsvarlig.

Håndtering og opbevaring af olieholdigt savsmuld

Savsmuld og lignende, som anvendes til at opsuge oliespild, opsamles i en tæt beholder. Allan Storgaard oplyste, at det vil blive bortskaffet som farligt affald på genbrugsstationen. Herlev Kommune vurderer, at håndteringen og opbevaringen er miljømæssigt forsvarlig.

Du er velkommen til at kontakte mig på tlf. 4452 6444 eller sende en mail til lone.bruhn@herlev.dk.

Venlig hilsen

Lone Randi Bruhn
Miljømedarbejder

ⁱ Dette brev er udarbejdet efter procedure S-04 i Herlev Kommunes kvalitetsstyringssystem, og kvalitetssikret af BLB.