

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Egvad Kirkevej 6, 6880 Tarm
CVR:	14963707
Type:	HG12: §12 godkendelse - Ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 07-09-2021
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Restvand pumpes ud på mark nord for gyllebeholder. Restvandet sprinkles ikke korrekt ud og arealet er ikke stort nok. Jorden/afgrøder kan ikke længere følge med til at opsamle næringsstoffer/restvand.
- **Dieseltank fra 1990 har overskredet anvendelsestiden på 30 år, og skal derfor tages ud af drift**

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Restvand fra ensilagesiloer skal udsprinkles, så restvandet fordeles ud på markareal med afgrøder til at opsamle næringsstoffer.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om anvendelse af gødning, bek. nr. 1551 af 2. juli 2021) § 10 stk. 5.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser

07-09-2021	Indskærpelse, Miljø	Restvand skal udsprinkles korrekt på et tilstrækkeligt stort areal.
-------------------	---------------------	---

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	10-09-2010
Sidste tilladelse	10-09-2010
Tilladte dyreenheder	293,10
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelse fra 2010 er udnyttet. "Anmeldelse af dyrevelfærds-mæssig udvidelse" fra 2012 er ikke udnyttet.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"> - Sengestald med spalter. - Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter. - Dybstrøelsesarealer.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Spaltegulvet i staldafsnittet til malkekøer skal etableres med skraber. Skraberne skal være i drift året rundt, og skrabe mindst 12 gange i døgnet. <p><u>Vurdering:</u> Nyere viden har vist, at skrabning af spaltegulv ikke har en ammoniakreducerende effekt, og derfor er der ikke længere krav om skrabning af spaltegulv.</p>
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav.
Dybstrøelse	Afhentes løbende af Vestjysk biogas.
Vilkår om beplantning	Der er etableret læhegn rundt om ejendommen.

Gældende tilladelser

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Str. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	156	208,00	10-09-2010
Str. årsopdr. 0-1 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	8	1,83	10-09-2010
Str. årsopdr. 1-4 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	21	5,50	10-09-2010
Str. årsopdr. 4-19 mdr.	Dybstr., bagskyl/ringkanal	110	43,58	10-09-2010
Str. årsopdr. 19-27 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	57	33,09	10-09-2010
Slagtekalv st.r. 40-60 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	85	1,11	10-09-2010

Animalsk produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	132	176,0	3.896,6	0,0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	7	2,2	0,0	26,1
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstr., kort ædepl.,fast gulv	80	34,7	0,0	603,9
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	105	45,6	615,3	0,0
Slagtekalv st.r., 220-440 kg	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	3	0,5	5,6	0,0

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 06-09-2021:</u> 134 køer, 199 kvier og 1 handyr.</p> <p><u>Ifølge kvægdatabasen</u>, periode 1. aug. 2020 til 31 juli 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 132 køer, 7 kvier (0-6 mdr.), 185 kvier (6 mdr.-kælvning) og 3 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). <p><u>Ifølge gødningsregnskab 2019/2020:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 129 køer, 6 kvier (0-6 mdr.), 179 kvier (6 mdr.-kælvning) og 7 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Afløb til brønd, hvorfra der pumpes til udspinkling. Vær opmærksom på, at ensilagesiloer ikke må benyttes til opbevaring af dybstrøelse, fordi vandet fra pladsen bliver udspinklet. Møddingssaft anses som kvælstofholdig, og denne type saft må ikke udspinkles.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Lille plads ved vest for gyllebeholder med afløb til gylle.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-2000	2.200	3.600	0	Afløb til brønd, hvorfra restvand udspinkles.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen markstak med dybstrøelse/kompost.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Alt grovfoder ligges i plansilo.	

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	03-01-1986	23-09-2019	10	314	1.335	Flydelag Beholder kontrolleret 23-09-2019.

Gyllekanaler	01-01-2007			0	900		
Fortank t. gyllebeh.	01-06-2007			0	21	Fast låg	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet internt ved brug af gyllebeholdere på: <ul style="list-style-type: none"> - Gråhedevej 6, 9 og 10 - Egvad Kirkevej 6
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder på ejendommen.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholderen på 1.335m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført 2019. Fuger er repareret. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholderen på 2.550 m ³ ejes af Lynggårdsvej 4, og anvendes ikke af Egvad Kirkevej 6.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Gråhedevej 10		800
Afgive til opbevaring	Gråhedevej 6		1.050

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2002		Tank			Mineralske olieprodukter	1.200	Indendørs		
1990		Tank			Mineralske olieprodukter	1.200	Indendørs		31-12-2020

Olie og kemikalier	
Olietanke	3 olie-/dieseltanke: 2 sammenkoblede tanke fra hhv. 1990 og 2002 står på fast bund. <ul style="list-style-type: none"> - Tanken fra 1990 har overskredet anvendelsestiden på 30 år, og skal derfor tages ud af drift. 1 stk. 1.200 liters tank fra år 2000 anvendes ikke ved tilsynet. Står i værksted/ved garage. <ul style="list-style-type: none"> - Tanken er ikke registreret i BBR.
Olie (opbevaring)	Der opbevares ikke motorolie mv. på ejendommen.

Kemikalier (opbev.)	Kemikalier til brug i marken opbevares ikke på ejendommen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjter ikke selv ved tilsynet. Plads vest for gyllebeholder kan anvendes til påfyldning af marksprøjte.

Håndtering af vand	
Udsprinkling af restvand	Restvand pumpes ud på mark nord for gyllebeholder. Restvandet sprinkles ikke korrekt ud og arealet er ikke stort nok. Jorden/afgrøder kan ikke længere følge med til at opsamle næringsstofferne/restvand. <u>Vurdering:</u> Restvandet skal fordeles på et større område via sprinkler(e), så næringsstoffer kan optages af afgrøderne. Restvandet må ikke "bare" pumpes ud via rør. Ved tilsynet blev der spurgt til, om vandet må sprinkles på et større område på mark vest for maskinhus. - Umiddelbart er der ingen bemærkninger til nyt udsprinklingsområde.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Markerne og vandindvindingsanlæg hører under Lynggårdsvej 4.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning (byvand).
Vaskeplads - læsseplads	Plads vest for gyllebeholder med afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes ud i dræn. Overfladevand fra betonplads ledes til opsamling og sprinkles ud.

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald tages med til Gråhedevej 9, eller afleveres på genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares ved gyllebeholderne, afhentes af DAKA.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der anvendes Neporex.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	07-09-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,33

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.