



Rapport for miljøtilsyn hos Fibertex Nonwovens A/S, Svendborgvej 16A, 9220 Aalborg Øst

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	12.11.2024		
Baggrund for tilsynet	2024 - Kampagne virksomhed - varslet		
Telefon	96353535	CVR nr.	40098216
E-mail	fibertex@fiber-tex.com	P. nr.	1001791657

Virksomhedstype	D208, Fremst. plast-/polystyrenproduk. forbrug > 5 t/dag
Godkendelsesdato	08.03.2017 og 08.11.2017 (tillæg)
Tilslutningstilladelse spildevand	09.07.2013

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
08-04-2022	Aftale	Efterkommet	Fremsende opdateret liste med over 6 nye afkast med oplysning om afkasthøjde og om der er opadrettet luftstrøm eller ej.
08-04-2022	Aftale	Efterkommet	Etablere opkant mellem asfaltbelægning og areal med løse sten mhb. på bedre opsamling af spildt granulat.
08-04-2022	Aftale	Andre forhold	Opsætte bedre skiltning ved container ved plastgranulatsiloer mhb. på bedre sortering af affald.
17-12-2024	Aftale	Meddelt	Luftafkast, som ikke er ført mindst 1 meter over tag og som ikke er opadrettede skal føres opad og mindst en meter over tag. Handlingsplan herfor skal fremsendes til Aalborg Kommune senest 1. marts 2025.
17-12-2024	Aftale	Meddelt	Fremsende oplysning om hvorledes aktivt kul fra rensning af afkastluft fra coating/imprægnering bortskaffe senest 1. marts 2025.
17-12-2024	Aftale	Meddelt	Tids- og handlingsplan for efterfølgende dokumentation for overholdelse af støjgrænser for ekstern støj som opfølgning på ændrede luftafkast, skal fremsendes senest den 1. marts 2025.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Fibertex Nonwovens fremstiller fiberdug - primært af PP. Fiberdugene anvendes bl.a. indenfor akustik, bil- og møbelindustrien, som bygnings- og geotekstiler samt til filtre og aftørningsklude. Fiberdugene produceres ved at ekstrudere polypropylen (PP) til tynde fibre, som strækkes, skæres op, modnes på lager, kartes og lægges ud i forudbestemte bredder og tykkelser, hvorefter det nåles og valses. Nogle produkter forædles via en speciel imprægneringsproces, hvortil virksomheden fik miljøgodkendelse til den 8. marts 2017. Imprægneringsprocessen foregår ved at produkterne monteres på en afvikler, der holder produktet stramt gennem imprægneringsmaskinen. Efter den specielle imprægneringsproces, skæres og oprulles produktet. Produktet indpakkes og sendes til kunden. Den 6. november 2017 blev der meddelt tillæg til miljøgodkendelse til etablering af en coating-maskine, også til forædling af produktet. I forbindelse med coatingmaskinen er der etableret en ter-misk oxidizer, der har til formål at afbrænde stoffer i udsugningsluften fra coating-processen.				
Produktionsareal (m²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	130	00.00-24.00	00.00-24.00	00.00-24.00
	Miljøledelse			
	ISO 14001			

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Hvad er der ført tilsyn med	Kampagnetilsyn med PFAS, sammen med basistilsyn, hvor tilsynsrapport er uploadet separat til DMA.
Kampagne	Samtidig med dette basistilsyn blev der udført kampagnetilsyn vedr. fokus på PFAS i spildevandet. Inden tilsynet fremsendte Aalborg Kommune informationsmateriale vedr. PFAS i spildevand, som virksomheden havde læst igennem inden tilsynet. Virksomheden har allerede fået henvendelser fra kunder vedr. spørgsmål om i PFAS i produkterne. Der anvendes produkter indeholdende PFAS i coating- og imprægneringsprocesserne. Der er igangsat et projekt for at udfase produkter indeholdende PFAS inden 31/12 2025. Virksomheden har endvidere gennemgået processer i produktionen, som ikke in-kluderer coating og imprægnering for eventuelle kilder til PFAS og har konkluderet, at der ikke er kilder til PFAS fra valserne. Næste skridt er at gennemgå produkter, som findes i værkstedet. Rensning af dyser foregår i ultralydsbad i lukket system. Efterfølgende foretages der højtryksspuling af dyserne på indendørs vaskeplads. Det vurderes umiddelbart, at der ved denne proces ikke bidrages med PFAS til spildevandet. Det kan ikke udelukkes, at såfremt der findes PFAS i produkter til vedligehold af produktionsapparatet, at der kan være afsmitning af PFAS herfra til spildevand ifm. f.eks. gulvvask. I processen med coating/imprægnering renses afkastluften bl.a. i filter med aktivt kul. Det aktive kul kan således indeholde PFAS. Det blev aftalt, at virksomheden undersøger hvorledes det aktive kul bortskaffes, når det skal udskiftes.
Konstateret jordforurening ved tilsyn	Der blev ikke konstateret synlig jordforurening ved tilsynet.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Der føres egenkontrol iht. miljøgodkendelserne over bl.a. befæstede arealer, service/kontrol af filtre. Alle disse blev fremvist elektronisk. Der fremsendes årligt oversigt over hjemkøbte CMR-stoffer.