

Miljøtilsynsrapport

Sagsnr. 09.30.05-K08-32-15+07.17.01-K08-150-26

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Dato for tilsyn | 28.04.2026 |
| Tilsynstype | Samlet tilsyn (basis) |

| | |
|---------------------------------|--|
| Virksomhedens navn | Fary Lochan Destilleri A/S |
| Virksomhedens adresse | Ågade 41 7323 Give |
| Virksomhedens CVR-nummer | CVR-nr. 32666493 P-nr. 1015747540 |
| Virksomhedstype | E70 Sprit- og gærfabrikker, prod.kapc. <= 300 tons/dag |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Deltagere fra virksomheden | Morten A. Jørgensen |
| Tilsynet blev udført af | Lotta Boe, Vejle Kommune |

| | |
|---|---|
| Hvad er der ført tilsyn med? | Virksomhedens samlede miljøforhold. Basistilsyn |
| Er der konstateret jordforurening? | Der er ikke observeret synlige tegn på jordforurening |
| Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol | Er ikke omfattet af egenkontrol. |
| Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden? | Nej |

Ved tilsynet er virksomhedens miljømæssige forhold gennemgået med henblik på at kunne lave en miljøvurdering af virksomhedens aktiviteter. Der er endvidere foretaget en opsamling på sidste tilsyn i forhold til evt. udeståender.

Udeståender fra miljøtilsyn 2020

Ingen udeståender.

Gældende afgørelser

Ingen godkendelser.

Planforhold

Virksomheden er placeret i landzone.

Generelt

| | |
|---------------|---|
| Arbejdsområde | <p>Virksomheden fremstiller whisky, snaps, gin, og likør. Whisky produceres fra bunden. De øvrige typer spiritus fremstilles ved at tilsætte "smagsstoffer" til sprit indkøbt hos "De Danske Spritfabrikker. Produktionen er reduceret fra ca. 10.000 l årligt ved tilsyn i 2020 til ca. 4.000 l årligt ved tilsyn i 2026. Produktionen er 63 % whisky. Der anvendes ca. 1500 l 96% sprit til fremstilling af øvrige produkter.</p> <p>Opvarmning: Bygningerne opvarmes med varmepumpe suppleret med elvarme.</p> <p>Udendørs aktiviteter: Opbevaring af organisk affald (restprodukt).</p> |
| Driftstid | <p>Hverdage: 7-14 Lørdage: kan forekomme ift. butik Søndage: kan forekomme ift. butik</p> |

Indretning, maskiner og køretøjer

Virksomheden er indrettet med produktionsafsnit til følgende:

- * Maltlager og maling af malt.
- * Mæskning og gæring
- * Destillation
- * Aftapning og fadlagring

Nyetableret lille mobilt røgeri (røgeovn)

Produktionsudstyr:

- * Maltkværn
- * Mæskningskar
- * Gæringstanke
- * Destilationskolonner
- * Udstyr til aftapning

Desuden er der tilknyttet butik.

Råvarer

Egen produktion af bygmalt, samt 96 % sprit, til fremstilling af snaps, gin m.m., som blandes med vand ned til 36 %.

Spritten opbevares i 1.000 l palletank.

Rengøringsmiddel til produktionsudstyr og rør:

Der anvendes Cipollo3SD fra NCÅ-Verodan. Siden 2018 har forbruget været på i alt ca. 10 liter.

Det årlige vandforbrug er på ca. 456 m³.

Luftemission

Der er etableret rumventilation fra lokalerne, hvor destillationskolonner og gæringstanke er placeret.

Det lille nyetablerede røgeovn er i brug ca. 14 dage om sommeren, når friske brændenælder kan plukkes og anvendes i røgeovn.

Der produceres maltbyg over ca. 200 kg. friskplukkede brændenælder.

Røgeovnen placeres udendørs, så der ikke opstår gener fra det faste afkast.

På tilsynstidspunktet var røgeovnen ikke i brug.

VOC

| | |
|--|-----|
| Er virksomheden omfattet af VOC bekendtgørelsen: | Nej |
| Ikke omfattet af VOC-bekendtgørelsen. | |

Støj

De primære støjklider er:

- * Maltkværn
- * Kørsel til /fra virksomhed

Affald

Affald og bortskaffelse:

Pap/papir/plastik: Container tømmes af Brdr. Larsen. Pap og plastik der har genanvendelsesværdi frasorteres og afleveres til genbrug.

Restkorn opbevares i palletank. Afhentes af landmand, hvor det benyttes til foder.

1. destillatrest (pot ale: gærrester/korn/vand)): Opbevares i palletank. Afhentes af landmand
2. destillatrest (vand): afledes til offentlig kloak.

Øvrigt affald afleveres på genbrugsplads.

Spildevand

| | |
|----------------------|--|
| Spildevand | <p>Produktionen giver anledning til følgende spildevandsstrømme:</p> <ul style="list-style-type: none">* CIP-rengøring af rørføring og produktionsudstyr.*Udvendig rengøring af produktionsudstyr. Udstyret rengøres med vand og sæbe. <p>Spildevandet afledes til offentlig kloak.</p> <p>I 2021 blev området spildevandskloakeret, så virksomheden anvender ikke længere minirenselanlægget.</p> <ul style="list-style-type: none">* Kølevand fra destillationskolonner. Der anvendes vandværksvand til afkøling. <p>Det afkølede kølevand, ca. 3x800 l årligt, afledes efter varmegenvinding af vandet - til grøft, der udmunder i Omme å.</p> |
| Vaskeplads | Ingen vaskeplads. |
| Tankplads | Ingen tankplads. |
| Overfladevand | Afledes via grøft til Omme å, sammen med kølevandet ifm. produktionen. |

| | |
|--|---|
| | Tilladelse er givet fra Vejle Kommune den 19-01-2021 - sag nr. 06.11.01-P19-173-20. |
|--|---|

Olieudskillere og sandfang

Ingen olie- og benzinudskillere.

Olietanke

Ingen olietanke.

Tidligere gastank på 1,74 m³ G-nr. 6925162, er erstattet af 2x700 l tanke fra 2017, med serienr. 68818.

Tankene er ikke registreret i BBR.

Fremtid

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentarer |
|---------------------|--|
| Planer om ændringer | Der er pt. ingen planer om fremtidige udvidelser/ændringer |
| | |

Miljøriskovurdering

I henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn¹ skal Vejle Kommune foretage en miljørisikovurdering af de virksomheder, som kommunen har ført tilsyn med. Miljøriskovurderingen tager udgangspunkt i virksomhedens indretning, drift og placering i forhold til omgivelserne.

| Parameter | Miljøledelse | Regelefterlevelse | Oplag | Emissioner til luft (inkl. støj), jord og/eller vandmiljø | Sårbarhed | | | |
|----------------------|---|---|--|--|---|--|--|--|
| Score | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | | | |
| Forklaring til score | Ikke systematiske miljøforbedringer, ingen miljømål eller dokumenterede forbedringer på udvalgte områder. | Ingen overtrædelser eller håndhævelser inden for minimumsfrekvensen for tilsyn. | Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald forekommer kun i mindre mængder. VK definition pr 19.08.2013: op til 500 kg, oplag i godkendte tanke dog op til 6000 L. | Emissioner reguleres via bekendtgørelser, love, tilladelser, forskrifter eller vejledninger. | Anlægget < 200 meter fra forureningsfølsomme områder og/eller i områder med særlig drikkevandsinteresser. | | | |

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

Miljørisikovurderingen giver en score på 2,81. Resultatet af miljørisikovurderingen anvendes til at fastsætte tidspunktet for næste tilsyn. Kommunen vil lave en miljørisikovurdering igen, næste gang der udføres et tilsyn.

Affaldstilsyn 2026

Den 28. april 2026 blev der udført et varslet affaldstilsyn hos Fary Lochan Destilleri A/S. På affaldstilsynet blev foretaget en gennemgang af virksomhedens affaldssortering. Affaldstilsynet vil efterfølgende blive indberettet til Miljøstyrelsen.

Affald

| Gennemgang af affaldsfraktioner | | | |
|---|----|-----|--------------|
| Afkrydsningsfelter | Ja | Nej | Bemærkninger |
| Har virksomheden husholdningslignende affald? | | | |
| | X | | |
| | X | | |
| | X | | |
| | X | | |
| | X | | |
| | X | | |
| | X | | |
| | | X | |
| | | X | |
| | X | | |
| | | X | |
| | | X | |
| | | X | |
| | | X | |
| Andre fraktioner | X | | |
| | | | |
| | | | |

Affaldstilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.