

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Højbyvej 3, 6900 Skjern
CVR:	39462702
Type:	H §16a, IE Sohold
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 04-09-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Udløbne markvandingstilladelser:
 - Fornyelse af markvandingstilladelser kan ansøges via <https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning>

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2
Godkendelsesdato	19-07-2021
Seneste tillæg	30-10-2023
Udnyttelse af godkendelse	§16a-miljøgodkendelse fra 2021 er udnyttet i eksisterende stalde. 2023: Tillæg nr. 1 til §16a-MG er ikke udnyttet: - Tilbygning til farestald: Er ikke etableret.
Staldtype	Staldsystemer er beskrevet i miljøgodkendelse, dog med bemærkning: Hestestald er en del af stald 6 (poltestald)
Miljøteknologi – gyllekøl	<u>Vilkår, §16a:</u> - Krav om gyllekøling i farestald og drægtighedsstald (fra 2011). - Gyllekølingsanlægget skal dimensioneres således, at der opnås en ammoniakreduktion på 12 % i hver stald med 2.000 driftstimer om året. <u>Anlæg, oplyst ved tilsyn:</u> Vaillant GeoTherm VWS400/3 S1: Varmeydelse: (47,5 kW) - strømforbrug (13 kW) = Køleydelse 34,5 kW. - Timer fra start 20-04-2023 til 03-01-2024: 4.192 timer. - Timetal 04-09-2025: 18.798 <u>Vurdering:</u> Gyllekøling kører 24/7. Med nuværende anlæg og m2 kølet areal køles der med ca. 19,5 W/m². Vilkår om gyllekøling er overholdt. <u>Vilkår: Tillæg 1 til §16a (ikke udnyttet):</u> - Gyllekølingsanlægget skal dimensioneres således, at der opnås en ammoniakreduktion på 21,5 % i drægtighedsstal. Desuden en ammoniakreduktions procent på 12,6% i farestald fra 2011 + i den nye stald til løsgående søer. - Der skal køles med mindst 16,1 W/m². - Den eksisterende varmepumpe på 34,5 kW skal køre i mindst 6.119 timer pr. år for at opfylde kravet til køling.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> - Teltoverdækning på 2.553 og 4.300 m³ gyllebeholdere.

	- Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. <u>Vurdering:</u> Lukkede luger: Ok.
Foder - vilkår	Generelt krav til IE-husdyrbrug: - Fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. <u>Vurdering:</u> Der anvendes fasefodring til søerne.
Antal stipladser	Mere end 750 stipladser til søer = IE-husdyrbrug.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	- Krav om årlige miljømål. - Krav om kontrolplan for reparation og vedligeholdelse af udstyr. - Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. - Krav om anvendelse af energieffektiv belysning. - Krav om reduktion af støvemission. - Krav om oplæring af personale/oplæringsmateriale. - Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes dokumentation for årligt miljømål, logbog for gyllekøling, logbog for gennemført kontrolplan og dokumentation for overholdelse af fodringskrav: Kan sendes på mail til IE-indberetning@RKSK.DK - Særlige krav ved ophør af IE-brug. <u>Oplyst ved tilsyn:</u> Miljømål 2024: Nedbringe strømforbrug, bl.a. ved skift af belysning. Status for miljømål: Besparselse 2024 i forhold til 2022: 40.000 kWh. ○ Årlig strømforbrug 2022: 550.000 kWh ○ Årlig strømforbrug 2024: 510.000 kWh Kontrolplan 2024: Ok. Fodring: Der anvendes fasefodring.
Miljø - Hyppig gylleudslusning	<u>Generelt krav:</u> - I alle staldafsnit til slagtesvin/polte skal gylle udsluses, når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. Udslusningen skal sikre, at gyllen tømmes ud af staldafsnittet til et udendørs opsamlings- eller opbevaringsanlæg. - Den ansvarlige for driften skal føre logbog over udslusning. Den ansvarlige for driften skal opbevare logbogen i 5 år og kunne forevise den på forlangende i forbindelse med kontrol. <u>Vurdering:</u> Der skal fremadrettet føres logbog over hyppig gylleudslusning.
Beplantning (vilkår)	Intet vilkår.

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m ²)
3	G1 drægtighedsstald	702
4	Løbestald	571
5	Løbestald	326
6	Poltestald	330
7	Løbestald	139
8	Sygestier (aflastning)	48
9	Farestald	563
10	Løbe-/drægtighedsstald	213
11	Drægtighedsstald	333
12	Babystald	335
13	Slagtesvinestald 13	341
14	Slagtesvinestald 14	330
16	Smågrissestald	1.518
23	Farestald	2.122
24	Drægtighedsstald 2011	1.876
25	Klimastald 2011	1.591
26	Hestestald	21
31	Nye farestier	605

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype	Staldsystem
3	Gl drægtighedsstald	Ja	633	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv
4	Løbestald	Ja	439	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv
5	Løbestald	Ja	209	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv
6	Poltestald	Ja	130	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67 %)
7	Løbestald	Ja	100	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv
8	Sygestier-aflast	Ja	27	Søer, golde og drægtige	Løsgående, dybstrøelse
9	Farestald	Ja	373	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv
10	Løbe/drægtigheds	Ja	174	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv
11	Drægtighedsstald	Ja	277	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv
12	Babystald	Ja	274	Smågrise	Drænet gulv + spalter (50/50 %)
13	Slagtesvinestald	Ja	249	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67 %)
14	Slagtesvinestald	Ja	282	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67 %)
16	Smågrisestald	Ja	1.020	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
23	Farestald 2011	Ja	1.413	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv
24	Drægtighedsstald	Ja	95	Søer, golde og drægtige	Løsgående, dybstrøelse
24	Drægtighedsstald	Ja	1.412	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv
25	Klimastald 2011	Ja	1.105	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
26	Hestestald – i stald 6	Ja	50	Heste	Dybstrøelse
31	Nye farestier	Nej	439	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR.-register 01-09-2025:</u> - Svinebesætning: 1.520 søer, 150 svin over 30 kg. og 6.300 smågrise. - Øvrig hestehold: 4 heste.

	<u>Ifølge gødningsregnskab:</u> - 2023/2024: 1.325 årssøer, 680 sopolte (60-115 kg.) og 32.790 smågrise <u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m3 produktionsareal.
Produktionsareal	Stalde godkendt til slagtesvin anvendes til polte. Hestestald er en del af stald 6 (poltestald). Der anvendes mere end de 20 m2 hestestald, der er godkendt i eksisterende miljøgodkendelse + tillæg. - Arealet skal godkendes ved næste tillæg til miljøgodkendelse. Tillæg til miljøgodkendelse: Tilbygning til farestald er ikke etableret.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Vaskeplads	01-07-2012	250	1		Afløb til fortank.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1986	04-10-2022	10	615	2.553	Teltdug	Beholder kontrolleret 04-10-2022
Gyllebeholder	01-01-1991	04-10-2022	10	573	2.380	Flydelag	Beholder kontrolleret 04-10-2022
Gyllebeholder	01-07-2012	04-10-2022	10	880	4.300	Teltdug	Beholder kontrolleret 04-10-2022
Gyllekanaler	01-01-1979			0	600		
Gyllekanaler	01-01-2002			0	200		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle ved brug af eksterne gyllebeholdere.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åben vandløb/sø er større end 100 meter.

Ajlebeholder	Ingen.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 2.500 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2022. - Teltoverdækning. Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 4.300 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2022. - Teltoverdækning. Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholderen på 2.380 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2022. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 4	Hedevangsvej 13, 6920: Gyllebeholder på 1.000 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2020. - Flydelag: Ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 5	Borrisvej 21: Gyllebeholder på 1.830 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2020. - Teltoverdækning.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Gylle fra biogasanlæg.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Borrisvej 21		1.813
Afgive til opbevaring	Hedevangsvej 13		1.000

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2019	72459	Tank	50-5123	2019	Mineralske olieprodukter	5.600	Over terræn, udendørs		30-12-2059

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltank fra 2019 står på fast bund.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i isoleret rum uden afløb i staldanlæg ved vaskeplads.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes på vaskeplads.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af dyrehold: 1 boring (DGU nr. 94.3512): 120.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2033. - Zone rundt om boring: Ok.

	Stalde egen boring, stuehus almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<u>Højbyvej 2:</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 94.3811): 39.400 m³/år. Tilladelse bortfalder i 2036. - Boring ikke set ved tilsynet. <u>Højbyvej 21a:</u> Markvandingstilladelse er udløbet 06-08-2024: 1 boring (DGU nr. 94.2850). Tidligere 72.000 m³/år. - Boring ikke set ved tilsynet. <u>Videbækvej 23:</u> Markvandingstilladelse er udløbet 07-10-2023: 2 boringer (DGU nr. 94.2183 og 94.1938 (ved Nørrelundvej 6). Tidligere 28.000 m³/år. - Boringer ikke set ved tilsynet. <u>Hedevangsvej 0 (ved nr. 13):</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 94.2251): 29.640 m³/år. Tilladelse bortfalder i 2036. - Boring ikke set ved tilsynet. <u>Grønborgvej 3a</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 94.2251): 96.000 m³/år. Tilladelse bortfalder i 2035. - Boring ikke set ved tilsynet. <u>Borrisvej 21:</u> Markvandingstilladelse er udløbet 07-04-2023: 1 boring (DGU nr. 94.2115). Tidligere 28.000 m³/år. - Boring ikke set ved tilsynet. <u>Flodgårdsvej 36:</u> Markvandingstilladelse: Kun foreløbig tilladelse (er bortfaldet i juni 2024). - Boring overdækket: Ok. Fornyelse af markvandingstilladelser kan ansøges via https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning
Vaskeplads - læsseplads	Afløb til fortank. Befæstet areal øst for vaskeplads har ikke afløb til opsamling - Anvendes ikke som vaskeplads. Vand fra befæstet areal løber ud på grusareal.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til bassiner.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Den største del af regnvandet løber til 2 stk. forsinkelsesbassiner, hvorfra det ledes videre gennem dræn til grøft/vandløb.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Lidt blandet affaldsfraktioner kommer i container fra Ejler Chr. Knudsen. Affaldsfraktioner skal sorteres og håndteres særskilt, så genanvendelse kan ske bedst muligt, fx: - Bigbags for sig. - Plast for sig. - Pap/papir for sig - Træ for sig - Restaffald for sig 2024/2025: Farligt affald (spraydåser + medicin) indleveret på genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Smågrise skal opbevares i container. Søer og slagtesvin får kappe over, Daka afhenter.
Aske fra halmfyr- opbevaring/udspredning	Håndtering af aske fra halmfyr: Opbevares i gyllebeholder.

Generelle bemærkninger	
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	04-09-2025
A. Miljøledelse	1
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,00
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	1,99

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.