



Rapport for miljøtilsyn 2025 hos LANDMAND TORBEN LAURSEN, Grydstedvej 61, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Ejer				
Torben Laursen	Grydstedvej 61	9240 Nibe		
Tilsynsdato		06-05-2025		
Baggrund for tilsyn		Basistilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	30095	
Mobiltelefon		CVR nr.	21730238	
E-mail		P. nr.	1001066770	
Miljørisikoscore	4,67			

Godkendelsestype	Revurdering
Godkendelsesdato	18-09-2023
Tilladte dyreenheder	546,37 DE
Registrerede dyreenheder	574,58 DE

Kategori	1b
----------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
13-01-2023	Indskærpelse	Efterkommet	Der må ikke ligge ensilage på randbelægningen (de yderste 2 meter).
06-05-2025	Indskærpelse	Efterkommet	Dybstrøelse må først opbevares i markstak, når det har gennemgået en tilstrækkelig komposteringsproces og kan betragtes som husdyrgødningsbaseret kompost.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtekalv st.r. 0-6mdr. (220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	15	0,52	17-12-2009	
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	360	508,74	17-12-2009	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	41	10,05	17-12-2009	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	15	9,55	17-12-2009	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	60	17,52	17-12-2009	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	5	0,27	2,34	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr. (220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	160	2,08	0,00	22,44
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	20	30,37	0,00	565,04
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	334	507,16	11.236,67	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	98	26,22	0,00	311,62
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	20	8,48	114,61	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Intet at bemærke udover lidt støj og lugt pga. forsuring.
Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet	Vurderes udnyttet.
Dyrehold sammensætn. str.+ dokumentation	Aktuel husdyrproduktion ifølge GHI 2023/24. Det producerede svarer ikke helt til det tilladte. Antallet af køer er inden for det tilladte niveau, men pga. øget mælkeydelse, udgør køerne flere DE end tilladt. Da mælkeydelsen ikke har noget effekt på lugt og ammoniakfordampning fra

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	husdyrbruget, vurderer kommunen at miljøpåvirkningen fra køerne ikke er større end det tilladte niveau. Antallet af slagtekalve er også for højt, men ses der bort fra det øget antal DE pga. mælkeydelsen, så overholdes det samlede antal DE, og dermed vurderes dette til at være af underordnet betydning. Kommunen betragter stadigvæk dyreholdet jf. miljøgodkendelse af 09-08-2011 som det tilladte dyrehold.
Anvendelse af bygninger og stalde	Kostald i BBR-bygning 10. Kviestald i BBR-bygning 9. Maskinhus og lade i hhv. bygning nr. 12 og 8.
Produktionsareal og gulvtyper	Produktionsarealet blev ikke opmålt ved tilsynet, men vurderes at stemme overens med det angivne i revurderingen af 18-09-2023. Gulvtyper stemmer overens med det angivne i revurderingen.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn . (m ²)	Bemærkning
Ensilageplads	01-05-2002	165	297	0	Vol. skønnet ud fra en højde på 1.8 m.
Ensilageplads	18-08-2005	1.344	2.420	0	
Ensilageplads	26-02-2007	1.344	2.420	0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet fast møg	Dybstrøelse lægges i markstak. Det blev oplyst, at der i en del af året muges hver 14. dag, hvorefter dybstrøelsen lægges i markstak. Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsen § 12, stk. 1 skal fast husdyrgødning opbevares på enten møddinger, i container eller efter reglerne for flydende husdyrgødning. Kun hvis der er tale om husdyrgødningsbaseret kompost med en tørstofprocent over 30 %, må det lægges i markstak. Husdyrgødningsbaseret kompost defineres som dybstrøelse, der har gennemgået en komposteringsproces i stalden m.v. eller på en møddingplads. Komposteringsprocessen i en dybstrøelsesstald vil normalt ske i løbet af 3-4 måneder. Dette gælder f.eks. for kvægstalde. Det indskræpes, at dybstrøelse ikke må lægges i markstak førend det er tilstrækkeligt komposteret. Det er aftalt, at kommunen gives en tilbagemelding for, hvordan fast husdyrgødning/dybstrøelse opbevares fremover. Vi drøftede muligheden for oplag af fast husdyrgødning i ensilageanlægget eller afhentningsaftale. Ensilageanlægget kan som udgangspunkt bruges så længe kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 13 overholdes.
Møddingsplads, øvrige	Der er ingen møddingsplads på ejendommen.
Ensilage, afløb og sidebegrænsning	Minimum de yderste 2 meter af ensilagepladserne skal være friholdt for ensilage, og dette var også tilfældet ved tilsynet. Afløbene var friholdte ved tilsynet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak, tørstof%+ placering	Ingen ensilage i markstak.
Ensilage, øvrige	Det er ved tidligere tilsyn konstateret, at vand fra pladsen mellem ensilagesiloerne og maskinhuset kan løbe mod Binderup Å pga. hældningen fra ejendommen mod åen. Ved store nedbørsmængder er det særligt vigtigt at være opmærksom på risikoen for, at ensilagesaft kan løbe mod åen.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1986	03-02-2021	237	1.000	Flydelag	Elementer u. kabler.
Gyllebeholder	01-01-2001	03-02-2021	742	3.000	Flydelag	PERSTRUP-Type 42/4M. Krav om beholderkontrol hver 5. år.
Gyllekanaler	01-01-1986		0	332		
Gyllekanaler	01-01-2001		0	750		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1986		0	18		Pumpebrønd.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	Vurderes OK.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Den lille beholder var tom, og flydelag i den store vurderes OK. Logbog fremvist for begge. Der er kun krav om flydelag i den lille beholder. Der er ikke krav om flydelag i den store gyllebeholder, da teknologien staldforsuring anvendes. Staldforsuring er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste som en teknologi, der kan erstatte tæt overdækning – herunder flydelag.
Gyllebeholder, dykket indløb	OK.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Intet fast anlæg til tømning.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Der er monteret gyllealarm på beholderen på 3.000 m ³ , som befinder sig i et risikoområde.
Opbevaringskapacitet til gylle	Der lejes også beholder på Løgstørvej 7.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Begge beholdere er senest blevet kontrolleret i 2021. Den store beholder tættest på vandløbet skal kontrolleres hvert 5 år pga. dens placering. Den lille beholder skal kontrolleres hvert 10 år.
Udbringningsmetode gylle + dokumentation	Der staldforsures i kostalden. Udbringes med slanger på græsmarker og nedfældes på sortjordsmarker. Faktura fra maskinstation blev fremvist.

Markstakke med komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstakke på tilsynstidspunktet.	0

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Kompost i markstak, placering, kort+afst	Optegnelser over placeringen af tidligere markstakke blev fremvist ved tilsynet. Vi drøftede gældende afstandskrav og pjece vedr. korrekt håndtering af markstakke blev udleveret.	0
Kompost i markstak, overdækning	Ejer oplyser, at markstakke overdækkes.	0

Håndtering af kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Ingen opbevaring af sprøjtemidler på ejendommen.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Der muges oftere i sommerhalvåret, og der anvendes Neporex mod fluer. Aftale med Mortalin angående rotter.
Olietanke	To olietanke på ejendommen. - 2.500 L fra 2018 (G.nr. 505123, nr. 71745). Registreret i BBR og placeret i BBR-bygning 12 (maskinhus). - 2.500 L fra 2007 (G.nr. 01-5023, nr. 204194). Registeret i BBR og placeret i BBR-bygning 8 (lade). Fabrikationsåret for tanken fra 2007 og begge tankes placering er ikke angivet i BBR. Dette bør rettes af ejer (se bemærkning i tilsynsbrev). Begge tanke må anvendes til de er 40 år gamle, da de er indvendigt korrosionsbeskyttede ifølge godkendelsesnumrene.
Vilkår i miljøgodkendelse/-tilladelse	Vi drøftede de stillede vilkår vedr. forsuring i revurderingen. Der blev fremvist fysisk logbog for aflæsning af pH-værdi. Ejer oplyser, at pH-værdi aflæses efter svovlsyrebehandling, da anlægget som udgangspunkt kører om natten. Ifølge vilkår R8 skal der dog ske registrering af gyllens pH-værdi før og efter hver svovlsyrebehandling. Ejer orienteres om, at kommunen vil kigge nærmere på vilkåret samt overholdelsen af dette – og i den forbindelse vende tilbage til ejer. Der blev fremvist faktura for service af forsuringsanlægget. Det udføres tre gange om året. Vilkår R9 vurderes derfor som overholdt.



Olietanke



Olietanke

pH-værdi i gyllen på månedsbasis maksimalt være at behandle gyllen til pH-værdi 5.5.		Tilsynsrapport		Njæld	
Tilfældighed af husdyrbrug		Januar 2025		Februar	
O 1	1	1	1	1	1
T 2	512	512	512	512	512
F 3	514	514	514	514	514
L 4	514	514	514	514	514
S 5	514	514	514	514	514
M 6	514	514	514	514	514
O 7	514	514	514	514	514
T 8	514	514	514	514	514
F 9	514	514	514	514	514
L 10	514	514	514	514	514
S 11	514	514	514	514	514
M 12	514	514	514	514	514
O 13	514	514	514	514	514
T 14	514	514	514	514	514
F 15	514	514	514	514	514
L 16	514	514	514	514	514
S 17	514	514	514	514	514
M 18	514	514	514	514	514
O 19	514	514	514	514	514
T 20	514	514	514	514	514
F 21	514	514	514	514	514
L 22	514	514	514	514	514
S 23	514	514	514	514	514
M 24	514	514	514	514	514
O 25	514	514	514	514	514
T 26	514	514	514	514	514
F 27	514	514	514	514	514
L 28	514	514	514	514	514
S 29	514	514	514	514	514
M 30	514	514	514	514	514
O 31	514	514	514	514	514

Vilkår i miljøgodkendelse/-tilladelse

Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Klima- og bæredygtighedstiltag*	Arbejder med klima og bæredygtighed i forbindelse med Arlas Klimatjek. Ejer oplyser, at dødeligheden er reduceret en del siden sidste år. Fra sidste tilsyn: Flere teknologier (LED belysning, Varmepumper, brøndvandskøling og frekvensstyret vakuumpumpe).
Biogasegnede husdyrbrug*	Leverer ikke til biogas.
Natur og biodiversitet	Afgræsser Natura2000-områder og har anlagt biodiversitetsstriber.