



**Varde
Kommune**

ØLGOD PRODUKTFORRETNING A/S
Gårdevej 16
6870 Ølgod

Teknik og Miljø
Bytoften 2, 6800 Varde

7994 6800

Miljøgodkendelse
af
Ølgod Produktforretning A/S
Gårdevej 16
6870 Ølgod

24. juni 2019

Mathias Schmidt
Direkte tlf.: 7994 6183

Journalnr.: 79899/19
Sagsnr.: 16/7449



Udarbejdet af:
Erhvervscenteret
Bytoften 2
6800 Varde

Varde Kommune
Teknik og Miljø
Bytoften 2
6800 Varde

Sagsbehandler: Mathias Schmidt
Direkte tlf. 7994 6183
E-mail: mats@varde.dk
Kvalitetssikring: Henrik Oxenvad

www.vardekommune.dk
vardekommune@varde.dk

Dok. nr. 79899-19
Sags nr. 16-7449





24-06-2019

Indhold

I MILJØGODKENDELSE AF ØLGOD PRODUKTFORRETNING A/S, GÅRDEVEJ 16, 6870 ØLGOD.....	4
BAGGRUND	4
STAMOPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDEN	4
VIRKSOMHEDENS ART	4
UDVIDELSE OG ÆNDRINGER	5
LOVGRUNDLAG	5
2 VILKÅR	5
GENERELLE VILKÅR	5
INDRETNING OG DRIFT	6
JERN OG METAL MED OVERFLADEBEHANDLING, DER INDEHOLDER MILJØFARLIGE STOFFER	7
SKROTBILER	8
LUFTFORURENING	9
AFFALD	9
STØJ.....	11
SPILDEVAND	11
BESKYTTELSE AF JORD, GRUNDVAND OG OVERFLADEVAND	11
EGENKONTROL	12
OPHØR AF DRIFT	13
SIKKERHEDSSTILLELSE	14
3 GODKENDELSENS VARIGHED	14
4 TIDSFRISTER.....	14
5 IKRAFTTRÆDELSE.....	14
6 OFFENTLIGGØRELSE	14
7 KLAGE- OG SØGSMÅLSVEJLEDNING	14
8 GENERELT	15
9 BAGGRUND FOR SAGEN.....	17
10 PLANMÆSSIGE FORUDSÆTNINGER.....	17
11 MILJØTEKNISK REDEGØRELSE	17
BELIGGENHED	17
ETABLERING	18
VVM-PLIGT	18
BESKYTTELSESZONER IHT. NATURBESKYTTELSESLOVEN	18

Journalnr.: 79899/19
Sagsnr.: 16/7449
Ref.: Mathias Schmidt

Side 2 / 26



24-06-2019

INDRETNING OG DRIFT	19
DETALJERET BESKRIVELSE AF PROCESSERNE	20
AREAL	21
VIRKSOMHEDENS DRIFTSTID, -TAL OG -UDSTYR.....	22
AFFALD	23
I2 EGENKONTROL.....	23
I3 SIKKERHEDSSTILLELSE.....	24
I4 MILJØSTYRING (ISO 14001).....	25
I5 BEDST TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT).....	26
I6 SAGSAKTER.....	26

Journalnr.: 79899/19

Sagsnr.: 16/7449

Ref.: Mathias Schmidt

Side 3 / 26





24-06-2019

1 Miljøgodkendelse af Ølgod Produktforretning A/S, Gårdevej 16, 6870 Ølgod

Journalnr.: 79899/19
Sagsnr.: 16/7449
Ref.: Mathias Schmidt

Baggrund

Varde Kommune har den 18. januar 2018 modtaget jeres ansøgning om miljøgodkendelse af Ølgod Produktforretning A/S beliggende Gårdevej 16, 6870 Ølgod.

Side 4 / 26

Virksomheden er optaget som listevirksomhed i bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen og skal derfor reguleres af en miljøgodkendelse.

Udkastet til miljøgodkendelsen har været i høring ved virksomheden og relevante parter.

Stamoplysninger om virksomheden

Virksomhedens navn:	Ølgod Produktforretning A/S
Adresse:	Gårdevej 16
Matrikel nr.:	4e og 4u, Galtho by, Tistrup
CVR-nr.:	14274405
P-nr.:	1000712495
Telefon:	7524 1643
Kontakt person:	Thomas Smedegaard

Virksomhedens art

Virksomhedens hovedaktiviteter er omfattet af bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen under listepunkterne:

K 212, anlæg for oplagring, omlæsning, emballering eller sortering af ikke-farligt affald, eller affald af elektrisk udstyr. Virksomhedens aktiviteter omfatter endvidere bl.a. modtagelse og håndtering af oliefiltre.

Som biaktivitet udfører virksomheden særlig behandling af skrotbiler. Denne aktivitet er omfattet af bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen under listepunkt K 209, autoophugning.

Denne miljøgodkendelse erstatter de tidligere meddelte:

1. Miljøgodkendelse af Ølgod Produktforretning A/S samt tilladelse til udsprøjtning af overfladevand af 25. april 1995.
2. Miljøgodkendelse af anlæg til opbevaring af væsker fra miljøbehandling af biler m.v. samt lagerplads for ubehandlede oliefiltre af den 27. juli 2000

Tilladelse til udsprøjtning af overfladevand fra befæstede arealer fra ejendommen Gårdevej 16, 6870 Ølgod på matr.nr. 4u, Galtho by, Tistrup, er meddelt af Varde Kommune den 10. juni 2009.



24-06-2019

Udvidelse og ændringer

Virksomheden skal meddele Varde Kommune eventuelle udvidelser og ændringer, hvis disse afviger fra de oplysninger, der fremgår af godkendelsen.

Udvidelser og ændringer skal godkendes af kommunen, såfremt de medfører mulighed for forøget forurening. Varde Kommune afgør, hvorvidt en udvidelse eller ændring medfører mulighed for forøget forurening.

Journalnr.: 79899/19

Sagsnr.: 16/7449

Ref.: Mathias Schmidt

Side 5 / 26

Lovgrundlag

Lov om miljøbeskyttelse, nr. 358 af 6. juni 1991, jævnfør
lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017.

Bek. nr. 1458 af 12. december 2017 om godkendelse af listevirksomhed.

Bek. nr. 1474 af 12. december 2017 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

Vejledning nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder

Bek. nr. 1611 af 10. december af 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

Bek. nr. 1309 af 18. december 2012 om affald

Bek. nr. 1312 af 19. december 2012 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

Bek. nr. 1476 af 12. december 2017 om miljøtilsyn

Bek. nr. 898 af 29. juni 2017 om Affaldsregistret

2 Vilkår

Denne miljøgodkendelse meddeles i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Det er en forudsætning, at nedenstående vilkår overholdes. Et [S] for enden af vilkåret betyder, at det er et standardvilkår. Foruden Varde Kommunes generelle vilkår er virksomheden omfattet af standardvilkårene og andre specifikke vilkår for hovedaktivitet såvel som biaktivitet.

Generelle vilkår

- 2.1 En kopi af denne godkendelse skal til en hver tid være tilgængelig på virksomheden.
- 2.2 Hvis der sker ændringer i virksomhedens ejerforhold, skal tilsynsmyndigheden orienteres herom senest en måned efter ændringen.
- 2.3 Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. [S]
- 2.4 Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal", menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning«, menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. [S]



24-06-2019

Indretning og drift

- 2.5 Der må kun være aktiviteter på virksomheden:

Mandag-fredag	kl. 6.00-22.00
Lørdag	kl. 6.00-22.00
Søndag	kl. 6.00-22.00

Journalnr.: 79899/19

Sagsnr.: 16/7449

Ref.: Mathias Schmidt

Side 6 / 26

- 2.6 Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet. [S]
- 2.7 Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere. [S]
- 2.8 Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet. [S]
- 2.9 Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter. [S]
- 2.10 Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. Filterstøv skal opsamles straks og opbevares i en tæt lukket beholder, der er mærket med indhold. [S]
- 2.11 Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opugningsmateriale på virksomheden. [S]
- 2.12 Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie.
Dog må transformatorer, oliebeholdere og spåner mv. med indhold af olierester eller køle- og smøremidler o. lign. modtages, oplagres og afsendes i tætte, overdækkede containere eller beholdere. Disse containere eller beholdere kan stå udækkede indendørs. [S]
- 2.13 Ligeledes må virksomheden modtage maskiner og transportudstyr med indhold af olierester eller køle- og smøremidler og lignende, hvor væskerne aftappes inden videre neddeling.
- 2.14 Virksomheden må også modtage, indsamle, oplagre og afsætte elektroniskskrot, hvor oplagringen sker under tag.
- 2.15 Virksomheden må også modtage trykflasker til viderelevering til godkendte modtagere.
- 2.16 Virksomheden må også modtage skrot med overfladebehandling, der indeholder miljøfarlige stoffer såfremt de behandles som beskrevet i vilkår



24-06-2019

for jern og metal med overfladebehandling, der indeholder miljøfarlige stoffer, hvilke er specificerede i det efterfølgende afsnit.

- 2.17 Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump. [S]
- 2.18 Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container. Opbevaring og håndtering skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser udenfor virksomheden. [S]
- 2.19 Neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot må kun foretages på et areal eller gulv, der er forsynet med tæt belægning. [S]
- Dog må stålwire, rent stå og metal uden maling klippes på ubefæstet areal.
- 2.20 Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne. [S]
- 2.21 Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. [S]
- 2.22 Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes indenfor et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. [S]

Journalnr.: 79899/19
Sagsnr.: 16/7449
Ref.: Mathias Schmidt

Side 7 / 26

Jern og metal med overfladebehandling, der indeholder miljøfarlige stoffer

Inden modtagelse af varen skal leverandøren udlevere en screeningsrapport, som viser indhold af metaller i maling / overfladebehandling på nedbrydningsmaterialet.

Jern og metalskrottet består mest af radiatorer, konstruktioner, bjælker, rør og plader – alt sammen fra nedbrydning.

Hvis overfladebehandling / malingsrester, som falder af i forbindelse med neddelingen, har en koncentration over grænseværdierne, skal det specialbehandles som beskrevet nedenfor.

- 2.23 Special behandling af jern og metal med farlige stoffer der er over grænseværdierne:
- Jern og metal med farligt affald opbevares i bås med betonbelægning og opkant så overfladevand ikke kan løbe ind på arealet. Båsen overdækkes når der ikke arbejdes i den.



24-06-2019

- Straks efter neddeling fejes og opfej bortskaffes som farligt affald. Defineres som EAK kode 19 12 11. iht. til aftale med Varde Kommune.
- Klippede emner opbevares under tag og transporteres direkte til skibslastning til smelteværk.
- Der må årligt modtages 600 ton metal med farligt affald og oplaget må aldrig være større end 30 ton.
- Egenkontrol: alle affaldspartier dokumenteres i en driftsjournal i virksomhedens miljødatasystem.
- Modtagne mængder registreres i virksomhedens vægtsystem (så der altid er tjek på, hvor meget er oplagret / håndteret), og vil årligt blive indberettet til AffaldsDataSystemet.
- Det farlige affald må ikke indeholde asbest.

Journalnr.: 79899/19
Sagsnr.: 16/7449
Ref.: Mathias Schmidt

Side 8 / 26

2.24 Indretning af bås:

- Der opføres en bås med 3 vægge og med opkant.
- Skrottet læsses af i båsen og klippes med næbsaks i båsen.
- Båsen har låg af jern, som dækker hele båsen. Låget ligger hele tiden på båsen når der ikke af- og pålæsses eller klippes.
- Når båsen er tømt i forbindelse med skibsafgang rengøres den inden næste portion modtages.

Skrotbiler

- 2.25 Ikke-miljøbehandlede køretøjer skal straks efter ankomsten til virksomheden kontrolleres for evt. lækager. Såfremt der konstateres eller er mistanke om lækager, skal køretøjet straks, og senest inden arbejdsdagens ophør, tømmes for de væsker, der lækker. [S]
- 2.26 Skadede køretøjer skal opbevares på et areal med tæt belægning med kontrolleret afledning af regnvand. Ved "skadede køretøjer" forstås køretøjer, der på grund af en retssag eller en forsikringssag endnu ikke er frigivet til affaldshåndtering af ejeren. [S]
- 2.27 Ikke-miljøbehandlede køretøjer må kun opbevares i ét lag eller i et dertil indrettet reolsystem, hvor der kun er ét lag køretøjer på hver reol. Ved ikke-miljøbehandlede køretøjer forstås udtjente og skadede køretøjer. [S]
- 2.28 Transport af ikke-miljøbehandlede køretøjer, hvor eventuelle lækager endnu ikke er håndteret, og transport af andet farligt affald, skal ske på befæstede arealer. [S]
- 2.29 Miljøbehandling af køretøjer skal ske på et areal med tæt belægning og under tag beskyttet mod vejrlig. [S]
- 2.30 Udendørs oplag af miljøbehandlede køretøjer må kun ske på befæstet areal med fald mod afløb, eller på ubefæstet eller befæstet areal uden opsamling af overfladevand, såfremt det sikres, at motorer, gearkasser, bagtøj og andre tilbageværende dele, som fortsat kan give anledning til udvaskning af olie m.v., er afskærmet mod nedbør. [S]



24-06-2019

Ved miljøbehandlede køretøjer forstås udtjente køretøjer, der har fået udtaget de stoffer, materialer og komponenter, som er omfattet af bilag 1 i bilskrotbekendtgørelsen.

Journalnr.: 79899/19

Sagsnr.: 16/7449

Ref.: Mathias Schmidt

- 2.31 Miljøbehandling af køretøjer skal ske på et areal med tæt belægning og under tag beskyttet mod vejrlig. [S]
- 2.32 Demontering af olieforurenede dele som motorer, gearkasser og bagtøj skal ske inden flatning for at undgå forurening fra motorer mm. på et areal med tæt belægning med afløb mod olieudskiller.
- 2.33 Flatning af karosserier skal enten foregå i lukket container med opsamling af spild eller på et areal med tæt belægning med kontrolleret afledning af regnvand. Såfremt flatning foregår indendørs, kan dette ske på et areal med tæt belægning uden afløb. [S]
- 2.34 Der må maksimalt opbevares 50 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden. [S]
- 2.35 Bilerne på pladsen skal mærkes, så det tydeligt fremgår, om de er miljøbehandlede, ikke-miljøbehandlede, eller om de henstår på arealet og ikke afventer miljøbehandling. [S]

Side 9 / 26

Luftforurening

- 2.36 Afkast fra rumudsug, udsug af svejserøg, udsug af udstødningssgas og udsug af renssemiddeldampe skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. [S]
- 2.37 Maskinel skæring og andre støvfrembringende aktiviteter må kun foregå indendørs og med etableret udsugning. Afkast fra støvfrembringende aktiviteter skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Koncentrationen af total støv i den afkastede luft må ikke overstige 20 mg/normal m³. Ved nyetablering eller installation af filtre, eller renovering, der kan sammenlignes med nyetablering, skal de overholde en emissionsgrænse på 10 mg/m³ [S]

Affald

- 2.38 Flydende og fast farligt affald, hvor der ikke er fastsat krav til opbevaring i bilskrotbekendtgørelsen, skal opbevares i egnede beholdere. Beholdere med farligt affald skal mærkes, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder. [S]
- 2.39 Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. Filterstøv skal opsamles straks og opbevares i en tæt lukket beholder, der er mærket med indhold. [S]
- 2.40 Akkumulatorer skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholdere og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i akkumulatorerne. [S]



24-06-2019

- 2.41 Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsningsmateriale på virksomheden. [S]
- 2.42 Spild og øvrigt affald fra flatning af karosserier skal uanset vilkår 2.41 opsamles, så snart aktiviteten er afsluttet. [S]
- 2.43 Virksomheden må kun opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder.

Journalnr.: 79899/19
Sagsnr.: 16/7449
Ref.: Mathias Schmidt

Side 10 / 26

Tabel 1: Oplagsmængder af affaldsfraktioner

Affaldsart	EAK-kode	Max. oplag
Jern- og metalskrot til genanvendelse	200140	60.000 ton
Jern og metal med overfladebehandling, der indeholder miljøfarlige stoffer	170409	30 ton
Affald fra behandling af jern og metal med farlige stoffer	191211	500 kg
Metralspåner	150202	100 ton
Kabler	170411	100 ton
Blyakkumulatorer	160601	100 ton
Bremsevæske og koblingsvæske	160113	600 l
Diesololie	130701	2.400 l
Dæk	160103	25 tons
Elektronisk Udstyr (audio- og videoudstyr, navigationsudstyr og mobiltelefoner)	160213	40.000 kg
Frostsikringsvæske (kølevæske)	160114	2.400 l
Kviksølvkontakter	160108	100 kg
Kølemidler i airconditionsanlæg samt køle og fryseanlæg (CFC, HCFC og HFC)	140601	100 kg
Kølemidler i airconditionsanlæg samt køle- og fryseanlæg (andre halogenerede opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger)	140602	100 kg
Motorbenzin	130207	1.000 kg
Olie (hydraulikolie)	130113	600 l
Olie (motor- gear- og smørelolie)	130208	1.600 l
Oliefiltre	160107	3.500 kg
Sprinklervæske	160114	600 l
Ikke-miljøbehandlede biler		50 stk
Miljøbehandlede biler		300 stk



24-06-2019

Trykbeholdere		25 ton
Jord fra sorteringsanlæg		240 ton
Småt brandbart		200 ton

Journalnr.: 79899/19

Sagsnr.: 16/7449

Ref.: Mathias Schmidt

Støj

- 2.44 Følgende støjgrænser, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A), opstilles for virksomheden. Støjgrænserne er gældende i skel til bolig:

Side 11 / 26

	Mandag-fredag kl. 7- 18 Lørdag kl. 6 - 22	Mandag – fredag kl. 18 - 22 Lørdag kl. 14 - 22 Søn- og helligdage kl. 7 - 22	Alle dage kl. 22 – 7
Støjniveau - dB(A)	55	45	40

- 2.45 Hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet, dog normalt højst 1 gang om året, skal virksomheden ved målinger eller beregninger dokumentere overfor tilsynsmyndigheden, at støjgrænserne, jf. vilkår 2.44 er overholdt.

Nævnte målinger/beregninger skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj" i henhold til gældende lovgivning og skal udføres af et laboratorium eller person, der er godkendt til dette af Miljøstyrelsen.

Som udgangspunkt accepteres en ubestemt hed på de målte eller beregnede støjbelastninger på maks. ± 3 dB(A).

Spildevand

- 2.46 Virksomheden må ikke udlede andet spildevand end sanitært spildevand til det offentlige spildevandssystem. Varde Kommune meddeler virksomheden en særskilt tilladelse til udsprøjtning (nedsivning) af vand fra det befæstede areal.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

- 2.47 Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningshaner) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således af regnvand i bunden maksimalt udgør 10% af spildbakkens eller grubens volumen. [S]
- 2.48 Brændstof, olie og kemikalier samt farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. [S]



24-06-2019

Journalnr.: 79899/19
Sagsnr.: 16/7449
Ref.: Mathias Schmidt

Side 12 / 26

- 2.49 Olieforurenede dele som bilmotorer, gearkasser og bagtøj, skal opbevares i beholdere/containere, som kan tilbageholde olie og lign. spild fra disse dele, eller på et afgrænset areal med tæt belægning uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand -eller kloak, og indrettet således, at spild kan opsamles. De opbevarede dele skal være beskyttet mod vejrlig ved hjælp af tag, låg eller presenning. [S]
- 2.50 Tætte belægninger og befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. [S]

Egenkontrol

- 2.51 Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden får foretaget emissionsmålinger for total støv med henblik på at dokumentere overholdelse af vilkår 2.37, dog højst en gang årligt. Målingen skal foretages under repræsentative driftsforhold og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende. Akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måned efter, at disse er foretaget. [S]
- 2.52 Virksomheden skal mindst en gang i kvartalet visuelt kontrollere alle tætte belægninger, mens øvrige befæstede arealer skal kontrolleres visuelt mindst 1 gang årligt. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage et eftersyn af de tætte belægninger og befæstede arealer med henblik på dokumentation af vilkår 2.50, dog højst en gang hvert 3. år. Inden eftersynet iværksættes, skal planen herfor godkendes af tilsynsmyndigheden. Rapport over resultatet af eftersynet skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter eftersynet. [S]
- 2.53 Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. [S]
- 2.54 Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst hvert tredje år. [S]

Driftsjournal – Almindeligt skrot

- 2.55 Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
- Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger, gulve, gruber mv.
 - Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
 - Tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af filter, herunder udskiftning af filterposer.



24-06-2019

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner, jf. tabel 1. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. [S]

Journalnr.: 79899/19

Sagsnr.: 16/7449

Ref.: Mathias Schmidt

Driftsjournal - Bilskrot

- 2.56 Det i medfør af bilskrotbekendtgørelsen krævede register over modtagne køretøjer og produceret affald m.v. skal suppleres med følgende oplysninger:

- Dato for modtagelse af ikke-miljøbehandlede køretøjer, der er frigivet til affaldsbehandling, og for miljøbehandling af disse køretøjer.
- Dato for og resultatet af eget eftersyn af tætte belægnings- og befæstede arealer
- Ved udgangen af kalenderåret registreres antallet af oplagrede ikke-miljøbehandlede køretøjer, samt mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner.
- Ved udgangen af hvert kalenderår registreres antallet af oplagrede miljøbehandlede køretøjer.

Dokumentationen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal fremvises, såfremt tilsynsmyndigheden anmoder om det. [S]

Ophør af drift

- 2.57 Ved ophør af driften skal virksomheden straks underrette tilsynsmyndigheden herom.
- 2.58 Senest 1 måned efter driftens ophør skal virksomheden tilsende tilsynsmyndigheden en redegørelse for, hvorledes foranstaltninger jf. vilkår 2.59, 2.60 og 2.61 påtænkes udført. Redegørelsen skal indeholde et forslag til en tidsplan for udførelsen.
- 2.59 Virksomheden skal inden en af tilsynsmyndigheden fastsat tidsfrist tømme og rengøre tankanlæg, rørføring og procesanlæg, som efter tilsynsmyndighedens vurdering aktuelt eller på sigt vil kunne indebære fare for forurening af jord, grundvand, overfladevand eller spildevandssystem. Virksomheden skal gennemføre foranstaltninger, som sikrer tankanlæg, rørføringer og procesanlæg mod utilsigtet brug.
- 2.60 Virksomheden skal inden en af tilsynsmyndigheden fastsat tidsfrist bortskaffe olie, kemikalier og farligt affald, som efter tilsynsmyndighedens vurdering aktuelt eller på sigt vil kunne indebære fare for forurening af jord, grundvand, overfladevand eller spildevandssystem. Bortskaffelse af olie, kemikalier og farligt affald skal ske efter reglerne herfor.
- 2.61 Virksomheden skal inden en af tilsynsmyndigheden fastsat tidsfrist bortskaffe al affald fra virksomhedens arealer. Bortskaffelsen skal ske i henhold til kommunens anvisninger.

Side 13 / 26



24-06-2019

Sikkerhedsstillelse

- 2.62 Ser skal i henhold til § 39a i miljøbeskyttelsesloven stilles en sikkerhedsstillelse på 61.845,00 DKK.

Sikkerhedsstillelsen skal dække tilsynsmyndighedens udgifter til videretransport og destruktion eller deponering af affald ved en selvhjælpshandling, jf. § 69 og § 70 i miljøbeskyttelsesloven.

Dokumentation for sikkerhedsstillelsen skal være Varde Kommune i hænde senest 1 måned efter meddelelsen af denne afgørelse.

- 2.63 Sikkerhedsstillelsen kan reguleres hvert år inden udgangen af januar, således at udgangspunktet for beløbets størrelse ikke forringes. Anmodning om evt. regulering/ændring af sikkerhedsstillelsen fremsendes til Varde Kommune.
- 2.64 Varde Kommune kan regulere sikkerhedsstillelsens størrelse, såfremt grundlaget for beregningen af størrelsen ændres væsentlig.

Journalnr.: 79899/19

Sagsnr.: 16/7449

Ref.: Mathias Schmidt

Side 14 / 26

3 Godkendelsens varighed

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsens dato, eller hvis den ikke har været udnyttet i en sammenhængende periode på 3 år. Desuden bortfalder godkendelsen, hvis forudsætningerne i den miljøtekniske redegørelse ikke er opfyldt.

4 Tidsfrister

Vilkår fastsat i miljøgodkendelsen skal overholdes fra ikrafttrædelsestidspunktet.

Dokumentation for sikkerhedsstillelse skal være Varde Kommune i hænde senest en måned efter meddelelsen af denne afgørelse.

5 Ikrafttrædelse

Miljøgodkendelsen træder i kraft på datoen, hvor den offentliggøres på Varde Kommunes hjemmeside.

6 Offentliggørelse

Godkendelsen bliver offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside (www.vardekommune.dk) og Miljøstyrelsens digitale miljøadministration (www.dma.mst.dk) fra den 25. juli 2019 til den 25. august 2019.

7 Klage- og søgsmålsvejledning

En klage skal være skriftlig og afgives til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Den skal sendes gennem Klageportalen, som du finder link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.



24-06-2019

I Klageportalen bliver du guidet gennem en række trin, hvor du udfylder oplysninger om eksempelvis, hvad din klage går ud på. Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt. Når Miljø- og Fødevareklagenævnet modtager din klage via Klageportalen, vurderer nævnet, om klagen er indgivet rettidigt, eller om klagefristen er overskredet.

Journalnr.: 79899/19

Sagsnr.: 16/7449

Ref.: Mathias Schmidt

Har du brug for hjælp til Klageportalen, kan du kontakte Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Side 15 / 26

Du kan lade en anden person, så som en advokat eller rådgiver, klage på dine vegne. Du skal blot underskrive en fuldmagt til den, som du ønsker, skal klage på dine vegne. I fagsprog kaldes det en partsrepræsentant. Du kan finde en skabelon til fuldmagt på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside eller hente den gennem Klageportalen.

I særlige tilfælde kan du klage uden om Klageportalen. De forhold, der kan begrunde en undtagelse fra kravet, er f.eks. borgere med særlige handicap, borgere der mangler digitale kompetencer, borgere med sprogvanskeligheder.

Du kan læse mere om undtagelse på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Myndigheden udarbejder en udtalelse til din klage. Udtalelsen og det sagsmateriale, der er anvendt i forbindelse med sagens behandling sender myndigheden til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Myndigheden sender også en kopi af udtalelsen til dig med en frist på 3 uger til at afgive bemærkninger til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Når du har betalt klagegebyret og indgivet din klage, vil du modtage en kvitteringsmail. Kvitteringen indeholder bl.a. et KlageId, et identifikationsnummer, som du skal bruge, hvis du har spørgsmål til din klagesag.

OBS: Man kan altid indbringe sagen for domstolene, dog senest seks måneder efter, at afgørelsen er truffet.

8 Generelt

Kommunen gør opmærksom på, at klage over godkendelsen ikke har opsættende virkning. Det betyder, at samtlige krav i godkendelsen skal efterkommes, såfremt godkendelsen udnyttes.

Henvendelse om godkendelsen kan ske på tlf. 7994 6183.

Venlig hilsen

Mathias Schmidt
Miljøsagsbehandler



24-06-2019

Kopi sendt til:

- Danmarks Naturfredningsforening (lokalafdeling), dnvarde-sager@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening (Kbh.), dn@dn.dk
- DIN forsyning, post@dinforsyning.dk
- Embedslæge, stps@stps.dk
- Friluftsrådet (lokal), sydvestjylland@friluftsradet.dk
- Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk
- Region Syddanmark Jordforureningsafdeling, mynnord@rsyd.dk

Journalnr.: 79899/19

Sagsnr.: 16/7449

Ref.: Mathias Schmidt

Side 16 / 26

Udkast har været i høring ved:

- Ølgod produktforrentning A/S
- Relevante parter (naboer) inden for 350 meter af virksomheden

Lovhenvisninger:

- Lovbekendtgørelse 2019-03-13 nr. 241 om miljøbeskyttelse
- Bekendtgørelse 2017-12-12 nr. 1474 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed
- Bekendtgørelse 2017-12-12 nr. 1474 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed
- Bekendtgørelse 2019-03-08 nr. 224 om affald
- Bekendtgørelse 2017-06-29 nr. 896 om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed
- Vejledning 1984-11 nr. 6 fra miljøstyrelsen - Måling af ekstern støj fra virksomheder
- Bekendtgørelse 2017-12-12 nr. 1475 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.



24-06-2019

9 Baggrund for sagen

Virksomheden modtager skrot i almindelighed og kassable produkter med henblik på oparbejdning, sortering og videresalg af emnerne fortrinsvis jern og andre metaller til genbrug og omsmelting.

Journalnr.: 79899/19
Sagsnr.: 16/7449
Ref.: Mathias Schmidt

Virksomheden er optaget som listevirksomhed på bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen og bliver reguleret af miljøgodkendelse dateret den 25. april 1995 og miljøgodkendelse af anlæg til opbevaring af væsker fra miljøbehandling af biler samt lagerplads for ubehandlede biler af den 27. juli 2000. Siden de eksisterende miljøgodkendelser er meddelt, er der udarbejdet standardvilkår for branchen. Den eksisterende miljøgodkendelse er derfor utidssvarende og der er som følge deraf behov for at revidere den.

Side 17 / 26

10 Planmæssige forudsætninger

Virksomheden ligger i landzone. Virksomheden er etableret af Emil Smedegaard i 1970'erne og udvidet flere gange. Ribe Amt meddelte den 22. august 1985 zonetilladelse til udvidelse af produkthandlen. I kommuneplanen er området udlagt som landbrugsområde. De tilgrænsende arealer anvendes til afgræsning og til dyrkning af kornafgrøder. Der er ikke værdifulde landskaber eller geologiske værdier på stedet.

Anlægget har en materialeomsætning på omkring 80.000 tons om året. Det betyder, at der i snit ankommer 1-2 lastbiler til virksomheden pr. time.

Beregningen er baseret på følgende antagelser:

- En lastbil kommer i gennemsnit med 30 tons affald.
- Driftstid på hverdage 7.00-18.00 og lørdage 8.00-14.00 (61 timer pr. uge).
- Anlægget er i drift 52 uger om året.

Ejendommen ligger i et område, der er udpeget som område med almindelig drikkevandsinteresse, jf. Danmarks Miljøportal, dvs. ikke i et område med særlige drikkevandsinteresser.

11 Miljøteknisk redegørelse

Beliggenhed

Virksomheden er beliggende på Gårdevej 16, 6870 Ølgod, matrikelnummer 4e og 4u, Galtho by, Tistrup, se nedenstående kortudsnit.



24-06-2019

Journalnr.: 79899/19

Sagsnr.: 16/7449

Ref.: Mathias Schmidt

Side 18 / 26



Der er beboelse på matriklen, og der er ca. 115 meter til nærmeste nabo.

Placeringen af virksomheden er i overensstemmelse med region- kommune og lokalplaner.

Kommunen vurderer, at placeringen af virksomheden er miljømæssig god, idet virksomheden ligger i landzone med få naboer, der kan generes af aktiviteterne.

Etablering

Virksomheden er etableret på Gårdevej 16, 6870 Ølgod den 18. november 1977 og har været i drift lige siden.

VVM-pligt

Virksomheden er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, lov nr. 425 af 18. maj 2017, bilag 2, pkt. 11 b) og 11 e). Kommunen har derfor udarbejdet en VVM-screening af anlægget. Resultatet af screeningen er, at der ikke er VVM-pligt for ejendommen.

Beskyttelseszoner iht. naturbeskyttelsesloven

Beskyttet sten og jorddiger:

8-900 m henholdsvis SØ og NV for virksomheden ligger 2 beskyttede sten- eller jorddiger.

§3

I en afstand på ca. 500 m SV for ejendommen er et moseområde, som er beskyttet iht. §3 i Naturbeskyttelsesloven.



24-06-2019

I en radius på 1 km fra ejendommen ligger flere engområder, som er beskyttede iht. Naturbeskyttelsesloven.
Ligeledes indenfor 1 km fra ejendommen er 3 bække, som ligeledes er beskyttede iht. §3 i Naturbeskyttelsesloven.

Journalnr.: 79899/19

Sagsnr.: 16/7449

Ref.: Mathias Schmidt

Natura 2000

Ejendommen er placeret i et opland til meget sårbare Natura-2000-områder:

- Ca. 14 km N ligger Habitatområde 60, Borris Hede,
- Ca. 5 km V ligger Habitatområde 77, Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde
- Ca. 30 km SV ligger Habitatområde nr. 78, Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å, vest for Varde, ramsarområde Vadehavet, og Fuglebeskyttelsesområde nr. 49, engarealer ved Ho Bugt.

Side 19 / 26

Det er kommunens vurdering, på baggrund af den store afstand til de nærmeste Natura-2000-områder, at virksomhedens aktiviteter er uden betydning for udpegningsgrundlaget.

Bilag IV-arter

Kommunen vurderer, at virksomheden ikke forringer levevilkår for dyre- og plantearter, omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Kommunen har ikke kendskab eller forventning til forekomst af beskyttede arter i det berørte område.

Fortidsminde

Der er en oldtidshøj ca. 450 m nord for ejendommen. Kommunen vurderer, at virksomhedens aktiviteter ikke vil have nogen indflydelse på højens tilstand og bevarelse.

Jord og grundvand

Aktiviteter, hvor der kan være risiko for spild og forurening af jorden, vil udelukkende foregå på befæstede arealer.

Indretning og drift

Virksomheden beskæftiger normalt 10-15 mennesker, afhængigt af årstid og den økonomiske aktivitet i samfundet. Virksomheden er normalt i drift på hverdage fra kl. 6-16, undtagelsesvis indtil kl. 22 og eventuelt i weekenden i samme tidsrum. Virksomhedens forretningsområde er indsamling, neddeling, sortering og salg af jern og andre metaller. Der går hver dag mellem 100 og 300 tons materialer ind og ud af virksomheden.

Virksomhedens hovedprocesser

- Indsamling af skrot fra virksomheder, genbrugspladser og private
- Aflæsning af det indsamlede skrot
- Manuel grovsortering af skrottet
- Presning og klipning af skrot
- Udtagning af jern med magnet



24-06-2019

- Sortering af metaller og andre elementer i sorteringsanlæg
- Presning af metaller
- Oplagring af de sorterede fraktioner
- Lastning og transport af de færdige fraktioner

Journalnr.: 79899/19

Sagsnr.: 16/7449

Ref.: Mathias Schmidt

Skrotbiler

- Kontrol af de modtagne skrotbiler og sikring af lækager
- Miljøbehandling af biler
- Udtagning af motorer m.m.
- Lagring af den miljøbehandlede bil sammen med de øvrige skrotfraktioner

Side 20 / 26

Oliefiltre

- Modtagelse af oliefiltre i 200 liters tromler, der opbevares under tag
- Presning af filtrene i tromler
- Oplagring af pressede filtre under presenning til afdrypning
- Oppumpning af olie til oliebeholder

Akkumulatorer

- Opstilling af tætte containere i virksomheder m.m.
- Transport af fyldte containere
- Opbevaring af akkumulatorer i lukkede containere i miljøhal under tag
- Lastning og transport af containere med akkumulatorer

Detaljeret beskrivelse af processerne

Virksomheden modtager skrot i almindelighed og kassable produkter med henblik på oparbejdning, sortering og videresalg af emnerne fortrinsvis jern og andre metaller til genbrug og omsmelting.

Skrottet grovsorteres manuelt. Skrottet presses og klippes i mindre stykker. Der foretages en magnetisk frasortering af jern fra det klippede skrot. Resten behandles i sorteringsanlæg, hvor de ønskede fraktioner af metaller m.m. udtages.

Der modtages en del materialer fra genvindingsstationer. Dette materiale neddeles med en Hammel neddeler. Der foretages også her en magnetisk frasortering af jern, hvorefter det ligeledes behandles i sorteringsanlægget.

Der modtages biler herunder biler med skrotningspræmie. Bilerne opbevares inden særskilt behandling på befæstet område. Bilerne aftappes for væsker i miljøhal. Brugbare dele udtages og resten leveres til godkendt shredder-virksomhed. Der vil foregå oplag/henstilling af biler på et bestemt befæstet areal af pladsen. Oplaget begrænses til max. 300 ton afhængig af driftsforhold og aftaler.



24-06-2019

Andre mekaniske produkter samt andre emner (f.eks. opgravede fyringsolietanke) med olie eller hydraulikvæsker og lignende behandles på samme måde med aftapning af væsker og opbevaring på befæstet areal.

Journalnr.: 79899/19

Sagsnr.: 16/7449

Ref.: Mathias Schmidt

Al aftapning foregår i miljøhal eller på befæstet areal for at undgå spild og risiko for forurening.

Der modtages og indsamles akkumulatorer og startbatterier. Indsamlingen er organiseret af virksomheden således, at specialcontainere, der er tætte, lukkede og modstandsdygtige overfor syre, er opstillet rundt omkring hos mekanikere, modtagestationer og andet.

Side 21 / 26

Det planlagte omfang er på ca. 1.000 stk. containere fordelt i oplandet. Herfra indsamles containerne til virksomheden, og når en mængde ca. svarende til et vognlæs (20-30 tons) er oplagret, fragtes akkumulatorerne videre til godkendte virksomheder for videre oparbejdning.

Der foregår ingen behandling af akkumulatorerne på virksomheden udover oplagringen, som forbliver i indsamlingscontainere indtil afhentning. Containeroplaget foregår i miljøhal. Trykbeholdere modtages og levers til godkendt aftager i godkendte bure.

Elektronikaffald modtages, indsamles og sorteres. Oplagres under tag, og leveres til godkendte aftagere.

Der modtages og indsamles afdryppede oliefiltre. I Miljøgodkendelse af anlæg til opbevaring af væsker fra miljøbehandling af biler m.v. samt lagerplads for ubehandlede oliefiltre af den 27. juli 2000 er der givet tilladelse til indsamling, behandling og opbevaring af oliefiltre.

Oliefiltrene fragtes og opbevares i tætte 200 liters tromler. På virksomheden opstilles tromlerne på særskilt og befæstet plads med tag, således at opbevaringen kan ske uden risiko for forurening. Tromlerne med indhold af filtre presses i en hydraulisk pressemaskine, og vil herefter stå til afdrypning under presenning, hvorefter de går ind i jernlageret.

I forbindelse med presning og klipning kan der forekomme afgivelse af restolier. Pressen placeres på en mafivogn, hvor der anvendes et opsamlingskar over jorden

Areal

Ejendommens samlede grundareal er på 31.719 m².

Bebyggelse og befæstet areal

Privatbeboelse	55 m ²
Kontorbarak	140 m ²
Mandskabsbarak	60 m ²
Metalhal	400 m ²
Miljøhal med værksted	400 m ²
Befæstet areal ved vægt og metalhal	3000 m ²
Befæstet areal klipper	2000 m ²



24-06-2019

Befæstet areal sorteringsanlæg	3680 m ²
<u>Spånopbevaring med tag og sump</u>	<u>2x50 m²</u>
I alt ca.	9.800 m ²

Journalnr.: 79899/19

Sagsnr.: 16/7449

Ref.: Mathias Schmidt

Metalhallen er indrettet til fraklipning af mindre og særlige emner (f.eks. vandhaner og andre fittings). En håndklipper og en mobil neddeler på oplagspladsen anvendes til opklipning af jertråd, stålwirer og lignende.

Side 22 / 26

Miljøhallen anvendes primært til miljøbehandling af skrotbiler og til opbevaring af akkumulatorcontainere. Dieselolietank til forsyning af egne biler er opstillet i miljøhal under tag.

Virksomhedens driftstid, -tal og -udstyr

Mandag-fredag	kl. 06.00-22.00
Lørdag	kl. 06.00-22.00
Søndag	kl. 06.00-22.00

Der er på virksomheden beskæftiget 10-15 personer.

Driftstal

Behandlede jern, metaller, skrotbiler i ton	60.000 tons/år
Akkumulatorer	1.000 tons/år
Oliefiltre	100 tons/år

Forbrug af energi og hjælpestoffer

Dieselolie	200.000 l/år
Elforbrug	300.000 kWh/år
Hydraulikolie	3.000 l/år

Maskinel/udstyr

Virksomheden har følgende produktionsudstyr:

- 1 stationær klipper
- 1 mobil presse
- Sorteringsanlæg til sortering og separering af jern og metaller
- 1 selvkørende kran med saks
- 4 trucks
- 5 lastbiler
- 1 stationær kran
- 3 kraner
- 1 Magnetkran
- 1 nipler
- 2 dækapparater
- Mobil neddeler
- Befæstet arbejdsområde ca. 10.000 m²



24-06-2019

- 1 olieudskiller
- Befæstet miljøhal med tilhørende værksted
- Befæstet metalhal
- Anlæg til miljøbehandling af biler og diverse tanke
- Freonaftapningsanlæg til klimaanlæg i biler
- Transportabel sugelanlæg til opsugning bl.a. ved uheld

Journalnr.: 79899/19

Sagsnr.: 16/7449

Ref.: Mathias Schmidt

Side 23 / 26

Affald

Affald, i denne virksomheds betydning, vil være emner og produkter som der ikke er salgbar anvendelse for, eller af andre grunde kun er egnet til endelig bortskaffelse.

En del restfraktioner fra skrotdele kommer i klippe-/pressegraven og bliver herfra opsamle og behandlet i sorteringsanlæg, hvor metaller og større emner frasorteres så der kun er lidt affald tilbage. Fraktioner fra sorteringsanlæg:

60 % Jern
20 % Metaller
10 % Træ, gummi og andet brandbart
10 % Affald

Affaldet sigtes fri for metaldele, og leveres til godkendt aftager.

Virksomheden behandler kun sine egne restfraktioner. Under virksomhedens processer opstår der restfraktioner i form af småt brændbart og jord til deponi. Dette andrager maksimalt 240 ton jord fra sorteringsanlæg og ca. 200 ton småt brændbart. Begge dele afleveres løbende til godkendte modtagere.

Ved privatbeboelsen er der opstillet en olietank (2.500 liter) til fyringsolie udendørs. Der findes ingen nedgravede tanke.

Virksomheden arbejder med et afvigelsessystem, hvor utilsigtede hændelser behandles og korrigeres.

12 Egenkontrol

Virksomheden gennemfører hver måned en pladsaudit hvor de kontrollerer:

- Olieudskiller
- Elmålere
- Pejler olietanke
- Kontrollerer beholdning af kattegrus til opsamling af oliespild
- Kontrol af brandslukkere
- Kontrol af udsprøjtning og samletank fra olieudskiller
- Pejling af olieudskillere



24-06-2019

- Kontrol af værksted og miljøhal
- Placering af oliefiltre ved presse
- Undersøger det befæstede område for brud og huller i betonen
- Antal skrotbiler ubehandlet og behandlet
- Akkumulatorcontainere for brud
- Ryddelighed og orden på plads og haller

Journalnr.: 79899/19

Sagsnr.: 16/7449

Ref.: Mathias Schmidt

Side 24 / 26

Resultatet af kontrollen registreres på en tjekliste.

Der udføres 4 interne audits om året, hvor hele ISO 14001 systemet auditeres i dialog med medarbejdere og ansvarlige ledere.

Der gennemføres en gang om året en ledelsesgennemgang af miljøsystemet med referat.

Afviselser behandles i afvigelsessystemet og der iværksættes korrigerende handlinger.

13 Sikkerhedsstillelse

I henhold til miljøbeskyttelsesloven skal bl.a. listevirksomheder, der driver bilophugning, etablere sikkerhedsstillelse over for godkendelsesmyndigheden. Efter miljøbeskyttelsesloven skal denne sikkerhedsstillelse dække tilsynsmyndighedens udgifter til videre transport og destruktion eller deponering af det til enhver tid værende affald, skrotbiler, el. lign. ved en selvhjælpshandling jf. §§ 69 og 70 i miljøbeskyttelsesloven. Sikkerhedsstillelsen skal omfatte materialer, der ikke kan antages at have nogen markedsværdi, og sikre at Varde Kommune har beløbet til rådighed ved en selvhjælpshandling.

Da sikkerhedsstillelsen indgår som vilkår i miljøgodkendelsen af virksomheden vil manglende dokumentation på sikkerhedsstillelsen medføre, at virksomheden ikke lovligt kan sættes i drift.

Sikkerhedsstillelsen skal ske i form af bankgaranti, deponering af bankbog, medlemskab af en kollektiv ordning godkendt af Miljøstyrelsen, eller på anden af kommunalbestyrelsen godkendt måde. Som kollektiv ordning henvises der til foreningen Dansk Autogenbrugs fond til formålet.

Sikkerhedsstillelsen kan af Varde Kommune reguleres, hvis grundlaget for beregningen af denne ændres væsentligt. Eksempel herpå kan være prisændringer hos modtageanlæg eller ved ændring af oplag. Tilsynsmyndigheden skal begrunde ændringen af sikkerhedsstillelsen. Derfor skal virksomheden straks informere Varde Kommune, hvis der sker fravigelser af forudsætningerne for sikkerhedsstillelsen.

Udregningen af sikkerhedsstillelsen er udarbejdet på baggrund af virksomhedens egen værdisætning af bortskaffelse af virksomhedens affald uden markedsværdi. Da elektronisk udstyr fra bilophugning opbevares



24-06-2019

sammen med anden elektronisk affald, indgår det maksimale oplag af alt elektronikaffald i sikkerhedsstillelsen. Elektronikaffald fra autoophugning skal jf. Miljøstyrelsens læsevejledning til standardvilkår for K209-virksomheder. Omvendt er jord fra sorteringsanlæg og småt brændbart ikke inkluderet i sikkerhedsstillelsen, da der er tale om restfraktioner fra virksomhedens andre processer, der ikke direkte vedrører autoophugning.

Journalnr.: 79899/19
Sagsnr.: 16/7449
Ref.: Mathias Schmidt

Oversigtstabel for beregningen af sikkerhedsstillelsen viser, hvilke affaldsarter der er medregnet.

Side 25 / 26

Tabel 2: udregning af sikkerhedsstillelse

Affaldsart	EAK-kode	Max. Oplag	kg/l	Enhed	Pris/enhed	Bortskaffelse
Affald fra behandling af jern og metal med farlige stoffer	191211	500 kg	500	kg	kr. 5,00	kr. 2.500,00
Bremse- og koblingsvæske	160113	600 l	600	l	kr. 1,00	kr. 600,00
Elektornisk udstyr	160213	40 ton	40000	kg	kr. 1,00	kr. 40.000,00
Frostsikringsvæske (kølervæske)	160114	2.400 l	2400	l	kr. 2,65	kr. 6.360,00
Kviksølvkontakter	160108	1 kg	1	kg	kr. 160,00	kr. 160,00
Kølemidler i airconditionsanlæg samt køle- og fryseanlæg (CFC, HCFC og HFC)	140601	100 kg	100	kg	kr. 2,65	kr. 265,00
Kølemidler i airconditionsanlæg samt køle- og fryseanlæg (andre halogenerende opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger)	140602	100 kg	100	l	kr. 2,65	kr. 265,00
Hydraulikolie	130113	600 l	600	l	kr. 1,10	kr. 660,00
Motor-, gear- og smøreolie	130208	1.600 l	1600	l	kr. 1,10	kr. 1.760,00
Oliefiltre	160107	3500 kg	3500	kg	kr. 2,65	kr. 9.275,00
Sikkerhedsstillelse						kr. 61.845,00

14 Miljøstyring (ISO 14001)

Virksomheden er certificeret efter ISO14001 Miljøstyring.

Virksomheden auditeres årligt af et certificerende organ og der udarbejdes auditrapporter over resultaterne.

Miljøstyringssystemet beskæftiger sig med miljøgodkendelsens miljøpåvirkninger og herudover med fokus på energiforbruget til diesel og el.



24-06-2019

15 Bedst tilgængelige teknik (BAT)

I forbindelse med produktforretningens daglige drift og ved ny indkøb af køretøjer, maskiner m.m. vil det til enhver tid blive tilstræbt at anvende ressourcer og håndteringsmetoder, der totalt set medfører forøget genanvendelse og mindre forurening og affald til endelig bortskaffelse.

Journalnr.: 79899/19

Sagsnr.: 16/7449

Ref.: Mathias Schmidt

Side 26 / 26

16 Sagsakter

- Ansøgning om miljøgodkendelse af 18. januar 2018
- Miljøgodkendelse af Ølgod Produktforretning A/S, samt tilladelse til udsprøjtning af overfladevand af 25. april 1995.
- Miljøgodkendelse af anlæg til opbevaring af væsker fra miljøbehandling af biler m.v. samt lagerplads for ubehandlede oliefiltre af den 27. juli 2000
- Tilladelse til udsprøjtning af overfladevand fra befæstede arealer fra ejendommen Gårdevej 16, 6870 Ølgod på matr. 4u, Galtho by, Tistrup, 20. november 2008
- Støjberegninger er ikke foretaget.

Med venlig hilsen

Mathias Schmidt

E-mail mats@varde.dk

Telefon 7994 6183