

Virksomhed
Miljø og Byggeri
Sjællandsgade 6
7430 Ikast
9960 3340
virksomhed@ikast-brande.dk



Ikast-Brande
Kommune

BMI Produktion Danmark ApS
Nygade 13, 7430 Ikast

9. november 2025

Tilsynsrapport
for miljøtilsyn den
30-09-2025

Udført på BMI Produktion Danmark ApS
Nygade 13, 7430 Ikast
CVR-nr.: 31048257
P-nr.: 1027850215

Tilsynet er foretaget som et Prioriteret tilsyn og ejendommens miljøforhold er gennemgået jævnføre bekendtgørelse om miljøtilsyn¹.

På tilsynet blev der ført tilsyn med følgende kontrolpunkter. Kontrolpunkternes emne og bemærkninger kan læses nedenfor.

Miljøtilsyn:

Kontrolpunkt	Bemærkning
1 GENERELT	
1.1 Tilstede ved tilsynet	Til stede ved tilsynet var fra virksomheden Jens Pind og Torben Hansen samt Birgitte Hansen, Ikast-Brande Kommune.
1.2 Etableringsår	Der har været aktiviteter på ejendommen siden 1880'erne. Icopal startede op i 1971 på ejendommen.

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn



	Lageret i Kastrup er lukket hvilket har medført ekstra aktiviteter på virksomheden i Ikast.
1.3 Antal ansatte	Der er i gennemsnit ca. 40 ansatte set over året.
1.4 Daglig driftstid	Den normale driftstid er mandag morgen til fredag kl. 13.00. Hver 3. søndag starter tagpapproduktionen op kl. 00.00 og kører indtil fredag kl. 14.00.
1.5 Processer	Hovedaktiviteten - produktionsproces: Produktionen af tagpap foregår ved, at imprægnere en stamme (glas- eller polyestervæv) med varm bitumen, belægge denne med et yderligere lag bitumen, bestrø overfladen med skifer eller sand, belægge undersiden med en plastfolie eller bestrø med sand, og til sidst køle tagpappen ved hjælp af luft og vand. I tilknytning til produktionsanlægget er der følgende øvrige aktiviteter: - Mixertanke - Siloer til opbevaring af bitumen og filer - Værksted til reparation og vedligeholdelse af anlæg. Biaktiviteter: Stål- og aluminiumsprofiler: Tyndpladeproduktionen foregår ved viderebehandling af præfabrikerede plader til diverse profiler, som typisk anvendes i forbindelse med tagarbejde. Produktionen sker ved, at emnerne klippes ud af pladerne i en maskinsaks. I en kantbukkemaskine bukkes pladen til den endelige profilform. Andre emner udstandes og færdiggøres på excenterpresse. Nogle stål- og aluminiumsprofiler forstryges på den ene side med bitumen. Der fremstilles desuden trekantlister i mineraluld. Udsæringen foregår ved hjælp af båndsav, hvorefter listerne primes på den ene side med varm bitumen.



	Strimmelskæring af tagpap: Opskæring af tagpapruller til mindre ruller/strimler foregår på dertil egnet skæremaskine. Pap- & pladeanlæg: Anlægget påfører tagpap på krysdfiner med IR-opvarmning (i princippet det samme som det en tagdækker går og laver). Der er etableret jet-hætte over påføringen. Driftstiden udgør max. 1.000 timer årligt på nuværende tidspunkt. Lager: Via lageret sørges for videredistribution af Icopal a/s' produkter til byggemarkeder, tømmerhandlere, tagentrepriseselskaber m.fl.. Eksempler på lagerførende produkter: Forskellige typer tagpap (i ruller og strimler), tagasfalt, murasfalt, presenninger, stål- og aluminiumsprofiler til tagformål m.m.. Laboratorie: Laboratoriesaktiviteterne er primært koncentreret omkring produktkontrol for tagpapproduktionen.
1.6 Maskiner og anlæg	Maskinerne på virksomheden er traditionelle maskiner til tagpapproduktion, strimmelskæring af tagpap samt fremstilling af stål- og aluminiumsprofiler til bygningsformål.
1.7 Transport	Det er tidligere ved tilsynt oplyst, at der i gennemsnit var 6 lastbiler pr dag til afhentning af færdigvarer samt tilsvarende ind med råvarer på nordsiden af bygningerne.
1.8 Udendørs aktiviteter	Der er af- og pålæsning af råvarer samt færdigvarer, intern transport samt parkering.



1.9 Færdigvareproduktion	Virksomheden producerer diverse tagpapprodukter samt stål- og aluminiumsprofiler.
1.9 Produktion (størrelse)	I 2021 forventes følgende produktion: - Den producerede mængde tagpap forventes at udgøre ca. 17.000 ton - Den producerede mængde profiler forventes at udgøre ca. 250 ton.
2 GENERELLE MILJØFORHOLD	
2.1 Beliggenhed	Virksomheden er beliggende i kommuneplansområde 1.E3.1- udlagt til industri. Området er endvidere reguleret af lokalplan nr. 59.
2.2 Afstand til forureningsfølsomt område	Der er boliger tættere end 50 m fra virksomheden.
2.3 Forudsætning for godkendelse	Virksomheden er miljøgodkendelsespligtig i henhold til listepunkt C203 - "Tagpapfabrikker der fremstiller tagpap på basis af tjære eller bitumen". Biaktiviteterne er fremstilling af stål- og aluminiumsprofiler (primært) til bygningsformål samt strimmelskæring af tagpap.
2.4 Vilkår i godkendelse	Fremgår af diverse miljøgodkendelser med tillæg.
2.5 Renere teknologi	Der arbejdes konstant med renere teknologi - ved investeringer er miljø og arbejdsmiljø parametre, der indgår i vurderingen.
2.6 Risiko forhold	Virksomheden er risikovurderet. For at forebygge uheld ved oplag af bitumen m.m. er der kar under tankene.
2.7 Egenkontrol og dokumentation	I forbindelse med miljøgodkendelse fra Ringkjøbing Amt er der stillet krav om egenkontrol og dokumentation.
2.8 Miljøledelse	Nej.



3 RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER	
3.1 Råvarer og hjælpestoffer	Hovedparten af råvarerne i tagpap udgøres af bitumen, som udvindes af råolie. Bitumen kan være tilsat en polymer med henblik på forbedring af produktets styrke, elasticitet eller andet. Filler tilsættes for at stabilisere bitumen, for at reducere nedbrydningen af bitumen pga. solens UV-stråler samt for at nedsætte brændbarhed og risiko for revnedannelse. Filler er meget finkornet. Der anvendes hovedsageligt kalk. Stammen/armeringen i en tagpap består af glasfilt, polyester-filt eller kombinationen heraf. Tagpap, som anvendes til øverste lag tagdækning, er typisk bestrøet med skifer, for at beskytte bitumen mod sollysets nedbrydning. Skifer udvindes ved brydning i skiferbrug og importeres fra Norge. På undersiden af svejsepapper er der et ekstra bitumenlag med plastfolie på. Ved udlægning af tag-pappen smeltes folien samtidigt med smeltningen af svejse-laget af bitumen. Der anvendes forskellige smøre- og rensemidler primært til produktionsanlægget for tagpap. Kølevand anvendes til afkøling af tagpap under produktion.
3.2 Oplag af råvarer og hjælpestoffer	Der er asfalttanke over jord med opsamlingskar under. Der er etableret kalktank ved banen. Sandtank flyttes i 2022 til arealet ved banen.
3.3 Olietanke	Der er en olietank på virksomheden. Det er en 2.500 liters tank placeret udenfor fyrrummet som et reserveanlæg.



3.4 Tankanlæg	Ikke relevant.
3.5 Miljøfremmede stoffer	I forbindelse med produktionen af tappap vil der kunne forekomme miljøfremmede stoffer. Disse vurderes dog ikke at udgøre en miljømæssig belastning.
3.6 Opbevaring af kemikalier	Opbevaring af kemikalier sker i produktionen, hvor der ikke er afløb.
3.7 Opbevaring af olie	Der er asfalttanke over jord med opsamlingskar under.
4 LUFTEMISSION	
4.1 Luftemission	Der kan forekomme støv ved aflæsning af filler (især kalk). Derudover kan der forekomme emissioner fra afkast fra punktudsug i tagpapproduktionsbygning og fra afkast fra afsug ved båndsav. Der er opstillet vilkår for afkast fra tagpapbane samt coateranlæg. Varm bitumen afgiver lugt. Bitumen indgår i tagpapprocessen og oplagres i siloer. Lugt afgives især under påfyldning af siloer. Der er stillet immisionsvilkår men ikke krav om jævnlige kontrolmålinger. Der er i 2021 foretaget emissionsmålinger.
4.2 Punktudsug	Der kan forekomme emissioner fra afkast fra punktudsug i tagpapproduktionsbygning og fra afkast fra afsug ved båndsav. Der er opstillet vilkår for afkast fra tagpapbane samt coateranlæg. Varm bitumen afgiver lugt. Bitumen indgår i tagpapprocessen og oplagres i siloer. Lugt afgives især under påfyldning af siloer. Der er stillet immisionsvilkår men ikke krav om jævnlige kontrolmålinger.
4.3 Ventilationsafkast	Virksomheden har adskilt procesventilationen fra rumventilationen - dette er accepteret af Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Kommune har accepteret at der foretages miljømålinger hvert 3. år. Der er indsendt målinger i 2021.



4.4 Svejsning	Begrænset
4.5 Maleanlæg	Nej.
4.6 Energianlæg	Der anvendes naturgas i produktionen og til procesvarme. Der anvendes LPG til trucks. Ved nyindkøb af trucks er det altid el-trucks. Der anvendes fjernvarme til opvarmning af administrationen. Endvidere anvendes der el til opvarmning af lager, lys, proces i tappapproduktionen, proces i stålafdelingen samt til strimmelskærer.
4.7 Skorstene fra fyringsanlæg	Ikke relevant.
5 STØJ	
5.1 Støjemission	Støjpåvirkninger stammer fra intern transport og kørsel med lastbiler, aflæsning af filler og bitumen samt mekanisk støj fra produktionsanlægget. Der er opstillet støjkrav i miljøgodkendelsen. Område I (Område udenfor virksomhedens eget skel, undtaget ved boliger i området): 60 dB(A) døgnet rundt - alle dage. Område II (Centerområde, blandet bolig og erhverv): Mandag - fredag kl. 6 - 18: 55 dB(A) Lørdag kl. 7 - 14: 55 dB(A) Lørdag kl. 14 - 18: 45 dB(A) Søn- og helligedage kl. 7 - 18: 45 dB(A) Alle dage kl. 18 - 22: 45 dB(A) Alle andre tidspunkter: 40 dB(A) Område III (Åben boligbebyggelse og offentlig bebyggelse): Mandag - fredag kl. 7 - 18: 45 dB(A) Lørdag kl. 7 - 14: 45 dB(A) Lørdag kl. 14 - 18: 40 dB(A) Søn- og helligedage: 40 dB(A) Alle dage kl. 18 - 22: 40 dB(A) Alle andre tidspunkter: 35 dB(A)



	Ikast-Brande Kommune har ikke modtaget klager over støj fra virksomheden.
5.2 Støjkilder	Støjpåvirkninger stammer fra intern transport og kørsel med lastbiler, aflæsning af filler og bitumen samt mekanisk støj fra produktionsanlægget.
5.3 Kompressor	Kompressorer er placeret indendørs.
6 SPILDEVAND	
6.1 Processpildevand	Der forekommer spildevand i form af sanitært spildevand, afløb fra tage og pladser samt kølevand fra tagpapproduktionen. Kølevand ledes i henhold til godkendelse ud i Storåen via en 300 m vandledning og blandes med det af Ringkjøbing Amt oppumpede grundvand. 99,7 % af vandforbruget udgøres af kølevand. Den resterende mængde ledes til kommunal spildevandsrensning.
6.2 Sanitært spildevand	Sanitært spildevand afledes til Ikast Rensningsanlæg.
6.3 Fedtudskillere	Ikke relevant.
6.4 Overfladevand	Overfladevandet ledes til Ikast Rensningsanlæg.
6.5 Olieudskillere	Ikke relevant da der ikke er olieudskillere på virksomheden.
6.6 Sandfang	Ikke relevant da der ikke er sandfang på virksomheden.
7 AFFALD	
7.1 Erhvervsaffald	Affald opstår som fraskær ved strimmelskæring af tagpap, spild/fejl fra tagpap- og stålproduktion og som emballage. Til forbrænding: - Emballage: plast, pap, træ (paller) - Papir Genbrug: - Aluminium, jern og zink



	- Plast og pap - Rockwool Til genbrug ved Tarpaper Recykling/NKR Demolition Group A/S: - Tagpaprester fra strimmelskæring - Vrag og spild fra tagpapproduktion Affaldet bliver transporteret af N.J. Philipsen, Ikast.
7.2 Farligt affald	Til deponi afleveres: - Asfalt - Sand - Skiffer Til Kommunekemi afleveres: - Rester af opløsningsmidler fra rengøring i tagpapproduktionen og fra analysebrug i laboratoriet. - Tonerpatroner - Spildolie - Organisk kemisk affald
7.3 Affaldstransportører	Det er NJ Philipsen, der transporterer affaldet.
7.4 Håndtering farligt affald	Eventuelt spild opsamles med kattegrus og bortskaffes iht. den gældende lovgivning.

Offentliggørelse og aktindsigt

Tilsynsmyndigheden skal efter ethvert fysisk tilsyn på virksomheden udarbejde en tilsynsrapport, der beskriver virksomhedens overholdelse af regler m.v. Ifølge tilsynsbekendtgørelsen¹ skal dele af oplysningerne fra tilsynet offentliggøres senest 4 måneder efter udførelse af tilsynet. Nedenfor fremgår de oplysninger, som kommer til at ligge på DMA-portalen (Digital Miljø Administration – www.dma.mst.dk) tidligst én måned fra modtagelse af dette brev, medmindre virksomheden mener, at der skal ske begrænsninger i forhold til aktindsigtsreglerne.



Virksomhedens navn	BMI Produktion Danmark ApS
Virksomhedens adresse	Nygade 13, 7430 Ikast
Virksomhedens CVR-nummer	31048257
Virksomhedens P-nummer	1027850215
Dato for tilsyn	30-09-2025
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn
Typen af virksomheden	C 203: Tagpapfabrikker
Hvad er der ført tilsyn med?	Der er ført tilsyn med virksomhedens miljøforhold.
Er der konstateret jordforurening?	Der er ikke konstateret synlig jordforurening på virksomheden ved tilsynet.
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Der er ikke meddelt påbud, forbud eller indskærpelser i forbindelse med tilsynet.
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Virksomhedens egenkontrol blev gennemgået på tilsynet, og gav ikke anledning til bemærkninger.

Har virksomheden kommentarer til ovenstående skal disse være kommunen i hænde **senest 24. november 2025**.

Til sidst skal det oplyses, at dette tilsyn er omfattet af brugerbetaling². Dette opkræves en gang om året for perioden 1. november til 31. oktober, og timesatsen er 468,96 kr. i år. Både arbejdet med forberedelse af tilsynet, selve tilsynet på jeres virksomhed og afrapportering er omfattet af brugerbetaling.

Der gøres opmærksom på, at det er muligt at søge aktindsigt i sagen med de begrænsninger, der følger af aktindsigtsreglerne.

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til tilsynsbrevet eller andet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Birgitte Hansen

Ikast Brande Kommune

Sjællandsgade 6 7430 Ikast

² Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.