

# LANDBRUGSTILSYN

## Syddjurs Kommune

<b>Tilsynsadresse:</b> Græsbjergvej 5, 8420 Knebel	<b>Dato for tilsyn:</b> 31-08-2021
<b>Ejer:</b> JENS CHRISTIAN NIELSEN	<b>Tidsforbrug på ejd.:</b> 5 min
<b>CVR nr.:</b> 88861728	<b>Dato for forrige tilsyn:</b> 12-05-2020 (prioriteret)
<b>CHR nr.:</b> 29371	<b>Tilsynsførende:</b> SISO
<b>Betaler:</b> JENS CHRISTIAN NIELSEN Græsbjergvej 5, 8420 Knebel	<b>Tilstede ved tilsynet:</b> Jens Christian Nielsen
<b>Andre ejendomme:</b>	

<b>Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:</b>	Basistilsyn
---	-------------

<b>Der er ført tilsyn med (sæt x):</b>			
Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	X
Gødningsopbevaring/-håndtering	X	Erhvervsmæssige olietanke	X
Opbevaring/-håndtering af ensilage	X	Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand/-afløbs	X	Andet	

<b>Type af husdyrbrug:</b>	Anmeldt dyrehold før 2007, § 11-stor (75-250 DE)
<b>Kategori:</b> 2	§ 11-stor

<b>Risikoscore før tilsyn:</b> 2,81	<b>Risikoscore efter tilsyn:</b> 3,41
-------------------------------------	---------------------------------------

<b>Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r):</b>			Ja
Dato	Håndhævelsestype	Kommentar	
22-09-2021	Indskærpelse	Overproduktion	

<b>Antal markstakke:</b>	0
--------------------------	---

<b>Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:</b>

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

**KONTAKTOPLYSNINGER**

Ejers tlf.: / 40982138

Ejers mail: juelsgrd@nielsen.mail.dk

**DYREHOLD/ PRODUKTION**

Tilladt produktion:			Tilladelsesdato: 17-07-2018		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	108	27,69	Indgangsvægt: 220,0	Afgangsvægt: 440,0
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	108	12,71	Indgangsvægt: 40,0	Afgangsvægt: 220,0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	15	4,05	Indgangsalder: 0,0	Afgangsalder: 6,0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, gødningsriste	15	7,14	Indgangsalder: 6,0	Afg.-/kælvningssalder 27,0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	30	14,29	Indgangsalder: 6,0	Afg.-/kælvningssalder 27,0

Samlet antal DE: 65,88

Antal DE nu:

Registreret produktion: Gødningsregnskab			Dato for registrering: 2019/2020		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	161	47,92	Indgangsvægt: 244,3	Afgangsvægt: 499,7
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	167	20,71	Indgangsvægt: 67,5	Afgangsvægt: 240,9
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	5	2,38	Indgangsalder: 6,0	Afg.-/kælvningssalder 27,0

Samlet antal DE: 71,01

## Tilsynskommentar

<b>Dyrehold/produktion</b>	Der er en overproduktion af slagtekalve – se tilsynsbrev. Der er registreret en anden gulvtype for slagtekalve (220-440) kg – se tilsynsbrev.
----------------------------	--

**OPBEVARINGSANLÆG**

Beholdere							
Nr.	Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m²)	Vol (m³)	Interval 5/10	Bemærkning
	Anden opsamlingsbeh.	01-01-1965		100	400		
	Gyllebeholder	01-01-1989	02-11-2018	360	1.500	10	
	Fortank til gyllebeholder	01-01-1989		0	25		
	Gyllekanaler	01-01-1989		0	425		

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej
<b>Er logbog udfyldt korrekt?</b> Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m <sup>2</sup> (10 m i diameter)	X	
<b>Er indløb dykket?</b> (Kan flydelag brydes ved fyldning af beholder)	X	
<b>Er indløb sikret mod tilbageløb?</b>	X	
<b>Er der spjæld fra beholder til fortank?</b> (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		X
<b>Anvendes sugekran ved overførsel af gylle?</b>	X	

Tilsynskommentar

<b>Gødningsbeholder</b>	
-------------------------	--

Pladser (ensilage og mødding)				
Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol (m <sup>3</sup> )	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1965	180	360	Afløb til gyllebeholder.

	Ja	Nej
<b>Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?</b>	X	
<b>Er der hældning på min. 3% mod afløb?</b>	X	
<b>Afløb fører til lovlig beholder?</b> Opsamlingsbeholders kapacitet (m <sup>3</sup> ):	X	
<b>Er der 1 m høj mur (møddingsplads), eller 2 m randbelægning?</b> (tilsvarende kan tillades)	X	
<b>Er rand eller sidemur ren for mødding?</b>	X	
<b>Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes?</b>		X
<b>Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?</b>	X	
<b>Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?</b>	X	
<b>Er der overdækning?</b> Undtagelse ved: <ul style="list-style-type: none"> <li>• daglig tilførsel ifm traditionelt staldsystem, hvor gødning udlægges i gødningskegle</li> <li>• ved nedpløjning inden for 1 uge</li> </ul>	X	
<b>Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?</b>		X
<b>Tegn på saftafgivelse ved ensilage?</b> Saftafgivende ensilage skal opbevares på plads med afløb til beholder. Saftafgivende ensilage er bl.a. ensilage af roetop, roeffald og ikke-forvejret græs.	-	-

Tilsynskommentar

<b>Pladser</b>	
----------------	--

## OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

**Flydende gødning**

Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr.:

42,16

**Fast gødning**

Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr.:

15,94

Tilsynskommentar

Opbevaringskapacitet

Ok.

**GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER**

Tilsynskommentar

Gødningsopbevaringsaftaler

Ingen.

**OPBEVARING PÅ MARK**

	Ja	Nej
Er der markstak / ensilagestak?		x
Er der markmødding?		x
<b>Hvad består oplaget af?</b> (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)	Ikke relevant	
<b>Er tørstof% over 30?</b> (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)		
<b>Er der luft- og vandtæt overdækning?</b>		
<b>Kan tagvand el. overfladevand tilledes?</b>		
<b>Ligger markstakken på et omdriftsareal?</b>		
<b>Cirkuleres markstakken?</b>		
<b>Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?</b>		
<b>Er afstandskrav overholdt?</b> (Gælder også wrap og høballer) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej</li> <li>• 30 m til naboskel</li> <li>• 25 m til levnedsmiddelvirksomhed, ikke-almen vandforsyning</li> <li>• 50 m til almen vandforsyning</li> <li>• 50 m til kategori 1- og 2-natur (175 m for svine- og fjerkrægødning)</li> </ul>		

Tilsynskommentar

Markstakke

0

**BORING**

Vandforsyning: Privat alment vandværk
Er der egen boring (placering på kort)? Nej
Er der markboring (placering på kort)? Nej

SKADEDYR		
	Ja	Nej
Bekæmpes fluer (hvordan)?		x
Opbevares foder utilgængeligt for rotter?	x	
Er der en sikringsordning mod rotter?		x
Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette skal anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside ( <a href="http://www.syddjurs.dk">www.syddjurs.dk</a> ). Dette er relevant, hvis der ikke er sikringsordning med et firma.		

Tilsynskommentar

<b>Skadedyr</b>	Der er hyppig udmugning for at forhindre opformering af fluer. Ejendommens katte holder rotterne i ave – ved konstatering af rotter, kontaktes kommunen.
-----------------	---

SPILDEVAND		
	Ja	Nej
Rengøres maskiner på lovlig plads?	x	
Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder?	x	
Er der olieudskiller/ sandfang, så olie ikke kan ende i fx gyllebeholder?		x
Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale?	x	
Er afstandskrav for vaskeplads overholdt? <ul style="list-style-type: none"> <li>50 m til vandløb og sø</li> <li>50 m til almen drikkevandsforsyning</li> <li>25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009</li> </ul>	x	
Føres spildevand fra malke-/vaskerum til lovlig beholder?	-	-

Tilsynskommentar

<b>Spildevand/afløbsforhold</b>	Maskiner rengøres på silo/møddingsplads med afløb til gyllebeholder.
---------------------------------	--

OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE AF AFFALD			
Affaldsfraktion	Id. nr.	Regler for opbevaring	Regler for bortskaffelse
Plast, papir mv.:	89.00	Ryddeligt, gerne i beholder	Genbrugsplads
Kanyler:	66.00	I hård plast eller glas.	Klinisk affald på genbrugsplads eller via Marius Pedersen. Bortskaffes min. 1 gang årligt.
Spildolie: (Oplag > 20L)	06.00	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering

<b>Kemikalier:</b>	86.00	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Genbrugsplads mod kvittering
<b>Medicin:</b>	05.13	Aflåst / utilgængeligt	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering
<b>Døde dyr:</b>	87.00	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Inden for 24 timer eller på køl/frost

Affaldsart	Beholdertype	Beskyttelse	Modtageanlæg	Bemærkninger
Affald af lægemidler	Beholder	Aflåst skab/rum	Genbrugspladsen	
Døde dyr	Presenning	Udendørs	DAKA	
Kemikalier (pesticider m.m.)	Beholder	Aflåst skab/rum	Genbrugspladsen	Maskinhuset
Klinisk risikoaffald	Kanyleboks	Aflåst skab/rum	Genbrugspladsen	
Olieaffald *	Tromle	Indendørs	Marius Pedersen	Maskinhuset
Papir og plast	Ikke oplyst		Genbrugspladsen	

Tilsynskommentar – affald

<b>Affald</b>	
---------------	--

### ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Fabr.år	Fabr.nr.	Klassifikation	Type nr.	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
2012	56038	Tank	50-5323	Autogasolie (Dieselolie)	1.800	Indendørs	30-12-2052

	Ja	Nej
<b>Synligt hel vejen rundt (5 cm fra væg):</b>	x	
<b>Overfyldningsalarm:</b>	x	
<b>Underlag*:</b> Plasttanke på flad bund skal ud over fast/stabilt underlag også stå på tæt underlag, fx plast-/gummimåtte. Endvidere er der afstandskrav og brandkrav, jf. Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007	Beton	
<b>Risiko for tilløb til afløb:</b>		x
<b>Tegn på slid/behov for tæthedsprøve:</b>		x
<b>Risiko for uheld/forurening ved påfyldning og tankning:</b>		x

Tilsynskommentar

<b>Olietank</b>	
-----------------	--

## MILJØRISIKOVURDERING

Hvert år bliver der udført prioriterede tilsyn med landbrug, som har en høj risikoscore, da disse udgør en særlig miljørisiko. At et landbrug har en høj risikoscore, betyder ikke nødvendigvis, at bedriften ikke overholder miljøkravene. En bedrift kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenheden i forhold til vandløb eller på baggrund af husdyrbrugets størrelse.

<b>A. Miljøledelse</b>	1	EMAS/ISO	5
	3	Miljømål	
	5	Ingen	
<b>B. Regel-efterlevelse</b> Antal håndhævelser ved sidste tilsyn	1	0	3
	3	1	
	5	2 eller flere	
<b>C. Oplagret gødning</b> Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak	1	Ingen	3
	3	1-2	
	5	3-4 af de nævnte	
<b>D. Størrelse</b>	1	Højst 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år:	1
	3	75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år	
	5	over 250 DE eller § 16 a > 3500 kg N/år	
<b>E. Sårbarhed</b>	1	> 200 meter fra åbne vandløb	5
		> 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		Ikke i nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for	
		>100 meter fra nabobeboelser	
	3	100-200 meter fra åbne vandløb	
		300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		50-100 meter til nabo	
	5	< 100 meter fra åbne vandløb	
		< 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		I nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for drikkevand	
x		< 50 meter fra nabobeboelser	
<b>Samlet score</b>			3,41
<b>Dato for vurdering</b>			22-09-2021