

Tilsynsrapport

Denne rapport indeholder dels en række stamoplysninger om virksomheden, dels oplysninger fremkommet under tilsynet. Denne rapport er et bilag til tilsynsbrevet, hvori hovedelementerne af tilsynet fremgår samt eventuelle afgørelser, der er meddelt i forbindelse med tilsynet.

Adresse	Gludvej 38, 7130 Juelsminde		
CVR-nummer	19887545	P-nummer	1004034799
Virksomhedstype	E52: Savværker med kapacitet for produktion af råtræ på mindre end 50.000 m3 fast masse pr. år af nåletræ eller mindre end 10.000 m3 fast masse pr. år af løvtræ eller med en samlet kapacitet for produktion af mindre end 50.000 m3 fast masse af nåle- og løvtræ pr. år. Møbelfabriker og maskinsnedkerier. Bygningssnedkerier med et nettoproduktionsareal på mere end 200 m2.		
Miljøriskoscore	2,48	Dato	17-09-2025
Baggrund for tilsynet	Tilsyn - Basis		
Dato for tilsynet	17-09-2025		
Tilsynet udført af	Navn	Simon Kruse	
Fra virksomheden deltog	Herluf Johansen		
Journal nr.	2025-000444		

Basisoplysninger

Matrikler	20h Sønderby By, Glud		
Betalernavn	Sønderby Træindustri ApS		
Betaleradresse	Gludvej 38, 7130 Juelsminde		
Btaler CVR-nummer	19887545	Betaler mobil nr	
Tlf. / mobil	75683888	/	
E-mail	soenderby-trae@mail.dk		

Produktionsareal (m2) 1500

Drifttider hverdage 7-15,30

Lørdage

Søn og helligdage

Tanke - BBR

Prod Nr.	Etab.år	Volumen	Indhold	Placering	NedAbl	Bemærkning
8334	1989	2500	Fyringsgasolie	Nedgravet		

Tanke

Id	Etableret	Volumen(l)	Indhold	Placering	Ned/Afbl	Bemærkning
1		2500	Diesel	Nedgravet		Tanken er nedgravet mellem privat udhus og vognly/smedeværksted. Den benyttes til dieselolie og har 2 sugeenheder til hhv. oliefyr i privatbolig og til tankning af gummiged.

Tilsynskommentarer

Spildevand

Der afledes udelukkende sanitært spildevand fra virksomheden. Der er afløb fra hallen, men der vaskes ikke, og der kommer ikke spildevand fra hallen.

Affaldsproduktion

Brændbartaffald - Afhentes af Ole Rasmussen
 Madaffald - bortskaffes særskilt fra produktionsaffaldet
 Dagrenovation - En kommunal spand er opstillet på virksomheden
 Gulvopfej bestående af træsmuld og små træstumper bortskaffes til brændbart affald
 Metalaffald (metalbånd, tomme metalbøtter) - afhentes af Juelsminde Produkt.
 Rester af træbeskyttelsesmiddel - ingen
 Blød plast - Ole Rasmussen
 Hård plast - Ole Rasmussen
 Pap - Ole Rasmussen
 Papir - Ole Rasmussen

Træspåner (overskud fra varmeproduktion) - opbevares i lukkede containere og afhentes af Axel Ahle, Holstebro. Spånerne afsættes til træpille produktion.

Virksomheden har ingen spraydåser, Ad Blue eller spildolie på virksomheden. Der er ikke farligt affald på virksomheden.

Støj

Mulige støjkloder:

Kørsel til og fra med råvarer og affald.
 Ventilationsanlæg.
 Træbearbejde og træbearbejdning.
 Der er ikke modtaget klager over støj fra virksomheden.
 Kompressor står indendørs.
 Virksomheden har 3 trucks - 2 gastrucks og 1 eltruck.

Under tilsynet blev der arbejdet med, som larmede inde i hallen, men ikke uden for virksomhedens areal.

Der er kun varelevering og udlevering inden for virksomhedens arbejdstid. Der er ikke leveringer i weekenderne.

Luftforurening

Mulige kilder til luftemissioner:

Maleanlæg:

Virksomheden oplyste, at der udelukkende anvendes vandbaserede træbeskyttelsesprodukter, der er ingen oliebaseerede produkter i produktionen.

Virksomheden indsendte et sikkerhedsdatablad for LAQVIN COMBI - DARK BLACK, produceret af Sherwin-Williams Sweden AB. Produkterne indeholder VOC.

Der er et nedadgående forbrug af træbeskyttelsesprodukter.

Træstøv fra spånudsugning

Spånfyringsanlæg - støv, CO og NOx

Svejsesørg:

Der svejdes kun når der er maskiner, der skal repareres. Dette er nok 1-5 timer årligt. Der er 2 stk. mobile anlæg i smedeværkstedet

Udsugning af spåner/støv:

Udsugningen ledes gennem cyklon med posefiltre.

Filtrene serviceres en gang om året, af et eksternt firma. Herluf tjekker selv filtrene en gang om måneden, virksomheden fører ikke en logbog.

Spånfyringsanlægget:

Der fyres udelukkende med rene spåner. Der vurderes at der ikke er støv- eller lugtgener fra anlægget.

Generelle bemærkninger

Virksomheden har udlejet flere af bygningerne på ejendommen til andre virksomheder, heriblandt en entreprenør virksomhed. Der er også udlejet en del af den ene hal til en anden virksomhed.

Entreprenør virksomheden har et stort udendørsoplag af materialer som grus, sand og sten.

Sønderby Træindustri har et stort udendørsoplag af rent træ som skal sælges videre, dette ar både genbrugstræ og nyt træ. Der var også flere metal dele til produktionen som stod udendørs. Der var ikke væsker i nogle af delene.

Virksomheden havde et stort udendørsoplag af assorterede brædder og spåner, der lå på de udendørsarealer. Dette var rene materialer.

Virksomheden havde en palletank med opløst jernsulfat stående udendørs. Virksomheden ville sætte idendørs sammen med malervarerne.

Beliggenhed

Planforhold:

Virksomheden er hverken omfattet af kommuneplanramme eller lokalplan.

Virksomhedens matrikel grænser op til en beboelsesejendom.

Der er V1 og V2 kortlægningen på ejendommen

VOC

Der anvendes udelukkende vandbaserede træbeskyttelsesprodukter. Der blev indsendt et sikkerhedsdatablad under tilsynet. Her fremgår det, at der 9 g/l VOC i malingen der bliver brugt. Virksomheden oplyste, at der bruges noget under 1.000 liter maling om året.

Virksomheden falder ikke ind under VOC bekendtgørelsen.

Olie- og kemikalietanke

Virksomheden har en nedgravet olietank i stål på 2500 liter med 2 sugeenheder. Der er entreprenørdiesel i tanken.

Olietanken har en sløjfningstermin på 40 år, og skal derfor udskiftes i 2029.

Tanken er fra 1989, er fra Brande Beholderfabrik, fabrikations nr. 8334. Der kan suges olie til hhv. oliefyr i privatboligen og til tankning af egen truck.

Træbeskyttelsesmidler opbevares i hallen med maler anlæggene. Hallen er bygget op, så der er beton, 1 meter sand og derefter endnu et beton lag. Hallen fungerer derfor som en storspildbakke.

Der er ingen gulvafløb fra hallen.

Fyringsanlæg

Virksomheden oplyste, at der ikke er sket nogle ændringer i anlæggets drift siden sidste tilsyn.

Virksomheden har en kedelcentral med et spånfyringsanlæg. Kedlens mærkepladeeffekt er oplyst at være på 630 Mcal/h. Dette svarer til ca. 0,7 MW.

Skorstenen fra anlægget er 14,5 m høj.

Anlægget fødes udelukkende med rene spåner fra lukkede spåncontainere. Der foretages ikke bearbejdning af overfladebehandlede emner.

Fyringsanlægget er ikke i drift fra juni til august, idet varmebehovet ikke er stort nok.

Fyret kræver en indfyring/belastning af en vis størrelse førend det kan køre ordentligt.

Billeder
