

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf.nr. 74 34 34 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
fjerkræproduktion udført den 30-07-2025 -
Agerbo Agro ApS, Povlsgårdvej 11, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Agerbo Agro ApS		
Adresse	Povlsgårdvej 11, 6100 Haderslev		
Telefon		CHR nr.	52177
E-mail	anders@agerboagro.dk	CVR nr.	40648909
Mobil	40756699	P nr.	

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	25/9469
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2		
Godkendelsesdato	06-09-2024		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages miljøtilsyn i henhold til Bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Anders Agerbo Hansen, Landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der er flisfyr. Aske i gyllebeholder.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor miljøforholdene gennemgås samt vilkår fra § 16 a, stk. 2 miljøgodkendelsen fra den 6/9-2024.

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Tilladte produktionsarealer og staldsystemer 6.816 m2 produktionsareal med konventionelle slagtekyllinger. Det samlede produktionsareal på husdyrbruget kan med denne miljøgodkendelse udnyttes fuldt ud inden for dyrevelfærdsreglernes grænser. Produktionsarealet for hver stald kan ses i Tabel 1. Gødningsopbevaringsanlæg - Gyllebeholder på 5.000 m3

	Andre anlæg - Fodersiloer - Fortanke til vaskevand - Maskinhus - Lager - Brovægt - Varmevekslere
--	---

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	Eksisterende stald	1.593	Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	-	0	06-09-2024	06-09-2030
2	Eksisterende stald 2	1.593	Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	-	0	06-09-2024	06-09-2030
3	Eksisterende 3	3.630	Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	-	0	06-09-2024	06-09-2030

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	Eksisterende stald	Ja	1.593	Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	-	0	10-09-2024
2	Eksisterende stald 2	Ja	1.593	Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	-	0	10-09-2024
3	Eksisterende 3	Ja	3.630	Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	-	0	10-09-2024

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
06-09-2024		Miljøgodkendelse	141905-24 §16 a stk. 2 miljøgodkendelse - Povlsgårdvej 11_

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	Generelt 1)" Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet fra Husdyrgodkendelse.dk skema nr. 241316, version 7 og med de ændringer og vilkår, der fremgår af denne miljøgodkendelse. Dette er tilfældet. 2)" Miljøgodkendelsen skal altid være at finde på husdyrbruget, enten udskrevet eller digitalt, og være tilgængelig for ejer og medarbejdere. Dens indhold skal være den driftsansvarlige bekendt. Relevante vilkår skal være medarbejderne bekendt. Den er i digital form. Indretning og drift – Produktionsareal og staldsystem 3)" Husdyrbrugets anlæg, stalde og produktionsarealer skal være i overensstemmelse med Tabel 1, og være placeret som vist på Bilag 1. Dette er ok.

	4)'' Der skal installeres mindst 2 Rokkedahl varmeveksler, ACU Clima+ 200 i stalden Eksisterende 3, til reduktion af ammoniakfordampning. Der må etableres varmevekslere i Eksisterende stald og Eksisterende stald II. Der er varmevekslere ved hver stald. 5)'' Varmevekslerne i Eksisterende 3 skal kunne levere mindst 12 m³ luft pr. time pr. m² produktionsareal i stalden. Dette svarer til 43.560 m³ luft pr. time. Der er en ydeevne på 50.000 m³ luft i timen. Ejer oplyser ved tilsynet, at det er 20.000-21.000 m³ pr. stald, så 40.000 - 42.000 m³. Niveauet er højere på en rigtig varm sommerdag. 6)'' Varmevekslerne i Eksisterende 3 skal levere al ventilation i stalden frem til ventilationsbehovet overstiger varmevekslernes kapacitet. Ved højere ventilationsbehov skal varmevekslerne levere den luftmængde, der svarer til kapacitetskravene i vilkår 5. Det er ok. 7)'' Varmevekslerne i Eksisterende 3 må slukkes, når ventilationsbehovet overstiger 80 m³ luft pr. time pr. m² produktionsareal. Der er CL 820 ventilator og BD-Blue 130 ventilator. Det vurderes at være ok. 8)'' Der skal inde i stalden Eksisterende 3 installeres ventilatorer til recirkulering af luften, og de skal samlet levere mindst 26 m³ luft pr. time pr. m² produktionsareal. Dette vurderes at være overholdt. 9)'' Hvis der opstår driftsstop eller fejl på varmevekslerne i Eksisterende 3, skal dette afhjælpes hurtigst muligt. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end to uger. Det har ikke været aktuelt. 10)'' Efter hver produktionscyklus skal varmevekslerne rengøres. Ja. 11)'' Der skal foretages service og eftersyn af varmevekslerne efter leverandørens anvisning. Dette er endnu ikke foretaget. Indretning og drift - Anlæg til gødning 12)'' Der må etableres en ny gyllebeholder i overensstemmelse med Tabel 2 og placeret som vist i Bilag 1, Figur 5.Ja. 13)'' Gyllebeholderen må etableres med fast overdækning i form af telt med indvendigt skørt. Ja. Opbevaring og håndtering af husdyrgødning 14)'' Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og der skal tages størst muligt hensyn til omgivelserne. Ja. 15)'' Påfyldning og tømning af gyllevognene skal foregå på fast og tæt plads med afløb til beholder. Pladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning inden arbejdsdagens ophør. Hvis gyllen påfyldes eller tømmes ved brug af gyllevogn med påmonteret sugekran, er der ikke krav om påfyldningsplads. Det er maskinstationen, og her er der læssekran. Beliggenhed og landskab 16)'' Højden af Gylletank inkl. overdækning må maksimalt være 13,5 m. Det er ok. 17)'' Gylletank, og eventuel teltoverdækning af denne, skal opføres i lysegrå farver. Der skal anvendes ikke-reflekterende materialer. Det er tilfældet. 18)'' Varmevekslerne skal placeres i overensstemmelse med Bilag 1. Ja. 19)'' Varmevekslernes højde må ikke overstige staldbygningernes kiphøjde. Det er ok. 20)'' Varmevekslerne skal etableres i afdæmpede farver, fx lysegrå, og i ikke-reflekterende materialer. Det er ok. 21)'' Eksisterende beplantning langs Povlsgårdvej og matrikel nr. 5e – Bramdrup, Moltrup skal bevares og vedligeholdes, herunder at udgåede eller fældede træer og buske erstattes, i henhold til grønne markeringer på Figur 1. Der må undlades beplantning af maks. 3,5 m i forbindelse med indkørsel til gyllebeholderen. Dette er ok.
--	---

	22)'' Hvis den eksisterende beplantning i skelet mellem matrikel nr. 6 og 255 – Bramdrup, Moltrup fjernes eller ændres på en sådan måde, at husdyrbrugets anlæg ikke længere afskærmes tilstrækkeligt, skal der etableres afskærmende beplantningen jf. den gul markering på Figur 1. Beplantningen skal bestå af min. tre-rækkede læhegn bestående af egnskarakteristiske hjemmehørende træer og buske, fx hvidtjørn, seljerøn eller hassel. Vurderingen foretages af tilsynsmyndigheden. Det er ikke aktuelt. Lugtgener 23)'' Ventilationsafkastene skal placeres, som det fremgår af redegørelsen for den gennemførte OML-beregning i Bilag 5. Ventilationsafkastene skal placeres og indrettes, som det fremgår af Bilag 3 og 4. Dette er tilfældet. 24)'' Alle ventilationsafkast skal føres op i lige rør og være uden konus eller overdækning. Dette er tilfældet. 25)'' Der skal til stadighed opretholdes en god staldhygiejne, herunder sikres, at overflader holdes tørre, at støv- og smudsbelægning i stalden fjernes, og at fodringsanlægget holdes rent. Ventilationssystemet skal rengøres ved hvert holdskifte. Der skal jævnligt gøres rent i staldene – det vil sige som minimum, når hvert afsnit tømmes for dyr. Dette er ok. 26)'' Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at bedriften giver anledning til væsentlige lugtgener, kan kommunen meddele påbud om, at virksomheden for egen regning skal udarbejde og gennemfører et projekt med foranstaltninger, som minimerer generne. Dokumentation i form af lugtmåling skal foretages efter en metode, som er autoriseret af Miljøstyrelsen eller efter en metode anvist af tilsynsmyndigheden. Der kan maksimalt stilles krav om reel lugtmåling én gang årligt på ansøgers regning. Dette er der ikke stillet yderligere krav om. Støjgener 27)'' Husdyrbrugets bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må i det åbne land, i byzone og ved samlet bebyggelse ikke overskride følgende værdierne i nedenstående tabel. Støjgrænserne må i det åbne land ikke overskrides ved nærmeste nabos udendørs opholdsarealer, maks. 15 m fra beboelsen. Støjgrænserne må i samlet bebyggelse og byzone ikke overskrides noget sted i området. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet. Der er ikke modtaget klager vedr. støj. 28)'' Hvis tilsynsmyndigheden, på baggrund af en orienterende støjmåling, finder det nødvendigt, skal den ansvarlige for husdyrbruget dokumentere, at vilkårets fastsatte støjgrænser overholdes. Tilsynsmyndigheden kan dog kun kræve dette dokumenteret én gang årligt. Målingerne / beregningerne skal være en "Miljømåling – ekstern støj", og skal udføres af en person eller firma, som findes på Miljøstyrelsens sidste reviderede liste over firmaer/personer, som er godkendte til at udføre "Miljømåling – ekstern støj". Udgifterne til støjmålingen afholdes af husdyrbruget. Dette er ikke aktuelt. Støvgener 29)'' Driften må ikke medføre væsentlige støvgener uden for husdyrbrugets eget areal. Vurderingen foretages af tilsynsmyndigheden. 30)'' Fodersiloer skal indrettes således, at støvgener i forbindelse med indblæsning undgås. Dette er ok. Lysgener 31)'' Driften må ikke medføre væsentlige lysgener for omboende og omgivelserne. Der er ikke modtaget klager. 32)'' Udendørs belysning skal forsynes med bevægelsessensorer, der sikrer, at lyset kun er tændt i op til en halv time efter endt aktivitet på det belyste område. Det styres manuelt.
--	---

	Skadedyr 33)" Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning, mv. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr. Stalde, lagre og andre anlæg skal holdes i forsvarlig rottesikret stand med henblik på at forhindre gode levedmuligheder for rotter. Der er ryddeligt omkring bygningerne. 34)" Der skal overalt på husdyrbruget udføres effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse efter de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. Ewers kommer i hver måned. Olie, kemikalier og affald 35)" Olie, diesel og kemikalier skal opbevares i overjordiske beholdere på fast og tæt bund uden afløb og uden risiko for afstrømning til terræn. Dette er overholdt. 36)" Tankning af brændstof skal ske under opsyn. Det er tilfældet. Der er forskellige affaldsfraktioner på ejendommen. Der er piktogram og navn på fraktion på alle beholdere/containere. Spilde- og overfladevand 37)" Fra befæstede arealer må der ikke ske overfladeafstrømning af urent vand til det omgivende terræn. Det er opfyldt. 38)" Vask af maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme gødnings- og sprøjterester, skal foregå på støbt plads med tæt bund og med bortledning af spildevandet til fortank eller gyllebeholder. Dette er ok. 39)" Vaskevand fra varmevekslere skal ledes til fortank eller gyllebeholder. Dette er ok. 40)" Tagbrønde og -nedløb skal sikres på en sådan måde, at der ikke kan indrive forurenende stoffer. Det er ok. 41)" Dræn og riste, der ligger nærmere end 15 meter fra opbevaringsanlæg for husdyrgødning, og lign. herunder staldanlæg skal ledes til opbevaringsbeholder for flydende husdyrgødning eller sløjfes/omlægges. Det er ikke aktuelt. Energi- og vandforbrug 42)" Staldanlæggets elinstallationer skal repareres og vedligeholdes løbende. Det er tilfældet. 43)" Belysningen skal etableres som, eller udskiftes til, LED-armaturer eller anden energibesparende belysning, efterhånden som der er behov for udskiftning. Dette er gjort. 44)" Staldanlæggets vandinstallationer skal repareres og vedligeholdes løbende. Det er en del af den daglige rutine. Egenkontrol 45)" Der skal føres en logbog for varmevekslerne, indeholdende registreringer om: a) Varmevekslernes driftstid evt. ved montering af timetæller på varmevekslerne.
--	--

	b) Tidspunkter for rengøring samt vedligehold. c) Eventuelle fejl/driftsstop og varighed heraf. Der er et årligt 7600 driftstimer. Der er ikke aflæst driftstimer ved tilsynet. Der har ikke være driftsstop. 46)" Som led i at dokumentere egenkontrollen på bedriften skal følgende dokumentation opbevares i fem år og forevises Haderslev Kommune på forlangende: •" Ressourceforbrug for vand og energi én gang årligt. •" Kvitteringer for aflevering af farligt affald. •" Dokumentation for service af ventilationsanlæg. •" Logbog og rapporter for service af varmevekslere. •" Dokumentation for flue- og rottebekæmpelse. Der er et forventet vandforbrug på 7500 m3. Elforbrug er ikke opgjort endnu. Olie: 150.000 l. Risikoforhold 47)" Beredskabsplanen skal ajourføres løbende og minimum én gang årligt, samt efter uheld. Datoen for ajourføringen skal fremgå af planen. Opdateret 1. april 2025. Ophør 48)" Husdyrbruget skal meddele kommunen, hvis driften ophører, eller hvis produktionen permanent nedsættes så meget, at husdyrbruget ikke længere er et IE-husdyrbrug. Det er ikke aktuelt. 49)" Ved husdyrbrugets ophør fjernes tilbageværende husdyrgødning, husdyrbruget ryddes for affald, kemikalier, døde dyr, spildevand, foder mv. Alt affald skal bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativer. Det er ikke aktuelt.
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR, GHI og indberetning af IE-særregler.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-04-2024		1.019	5.000	Intet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Teltoverdækning med eller uden studs	Der er teltdug og studs med dykket indløb.
Opbevaring af flydende gødning	Til gyllebeholder.
Flydelag	Ikke aktuelt når der er teltdug på.
Logbog	Ikke aktuelt når der er teltdug på.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år. Der er ikke foretaget beholderkontrol, da gyllebeholderen blev opført i 2024. Næste behold- erkontrol er i 2034.
Opbevaring af fast gødning	Leveres til biogasanlæg.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der er etableret betonareal ved hver stald, hvor der er afløb til fortanke. Herfra flyttes det til gyllebeholder. Fra den store befæstede plads foran de to kyllingehuse har afløb, der leder til gyllebeholder.
Vaskevand fra stald	Til fortanke og herefter til gyllebeholder.
Tagvand	Nedsivning.
Toilet i stald	Der er toilet i servicebygning. Der er afledning til septitank.
Husspildevand	Offentlig kloak.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Ikke på denne ejendom.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Daka afhenter. Der er tilsendt faktura fra daka.
Andet affald	Der er navn på 5 containere fra Marius Pedersen med piktogram og navn på fraktion. Der er klare sække med blødt plast, der afhentes af Mrius Pedersen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er nævnt noget i BBR.
Tank til dieselolie	Der er sendt BBR meddelelsen til ejer.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Kyllingerne æder fluerne.
Rottebekæmpelse	Ewers 10 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Den er opdateret den 1. april 2025. Beredskabsplanen er tilsendt.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Egen boring.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Fliesfyr, hvor asken hældes i gyllebeholderen.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
16-04-2025	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b, der er underlagt reglerne i kapitel 1 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 samt §§ 16a og 16b med BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse eller med en § 16b uden BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 1,66 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der er miljøledelse. Der er set foderrecepter og rotationsplan samt kontrolpunkter. Der er indsendt miljøledelse. Der er fokus på at nedbringe strømforbruget med 10 %.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke er givet indskærpelser.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 1, idet kyllingemøget leveres direkte til biogas efter hver hold. Der er gyllebeholder med telldug.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er en § 16 a, stk. 2 miljøgodkendelse fra den 6/9-2024.
Sårbarhed	Der gives scoren 1, da der er over 200 m til nabo.
Miljørisikovurdering	1,66.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest 22. september 2025**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal ([DMA](#)).

Aktindsigt

Enhver har ret til aktindsigt i de oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: akjj@haderslev.dk