



Årslev Kommune

Teknisk Afdeling

Bystævnet 21 - 5792 Årslev
Tlf. 6599 1427 - Fax 6599 2108 - Giro 703-4067
Gennemstilling tlf. 6599 1412 + lokalnummer: 216

Den 22. november 1996

Journalnr.

Kontaktperson:
Flemming Jensen

Nr. Søby Kød-Engros
Kirkesøvej 2
Nr. Søby
5792 Årslev

FOTOKOPI
Årslev Kommune

Vedr. tilladelse til afledning af spildevand fra Nr. Søby Kød-Engros på ejendommen matr.nr. 9 ad. Nr. Lyndelse by, Nr. Lyndelse, beliggende Nymarksgyden 5, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev.

Ved skrivelse af 26. september 1996 er Årslev Kommune ansøgt om tilladelse til afledning af spildevand til det kommunale kloaksystem fra virksomheden Nr. Søby Kød-Engros, beliggende Nymarksgyden 5, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev. Ansøgningen er fremsendt i forbindelse med en produktions- og bygningsmæssig udvidelse af virksomheden.

Miljøkontrollen (MLK) har bistået kommunen i behandling af sagen.

./.
Oplysninger, der har ligget til grund for vurderingen af det afledte spildevand, er indeholdt i MLK's miljøtekniske redegørelse af 28. oktober 1996 (vedlagt).

Spildevandstilladelsen omfatter afledning af overfladevand, sanitært spildevand og processpildevand.

Årslev Kommune meddeler - i henhold til kap. 4 i lovbekendtgørelse nr. 590 af 27. juni 1994 "Bekendtgørelse om Lov om miljøbeskyttelse" og Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 310 af 25. april 1994 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4 - tilladelse til afledning af spildevand på følgende vilkår:

1. Indretningsvilkår:

- 1.1 Tagvand og overfladevand fra befæstede arealer, dog undtaget vaskeplads og områder for modtagelse af råvarer, tillades afledt til den kommunale regnvandsledning i Nørrevangen uden særlige vilkår.
- 1.2 Sanitært spildevand tillades afledt til den kommunale spildevandsledning i Nørrevangen ude særlige vilkår.
- 1.3 Overfladevand/spildevand fra vaskeplads og befæstet plads ved modtagelse af råva-

rer tillades afledt via rist og olieudskiller til den kommunale spildevandsledning i Nørrevangen.

- 1.4 I virksomhedens opskæringsrum samt pølsemageri skal gulvafløbene være monteret med riste/filtre, der muliggør en effektiv tilbageholdelse af partikulært stof.
- 1.5 Spildevand fra samtlige produktionslokaler samt affaldsrum tillades afledt via veldimensioneret fedtudskiller og gennemløbsbrønd, der muliggør prøvetagning, til den kommunale spildevandsledning i Nørrevangen.

2. Driftsvilkår:

- 2.1 Rengøring af køretøjer på vaskepladsen må udelukkende finde sted ved spuling med vandslange og ikke ved anvendelse af højtryksspuler.
- 2.2 Der må ikke anvendes stærkt emulgerende sæbestoffer til afvaskning af køretøjer på vaskepladsen.
- 2.3 Vaskepladsen skal efter endt brug rengøres således, at der ikke efterlades organisk materiale på området.
- 2.4 Virksomheden må udlede følgende mængder spildevand, registreret på vandmåler, til den kommunale spildevandsledning i Nørrevangen:

Maximal spildevandsmængde:	10 m ³ pr. døgn
Total:	2500 m ³ pr. år

- 2.5 Spildevandet fra produktionsafsnittene må, ved udledning til den kommunale spildevandsledning i Nørrevangen, ikke overskride følgende vilkår:

pH 6.0 - 9.5

Temperatur max. 35 °C

Grænseværdierne for pH og temperatur må ikke overskrides.

- 2.6 Virksomheden skal være tilmeldt en godkendt ordning for tømning og inspektion af virksomhedens udskillere (fedtudskiller og olieudskiller). Inspektion og tømning skal foretages med en sådan hyppighed, at lugtgæner og kapacitetsproblemer undgås.

3. Tilsyn og kontrol.

- 3.1 Virksomheden skal, når afløbsinstallationerne er etableret og klar til drift, give til-

synsmyndigheden meddelelse herom.

3.2 Virksomheden skal inden for de første 6 måneder efter tilladelsens ikrafttræden lade udføre minimum én kontinuierlig måling af spildevandets pH og temperatur over en periode på ét døgn.

Resultater af egenkontrol skal straks de foreligger fremsendes til tilsynsmyndigheden (Årsløv Kommune).

Registrering/måling skal foretages af et af tilsynsmyndigheden anerkendt laboratorium.

3.3 Virksomheden skal føre driftsjournal over spildevandsafledningen, der som minimum skal indeholde følgende oplysninger:

- det ugentlige vandforbrug (vandur)
- forbrug af rengøringsmidler
- angivelse af tidspunkter for tømming af udskillere (fedt- og olieudskillere)

3.4 Der skal endvidere føres journal over uheld og driftsforstyrrelser samt reparationsarbejder og væsentlige aktiviteter, som kan have betydning for det omgivende miljø.

3.5 Driftsjournaler og registreringer skal opbevares på virksomheden i minimum 3 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Generelle forhold.

Såfremt der foretages ændringer i produktionsforholdene eller i afledningsforholdene, skal disse meddeles tilsynsmyndigheden for vurdering af ændringer i forhold til den gældende spildevandstilladelse.

Der gøres opmærksom på miljøbeskyttelseslovens § 21, hvoraf det fremgår, at ejere og brugere af fast ejendom straks skal underrette tilsynsmyndigheden (Årsløv Kommune), hvis de forårsager eller konstaterer forurening på ejendommens jord eller undergrund. Endvidere henvises til lovens § 71, efter hvilken virksomheden har pligt til at underrette tilsynsmyndigheden, såfremt driftsforstyrrelser eller uheld medfører væsentlig forurening eller fare herfor.

Klagevejledning.

Eventuel klage over denne tilladelse skal indgives til Miljøstyrelsen inden 4 uger fra dags dato. Klagen skal fremsættes gennem Årslev Kommune, Teknisk Afdeling, Bystævnet 21, 5792 Årslev.

Med venlig hilsen



Flemming Jensen
Miljøtekniker

Kopi tilstillet:

Embedslægeinstitutionen for Fyns Amt, Tolderlundsvej 2, 5000 Odense C.

Fyns Amt, Miljø- og Arealafdelingen, Amtsgården, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ.

MLK FYN I/S, Lille Tornbjerg Vej 24, 5220 Odense SØ.