



Rapport for miljøtilsyn hos Nørrevang Auto- Og Maskinteknik ApS, Mjels Brovej 131, 9530 Støvring

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	07.06.2017		
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn - varslet		
Telefon	98381260	CVR nr.	26647045
E-mail	erik@norre- vangam.dk	P. nr.	1009154775

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	04.04.2003

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Kommentar
16-10-2014	Indskærpelse	Opbevaring af råvarer på spildbakker
16-10-2014	Indskærpelse	Opbevaring af farligt affald på spildbakker
16-10-2014	Henstilling	Retablering af væltet svejserøgsafkast
06-07-2017	Indskærpelse	Opbevaring af råvarer, kemikalier og farligt affald indendørs.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Reparation af entreprenørmaskiner primært hos kunder - arbejder ca. 1 dag pr. uge på eget værksted på adressen.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
160	3	07-16		
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Rumopvarmning:
Varmepumpe

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Der er ikke afkast fra værkstedet. Der forefindes et mobilt svejseafkast, som kan tages med ud til kunder og som ligeledes anvendes hjemme på værkstedet.

Støj

Id	Støjklender	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
01	Maskiner		Indendørs i bygning
3	Kompressor		Indendørs i bygning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støjklender, indendørs	Kompressor er placeret indendørs på loftet.

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	

01	1	Højtryksspuling		125	Liter	Olieudskiller
----	---	-----------------	--	-----	-------	---------------

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Virksomheden har en tilslutningstilladelse fra 04.04.2003. Tilladelsens max. udledning på 500 m ³ /år udnyttes ikke. Udledningen var i 2016 ca. 125 m ³ (ingen ændring i forhold til tidligere år.) Afrensning af emner sker med Super Bio Clean fra Demeca, der opbevares indendørs i en 200 l tromle med kontrolleret afløb.
Spildevand, procesvand	Alle afløb i værksted og lager er koblet til olie- og benzinudskiller med sandfang.

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Højtryksspuling	Olieudskiller med flydelukke	3,0	600	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Anlægget tilses og tømmes af S. P. Jensen. Dette foretages ca. 1 gang pr. år. Der blev fremvist kvitteringer for inspektion/tømning under tilsynet.

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
2	Spildolie	1.500	2008	Indendørs	NEJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke, registrering i BBR	Tanken til gasolie er sløffet i 2014, hvor der blev installeret varmepumper både i værksted og i privatboligen. Dette er anmeldt til BBR.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Mineralsk olie				Beholder		Opbevaring i orden	2010

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Der er ikke placeret spildbakker under råvarerne. Olietromler leveres og opbevares indendørs på paller. Tromlerne tages med i traileren ud til kunderne. Alle råvarer er placeret på tæt betongulv med fald ind mod midten. Der er afløb i gulvet tilsluttet sandfang og olie/benzinudskiller. Dette opfylder ikke kravene i autoværkstedsbekendtgørelsens § 12, stk. 2 om tæt bund uden afløb til kloak. Virksomheden skal opfylde kravene ved fx at have råvarerne stående over opsamlingskar eller ved fx at etablere en opkant, således at der er opsamlingskapacitet svarende til

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	største beholdevolumen og at der ikke er mulighed for afløb til kloak. Dette skal være etableret og dokumenteret senest 1. september 2017.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Blandet brændbart			Container - lukket	800	Indendørs			
Blyakkumulatorer			Plastkasse, syrefast			Danbrit		
Hydraulikslanger			Ikke oplyst				Efterlades hos kunden	
Jern			Tromle		Indendørs	Nibe Produkthandel		
Kølervæske	200	Liter	Beholder		Indendørs	RenoNord		
Oliefiltre	120	Kg	Tromle	200	Indendørs	Marius Pedersen		
Småbatterier fra værktøj			Ikke oplyst				Afleveres på Genbruspladsen Over Kæret	
Spildolie	2.320	Kg	Ståltank	1.500	Opbevaring i orden	Marius Pedersen		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	Farligt affald opbevares indendørs i tromler eller dunke egnede til opbevaring. Der foregår kun få arbejdsopgaver hjemme på værkstedet. Der arbejdes mest ude og farligt affald i form af olie, filtre slanger m.v. efterlades oftest hos kunden. Opbevaring af farligt affald sker indendørs på betongulv (der ved tilsynet fremstod nyt og tæt). Dette opfylder ikke kravene i autoværkstedsbekendtgørelsens § 12, stk. 2 om tæt bund uden afløb til kloak. Virksomheden skal opfylde kravene ved fx at have råvarerne stående over opsamlingskar eller ved fx at etablere en opkant, således at der er opsamlingskapacitet svarende til største beholdevolumen og at der ikke er mulighed for afløb til kloak. Dette skal være etableret og dokumenteret senest 1. september 2017.
Affald, bortskaffelse	Metalaffald er placeret udendørs i en container. Øvrigt affald er placeret indendørs og klargøres og stilles ud forud for afhentning.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Der føres ikke driftsjournal eller systematisk egenkontrol. Kvitteringer for tømning af olieudskiller og aflevering af affald gemmes og kunne fremvises ved tilsynet.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke observeret jordforurening eller risiko herfor ved tilsynet.
Bæredygtighed*	Oliefyr er udskiftet med varmepumper. Det har givet en stor besparelse på energiforbruget. Som mindre virksomhed er det svært at finde områder, hvor der er større besparelser både økonomisk og miljømæssigt.