

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Lufthavnsvej 22, 8410 Rønede	Dato for tilsyn: 21.9.2018
Ejer: Ole og Gert Winther	Tidsforbrug på ejd.: ½ time
CVR nr.: 16381144	Dato for forrige tilsyn: 1. juni 2012
CHR nr.: 26949	Tilsynsførende: TWJ
Betaler: Ole Winther Lufthavnsvej 22, 8410 Rønede	Tilstede ved tilsynet: Ole
Andre ejendomme:	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori (sæt x):			
Basistilsyn (herunder relaterede)	<input checked="" type="checkbox"/>	Kampagnetilsyn	§ 9 tilsyn
Prioriteret tilsyn	<input type="checkbox"/>	Opstartstilsyn	Øvrige tilsyn (evt. § 81 tilsyn m. gødning)

Tilsynstype (sæt x):			
Administrativt tilsyn	<input type="checkbox"/>	Fysisk tilsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	<input checked="" type="checkbox"/>	Opbevaring og bortskaffelse af affald	<input checked="" type="checkbox"/>
Gødningsopbevaring/-håndtering	<input checked="" type="checkbox"/>	Erhvervsmæssige olietanke	<input checked="" type="checkbox"/>
Opbevaring/-håndtering af ensilage	<input checked="" type="checkbox"/>	Vilkår i godkendelser eller tilladelser	<input checked="" type="checkbox"/>
Spildevand/afløbsforhold	<input checked="" type="checkbox"/>	Andet	<input type="checkbox"/>

Type af husdyrbrug (sæt x)			
IED sohold	<input type="checkbox"/>	Miljøgodkendelse § 11, § 12, § 16a, § 16b eller kap 5	<input type="checkbox"/>
IED slagtesvin	<input type="checkbox"/>	Øvrige husdyrbrug (omfattet af tilsyn og brugerbetaling)	<input checked="" type="checkbox"/>
IED fjerkræ	<input type="checkbox"/>	Husdyrbrug med andet/blandet husdyrhold, >15-75 DE UDEN tilladelse	<input type="checkbox"/>

Risikoscore før tilsyn: 2,81	Risikoscore efter tilsyn: 3,41
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej): Ja	Dato herfor: 24.9.2018
Antal markstakke: 1	

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)				Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)							
OK	<input type="checkbox"/>	Ikke OK	<input type="checkbox"/>	Ikke relevant	<input checked="" type="checkbox"/>	Påbud	-	Forbud	-	Indskærpelse(-r)	-

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:
Lokaliseringsgodkendelse af 28.november 2006 med efterfølgende afgørelse fra miljøklagenævnet af 30. november 2009. Se tilsynsbrev.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 27252031 / 86367342

Ejers mail: -

DYREHOLD/ PRODUKTION

Godkendt produktion

Dokumenteret produktion

Godkendelsestype: Lokaliseringsgodkendelse af 28. november 2006 med efterfølgende afgørelse fra miljøklagenævnet 30. november 2009.

Godkendelsesdato:

Type dokumentation for det dokumenterede dyrehold:

Gødning- og husdyrindberetning

Dato for dokumentation: 01.08.2016 til 31.07.2017

Dyretype		Godk. prod.:		Dyretype	Vægt/ mdr.	Tung race	Dok.prod.:	
		Antal	DE				Antal	DE
Kvæghold				Kvæghold				
Malkekøer u. opdræt				Ammekøer u. opdræt	400 – 600 kg Bindestald med grebning		21,1 + 16,35	13,19 + 10,22
Ammekøer u. opdræt	400 – 600 kg	61		Ammekøer u. opdræt	400 – 600 kg Dybstrøelse		4,96 + 5,04 + 8,45 + 8,55	3,1 + 3,15 + 5,28 + 5,34
Opdræt 0 – 6 mdr.	Tung race	31 (15 årsopd.)		Opdræt 0 – 6 mdr.	Tung race (0,6-5 mdr.) Dybstrøelse		16,4	4,37
Opdræt 6 mdr - kælving	Tung race	53		Opdræt 6 mdr – kælving 27 mdr.	Tung race Dybstrøelse 12,3-19,3		35,5	17,91
Tyrekalve 0 – 6 mdr.	Tung race	31		Tyrekalve 0 – 6 mdr.	Tung race 40-227,5 kg		23	2,82
Tyre 6 mdr. - slagt	Tung race	31		Tyre 6 mdr - slagt	Tung race 234,6-559,4		22	8,33
Avlstyre				Avlstyre	Dybstrøelse		2	1,11
Fjerkræ				Fjerkræ				
Andet				Andet				
DE på godkendelsestidspunkt:								
Antal DE efter nugældende bekendtgørelse:				Antal DE efter nugældende bekendtgørelse:				74,82

Bemærkninger:

Under "godkendt produktion" er indskrevet de 61 ammekøer som er godkendt. Det dertil hørende opdræt er beregnet som en gennemsnitsfordeling opdelt på de nutidige kategorier i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Variation fra år til år i sammensætningen af opdrættet må forventes.

GØDNINGSBEOHOLDERE

Gyllebeholder 1	Størrelse:	m³	Etableret:		Beh.kontrol:		
	Flydelag:	%	Dykket indløb:		Logbog:		
Gyllebeholder 2	Størrelse:	m³	Etableret:		Beh.kontrol:		
	Flydelag:	%	Dykket indløb:		Logbog:		
Anden overdækning	Beholder nr.:		Hvilken:				
Ajlebeholder 1	Størrelse:	60 m³	Etableret:	-	Beh.kontrol:	IR	
Gyllekanaler:			m³	Fortank:			m³
Maskinstation tømmer ajlebeholderen. Beholderen blev trykprøvet på tidspunktet for udarbejdelsen af lokaliseringsgodkendelsen.							

MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?	X		
Er der hældning på min. 3% mod afløb?	X		
Afløb fører til lovlig beholder?	X		Opsamlingsbeholders kapacitet (m ³): 60
Er der 1 m høj mur, eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades)	X		
Er rand eller sidemur ren for mødding?	X		
Der er ingen risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes?	X		
Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?	X		
Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?	X		
Er der overdækning, hvis ikke daglig tilførsel? (kun udlæg i gødningskegle er undtaget)		X	Indskærpes – se tilsynsbrev
Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?		X	
Bemærkninger:			

GØDNINGSOPEVARINGSOFTALER

Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme: Nej
Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme: Nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet? Nej
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler? Nej
Bemærkninger:

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

FLYDENDE GØDNING

Samlet opbevaringskapacitet: 60 m ³	Samlet produktion af gylle: m ³
Kapacitet f. flydende gødning: mdr.	Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? Nej
Bemærkning: Størstedelen af dyreholdet er udegående det meste af året med adgang til dybstrøelsesstald. Der er ajle fra den trelængede bygning, hvori der er tyre i længen mod syd, kalve mod øst, og "sygestald" mod nord (bindestald).	
FAST GØDNING	
Størrelse af møddingsplads: 60 m ² /120 m ³	Samlet produktion af fast gødning: m ³
Kapacitet f. fast gødning: mdr.	Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? Nej
Bemærkning: Fast gødning lægges i markstak efter gældende regler, hvis det ikke kan pløjes direkte ned.	

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der markstak / Ensilagestak?	x		
Er der markmødding?		x	
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)			Ensilage samt dybstrøelse
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)	x		
Er der luft- og vandtæt overdækning? (Pløjes ned inden 1 uge må det være uoverdækket)	x		
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?		x	
Cirkuleres Markstakken?	x		
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?	-	-	Ikke tjekket
Er afstandskrav overholdt? (- Gælder også wrap og høballe) (15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej; 30 m til naboskel; 25 m t. levnedsmiddelvirksomhed. Og ikke-almen vandforsyning; 50 m til almen vandforsyning)		x	Ja
Bemærkninger: Der var 1 markstak med dybstrøelse. Herudover opbevares græs- og majsensilage.			

ENSILAGE

	Type ensilage	Tegn på saftafgivelse (saftafgivende ensilage skal opbevares på plads med afløb til beholder(saftafgivende ensilage er bl.a. ensilage af roetop, roeffald og ikke-forvejret græs))?	Afløb til beholder?	Hældning mod afløb?	Afløb rent?	Belægning uigennemtrængelig for vand?
Ensilageplads:						
Plansilo:						
Under tag:						
Bemærkninger: Ensilagestakke i marken						

BORING

Er der egen boring (ja/nej)? Nej

Er der boring til husdyr (ja/nej)? Nej

Er der markboring (ja/nej)? Nej

SPILDEVAND

Hvor rengøres maskiner: I mark + møddingspladsen

Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder? Nej

Er der olieudskiller/ sandfang så olie ikke kan ende i ex. gyllebeholder? IR

Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale? -

Er afstandskrav for vaskeplads overholdt?
(50 m til vandløb og sø, 50 m til almen drikkevandsforsyning, 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009) -

Hvortil føres spildevand fra malkeum / vaskerum: -

Bemærkninger:

OPBEVARING AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
Kanyler:	I hård plast eller glas.	Meget lille mængde i boks i privatboligens kælder
Spildolie: (Oplag > 20L)	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	På betongulv i garagebygning
Kemikalier:	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	I aflåst rum uden afløb i kælderen v/ privatboligen
Medicin:	Aflåst / utilgængeligt	Ingen
Døde dyr:	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Ja – under presenning
Bemærkninger:		

BORTSKAFFELSE AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
Plast, papir mv.:	Genbrugsplads	Genbrugsstation
Kanyler:	Farligt affald på genbrugsplads	Genbrugsstation
Spildolie:	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering	Mekaniker skifter olie
Kemikalier:	Genbrugsplads mod kvittering	Genbrugsstation
Medicin:	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering	Genbrugsstation
Døde dyr:	Inden for 24 timer eller på køl/frost	Daka
Bemærkninger: Ejers erhvervsordning med Reno Djurs. Ved aflevering af spildolie, kanyler og evt. kemirester modtages en kvittering for aflevering af disse produkter.		

SKADEDYR

Bekæmpes fluer (hvordan)? Ja – med smøremiddel på stolperne i staldene 2- 3 gange årligt

Opbevares foder utilgængeligt for rotter ? Ja. Der er sikringsordning med Rentokil

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

1	Type (over-/underjordisk): overjordisk	Størrelse (L): 1200 l dieseltank
	Nummer: G.Nr. SB 600/81 988901	
	Årstal: 1998	
	Kan man se hele vejen rundt (5 cm fra væg): ja	
	Overfyldningsalarm: ja	
	Underlag*: beton	
	Risiko for tilløb til afløb: nej	
	Tegn på slid/behov for tæthedsprøvning: nej	
	Sløjfningsfrist: 31.12.2028	
2	Type (over-/underjordisk):	Størrelse (L):
	Nummer:	
	Årstal:	
	Kan man se hele vejen rundt (5 cm fra væg):	
	Overfyldningsalarm:	
	Underlag*:	
	Risiko for tilløb til afløb:	
	Tegn på slid/behov for tæthedsprøvning:	
3	Type (over-/underjordisk):	Størrelse (L):
	Nummer:	
	Årstal:	
	Kan man se hele vejen rundt (5 cm fra væg):	
	Overfyldningsalarm:	
	Underlag*:	
	Risiko for tilløb til afløb:	
	Tegn på slid/behov for tæthedsprøvning:	
Er der risiko for uheld eller forurening ved påfyldning og tankning fra dieseltanke?		
* Plasttanke på flad bund skal ud over fast og stabilt underlag også stå på "tæt underlag". Dette krav kan evt. opfyldes med en plast-/gummimåtte Endvidere er der en del afstandskrav og brandkrav – henvis evt. til Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007.		
Bemærkninger:		

VILKÅR I GODKENDELSE/ TILLADELSE/ VVM-SCREENINGER MV.

Type godkendelse:
Lokaliseringsgodkendelse

Dato: Lokaliseringsgodkendelse af 28. november 2006 med efterfølgende afgørelse fra miljøklagenævnet af 30. november 2009.

Vilkår der er kontrolleret:

Alle vilkår i lokaliseringsgodkendelsen, samt understående vilkår fra klagenævnsafgørelsen

"Dyreholdet må maksimalt bestå af 61 ammekøer med opdræt svarende til 63 DE samt maksimalt 5 slagtesvin om året. Der må maksimalt være 5 slagtesvin i stalden ad gangen. Ammekøerne med opdræt skal være på græs minimum 150 dage i sommerhalvåret, dog må slagtekalve, syge dyr og dyr, som kræver en særlig overvågning, herunder nykælvere, opstaldes i sommerhalvåret."

"Der skal til stadighed opretholdes en god staldhygiejne, herunder sikres, at båsene og foderborde holdes tørre, at dyrene holdes rene, at støv- og smudsbelægning i stalden fjernes, og at fodringssystemet holdes rent."

"Dyreholdet må ikke give anledning til lugt- eller støvgener, der efter til-synsmyndighedens vurdering er væsentlige."

NB. Betonplads ved løsdriftsstald

I Lokaliseringsgodkendelse af 28. nov. 2006 er der vilkår om etablering af betonplads ved løsdriftsstaldens sydlige gavl samt porten ved gamle svinestald til læsning af gødning når der muges ud. Der er etableret betonplads ved løsdriftsstaldens sydlige gavl. Der er ikke etableret betonplads ved gamle svinestald port, da der ikke bliver læsset gødning her. Årsagen hertil er at pladsen foran porten er trang med kørsel af bobcat og placering af vogn til gødning (Søvejen og kæmpe træ). I stedet bliver gødningen fra stalden læsset på vogn på betonpladsen ved løsdriftsstalden.

Heraf vilkår der *ikke* er overholdt:

Se tilsynsbrev – henstilling vedr. udeareal ved nordlig stald.

Miljørisikovurdering

Kommunen skal foretage en miljørisikovurdering af landbrug ud fra understående fastlagte kriterier. På baggrund af miljørisikovurderingen beregnes en risikoscore. Der udføres prioriterede tilsyn med landbrug, som har en høj risikoscore. Ved prioriterede tilsyn føres primært tilsyn med det miljøforhold, der forårsager den høje risikoscore. En høj risikoscore betyder ikke nødvendigvis, at en bedrift ikke overholder miljøkravene. En virksomhed kan tildeles en høj risikoscore baseret på størrelse eller sårbar beliggenhed.

Miljørisikovurdering		
Dato for vurdering	21-09-2018	3,41
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	3	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	3	Score 1: Højest 75 DE Score 3: 75-250 DE Score 5: over 250 DE
E. Sårbarhed	5	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kategori 1- eller 2-natur Ikke i NFIO >100 meter til nabo Score 3: Vandløb > 100-200 meter 300-1000 meter fra kategori 1- eller 2-natur Ikke i NFIO 50-100 meter til nabo Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kategori 1- eller 2-natur I NFIO < 50 meter til nabo