



BOV KOMMUNE

Teknisk forvaltning

Jørgen Peter Feldstedt
Vestergade 51, Frøslev
6330 Padborg

Journalnr.
02059-9/12653

Sagsbehandler
H.W. Kulinski/es

Lokaltf.
5079

Dato
19. maj 1992

M I L J Ø G O D K E N D E L S E:

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 5 § 35 til udvidelse af slagtekyllingeproduktion med en slagtekyllingestald på matr. 51 af Frøslev ejerlav, beliggende: Vestergade 51 i Frøslev, 6330 Padborg.

Godkendelse meddelt af Teknisk udvalg.

Underskrift: _____

Indholdsfortegnelse:

Godkendelsens vilkår	side 2 – 3
Godkendelsens forudsætninger	side 4 – 7
Aktoversigt	side 7
Oversigtskort	side 8



GODKENDELSENS VILKÅR.

Bov kommune meddeler godkendelse til etablering af en slagtekyllingestald som anført i beskrivelsen, og som det iøvrigt fremgår af sagens akter samt godkendelse af hele virksomheden på grund af udvidelse af dyrehold til 223 dyreenheder – på følgende vilkår:

Tidsbegrænsning:

1. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet to år efter meddelelsestidspunktet.

Tidligere godkendelse.

2. Tidligere meddelt miljøgodkendelse p.g.a. dyrehold på over 120 dyreenheder den 7. juni 1990.

Planforhold.

3. I henhold til kommuneplan er ejendommen beliggende 200 meter fra byzone, samt 30–40 m fra planlagt lokalplan til industri/byzone.

Indretning og drift.

4. Indretning i henhold til fremsendt ansøgning og tegning suppleret med kortmateriale som teknisk forvaltning er i besiddelse af.

Luftforurening.

5. Der må ikke forekomme væsentlige lugt- og støvgener udenfor virksomhedens areal.



Spildevand.

6. Ejendommens sanitetsspildevand tilledes trixtankanlæg og til nedsivning, medens spildevand fra kyllingestalden tilledes lukket beholder, som skal have en opbevaringskapacitet på min. 9 måneder, eksisterende ajlebeholder skal inden udgangen af 1992 være udbygget til 9 måneders opbevaringskapacitet. Teknisk udvalg har den 22. januar 1992 meddelt dispensation fra opbevaringskapaciteten for vaskevand fra kyllingestaldene.

Støj.

7. Det resulterende støjniveau målt som det ækvivalente, konstante, korrigerede lydniveau i dB(A) må ikke overstige 60 dB(A), målt ved ejendommens skel.
8. Tilsynsmyndigheden kan forlange støjmålinger foretaget f. eks. i tilfælde af klage, dog højst en gang årligt.

Støjmålingen udføres efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder" og/eller efter tilsynsmyndighedens anvisning.

Affald.

9. Olie- og kemikalieaffald bortskaffes i overensstemmelse med lov nr. 178/1972 om bortskaffelse af olie- og kemikalieaffald.

Opbevaring af affald som markstak skal ske i h.t. Vejledning om godkendelse af husdyrbrug, d.v.s. bl.a. afdækning af markstakken indtil udspredning.



G O D K E N D E L S E N S F O R U D S Æ T N I N G E R

1. Gældende miljøgodkendelser og tilladelser.
2. Beskrivelse af produktionsvirksomheden.
3. Indhentede udtalelser.
4. Kommunens bemærkninger.
5. Øvrige oplysninger.
6. Aktoversigt.
7. Kortbilag.

1. Gældende miljøgodkendelser og tilladelser.

Der forefindes tidligere miljøgodkendelse udstedt af Bov kommune den 7. juni 1990

2. Beskrivelse af produktionsvirksomheden.

2.1 Ansøger.

Jørgen Peter Feldtstedt, Vestergade 51, 6330 Padborg, ved konsulent Lars H. Thomsen. Middelfart, Landsudvalget for fjerkræ, ansøger ved skrivelse af 18. november 1991 om udvidelse af slagtekyllingeproduktion med en slagtekyllingestald på ca. 1690 m².

2.2. Beliggende.

Ejendommen er beliggende Vestergade 51, Frøslev og er beliggende i landzone og er ikke omfattet af nogen lokalplan, og beliggende ca. 200 m fra byzone, samt 30–40 m fra planlagt lokalplan/byzone.

Nærmeste bolig er beliggende nord for ejendommen i en afstand af 40 meter og ca. 100 meter til den nye kyllingestald. Medens der mod øst er ca. 70 meter til naboejendommen og ca. 400 meter til nærmeste parcelhusområde. Mod syd og vest er der ikke nogen naboer indenfor en afstand af 500 meter.



2.3 Indretning.

Ejendommens indretning fremgår af planen som teknisk forvaltning har modtaget sammen med ansøgningen.

2.4 Drift.

Driften består i at daggamle kyllinger indsættes i stalden ved en temperatur på 33° C. Herefter sænkes temperaturen med en halv grad pr. dag til den er på 22° C.

I starten af produktionsperioden er der stort set ingen ventilation af stalden, men efter ca. en uge begynder man at ventilere med gravis stigende luftmængde. Det max. afkast er angivet til 135800 m³/time.

Belægningen er ca. 25 kyllinger pr. m² svarende til 42200 pr. hold.
i ekst. stald er ca. 25 kyllinger pr. m² svarende til 37000 pr. hold

Den årlige foderforbrug er angivet til total 1524 tons.

Tidligere miljøgodkendelse er angivet til total 770 tons.

2.5 Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger.

Spildevand.

Spildevand fremkommer ved rengøring og er angivet som 1m³ pr. 100 m² stald. Bygningen er 1689 m² så der svarer til 16,8 m³ vand ved rengøring pr. holdskifte. Spildevandet der er forurennet med ekskrementer m.v. er oplyst tilført en samletank vis størrelse er godkendt ved dispensation af 7. juni 1990 til 15,5 m³

Luftforurening.

Ventilationsluften indeholder lugte, bl.a. NH₃. Der foreligger ikke målinger over luftens total indhold af lugte.

Ventilationsafkast sker ved kippen, og udmunder ca. 1 meter over kip. Der er ingen overdækning af afkastet, hvorved afkastet skulle ske mere opaf. Lufthastigheden i luftafkastet er på ca. 8m/sek. ved maksimal udsugning og ca. 1 m/sek. ved minimum afkast.

Støjniveauet af anlægget og afkast er ikke oplyst, men for hele virksomheden er anført et bidrag til støjniveauet på 50 dB(A).

Endvidere vil stalden give anledning til væsentlige lugtgener udenfor virksomhedens område, dog kun kortvarig gener i forbindelse med udrensning af stalden, 6 gange pr. år.



Støvgener skulle ikke forekomme ifølge ansøgningen. Støvgener i forbindelse med indblæsning af foder i siloer undgås ved at siloerne er forsynet med melcykloner. De meget små mængder støv der kommer fra afkastene vil ikke give anledning til støvgener ved stalden.

Støj.

Ved daglig drift vil kun ventilationsanlægget give anledning til støj.

Virksomhedens bidrag til støjniveauet er angivet som ca. 50 dB(A) målt i en afstand på 15 meter fra bygningen.

Der er ikke foretaget støjdæmpende foranstaltninger. Ventilationsanlægget er oplyst at det er hastighedsreguleret, hvilket skulle betyde at dens omdrejningstal kan varieres og dermed skulle bidraget til støjniveauet være nedsat en stor del af tiden.

Affald.

Ved hvert holdskifte, ca. 6 gange pr. år, vil der fremkomme affald i form af strøelse, ekskrementer og foderrester. Affaldet køres i markstak eller udspredes direkte på markjord.

Den årlige affaldsmængde er angivet til total 524 tons.

Indhold af N,P og K er angivet til henholdsvis: 2,6%, 1,2% og 1,7%.

3. Indhentede udtalelser.

3.1. Ansøger.

Ansøgning om dispensation i henhold til opbevaringskapaciteten.

4. Kommunens bemærkninger.

De væsentlige miljømæssige gener ved drift af produktionsvirksomheden er lugtgener. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder" – i h.t. denne vejledning må et støjniveau på 60 db(A) accepteres.



5. Øvrige oplysninger.

Bov kommune er tilsynsførende myndighed i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 7 og påser, at de meddelte vilkår overholdes.

Opmærksomheden henledes i øvrigt på at olie- og kemikalieaffald bortskaffes i henhold til lov nr. 178/1972 om bortskaffelse m.v. af olie- og kemikalieaffald.

6. Aktoversigt.

Fra Jørgen Peter Feldstedt, ansøgning om miljøgodkendelse.

Fra kommunen, anmodning om en udtalelse hos ansøgeren.

7. Kortbilag.

Situationsplan 1:500 modtaget den 18. november 1991.

Kommunens opmåling januar 1988, samt udsnit af geodædisk kort 1:25000.