



Kerteminde
Kommune

**Miljøgodkendelse af
IBF
IKAST BETONVAREFABRIK
Odensevej 39A
5550 Langeskov**

CVR-nr.: 37537314

P-nr.: 1002725666

B202

07.08. 2025

Kerteminde Kommune

Teknik, Klima & Byudvikling
Lindøalleen 53
5330 Munkebo

MILJØGODKENDELSE

For: **IBF – Ikast Betonvarefabrik**
Adresse: Odensevej 39A, 5550 Langeskov
Matr.nr.: Matrikel nr.: 4bc, Ejerlav: Birkende By, Birkende
CVR-nummer: 37537314
P-nummer: 1002725666
Listepunkt nummer: K 202

Godkendelsen omfatter:

B 202. Cementstøberier, betonstøberier (herunder betonelementfabrikker og betonvarefabrikker) samt betonblanderier med en produktion på mere end eller lig med 20.000 tons pr. år.

Sag:

Sagsnr.: S2025-1917
Dokumentnr.: D2025-
Afgørelse annonceret den: 7. august 2025
Godkendelse udarbejdet af: Kim A. Hansen
KS: MAR

Klagefristen udløber den: 2. oktober 2025

Bilag:

Oversigtskort
Støjberegninger

Kopi af denne godkendelse er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen (CVR nr. 12070918)
- Friluftsrådet (CVR nr. 56230718)
- Danmarks Naturfredningsforening (CVR nr. 60804214, kerteminde@dn.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening (CVR nr. 54752415, kerteminde@dof.dk)
- Danmarks Fiskeriforening (CVR nr. 45812510)
- Sportsfiskerforbundet (CVR nr. 37099015, fyn@sportsfiskerforbundet.dk)
- Greenpeace (CVR nr. 89198313)

Indhold

OVERSIGTER OVER TIDSFRISTER	4
BAGGRUND FOR GODKENDELSEN	4
AFGØRELSE	4
GENERELT	5
INDRETNING OG DRIFT	5
LUFTFORURENING	5
STØJ.....	6
AFFALD.....	7
JORD, GRUNDVAND OG OVERFLADEVAND	7
EGENKONTROL.....	8
DRIFTSJOURNAL	8
KLAGEVEJLEDNING	1
SØGSMÅL.....	1
MILJØTEKNISK VURDERING	1
Gældende miljøgodkendelse.....	1
Lovgrundlag.....	1
Virksomhedens placering og etablering	1
Virksomhedens indretning og drift.....	1
Virksomhedens forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger	1

Oversigter over tidsfrister

Aktivitet	Tidsfrist	Vilkårs nummer
Additiver, hvilket stoffer anvendes, produktionsblad/sikkerhedsblad skal sendes til Kerteminde Kommune	3 måneder efter godkendelsen er trådt i kraft	Vilkår 22
Driftsinstruktion til tankvognscheffør	Senest 1 måned efter godkendelsen er trådt i kraft	Vilkår 6
Ansøgning om håndtering af overflade, samt dimensionering af bassin	Inden godkendelsen tages i brug	Vilkår 27 + 28

Baggrund for godkendelsen

Ansøgningen omhandler miljøgodkendelse (B202) B 202.Cementstøberier, betonstøberier (herunder betonelementfabrikker og betonvarefabrikker) samt betonblanderier med en produktion på mere end eller lig med 20.000 tons pr. år) til ny produktions bygning for færdigbeton til levering på byggepladser. Der er i dag en miljøtilladelse til produktion af færdigvarer. Denne produktion nedlægges såfremt der opnås miljø- & byggetilladelse til nybygningen.

Værket etableres med materialesiloer, doseringsanlæg og blandestation indendørs i en stor produktionshal, samt opstilling af fem pulversiloer i gavlen. Til værket etableres desuden modtagesilo for aflæsning af materialer og transportbånd til det indendørs siloanlæg, samt en vaskeplads for rengøring af betonbiler med tilhørende bundfældningsbassiner - uden afløb.

Værkets maksimale årlige kapacitet er 125.000 tons.

Beskrivelse af produktionen er vedlagt som bilag.

Afgørelse

Da der er tale om en helt anden produktion (færdig beton) i forhold til den eksisterende (betonelementer) skal ansøgningen om en miljøgodkendelse betragtes som en ny ansøgning og meddeles i henhold til §33 i Miljøbeskyttelsesloven.

Kerteminde Kommune meddeler miljøgodkendelse i henhold §33 i Miljøbeskyttelsesloven i henhold til virksomhedens ansøgningsmateriale.

Vilkår og de tilgrundliggende vurderinger fremgår af vedlagte miljøgodkendelse.

Denne afgørelse tager ikke stilling til spildevandsforhold, nedrivninger af eksisterende produktionsbygninger eller byggetilladelse, disse skal søges separat.

Miljøgodkendelsen meddeles på nedenstående vilkår.

Vilkår mærket med (s) er standard-vilkår for B202 fastsat i standardvilkårsbekendtgørelsen. Vilkår vedrørende spildevand er mærket med (d), individuelle vilkår er mærket med (i) og modificeret standardvilkår (m).

Generelt

1. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.(s)
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.(s)

Indretning og drift

3. Cement, flyveaske, mikrosilika og pulverkalk samt øvrige pulverformige råvarer, der anvendes løbende i produktionen, skal håndteres i lukkede systemer.
Pulversiloer til opbevaring af ovennævnte råvarer skal være forsynet med sikkerhedsventil samt en overfyldningsdetektor, som ved aktivering giver både akustisk og visuel alarm. Siloerne skal være tilsluttet silofiltre til rensning af fortrængningsluft. Filtrene skal være placeret på toppen af siloen.(s)
4. Pulverformige råvarer i sække, big-bags og lignende, der anvendes til forsøg eller reparationer, skal opbevares indendørs.(s)
5. Tankbil og pulversilo skal overvåges under opblæsning af råvarer i siloen. Opblæsningen skal standses øjeblikkeligt ved brud på silofilteret, ved overfyldning af silo eller ved udslip af støv fra påfyldningsslange, koblinger, opblæserrør eller silo. Slinger og opblæserrør skal tømmes med efterluft, når opblæsning af pulverformige råvarer er afsluttet. Restluft i tankbilen må ikke udledes gennem virksomhedens silo. En eventuel prop i aflæsserslange eller rørstop skal forsøges fjernet, uden at aflæsserslangen tages af, og uden at tankbilens topdæksel åbnes.(s)
6. Virksomheden skal have nedskrevne driftsinstrukser til tankbilchaufførerne om påfyldning af pulversiloer, jf. vilkår 5. Virksomheden skal fremsende instrukserne til tilsynsmyndighedens orientering senest 1 måned efter modtagelsen af godkendelsen eller idriftsættelsen af virksomheden.(s)
7. Virksomheden må ikke give anledning til støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens opfattelse er væsentlige for omgivelserne.(s)

Luftforurening

8. Filtre på pulversiloer skal kunne begrænse emissionen af total støv til mindre end 10 mg/normal m³.
(s)
9. Afkast fra punktudsug fra støvende procesanlæg (blandere, vægte, tørreanlæg, sold, maskiner til produktion, transportanlæg, fyldning af sække og støvsugning) skal forsynes med filter, der kan overholde en emissionsgrænseværdi for total støv på 10 mg/normal m³.(m)
10. Afkast fra rumudsug, procesanlæg og fra udsugning fra særlige arbejdssteder, skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. (m)
- 11.

STØJ

12. Virksomhedens samlede støjbelastning af omgivelserne må ikke overstige følgende grænseværdier, angivet som det konstante, ækvivalente, korrigerede lydtryksniveau i dB (A). (i)

Tabel I. Grænseværdier for støjbelastningen fra virksomheden målt udendørs.

Tidsrum/Områdetype (faktisk anv.)	Mandag - fredag kl. 07.00-18.00 lørdag kl. 07.00-14.00	Mandag - fredag kl. 18.00-22.00 lørdag kl. 14.00-22.00 søn- og helligdag kl. 07.00-22.00	Alle dage kl. 22.00-07.00
Områdetype (faktisk anvendelse)			
2. Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder	60	60	60
3. Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne)	55	45	40
5. Boligområder for åben og lav boligbebyggelse	45	40	35
8. Boliger i åbent land	55	45	35

13. Maksimalværdien af støjniveauet må om natten (22:00 – 07:00) ikke overstige 55 dB(A) målt ved nærmeste bolig. De i ovenstående tabel anførte grænseværdier skal overholdes inden for de nedenfor anførte tidsrum:
- For dagperioden kl. 07.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer
 - For aftenperioden kl. 18.00-22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time
 - For natteperioden kl. 22.00-07.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.
- Disse tidsrum betegnes som referencetidsrum. (i)
14. Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende, dog normalt højest 1 gang årligt dokumentere, at vilkår 11 overholdes. Dokumentation for overholdelse af vilkår 11 skal ske i form af resultater af støjberegninger eller støjmålinger udført, når virksomheden er i fuld normal drift og i øvrigt efter tilsynsmyndighedens anvisninger. Udføres dokumentation for overholdelse af vilkår 11 som beregninger, skal disse udføres efter den nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 "Beregning af ekstern støj fra virksomheder" - eller nyere. Dokumentationen skal indeholde de oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for tilsynsmyndighedens vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Specielt skal støjkilderne beskrives og deres kildestyrke angives. Udføres dokumentationen som måling, skal dette ske ved måling af den støj virksomheden påfører omgivelserne. Målingerne skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder" - eller nyere.(s)
15. Beregningerne eller målingerne skal gennemføres af et laboratorium, der er akkrediteret af DANAK til at udføre "Miljømålinger - ekstern støj" eller godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømålinger - ekstern støj".(s)
16. Der må ikke nedknotes i nattetimerne (i)
17. Rapport med dokumentation af målinger/beregninger for støjemissioner indsendes til Kerteminde Kommune i et eksemplar senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. Såfremt støjmålingerne jf. vilkår 14 viser overskridelse af støjkrav skal virksomheden udarbejde, gennemføre og regelmæssigt gennemgå en plan for håndtering af støj og vibrationer. Planen og den regelmæssige gennemgang skal fremvises til tilsynsmyndigheden på forlangende.(s)

Affald

18. Spild af pulverformige råvarer, brændstof, olie og kemikalier skal straks opsamles. Alt opsamlet spild af brændstof, olie og kemikalier, inkl. opsugningsmateriale, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. Opsamlingsområder som gruber, spildbakker, opsamlingskar og lignende skal tømmes efter behov. Opsamlingsområderne skal til stadighed kunne rumme indholdet af den største beholder i området, hvor det er krævet, (m)
19. Støvende affald skal opbevares i tætte, lukkede emballager eller på anden måde sikres mod støvflugt. Det støvende affald skal oplagres på en måde, så det sikres at der ikke sker en spredning til de omkringliggende områder.(m)
20. Oplaget af bundslam fra bundfældningsbassinet må ikke give anledning til støvgener eller på anden måde støve (i)
21. Vandet fra bundfældningsbassinerne må kun afventes i produktionen, som vaskevand eller som støv - dæmpende.(i)
22. Vandet fra bundfældningsbassinet skal genbruges til produktion samt i vidst mulige omfang til vask af inventar og lastvognenes tromler. Hvis der anvendes vand af drikkevandskvalitet skal den anvendte mængde noteres i kontrolskema.(i)

Jord, grundvand og overfladevand

23. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.(s)
24. Tilsætnings- og hjælpestoffer samt farligt affald skal opbevares i egnede, tætte og lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Farligt affald skal mærkes, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. Ovennævnte krav gælder dog ikke for oplag i tanke omfattet af bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. Syrer kan dog opbevares i det fri i lukkede palletanke eller lignende på tæt belægning, såfremt oplagsplads og kloaksystem er indrettet således, at spild af syre ikke vil kunne løbe til jord, grundvand, overfladevand eller kloak.(s)
25. Indsmøring af betonkanoner må kun ske på en tæt belægning med fald mod sump eller afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.(s)
26. Spuling af støbeforme og maskindele samt betonkanoner og andet rullende materiel skal ske på tæt belægning med fald mod bundfældningsbassin, hvorfra der sker kontrolleret afledning.(m)
27. Bassiner til procesvand og beton - slam skal være tætte.(s)
28. Bundfældningsbassinet skal sikres mod overløb. (i)
29. Tætte belægninger, gruber og bassiner samt opsamlingskar skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.(s)

Egenkontrol

30. Før nye filtre til pulversiloer og afkast fra henholdsvis støvende procesanlæg, skal virksomheden fremskaffe og opbevare nedenstående oplysninger fra leverandøren (m):
- Dokumentation for, at filtret ved den pågældende anvendelse kan overholde den relevante emissionsgrænseværdi, jf. vilkår 8 og 9.
 - Leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filteret.
 - Filtre skal kontrolleres, vedligeholdes og udskiftes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger. Kontrol af filtre skal dog som minimum foregå hver 3. måned og ved synlig støvemission fra filtrene, og kontrollen skal tillige omfatte en visuel inspektion af renluftsiden eller i afkastkanalen af posefiltre o. lign. for check af utætheder. Renluftsiden eller afkastkanal skal efterfølgende rengøres for støvaflejring af hensyn til kommende inspektioner.
31. Virksomheden skal efter leverandørens forskrifter, dog mindst 1 gang årligt, foretage eftersyn og funktionsafprøvning af sikkerhedsventiler og overfyldningsdetektorer på pulversiloer, jf. vilkår 3, f.eks. ved kortslutning af systemernes følere.(s)
32. Virksomheden skal løbende og mindste en gang årligt foretage visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af befæstede arealer og tætte belægninger herunder opsamlingskar, gruber, tankgrave og bassiner. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.(s)
33. Hvert 5. år skal en uvildig sagkyndig foretage kontrol af befæstede arealer og bundfældningsbassin (når dette tømmes for slam), Kerteminde Kommune kan dog kræve en hyppigere uvildig kontrol dog højst 1. gang pr. år. Rapporten skal tilsendes tilsynsmyndigheden seneste 4 uger efter. (i)

Driftsjournal

34. Der skal løbende føres driftsjournal med angivelse af:
Virksomhedens årlige produktion.
Dato for og resultatet af løbende kontrol, vedligeholdelse samt udskiftning af filtre, jf. vilkår 28.
- Dato for og årsag til hændelser med utilsigtet udslip af pulverformige råvarer samt angivelse af foretagne udbedringer eller korrigerende handlinger.
 - Dato for og resultatet af kontrol af sikkerhedsventiler og overfyldningsdetektorer, jf. vilkår 29.
 - Dato for og resultatet af det årlige eftersyn af befæstede arealer, tætte belægninger, gruber, opsamlingskar, mv., jf. vilkår 30.
 - Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen for Nævnenes Hus. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk.

Klagefristen er 8 uger.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Kerteminde Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når klagen sendes, skal der betales et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder/organisationer. Gebyret betales via Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke indsendes via Klageportalen, hvis der ikke er særlig grund til dette. Hvis der ønskes fritagelse for brug af Klageportalen, skal klager sende en begrundet anmodning til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Hvis kommunens afgørelse eventuelt ønskes prøvet ved domstolen, skal sagsanlæg være anlagt inden 6 måneder efter, denne afgørelse er modtaget, eller hvis afgørelsen påklages, inden 6 måneder efter den endelige afgørelse foreligger. Reglerne for klage og søgsmål fremgår af kapitel 11 i miljøbeskyttelsesloven.

Afgørelsen offentliggøres på Digital MiljøAdministration ([Forside - Digital MiljøAdministration](#)) den 7. august 2025

Efter klagefristens udløb får virksomheden skriftlig besked om indholdet af eventuelle klager.

Klagefristens udløb er den 2. oktober 2025

Efter klagefristens udløb får virksomheden skriftlig besked om indholdet af eventuelle klager.

Søgsmål

Ønskes godkendelsen, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101 prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at miljøgodkendelsen er annonceret i dagspressen. Fristen for at anlægge søgsmål er således den 26. februar 2009.

Kopi af denne godkendelse er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen (CVR nr. 12070918).
- Friluftsrådet (CVR nr. 56230718).
- Danmarks Naturfredningsforening (CVR nr. 60804214, kerteminde@dn.dk).
- Dansk Ornitologisk Forening (CVR nr. 54752415, kerteminde@dof.dk).
- Danmarks Fiskeriforening (CVR nr. 45812510).
- Sportsfiskerforbundet (CVR nr. 37099015, fyn@sportsfiskerforbundet.dk).

KERTEMINDE KOMMUNE

**Miljøteknisk redegørelse vedr.
IBF, Odensevej 39a, 5550 Langeskov**

Sagsbehandler:
Kim Hansen
kawh@kerteminde.dk
Mobil; 20 14 50 97

Kerteminde Kommune
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

Miljøteknisk vurdering

Gældende miljøgodkendelse

Virksomheden er i dag miljøgodkendt til at producere betonvarer (125.000 tons/år) og har en gældende godkendelse fra 1. november 2006.

I afgørelse har Kerteminde Kommune haft overvejelser om der skulle ske en sammenskrivning af de forhold, der kunne revurderes og de forhold, der skulle have en fornyet godkendelse. Ud fra en vurdering om hvad der vejer tungest er vi kommet frem til at hele godkendelsen er ny, hvilket giver virksomheden 8 års retssikkerhed.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse 2024-10-11 nr. 1093 om miljøbeskyttelse

Bekendtgørelse 2021-11-15 nr. 2079 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse 2024-09-02 nr. 1027 om godkendelse af listevirksomhed

Lovbekendtgørelse 2014-04-22 nr. 433 Forvaltningsloven

Virksomhedens placering og etablering

Virksomheden er liggende på matrikel nr. 4bc Birkende By, Birkende, i kommuneplans område 7.E.09 - Betonvirksomheder ved Langeskov.

Der må udelukkende ligge betonfabrikker.

Nedenstående er en vurdering af det ansøgte i forhold til vilkår i bekendtgørelsen om standardvilkår. Det er vurderet, hvorvidt Kerteminde Kommune finder de enkelte vilkår relevante for at virksomheden kan opfylde de miljømæssige påvirkninger af miljøet er minimale og om der evt. bør stilles yderligere vilkår.

Ikke anvendte standard vilkår

Vilkår 8 +13 + 14 + 31 – Vilkårene er ikke medtaget da det ikke er aktuelt for virksomheden.

Der er enkelte standard vilkår som er tilrettet så de dækker virksomheden reelle driftssituation, disse er markeret med (m). det drejer sig om vilkårene 9, 24 og 28.

Virksomhedens indretning og drift

Hvad angår produktionsbeskrivelse henvises til bilag.

Den nuværende produktion nedlægges og der vil fremover kun være produktion af færdig – beton, som bliver leveret til aftagere med lastvogne ca. 35 læs om dagen.

Der bliver ca. 250 arbejdsdage fra 06:00 til 20:00 dog kan der forventes længere arbejdsdage samt produktion i weekender.

Levering af råvarer forventes at blive leveret i tidsrummet kl. 06:00 – 18:00.

Virksomhedens forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Luftforurening

Den primære kilde til luftemissioner er støvet fra bladning og pumpning af råvarer fra lastvogne op i siloerne. Det er vigtigt at virksomheden er opmærksom på at filtre ikke stopper og at producentens anvisninger for hvordan filtre kontrolleres og håndteres.

Med de vilkår som er stillet er det Kerteminde Kommunes vurdering at der ikke vil ske en væsentlig forurening af luften.

Spildevand

Der vil kun forekomme sanitært spildevand.

Andet overfladevand ledes til bundfældningsbassin, hvorfra det vil blive genbrugt i produktionen samt til vaske af maskiner og lastvogne, samt til støv - dæmpende foranstaltninger.

Bassin størrelserne er svarende til størrelserne på andre bassiner på Ikast Beton Fabrikkers virksomheder i Give og Åbenrå. Der er i vilkårene stillet krav om at bassinerne på intet tidspunkt må løbe over, eller på anden måde være årsag til at der sker en forurening af omgivelserne. Der skal søges om spildevandstilladelse både for eksisterende forhold, men også for nye.

Støj og vibrationer

De beregnede støjniveauer, som fremgår af støjrapporten viser at de scenarier, der sat op i forhold til drift dag og aften kan overholde grænseværdierne i Miljøstyrelsens støjvejledning.

Beregningerne viser et råderum i det støjmæssige niveau i dagtimerne (kl. 7.00 – 18.00), mens der i aften-og nattetimerne ikke ville kunne nedknuses, da støjvilkårene derfor ikke ville kunne overholdes. Virksomheden har udtrykt ønske om at for udvidet dagsperiode fra 07:00 – 18:00 til 06:00 – 18:00, der skal dog være tungtvejende grunde til at dette kan tillades, såsom at der ikke er proportionalitet i ikke at give en udvidelse. I dette tilfælde kan det ikke tillades, da deres leverancer kan leveres inden for den periode som vejledningen beskriver.

Med den præmis, at der kun nedknuses i dagtimerne er det Kerteminde Kommune vurdering at støjvilkårene i Miljøstyrelsen vejledning kan overholdes.

Affald

Udover den almindelige dagrenovation, vil der opstå affaldsfraktioner i form af knust beton og betonrester fra tomterne efter vask. Bundslammet fra bundfældningsbassinerne, grus fra rensning af tromler samt andre betonrester tørres og nedknuses efter behov og vil i videst mulige omfang indgå i produktionen igen, eller blive solgt som knust beton.

Brugte filtre skal bortskaffes efter producenters anvisning.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Egenkontrol

Med de vilkår (28 – 31) som er stillet for egenkontrol, er det Kerteminde Kommunes vurdering at de er dækkende for virksomheds produktionsaktiviteter og kan sikre at der ikke sker en væsentlig forurening af de omkring liggende områder.

Andet

Kerteminde Kommune har ikke forholdt sig til anden lovgivning end den der styrer denne godkendelse. Hvis virksomheden evt. vil påbegynde byggeaktiviteter skal der indgives ansøgning til Kertemindes miljøafdeling jf. Miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 2, hvorefter byggeafdeling kan meddele byggetilladelse.

Forholdet til anden lovgivning

Planforhold

Der er den 6. marts 2025 meddelt landzonetilladelse for projektet.

Habitats – bekendtgørelsen

Der er foretaget en habitatvurdering ift. Habitatbekendtgørelsen.

Vurdering i forhold til Natura 2000-områder;

Der er foretaget en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, har en væsentlig påvirkning af Natura 2000-områder. Natura 2000 områder er et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Kerteminde Kommune må ikke meddele tilladelser og dispensationer til projekter, der kan skade de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder) eller de strengt beskyttede arter, jf. EU-Habitatdirektivet og det tilhørende bilag IV. Kerteminde Kommune skal derfor vurdere den mulige påvirkning i sagsbehandlingen.

Nærmeste Natura 200 fuglebeskyttelse ligger 9 km fra projektet (Odense Fjord). Kerteminde vurderer ikke at projektet har nogen miljømæssig påvirkning af området, da det ligger i så stor en afstand.

Nærmeste beskyttede internationale naturbeskyttelsesområde til ansøgte ændring ligger umiddelbart op ad ejendommens østlige skel. Der er tale om Natura 2000-område nr. 113 Urup Dam, Brabæk Mose, Birkende Mose og Illemose.

Natura 2000 – område nr. 113 er bestående af habitatområde H97, hvor udpegningsgrundlaget er:

Vurdering i forhold til habitatdirektivets bilag IV arter.

Arter beskyttet ifølge habitatdirektivets bilag IV må ikke indfanges, slås ihjel eller forstyrres med vilje, deres yngle- og rasteområder må ikke beskadiges eller forstyrres.

Der er ifølge Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007, Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV samt Forvaltningsplan for flagermus (2013) registreret følgende bilag IV-arter i området omkring projektet:

Skæv vindelsnegl
Sumpvindelsnegl
Mygblomst
Kransnålalge-sø
Næringsrig sø
Vandløb
Kalkoverdrev
Tidvis våd eng
Urtebræmme
Avneknippemose
Rigkær
Skovbevokset tørvemose
Elle- og askeskov

Kerteminde Kommune vurderer, at de primære miljøpåvirkninger fra pladsen vil være støj og støv.

Det er oplyst at proces- og regnvand fra nybyg opsamles og genanvendes - regn- og overfladevand if. eksist. overflader er der ikke planlagt ændring af, derudover er det oplyst at det nye produktionsanlæg er langt mere miljøvenligt i forhold til støj og udledning mv, ligesom det nye produktionsanlæg placeres i større afstand til Natura 2000-området.

Kerteminde Kommune har ikke kendskab til bilag IV-arter på ejendommen. Der kan dog potentielt være flagermus i området, men disse vurderes ikke at blive påvirket negativt af ansøgte projekt.

Kerteminde Kommune vurderer derfor, at det ansøgte ikke i sig selv eller i kumulation med andre projekter vil skade bilag IV-arter eller arter og naturtyper i Natura 2000-området. Kommunen vurderer desuden, at landzonetilladelsen ikke vil hindre opnåelse af gunstige bevaringsstatus for arterne eller naturtyperne i Natura 2000-området. Kerteminde Kommune vurderer derfor, at en nærmere konsekvensvurdering ikke er påkrævet.

Vurdering i forhold til målsat vandløb - Geels Å;

Der vil fra projektet ikke være nogen direkte udledning, da det vand, som forekommer ved vask af inventar i videst mulig omfang bliver genbrugt.

Kerteminde Kommune vurderer ikke at der vil være nogen væsentlig påvirkning af Geels Å.

Samlet vurdering

Med de standard vilkår, der er benyttet i denne godkendelse samt de vilkår som Kerteminde Kommune har tilføjet, er det Kerteminde Kommunes vurdering at vilkårene er dækkende for selv produktionen og de emissioner, der kan forekomme, så der ikke sker en væsentlig tilførelse af forurenende stoffer til omgivelserne.