

Polyprint A/S
Reprovej 5
8722 Hedensted

Stationsparken 1
7160 Tørring
T: 79755000

Susanne Juul Sørensen
D: +4579755674
M: +4521130562
Mail:
susanne.j.soerensen
@hedensted.dk
Sagsnr. 09.02.00-P19-2-20

10.5.2023

Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes basistilstandsrapport

Polyprint A/S er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens¹ bilag 1, listepunkt 6.7: *Behandling af overflader på stoffer, genstande eller produkter under anvendelse af organiske opløsningsmidler, navnlig med henblik på appretering, påtrykning, påføring af overfladelag, affedtning, imprægnering, kachering, lakering, rensning eller vædning, med en forbrugskapacitet med hensyn til opløsningsmiddel på mere end 150 kg/time eller mere end 200 tons/år.*

Hedensted Kommune er i gang med at revurdere Polyprint A/S' eksisterende miljøgodkendelse. Virksomheden har endvidere søgt om miljøgodkendelse til udvidelse af virksomhedens trykkapacitet, denne ansøgning behandles samtidig.

Ifølge godkendelsesbekendtgørelsen skal nogle bilag 1 virksomheder udarbejde en rapport med oplysninger om og dokumentation for jordens og grundvandets tilstand med hensyn til forurening (basistilstandsrapport) i forbindelse med godkendelse eller revurdering af virksomhedens bilag 1 aktiviteter.

I den forbindelse har virksomheden fremsendt oplysninger vedrørende de forhold, der er beskrevet i Trin 1 til 3 i EU Kommissionens vejledning om basistilstandsrapport².

På baggrund af de fremsendte oplysninger skal Hedensted Kommune træffe afgørelse om, hvorvidt virksomheden skal have udarbejdet en fuld basistilstandsrapport (Trin 4 til 8 i EU Kommissionens vejledning).

Afgørelse

Hedensted Kommune vurderer, på baggrund af de fremsendte oplysninger, at Polyprint A/S ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 15, idet det vurderes, at de farlige stoffer/blandinger af stoffer, som virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver i forbindelse med sin bilag 1-virksomhed ikke vil kunne medføre risiko for længerevarende påvirkning af jord og grundvand på virksomhedens areal.

Afgørelsen er truffet med hjemmel i godkendelsesbekendtgørelsens § 48, stk. 1 og 2, jf. § 15, stk. 1.

Hedensted Kommunes vurdering og begrundelse

Hedensted Kommune skal vurdere, om Polyprint A/S bruger, fremstiller eller frigiver relevante farlige stoffer, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 15. Dette indebærer, at karakteren og mængden skal udgøre en risiko for længerevarende jord- eller grundvandsforurening.

¹ Bekendtgørelse nr. 2080 af 15. november 2021 om godkendelse af listevirksomhed

² Vejledning om basistilstandsrapport, jf. Den Europæiske Unions Tidende af 6. maj 2014, C136. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A52014XC0506%2801%29>

Hedensted Kommune vurderer, på baggrund af det fremsendte, at der kan være risiko for kontakt til jord og grundvand i forbindelse med følgende aktiviteter på virksomheden:

- Modtagelse og bortskaffelse af faste stoffer
- Flydende kemikalier herunder:
 - Modtagelse af kemikalier
 - Opbevaring og transport af kemikalier
 - Nedgravede tanke
 - Bortskaffelse af kemikalier

Modtagelse og bortskaffelse af faste stoffer

Virksomheden anvender faste råvarer, polyethylen-granulat (PE), til ekstrudering af folie. Faste råvarer opbevares i otte siloer placeret nord for fabrikken eller i sække placeret indendørs i lagerhal eller telt. Hver silo kan indeholde 80 m³ granulater. Håndtering af granulatet foregår gennem rørføringer eller med en truck. Ingen af de faste stoffer anses at kunne give anledning til forurening af jord eller grundvand. Hedensted Kommune vurderer, at skulle der ske udslip af granulater til omgivelserne, er der monteret filtre i alle afløb i de områder, hvor der håndteres granulat, således at dette kan opsamles, inden det kan medføre længerevarende forurening af jord og grundvand.

Affald i form af lim og hærder er kategoriseret som "fast affald" og opbevares i telt 2 med betonbelægning med hældning ind mod midten. Teltet er placeret bag virksomheden i nærheden af miljøcontaineren. Tomme containere fra farve opbevares i samme telt som lim og hærder.

Flydende kemikalier

Virksomheden modtager og anvender følgende grupper af stoffer.

- Lim og hærder: Morchim PL 278 og CF 744 samt Henkel LA 7782 og LA 6083
- Fortyndere: Kemetyl og Brenntag
- Farve til tryk: Sun/Huber - hvid og kulør.

Det er vurderet, at de tre nævnte grupper af stoffer alle er relevante med hensyn til mulig forurening af jord og grundvand.

Modtagelse af kemikalier

Al modtagelse af råvarer foregår ved virksomhedens vareindlevering. De største enheder der modtages er palletanke med et indhold på 1.000 liter. Fra vareindleveringen bliver lim, hærder og farve transporteret internt til de respektive indendørs opbevaringsrum eller til virksomhedens to miljøcontainere, som anvendes til opbevaring af trykfarve. Der findes ingen afløb i vareindleveringen eller i produktionslokalerne, så et eventuelt spild kan let fjernes med kattegrus. I farverummene er der heller ikke afløb. Her er der installeret en opsamlingsrende, som kan indeholde volumen af den største beholder i rummet (1000 L) i tilfælde af spild.

Miljøcontainerne er placeret på fast fundament og på en asfaltbelægning. Pladsen er konstrueret således at der er fald mod en opsamlingsbrønd på ca. 12.000 l. Når man ankommer til pladsen lukkes der for afløbet fra den 12.000 l opsamlingsbrønd videre til regnvandskloakken. Dvs. at et evt. indhold i opsamlingsbrønden ikke kan pumpes videre i kloaksystemet, så længe pladsen er i brug. Sker der lækage eller andet under aflæsning vil dette være i opsamlingsbrønden, hvorfra det kan pumpes op. Hvis man glemmer at åbne for afløbet, når man forlader pladsen, vil det automatisk åbne igen efter en time, således at opsamlingsbrønden ikke løber fuld af regnvand.

Hedensted Kommune vurderer, at de etablerede sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med modtagelse af kemikalier medfører, at der ikke kan ske længerevarende forurening af jord og grundvand i forbindelse med modtagelsen af kemikalier.

Opbevaring og transport

De 2 miljøcontainere til opbevaring af trykfarve er placeret nord for virksomhedsbygningerne. Miljøcontainere er indrettet med 2 etager og udstyret med en spildrist, som kan indeholde volumen af den største beholder (1000 L).

Når farven skal anvendes, transporteres IBC-containeren til farve lagrene vha. en truck. Den interne transportvej fra de udendørs miljøcontainere til farvelagre sker via en port, hvor trucken kan køre indenfor. Den udendørs transport sker på en belægning af SF-sten. Under transporten vil man passere relativt tæt på udendørs kloakafløb.

Der vurderes dog ikke at være en risiko for, at der kan ske længerevarende forurening ved uheld, da trykfarven har en meget høj viskositet (over 40 v. Din Cup), og derfor ikke umiddelbart vil kunne løbe ud af beholderen, hvis den bliver utæt.

Fra farve lager 1 er der etableret en rampe til transport af spandfarver i beholdere på 15 kg ind til produktionen. Spandene transporteres med en vogn og køres direkte fra farvelageret og til trykmaskiner. Transporten fra farvelageret og ind i bygningen sker via den overdækkede rampe, som er etableret med en opkant, så evt. spild kan tilbageholdes i rampen og opsamles. På den baggrund vurderes det, at transporten af spandfarve kan forløbe uden risiko for jord eller grundvand ved et evt. spild.

Lim og hærder kan også opbevares på "Gården", der en eksisterende lagerhal, der er beliggende ved siden af telt 2. I lagerhallen er der mulighed for opbevaring af 50 ton granulater og 30 ton lim og hærder samt andre ikke-forurenende materialer og reservedele, som kan oplagres her efter behov. Opbevaringen sker i containere, som er placeret på tæt belægning, og produkterne har en meget høj viskositet, som muliggør en hurtig og nem opsamling ved et evt. spild.

Hedensted Kommune vurderer, at opbevaring og transport af trykfarve, lim og hærder ikke medfører, at der ikke kan ske længerevarende forurening af jord og grundvand.

Nedgravede tanke

Polyprint A/S har tre nedgravede tanke med følgende indhold:

- Tank på 10 m³ indeholdende ethanol
- Tank på 10 m³ indeholdende ethylacetat
- Tank på 20 m³ indeholdende N-propanol

Tankenens indretning er udført som beskrevet i virksomhedens miljøgodkendelse dateret den 9. juni 2009 samt tillæg af 8. juli 2022. Virksomheden foretager ugentlige pejlinger af tankenes væskestand. Væskestanden sammenholdes med det registrerede forbrug, så et eventuelt svind opdages. Endvidere bliver der ført journal over forbruget fra tankene og påfyldning af disse.

Påfyldning af tankene foregår under overvågning af chaufføren og en medarbejder fra Polyprint A/S. Inden påfyldning på tankene lukkes kloakafløb på påfyldningspladsen af. Tankene tømmes, renses og tæthedsprøves vha. vakuum og ultralyd, ifølge miljøkrav eller anbefaling fra dem der tester dem, alt efter hvad der kommer først (kortest interval). Tankene er senest inspiceret og tæthedsprøvet i juni 2019. Konklusionen var at alle 3 tanke var i fin tilstand og de skal inspiceres igen efter 5 år, dvs. juni 2024.

Det vurderes, at de nedgravede tanke ikke udgør en risiko for forurening af jord og grundvand.

Bortskaffelse af flydende farligt affald

Farve- og fortynderaffald fra trykkeriet, køres i lukkede spande med spændebånd til farverummet, hvor affaldsbeholderen er placeret. Resterne i farvespanden tømmes ned i en IBC-container på 1000 L. Når IBC-containeren er fuld, transporteres den med en truck til virksomhedens miljøcontainer, som anvendes til fortynderaffald.

Containeren er indrettet med to etager og udstyret med en spildrist, som kan rumme volumen af den største beholder (1000 L).

Den interne transportvej fra farverummene til miljøcontaineren sker via en port i farverummet, hvor trucken kan køre udenfor og direkte hen til miljøcontaineren på en belægning af SF-sten.

I forbindelse med etableringen af den nye miljøplads med 2 råvarecontainere indkøbes der en ny miljøcontainer, som placeres sammen med disse. Fremadrettet vil man skulle passere kloakafløb under transporten til miljøcontainer. Derfor er der på bygningerne langs transportvejen monteret måtter, der bruges til overdækning af kloakafløb, når der transporteres spildfortynder. Der transporteres ca. 2-3 beholdere om ugen. Måtterne er tilgængelige ved alle de kloakafløb, hvor der i umiddelbar nærhed kan forekomme transport af flydende farligt affald.

Affaldet i miljøcontaineren afhentes derfra ved at det suges direkte op fra IBC-containerne og i tankbil. Der kan forekomme små spild under opsugningen. For at undgå forurening af jord og grundvand er der monteret jernplader foran den nuværende miljøcontaineren, som kan tilbageholde eventuelle spild. Dette kan efterfølgende fjernes med kattegus, som er opbevaret i telt 1, umiddelbart ved siden af.

På den nye plads er der som tidligere beskrevet tæt belægning, og fald mod en opsamlingsbrønd.

Håndtering af flydende farligt affald vurderes derfor ikke at medføre længerevarende forurening af jord og grundvand.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres den 10.5.2023 dels på [Digital miljøadministration](#) (DMA) dels på [kommunens hjemmeside](#).

Klagevejledning

Afgørelsen kan ifølge godkendelsesbekendtgørelsen § 61 stk. 5 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Proceduren for en eventuel klage fremgår af bilag 1.

Med venlig hilsen

Susanne Juul Sørensen
Miljøingeniør

Kopimodtagere

- Danmarks Naturfredningsforening, cvr. 60804214 og p-nr. 1002121278
- Friluftsrådet, cvr. 56230718 og p-nr. 1003112789
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord, cvr. 37105562, og p-nr.: 1020864415

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet af

- Ansøgeren
- Styrelsen for Patientsikkerhed – Tilsyn og Rådgivning Nord
- Enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen
- Klageberettigede foreninger og organisationer.

Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort på [Digital Miljøadministration](#) og [kommunens hjemmeside](#). Klagefristen er fire uger efter datoen for offentliggørelse. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hedensted Kommune via Klageportalen. Klagefristen regnes for overholdt, når klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage over en afgørelse, skal anvende **Klageportalen**. Klageportalen tilgås via www.borger.dk eller www.virk.dk eller direkte på [Nævnenes Hus](#)

Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer skal logge på Klageportalen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. På [Nævnenes Hus](#) kan klager finde information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, "spørgsmål og svar" samt telefonnummer og e-mailadresse til supportfunktionen i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr. Klagegebyret er fastsat til 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Udnyttelse af tilladelsen inden klagefristens udløb, herunder påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder, sker på eget ansvar, og indebærer ingen indskrænkninger i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen jf. miljøbeskyttelseslovens § 96.