

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Gml Landevej 12 + 16, 8544 Mørke	Dato for tilsyn: 27.5.2020
Ejer: Finn Vestergård	Tidsforbrug på ejd.: 1 time
CVR nr.: 13517304	Dato for forrige tilsyn: 26.4.2017
CHR nr.: 27853	Tilsynsførende: Marlene
Betaler: Finn Vestergård Gml Landevej 12, 8544 Mørke	Tilstede ved tilsynet: Finn
Andre ejendomme:	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori: Basistilsyn

Tilsynskampagne: Ja

Der er ført tilsyn med (sæt x):

Dyrehold/produktion	x	Opbevaring og bortskaffelse af affald	x
Gødningsopbevaring/-håndtering	x	Erhvervsmæssige olietanke	x
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	x
Spildevand-/afløbs		Andet	

Type af husdyrbrug:	Husdyrbrug med § 11-godkendelse >75-250 DE
Kategori: 1b	§ 11

Risikoscore før tilsyn: 3,14	Risikoscore efter tilsyn: 3,14
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, innskærpelse(r) (ja/nej):	nej	
Dato -	Håndhævelsestype -	Kommentar -

Antal markstakke: 0	
----------------------------	--

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

Gml landevej 12 og Gml landevej 16 er sammenmatrikuleret og § 11 miljøgodkendelsen fra 2014 er gældende for begge ejendomme. Begge ejendomme har efterfølgende fået lavet skift mellem dyretype i 2017.

På tilsynsbesøget var der ingen svin på stald.

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 20879103

Ejers mail: bojenvestergaard@skylinemail.dk

DYREHOLD/ PRODUKTION**Tilladt produktion på Gml Landvej 12:****Tilladelsesdato: § 11 miljøgodkendelse fra 2014 samt skift mellem dyretype 14-06-2017**

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75 % fast	1.616		48,51	Indgangsvægt: 30,0	Afgangsvægt: 116,0

Samlet antal DE: 52,82**Antal DE nu:****Registreret produktion på Gml Landvej 12:****Dato for registrering: landbrugsindberetning 2018/2019**

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	593		16,42	Indgangsvægt: 31,0	Afgangsvægt: 111,2

Samlet antal DE: 16,42**Tilladt produktion på Gml Landvej 16:****Tilladelsesdato: § 11 miljøgodkendelse fra 2014 samt skift mellem dyretype 14-06-2017**

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75 % fast	1.616		48,51	Indgangsvægt: 30,0	Afgangsvægt: 116,0
smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	1960		9,13	Indgangsvægt: 7	Indgangsvægt: 30

Samlet antal DE: 48,51**Antal DE nu:****Registreret produktion på Gml Landvej 16:****Dato for registrering: landbrugsindberetning 2016/2017**

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	588		17,24	Indgangsvægt: 32	Afgangsvægt: 115,3
smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	0		0	Indgangsvægt:	Afgangsvægt:

Samlet antal DE:

Tilsynskommentar

På tilsynsbesøget var der ingen produktion (dyr på stald) på Gml landvej 12 eller på Gml Landvej 16.

OPBEVARINGSANLÆG

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Interval 5/10	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2000	25.01.2015.	0	1.650	10	
Fortank til gyllebeholder	01-01-1900		0	20		
Gyllekanaler	01-01-1900		0	35		

Beholdere med smågrisegylle med indhold af medicinsk zink? nej

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej
Er logbog udfyldt korrekt? (Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m ² (10 m i diameter))	Se tilsynskommentar herunder	
Er indløb dykket? (Kan flydelag brydes ved fyldning af beholder)	x	
Er indløb sikret mod tilbageløb?	x	
Er der spjæld fra beholder til fortank? (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		x
Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position? (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)	Maskinstation overfører gylle med sugkran	
Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen? (Kan fraviges ved manuel overvågning)		
Er pumper forsynet med afbryder?		
Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?		
Er hovedtavle aflåst?		
Er der påfyldningsalarm?		

Tilsynskommentar

Der var ingen produktion af grise på ejendommen. Gyllebeholder var tømt for gylle og der stod på tilsynsbesøget kun vand i gyllebeholderen. Der føres ikke logbog pt over gyllebeholderen, da der kun er vand i beholderen. Når/Hvis der kommer gylle i beholderen igen, skal der igen føres logbog jf. gældende regler, og der skal etableres tæt flydelag på gyllebeholderen igen.

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

Flydende gødning

Samlet opbevaringskapacitet i m ³ :	1705
Samlet produktion af gylle (ud fra tilladelse) i m ³ :	2040
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:	
Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr.:	63,18

Fast gødning – ingen fast gødning på ejendommen

Størrelse af møddingsplads i m ³ :	-
---	---

Samlet produktion af fast gødning (tilladelse) i m ³ :	-
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:	-
Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr:	-

Tilsynskommentar

Ved fuld produktion på ejendommene er der 9 mdr. Opbevaringskapacitet til gyllen

GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødning (m ³ pr. år)	Flyd. gødning (m ³ pr. år)	Gældende fra
-	-	-	-	-	-

	Ja	Nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?	ikke relevant	
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?		x
Fosformængde i gødning (jf. normtal*) for ejd. uden gødningsregnskab Udbringningsareal (ha): Krav om max 30 kgP/ha overholdt: *http://www.anis.au.dk/fileadmin/DJF/Anis/dokumenter_anis/Forskning/Normtal/Normtal_2016_endelig.pdf	Ikke relevant	

Tilsynskommentar

--	--

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej
Er der markstak / ensilagestak?		x
Er der markmødding?		x
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)		
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)		
Er der luft- og vandtæt overdækning?		
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?		
Ligger markstakken på et omdriftsareal?		
Cirkuleres markstakken?		
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?		

Er afstandskrav overholdt? (Gælder også wrap og høballe) <ul style="list-style-type: none"> • 15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej • 30 m til naboskel • 25 m til levnedsmiddelvirksomhed, ikke-almen vandforsyning • 50 m til almen vandforsyning • 50 m til kategori 1- og 2-natur (175 m for svine- og fjerkrægødning) 		
---	--	--

BORING		
Vandforsyning: Ejendommene er på fælles vandværk		
Er der egen boring (placering på kort)? nej		
Er der markboring (placering på kort)? nej		

SKADEDYR		
	Ja	Nej
Bekæmpes fluer ?	x	
Opbevares foder utilgængeligt for rotter (hvad gøres der)?	X – ordning ved Mortalin	
Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette skal anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside (www.syddjurs.dk).		

Tilsynskommentar

	Der er sikringsordning på Gml Landevej 12 ved Mortalin. Såfremt der konstateres rotter på Gml Landevej 16, da skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Se ovenstående ifht anmeldelse.
--	---

SPILDEVAND		
	Ja	Nej
Rengøres maskiner på lovlig plads?	X – i marken	
Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder?		
Er der olieudskiller/ sandfang, så olie ikke kan ende i fx gyllebeholder?		
Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale?		
Er afstandskrav for vaskeplads overholdt? <ul style="list-style-type: none"> • 50 m til vandløb og sø • 50 m til almen drikkevandsforsyning • 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009 		
Føres spildevand fra malkerum/vaskerum til lovlig beholder?		

Tilsynskommentar

--	--

AFFALD				
Affaldsart	Beholdertype	Transportør	Modtageanlæg	Bemærkninger
Andet papir og pap og plast	600 l container samt alm dagrenovationscontainer		Reno Djurs - Dagrenovation	
Døde dyr	På spalter og overdækkes med presenning		Daka	
Klinisk risikoaffald	Kanyleboks		Har små mængder og derfor ikke afleveret i flere år. Benytter Marius Pedersen.	Husk kvittering for aflevering af kanyler
spildolie	1 200 l tromle i maskinhus på betongulv		Har tidligere afleveret igennem foderstofvirksomhed.	Husk kvittering for aflevering af spildolie

OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE AF AFFALD MV.			
	Regler for opbevaring	Regler for bortskaffelse	Id. nr.
Plast, papir mv.:	Ryddeligt, gerne i beholder	Genbrugsplads	50.00 (papir) 52.00 (plast)
Kanyler:	I hård plast eller glas.	Klinisk affald på genbrugsplads eller via Marius Pedersen. Bortskaffes min. 1 gang årligt.	66.00
Spildolie: (Oplag > 20L)	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering	06.00
Kemikalier:	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Genbrugsplads mod kvittering	86.00
Medicin:	Aflåst / utilgængeligt	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering	05.13
Døde dyr:	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Inden for 24 timer eller på køl/frost	87.00

Tilsynskommentar – generelt affald

--	--

Tilsynskommentar – animalsk affald

--	--

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE							
Fabr.år	Fabr.nr.	Klassifikation	Type nr.	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
2009	Gr nr. 505323	Tank (Produkt på væskeform)	40494 A3	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)	1800 l	I maskinhus på betongulv uden afløb	

	Ja	Nej
Synligt hel vejen rundt (5 cm fra væg):	x	
Overfyldningsalarm:	x	

Underlag*: Plasttanke på flad bund skal ud over fast/stabilt underlag også stå på tæt underlag, fx plast-/gummimatte. Endvidere er der afstandskrav og brandkrav, jf. Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007		
Risiko for tilløb til afløb:		x
Tegn på slid/behov for tæthedsprøve:		x
Risiko for uheld/forurening ved påfyldning og tankning:		x

VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.

Type godkendelse: § 11 miljøgodkendelse fra 11.04.2014	Vilkårene i godkendelsen er kontrolleret ved tilsynet.
--	--

MILJØRISIKOVURDERING

Dato for vurdering	27.5.2020	
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	1	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	3	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
E. Sårbarhed	5	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
Samlet score	3,14	