

Kopi til tilsynsagen

ØT → ar. 2



**Fyns Amt**

**Teknik- og  
miljøforvaltningen**  
Vand/miljøafdelingen

Ringe Kommune  
Teknisk forvaltning  
Tinghøj Allé 2  
5750 Ringe

gælder nu Korsvangen 7

Journal nr. (Bedes anført ved alle henvendelser)

Deres ref.

Dato

8-76-11(473)/4-90  
LH/vb

17. JAN. 1991

**Vedr.: Indretning og drift af genbrugsstation, genbrugscenter og modtageplads for olie- og kemikalieaffald på matr. nr. 8 cg og 8 ca Rynkeby By, Ringe, beliggende Korsvangen 5, Ringe.**

#### **Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 5.**

Fyns Amt, vand/miljøafdelingen har ved skrivelse af 2. maj 1990 fra Ringe Kommune modtaget ansøgning om kap. 5-godkendelse af modtageplads for olie- og kemikalieaffald på ovenstående lokalitet.

Efterfølgende er der ved skrivelse af 14. august 1990 og senest telefonisk medio december 1990 fremsendt supplerende oplysninger til behandling af miljøansøgningen.

#### **Relationer til miljøbeskyttelsesloven.**

Modtagepladser for olie- og kemikalieaffald kan henføres til punkt G1 "Anlæg for oplagring eller deponering af affald, herunder fyldpladser, lossepladser og specialdepoter til slam eller slagger, modtagestationer eller modtagepladser for olieaffald eller kemikalieaffald samt affaldsforbrændingsanlæg" på listen over særligt forurenende virksomheder, der er omfattet af miljøbeskyttelseslovens kap. 5, § 35. Amtet er godkendende og tilsynsførende miljømyndighed.

Ifølge Miljøstyrelsens udtalelse om godkendelse af containerpladser af 5. september 1989 kan den netop etablerede genbrugsstation i form af en containerplads også anses som værende omfattet af punkt G1 på listen over særligt forurenende virksomheder med amtet som godkendende og tilsynsførende myndighed.

Genbrugscentret, der udgør en del af genbrugsstationen, idet det drives fra samme ejendom og af Ringe Kommune, kan henføres til pkt. G2 "Anlæg for behandling eller oparbejdning af affald" på listen over særligt forurenende virksomheder. Fyns Amt har ved skrivelse til Ringe Kommune den 25. maj 1990 anført, at hele virksomheden vurderes at være omfattet af godkendelsespligten, hvilket Ringe Kommune efterfølgende har accepteret.

Teknik- og miljøforvaltningen - Telefax 66 15 45 59

Amtsgården · Ørbækvej 100 · 5220 Odense SØ · Telefon 66 15 94 00 · Direkte 66 15 47 94 + lok.nr. · Telefax 66 15 91 60

## **De foreliggende oplysninger om virksomhedens indretning og drift.**

### **Ansøgningen.**

Ansøgning om godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven er modtaget 3. maj 1990 incl. følgende bilag:

- Tegning nr. 1, Situationsplan 1:1.000, dateret 25. april 1990.
- Tegning nr. 2, Grundplan for carport 1:50, dateret 2. maj 1990.
- Tegninger nr. 2a-8, diverse snitplaner for carport.
- Kort over genbrugsstationens indretning 1:250, dateret 5. marts 1990.

Ansøgningen om godkendelse til etablering af modtagepladsen for olie- og kemikalieaffald skal ses på baggrund af kommunens ønsker om at flytte den nuværende modtageplads fra Ringe Kommunes renseanlæg, Assensvej 76 B til den allerede etablerede og ibrugtagne genbrugsstation på Korsvangen.

To årlige indsamlingsdage for giftaffald fra kommunens landbrug ønskes bibeholdt på Assensvej 76 B. To dage pr. år holdes der således åbent, og der er bemandede for aflevering af tom emballage fra landbruget, der umiddelbart herefter pakkes og forsendes til Kommunekemi. Der påregnes derfor ikke længere oplag af kemikalieaffald på renseanlægget.

Supplerende oplysninger fra Ringe Kommune er modtaget 15. august 1990 incl. følgende bilag:

- Drifts- og sikkerhedsinstruks for modtagepladsen, dateret 22. maj 1978.
- Oversigtstegning, 1:2.000, dateret 13. august 1990.
- Plan for indretning af modtageplads, 1:250, dateret 13. august 1990.
- Oversigt over modtagne genbrugelige materialer fra genbrugsstation til genbrugscentret i maj, juni og juli 1990.

Derudover foreligger en række supplerende oplysninger indhentet under vand/miljøafdelingens besigtigelse af virksomheden den 4. oktober 1990.

### **Beliggenhed af genbrugsstation og modtageplads.**

Beliggenheden af virksomheden fremgår af bilag A.

Virksomheden er beliggende i område I1, der er omfattet af kommuneplanen for Ringe Kommune endeligt vedtaget den 17. december 1985.

Arealet ligger i område I1, som er udlagt til erhvervsformål. Kommunalbestyrelsen kan ifølge kommuneplanens rammer for lokalplaner tillade, at der opføres en enkelt bolig til den enkelte virksomhed, når det kan dokumenteres, at boligen er nødvendig for en forsvarlig drift af den pågældende virksomhed. Den faktiske udnyttelse af området i dag er til virksomheder med boliger til indehavere mv, samt enkeltboliger fra perioden før området blev udlagt til erhvervsområde.

Nærmeste beboelser er således beliggende i området 20 m nord og øst for genbrugspladsen- og centret.

Nærmeste boligområder, område B1 og B5, er beliggende på den modsatte side af hovedlandevej 9 (Odense-Svendborg). Afstanden er 170 m mod vest og syd.

I en afstand af 120 meter mod sydvest ligger et rekreativt område R3, der er udlagt til kolonihaver med forbud mod overnatning.

Genbrugsstationen og genbrugscentret er i dag etableret og ibrugtaget. Modtagefaciliteterne for olie- og kemikalieaffald forventes etableret og taget i brug i efteråret 1990, under forudsætning af meddelelse af nærværende godkendelse.

### Virksomhedens indretning og drift.

Den samlede virksomheds indretning fremgår af bilag B.

Hele containerpladsen for sorteret affald er befæstet med ca. 9 cm asfaltbelægning (GAB1).

Det samlede befæstede areal udgør ca. 4.770 m<sup>2</sup>, hvoraf tagarealerne udgør 800 m<sup>2</sup>.

Driften af det samlede anlæg vil blive varetaget af Ringe Kommune.

Containerpladsen incl. modtagelse for olie- og kemikalieaffald vil blive bemandet i åbningstiden:

Mandag-lørdag fra kl. 13.00-18.00.

nu man-kr 10-18  
lørd 10-18

Genbrugscentret er i drift på hverdage i tidsrummet kl. 07.00-16.00.

(er en selvstændig virksomhed nu med eget CVR nr.)

Afhentning af fyldte containere og tromler m.m. vil foregå om formiddagen.

Så i 2008 er der adgang til af godkendelsen

Såvel genbrugsstation, olie- og kemikaliemodtageplads og genbrugscentret er indhegnet med et 1,8 meter højt hegn.

### Genbrugsstationen:

Der er etableret en udendørs containerplads til opdeling af det indkomne affald i følgende fraktioner:

! andre fraktioner (se hjemmeside) nu

1. Knust glas til omsmelting (2 containere á 17 og 25 m<sup>3</sup>).
2. Diverse metaller til omsmelting (8 containere á 1,5 m<sup>3</sup>).
3. Aviser (1 container á 2,5 m<sup>3</sup>).
4. Pap (1 container á 2,5 m<sup>3</sup>).
5. Flamingo (1 container á 2,5 m<sup>3</sup>).
6. Jord og natursten (1 container á 17 m<sup>3</sup>).
7. Beton (1 container 12 m<sup>3</sup>).
8. Tegl (1 container).
9. Haveaffald til kompost (3 containere á 17 m<sup>3</sup>).
10. Losssepladsaffald (1 container á 25 m<sup>3</sup> og 2 af 17 m<sup>3</sup>).
11. 15 containere (á 1,5 m<sup>3</sup>) til diverse genbrugsmaterialer såsom glas, flasker, papir, pap, metal, plast mv.

I alt opstilles ca. 37 containere på pladsen.

Brugerne sorterer selv deres affald i de opstillede containere.

De 15 minicontainere køres derefter ind i genbrugscentrets hal, hvor indholdet håndsorteres. Transporten foregår med en el-truck.

Ringe Kommune har indgået en samarbejdsaftale med TARCO VEJ A/S i Fjelsted om genbrug af forsorterede rene fraktioner af beton og tegl.

Det beton og tegl, der modtages på genbrugsstationen, er hidtil kørt til et midlertidigt depot på Ringe Kommunes jorddepot, der tidligere var fyldplads. Fremover vil fraktionerne blive kørt direkte til TARCO VEJ A/S.

? sandlager ?

Haveaffald køres til et midlertidigt depot på den tidligere fyldplads. Det overvejes på længere sigt at iværksætte en kompostering af haveaffaldet, eventuelt på oven for nævnte jorddepot.

Affaldskategorien "Lossepladsaffald" er usorteret affald.

Nedenstående genanvendelige affaldsfraktioner agtes afsat som følger:

- |                            |   |                                  |
|----------------------------|---|----------------------------------|
| 1. Flasker og glas         | : | Nordfyns Flaskecentral.          |
| 2. Knust glas              | : | Holmegårds Glasværker, Fensmark. |
| 3. Avispapir               | : | Marius Pedersen A/S, Odense.     |
| 4. Blandet papir og pap    | : | Papirfabrik i Grenaa.            |
| 5. Plastfolie              | : | Marius Pedersen A/S, Odense.     |
| 6. Flamingo                | : | Diverse.                         |
| 8. Metaller                | : | Uniscrap, Svendborg.             |
| 9. Beton og tegl           | : | TARCO VEJ A/S, Fjelsted.         |
| 10. Haveaffald til kompost | : | Depot.                           |
| 11. Lossepladsaffald       | : | Sandholdt-Lyndelse Losseplads.   |

#### Modtageplads:

Olie- og kemikalieaffald fra private modtages i den indrettede modtagehal, hvor det sorteres og pakkes.

Modtagehallen udgør en del af den opførte nybygning på arealet, hvori der ligeledes forefindes redskabsrum og carport.

Hallen er 20 m<sup>2</sup> stor og forsynet med aflåselig dobbeltport. Umiddelbart inden for porten er der placeret en 6 kg pulverlukker. Der er ingen udsugning af rumluft, men derimod naturlig ventilation via åbninger i taget.

Gulvet i hallen er forsynet med en 5 cm opkant, og der er anlagt fald mod en gulvrist med afløb i midten. Afløbet føres til en udendørs nedgravet beholder på 200 liter.

Opdelingen af olie- og kemikalieaffaldet sker i henhold til Kommunekemi's liste over affaldsgrupper. Der forventes følgende kategorier og årlige mængder:

- |                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| 1. Malingsrester | 2.500 kg                         |
| 2. Gift          | 3.000 kg (incl. landbrugsaffald) |
| 3. Batterier     | 300 kg                           |

Indledning  
omtaget og  
forbedret  
d. 10.1.2002

4.	Spildolie incl. filtre	500 ltr.
5.	Spray-dåser	600 ltr.
6.	Diverse syre	600 ltr

Affaldskategorierne gift, medicinrester og kanyler opbevares i aflåst skab i rummet. De øvrige kategorier vil blive opbevaret indendørs i depotrummet.

Olie opbevares i 200 l's tromler, mens olieholdigt affald, oliefiltre mv. opbevares i spændbåndsfade. Kemikalieaffald opbevares i godkendte plastsække.

Drifts- og sikkerhedsinstruksen for modtagestationen vil blive revideret i overensstemmelse med nærværende godkendelse.

### Genbrugscentret.

Genbrugscentret er igangsat på den nuværende adresse den 1. februar 1990. Centret modtager genbrugelige materialer fra Ringe Kommune og indsamler desuden materialer i Årslev og Ryslinge Kommune.

Det overvejes i øjeblikket at åbne mulighed for at der kan modtages visse fraktioner af affald fra de to kommuner.

I genbrugscentret foretages granulering af flamingo på en granuleringsmaskine, der er opstillet indendørs i bygning I.

I bygning I foretages endvidere sortering/adskillelse af diverse genbrugelige materialer.

I bygning II findes en presse til papir, pap og plastik mv. Desuden findes sorteringsborde og et mindre udsalg for genbrugsting.

Der findes ingen udendørs oplag af materialer ved bygning I og II.

Derimod oplagres de sammenpressede baller med papir, pap, plast mv. på et ubefæstet areal bag ved olie- og kemikaliehallen, se bilag B. Arealet er veldrænet til det kommunale kloaksystem. Det er oplyst, at der lejlighedsvis henstilles større enkeltdele, fx metalkomponenter på arealet.

Genbrugscentret og mandskabsfaciliteterne opvarmes af to mindre oliefyr, hvor der anvendes let fuelolie. Fyrenes effekt er uoplyst, men de er af villafyr-størrelse. Afkasthøjden er opgivet til henholdsvis ca. 5,5 meter og ca. 6,5 meter.

### Virksomhedens forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger.

#### Luftforurening.

Der er ingen oplysninger om luftforurening, herunder lugt- og støvemission fra virksomheden.

Containere med haveaffald henstår i så kort tid, at der hidtil ikke er konstateret lugt herfra. Containerpladsen fejles ofte for at undgå støvflugt.

udgjort  
i 2008  
for selv-  
stændig  
virksomhed  
FMK vurderede  
i 2008 at  
Genbrugscentret  
på Ringevej 5  
er pkt K52

### **Støjforurening.**

Støjkilderne i forbindelse med driften af genbrugs- og modtagestationen er kørsel med personbiler og lastbiler, samt håndtering af containere.

Personbilernes rute for den interne kørsel vil være afhængig af hvilken type affald, der skal afleveres.

Ind- og udkørsel vil foregå via den på bilag B viste låge.

Lastbilernes rute for den interne kørsel vil være afhængig af hvilken type affald, der skal afhentes.

Der påregnes max. 10 til- og frakørsler pr. dag med varebiler og 2 til- og frakørsler med lastbiler. Hvis der senere påbegyndes modtagelse af papir og pap fra kommunens virksomheder eller samarbejdet med Årslev og Ryslinge Kommuner intensiveres, vil der ske en øgning af trafikken til og fra virksomheden.

Der er ingen oplysninger om det forventede støjniveau som følge af virksomhedens drift, ligesom der ikke er oplysninger om evt. støjbegrænsende foranstaltninger. Der arbejdes med lukkede døre og vinduer i genbrugscentret.

### **Forurening af jord, grund- og overfladevand.**

I alt ca. 4.770 m<sup>2</sup> af pladsen, er befæstet med asfalt. Hertil kommer 920 m<sup>2</sup> veldrænet grusareal bag ved olie- og kemikaliehallen.

Der findes opslugningsmateriale til opslugning af mindre spild med olie- eller kemikalieaffald. Desuden findes brandslukningsmateriale samt personligt værneudstyr på anlægget.

For at afværge forurening ved eventuelt spild i forbindelse med håndteringen af olie- og kemikalieaffald i modtagehallen, er der gulv afløb med afløb til jordtank på 200 liter.

Overfladevandet fra pladsen afledes til den kommunale regnvandsledning med forbindelse til et eksisterende forsinkelsesbassin med olie-/sandfang, der er fælles for en stor del af erhvervsområdet. Forsinkelsesbassinet afleder overfladevand til Sallinge Å.

Der er ingen olie- og benzinudskillere på afløbet fra selve containerpladsen.

Ringe Kommune har i forbindelse med udarbejdelse af nærværende godkendelse den 16. november 1990 meddelt tilladelse til afledning af overfladevand og sanitært spildevand til det kommunale kloaksystem. Tilladelsen er indarbejdet i nærværende godkendelse.

Hvad angår vandindvindning oplyser Ringe Kommune, at der ikke findes enkeltindvindinger inden for en afstand af 300 m fra anlægget.

## **Fyns Amt, vand/miljøafdelingens vurdering af de miljømæssige forhold.**

### **Forholdet til affaldsplanlægningen.**

Fyns Amt finder driften af genbrugsstationen og genbrugscentret, samt etableringen af den projekterede modtagefacilitet for olie- og kemikalieaffald for positiv, idet disse anlæg som helhed vil være med til at øge genanvendelsen inden for amtet og sikre en hensigtsmæssig håndtering af olie- og kemikalieaffald fra private.

Muligheden for aflevering af genanvendelige materialer, olie- og kemikalieaffald og andet farligt affald, vurderes ikke at være i strid med forslaget til Affaldsplan 1990-2002 for Ringe Kommune og Affaldsredegørelsen for Fyns Amt juni 1989.

Det skal bemærkes, at kommunens forslag til affaldsplan er under behandling i Fyns Amt. Nærværende godkendelse vurderes ikke at være til hinder for gennemførelsen af den endelige plan.

### **Godkendelsens status.**

I forbindelse med vurderingen af eventuel luft-, grund- og overfladevand samt støjforurening af omgivelserne er det ikke muligt at adskille forureningsbidragene fra de tre aktiviteter.

Vand/miljøafdelingen finder derfor, at der skal gives en samlet godkendelse omfattende genbrugsstation, genbrugscenter og modtagestation for olie- og kemikalieaffald på matr. nr. 8 cg og 8 ca Rynkeby By, Ringe, beliggende Korsvangen 5, Ringe.

### **Affaldstyper.**

Modtagestationen bør ikke betjene de virksomheder, som er omfattet af afleveringspligten, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 804 af 15. december 1989 om olie- og kemikalieaffald. Såfremt kommunen ønsker det, kan der tillades modtagelse af mindre mængder affald fra mindre virksomheder.

Der bør stilles vilkår om, at Ringe Kommune een gang årligt indsender en årsopgørelse over de tilførte affaldsmængder og typer. Modtagevirksomhed/sted bør ligeledes anføres.

Med henblik på at undgå, at byggeaffaldet iblandes forurenende affaldstyper, bør det ved vilkår fastlægges, at containeren med byggeaffald friholdes for glaseret tegl, mineraluld, asbest (herunder tagplader fra før 1. juni 1987), imprægneret træ, plast, bitumen, tagpap, malede dele, fugemasse, blyartikler, el- og VVS-installationer.

### **Luft-/lugtforurening.**

Hvad angår lugtforurening, bør der stilles vilkår om, at eventuelle lugtgener i forbindelse med driften af genbrugsstation/modtageplads skal imødegås.

Desuden bør der stilles vilkår om, at der ikke foretages adskillelse af køle- og fryseapparatet, således at der frigives kølemiddel til omgivelserne. Ønskes der foretaget sådanne adskillelser, bør der forinden anskaffes et særligt apparatur for tømning af apparaterne uden emission til omgivelserne.

Imødegåelse af støvflugt bør fortsat ske ved hyppig fejning af pladsen, om nødvendigt suppleret med vanding.

### **Fyringsanlæggene.**

Alle oliefyrede varmeanlæg til bygningsopvarmning skal årligt energikontrolleres og om fornødent justeres med passende mellemrum.

I henhold til Byggestyrelsens bekendtgørelse nr. 223 af 14. maj 1984 skal oliefyrede varmeanlæg mindre end 120 kW indfyret effekt kontrolleres min. 1 gang årligt af skorstensfejer eller oliefyrsmonter (OR-ordningen). Ved denne kontrol måles og vurderes bl.a. brænderens forbrændingskvalitet (røggassens indhold af sod og kuldioxid). Eventuelle fejl og mangler skal bringes i orden inden 4 uger efter besøget.

I driftsinstruksen bør der være krav om en registrering af, hvornår fyringsanlæggene er tilset i henhold til OR-ordningen.

Miljøstyrelsens luftvejledning nr. 6/1990 angiver, at fuelolie ikke må anvendes i brændere med indfyret effekt mindre end 1 MW. Der bør derfor stilles krav om, at der skiftes fra fyring med let fuelolie til gasolie, fra det tidspunkt, hvor den nuværende beholdning er opbrugt.

Højden af afkastet fra fyrene skal være i overensstemmelse med det til enhver tid gældende bygningsreglement.

### **Støjforurening.**

Da erhvervsområdets faktiske udnyttelse i dag er en blanding af erhverv og bolig og der ifølge Ringe Kommune ikke foreligger dokumentation for nødvendigheden af de enkelte boliger for de pågældende virksomheder, finder vand/miljøafdelingen, at området støjmæssigt må betragtes som "Blandet bolig- og erhvervsområde". Støjgrænserne bør derfor fastsættes i henhold hertil.

Boligområderne B1 og B5 kan betragtes som "åben, lav boligbebyggelse", mens støjgrænseværdien gældende i området med nyttehaver bør fastsættes med udgangspunkt i de der gælder for et blandet bolig og erhvervsområde. Dette er i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder".

Bidraget fra aktiviteterne i området til det ækvivalente, korrigerede lydniveau målt i dB(A) bør ved udendørs opholdsarealer ved nærmeste bolig i områderne I1, B1 og B5 samt R3 bør ikke overstige nedenstående vejledende grænseværdier for sådanne områder:

I erhvervsområde I1 og området med nyttehaver, område R3:

Mandag-fredag : kl. 07.00-18.00 55 dB(A)  
Lørdag : kl. 14.00-18.00 45 dB(A)

I boligområderne B3 og B5:

Mandag-fredag : kl. 07.00-18.00 45 dB(A)  
Lørdag : kl. 14.00-18.00 40 dB(A)



Vand/miljøafdelingen vurderer, at disse støjkrav kan overholdes med det angivne aktivitetsniveau, primært antallet af til- og frakørsler pr. dag og under forudsætning af, at døre og vinduer i genbrugscentret holdes lukkede i produktionstiden, samt at containere håndteres under hensyn til støjbelastningen i omgivelserne.

Henset til, at det fremtidige aktivitetsniveau ikke kan forudses fuldt ud, bør der stilles vilkår om, at virksomheden skal lade udføre støjmålinger til belysning af virksomhedens støjpåvirkning af omgivelserne, såfremt Fyns Amt finder det nødvendigt, dog max. én gang pr. år.

#### **Forurening af jord-, grund- og overfladevand.**

Genbrugsstationen.

Alle containere bør være tætte og lukkede i bunden.

For at hindre dannelse af perkolat bør containerne være af en overdækket type i de tilfælde, hvor dannet perkolat vil bidrage til forurening af recipienten (fx næringsalte, tungmetaller).

Det vil i så fald dreje sig om, at containerne til diverse metaller til omsmelting, haveaffald og lossepladsaffald, der bør overdækkes. Alternativt bør der kræves anvendelse af containere, der er lukkede i bunden, og som kan overdækkes med presseninger uden for åbningstiden.

Der bør stilles vilkår om, at intet affald på noget tidspunkt må opbevares uden for containerne.

Vand/miljøafdelingen finder den eksisterende asfaltbelægning på genbrugspladsen med fald mod nedløbsbrønde til regnvandsledningen i orden.

Af Ringe Kommunes spildevandsplan fremgår det, at omhandlede område er beliggende i et industriområde inden for et godkendt separatkloakeret kloakopland, hvor det sanitære spildevand afledes til Boltinge Renseanlæg, mens overfladevand/regnvand afledes til Sallinge Å via et regnvandsbassin med olie/sandfang.

Det er vand/miljøafdelingens vurdering, at afledning af overfladevand fra genbrugsstationens kørselsareal er indeholdt i forudsætningerne for etablering af det kommunale regnvandsbassin.

Forekommer der på genbrugspladsen aktiviteter, der kan forurene overfladevandet ud over kørsel på pladsen, bør der etableres rensning ved kilden før afledning til den kommunale regnvandsledning.

Ved besigtigelse af pladsen, hvor der adskilles hårde hvidevarer og andre metalkomponenter, er det konstateret, at der afledes olieholdigt overfladevand ved regnvejr. Da pladsen ikke er forsynet med olieudskiller, er det den 8. oktober 1990 telefonisk aftalt med Ringe Kommune, at alle former for adskillelse mv. fremover vil blive foretaget indendørs hvor eventuelt spild af olie kan tilbageholdes.

Af samme grund bør der ikke tillades vask af køretøjer på pladsen.

For at sikre recipienten Sallinge Å mod forurening/forgiftning i tilfælde af spild, uheld mv. på pladsen, finder vand/miljøafdelingen, at der på afløbet til den kommunale regnvandsledning bør stilles vilkår om etablering af en afspærringsanordning eksempelvis i form af en afspærringsventil/spjæld.

For at hindre forurening af undergrunden og evt. overfladevand via drænene på den ubefæstede plads bag olie- og kemikaliehallen, bør der ikke tillades henstillet større enkeltkomponenter, fx maskindele eller lignende på denne plads.

#### Modtagehallen for olie- og kemikalieaffald.

Der bør stilles vilkår om, at olie- og kemikalieaffald på intet tidspunkt må opbevares uden for modtagehallen.

Væske, der eventuelt opsamles i den underjordiske 200-liters tank, bør betragtes og håndteres som kemikalieaffald indtil andet er dokumenteret. I den forbindelse henledes opmærksomheden på det såvel praktiske som økonomisk forsvarlige i, at der ved hallen træffes foranstaltninger, som forhindrer, at regnvand og sne kommer ind i hallen, idet opsamlet vand bør betragtes som kemikalieaffald indtil andet er dokumenteret.

Der bør stilles krav om, at der uden for modtagehallens port etableres et befæstet areal med afløb til det befæstede areal på containerpladsen, således at eventuelt olie- eller kemikaliespild ikke kan forurene jorden.

#### Genbrugscentret.

Der bør stilles vilkår om, at alt ikke genbrugeligt affald, der har gennemgået en sortering, opbevares i lukkede containere, med henblik på bortskaffelse til forbrændingsanlæg eller til kontrolleret losseplads.

#### Øvrige forhold.

Kommunens oplysninger om bortskaffelse/oplag af haveaffald giver anledning til at præcisere, at oplag af affald er omfattet af bilaget til miljøbeskyttelsesloven, pkt. G1. Det betyder, at aktiviteten ikke må påbegyndes eller udvides før der er opnået miljøgodkendelse hertil.

#### Fyns Amts afgørelse.

I henhold til Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 68 af 24. januar 1989, kap. 5, § 35 om miljøbeskyttelse meddeles hermed godkendelse af indretning og drift af genbrugsstation, genbrugscenter og modtageplads for olie- og kemikalieaffald på ejendommen matr. nr. 8 c<sub>g</sub> og 8 c<sub>a</sub> Rynkeby By, beliggende Korsvangen 5, Ringe, Ringe Kommune.

Godkendelsen meddeles under forudsætning af overholdelse af nedenstående vilkår nr. 1.1-5.3:

#### 1. Generelt.

1.1 De ovennævnte anlæg skal etableres og drives som beskrevet i ansøgningen med de ændringer, tilføjelser mv., som fremgår af de i det følgende anførte vilkår.

- 1.2 Det samlede bidrag fra de tre anlæg til det ækvivalente, konstante, korrigerede lydniveau målt i dB(A) må ved udendørs opholdsarealer ved nærmeste beboelse ikke overstige følgende værdier:

I område I1 og R3:

Mandag-fredag: 55 dB(A) fra kl. 07.00-18.00  
Lørdag: 45 dB(A) fra kl. 13.00-18.00

I områderne B1 og B5:

Mandag-fredag: 45 dB(A) fra kl. 07.00-18.00  
Lørdag: 40 dB(A) fra kl. 14.00-18.00

*lokalt plan  
med disse  
støjgrænser* 56

- 1.3 Ringe Kommune skal på tilsynsmyndighedens forlangende lade foretage miljøstøj-målinger/beregninger til eftervisning af, at ovennævnte støjvilkår kan overholdes ved nærmeste beboelser mod syd og nord.
- 1.4 Støjmålingerne/beregningerne skal foretages af et målefirma/laboratorium, som er uvildigt og godkendt af Miljøstyrelsens referencelaboratorium til at udføre dette arbejde, jf. den til enhver tid gældende liste med disse.

Eventuelle målinger skal foretages 10 m fra nærmeste bolig i retning mod anlæggene, subsidiært i ejendommens skel mod anlæggene. Måleresultaterne skal indsendes til tilsynsmyndigheden og være behørigt ledsaget af oplysninger om de driftsomstændigheder, hvorunder de er fremkommet.

- 1.5 Såfremt støjmålingerne/beregningerne viser, at de i vilkår 1.2 fastsatte støjgrænser for den samlede virksomhed ikke kan overholdes, skal projekt for etablering af støjbegrænsende foranstaltninger udarbejdes og tilsendes Fyns Amt til godkendelse, før etablering af foranstaltningerne finder sted og senest 2 måneder efter, at støjmålingen er gennemført og afrapporteret.

Tilsynsmyndigheden vil efterfølgende tage stilling til omfanget af den fremtidige kontrol, der maksimalt kan omfatte støjmåling 1 gang årligt.

- 1.6 Såfremt der uden for arealet, der omfatter anlæggene, konstateres støv- eller lugtgener, der kan henføres til genbrugsstationen, genbrugscentret eller modtagepladsen for olie- og kemikalieaffald eller deres drift, skal der træffes foranstaltninger til nedbringelse af generne efter tilsynsmyndighedens anvisninger.
- 1.7 Hegnet rundt om pladsen/centret skal forsynes med aflåselig port, der skal holdes aflåst uden for pladsens åbningstid.
- 1.8 Der etableres afspærringspjæld på overfladevandsafløbet fra pladsen umiddelbart inden tilslutning til det kommunale regnvandssystem. Afspærringspjældet aktiveres i tilfælde af spild til regnvandssystemet.
- 1.9 Der skal anvendes gasolie i de to oliefyr fra det øjeblik, den nuværende beholdning af let fuelolie er opbrugt. Afkastenes højde skal være i overensstemmelse med det til enhver tid gældende bygningsreglement.

1.10 Virksomheden skal notere, hvornår fyringsanlæggene er tilset af skorstensfejer eller konsulent. Ved kontrolbesøget af skorstensfejer eller konsulent skal det ved måling dokumenteres, at gasoliebrænderne kan brænde med en CO<sub>2</sub> % i røggassen på mere end 11%, svarende til 6% O<sub>2</sub>, uden at sodtallet (Bacharachs) bliver større end 2. Oplysning herom skal på tilsynsmyndighedens forlangende fremlægges ved tilsynsbesøg.

1.11 Området skal være bemanded i åbningstiden.

1.12 Fyns Amt skal underrettes, når modtagepladsen for olie- og kemikalieaffald sættes i drift.

1.13 En driftsinstruks for alle tre anlæg samt en sikkerhedsinstruks for modtagepladsen for olie- og kemikalieaffald skal tilsendes Fyns Amt til godkendelse senest den 1. marts 1991. Ved ajourføring af driftsinstruksen skal denne fremsendes til Fyns Amts godkendelse.

## 2. Genbrugsstation.

2.1 Der må ikke opbevares affald udenfor containerne.

2.2 De på genbrugsstationen benyttede containere til metaller, haveaffald og lossepladsaffald skal være af den lukkede type. Dog kan åbne containere tillades, hvor aflæsning af affald i lukkede containere besværliggøres i væsentlig grad. Åbne containere skal så vidt muligt overdækkes i tilfælde af nedbør og altid efter genbrugsstationens lukketid. Containerne skal dog altid være tætte i bunden.

2.3 Der må ikke foretages adskillelse af emner eller lignende processer på genbrugspladsen, der kan forurene overfladevandet.

2.4 Området omkring containerne skal friholdes for affald gennem effektiv rengøring.

2.5 Affaldskategorien "Beton og tegl" skal friholdes for forurenede affald, bl.a. glaseret tegl, isoleringsmateriale, asbestaffald, imprægneret træ, plast, bitumen, tagpap, malede dele, fugemasse, blyartikler, el- og VVS-installationer.

bortfaldet  
af 4. sept  
1998

2.6 Der skal foretages en registrering af de affaldsmængder (på vægtbasis), der tilføres genbrugsstationen, og årsopgørelse skal fremsendes til Fyns Amt, vand/miljøafdelingen hvert år senest den 1. februar. Opgørelsen skal som minimum indeholde den totale tilførte affaldsmængde samt den procentvise fordeling af affaldet på de forskellige affaldsfraktioner, hvortil der er opstillet containere med oplysninger om, hvortil de forskellige affaldsfraktioner viderebringes.

2.7 Aktiviteterne på genbrugsstationen skal foregå inden for tidsrummet:

Mandag-lørdag: kl. 13.00-18.00

kl. 10-18

( 5 dec 1996 )

2.8 Der må ikke henstilles større enkeltkomponenter af metal eller andet der kan medføre forurening på den ubefæstede oplagsplads sydvest for modtagehallen.

### 3. Modtageplads for olie- og kemikalieaffald.

3.1 På modtagepladsen må der kun afleveres olie- og kemikalieaffald, der ikke er omfattet af afleveringspligten, dog med enkelte undtagelser (jf. vand/miljøafdelingens vurdering).

3.2 Modtagepladsen skal være under opsyn/bemandet i åbningstiden, og depotrummet skal være aflåst uden for dette tidsrum.

3.3 Arealet uden for modtagehallens port skal asfalteres.

(opgraderet 10.1.02  
6x6,6 m støbt beton  
m. afsperingsventil, opsamlings-  
kapacitet på 250 l inden ventil)

3.4 Det ansvarlige personale skal have modtaget den nødvendige undervisning og løbende holdes ajour med udviklingen inden for området.

3.5 Kategorierne "Gift", "Medicinrester" og "Kanyler" skal opbevares i et aflåst skab i hallen.

3.6 Drifts- og sikkerhedsinstruktion skal udleveres til personalet og skal desuden være tilgængelig i modtagehallen.

Revideret instruks 11.8.02  
(afspæringsventil skal holdes lukket ved afhentning af det farlige affald)  
Revideret 22.9.09 sen 2011

3.7 Væske i opsamlingstanken skal betragtes og håndteres som kemikalieaffald.

(Affald i gulv mod mødter med opsamlingskapacitet på 2,5 m<sup>3</sup>)  
Ny bygning 10.1.02 med

3.8 Kemikalieaffaldskort (jf. Miljøministeriets bekendtgørelse af 17. marts 1976) skal være tilgængelig på modtagepladserne.

3.9 Modtagepladsen skal råde over ikke brændbart opsugnings- og pakkemateriale.

Eventuelt spild af olie- og kemikalieaffald skal fjernes med opsugningsmateriale, så snart det konstateres. Opsugningsmaterialet skal herefter betragtes som kemikalieaffald.

3.10 Ved større uheld skal Fyns Amt underrettes.

3.11 Olie- og kemikalieaffald må på intet tidspunkt opbevares uden for modtagehallen.

Bortfaldet  
4. sept. 1998

3.12 Ringe Kommune skal én gang årligt indsende en årsopgørelse, indeholdende oplysninger om affaldstyper, mængder og aftagere.

### 4. Genbrugscentret.

4.1 Der må ikke foretages vask af køretøjer på virksomhedens arealer.

4.2 Aktiviteterne i genbrugscentret skal foregå inden for tidsrummet:

Mandag-fredag kl. 07.00-18.00 ? (i anøgning står der 7-16)

4.3 Der må ikke foretages adskillelse af apparater indeholdende gasformige kølemidler, således at der sker emission af kølemiddel til omgivelserne.

bortfaldet  
i 2008  
(ander virksomhed  
på nr. 5)

## 5. Spildevand.

Ringe Kommunes tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens kap. 4 til afledning af spildevand fra ejendommen matr. nr. 8 ca, Sødinge By, Ringe er som følger:

Tilladelse til virksomhedens spildevandsudledning er behandlet efter reglerne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 248 af 15. maj 1986 og gives under forudsætning af, at nedenstående vilkår overholdes:

- 5.1 Regnvand fra tagflader samt uforurennet overfladevand fra befæstede arealer afledes til den kommunale regnvandsledning i Korsvangen, der har afløb til bassin med olie- og sandfang.
- 5.2 Der skal etableres afspærringsspjæld i gennemløbsbrønd umiddelbart inden pladsens regnvandssystem tilsluttes regnvandsledningen i korsvangen, således at det ved spild eller andre uheld kan hindres, at der sker udslip af miljøfarlige stoffer til det kommunale regnvandssystem.
- 5.3 Sanitært spildevand afledes til den kommunale spildevandsledning i Korsvangen.

## Klagevejledning i henhold til miljøbeskyttelsesloven.

Afgørelsen vedrørende kap. 5-godkendelsens vilkår 1.1-4.3 kan påklages til Miljøstyrelsen. En eventuel klage skal i givet fald indsendes gennem Fyns Amt, teknik- og miljøforvaltningen, vand/miljøafdelingen, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, og skal være amtet i hænde senest 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen.

Afgørelsen vedrørende kap. 4-tilladelsens vilkår 5.1-5.3 kan påklages til Miljøstyrelsen. En eventuel klage skal indsendes gennem Ringe Kommune, Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe og skal være kommunen i hænde senest 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen.

Klage skal indgives af den, til hvem afgørelsen er rettet, Embedslægen og enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagen udfald, samt af klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens § 74.

Afgørelsen vil blive offentliggjort i dagspressen. Med henvisning til den i annonceteksten angivne dato udløber klagefristen den 21. februar 1991.

  
Jørn H. Jeppesen  
Jørn Hessellund Jeppesen  
Civilingeniør

  
Lars Holm  
Civilingeniør