

K.P.BILER  
Kongevejen 299  
3060 Espergærde

**Center for By Land og Vand**

Natur og Miljø  
Prøvestensvej 52  
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18  
Dato 24.04.2017

Sagsbehandler  
**Christian Bitsch**  
Ingeniør  
Tlf. 49 28 25 10  
CBI55@helsingor.dk  
www.helsingor.dk

**Referat fra miljøtilsyn**

Virksomhedens navn	K. P. Biler
Virksomhedens adresse	Kongevejen 299 B
CVR	166 12 871
Listepunkt	Q1
Virksomhedstype	Autoværksted
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn
Dato for tilsynet	19.03.2019
Der er ført tilsyn med:	Hele virksomheden
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Nej
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Ingen indberetning
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Ingen indberetning

**Offentliggørelse**

Helsingør Kommune skal som følge af ændringer i tilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup> offentliggøre denne tilsynsrapport digitalt, hvilket vil ske på hjemmesiden [www.dma.mst.dk](http://www.dma.mst.dk). Hvis I har nogen bemærkninger til dette brev, så bedes I venligst sende dem til mig inden **03.04.2019**.



Området er udlagt til landzone

### **Støj**

Der forekommer ingen støjende aktiviteter for åben dør/port. Der er 2 boliger på matriklen og ca. 40 m til nabobolig.

### **Luftforurening**

Udluftning er ført over tag. (ind i væg og derefter over tag)  
Rummet opvarmes med et ældre oliefyr.  
Der bruges en 50 liter dunk som tank til fyret.

### **Spildevand/overfladevand**

Der er ikke afløb fra værkstedslokalet.  
Gulvet er udført i støbt beton.

### **Affald**

Kvitteringer for aflevering af farligt affald blev forevist.

Jernskrot bliver afleveret hos Kvistgård Jern og Metal A/S.

<sup>1</sup> Bek. nr. 117 af 28. januar 2019 om miljøtilsyn.

Spildolie bliver opbevaret i en godkendt beholder med dobbelte vægge.

Kalundborg Oliegenbrug tømmer beholderen, ca. 2 gange om året. Beholderen kan indeholde 500 liter.

Brugte dæk går til genbrug.

Brugte akkumulatorer bliver afleveret til leverandøren, lyddæmpercentralen.

Bemærkninger:

Du må godt bruge en dunk til opvarmning af fyret hvis den er under 50 liter.

Med venlig hilsen

Christian Bitsch