

Tilsynsrapport for prioriteret miljøtilsyn på:

Adresse:	Bandsbølvej 29, 6893 Hemmet
CVR:	39527553
Type:	H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Prioriteret tilsyn – d. 29-06-2026
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- **Det skal hurtigst sikres at der ikke er risiko for, at restvand løber ned i regnvandsbassinet ved fx overfyldning af opsamlingsbeholder.**
 - Regnvandsbassinet skal tømmes for restvand/ensilagesaft.
- Opsamlingsbeholderens volumen opfylder ikke byggebladets anvisninger: Ved udsprinkling skal byggebladet følges = **Der skal etableres minimum 139 m3 opsamlingsbeholder.**
- Vurdering af udsprinklingsareal:
 - **Areal ved læhegn og mark vest for læhegn er ikke egnet for udsprinkling af restvand, da marken er drænet. Der kan ikke opnås tilstrækkelig afstand til dræn.**
- Regnvandsbassinet til tagvand skal have et vådvolumen på min. 175 m³. Bassinet bør flyttes, så der ikke er risiko for forurening med restvand/ensilagesaft.
- Der er stadig steder mellem siloelementer mod nord, hvor ensilagesaft/restvand trænger ud gennem fuger.
- Gyllen forsures tilstrækkeligt ved tilsyn - dog skal alle måneders gennemsnitlige pH-værdi være mindre end 6,0.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Regnvandsbassin eller opsamlingsbeholder til restvand skal indrettes, så der ikke er fare for afstrømning af restvand/ensilagesaft til regnvandsbassinet.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021) § 17.

Tidligere indskærpelse fra 17-12-2024 skal efterkommes:

- **Udsprinkling må ikke ske på vandmættet jord, og der må ikke være fare for nedsivning til dræn.**
 - Sprinklere skal flyttes, så udsprinkling sker på et areal, hvor restvandet kan opsamles af afgrøder.
 - Udsprinklingsarealet skal udvides, så der minimum udsprinkles på et areal, der på størrelse med opsamlingsarealet.
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning, bek. nr. 931 af 16. juli 2024) § 10 stk. 8.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Prisen pr. time for miljøtilsyn reguleres årligt og er i 2026 på 698 kr./time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
29-06-2026	Indskærpelse, Miljø	Regnvandsbassin skal indrettes, så der ikke er fare for afstrømning af restvand/ensilagesaft til regnvandsbassinet. Bassinet skal udvides, så bassinets effekt ift. at tilbageholde næringsstoffer forøges.
17-12-2024	Indskærpelse, Miljø	Udsprinkling af restvand må ikke ske på vandmættet jord.
17-12-2024	Indskærpelse, Miljø	Forsuringsanlæg: pH-værdi må på månedsbasis maksimalt være 6,0.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1
Godkendelsesdato	05-07-2021
Miljøteknologi - forsuring (stald)	<u>Ved tilsyn:</u> - Forsuringsanlægget kontrolleres hver 4. måned - pH-værdi ved styring til forsuringsanlæg: 4,71 - Gennemsnit pH-værdi for juni måned: 5,24 - Gennemsnit pH-værdi sidste 12 måneder: 6,17 <u>Vurdering:</u> Gyllen forsures tilstrækkeligt ved tilsyn - dog skal alle måneders gennemsnitlige pH-værdi være mindre end 6,0. <u>Vilkår:</u> - Krav om forsuring i stald 1: Anlægget skal køre 8.700 timer om året. - Før svovlsyrebehandling må den gennemsnitlige pH-værdi i gyllen på månedsvi maksimalt være 6,0. - Alle målte pH-værdier før svovlsyrebehandling skal dog være mindre end 6,5. - Styringen af anlægget skal indstilles til at behandle gyllen til pH-værdi 5,5. - Driftsjournal skal fremvises ved tilsyn. - Svovlsyrebehandlet gylle må ikke opbevares sammen med ubehandlet gylle. - <u>Vedligehold/service:</u> - o Der skal indgås en skriftlig aftale med producenten om serviceeftersyn af svovlsyrebehandlingsanlægget, herunder kalibrering af pH-målere. Serviceaftale med producenten skal opbevares på husdyrbruget. - o Svovlsyrebehandlingsanlægget skal kontrolleres mindst hver fjerde måned. - o Tilsynsmyndighed skal generelt underrettes, hvis forsuringsanlægget ikke er i drift.

Opbevaringsanlæg

Opsamlingsbeholder/fortank	Det skal hurtigst muligt sikres, at der ikke er risiko for, at restvand løber ned i regnvandsbassinet ved overfyldning af opsamlingsbeholder. Opsamlingsbeholder til restvand/ensilagesaft vurderes til at være ca. 10-15 m³. Ved udsprinkling af restvand er der krav om tilstrækkelig bufferkapacitet = 0,033 m³ pr. m² opsamlingsareal = 139 m³ opsamlingsbeholder. <u>Vurdering:</u>
----------------------------	---

	Opsamlingsbeholderen opfylder ikke byggebladets anvisninger: Ved udsprinkling skal byggebladet følges = Der skal etableres minimum 139 m3 opsamlingsbeholder.
Udsprinkling af restvand	Restvand er udledt på areal ved læhegn vest for opsamlingsbeholder på et for lille areal. På marken er der i 2026 sået majs. Majs kan ikke opsamle næringsstoffer i vinterperioden. <u>Vurdering:</u> Areal ved læhegn og mark vest for læhegn er ikke egnet for udsprinkling af restvand, da marken er drænet. Der kan ikke opnås tilstrækkelig afstand til dræn. Restvand skal udsprinkles på et areal med afgrøde til at opsamle næringsstoffer = græs. Arealet skal minimum være på størrelse med opsamlingsarealet. Ejer oplyser, at han forventer at etablere udsprinkling syd for ungdyrstald.
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Der er steder mellem siloelementer mod nord, hvor ensilagesaft/restvand trænger ud gennem fuger. <u>Vurdering:</u> Fuger skal vedligeholdes, så ensilagesaft/restvand ikke trænger gennem fuger. Murene skal være uigennemtrængelig for fugt. Ensilagesiloer har afløb, der leder til en mindre opsamlingsbeholder. Opsamlingsbeholder: Størrelse vurderes til at være ca. 10-15 m3. Ensilagesiloer inkl. forplads: Opmålt via luftfoto til ca. 4.200 m2 Ifølge "Landbrugets Byggeblad, udsprinkling": Krav til opsamlingsbeholder inkl. bufferkapacitet (4.200 m3 X 0,033) = 139 m3 opsamlingsbeholder.

Håndtering af regnvand	
Forsinkelsesbassin, regnvand	Regnvandsbassinet har - indløb fra kostald og ungdyrstald. - afløb til dræn. Ved tilsynet er vand i regnvandsbassin blandet med restvand/ensilagesaft (samt landbrugsplast). <u>Vurdering:</u> Bassinet skal hurtigst muligt tømmes af slamsuger, så restvand ikke ledes til dræn. Bassinet skal indrettes, så der ikke er fare for, at restvand kan ledes til bassinet.

- Dette betyder i praksis, at der skal etableres vold/forhøjning omkring bassinet - alternativt skal bassinet flyttes væk fra opsamlingsbeholder.

Vandoverflade opmålt via luftfoto: Ca. 40-45 m2 overflade.

Tagoverfladeareal:

- Kostald: 3.660 m2
- Malkecenter: 1.077 m3
- Ungdyr-/goldkostald: ca. 2.342 m2.

Tagflade sammenlagt = 7.019 m2

Ifølge spildevandsplan skal der være et vådvolumen i regnvandsbassin på 250 m3/ha.

Vurdering:

Regnvandsbassinet til tagvand fra kostald + malkecenter + ungdyr-/goldkostald skal have et vådvolumen på min. $(250/10.000 \times 7.019) = 175 \text{ m3}$.

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.