



KOPI

NEXØ KOMMUNE

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

Bornholms Sea Protein A/S
v/ Hans Jørn Munch
Østre Kajgade 1
3730 Nexø.

Nexø, den 4. juli 1996
NK-Jour.nr. 09.02.06-396az/1
Denne sag behandles af:
Torben Jørgensen/kk
miljø/MGpulp

Miljøgodkendelse af Bornholms Sea Protein A/S, Østre Kajgade 1, 3730 Nexø.

Nexø kommune har den 18. juni 1996 modtaget ansøgning om godkendelse af et anlæg til fremstilling og oplagring af syrekonserveret fisk, i henhold til kap. 5 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 590 af 27. juni 1994).

Anlægget er omfattet af lovens § 33, med listebetegnelsen F7: Fremstilling af skaldyrs- eller fiskeprodukter, herunder konserverede eller dybfrosne produkter, med en årlig produktionskapacitet på 3.000 tons eller derover.

Anlægget etableres i eksisterende bygninger på Østre Kajgade 1, matr.nr. 396 az, Nexø bygrunde, med ledningsforbindelse til nye lagertanke, der opføres Kystvej på matr.nr. 396 k, Nexø bygrunde.

Anlægget godkendes hermed, på følgende vilkår :

1. Lugt

1.1 Såfremt virksomheden - efter tilsynsmyndighedens skøn - påfører omgivelserne lugtgener, kan tilsynsmyndigheden forlange:

- at virksomheden registrerer driftsbetingelser fra dag til dag, kortlægger samtlige kilder til lugtudslip, og fremlægger forslag til minimering af lugtgener, samt
- at virksomheden gennemfører afhjælpende foranstaltninger.

1.2 Virksomheden skal til sine leverandører udarbejde en "vejledning i råvarebehandling ombord og procedure ved losning", med henblik på at minimere lugtgener ved losning og videre behandling.

1.3 Losning skal foretages med sugepumpe eller vacuumpumpe. Sugepumpe

skal efter endt losning renses før den forlader skibet (spulevand og bundvand må ikke afledes til havnebassinet !)

2. Støj

- 2.1 Det ækvivalente korrigerede støjniveau fra virksomheden, må i skel til de omliggende virksomheder ikke overstige 60 dB(A).

Ved grænsen til området for blandet bolig og erhverv vest for virksomheden, må støjniveauet - og støjens maksimalværdi - ikke overstige de vejledende støjgrænser som fastsat i miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984

- 2.2 Tilsynsmyndigheden kan beslutte, at virksomheden skal udføre støjmålinger til dokumentation for at vilkår 2.1 er overholdt.

Støjmålingerne kan udføres som orienterende målinger. tilsynsmyndigheden kan beslutte, at der skal udføres en "miljømåling - ekstern støj" af et autoriseret firma, dog højst en gang pr. år.

3. Affald

- 3.1 Virksomheden skal tilmeldes dagrenovationsordningen med mindst et særkestativ. Alternativt kan en renovationsordning med containere etableres efter godkendelse fra Bofa I/S.
- 3.2 Olie- og kemikalieaffald skal opbevares i hensigtsmæssige, tætte beholdere, som er beregnet til formålet. Beholderne skal mærkes tydeligt med angivelse af indholdet.

Opbevaring skal ske under tag, på fast og tæt bund, fx på betonplads i container eller lignende. Opbevaringspladser for flydende affald skal have et opsamlingsvolumen, svarende til den største type beholder der anvendes (normalt 200 l.), således at et spild vil blive opsamlet.

4. Farlige stoffer

- 4.1 Tanken til opbevaring af myresyre skal placeres således, at den ikke kan påkøres, og der skal etableres et tæt opsamlingsvolumen under tanken, svarende til den mængde syre der max. vil blive opbevaret.
- 4.2 Pumpeledningerne til myresyre og syrnet fisk skal udføres i et syrefast materiale, og eventuelle samlinger skal svejses. Ledningerne skal trykprøves inden ibrugtagning, og være afspærrede når der ikke pumpes.

Dokumentation for opfyldelsen af vilkår 4.2 skal forelægges tilsynsmyndigheden, inden ledningerne tages i brug.

5. Egenkontrol og renere teknologi.

5.1 Virksomheden skal årligt fremsende følgende registreringer til tilsynsmyndigheden :

- mængden af fisk modtaget pr. år
- mængden af syre og antioxidant anvendt pr. år
- energiforbruget, hhv. el og olie, pr. år
- vandforbruget pr. år

5.2 Virksomheden mindst hver uge føre journal over elforbrug, vandforbrug og forbrug af fyringsolie.

På oliefyrets pumpe skal der monteres timetæller eller oliemåler, med henblik på at kunne registrere forbruget.

Tilladelse til udledning af spildevand i henhold til Spildevandsbekendtgørelsen (nr. 310 af 25. april 1994) :

- Sanitært spildevand og rengøringsvand fra virksomheden skal tilføres offentlig kloak.
- Overfladevand/tagvand kan enten tilføres offentlig kloak eller nedsives i faskiner (nedsivning er *miljømæssigt set* at foretrække)

Virksomheden skal i øvrigt være opmærksom på :

- at denne godkendelse bortfalder hvis virksomheden ikke er etableret og idriftsat inden 2 år, eller har været ude af drift i mere end 2 år.
- at vedlagte miljøtekniske beskrivelse ligger til grund for godkendelsen.
- at virksomheden ikke må ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt. Jævnfør § 33 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 590 af 27. juni 1994)
- at uheld m.v., der medfører forurening eller fare herfor, straks skal indberettes til tilsynsmyndigheden. Den ansvarlige har pligt til at afværge følgerne af et uheld bedst muligt. Jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 71.

- at virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven (nr. 284 af 22. april 1996), og vil fra 1997 blive opkrævet et gebyr over ejendomsskattebilletten, der i 1997 udgør 6.000 Kr.
- at virksomheden er omfattet af lov om erstatning for miljøskader (nr. 255 af 6. april 1994)
- at alt olie- og kemikalieaffald er afleveringspligtigt, herunder forurenede emballage der ikke returneres til producenten, spildolie, rensningsmidler og laboratorieaffald m.v.. Jævnfør olie- og kemikalieaffaldsbekendtgørelsen (nr. 804 af 15. december 1989).
- at alt affald skal bortskaffes i henhold til gældende regulativer.
- at sundhedsskadelige, ætsende og lokalirriterende stoffer skal opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, lægemidler og lignende. Gifte skal herudover opbevares under lås og utilgængeligt for uvedkommende (jævnfør bekendtgørelse nr. 829 af 15. oktober 1993)

Klagevejledning m.v.

Godkendelsen kan påklages til Miljøministeren. Klage skal indgives skriftligt til kommunen, der videresender klagen til Miljøministeren. Klage skal være indgået Nexø kommune senest mandag den 5. august 1996.

Klage har ikke opsættende virkning, med mindre Miljøministeren bestemmer andet.

Eventuelt sagsanlæg i henhold til lovens § 101, stk. 1, skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er modtaget, eller hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter at endelig afgørelse foreligger.

Godkendelsen vil blive bekendtgjort ved annoncering i Bornholms Tidende den 6. juli 1996.

Endvidere er Amtsrådet, Embedslægen og Arbejdstilsynet underrettet ved kopi af godkendelsen.

Birte Skot-Hansen
Udvalgsformand

Sten Borger
Teknisk Chef