

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	17. marts 2026
CVR-nummer	32347274
P-nummer	1018991442
e-Doc journal nr.	13/027385
Virksomhed	Steentoft Autocenter ApS
Adresse	Gjellerupvej 79
Postnummer og by	8230 Åbyhøj
Telefonnummer	87301333
e-mail	henrik@steentoftautocenter.dk
Kontaktperson	Henrik Møller
Branchekode	Autobranche virksomhed
Opstartsdato	Værkstedet er etableret inden 1986
Udvidelser/ændringer	Ingen udvidelser siden sidste tilsyn i 2017
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Henrik Møller
Aarhus Kommune	Lene Brink

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Virksomheden er omfattet af tilsyn i henhold til følgende regler:

- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9.12.2019 om miljøtilsyn.
- Bekendtgørelse nr. 1466 af 28.11.2025 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
- Bekendtgørelse nr. 1221 af 22.11.2024 om affaldstilsyn.
- Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen). Regulering sker ved påbud efter bekendtgørelsens § 20, idet værkstedet er etableret før 1986.

Faktura for tilsyn

Det udførte tilsyn som fremgår af denne rapport, var et kombineret miljø- og affaldstilsyn. De nye regler om affaldstilsyn betyder, at der skal udarbejdes og fremsendes to særskilte opkrævninger for henholdsvis miljø- og affaldstilsynet, selv om det er udført samtidigt. De to fakturaer fremsendes efter 1. november. Gældende takster for Aarhus Kommune kan til enhver tid findes via linket: [Generelle takster i Teknik og Miljø](#).

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Virksomheden har godt styr på miljøforholdene, og tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærper. Dette er også gældende for affaldstilsynet.

BELIGGENHED

I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i erhvervsområde 160513ER. Der ligger enkelte boliger i området, og virksomheden ligger mindre end 100 meter fra nærmeste bolig.



Luftfoto af ejendommen med matrikelskel anno 2019, er ikke ændret i 2026.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion

Virksomheden beskæftiger sig med salg, reparation og service af biler. Der foretages ikke undervognsbehandling eller autolakering på virksomheden. Virksomheden har 0 - 1 ansat.

STØJ

Virksomheden er normalt kun i drift i dagtimerne på hverdage. Virksomhedens kompressor er placeret udendørs i en afskærmet bulderkasse på nordsiden af værkstedet tæt på skel til Gjellerupvej 77. Kompressoren er forsynet med automatik, så den er slukket udenfor normal arbejdstid. Der foreligger ingen klager fra naboer over støj fra virksomheden.

SPILEDEVAND

Virksomheden ligger i et fælleskloakeret område, hvor både regnvand og spildevand afledes til Åby renseanlæg. Virksomhedens spildevand omfatter ud over sanitært spildevand også processpildevand fra vask af biler på en overdækket vaskeplads med betonbelægning. Der er meddelt spildevandstilladelse til pladsen den 25. januar 1991. Spildevandet afledes via sand-

fang og olieudskiller, der er tilmeldt den kommunale tømningsordning. Spildevand fra gulvvaskemaskine og opsamlet kondensvand fra kompressor afledes via afløb til olieudskiller.

ABC-vurdering

Ifm. tilsynet er virksomheden blevet bedt om at undersøge de kemikalier der bliver brugt i processer samt rengøringsmidler på virksomheden for at se om de eventuelt indeholder liste A- og B-stoffer. Hvis disse forefindes, skal udfasning, substitution ske i samarbejde med leverandøren og BAT er drøftet.

Ved tilsynet blev der informeret om mulighederne for at identificere og udfase uønskede organiske A- og B-stoffer fra virksomhedens råvarer og produkter, som afledes med spildevand. Virksomhed er ansvarlig for på bedste vis at dokumentere eller sandsynliggøre spildevandsstrømmens sammensætning.

A-stoffer er som udgangspunkt uønskede i spildevandet, hvorfor stofferne skal substitueres eller reduceres til et minimum.

Følgende H-sætninger medfører, at stoffet er et A-stof, da de medfører mulig skade på mennesker eller miljø:



H330	Livsfarlig ved indånding
H331	Giftig ved indånding
H332	Farlig ved indånding
H334	Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding
H340	Kan forårsage genetiske defekter
H350 og H350i	Kan fremkalde kræft
H351	Mistænkt for at fremkalde kræft
H360	Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn
(alle eventuelle bogstavkombinationer)	
H361	Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn
(alle eventuelle bogstavkombinationer)	
H362	Kan skade børn, der ammes
H370	Forårsager organskade
H372	Forårsager organskade ved længerevarende eller gentagen eksponering
H373	Kan forårsage organskade ved længerevarende eller gentagen eksponering
H400	Meget giftig for vandlevende organismer
H410	Meget giftig med langvarende virkning for vandlevende organismer

B-stoffer skal begrænses ved anvendelse af BAT.

Følgende H-sætninger medfører at stoffet er et B-stof, da de medfører mulig skade på miljø:



H411	Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger
H412	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger
H413	Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer

C-stoffer har begrænsede miljøskadende virkning, men skal begrænses mest muligt.

Liste C består af de resterende stoffer, det vil sige stoffer, der hverken er omfattet af liste A eller liste B.

Blandingsprodukter

Kemikalieleverandørernes datablade indeholder oplysninger om faresætninger (H-sætninger) for såvel det samlede produkt, som for de enkelte stoffer i blandingen. H-sætningerne tildeles på baggrund af den form som produktet leveres i af producenten og kan også være tildelt på baggrund af anvendelsen af produktet. Men produktets form i spildevandsstrømmen kan i visse tilfælde være betinget af helt tredje forhold. Under gennemgang af sikkerhedsdatablade er det derfor vigtigt at være opmærksom på hvilke H-sætninger der er relevante for den form, som produktet får i spildevandet.

Blandingsprodukter, som indeholder stoffer med faresætningerne om humanskade, H330, H331, H332, H334, H370, H372 og H373, betragtes som udgangspunkt kun som tilhørende kategori A, hvis indholdet er så stort, at den samlede blanding er mærket med faresætningerne H330, H331, H332, H334, H370, H372 og H373.

Blandingsprodukter, som indeholder stoffer med faresætningerne om miljøskadende effekt, skal begrænses ift. koncentrationen i vandmatricen, men skal også begrænses for at undgå ophobning i sediment og biota. Såfremt det ikke er muligt for virksomheden at substituere indholdet af A-stoffet, er der behov for en konkret vurdering af mængder og koncentration i spildevandsstrømmen, renseanlægsforhold og forholdene i det modtagende vandområde for at kunne fastsætte vilkår for A-stoffet.

PFAS-stoffer i forbindelse med virksomhedens aktiviteter

Ved tilsynet er virksomheden blevet bedt om at undersøge de kemikalier der bliver brugt i processer samt rengøringsmidler på virksomheden for at se om de eventuelt indeholder PFAS stoffer. Hvis dette ikke umiddelbart kan ses, bedes virksomheden kontakte deres leverandør og undersøge hvorvidt der er PFAS stoffer i produkterne. Virksomheden kan i samarbejde med leverandøren finde frem til produkter, som ikke indeholder PFAS. I kan læse mere om PFAS i de vedhæftede dokumenter fra Miljøstyrelsen.

Ved tilsynet blev der informeret om mulighederne for at identificere og udfase PFAS fra virksomhedens råvarer og produkter jf. det fremsende vejledningsmateriale.

PFAS dækker over en gruppe på over 12.000 syntetisk fremstillede stoffer med bred anvendelse i industrien. Stofferne anvendes blandt andet i smøremidler til maskiner, i rørføringer, i produktion af plastik, elektronik, maling og tekstiler og mange andre steder, hvor man har gavn af stoffernes vand-, fedt- eller smudsafvisende egenskaber eller tekniske egenskaber som resistens over for varme, kemi og slid.

PFAS kaldes for evighedskemikalier, fordi det kan tage flere årtier, før stofferne er nedbrudt. I de fleste tilfælde er det at være i kontakt med et produkt, der indeholder PFAS, ikke problematisk for den enkelte. Den lange nedbrydningstid betyder imidlertid, at stofferne over tid kan ophobes i mennesker og miljø i så store mængder, at de til sidst kan være skadelige.

Ved at fortsætte udledning af PFAS, vil ophobningen blive større og føre flere konsekvenser med sig. Om de bedst undersøgte PFAS ved man, at de kan medføre sundhedseffekter såsom effekter på leveren og immunsystemet, lavere fødselsvægt og effekter på fertiliteten og/eller det ufødte barn. PFAS, der anvendes i industriel produktion, kan ende i spildevand via proces- og rengøringsvand, men også ved spild, udsivning fra oplag eller ved uheld. Med spildevandet ledes stofferne enten direkte til vandmiljøet eller til renseanlæg. Forsyningsselskabernes renseanlæg fjerner ikke PFAS, som derfor udledes til vandmiljøet med renseanlæggets spildevand. Nogle PFAS har tendens til at ophobes i spildevandsslammet, og udbringning af slam på marker kan derfor give anledning til, at PFAS potentielt kan optages i fødevarer.

Det er på nuværende tidspunkt ikke krav til PFAS-koncentrationen i virksomhedens tilslutningstilladelse. Det er dog muligt, at kommunen på sigt vil stille yderligere vilkår til udledningen.

Det er derfor en opfordring til virksomheden, at de allerede på nuværende tidspunkt erstatter deres PFAS-holdige produkter med andre produkter, der ikke indeholder fluor.

I kan læse mere om PFAS i de vedhæftede dokumenter fra Miljøstyrelsen.

Her er et link til miljøstyrelsens kampagne om PFAS

[materiale-til-virksomhederne.docx \(live.com\)](#)

AFFALD

Virksomheden samarbejder med værkstedet på nr. 81 således, at de 2 virksomheders affald opsamles og bortskaffes sammen. Oplysningerne i nedenstående skema er indberettet til Miljøstyrelsens affaldsdatasystem for 2025. Erhvervsaffald samt papir og pap fremgår ikke af virksomhedens ADS-opgørelse.

Oversigt over affaldsmængder (samlet mængde for nr. 79 og 81)

Affaldsart	Mængde pr. år	Transportør	Affaldsmodtager
Spildolie	2.510 kg	Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S
Oliefiltere	164 kg	Stena Recycling A/S	Stena Recycling
Køler væske	90 kg	Ditto	Ditto
Bremsevæske	22 kg	Ditto	Ditto
Spraydåser	13 kg	Ditto	Ditto
Akkumulatorer	458 kg	FTZ Autodele	Ikke oplyst
Katalysatorer	21 kg	Ditto	Ikke oplyst
Metalskrot	4480 kg	IJ Recycling I/S	Ikke oplyst
Erhvervsaffald	Ikke opgjort- til nabovirksomhed	Johs. Sørensen A/S	Affaldsforbrændingsanlæg
Pap og papir	Ikke opgjort- til nabovirksomhed	Rag-Sells A/S	Ikke oplyst

Beskrivelse og vurdering af affaldshåndtering: Journal for affaldsbortskaffelsen er fremvist, opbevaring, affaldssortering og bortskaffelse er i orden, ophobning af affald forekommer ikke, der benyttes registreret transportør/indsamler, afbrænding forekommer ikke, renere teknologi/affaldsminimering implementeres, hvor nødvendigt.

Sortering af husholdningslignende affald.

Alle virksomheder skal sortere husholdningslignende affald på samme vis som husholdninger i det omfang, det forekommer. Nogle fraktioner kan bortskaffes i samme beholder efter nærmere aftale med virksomhedens renovatørselskab.

På dette link til Kredsløb A/S kan du se en sorteringsguide, hvor du kan søge på affaldstyper:

[Sorteringsguiden | Er du i tvivl om sortering af affald? Kredsløb](#)



Benyttelse af kommunens genbrugsstationer.

Virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved Kredsløb, der er nærmere beskrevet på dette link:

[Brug genbrugsstationerne som virksomhed Kredsløb](#)

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

1. Årsabonnement for erhverv, eller
2. Engangsbesøg, som opkræves via nummerpladescanning.

Styrket affaldstilsyn

I henhold til de nye regler om affaldstilsyn, skal der føres tilsyn der skal sikre efterlevelse af regler om affaldssortering og -håndtering, herunder også at mest muligt affald genanvendes. Teknik og Miljø skal foretage særskilt indberetning af affaldsdata til Miljøstyrelsen.

Vedhæftede bilag viser, hvad der er indberettet.

Ved en gennemgang af virksomhedens data indberettet til Affaldsdatasystemet (ADS) kan det konstateres, at der er overensstemmelse mellem det indberettede til ADS og de fraktioner, der sorteres i på virksomheden.

Sammenholdt med de udleverede kvitteringer for afhentning af affald, vurderes det, at virksomheden har korrekt affaldssortering.

LUFTEMISSIONER

Luftafkast

Værkstedet er etableret med udsugningsanlæg for udstødningsgas og bænksliber med afkast over tag. Der er ingen tegn på støv- eller lugtgener rundt om virksomheden.

Virksomhedens trykluftskompressorer

Eksempel på forskellig typer.

Kompressor <i>Type</i>	Tomgangsforbrug <i>(aflastet drift)</i> <i>% (anslået)</i>	Elforbrug – Tomgang <i>kWh (anslået)</i>
Oliesmurt skruekompressor	25	6,25
Oliefri skruekompressor	20	5
Stempelkompressor, 2-trins	12	3
Lamelkompressor	50	14
Centrifugalkompressor (med forrotation)	60	15
Andet	-	-

Energibesparende tiltag for trykluftsanlæg	Ja / nej
Er der afspærringsventiler foran udstyr, som automatisk lukker for lufttilførsel, når det ikke bruges?	Nej
Slukkes for kompressor, når den ikke er i drift (nat, weekend og ferie) – manuelt eller med timer?	ja
Kontrolleres regelmæssigt for utætheder på slanger mv.?	ja

Opvarmning

Virksomheden opvarmes med fjernvarme.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring af farligt affald

Spildolie opbevares i 1200 liters tank fra 1998 placeret på vaskepladsen. Tanken har en forventet "levetid" på maks. 30 år jf. Olie-tank-bekendtgørelsen og skal derfor udskiftes med en ny dobbeltvægget tank senest 2028. Øvrigt flydende affald og brugte oliefiltre opbevares i ABAS beholdere placeret udendørs på nordsiden af værkstedet.

Opbevaring af olie og kemikalier

Motorolie og kølervæske opbevares i metaltromler på overdækket opsamlingsbassin, der kan rumme indholdet af en tromle. Desuden opbevares diverse autokemikalier i mindre beholdere på indendørs betongulv væk fra afløb.

Skrotbiler

Virksomheden har ingen skrotbiler stående.

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

EGENKONTROL OG MILJØLEDELSE

Virksomheden har ingen krav om regelmæssig indsendelse af egenkontrol. Oplysninger om bl.a. forbrug af råvarer og bortskaffelse af affald skal efter anmodning kunne fremvises ved tilsyn jf. § 14 i Autobranchebekendtgørelsen.

KLIMA, ENERGI OG CO₂

Affaldsforebyggelse, CO₂ reduktion og cirkulær økonomi

I afsnittet om "Affald" er en oversigt over virksomhedens affaldsmængde. Ved tilsynet blev drøftet mulighederne for affaldsforebyggelse.

Solceller

Har jeres virksomhed et stort Elforbrug? Forbruget af el i bygningen kan ses på

www.eloverblik.dk

Overvejer jeres virksomhed at etablere solceller på taget?

Aarhus Kommune har vi udviklet et værktøj, der kan vise, hvilke potentialer solceller kan have for jeres virksomhed. Link: [Solceller til taget eller facaden af jeres virksomhed \(office.com\)](http://Solceller%20til%20taget%20eller%20facaden%20af%20jeres%20virksomhed%20office.com)

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 19. februar 2026.

Lene Brink

Industrisagsbehandler