

JENS JØRGEN KÆR
Gundgårdsvej 16
Hassing
7755 Bedsted Thy



THISTED KOMMUNE

Landbrug og Natur

27. juni 2025

BrevID.: 09.17.00-K08-227-25
Medarbejder: chbl

Tilsynsbrev, Gundgårdsvej 16, 7755 Bedsted Thy

Thisted Kommune, Plan- og Miljøafdelingen, har udført miljøtilsyn på, Gundgårdsvej 16, 7755 Bedsted Thy den 20. juni 2025. Ved tilsynet blev ejendommens miljøforhold gennemgået. Til orientering er tilsynsrapporten vedlagt.

Tilsynet gav anledning til følgende forhold, som du skal ændre på ejendommen:

- **Indskærpelse** – Der skal føres logbog over hyppig gylleudslusning

Indskærpelse – Manglende logbog for udslusning af gylle

- I forbindelse med tilsynet, kunne der ikke fremvises logbog for hyppig udslusning af gylle i slagtesvin- og poltestalden. Du kunne fortælle at du ugentlig lukke gylle ud, men ikke har ført logbog.

Ifølge husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39 skal der føres logbog for udslusning af gylle. Logbogen skal opbevares i 5 år og kunne forevises på forlangende.

Forholdet er **ulovligt** og skal **straks bringes i orden**.

Det indskræpes, at der skal føres logbog over udslusning af gylle i slagtesvinestalden.

Thisted Kommune følger op på forholdet.

Ordforklaring

- Et **påbud** gives, når tilsynsmyndigheden konstaterer, at et ellers lovligt forhold indebærer risiko for eller medfører væsentlig forurening.
- En **indskærpelse** er en påmindelse til den ansvarlige om, at et ulovligt forhold straks skal bringes i orden og lovgiggøres. Såfremt det indskærpede forhold ikke lovgiggøres, kan næste skridt være en politianmeldelse.
- En **henstilling** er en anmodning fra tilsynsmyndigheden om at bringe et utilfredsstillende forhold i orden. Hvis forholdet ikke bliver bragt i orden som aftalt med myndigheden, er næste skridt en indskærpelse.
- En **bemærkning** er en oplysning fra tilsynsmyndigheden om, at et forhold kan blive utilfredsstillende og senere føre til forurening, hvis der ikke gøres noget indenfor en rimelig tid.
- En **orientering** er en servicemeddelelse, hvor der ikke er forhold, som skal lovgiggøres.

Lovhjemmel, indskærpelser

Indskærpelsen er meddelt i henhold til § 46 i Husdyrbrugloven (LBK nr. 520 af 1. maj 2019) på baggrund af § 39 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (BEK nr. 1089 af 16. oktober 2024), og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Efter § 101 i Miljøbeskyttelsesloven har du ret til at anlægge sag ved en civilretlig domstol, for at prøve lovligheden af denne indskærpelse. Ønsker du at rejse sagen ved domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra modtagelsen af dette brev.

Efter Forvaltningslovens kapitel 4 har du ret til aktindsigt i sagen. Hvis du ønsker aktindsigt, kan tidspunkt for gennemsyn af sagens dokumenter aftales med mig.

Risikoscore

Thisted Kommune foretager i forbindelse med basis miljøtilsyn en risikoscore af husdyrbruget i henhold til Bekendtgørelse om miljøtilsyn (BEK nr. 1536 af 9. december 2019). Risikoscoren fremgår af tilsynsrapporten.

Risikoscoren er foretaget på baggrund af:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Lovoverholdelse
- Oplagring af husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Risikoscoren har betydning for tilsynsfrekvensen. Husdyrbrug med en høj score skal have hyppigere tilsyn. Disse tilsyn kan gennemføres som samlede- eller deltilsyn, dog skal der afholdes mindst ét samlet tilsyn hvert tredje år.

Tilsynsrapporten offentliggøres

Jeg gør opmærksom på, at kommunen 2 måneder efter modtagelse af dette brev offentliggør resultatet af tilsynet. De oplysninger der skal offentliggøres, står på første side af tilsynsrapporten.

Hvis du har kommentarer til tilsynsbrevet, tilsynsrapporten eller offentliggørelsen af resultatet af tilsynet, skal disse være kommunen i hænde senest 3 uger fra modtagelsen af dette brev.

Reglerne om offentliggørelse findes i Bekendtgørelse om miljøtilsyn (BEK nr. 1536 af 9. december 2019). Offentliggørelsen vil ske på Miljøstyrelsens portal for Digital MiljøAdministration <https://dma.mst.dk>. På portalen vil der fremgå oplysninger om virksomheders miljøforhold, herunder tilsynsrapporter, miljøgodkendelser og tilladelser. Portalen er offentlig tilgængelig.

Thisted Kommune gør opmærksom på, at enhver udvidelse eller ændring af dyrehold og staldanlæg skal ansøges ved kommunen.

Kontaktoplysninger

Er der spørgsmål eller kommentarer til brevet eller ejendommens miljøforhold i øvrigt, er du altid velkommen til at kontakte mig på telefon 99172230 eller pr. mail chbl@thisted.dk.

Med venlig hilsen

Christina Bloch
Landbrugssagsbehandler

Tilsynsrapport

Virksomhedstype: Sobesætning		 THISTED KOMMUNE
Tilsynsdato: 20. juni 2025	CVR-nr. 17750593	
Adresse Gundgårdsvej 16, 7755 Bedsted Thy		
Kategori: 1B		CHR nr.: 78248

Baggrund for tilsyn

Tilsynet føres på baggrund af Miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilsynet gennemføres som et: Basis, varslet

På tilsynet er der ført tilsyn med følgende

- Dyreholdet
- Opbevaring af døde dyr
- Opbevaringsanlæg
- Oliekanke
- Vaskeplads
- Spildevand
- Farligt affald og andet affald (opbevaring og bortskaffelse)
- Udbringningsmetoder for gylle
- Vilkår i miljøgodkendelse/tilladelse/anmeldelse
- Egenkontrol

Blev der på tilsynet set umiddelbare tegn på jordforurening

☐ Ja ☒ Nej

Er der konstateret opbevaring af kompost i markstakke

☐ Ja ☒ Nej

Antal konstaterede markstakke

0 stk.

Seneste indsendte egenkontrol data

Er der indsendt egenkontrol data i perioden siden sidste tilsyn:

Hvis ja, hvilke:

Meddelt forbud, påbud og indskærpelser i forbindelse med tilsynet

Der er meddelt 1 indskærpelse i forbindelse med tilsynet.

Ovenstående er den lovpligtige offentliggørelse.

Tilsynsrapport – Miljøtilsyn (Landbrug med dyrehold)

Generelle oplysninger

Ejer Jens Jørgen Kær	Telefonnummer 21431976	E-mail hanne-kaer@hotmail.com ☐ Aftalt at tilsynsbrev og tilsynsrapport m.v. sendes via ovenstående mailadresse.
Faktureringsadresse Gundgårdsvej 16Hassing, 7755 Bedsted Thy	CHR-nummer 78248	
Tilsynsmyndighed Thisted Kommune	Til stede (Thisted Kommune) Christina Bloch	Til stede (virksomhed) Jens Jørgen Kær
Dato for tilsyn 20. juni 2025	Dato for sidste basistilsyn 7. december 2022	Risikoscore 3,14

Type tilladelse

	Dato for ikrafttrædelse	Dyreenhedsberegning efter BEK
Afgørelse om ikke VVM-pligt	22. maj 2006	BEK. nr. 813 af 19. juli 2004
§ 19 miljøtilladelse tilpasning af dyreholdet	21. december 2012	BEK. nr.764 af 28. juni 2012
§ 12 miljøgodkendelse	4. februar 2015	BEK. nr.853 af 30. juni 2014
§ 16a, stk. 1 miljøgodkendelse (>3.500 kg N/ha/år)	3. marts 2020	Hjemvist til fornyet behandling 15. juni 2022
x § 16a, stk. 2 miljøgodkendelse (>3.500 kg N/ha/år)	3. august 2023	

Tilladt dyrehold – 2015

Antal	DE	Dyreart	Gødningssystem	Inde-pct.
630		Søer		
21.000		Smågrise (7,3-32 kg.)		
700		Slagtesvin (32-110 kg.)		
I alt	272,1	DE beregnet efter BEK 853 af 30. juni 2014		

Tilladt dyrehold – 2020 Hjemvist 15. juni 2022

Stald (navn/nr.)*	Dyr	Staldsystem	Produktionsareal (m ²)
Gl. Dr. stald	Søer, golve og drægtige	Individuel opstaldning, fuldspaltegulv	6
		Løsgående, delvis spaltegulv	330
Farestald 1	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv	152
Farestald 2	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	197
Farestald 3	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	305
Drægtighedsstald	Søer, golve og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	1.109
Smågriseald 1	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	605
Smågriseald 2	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	403
Karantæne	• Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33%/67%)	200
Klima aflast	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	64
Hesteboks	Heste	Dybstrøelse	36
Samlet areal			3.407

Tilladt dyrehold -2023

Stalde og produktioner			
Stald (navn/nr.)*	Dyr	Staldsystem	Produktionsareal (m ²)
Gl. Dr. stald	Søer, golve og drægtige	Individuel opstaldning, fuldspaltegulv	6
		Løsgående, delvis spaltegulv	330
Farestald 1	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv	152
Farestald 2	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	197
Farestald 3	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	305
Drægtighedsstald	Søer, golve og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	1.109
Smågriseald 1	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	605
Smågriseald 2	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	403
Karantæne	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33%/67%)	200
Klima aflast	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	64
Hesteboks	Heste	Dybstrøelse	36
Samlet areal			3.407

Dyrehold indberettet til Gødnings- og Husdyrregistret i planperioderne		
Årstal	Antal dyr/dyreart	DE
22-23:	620 Søer, 320 Sopolte (60-115 kg.), 20,715 Smågrise (6,7-33,3 kg.), 315,1 Slagtesvin (33-110,4 kg.), 1 Hest (300-under 500 kg.)	263,3 *
23-24:	608 Søer, 325 Sopolte (60-115 kg.), 21.418 Smågrise (6,7-33,2 kg.), 409,1 Slagtesvin (31-116,2 kg.), 1 Hest (300-under 500 kg.)	267,7 *
Tilladt dyrehold i DE i alt omregnet efter BEK nr. 853 af 30/6/2014		272,1 DE
*BEK nr. 853 af 30/6/2014 Bemærkninger: Planperiode 2021-2022 er tjekket ved tilsyn den 7. december 2022 Der er meddelt i § 16 a miljøgodkendelse den 3. august 2023		

Opbevaring af døde dyr	
Opbevares døde dyr således der ikke opstår uhygiejniske forhold	Ja ☒ Nej ☐

Opbevaringsanlæg					
Gyllekanaler		Rumfang (m³) 1100	Årgang		
Bemærkninger:					

Ajle-/forbeholder(e)				
Ajle-/forbeholder 1	Rumfang (m³)	Årgang	Beholderkontrol	Overdækning
	90	1987		☒ Beton ☐ Metal
	Pumpe: ☐ Ja ☒ Nej		☐ Andet	
			Hvis pumperør (pumpe anv. til at tømme beholder)	
			Timer*:	
Afbryder aflåst:				
		Afspærringsventil:		☐ Ja ☐ Nej
				☐ Ja ☐ Nej
				☐ Ja ☐ Nej
				☐ Ja ☐ Nej
				☐ Ja ☐ Nej
Bemærkninger: Har forbindelse til vaskepladsen, tømmes med slamsuger.				

Ajle-/forbeholder 2	Rumfang (m³)	Årgang	Beholderkontrol	Overdækning ☒ Beton ☐ Metal ☐ Andet
	20			
	Pumpe: ☒ Ja ☐ Nej		Hvis pumperør (pumpe anv. til at tømme beholder)	
			Timer*:	☐ Ja ☐ Nej
			Afbryder aflåst:	☐ Ja ☐ Nej
			Afspærringsventil:	☐ Ja ☐ Nej
		Hvis pumpning til lagertank (lukket rørsystem):		
		Overvågning:	☒ Ja ☐ Nej	
		Afbryder aflåst:	☒ Ja ☐ Nej	
Bemærkninger:				

Ajl-/forbeholder 3	Rumfang (m³)	Årgang	Beholderkontrol	Overdækning	
	15			☒ Beton ☐ Metal ☐ Andet	
			Hvis pumperør (pumpe anv. til at tømme beholder)		
	Pumpe: ☒ Ja ☐ Nej		Timer*: ☐ Ja ☐ Nej Afbryder aflåst: ☐ Ja ☐ Nej Afspærringsventil: ☐ Ja ☐ Nej		
			Hvis pumpning til lagertank (lukket rørsystem):		
		Overvågning: ☒ Ja ☐ Nej Afbryder aflåst: ☒ Ja ☐ Nej			
Bemærkninger: Der er påmonteret en timer som max kører 20 min.					

Gyllebeholder(e)						
Gyllebeholder 1	Rumfang (m³)	Årgang	Beholderkontrol	10 års kontrolinterval	Overdækning:	Dykket indløb:
	975	1992	20-06-2020		☒ Fast ☐ Flydelag	☒ Ja ☐ Nej
	Spjæld:	☐ Ja ☒ Nej	Hvis spjæld:	☐ Beholderens højeste niveau er lavere end fortankens højeste niveau ☐ Beholderens højeste niveau er højere end fortankens højeste niveau		
	Pumperør:	☐ Ja ☒ Nej	Hvis pumperør:	☐ Afspærringsventil ☐ Drejes ind over beholder		
	Pumpe:	☐ Ja ☒ Nej	Hvis pumpe til tømning af beholder: Hvis pumpning mellem beholdere:	Timer*: ☐ Ja ☐ Nej Afbryder aflåst: ☐ Ja ☐ Nej Overvågning: ☐ Ja ☐ Nej Afbryder aflåst: ☐ Ja ☐ Nej		
* Pumper, der anvendes til tømning af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning, skal være forsynet med en timer eller lign. Bemærkninger: Beholderkontrol OK.						

Gyllebeholder(e)						
Gyllebeholder 2	Rumfang (m³)	Årgang	Beholderkontrol	10 års kontrolinterval	Overdækning:	Dykket indløb:
	1060	2000	23-09-2021		☒ Fast ☐ Flydelag	☒ Ja ☐ Nej
	Spjæld:	☐ Ja ☒ Nej	Hvis spjæld:	☐ Beholderens højeste niveau er lavere end fortankens højeste niveau ☐ Beholderens højeste niveau er højere end fortankens højeste niveau		
	Pumperør:	☐ Ja ☒ Nej	Hvis pumperør:	☐ Afspærringsventil ☐ Drejes ind over beholder		
	Pumpe:	☐ Ja ☒ Nej	Hvis pumpe til tømning af beholder: Hvis pumpning mellem beholdere:	Timer*: ☐ Ja ☐ Nej Afbryder aflåst: ☐ Ja ☐ Nej Overvågning: ☐ Ja ☐ Nej Afbryder aflåst: ☐ Ja ☐ Nej		
* Pumper, der anvendes til tømning af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning, skal være forsynet med en timer eller lign. Bemærkninger: Beholderkontrol OK.						

Gyllebeholder(e)							
Gyllebeholder 3	Rumfang (m³) 2000	Årgang 2007	Beholderkontrol 11-07-2017		10 års kontrolinterval	Overdækning: ☒ Fast ☐ Flydelag	Dykket indløb: ☒ Ja ☐ Nej
	Spjæld:	☐ Ja ☒ Nej	Hvis spjæld:	☐ Beholderens højeste niveau er lavere end fortankens højeste niveau ☐ Beholderens højeste niveau er højere end fortankens højeste niveau			
	Pumperør:	☐ Ja ☒ Nej	Hvis pumperør:	☐ Afspærringsventil ☐ Drejes ind over beholder			
	Pumpe:	☐ Ja ☒ Nej	Hvis pumpe til tømning af beholder:	Timer*:	☐ Ja ☐ Nej		
				Afbryder aflåst:	☐ Ja ☐ Nej		
		Hvis pumpning mellem beholdere:	Overvågning:	☐ Ja ☐ Nej			
			Afbryder aflåst:	☐ Ja ☐ Nej			

* Pumper, der anvendes til tømning af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning, skal være forsynet med en timer eller lign.

Bemærkninger: Beholderkontrol ok

Placering af gyllebeholder(e)			
I risikoområde*	Under 100 m fra vandløb eller en sø > 100 m²	☐ Ja ☒ Nej	Hvis ja, alarm og barriere nødvendig
	Over 100 m fra vandløb eller en sø > 100 m²	☐ Ja ☒ Nej	Hvis ja, alarm og terrænændring nødvendig
Udenfor risikoområde*	Under 100 m fra vandløb eller en sø > 100 m²	☐ Ja ☒ Nej	Hvis ja, alarm nødvendig

*Risikoområde: Områder, hvor terrænet skråner med en gennemsnitlig hældning på mere end 6 grader fra beholderen mod vandløb eller søer med et areal større end 100 m².

Bemærkninger:

Markstakke
Bemærkninger: Ikke relevant

Opbevaringskapacitet		
Opbevares ejendommens husdyrgødning på en anden bedrift:	☐ Ja ☒ Nej	
Opbevares der husdyrgødning fra andre bedrifter på ejendommen:	☐ Ja ☒ Nej	
Skriftlig aftale om opbevaring af husdyrgødning	☐ Ja ☐ Nej	
Aftalepartner:	Mængde:	
	Fast gødning	m³/år
	Gylle	m³/år
Opbevaringskapacitet	Fast gødning Over mdr. opbevaringskapacitet	Flydende gødning Over mdr. opbevaringskapacitet
Bemærkninger:		

Opbevaring af handelsgødning og kemikalier				
Handelsgødning	Type	Bund	Afløb til beholder	Opbevares overdækket
	☒ Fast	☒ Fast, tæt	☐ Ja ☒ Nej	☒ Ja ☐ Nej
	☐ Flydende	☐ Risiko for udledning		
Kemikalier	Bund		Afløb til beholder	
	☒ Fast, tæt		☐ Ja ☒ Nej	
	☐ Risiko for udledning			

Bemærkninger:

Olietanke

Tank nr.	Volumen (liter)	Årgang	Tank – og G nummer	Anvendelse	Attest	O. Alarm	Placering	Enstrengt rørsystem	Reg. i BBR
1.	3500	2007	03V11589 G nr. 55-5820	Fyringsgasolie	☐ Ja ☒ Nej	☒ Ja ☐ Nej	Over tærren, Udendørs	☒ Ja ☐ Nej	Ja
2.	1200	2007	404639 G nr. 51-5323	Fyringsgasolie	☐ Ja ☒ Nej	☒ Ja ☐ Nej	Over tærren, Udendørs	☒ Ja ☐ Nej	Ja
3.	2500	2007	03MM11588 G nr. 55-5820	Diesel	☐ Ja ☒ Nej	☒ Ja ☐ Nej	Over tærren, Udendørs	☒ Ja ☐ Nej	Ja

Bemærkninger:

Rottebekæmpelse

☐ Kommune

☒ Privat firma

☐ Bekæmper selv

Bemærkninger: Kiltin

Vaskeplads

Vask af markredskaber herunder sprøjter og gødningsredskaber
Vaskeplads udelukkende til rengøring af traktorer og markredskaber

☒ Gyllesystem

☐ Andet

☒ Gyllesystem

☐ Andet

Bemærkninger:

Spildevand

1) Sanitært spildevand fra mandskabsrum udledes til: ☒ Septiktank/offentlig kloak ☐ Andet
☐ Ikke relevant

2) Sp. vand fra staldrengøring udledes til: ☒ Gyllesystem ☐ Andet

3) Sp. vand fra udleveringsrampe udledes til: ☒ Gyllesystem ☐ Andet
- Renholdes området omkring rampen: ☒ Ja ☐ Nej

Bemærkninger: Der er små ramper ud for hvert staldafsnit. Ramperne har ingen afløb, der vaskes ind i stalden. Der var ingen husdyrgødning udenfor ramperne.

Affald

Alm. affald	Modtager	Opbevaring
Rengjort kemikalieemballage	Morup Mølle vognmandsforretning	Container
Plast	Morup Mølle vognmandsforretning	Container
Farligt affald	Modtager	Opbevaring
Spildolie	Værksted/ Thy industri Recycle	Tønde
Sprayflasker	Thy Industri Recycle	Grøn tønde
Medicin herunder tomme medicinflasker kanyler m.v.	Thy Industri Recycle	Blå tønde
Neonrør, akkumulatorer, malingrester	Thy Industri Recycle/ genbrugspladsen	Lille container

Modtages der slam m.m.: ☐ Ja ☒ Nej	Afbrændes der affald: ☐ Ja ☒ Nej
Bemærkninger: Kvittering set.	

Udbringningsmetoder for gylle	
Udbringning af gylle på sort jord og græsmarker (Økologiske bedrifter undtaget i perioden 1.feb-1.maj)	
Nedfældning	☒ Ja ☐ evt. kvittering for udbringning
Forsuring	Under udbringning ☐ Ja ☐ Kvittering for kg syre pr. ton gylle 3,0 kg syre pr. ton uafgasset kvæggylle, 2,9 kg syre pr. ton uafgasset svinegylle, 11,0 kg syre pr. ton afgasset gylle fra alle dyretyper og uafgasset gylle fra andre dyretyper end kvæg og svin
	Tankforsuring ☐ Ja ☐ Kvittering for kg syre pr. ton gylle Er gyllen udbragt indenfor 72 timer ☐ Ja ☐ Nej 4,4 kg syre pr. ton uafgasset kvæggylle, 5,7 kg syre pr. ton uafgasset svinegylle, 14,0 kg syre pr. ton afgasset gylle fra alle dyretyper og uafgasset gylle fra andre dyretyper end kvæg og svin. Er gyllen udbragt indenfor 72 timer efter forsuring, gælder mængderne for forsuring under udbringning.
	Staldforsuring ☐ Ja ☐ Logdata fra anlæggets drift Logbog udfyldt ifølge anvisning i godkendelsesmateriale: ☐ Ja ☐ Nej
(Forsuringsmetoden skal være optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste)	
Bemærkninger: Nedfælder på sort jord, slæbeslanger på afgrøder.	

Hyppig gylleudslusning	
Logbog	☐ Ja ☒ Nej Logbog udfyldt tilfredsstillende: ☐ Ja ☐ Nej
(for slagtesvin skal der udsluses ved en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. Det samme gælder for stalde med søer og smågrise, der har ansøgt om ny tilladelse efter 1. maj 2023. gælder ikke for økologiske bedrifter og staldafsnit med staldforsuring som ammoniakreducerende teknologi) Bemærkninger: Der kunne ikke fremvises logbog ved tilsynet. Vi snakkede generelle regler for hyppig gylleudslusning – se tilsynsbrev	

Vilkår i Miljøgodkendelse/tilladelse/anmeldeordning			
Vilkår nr.		Vilkår	
§ 16 a miljøgodkendelse 3. august 2023	Udnyttelse	Er miljøgodkendelsen fuldt udnyttet?	☒ Ja ☐ Nej
	Staldtype	Er staldtypen, som beskrevet i godkendelsen	☒ Ja ☐ Nej
2	Teltoverdækning	Ved udnyttelse skal gylletankene (tank2 og tank 3) overdækkes	☒ Ja ☐ Nej
10 c	Farligt affald	Bortskaffes farligt affald miljømæssigt forsvarligt?	☒ Ja ☐ Nej
24	Vaskeplads	Foregår al vask af maskiner og redskaber på en støbt plads med fast bund, der er uigennemtrængelig for fugt, hvor bortledning af spildevandet sker til en opsamlings- eller gylletank.	☒ Ja ☐ Nej



