

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Stenledvej 5, 8400 Ebeltøft	Dato for tilsyn: 9.6.2020
Ejer: Mejltingegaard v/Rasmus Brøgger	Tidsforbrug på ejd.: 1 time
CVR nr.: 25705327	Dato for forrige tilsyn: prioriteret tilsyn den 25.10.2018
CHR nr.: 95863	Tilsynsførende: Marlene
Betaler: Mejltingegaard v/Rasmus Brøgger Stenledvej 5, 8400 Ebeltøft	Tilstede ved tilsynet: Rasmus
Andre ejendomme:	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori: Basistilsyn

Tilsynskampagne: ja

Der er ført tilsyn med (sæt x):

Dyrehold/produktion	x	Opbevaring og bortskaffelse af affald	x
Gødningsopbevaring/-håndtering	x	Erhvervsmæssige olietanke	x
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	x
Spildevand-/afløbs		Andet	

Type af husdyrbrug:	§ 12 nr. 1) Anlæg til husdyrproduktion for mere end 250 dyreenheder, dog 270 dyreenheder, hvis mindst 90 % af dyreenhederne stammer fra søer med tilhørende smågrise indtil 30 kg, eller 750 stipladser til søer.
Kategori: 1a	H § 12 nr. 1

Risikoscore før tilsyn: 2,79

Risikoscore efter tilsyn: 3,39

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej): ja

Dato: 20.08.2020	Håndhævelsesstype: Indskærpelse	Kommentar: Ændring af dyresammensætning i staldanlæg
----------------------------	--	---

Antal markstakke: 0

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

Der er foretaget ændring i staldene omkring placering af dyrene – se tilsynsbrevet

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

--

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 22113954 / 86 33 60 29

Ejers mail: stalden@mejltingegaard.dk

DYREHOLD/ PRODUKTION

Tilladt produktion: § 12 miljøgodkendelse			Tilladelsesdato: 18-12-2017			
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal sti-pladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Smågrise	Fuldspaltegulv	26.60 0		113,4 7	Fravænningsvægt : 8,0	Afgangsvægt: 30,0
Slagtesvin	Fuldspaltegulv	350		10,45	Indgangsvægt: 40,0	Afgangsvægt: 120,0
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., Dybstr+spalte	750		121,7 6	Antal fravænnede 30,0	Fravænningsvægt 8,0
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	750		52,18	Antal fravænnede 30,0	Fravænningsvægt 8,0

Samlet antal DE: 297,86	Antal DE nu:
--------------------------------	---------------------

Registreret produktion: Gødningsregnskab			Dato for registrering: planperiode 18/19			
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal sti-pladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., Dybstrøelse	114		18,14	Antal fravænnede 30,0	Fravænningsvægt 7,2
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	614		41,80	Antal fravænnede 30,6	Fravænningsvægt 7,0
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	17.22 5		74,48	Fravænningsvægt : 6,7	Afgangsvægt: 29,0
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	47		1,34	Indgangsvægt: 29,0	Afgangsvægt: 112,2
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	500		79,55	Antal fravænnede 30,0	Fravænningsvægt 7,2

Samlet antal DE: 215,31

Tilsynskommentar

--	--

OPBEVARINGSANLÆG

Beholdere

Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Interval 5/10	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1991	18-09-2015	450	1.640	5	OBS – se tilsynsbrev
Gyllebeholder	01-01-2006	18-09-2015	700	2.800	5	OBS – se tilsynsbrev
Fortank til gyllebeholder	01-01-2005	01-01-2000	0	120		

Beholdere med smågrisegylle med indhold af medicinsk zink? Smågrisegyllen er blandet i gyllebeholderne med gyllen fra den samlede besætning

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej
Er logbog udfyldt korrekt? (Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m ² (10 m i diameter))	x	
Er indløb dykket? (Kan flydelag brydes ved fyldning af beholder)	x	
Er indløb sikret mod tilbageløb?	x	
Er der spjæld fra beholder til fortank? (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		x
Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position? (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)	Der er pumperør på den lille af beholderne, som benyttes til overførsel af gylle. Der overføres også med sugeskran ved manuel overvågning	
Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen? (Kan fraviges ved manuel overvågning)	Ved manuel overvågning	
Er pumper forsynet med afbryder?		
Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?		
Er hovedtavle aflåst?		
Er der påfyldningsalarm?		

Tilsynskommentar

--	--

Pladser (ensilage og mødding)

Tilsynskommentar

	Der er ingen møddingsplads – dybstrøelse køres direkte ud og pløjes ned
--	---

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

Flydende gødning

Samlet opbevaringskapacitet i m ³ :	
Samlet produktion af gylle (ud fra tilladelse) i m ³ :	
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:	
Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr.:	14,83

Tilsynskommentar

	Fast gødning fra stalden køres direkte ud for derefter af blive pløjet ned. Der er ingen møddingsplads på ejendommen.
--	---

GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødning (m ³ pr. år)	Flyd. gødning (m ³ pr. år)	Gældende fra
-	-	-	-	-	-

	Ja	Nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?	-	-
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?		x
Fosformængde i gødning (jf. normtal*) for ejd. uden gødningsregnskab Udbringningsareal (ha): Krav om max 30 kgP/ha overholdt: *http://www.anis.au.dk/fileadmin/DJF/Anis/dokumenter_anis/Forskning/Normtal/Normtal_2016_endelig.pdf	-	-

Tilsynskommentar

	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet på ejendommen til opbevaring af flydende husdyrgødning
--	--

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej
Er der markstak / ensilagestak?		x
Er der markmødding?		x
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)		
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)		
Er der luft- og vandtæt overdækning?		
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?		
Ligger markstakken på et omdriftsareal?		

Cirkuleres markstakken?		
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?		
Er afstandskrav overholdt? (Gælder også wrap og høboller) <ul style="list-style-type: none"> • 15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej • 30 m til naboskel • 25 m til levnedsmiddelvirksomhed, ikke-almen vandforsyning • 50 m til almen vandforsyning • 50 m til kategori 1- og 2-natur (175 m for svine- og fjerkrægødning) 		

Tilsynskommentar

--	--	--

BORING

Vandforsyning: Ejendommen er på fælles vandværk
Er der egen boring (placering på kort)? nej
Er der markboring (placering på kort)? nej

SKADEDYR

	Ja	Nej
Bekæmpes fluer (hvordan)?	Efter behov	
Opbevares foder utilgængeligt for rotter (hvad gøres der)?		x
Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette skal anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside (www.syddjurs.dk).		

Tilsynskommentar

	Ejendommen har en sikringsordning ved Anticimex.
--	--

SPILDEVAND

	Ja	Nej
Rengøres maskiner på lovlig plads?	Se kommentar herunder	-
Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder?		x
Er der olieudskiller/ sandfang, så olie ikke kan ende i fx gyllebeholder?		
Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale?		
Er afstandskrav for vaskeplads overholdt? <ul style="list-style-type: none"> • 50 m til vandløb og sø • 50 m til almen drikkevandsforsyning 		

• 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009		
Føres spildevand fra malke- eller vaskerum til lovlig beholder?		

Tilsynskommentar

	Markdriften drives af anden virksomhed. Der vaskes ikke maskiner på ejendommen i forbindelse med markdriften.
--	---

Affaldsart	Beholdertype	Beskyttelse	Modtageanlæg	Bemærkninger
Spildolie		I maskinhus		Små mængder spildolie
Kanyler	plastspand	I stald		
Medicin		I stald	Marius Pedersen efter behov	
Kemikalier		I Maskinhus uden afløb		
Døde dyr	kølecontainer + kappe		Daka	

OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE AF AFFALD MV.

	Regler for opbevaring	Regler for bortskaffelse	Id. nr.
Plast, papir mv.:	Ryddeligt, gerne i beholder	Genbrugsplads	50.00 (papir) 52.00 (plast)
Kanyler:	I hård plast eller glas.	Klinisk affald på genbrugsplads eller via Marius Pedersen. Bortskaffes min. 1 gang årligt.	66.00
Spildolie: (Oplag > 20L)	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering	06.00
Kemikalier:	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Genbrugsplads mod kvittering	86.00
Medicin:	Aflåst / utilgængeligt	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering	05.13
Døde dyr:	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Inden for 24 timer eller på køl/frost	87.00

Tilsynskommentar – generelt affald

--	--

Tilsynskommentar – animalsk affald

--	--

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Fabr.år	Fabr.nr.	Klassifikation	Type nr.	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
2003 (Privat)	132200	Tank (Produkt på væskeform)	01-5023	Fyringsgasolie	2.500	Over terræn, udendørs	30-12-2043

ERHVERVSMÆSSIGE OLITANKE

Fabr.år	Fabr.nr.	Klassifikation	Type nr.	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
2016	66442	Tank (Produkt på væskeform)	50-5123	Autogasolie (Dieselolie)	2.500	Over terræn, udendørs	30-12-2056

	Ja	Nej
Synligt hel vejen rundt (5 cm fra væg):	x	
Overfyldningsalarm:	x	
Underlag*: Tanken fra 2016 står på betonunderlag. Plasstanke på flad bund skal ud over fast/stabilt underlag også stå på tæt underlag, fx plast-/gummimåtte. Endvidere er der afstandskrav og brandkrav, jf. Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007	x	
Risiko for tilløb til afløb:		x
Tegn på slid/behov for tæthedsprøve:		x
Risiko for uheld/forurening ved påfyldning og tankning:		X

Tilsynskommentar

--	--

VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.

Type godkendelse: § 12 miljøgodkendelse fra dec. 2017	Vilkårene i godkendelsen er gennemgået ved tilsyn. Der er sket en ændring omkring dyreholdet (vilkår 6 i § 12 miljøgodkendelsen) Se mere herom i tilsynsbrevet
---	--

MILJØRISIKOVURDERING

Dato for vurdering	19.8.2020
---------------------------	-----------

A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	3	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	5	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
E. Sårbarhed	1	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
Samlet score	3,39	