



Plan- og miljøudvalget BS/hh

Dato: 19. juli 1989

J.nr.:

GODKENDELSE I HENHOLD TIL MILJØBESKYTTELSESLOVEN TIL ETABLERING AF EN KYLLINGEFARM PÅ EJENDOMMEN MATR. NR. 5c, SDR. HAVBRO, HAVBRO BELIGGENDE LØGSTØRVEJ 113, HAVBRO, 9600 AARS.

## 1. SAGENS INDBRINGELSE:

Jørgen Degn, Kong Haralds Vej 17, 9600 Aars har med ansøgning af 11. juli 1989 på vegne Havbro Kyllingefarm K/S ansøgt om godkendelse i henhold til lov om miljøbeskyttelse af en kyllingefarm på matr. nr. ~~1c og 1d, Dronningholm, Aars~~ samt matr. nr. 5c, Sdr. Havbro, Havbro beliggende Løgstørvej 113, Havbro, 9600 Aars.

## 2. LOVGRUNDLAG:

Efter § 35 i lov om miljøbeskyttelse, jfr. Miljøministeriets lovbe-  
kendtgørelse nr. 68 af 24. januar 1989 bilagets pkt. J 1, skal en  
fjerkræfarm med plads til mere end 20.000 slagtekyllinger godkendes  
af Aars kommunalbestyrelse.

## 3. SAGENS BILAG:

Som grundlag for kommunalbestyrelsens behandling af sagen, er frem-  
lagt følgende bilag:

Bilag 1: Ansøgning dateret 11. juli 1989 med tilhørende bilag.

Bilag 2: Beliggenhedsplan, mål 1:1.000.

Bilag 3: Matrikelkort i målestoksforhold 1:4.000 visende kyllinge-  
hallens placering i forhold til vej og naboskel.

Bilag 4: Detailplan.

Bilag 5: Plan og snit, mål 1:50 og 1:100.

#### 4. FARMENS ETABLERING OG DRIFT:

- A. Der ønskes opført en kyllingefarm med 5 huse á 1.569 m<sup>2</sup>, ialt 7.845 m<sup>2</sup>, samt en lagerbygning til halm på ca. 396 m<sup>2</sup>.
- B. Arligt produceres ca. 6 hold, hvilket giver totalt 1.140.000 kyllinger/år.
- C. Driften vil følge de af myndighederne stillede krav.
- D. Der vil kun blive anvendt færdigt foder, som opbevares i tatluttende siloer. Arligt foderforbrug ca. 3.306 tons.

#### 5. FORURENING M.V. IFØLGE OPLYSNINGER FRA ANSØGER:

- A. Staldene forsynes med undertryksanlæg med indsugningsventiler placeret i væg, og udsugninger placeret ved<sub>3</sub>kip. Udsugningskapaciteten er maksimalt 3,5 m<sup>3</sup>/time pr. kylling, men om vinteren og i perioder med små kyllinger, vil ventilationsbehovet være under 1/10 heraf. Ventilationsanlægget er fuldautomatisk reguleret og udsugningerne er hastighedsregulerede, således at i de perioder, hvor der kun er behov for minimum ventilation, vil ventilatorerne køre på minimum omdrejning, og dermed på et lavere støjniveau, som er ved maksimal ventilation.
- B. Ventilationsafkast sker ved kippen, og udmunder ca. 1 m over kip. Der er ikke overdækning på, hvorved luften kastes mere lige op. Lufthastigheden i luftafkastene er ved maksimal ventilation ca. 8 m/sek., men ved minimum ventilation under 1 m/sek.
- C. Ventilationsluften indeholder lugte, bl.a. NH<sub>3</sub>. Der er ikke foretaget målinger over luftens totalindhold af lugte. Stalden vil dog ikke give anledning til væsentlige lugtgener udenfor gårdens område, dog evt. nogle kortvarige gener i forbindelse med udrensning af stalden ca. 6,0 gange pr. år. De meget små mængder støv der kommer ud med ventilationsluften, vil ikke give anledning til støvgener ved staldene. Støvgener i forbindelse med indblæsning af foder i siloer undgås ved at siloerne er monteret med melcykloner.
- D. Gødning fra slagtekyllingeproduktion:
  - Arlig gødningsproduktion ca. 1.254 tons.
  - Tørstofindhold i gødning: 54%.
  - Indhold af N, P og K er henholdsvis: 2,6%, 1,2% og 1,7%.Ved afslutning af hvert hold kyllinger renses staldene og gødningen bortkøres til markstak eller spredes direkte på markjorde. Der oplagres ikke gødning på virksomheden.
- E. Efter levering af kyllinger fjernes dybstrøelsen og staldene fejes. Dernæst vaskes stalden og dette vand, som indeholder støv fra loft, vægge o.lign. samt meget små mængder strøelse føres til samletank.  
Vandforbrug: 1 m<sup>3</sup> tank pr. 100 m<sup>2</sup> stald.  
Nødvendig beholder: 16 m<sup>3</sup> pr. stald.

- F. I et af forrummene etableres wc.  
Afløbet fra wc føres til trixtank. Overskudsvandet fra trixtanken føres videre til en 3 m<sup>3</sup> samletank. (Wc vil kun blive anvendt af virksomhedens bestyrer). Således kan spildevandet fra wc opsamles og køres til kommunens rensningsanlæg.  
Det anslåes at dette anlæg vil have en kapacitet på 1 år.
- G. Den maksimale ventilationsmængde vil være ca. 135.000 m<sup>3</sup>/time pr. stald med en maksimal hastighed på 8 m/sek.
- H. Ved daglig drift vil kun ventilationsanlægget give anledning til støj.  
Virksomhedens bidrag til støjniveauet skønnes at blive ca. 50 dB (A) målt 15 m fra bygningen.
- I. Der foretages ingen egentlige støjdæmpende foranstaltninger, men ventilatorerne er dog hastighedsregulerende, hvilket betyder, at dens omdrejningstal og dermed bidraget til støjniveauet vil være nedsat en stor del af tiden.

#### 6. UDTALELSE FRA ANDRE MYNDIGHEDER:

- A. Aars kommune har den 19. juli 1989 meddelt zonetilladelse til opførelse af kyllingefarmen.
- B. Embedslægeinstitutionen har ved skrivelse af 13. juli 1989 meddelt, at kunne anbefale det ansøgte på nogle nærmere angivne vilkår, se pkt. 7C.

#### 7. KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE/VILKÅR:

- A. Grundlaget for godkendelsen er, at "Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen".
- B. Der skal overalt på farmen herske gennemført renlighed og orden og træffes sådanne foranstaltninger, at farmen er til mindst mulig gene for de omkringboende.
- C. Gødning og vaskevand skal bortskaffes i h.t. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 568 af 22. september 1988.  
Vaskevandet skal efter opsamling i samletank tilsættes 3% læsket kalk og henstå i 1 uge inden udspredding.
- D. Overfladevand nedsives og spildevand og vaskevand skal føres til samletank.
- E. Spildevandet fra samletank skal bortskaffes til godkendt spildevandsanlæg eller udspreddes på landbrugsareal.
- F. Animalsk affald, kadavere og lignende skal føres til autoriseret destruktionsanstalt mindst een gang ugentligt.  
Affaldet skal indtil afhentningen anbringes i dertil indrettede beholdere, der skal være vandtætte og have tætsluttende låg.  
Beholderne må ikke overfyldes.

- G. Produktionen må ikke give væsentlige lugtgener for de omkringboende. Skønner tilsynsmyndigheden det fornødent, skal virksomheden lade udføre lugtmålinger og træffe afhjælpende foranstaltninger efter retningslinierne i Miljøministeriets vejledning nr. 4/1985 "Begræsning af lugtgener fra virksomheder".
- H. Den eksterne støj fra virksomheden angivet som det ækvivalente, kontante, korrigerede lydniveau i dB (A) må ikke overstige nedenævnte grænser:
- Målt udenfor egen grund:
- |            |                   |           |
|------------|-------------------|-----------|
| Alle dage  | kl. 07.00 - 18.00 | 55 dB (A) |
| Aftentimer | kl. 18.00 - 22.00 | 45 dB (A) |
| Nattetimer | kl. 22.00 - 07.00 | 40 dB (A) |
- Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 db (A).
- De skal efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden, Aars kommune, Miljøafdelingen, lade foretage målinger af støjniveauet i omgivelserne i det omfang tilsynsmyndigheden skønner sådanne målinger nødvendige, dog højst een gang årligt.
- Viser målingerne, at støjbidraget fra virksomheden overskrider grænseværdierne i ovennævnte vilkår H, skal virksomheden lade foretage afhjælpende foranstaltninger, og efter tilsynets skøn ved fornyede målinger dokumentere, at grænseværdierne overholdes.
- I. Farmen må ikke uden særlig godkendelse udvides til mere end der er vist på det fremsendte projektmateriale.
- J. Der må ikke uden særlig godkendelse tilberedes foder.
- K. Bygningerne skal mellem hvert hold slagtekyllinger omhyggeligt rengøres.
- L. Inden farmen tages i brug skal der til kommunen indsendes en skriftlig aftale med en landmand om at modtage gødningen på sin landbrugsjord. Aftalen skal være med mindst 12 måneders opsigelse. Såfremt der ingen gødningsaftale foreligger bortfalder miljøgodkendelsen.
- M. Olie- og kemikalieaffald skal bortskaffes i overensstemmelse med de almindelige ordninger i kommunen for bortskaffelse af sådant affald.

#### 8. VEDRØRENDE BEKÆMPELSE AF ROTTER:

Der skal på farmen foretages en effektiv rottesikring, jfr. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 666 af 16. december 1982 om bekæmpelse af rotter samt cirkulære af 16. december 1982 om bekæmpelse af disse.

#### 9. KLAGEVEJLEDNING:

Nærværende godkendelse kan af enhver, der må antages at have individuel væsentlig interesse i sagen påklages til Miljøstyrelsen i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 70. En eventuel klage indsendes til Aars kommunalbestyrelse. Klagefristen er 4 uger fra den dag godkendelsen er meddelt.

10. UDFØRELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER:

Byggearbejdet må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse. Byggetilladelsen vil først blive givet, når fristen for klage over miljøgodkendelsen er udløbet den 16. august 1989 og der ikke er indsendt klager.

Hvis der indsendes klager over miljøgodkendelsen, skal klagesagen først afgøres i miljøstyrelsen, før der kan gives byggetilladelse.

*for* Leif Thomsen  
udvalgsformand /  
*Leif Thomsen*

*Bent Skarlund*  
Bent Skarlund  
afd. ingeniør

Nærværende godkendelse er tilsendt:

Havbro Kyllingefarm K/S v/Jørgen Degn.  
Konsulent Palle V. Larsen  
Embedslægeinstitutionen  
Nordjyllands amt  
Miljøstyrelsen.