

# LANDBRUGSTILSYN

## Syddjurs Kommune

<b>Tilsynsadresse:</b> Brøsbjergvej 2 8420 Knebel	<b>Dato for tilsyn:</b> 28.03.2019
<b>Ejer:</b> Per Verdilin Holst	<b>Tidsforbrug på ejd.:</b> 1 time
<b>CVR nr.:</b> 50935868	<b>Dato for forrige tilsyn:</b> 06.12.2013
<b>CHR nr.:</b> 27608	<b>Tilsynsførende:</b> Marie
<b>Betaler:</b> Per Verdilin Holst Brøsbjergvej 28420 Knebel	<b>Tilstede ved tilsynet:</b> Per
<b>Andre ejendomme:</b>	

**Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:** Basistilsyn + kampagnetilsyn

**Der er ført tilsyn med (sæt x):**

Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	X
Gødningsopbevaring/-håndtering	X	Erhvervsmæssige olietanke	X
Opbevaring-/håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	X
Spildevand-/afløbs	X	Andet	

**Type af husdyrbrug:** Husdyrbrug primært kvæghold >15-75 DE Med Tilladelse efter HL

**Kategori:** 2 § 10

**Risikoscore før tilsyn:** 2,81

**Risikoscore efter tilsyn:** 3,41

**Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):** Ja

**Dato herfor:** 08.04.2019

**Håndhævelsesstype:** Indskærpelse

**Oplag:** Markstak

**Antal:** 0

**Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)**

**Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)**

OK		Ikke OK	X	Ikke relevant		Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	X
----	--	---------	---	---------------	--	-------	--	--------	--	------------------	---

**Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:**

Vær opmærksom på reglerne vedr. kontinuitetsbrud (side 3 i miljøtilladelsen): Hvis den meddelte miljøtilladelse ikke har været udnyttet helt eller delvist, i tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del af tilladelsen, der ikke har været udnyttet de seneste tre år.

Der er ikke lavet rettidig beholderkontrol på gyllebeholderen, forholdet indskærpes, se mere herom i tilsynsbrevet.

## KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 21566717/ 86356017

Ejers mail: [kongsgaard@tdcadsl.dk](mailto:kongsgaard@tdcadsl.dk)

## DYREHOLD/ PRODUKTION

### Tilladt produktion - § 10 tilladelse fra d. 5. august 2008 – med nedskrivelse af dyreholdet d. 6. december 2013

DE - Registreret	DE - historisk reg	DE - Tilladt	DE - historisk tilladt						
Type*	Navn	Antal	Stald %	Sti-plads	Enheder	Tillad.dato*	Udløbsdato	Aktive enheder	
L 100	Ammeko ov. 600 kg uden opdr. 5 Dybstrøelse (hele arealet)	13	100		9,29	06-12-2013		9,29	
					9,29			9,29	
L 103	St.r. Årsopdr. 0-6mdr. 5 Dybstrøelse (hele arealet)	3	100		0,81	06-12-2013		0,81	
					Indgangsalder: 0			0,81	
					Afgangsalder: 6,0				
L 104	St.r. Årsopdr. 6-27mdr. 5 Dybstrøelse (hele arealet)	12	100		6,00	06-12-2013		6,00	
					Indgangsalder: 6,0			6,00	
					Afg.-/kælvningsalder 27,0				
L 134	Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg) 5 Dybstrøelse (hele arealet)	10	100		1,18	06-12-2013		1,18	
					Indgangsvægt: 40,0			1,18	
					Afgangsvægt: 220,0				
L 137	Slagtekalv st.r. (220-440 kg) 5 Dybstrøelse (hele arealet)	10	100		2,50	06-12-2013		2,50	
					Indgangsvægt: 220,0			2,50	
					Afgangsvægt: 440,0				
L 65	Heste, 500 - mindre end 700 kg 100 Udegående	6	100		2,61	06-12-2013		2,61	
					2,61			2,61	
I alt								22,39	
Korrigeret								22,39	

### Registreret dyrehold – fra gødningsregnskab d. 1. august 2017-d. 31. juli 2018

DE - Registreret	DE - historisk reg	DE - Tilladt	DE - historisk tilladt						
Type*	Navn	Antal	Stald %	Sti-plads	Enheder	Fast (m³)	Flyd. (m³)	Reg.dato*	
L 100	Ammeko ov. 600 kg uden opdr. 33 Dybstr., lang ædepl., fast gulv	12	100		8,57	141,78	66,00	25-03-2019	
					8,57	141,78	66,00		
L 104	St.r. Årsopdr. 6-27mdr. 5 Dybstrøelse (hele arealet)	6	100		2,86	56,30	0,00	25-03-2019	
					Indgangsalder: 17,6	3,53	69,49	0,00	
					Afg.-/kælvningsalder 29,4				
I alt					11,43	198,08	66,00		
Korrigeret					12,10	211,27	66,00		

Vær opmærksom på reglerne vedr. kontinuitetsbrud (side 3 i miljøtilladelsen): Hvis den meddelte miljøtilladelse ikke har været udnyttet helt eller delvist, i tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del af tilladelsen, der ikke har været udnyttet de seneste tre år.

### GØDNINGSBEHOLDERE

Type	Bygge-dato	Kontro l-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol (m <sup>3</sup> )	Overdæk (m <sup>2</sup> )	Interval	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1992	01-07- 2004		1.530	Intet	10	Der er ikke lavet rettidig beholderkontrol – se mere herom i tilsynsbrevet.

Beholdere med smågrisegylle med indhold af medicinsk zink? Nej

Tilsyn med max 30 kgP/ha for IKKE-jordbrugsvirksomhed -

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej	Bemærkning
<b>Er logbog udfyldt korrekt?</b> Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m <sup>2</sup> (10 m i diameter)	X		
<b>Er indløb dykket?</b>	X		
<b>Er indløb sikret mod tilbageløb?</b>	X		
<b>Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?</b>		X	
<b>Er der spjæld fra beholder til fortank?</b> (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		X	
<b>Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position?</b> (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)			Der er ikke noget pumperør. Maskinstationen overfører gylle med sugekran.
<b>Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen?</b> (Kan fraviges ved manuel overvågning)			Ikke relevant
<b>Er pumper forsynet med afbryder?</b>			Ikke relevant
<b>Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?</b>			Ikke relevant
<b>Er hovedtavle aflåst?</b>			Ikke relevant
<b>Er der påfyldningsalarm?</b>			Ikke relevant
<b>Bemærkninger:</b>			

### MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol (m <sup>3</sup> )	Overdæk (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1990	325	750		

	Ja	Nej	Bemærkninger
<b>Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?</b>	X		
<b>Er der hældning på min. 3% mod afløb?</b>	X		
<b>Afløb fører til lovlig beholder?</b>	X		Opsamlingsbeholders kapacitet (m <sup>3</sup> ): Gyllebeholderen
<b>Er der 1 m høj mur, eller 2 m randbelægning?</b> (tilsvarende kan tillades)	X		Der er mur på de to af siderne, de to andre sider er med randbelægning.
<b>Er rand eller sidemur ren for mødding?</b>	X		
<b>Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes?</b>		X	
<b>Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?</b>	X		
<b>Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?</b>	X		

<b>Er der overdækning?</b> Undtagelse ved: <ul style="list-style-type: none"> <li>• daglig tilførsel ifm traditionelt staldsystem</li> <li>• udlæg i gødningskegle</li> <li>• ved nedpløjning inden for 1 uge</li> </ul>			Der var ikke møddingsoplag på tilsynsdagen.
<b>Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?</b>		X	
<b>Bemærkninger:</b> Møddingspladsen er sjældent i brug – dybstrøelsen ligger oftest på stald indtil det kan bringes direkte ud på marken. Alternativt lægges det på møddingspladsen indtil det kan bringes ud.			

<b>GØDNING SOPBEVARINGS AFTALER</b>	
Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme:	Nej
Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme:	Nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?	-
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?	Nej
<b>Bemærkninger:</b>	

<b>OPBEVARINGSKAPACITET</b>	
(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)	
<b>FLYDENDE GØDNING</b>	
Samlet opbevaringskapacitet i m <sup>3</sup> : 1530	Samlet produktion af gylle i m <sup>3</sup> : 66
Maksimum opbevaringskapacitet i mdr.: 278,18	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr.: 278,18
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? Beregnet af kommunen	
<b>Bemærkning:</b>	
<b>FAST GØDNING</b>	
Størrelse af møddingsplads i m <sup>3</sup> : 750	Samlet produktion af fast gødning i m <sup>3</sup> : 211,27
Maksimum opbevaringskapacitet i mdr.: 42,60	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr.: 42,60
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? Beregnet af kommunen	
<b>Bemærkning:</b>	

## OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der markstak / Ensilagestak?		X	
Er der markmødding?		X	
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)	Ikke relevant		
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)			Ikke relevant
Er der luft- og vandtæt overdækning?			Ikke relevant
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?			Ikke relevant
Ligger markstakken på et omdriftsareal?			Ikke relevant
Cirkuleres Markstakken?			Ikke relevant
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?			Ikke relevant
Er afstandskrav overholdt? (Gælder også wrap og høballe) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej</li> <li>• 30 m til naboskel</li> <li>• 25 m til levnedsmiddelvirksomhed, ikke-almen vandforsyning</li> <li>• 50 m til almen vandforsyning</li> </ul>	X		Afstandskravene er overholdt for wrapballeerne.
<b>Bemærkninger:</b>			

## ENSILAGE

	Type ensilage	Tegn på saftafgivelse? (saftafgivende ensilage skal opbevares på plads med afløb til beholder (saftafgivende ensilage er bl.a. ensilage af roetop, roeaffald og ikke-forvejret græs))	Afløb til beholder?	Hældning mod afløb?	Afløb rent?	Belægning uigennemtrængelig for vand?
Ensilageplads/plansilo:						
<b>Bemærkninger:</b> Ikke relevant, der fodres med wraphø.						

## BORING

Er der vandforsyning fra vandværk? Ja, fra Kongsgårde/Borup Vandværk
Er der egen boring (ja/nej)? Nej
Er der markboring (ja/nej)? Nej

## SKADEDYR

<b>Bekæmpes fluer (hvordan)?</b> Fluer bekæmpes med Neporex
<b>Opbevares foder utilgængeligt for rotter?</b> Der er en erhvervsordning med Mortalin.
Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette kan anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside ( <a href="http://www.syddjurs.dk">www.syddjurs.dk</a> ).

**SPILDEVAND**

Hvor rengøres maskiner?	På møddingspladsen
Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder?	Afløb til gyllebeholder
Er der olieudskiller/ sandfang så olie ikke kan ende i ex. gyllebeholder?	Ja
Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale?	Ja
Er afstandskrav for vaskeplads overholdt? <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 m til vandløb og sø</li> <li>• 50 m til almen drikkevandsforsyning</li> <li>• 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009</li> </ul>	Ja
Hvortil føres spildevand fra malke- / vaskerum:	Ikke relevant
Bemærkninger:	

**OPBEVARING AF AFFALD MV.**

	Regler	Bemærkninger
<b>Kanyler:</b>	I hård plast eller glas.	Dyrlægen
<b>Spildolie:</b> (Oplag > 20L)	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Forhandleren (Lyngfeldt) skifter olie og tager rester med tilbage, så der opbevares ikke spildolie på ejendommen
<b>Kemikalier:</b>	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	I aflåst kemikalierum uden afløb.
<b>Medicin:</b>	Aflåst / utilgængeligt	Dyrlægen
<b>Døde dyr:</b>	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Opbevares på møddingspladsen under presenning.
Bemærkninger:		

**BORTSKAFFELSE AF AFFALD MV.**

	Regler	Bemærkninger
<b>Plast, papir mv.:</b>	Genbrugsplads	Der er en erhvervsordning med Knebel Genbrugsstation
<b>Kanyler:</b>	Farligt affald på genbrugsplads	Dyrlægen
<b>Spildolie:</b>	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering	Ikke relevant
<b>Kemikalier:</b>	Genbrugsplads mod kvittering	Kemikaliefirmaet tager rester retur
<b>Medicin:</b>	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering	Dyrlægen
<b>Døde dyr:</b>	Inden for 24 timer eller på køl/frost	DAKA
Bemærkninger:		

## ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Fabr.år	Fabr.nr.	Klassifikation	Type nr.	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
2004	142704	Tank (Produkt på væskeform)	G.nr. 01-50202	Autogasolie (Dieselolie)	5.900	Indendørs	
1997	72628-01	Tank (Produkt på væskeform)		Autogasolie (Dieselolie)	1.800	Indendørs	30-12-2027

	Ja	Nej	Bemærkninger
<b>Synligt hel vejen rundt (5 cm fra væg):</b>	X		
<b>Overfyldningsalarm:</b>	X		
<b>Underlag*:</b>			Beton
<b>Risiko for tilløb til afløb:</b>		X	
<b>Tegn på slid/behov for tæthedsprøve:</b>		X	
<b>Risiko for uheld/forurening ved påfyldning og tankning:</b>		X	
<small>* Plasttanke på flad bund skal ud over fast og stabilt underlag også stå på "tæt underlag". Dette krav kan evt. opfyldes med en plast-/gummimåtte Endvidere er der en del afstandskrav og brandkrav – henvis evt. til Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007.</small>			
<b>Bemærkninger:</b>			

## VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.

<b>Type godkendelse:</b> § 10 tilladelse	<b>Dato:</b> 5. august 2008 – nedskrevet 6. december 2013
<b><u>Vilkår der er kontrolleret:</u></b>	
Alle vilkår er kontrolleret	
<b><u>Heraf vilkår der ikke er overholdt:</u></b>	
Ingen.	

## MILJØRISIKOVURDERING

<b>Dato for vurdering</b>	d. 5. april 2019	
<b>A. Miljøledelse</b>	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
<b>B. Regelefterlevelse</b>	3	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
<b>C. Oplagret gødning</b>	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
<b>D. Størrelse</b>	1	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
<b>E. Sårbarhed</b>	5	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo  Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo  Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
<b>Samlet score</b>	3,41	