

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Ringkøbingvej 10, 6920 Videbæk
CVR:	26244943
Type:	§12 godkendelse - Ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 27-11-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der har tidligere været forkert koblete afløb fra ensilagesiloer/forplads. Forkert koblet afløb (fundet af ejer) er afproppet.
- Regnvand i åben grøft (øst for malkecenter) har en svag lugt af ensilage.
 - Vand skummer lidt, og der er en mindre grad af lammehaler i grøft tæt ved malkecenter. Der ses ikke lammehaler i grøften ved grusvej 350 meter nord for staldanlæg.
 - Der er ikke lavet en større gennemgang af alle afløb fra ensilagesiloer/forplads, men det formodes, at afløb ved 2 mindre siloer nord for foderhus ikke fører til opsamlingsbeholder. Afløbet fører formentlig til regnvandsbrønd.

Vurdering:

Afløb ved 2 små ensilagesiloer skal afblændes eller ændres, så det fører til opsamlingsbeholder.

- Gyllebeholder på 1.530 m3. ved Nygade 46A: Beholderkontrol senest udført i 2014.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **1.530 m3 gyllebeholder skal hurtigst muligt have gennemført den lovpligtige 10 års beholderkontrol.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, Bek nr. 544 af 22. maj 2025, § 1.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/> . Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
22-11-2022	Indskærpelse, Miljø	Møddingsplads har ikke korrekt afløbsforhold.
27-11-2025	Indskærpelse, Miljø	Gyllebeholder langs med Nygade skal have udført beholderkontrol.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	20-01-2010
Sidste anmeldelse	09-05-2022
Tilladte dyreenheder	478,81
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	2022: §15 anmeldelse, skift i dyretype: Er udnyttet. - Dyreholdet på ejendommen er skiftet fra malkekøer til kvier. Ejendommens §12-miljøgodkendelse, tillæg nr. 3: Der er 31-10-2025 meddelt frafald af krav om revurdering.
Staldtype	Stald øst: Sengestald med spaltegulv Sengestald nord: - Ca. 1/2: Sengestald med spaltegulv - Ca. 1/2: Sengestald med fast, drænet gulv. Dybstrøelsesareal i ældre staldbygning.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	<u>Vilkår:</u> - Det præfabrikerede drænede gulv i stald 6 skal etableres med skrabere. Skraberne skal sikre, at gødning og urin hurtigt fjernes fra gulvet og ledes til gødningskanalerne. <u>Vurdering:</u> Skrabning: Ok.

Miljøteknologi - teltoverdækning	Der er ikke vilkår om teltoverdækning. - Der er etableret teltoverdækning på 2 stk. 2.500 m3. gyllebeholdere.
Foder - vilkår	Intet krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Afhentes af biogasanlæg.
Beplantning (vilkår)	Der er vilkår om beplantning omkring gyllebeholdere på 2.500 m3.
Miljøteknologi - frivilligt	Der er etableret teltoverdækning på 2 stk. 2.500 m3 gyllebeholdere.

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelses- dato
St.r. årsopdr. 0-2 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	35	8,29	09-05-2022
St.r. årsopdr. 4-18 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	1.190	461,89	09-05-2022
St.r. årsopdr. 24-26 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	14	8,63	09-05-2022

Registreret produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsprodukti- on (m³ pr. år)	
				Gylle	Fast
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	16	5,1	0,0	60,1
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	388	157,8	2.131,1	0,0
St.r. årsopdr. 6-28mdr.	Sengestald, dræn, skraber, ajlefl	150	61,0	823,9	0,0
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,0	0,0	0,1
Slagtekalv st.r. , over 6 mdr	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	4	1,5	16,4	0,0

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 24-11-2025:</u> Malkekvægsbesætning: 518 kvier, 0 køer. <u>Ifølge Kvægdatabasen, periode 01-08-2024 til 31-07-2025:</u> - 16 kvier (5-6 mdr.), 538 kvier (6 mdr.-kælvning), 1 slagtekalv (137-149 kg.) og 4 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). <u>Ifølge gødningsregnskab:</u> - 2023/2024: 12 kvier (5-6 mdr.), 543 kvier (6 mdr.-kælvning), 2 slagtekalve (170 kg-6 mdr.) og 4 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). - 2022/2023: 10 kvier (5-6 mdr.), 477 kvier (6 mdr.-kælvning), 16 slagtekalve (140 kg.-6 mdr.), 45 slagtekalve (6 mdr.-slagtning), 1 avlstyr. <u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Ensilagesiloer + forplads: afløb, der fører til opsamlingsbeholder nord for siloer. Restvand udsprinkles.

	Vulst/fri randbelægning: Hvis restvand trænger igennem vulst, skal vulsten laves, så restvand ikke kan trænge igennem. Ensilagesiloer + forplads er opmålt til ca. 2.600 m² - Opsamlingsbeholders volumen: Vurderes til ca. 28 m³. - Ifølge landbrugets byggeblad: "Udsprinkling af ensilagesaft og restvand" skal et opsamlingsareal på 2.600 m² have en opsamlingsbeholder med bufferkapacitet på 86 m³. Der har tidligere været forkert koblete afløb fra ensilagesiloer/forplads: Et afløb førte til regnvandsbrønd. - Forkert koblet afløb er afproppet af ejer. Regnvand i åben grøft (øst for malkecenter) har en svag lugt af ensilage. - Vand skummer lidt, og der er en mindre grad af lammehaler i grøften (tæt ved malkecenter). Der ses ikke lammehaler i grøften ved grusvej 350 meter nord for staldanlæg. Der er i forbindelse med tilsynet ikke lavet en større gennemgang af alle afløb fra ensilagesiloer/forplads, men det formodes, at afløb ved 2 mindre siloer nord for foderhus ikke fører til opsamlingsbeholder. Afløbet fører formentlig til regnvandsbrønd. <u>Vurdering:</u> Afløb ved 2 små ensilagesiloer (anvendes ved tilsynet til mask-lignende produkt) skal afblændes eller ændres, så det fører til opsamlingsbeholder.
Udsprinkling af restvand	Restvand udsprinkles via vandingsmaskine på markareal nord for ensilagesiloer. Udsprinklingsareal vurderes til at være tilstrækkelig stort. Vær opmærksom på, at restvand ikke må udsprinkles på vandmættet areal: Ved udsprinkling skal landbrugets byggeblad: "Udsprinkling af ensilagesaft og restvand" følges. Der skal være tilstrækkelig stor bufferkapacitet: Opsamlingsbeholderen skal minimum være 86 m³.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Møddingsplads nord for silohus har ikke korrekt afløbsforhold: Må ikke anvendes til oplag af dybstrøelse/ensilage.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Ingen udendørs kalveplads.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	20-07-2007	142	213	0	
Ensilageplads	31-12-2006	1.300	2.600	0	

Foderhus	31-12-2006	1.200	3.600	1.200	
Ensilageplansilo	01-01-2010	1.300	2.600	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllekanaler	01-01-1800			100	1.045		
Gyllebeholder	22-08-2011	16-12-2022	10	551	2.500	Teltdug	Beholderkontrolleret 16-12-2022. (sydligste tank)
Gyllebeholder	01-08-2011	16-12-2022	10	551	2.500	Teltdug	Beholderkontrolleret 16-12-2022. (Nordligste tank)
Anden opsamlingsbeh.	01-01-2010		10	7	28	Fast låg	Ved ensilagesiloer

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Ok.
Vold omkring gyllebeholder	Der er etableret vold omkring de 2 stk. 2.500 m3 gyllebeholdere.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder på ejendommen.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 1.530 m3. ved Nygade 46A. - Beholderkontrol udført i 2014. Beholderkontrol skal udføres straks. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 2	2.500 m3 gyllebeholder: - Beholderkontrol sidst udført i 2022. - Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 3	2.500 m3 gyllebeholder fra 2011 - Beholderkontrol sidst udført i 2022. - Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 4	Nygårdsvej 2: Gyllebeholder langs vandløb/grøft: Gyllebeholderen er ifølge ejer taget ud af drift. - Beholderen er ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 5	Væggerskildevej 17:

	- Beholderkontrol sidst udført i 2022. - Flydelag: Ok.
Modtages der husdyrgødning	Returgylle fra biogasanlæg.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Nygade 46A		1.530

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2013	57000	Tank	50-5123	2013	Mineralske olieprodukter	4.000	Over terræn, udendørs		28-12-2053

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltank fra 2013 står på fast bund.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen. Sprøjtning foretages fra Fuglehøjvej 2.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring med DGU nr. 84.2004 (ved Nygade 33): 130.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2036. - Boring ikke set ved tilsynet. Ejer er forpligtiget til årligt at indberette oppumpede vandmængder fra markvandsboringer. Der er ikke indberettet vand siden 2021.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til grøft.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Daka afhenter.
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Affaldsfraktioner håndteres via Birkmosevej 7.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	27-11-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,33

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.