



I/S Amager Ressourcecenter
Kraftværksvej 31
2300 København S

4. juni 2019

Sagsnr.
2019-0131961

Tilsynsrapport: Vermlandsgade Genbrugsstation, Herjedalgade 2-4, 2300 København S

Dokumentnr.
2019-0131961-1

Center for Miljøbeskyttelse har d.15. maj 2019 været på tilsyn:

Sagsbehandler
Sissel Jönsson

Virksomhed:	Vermlandsgade Genbrugsstation
Adresse:	Herjedalgade 2-4, 2300 København S
CVR nr. / P nr.	34208115 / 1010956753
Deltagere:	Jonas Nedenskov og Claus Petersen, I/S Amager Ressourcecenter Sissel Jönsson og Antonio Tredanari, Center for Miljøbeskyttelse
Virksomheden er:	Omfattet af revideret miljøgodkendelse af 15. juli 2015 og vilkårsændring af vilkår 7 af 2. december 2014.
Tilsynet blev foretaget som:	Varslet tilsyn
Formålet med tilsynet var at:	Gennemgå virksomhedens miljøforhold og miljøgodkendelse
Jordforurening:	Der blev ikke observeret ny jordforurening på tilsynet
Resultat af seneste egenkontrol:	Ingen bemærkninger
Konklusion på tilsynet:	Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger

Offentliggørelse af tilsynsrapporten

Denne rapport offentliggøres¹ senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Digital Miljø Administration på <https://dma.mst.dk/>.

Brugerbetaling på miljøområdet

Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober. Center for Miljøbeskyttelses afgørelse om fastsættelse af gebyr kan ikke påklages².

Forurenende Virksomhed

Njalsgade 13
Postboks 380
2300 København S

Mobil
30683121

E-mail
H01K@kk.dk

EAN nummer
5798009809452

¹ § 12 i bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 117 af 28/01/2019

² I henhold til § 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 1475 af 12/12/2017

Miljørisikovurdering af virksomheden

Københavns Kommune skal efter tilsynet foretage en risikovurdering som grundlag for den fremtidige tilsynsfrekvens³. Heri indgår virksomhedens miljøarbejde, regelefterlevelse og potentiel miljøforurening.

Med venlig hilsen

Sissel Jönsson (3068 3121, H01K@kk.dk)
Miljøsagsbehandler

³ Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 117 af 28/01/2019

Baggrundsnotat

Vilkår fra revurderet miljøgodkendelse af 15. juli 2015 og kommentarer fra tilsynet:

1. Generelt	
1. Udover vilkårsændring af vilkår 7 meddelt d. 2. december 2014, som videreføres i denne godkendelse, ophæves vilkår i tidligere miljøgodkendelser, herunder tillæg og ændringer for virksomheden med ikrafttræden af denne miljøgodkendelse.	Bemærkninger til vilkår 7 i vilkårsændring af 2. december 2014 ses længere nede.
2. Indretning og drift	
2. Der skal i pladsens åbningstid altid være mindst en person til stede til at foretage modtagekontrol og vejlede borgerne til korrekt aflevering.	Ok
3. Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og sortering af affaldet og i tilfælde af uheld.	Ok – er elektronisk tilgængelig for personalet, så der sikres det altid er den nyeste udgave.
4. Alle affaldsområder, containere, båse og opsamlingsbeholdere, der er i brug, skal være tydeligt mærkede, således at det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsarter opbevares.	Ok
5. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 angivne affaldsarter:	Ok

Tabel 1

Affaldsart eller – fraktion	EAK-kode	Forventet årlig mængde (ton)	Forventet maksimalt oplag (ton)	Oplagringsmåde og -sted
Asbest	170605	100	20	Lukket container
Asfalt	170301	200	50	Åben container
Beton	170101	2.500	50	Åben container
Blandede batterier	200133	10	1	Beskyttet mod vejrlig
Blyakkumulatorer	160601	20	4	Beskyttet mod vejrlig
Brændbart, småt	200307	2.700	100	Lukket container
Deponering (inkl. blød PVC-holdigt affald)	170904	200	50	Lukket container
Dæk	160103	40	5	Åben container
Elektronik	200135, 200136	500	10	Beskyttet mod vejrlig
Flasker og emballageglas	200102	Kendes ikke, del af den kommunale ordning	2	Lukket container
F-gasflasker	160116	5	<1	Trådbure udendørs
Fyrværkeri	160402	1	10 kg NEM ~ 40 kg (brutto)	Beskyttet mod vejrlig
Gips til genanv.	170802	1.000	20	Lukket container
Haveaffald	200201	1.500	100	Grengård
Hårde hvidevarer	200123	300	5	Åben container
Ildslukkere	160116	2	<1	Trådbure udendørs
Imprægneret træ	200137, 170204	150	40	Åben container
Jern og metal	200140	1.300	25	Lukket container
Jord	170504	3.000	50	Åben container
Kabler	170411	20	1	Beskyttet mod vejrlig
Lysstofrør & Lyskilder	200121	10	0,5	Beskyttet mod vejrlig
Maleraffald(gråzone)	200128	100	1	Beskyttet mod vejrlig
Mursten til genbrug	170102	400	50	Åben container
Olie- & kemikalie affald	161003, 160107, 160108, 160904, 200117, 200113, 200114, 200119, 200126, 200127	95	5	Beskyttet mod vejrlig
Paller	150103	50	<1	Udendørs
Papir og pap	200101	800	25	Lukket container

Plast hård (inkl. hård PVC-holdigt)	200139	200	5	Åben container
Plastfolie	200139	10	5	Lukket container
Plastkasser	200139	25	5	Udendørs
Sanitet	170107	150	40	Åben container
Springmadrasser	200199	700	5	Åben container
Stenuld	170604	2	75	
Tegl	170102	2.700	50	Åben container
Trykflasker	160116	2,0	<1	Trådbure udendørs
Træ	200138	4.000	40	Åben container
Tøj og sko	200110	100	5	Beskyttet mod vejrlig
Vinduer med PCB	170902	Indgår i mængde for 170202	Indgår i mængde for 170202	Opbevares med 170202
Vinduer uden PCB	170202	400	10	Lukket container
Vægfliser mv.	200399	2.300	50	Åben container

Felter med fed skrift angiver at det er farligt affald.

6. Affaldet skal sorteres så hurtigt som muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og må kun opbevares i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere samt, for farligt affald, i de dertil indrettede faciliteter.	Sorteres ved modtagelse.
7. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.	Ok
<i>Farligt affald</i>	
Ved farligt affald i vilkår 8, 9, 15, 17 medregnes ikke akkumulatorer, imprægneret træ, batterier, lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald, kølemøbler og asbestholdige materialer.	
8. Virksomheden må højst modtage 300 t farligt affald/år.	ARC har efter tilsynet fremsendt årsopgørelse, der viser, totalmængder modtaget affald i 2018. Farligt affald holder sig under de 300 tons.

9. Det farlige affald skal opbevares uden for brugernes direkte adgangsmulighed.	Opbevares i bygning for sig hvor personalet håndterer affaldet.
10. Virksomheden må ikke sammenblende farligt affald, jf. bekendtgørelse om affald. Olieaffald, der ikke indeholder PCB, samt vinduer med og uden PCB, må dog sammenblandes	Ok
11. Hvis der konstateres eller er mistanke om risiko for lækager fra emballager, skal emballagen eller emballagens indhold straks fyldes over i en ny emballage, der er egnet til den pågældende affaldsart.	Ok
12. Olieaffald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig, eller i en specialcontainer. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder i området. Omhældning af olieaffaldet må kun finde sted på denne oplagsplads eller i specialcontaineren.	Ok
13. Kviksølvholdige lyskilder skal håndteres forsigtigt og opbevares i materiel, der beskytter mod beskadigelse. Andet kviksølvholdigt affald skal opbevares i lukkede emballager.	Ok
14. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i tætte, syrefaste beholdere med låg eller i bygningen/specialcontaineren til farligt affald.	Ok

<p>15. Farligt affald skal opbevares i en bygning eller en specialcontainer uden afløb til kloak, jf. dog vilkår 12 for så vidt angår olieaffald.</p> <p>I bygningen skal gulvet afgrænses med opkanter, være med tæt belægning og udføres med et fald på mindst 2 %, så eventuelt spild ledes til en tæt opsamlingsgrube eller -tank. Specialcontaineren skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsarter, der opbevares i den. Containeren skal stå på et befæstet areal, hvor overfladevand ledes til afløb med spæringsventil. Containeren skal forsynes med render og en grube eller tank til opsamling af eventuelt spild. Såfremt specialcontaineren ikke er forsynet med en tæt bund, skal den placeres på en tæt belægning og forsynes med opkant og hældning mod opsamlingsgrube.</p> <p>Opsamlingsgrube eller -tank skal som minimum kunne rumme indholdet af den største beholder af flydende affald, der opbevares i bygningen/specialcontaineren.</p>	<p>Afløb i bygning er afblændet, så spild ikke kan løbet til kloak. Der ses kun meget sjældent spild der slamsuges hvis det skulle ske.</p>
<p><i>Andet affald</i></p>	
<p>16. Haveaffald og kompost skal opbevares på befæstet areal med fald mod afløb eller sump.</p>	<p>Ok</p>
<p>17. I de faciliteter, hvor der placeres effekter til direkte genbrug, må der ikke stilles eller byttes farligt affald, herunder maling.</p>	<p>Ok</p>
<p>18. Såfremt der i særlige tilfælde er behov for modtagelse af letfordærveligt affald, må dette højst opbevares 1 uge i lukket container eller 1 døgn i sække. Hvis det er særligt lugtende affald, skal det snarest muligt videretransporteres.</p>	<p>Der modtages ikke letfordærveligt affald.</p>
<p>19. Containere med lette materialer skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at papir, plastfolie og andre lette materialer kan blæse ud.</p>	<p>Containere er lukket med små sluser til at hælde fraktioner i containerne.</p>
<p>3. Luftforurening</p>	
<p>20. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.</p>	<p>Pladsen fejes løbende med fejmaskine.</p>

<p>21. Asbestholdigt affald der kan støve modtages indpakket og forseglet og opbevares i lukket eller overdækket container, så afgivelse af støv til omgivelserne hindres. Byggematerialer med cementbundne asbestfibre skal håndteres, så de ikke beskadiges. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelse, skal de straks placeres i en lukket eller overdækket container og befugtes.</p>	<p>Borger kan hente poser til asbestholdigt affald på pladsen, så det modtages indpakket. Det asbestholdige affald opbevares i lukket container.</p>
<p>22. Eventuelt afkast fra mekanisk ventilation fra bygning eller specialcontainer, hvor der opbevares farligt affald, skal være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.</p>	<p>Ok</p>
<p>4. Spildevand</p>	
<p>23. Sanitært spildevand og overfladevand skal ledes til offentlig spildevandskloak. Overfladevandet skal afledes via sandfang og olieudskiller, der skal dimensioneres efter gældende standarder.</p>	<p>Ok</p>

<p>5. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand</p>	
<p>24. Genbrugspladsens kørearealer skal være befæstede med fald mod afløb.</p>	<p>Ok</p>
<p>25. Båse med jern- og metalaffald og åbne containere uden sump til jern- og metalaffald skal placeres på et område med tæt belægning med fald mod grube eller afløb. Der stilles ikke krav til områder, hvor der placeres lukkede/overdækkede containere til jern- og metalaffald med en sump inden i.</p>	<p>Ok</p>
<p>26. Øvrige arealer for opstilling af containere og opbevaring af ikke-farligt affald skal befæstes med fald mod afløb.</p>	<p>Ok</p>
<p>27. Befæstede og tætte arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.</p>	<p>Ok</p>
<p>28. Grube, tank eller render til opsamling af spild af farligt affald i bygningen eller specialcontaineren til farligt affald skal tømmes straks efter uheld og i øvrigt holdes tom. Indholdet skal håndteres og bortskaffes som farligt affald.</p>	<p>Se bemærkning til vilkår 15.</p>

29. Læsning af farligt affald til borttransport skal ske på et areal med tæt belægning og fald mod grube eller afløb. På afløbsrøret skal der etableres en ventil, som holdes lukket, medens læsning foregår.	Der kan lukkes for hane, som gøres at transportør, når der afhentes olieaffald.
30. Udendørs tanke skal være sikret mod påkørsel.	Ok

6. Affald	
31. Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere og affaldsområder.	Ok
32. Alt opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.	Der er opsugningsmateriale på virksomheden og personalet er instrueret i at bruge det.
33. Haveaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for haveaffald og saft fra haveaffald mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.	Ok
7. Driftsforstyrrelser og uheld	
34. Mindre spild af olie eller kemikalier skal straks opsamles sammen med eventuelt forurenede jord og opbevares og bortskaffes som farligt affald.	Ok
35. Ved større spild af olie eller kemikalier skal der gives alarm på telefon 112. Ved driftsuheld med risiko for forurening af jord, luft eller vand, skal Center for Miljøbeskyttelse underrettes på miljoe@tmf.kk.dk eller tlf. 21 70 26 50.	Ok
8. Bedst tilgængelige teknologi	
36. Virksomheden skal kontinuerligt undersøge og vurdere de enkelte processer, procesgange og materialevalg med henblik på at anvende den bedste tilgængelige teknologi.	Ok
9. Ophør	
37. Ved ophør af virksomhedens drift skal der træffes nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører.	-

38. Oprydning på arealet efter ophør af virksomhedens skal være afsluttet senest 3 måneder efter driftens ophør.	-
39. Ved udlejning eller hel eller delvis overdragelse til andre af drift, grund eller udstyr skal Center for Miljøbeskyttelse orienteres senest en uge før udlejning/overdragelse finder sted.	-
10. Egenkontrol	
40. Tilsynsmyndigheden kan kræve, dog højst en gang årligt, at virksomheden dokumenterer at støjvilkår fastsat i vilkårsændring af d. 2/12 2014 er overholdt. Dokumentation skal ske i form af støjmåling og/eller støjberegning udført af et laboratorium akkrediteret af DANAK eller lignende.	- Se også bemærkning til vilkår 7 i vilkårsændring af 2/12 2014 nedenunder.
41. Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet foretage en visuel kontrol af arealer med tæt belægning samt gulvet i bygningen/specialcontaineren og udbedre eventuelle skader. Der skal mindst 1 gang årligt foretages visuel kontrol af de øvrige befæstede arealer. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i driftsjournalen. Tilsynsmyndigheden kan dog højst hvert tredje år, kræve at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn.	Driftsjournal blev tjekket på tilsynet. Der er efter tilsynet fremsendt for den 18/12 2018, hvor Lyngholm Kloak-Service har stået for besigtigelse af arealerne.
<i>Driftsjournal</i>	
42. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af: <ul style="list-style-type: none"> a. Løbende registrering af mængden af bortkørt farligt affald, jf. vilkår 8. b. Dato og resultat for inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af befæstede arealer og gulve i bygning/specialcontainer til farligt affald m.m. 	Se bemærkning til vilkår 41.
43. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.	Ok

Vilkår fra vilkårsændring af 2. december 2014 og kommentarer fra tilsynet:

7. Støjbelastningen fra genbrugsstationen, angivet som det korrigerede energiækvivalente A-vægtede lydtryksniveau L_r må ikke overstige følgende grænseværdier.

Tidsrum	Mandag – fredag kl. 07.00 – 18.00	Lørdag kl. 14.00-18.00	Alle dage kl. 18.00 – 22.00	Alle dage kl. 22.00 – 07.00
Områdetype	Lørdag kl. 07.00-14.00	Søn- og helligdag kl. 07.00-18.00		
Etagebolig-områder	55	50	45	40
Kolonihave-områder	50	45	45	40

Maksimalværdien af støjen må om natten kl. 22.00-07.00 ikke overstige 55dB(A).

For dagsperioden kl. 07.00-18.00 skal grænseværdien overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. For dagperioden om lørdagen dog 7 timer kl. 07.00-14.00 og 4 timer på lørdage kl. 14.00-18.00.

For aftenperioden kl. 18.00-22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.

Lørdage efter kl. 14.00 samt søndag og helligdage:

- Må der ikke foretages tømninger/afhentninger af containere.
- Må der kun fejes en gang om dagen.
- Må der ikke presses affald med presseklods.

Ok – Der har ikke været nogen klager over støj siden sidste tilsyn.