

Vognmand Hans Christensen. Grindsted ApS
Vilhelmsmindevej 42
7260 Sønder-Omme



Miljøgodkendelse af Vognmand Hans Grindsted ApS, Kobjergvej 3, 7190 Billund.

30-08-2022

Godkendelse af

Produktionsenhed under Vognmand Hans Christensen. Grindsted ApS

Adresse: Kobjergvej 3

By: 7190 Billund

Matr. nr.: 1ba, 1ay, Sdr. Elkær, Grene

CVR-nummer: 15136308

P-nr.: 1025304876

Listepunkt: K212, biaktiviteter K206 og H51

Teknik & Miljø

Erhverv og Affald

Jorden Rundt 1

7200 Grindsted

Tlf. 79 72 72 00

www.billund.dk

Sagsnr.: 21/14687

Sagsbehandler: Morten Riser

Myrvig, KS. HMF

Afdelingens telefon:

Tlf. 79 72 71 07

Afdelingens mail:

Virksomhed-
miljoe@billund.dk

Oplag, omlastning og sortering af ren jord, beton og behandlede fraktioner heraf

K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.

Har du brug for at sende fortrolige eller følsomme oplysninger til os, skal du gøre det med Digital Post. Du kan læse mere om Digital Post på:

billund.dk/borger/digital-post

Nedknusning af beton:

K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

Vognmandsaktivitet

H 51. Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed, herunder endestationer (for mere end een linie), terminaler og remiser for busser. Redningsstationer

Afgørelsen omfatter:

Miljøgodkendelse til etablering og drift af plads til oplag af ren jord, beton og tegl, samt nedknusning og soldning af materialerne.

Miljøgodkendelse

For virksomheden Vognmand Hans Grindsted ApS, Kobjergvej 3, 7190 Billund meddeler Billund Kommune hermed afgørelse om miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens §33.

Afgørelsen er meddelt med forudsætninger, som angivet i afsnit 4, og vilkår for anlæg, drift og kontrol, som angivet i afsnit 5.

Afgørelsen er behandlet og meddelt i henhold til afsnit 18 i Standardvilkårsbekendtgørelsen¹, med standardvilkår for anlæg der neddeler bygge- og anlægsaffald (afsnit 18.4.3), samt afsnit 21 med standardvilkår for anlæg, der oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer ikke-farligt affald og elskrot (afsnit 21.4.1).

¹ Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed (Bek nr. 2019 af 15/11/2021)

Indholdsfortegnelse

1	Baggrund og grundlag for sagen.....	4
2	Partshøring - høring af udkast til afgørelse	5
3	Planlægningsmæssige forudsætninger	6
3.1	Kommuneplan	6
3.2	Lokalplaner	6
3.3	Spildevandsplan	6
3.4	Jordforurening	6
3.5	Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM).....	6
3.6	Risikobekendtgørelsen	6
3.7	Internationale naturbeskyttelsesområder	6
4	Miljømæssig beskrivelse og begrundelse for afgørelsen	8
4.1	Indretning og drift.....	8
4.2	Støj	9
4.3	Luftforurening	11
4.4	Spildevand.....	11
4.5	Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	11
4.6	Affald	12
4.7	Uheld og driftsforstyrrelser	12
4.8	Egenkontrol	12
4.9	Bedste tilgængelige teknik	13
4.10	Ophør af virksomhedens drift	13
4.11	Samlet vurdering	13
5	Vilkår.....	14
	Generelt	14
	Indretning og drift.....	14
	Støj	15
	Luftforurening.....	16
	Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	16
	Affald	17
	Egenkontrol og driftsjournal	17
6	Afgørelsens varighed m.m.	18
7	Klagevejledning	18
8	Offentliggørelse	20
	Bilag 1: Virksomhedens beliggenhed	21
	Bilag 2: Indretningsplan	22
	Bilag 3: Liste over udeladte standardvilkår	23

1 Baggrund og grundlag for sagen

Vognmand Hans Grindsted ApS, Kobjergvej 3, 7190 Billund er ikke tidligere godkendt i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33.

Virksomheden har ved ansøgning af 9. december 2021, samt supplerende oplysninger af 6. og 9. januar 2022, 15. februar 2022, samt 17. og 22. juni 2022, ansøgt om godkendelse til etablering og drift af plads til oplag af ren jord, beton og tegl, samt nedknusning og soldning af materialerne.

Virksomheden er godkendelsespligtig efter miljøbeskyttelseslovens § 33, jf. godkendelsesbekendtgørelsens2 bilag 2, pkt. K206 og K212.

2 Partshøring - høring af udkast til afgørelse

Et udkast til miljøgodkendelse har, i overensstemmelse med § 59 i Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed², været forelagt ansøger, ejer af ejendommen samt nærmeste naboer til kommentering (3 naboer beliggende inden for 300 meter i hver sin retning, hhv. Elkjærhøjevej 3 og 10 samt Kobjergvej 3 og 8, 7190 Billund)

Øvrige nabobeboelser mere end 400 meter væk vurderes ikke at være individuelt berørt.

Billund Kommune har i den forbindelse ikke modtaget bemærkninger fra ansøger eller andre interessenter.

Høringsperioden har ikke ført til ændringer i den endelige afgørelse.

² Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (bek.nr. 2080 af 15. november 2021)

3 Planlægningsmæssige forudsætninger

Området er beliggende i landzone i et område med almindelige drikkevandsinteresser (i Indvindingsopland til Grindsted Vandværk 2).

De nærmeste boliger er beliggende ca. 145 m syd for virksomheden og ca. 180 m nordøst for virksomheden.

3.1 Kommuneplan

Der er ikke fastlagt kommuneplanrammer for området.

3.2 Lokalplaner

Området er beliggende i landzone. Der er ikke fastlagt lokalplaner for området. Billund Kommune har meddelt landzonetilladelse den 23. maj 2016, til etablering af containerplads og opbevaring af beton til nedknusning. Planmyndighed har oplyst, at nærværende projekt, inkl. knusning, ligger inden for rammerne af landzonetilladelsen.

3.3 Spildevandsplan

Området er ikke kloakeret og indgår ikke i Billund Kommunes Spildevandsplans planer for fremtidig kloakering.

3.4 Jordforurening

Matriklerne er ikke længere kortlagt efter Jordforureningsloven³.

3.5 Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM)

Projektet er omfattet af Miljøvurderingsloven⁴, bilag 2, punkt 11b: *Anlæg til bortskaffelse af affald*. Ansøger har derfor udarbejdet og indsendt en ansøgning om VVM-screening af projektet. Billund Kommune har ved VVM-screeningen vurderet, at etableringen ikke får væsentlig indvirkning på miljøet og dermed ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Se særskilt afgørelse i medfør af miljøvurderingslovens § 21.

3.6 Risikobekendtgørelsen

Virksomheden er ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen.⁵

3.7 Internationale naturbeskyttelsesområder

Vurdering af konsekvenser for Natura 2000 områder

Det nærmeste Natura 2000 område er Ringgive Kommuneplantage (H237) og Hedeområder ved Store Råbjerg (F46, H74), som ligger ca. 4 km fra anlægget i henholdsvis nordlig og sydvestlig retning. Virksomhedens og områdernes karakter, særligt med den store afstand gør en påvirkning usandsynlig.

³ Jordforureningsloven jf. lovbek 282 af 27. marts 2017

⁴ Miljøvurderingsloven (lov nr. 425 af 18.05.2016), jf. lov bek.:1976 af 27. oktober 2021

⁵ Risikobekendtgørelsen (bek.nr. 372 af 25.04.2016)

Billund Kommune har vurderet, at det ikke er sandsynligt, at projektet kan påvirke ovenstående Natura 2000 område væsentligt, og det er derfor besluttet ikke at foretage en konsekvensvurdering.

Bilag IV-arter

Det vurderes, at projektområdet ikke indeholder egnede levesteder for dyre- og plantearter, der er beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV. Der er heller ikke observeret Bilag IV arter i nærområdet. Nærområdet er fortrinsvist landbrugsarealer i omdrift. Der inddrages ikke ny arealer.

Projektet vil derfor ikke forringe eventuelle levesteder for arterne.

Vurderingerne er gennemført i henhold til habitatbekendtgørelsen.⁶

Truede arter

En række sjældne og truede dyr og planter er optaget på den danske Rødliste. Arternes levesteder vil ofte være i tilbagegang på grund af tilgroning med græsser eller træer. Arterne optræder derfor ofte i små isolerede bestande.

Der findes ikke oplysninger om, at der findes rødlistearter indenfor projektområdet eller i nærområdet. Nærområdet er fortrinsvist landbrugsarealer i omdrift. Der inddrages ikke ny arealer. Det vurderes derfor, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for de rødlistede dyre- og plantearter.

⁶ Habitatbekendtgørelsen (bek. nr. 2091 af 12.11.2021).

4 Miljømæssig beskrivelse og begrundelse for afgørelsen

Virksomheden er en vognmands- og entreprenørvirksomhed, med godkendelsespligtige aktiviteter i form af oplag og harpning af ren jord (muld med småsten) samt oplag og nedknusning af ren beton (inkl. frasortering af armeringsjern) på adressen.

Virksomheden har ansøgt om godkendelse til plads til oplag af ovennævnte fraktioner samt til nedknusning af beton og mursten. Nedknusning af foretages ca. en gang årligt.

4.1 Indretning og drift

Vognmandsvirksomhedsaktiviteterne på adressen udgør ca. 13.000 m² af ejendommen. Heraf udgør et tidligere værksted med lager og tankplads ca. 360 m².

Oplagspladsen til beton og muld, hvor soldning og knusning ligeledes vil foregå, udgør ca. 5500 m² heraf. De resterende arealer benyttes primært til oplagring af udlejningscontainere, samt kørsels- og manøvrearealer.

Knusepladsen er etableret centralt på matr. 1ba Sdr. Elkær, Grene. Jordplads er på den østlige del af matr. 1ba, Sdr. Elkær Grene. Aktiviteternes placering er skitseret herunder (fra ansøgning).

De udendørs arealer er befæstet med grus/knust beton.



På de udendørs arealer foregår desuden oplagring af tomme containere, og parkering af enkelte lastbiler, tilknyttet virksomhedens vognmandsaktiviteter.

På stedet udlejes en del af bygningsmassen (lagerhaller) til andre virksomheder.

Virksomheden benytter den nordvestligste bygning (gl. værksted) til lagerhal, med tankplads på betonareal. Nyinstalleret 1800 l tank (2021) er opstillet på betonareal.

Der er ikke vaskeplads til materiel eller vogne.

Virksomheden vil ikke aflede processpildevand. Der er ikke tilladelse til afledning af miljøbelastet spildevand. Der vil ikke være mulighed for afløb fra indendørs tankplads, kemikalieopbevaring (Adblue) eller olietanke. Et tidligere gulvafløb, med afledning til ukendt recipient, afproppes.

Der opføres ikke nye bygninger.

Virksomheden har i ansøgningsmaterialet og supplerende oplyst, at knusning, sortering og harpning vil finde sted på hverdage mellem 07:00-17:00.

Virksomhedens øvrige vognmandsaktiviteter nødvendiggør opstart og kørsel uden for dette tidsrum. Beboer på ejendommen vil således hyppigt opstarte/afslutte lastbilkørsel på ejendommen hverdage 06:00-07:00 og 18:00-22:00. Kørsel i weekend/helligdage vil primært være i høsttiden.

De forventede årlige mængder er som angivet i tabel 1.

Tabel 1

Affaldsfraktioner	Forventet årlig mængde (t)
Ren jord	6000 tons
Ren beton/brokker	6500 tons

Billund Kommunes vurdering samt fastsættelse af vilkår

I overensstemmelse med standardvilkårene for listepunkt K 206 i afsnit 18 i bilag 1 til Standardvilkårsbekendtgørelsen, stilles der vilkår om typer af affald, som er omfattet af denne afgørelse. Der stilles ikke vilkår om maksimalt oplag da materialernes karakter ikke vurderes at udgøre en væsentlig miljømæssig belastningsrisiko. Årlig modtagemængde, fastsat som ansøgt, sammen med arealets størrelse vil begrænse oplagenes størrelse og den vurderede påvirkningsgrad.

Der stilles også vilkår om, at virksomheden skal afvise affald, som indeholder farligt affald eller asbest. I tilfælde, hvor virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, stilles der vilkår om hvordan dette affald skal opbevares.

Desuden stilles der vilkår om, at der skal udarbejdes en driftsinstruks over modtagekontrol, og procedure i tilfælde af driftsforstyrrelse. Vilkår om driftsinstruks for maksimal henlæggelse af jordpartier, skal sikre oplaget ikke får karakter af deponi.

4.2 Støj

Kørsel til og fra virksomheden foregår mod nord til Kobjergvej, som der er direkte adgang til.

Ansøger vurderer støjbelastning fra til- og frakørsel, primært vil være hørbart mod nordvest, pga. bygningsafskærmningen på østsiden af den interne kørevej.

Arbejdstiden for knusning og neddeling af jern er oplyst til hverdage kl. 07:00-17:00. Harpning er først oplyst til også at kunne foregå i weekenden, men dette har ansøger ændret til hverdage.

Da ejendommens er hjemsted for enkelte af vognmandsfirmaets lastbiler, ønskes mulighed for opstart herfra, af hensyn til andre arbejdssteders opstartstid (sædvanligvis kl.07:00). En del af virksomhedens arbejdsopgaver er kørsel i forbindelse med høst. Vognmandskørslen er som følge deraf mere varierende i høsttiden.

Ansøger har som supplerende oplysning, fremsendt støjrapport for knuseanlægget som normalt benyttes af det til lejlighederne hyrede firma, Entreprenør Kim Vind A/S, som knuser for virksomheden ca. en gang årligt.

Foruden knuseanlægget vil de primære støjklilder være harper, jernklipper, frontlæsser (Volvo L90) og de sædvanligt tilkørende lastbiler (for tiden Volvo 500, 540, Scania P460, R84).

Billund Kommunes vurdering samt fastsættelse af vilkår

Der er ca. 200 meter fra udkørslen fra ejendommen til nærmeste bolig (mod øst). Fra de udendørs aktivitets- og oplagsområder er der ca. 170 meter mod nordøst, ca. 150 meter mod syd og 250 meter mod sydvest til nærmeste naboer. Placering af støjende maskinel, foregår til dog dels bag volde/materielbunker, og bygninger og knuseanlægget, som vurderes potentielt mest støjende, vil have en afstand på ca. 260 meter, 220 meter og 320 meter til nabobeboelser.

Støjvilkårene fastsættes i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984: Ekstern støj fra virksomheder. Virksomheden er beliggende i det åbne land (landzone) og det vurderes, at udgangspunktet for støjregulering er de vejledende grænseværdier for støjbelastningen ved de nærmest beliggende enkeltboliger (de mest støjende punkter på opholdsarealer op til 15 meter fra beboelse, bør svare til områdetype 3 (områder for blandet bolig og erhverv)). Dog vejleder Miljøstyrelsen om, at det generelt tilstræbes at mindske støjbelastningen mest muligt i det åbne land, ud fra en konkret vurdering.

Områdetype\Tidsrum	Mandag-fredag kl. 07.00-18.00 Lørdag kl. 07.00-14.00	Mandag-fredag kl. 07.00-18.00 Lørdag kl. 07.00-14.00 Søn- og helligdage kl. 07.00-22.00	Alle dage kl. 22.00-07.00
Boliger i det åbne land	55	45	40

Tallene er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A). Støjbelastningen må på intet tidspunkt overstige 55 dB i natperioden fra 22.00-07.00 alle dage (maksimalværdi).

Den væsentligste støjpåvirkning i almindelig daglig drift vurderes at være daglige lastbiltransporter til og fra virksomheden, både i forbindelse med oplagsvirksomheden og den øvrige vognmandsdrift.

Referencetidsrummet, som støjen skal midles over er 8 timer på hverdage mellem 07.00-18.00, 7 timer lørdag fra kl. 07.00-14.00, en halv time fra kl. 22.00-07.00 (nat), og en time for aften, og søn- og helligdage (referencetidsrummene). For natteperioden skal en maximal-værdi på 55 dB desuden overholdes.

Lastbilkørslen er normalt forbigående og denne støjende aktivitet finder derfor kun sted i en mindre del af det samlede referencetidsrum. Almindelig daglig driftskørsel vurderes, derfor at kunne overholde støjgrænser med god margen i de fleste tidsrum, dog kun om natten, hvis det begrænses til de få kørsler, der er afledt af chaufførens bolig på ejendommen.

I forbindelse med høsttid og lignende, forventes kørslen at kunne foregå hyppigere og på skæve tidspunkter. Høstkørsel og opstart ifm. boligen vurderes, at være driftsmæssig nødvendig og acceptabel i de afgrænsede perioder det foregår, og vurderes ikke meningsfuldt reguleret ved daglig driftstid.

De øvrige, mere støjende aktiviteter, vurderes på den anden side at kunne foregå på de mindst sårbare tidspunkter på døgnet/ugen. Således kan udendørs særskilte aktiviteter, såsom knusning og relaterede støjede aktiviteter, som ansøgt begrænses til hverdage kl. 07:00-18:00, hvor det vurderes sandsynligt, at de vejledende støjgrænser kan overholdes, og hvor nabogenerne vil være mindst.

Da aktiviteterne potentielt kan give anledning til lavfrekvent støj og infralyd, samt vibrationer, stilles der vilkår med grænseværdier herfor, fastsat ud fra Miljøstyrelsens orientering nr. 9 1997 om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø (se tabeller i vilkår 14 og 15).

Der stilles desuden vilkår om, at Billund Kommune kan kræve, at virksomheden får foretaget en støjbe-regning eller støjmåling som dokumentation for at støjvilkårene er overholdt, i tilfælde af klager eller lig-nende.

Nærværende afgørelse regulerer kun støj fra kørsel og aktiviteter på virksomhedens område. I godken-delsen stilles der således ikke vilkår vedrørende kørsel på offentlig vej, herunder til- og frakørsel til virk-somheden.

4.3 Luftforurening

Der vil forekomme støv fra knuseanlægget samt fra kørsel og arbejde på pladsen i tørre perioder. Det er oplyst i ansøgningen, at der befugtes, eller man undlader at benytte knusean-lægget, hvis det giver anledning til støv.

Virksomheden har ikke nogen oplag som vurderes at kunne give anledning til lugtgener.

Billund Kommunes vurdering samt fastsættelse af vilkår

Knuseanlægget og jordhåndtering er på den centrale og østlige del af matr. 1ba Sdr. Elkær, grene. Der er ca. 220 meter fra det sted hvor behandlingsarealerne er placeret til udendørsarealer ved nærmeste beboelse. Det er Billund Kommunes vurdering, at afstanden betyder, at aktiviteterne ikke vil give anled-ning til væsentlige støvgener hos nærmeste nabo, men at det ikke helt kan afvises, hvorfor standardvil-kårene for støvbegrænsning bibeholdes.

4.4 Spildevand

Virksomheden afleder ikke processpildevand fra vask af materiel eller lignede.

Virksomheden har ved supplerende oplysninger efter gennemgang af afløbssystemet, besluttet helt af afskære muligheden for afløb fra indendørs arealer, hvor der parkeres, serviceres, og opbevares kemi-kalier og olie.

Billund Kommunes vurdering samt fastsættelse af vilkår

Virksomheden har en ikke tilladelse til afledning af processpildevand.

Da der ikke vil forekomme særskilt udledning af processpildevand, fastsættes der ikke nærmere vilkår om spildevand i godkendelsen.

Billund Kommune har ved en besigtigelse vurderet at et etableret afløb fra indendørs arealer, ikke løb til egnet olieudskiller, og at det er uvist, hvor spildevandet afledes til fra dette ældre ”forsinkelsesanlæg.

Det er vurderet at afløbet til ukendt modtager var problematisk ift. modtagelse af potentielt miljøbelastet spildevand, og at der var en risiko for forurening ved spild på de indendørs arealer, brud på tanke eller afdryp fra lastbiler.

Virksomheden har efterfølgende valgt at hindre potentiel tilledning af miljøbelastende spildevand ved afpropning af afløbet, i stedet for at ansøge om tilladelse til etablering af en alternativ løsning (der var ikke et egentligt behov for afledning).

Ejendommens beboelse, toiletter mv. og tagflader afleder spildevand til nedsivning.

4.5 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Virksomheden er ikke placeret i Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD), men dog i indvin-dingsopland til Grindsted Vandværk 2.

Pladsen til opbevaring og håndtering af beton, brokker samt til færdigvarer er befæstet med grus. Der

opbevares kun rene materialer. Jern som frasorteres under sorteringen af bygge- og nedrivningsaffaldet opbevares i en container. Jernet afgiver ikke olie.

På den nordlige del af pladsen, som ikke er befæstet, opbevares ren jord og harpet muld

Jorden er klassificeret som ren inden det ankommer til pladsen.

Overfladevand nedsiver direkte på pladsen.

Tankning foregår på indendørs betonbefæstede arealer, uden mulighed for afløb, jf. ovenstående afsnit om spildevand.

Der opbevares AdBlue og dieselolie til tankning og fyring, på samme indendørs arealer, men ikke væsentlige mængder af andre olier eller kemikalier.

Billund Kommunes vurdering samt fastsættelse af vilkår

Det er Billund Kommunes vurdering, at de ansøgte aktiviteter med den ansøgte indretning og drift ikke vil give anledning til forurening af jord, grundvand og overfladevand.

Der stilles vilkår i overensstemmelse med standardvilkår. Der tilføjes dog, at frasorterede materialer, såsom armeringsjern, alternativt kan opbevares i lukkede eller overdækkede container, i stedet for på befæstet areal med kontrolleret afledning. Virksomheden benytter i dag container-løsninger og alternative afledningsformer vurderes ikke, at bidrage til bedre miljøbeskyttelse for de konkrete oplag.

Standardvilkår om opbevaring af affaldstyper, som det ifølge ansøgningen er oplyst ikke vil forekomme på oplagspladsen er udeladt. Liste over udeladte standardvilkår fremgår af bilag 3.

4.6 Affald

Aktiviteterne og oplaget giver ikke anledning til væsentlige affaldsmængder udover dem som indgår i nyttiggørelsesoperationerne. Primært frasorteret jern, som kan afhændes til genanvendelse. Lastbiler serviceres eksternt.

Billund Kommunes vurdering samt fastsættelse af vilkår

Standardvilkår om håndtering af affald fra opsamlet spild medtages (delvilkår om håndtering af filterstøv er irrelevant og udelades). Der stilles vilkår om, at frasorteret jern mv. som skal viderebehandles før genanvendelse skal afleveres til godkendt modtager.

4.7 Uheld og driftsforstyrrelser

Der er begrænset risiko for væsentligt forurenende uheld.

Billund Kommunes vurdering samt fastsættelse af vilkår

Det vurderes, at uheld med potentiel betydning for miljøet primært kunne være brud på olieslanger, eller brændstoftanke, på materiel og lastbiler. Risikoen og potentielt omfanget af påvirkning er begrænset. Driftsforstyrrelser vil primært være vejrliget. Meget tørre forhold under knusning kan medføre behov for støvhåndtering.

4.8 Egenkontrol

Virksomheden har ikke indsendt forslag til egenkontrol.

Billund Kommunes vurdering samt fastsættelse af vilkår

Billund Kommune vurderer, at standardvilkårene for K206 er retvisende for virksomhedens behov for egenkontrol og driftsjournal.

4.9 Bedste tilgængelige teknik

I forbindelse med godkendelse og revurdering af virksomheder omfattet af listepunkter på bilag 2 i Godkendelsesbekendtgørelsen, skal kommunen vurdere hvorvidt virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af Bedste Tilgængelige Teknik (Best Available Technology eller BAT).

Hvis en virksomhed er omfattet af standardvilkår for bilag-2 virksomheder, og virksomhedens indretning og drift overholder disse vilkår, betragtes dette som BAT. Da reguleringen af ovenstående virksomhed med nærværende afgørelse finder sted på baggrund af standardvilkår, er det Billund Kommunes vurdering, at virksomheden opfylder kravene om anvendelse af BAT.

4.10 Ophør af virksomhedens drift

I overensstemmelse med Standardvilkårsbekendtgørelsen, er der stillet vilkår om, at der ved ophør af driften skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand.

4.11 Samlet vurdering

Billund Kommune vurderer samlet, at det ved meddelelse af afgørelsen er sikret, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til forebyggelse og begrænsning af miljøpåvirkningerne ved anvendelse af BAT, og at virksomheden, under overholdelse af de nedenfor nævnte vilkår, kan drives på stedet uden at medføre forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

5 Vilkår

Efter hvert vilkår er henvist til hvilket listepunkt i bilag 1 til standardvilkårsbekendtgørelsen⁷ der er tale om, fx:

A: Listepunkt K206, vilkår 18.4.3.x;

B: Listepunkt K212, vilkår 21.4.1.y

(A:1 efter vilkåret angiver således standardvilkår 18.4.3.1 fra bekendtgørelsen)

Generelt

1. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. A:1, B:1

2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. A:2, B:2

Indretning og drift

3. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet. A:3, B:3

4. Driftsinstruksen skal sikre at jordpartier maksimalt henligger på pladsen i 3 år.

5. Virksomheden må kun modtage, opbevare og neddele nedenstående affaldsfraktioner. A:4, B:4

Affaldsfraktioner	Maksimal modtagelse	EAK-kode
Ren Jord	6500 tons pr år.	17 05 04
Ren beton*	-	17 01 01
Mursten	-	17 01 02
Tegl	-	17 01 03
Blanding heraf, uden farlige stoffer	-	17 01 07
I alt 6500 tons pr. år		

*Ren beton kan indeholde jernarmering, som må neddeles i forbindelse med knusning

6. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede områder. A:5

7. Bygge- og anlægsaffald, der indeholder farligt affald eller asbest, skal afvises, og dette affald må ikke behandles på området. A:6

⁷ Bekendtgørelse nr. 1537 af 9. december 2019 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

8. Forurennet jord må ikke modtages på området.

9. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et område under tag og med tæt belægning. A:7,

10. Der må kun neddeles sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte, skal nyttiggøres i denne blandede form. A:8

11. Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem. A:9

12. Virksomhedens aktiviteter må finde sted mandage-fredage i tidsrummet kl. 07.00-22.00 og lørdage kl. 07.00-14.00. I tidsrummet kl. 18.00-22.00 må der kun foregå aktiviteter indendørs. Sæsonbetonet lastbilkørsel, relateret til høstarbejde og lignende, samt opstart, til- og frakørsel fra adressen af op til 2 lastbiler er ikke omfattet af tidsbegrænsningen.

Støj

13. Støjbelastningen fra virksomheden må ikke overskride nedenstående værdier. Grænseværdierne er angivet som det A-vægtede ækvivalente korrigerede støjniveau, støjbelastningen (dB-A).

Områdetype\Tidsrum	Mandag-fredag kl. 07.00-18.00 Lørdag kl. 07.00-14.00	Mandag-fredag kl. 07.00-18.00 Lørdag kl.07.00-14.00 Søn- og helligdage kl. 07.00-22.00	Alle dage kl. 22.00-07.00
Boliger i det åbne land	55	45	40

Støjbelastningen må på intet tidspunkt overstige 55 dB i natperioden fra 22:00-07:00 alle dage (maksimalværdi).

Grænseværdierne for det åbne land, skal overholdes ved beboelser og i det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 meter fra beboelser.

14. For lavfrekvent støj og infralyd gælder følgende grænseværdier

Område	Lavfrekvent støj, A-vægtet lydtryksniveau (10-160 Hz) dB	Infralyd, G-vægtet Infralydsniveau (<20 Hz) dB
I boliger, institutioner og lignende kl. 18.00-07.00	20	85
I boliger, institutioner og lignende kl. 07.00-18.00	25	85
I kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum	30	85
I øvrige rum i virksomheder	35	90

15. Virksomheden skal overholde nedenstående vejledende grænseværdier for vibrationer:

Område	Vægtet Accelerationsniveau, Law i dB
I boliger kl. 18.00 – 07.00	75
I boliger kl. 07.00 – 18.00	80
I kontorer, undervisningslokaler og lignende	
Erhvervsbebyggelse	85

16. Billund Kommune kan forlange, at virksomheden dokumenterer, at grænseværdierne i vilkår 13 overholdes, dog højst 1 gang årligt.

Måling eller beregning skal udføres som "Miljømåling - ekstern støj" i overensstemmelse med retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledninger om måling og beregning af ekstern støj. De skal udføres af en person, der er certificeret af Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for ekstern støj til at udføre "Miljømåling - ekstern støj", eller det udførende laboratorium skal være akkrediteret af Dansk Akkreditering, DANAK, eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapporten over beregninger eller målinger skal sendes til kommunen senest 2 måneder efter de er udført. Rapporten skal indeholde oplysninger om de driftsforhold, der ligger til grund for resultaterne.

17. Billund Kommune kan forlange, at virksomheden dokumenterer, at grænserne for lavfrekvent støj og vibrationer i vilkår 14 og 15 er overholdt. Støjmålingen skal udføres af et DANAK-akkrediteret firma eller et firma, der er godkendt af Miljøstyrelsen. Dokumentation skal foregå efter anvisningerne i Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 om "Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i det eksterne miljø". Dokumentation skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 6 uger efter målingerne har fundet sted.

18. Knuseren skal stoppes, hvis der i en periode af mere end 0,5 times varighed ikke skal ske knusning af materialer.

Luftforurening

19. Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. A:10.

20. Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område. A:11.

21. Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne. A:12.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

22. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstude og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. A:13, B:15.

23. Blandet bygge- og anlægsaffald, kildesorteret bygge- og anlægsaffald samt frasorterede materialer som f.eks. jern, isoleringsmaterialer, ledninger, træ, glaserede tegl, farvede sanitetsgenstande og diverse kunststoffer og plast, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Dette krav gælder ikke for uforurenat inert affald som f.eks. glas, beton og tegl. A:14.

24. Frasorterede materialer, jf. vilkår 23 kan alternativt opbevares i lukkede eller overdækkede containere.

25. Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. A:15, B:25.

26. Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. A:16

27. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. B:23.

Affald

28. Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. Del af B:13.

29. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsnugsmateriale på virksomheden. B:14.

30. Frasorteret eller opsamlet affald, skal afhændes til godkendte modtagere.

Egenkontrol og driftsjournal

31. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret. A:18, B26.

32. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år. A:19, B27.

33. Virksomheden skal føre en driftsjournal over:

- a. Dato for og resultat af inspektioner samt evt. foretagne udbedringer af befæstede arealer, tætte belægninger, gruber mv.
- b. Modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse og oplysning om hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 5. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. A:20, B:28.

6 Afgørelsens varighed m.m.

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsens dato. Desuden bortfalder godkendelsen, hvis forudsætningerne i afsnit 4 ikke er opfyldt.

Miljøgodkendelsen bortfalder hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. § 78a i Miljøbeskyttelsesloven.

Virksomheden må i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer øget forurening i forhold til det tilladte, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af Billund Kommune.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 1, må tilsynsmyndigheden, indtil der er forløbet otte år efter meddelelse af godkendelsen, ikke meddele påbud eller forbud efter § 41.

Tilsynsmyndigheden skal dog tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter § 41 a, stk. 2 inden for de otte år, hvis:

- der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning
- forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse
- forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved miljøgodkendelsens meddelelse
- væsentlige ændringer i den bedst tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger for virksomheden
- det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre tekniker, eller
- der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 7 om risikobetonede processer.

Efter forløbet af de otte år kan godkendelsesmyndigheden tage godkendelsen op til revurdering, jf. miljøbeskyttelsesloven § 41 b, stk. 2.

De otte års retsbeskyttelse omfatter ikke evt. vilkår til nedsivning af overfladevand efter § 19 i Miljøbeskyttelsesloven.

I tilfælde af, at afgørelsen påklages, beregnes tidspunktet fra den dato, hvor den endelige afgørelse er meddelt. Vilkårene kan dog i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 2 til enhver tid ændres for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Opmærksomheden henledes på, at denne godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven ikke fritager virksomheden for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning.

Billund Kommune skal som tilsynsmyndighed påse, at godkendelsen og den øvrige miljølovgivning overholdes. Der skal i henhold til § 87 i miljøbeskyttelsesloven altid være adgang for de personer, der af Billund Kommune er bemyndiget til at føre tilsyn.

7 Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede fremgår af fremgår af miljøbeskyttelseslovens kap. 11, jfr. §§ 98, 99 og 100.

Klagen skal være indgivet senest den 27. september 2022.

Du klager via Klageportalen, der ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Vejledning om, hvordan man skal logge på og anvende Klageportalen, kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside, samt på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900, mens gebyret er 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen (det vil sige, at du har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

En eventuel klage over godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelse af afgørelsen inden klagefristens udløb sker på egen risiko.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.

8 Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive annonceret på Billund Kommunes hjemmeside <http://www.billund.dk> d. 30. august 2022 samt på Digital Miljøadministrations hjemmeside (www.dma.mst.dk). Der vil desuden blive adviseret om afgørelsen i Billund og Grindsted ugeaviser.

Afgørelsen er sendt til:

Sagens parter

Styrelsen for patientsikkerhed, trsyd@stps.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dnbillund-sager@dn.dk

Friluftsrådet, trekantomraadet@friluftsradet.dk

Dansk Ornitologisk Forening, billund@dof.dk og natur@dof.dk

Henvendelse om afgørelsen kan ske til undertegnede på tlf. 79 72 71 02.



Morten Riser Myrviig
Miljømedarbejder

Bilag til godkendelsen:


Bilag 1: Virksomhedens beliggenhed

Bilag 2: Indretningsplan

Bilag 3: Liste over udeladte standardvilkår

Bilag 1: Virksomhedens beliggenhed





Bilag 3: Liste over udeladte standardvilkår

Virksomheden er omfattet af standardvilkår i afsnit 18.4.3 og 21.4.1 i bekendtgørelsen 1537 af 9. december 2019 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed. Herunder følger de vilkår som er udeladt.

Listepunkt K206, afsnit 18.4.3, Standardvilkår for anlæg, der neddelar bygge- og anlægsaffald som ikke er medtaget.

18.4.3.17. Vaskeplads skal være befæstet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvandet. *(ikke relevant)*.

Listepunkt K212, afsnit 21.4.1, Standardvilkår for anlæg, der oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer ikke-farligt affald og elskrot, som ikke er medtaget.

21.4.1.5. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere. *(I tilstrækkelig grad dækket ind af formuleringen i standardvilkår 18.4.3.5., vilkår 5 heri)*

21.4.1.6. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet. *(I tilstrækkelig grad dækket ind af formuleringen i standardvilkår 18.4.3.7., vilkår 7 heri)*

21.4.1.7. Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt. *(ikke relevant)*

21.4.1.8. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter. *(Standardvilkår 18.4.3.10-12, vilkår 8-10, medfører samme reguleringsgrundlag blot anderledes formuleret)*

21.4.1.9. [Godkendelsesmyndigheden kan med henblik på at forhindre lugtgener fastsætte vilkår om maksimal opbevaringstid, om oplagringsmåde og om omlastning og komprimering af dagrenovationsaffald og haveaffald.] *(ikke relevant)*.

21.4.1.10. Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. [Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte en større højde på afkastet, hvis det vurderes at være nødvendigt for at sikre fri fortynding.] *(ikke relevant)*.

21.4.1.11. Såfremt der er afkast til det fri fra sikkerhedsmakulering, presning, balletering eller neddeling af papir, pap, plast eller datamateriale, skal det forsynes med et filter, der kan overholde en emissionsgrænseværdi for papirstøv på 10 mg/normal m³. Før filtret tages i brug, skal virksomheden indhente følgende leverandøroplysninger: – Dokumentation for at filtret ved den pågældende anvendelse kan overholde den krævede emissionsgrænseværdi. – Leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filtret. Oplysningerne skal opbevares på virksomheden og være tilgængelige for tilsynsmyndigheden. Filtret skal kontrolleres, vedligeholdes og udskiftes i overensstemmelse med filterleverandørens

anvisninger. Kontrol af filtret skal dog altid som minimum omfatte en visuel kontrol hver tredje måned af dets korrekte funktion. *(ikke relevant)*.

21.4.1.12. Bygningsaffald med cementbundne asbestfibre skal håndteres forsigtigt, så det ikke beskadiges og kan afgive asbeststøv. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelser, skal det i befugtet tilstand opbevares i egnet lukket, tæt emballage, der er mærket med oplysning om, at den indeholder asbest. Det må ikke omlastes før borttransport. *(ikke relevant)*.

21.4.1.13. Filterstøv skal opsamles straks og opbevares i en tæt lukket beholder, der er mærket med indhold. *(Denne del, sætning 2, udelades som irrelevant. Første del bibeholdt)*

21.4.1.16. Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie. Dog må transformatorer og spåner mv. med indhold af olierester eller køle- og smøremidler o. lign. modtages, oplagres og afsendes i tætte, overdækkede containere eller beholdere. Disse containere eller beholdere kan stå uafdækket indendørs. *(ikke relevant)*.

21.4.1.17. Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump. *(ikke relevant)*.

21.4.1.19. Neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot må kun foretages på et areal eller gulv, der er forsynet med tæt belægning. *(ikke relevant)*.

21.4.1.20. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne. *(ikke relevant)*

21.4.1.21. Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra inert affald, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med kontrolleret afledning af nedbør. [Hvis virksomheden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og myndigheden vurderer, at grundvandsmagasinet er særligt sårbart, skærpes vilkåret således, at det befæstede areal skal være etableret med en tæt belægning.]

21.4.1.24. Vaskepladsen skal være befæstet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvandet. *(ikke relevant)*.

21.4.1.28 – Tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af filter, herunder udskiftning af filterposer. *(del af vilkår for driftsjournal, som ikke er relevant)*.