

EUC-Sjælland

Afd. Klima, Miljø og Affald

Center for Teknik og Miljø
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Telefon +4555886209

naestved@naestved.dk

Dato
27. oktober 2025

Sagsnr.
25-029628

Sagsbehandler
Julie Fabricius Lindberg
jufli@naestved.dk

Opfølgning efter miljø- og affaldstilsyn, Modtageradresse

Næstved Kommune var på kombineret miljø- og affaldstilsyn hos jer 2. oktober 2025 på lokationerne på både Jagtvej og Malervænget i Næstved.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

Udskiftning af tank

På Jagtvej blev der konstateret en ældre tank, som på tilsynstidspunktet ikke kunne tidsbestemmes, da årstallet på tankmærkatet ikke var læsbar. I har efterfølgende oplyst, at tanken er fra 19990'erne, og at I har planer om at udskifte den med en dobbelt skroget tank. Opsætningen af en ny tank til tankning af egne køretøjer er omfattet af kommunes tankregulativ, som fastsætter at tankning skal ske på tæt belægning under tag eller alternativt er tilsluttet afløb via udskiller.

I skal give besked om udskiftning

I skal huske at anmelde sløjfning af gammel og opsætning af ny til BBR via mail byggesag@naestved.dk, hvor I vedhæfter en kopi af den nye tankattest samt skitse for placering af ny tank.

Spildevand fra malerafdeling

På jagtvej er der i tilslutningstilladelsen et krav om rensning af spildevandet fra maleraktiviteter via et filter. Dette filter er oplyst fjernet, men på tilsynet forslår I at opsætte renseløsning, som på jeres Køgeafdeling. I har efter tilsynet fremsendt oplysninger om fedtudskiller. Hvis sådan en skal have effekt, kræver det at eleverne ikke anvender rensedmidler, som ville kunne opløse (emulgere) evt. opsamlet olie fra



vandmalingen. Vandopløselige maling indeholder stadig meget olie, men i stedet for f.eks. terpentin, er det vand der efter påførsel fordamper. Fedtudskiller vil kunne opsamle rester af olie fra den vandbaseret maling. Du oplyste på tilsynet, at eleverne nu kun bruger vandbaseret produkter. Dog vil der et par gang om året bliver undervist i brug af lakmaling. Oliemaling med terpentin og rensning af pensler med opløsningsmidler, som terpentin, vil kunne opløse evt. opsamlet olie i udskillerne. Lakrester og opløsningsmidler til rensning af redskaber **skal opsamles og bortskaffes som farligt affald.**

Næstved Kommune vurderer, at opsætning af mindre fedtudskiller efter vaskene i malerværkstedet vil kunne opsamle rester af olie fra den vandbaseret maling, så længe at rensning af redskaber med terpentin eller tilsvarende opsamles separat, de få gange om året elever anvender oliebaseret maling eller tilsvarende.

Næstved kommune vil efterfølgende tilrette tilslutningstilladelsen, hvis I forsat ønsker at udskifte krav om filter med etablering af mindre fedtudskiller.

Affaldssortering

I har som virksomhed generelt sorteret og etableret en tømningsordning i relevante affaldsfraktioner både inden for det husholdningslignende affald samt produktionsaffald fra de forskellige linjer/værksteder.

De fleste Affaldsfraktionerne er registret i affaldsdatasystemet (ADS). Det vurderes, at der er overensstemmelse med faktiske mængder affald og mængder registreret i ADS i forbindelse med aflevering af jeres affald. Andre mindre affaldsfraktioner afleverer I som virksomhedsgeneret affald på genbrugspladsen.

Dog er der 3 mindre bemærkninger til jeres affaldssortering.

Klaresække

Køkkenpersonalet anvender klare søkke til plastsorteringen i køkkenet mens madaffald blev fraserteret i spand inden det blev puttet i container på dertil indrettet affaldsstationer. Restaffald fra køkkenet blev dog på begge steder sorteret i sorte søkke. Du sikrer at personalet informeres om den nye regel mht. at der fremover skal anvendes klare søkke. Affald fra teori og klasselokaler skal udsorteres



Du oplyste, at I har planlagt gradvis at få fjeret spande til restaffald fra klasselokalerne, så elever/kursister fremover bliver tvunget til at benytte de opstillet affaldsøer ude på gangen.

Henstilling

Skraldespande til kun restaffald i klasselokaler skal enten nedlægges eller suppleres, så elever fremover nemt kan foretage korrekt affald sortering i lokalet eller på gangen.

I skal sørge for separat udsortering af bl.a. isoleringsuld

I har på Jagtvej en enkelt container stående til byggeaffald til sortering på godkendt modtageranlæg. I har fulgt affaldsindsamlerens vejledning mht. hvad der må kommes i den. Indsamlerfirma har dog valgt at tilsidesætte de danske affaldsregler, da der er enkelte byggematerialer, som skal udsorteres på stedet.

På tilsynstidspunktet var der en del isolering i containeren med blandet bygningsaffald. **I container med blandet byggeaffald til udsortering må der ikke komme sten og glasuld, dog og ej heller plastik, gips, fibergips, glas, sanitet, fliser og glaseret tegl.** Dette skal i beholder for sig selv, for at øge muligheden genanvendelsen af byggeresterne.

I får dog udsorteret og afhentet de fleste af disse affaldstyper, som selvstændig fraktion efter behov, men skal dog også kildeudsortere isoleringen. Om I får dette afhentet af indsamler eller selv aflever det på genbrugsstationen er op til jer.

Henstilling

I skal sørge for opstilling af beholder på Jagtvej til isolering, så elever/håndværker mm på adressen kan udsortere fraktionen, da det skal udsorteres på stedet fra det øvrige byggeaffald.

Lovgivning

Fra den 1. januar 2023 skal virksomheder sortere i de samme husholdningslignende affaldsfraktioner, som private husholdninger i Næstved kommune, jf. Affaldsbekendtgørelsens § 64, af d.30. december 2024, mens det af § 63 stk. 6. fremgår at affald til forbrænding så som restaffald fra den 1. juli 2025 skal ske i klare plasticsække. Det fremgår, at isolering, farligt affald mm ikke må afleveres i blandet byggeaffald til udsortering på godkendt anlæg, jf. § 66 i samme bekendtgørelse.

**Opsamlingsmulighed ved aftapning af væsker**

På Malervænget blev det konstateret, at beholder med kølervæske og springlervæske var placeret på spildbakke, men at taphanen var placeret uden for denne. For at sikre mod spild, hvis hanen ikke bliver lukket korrekt, anbefaler Næstved Kommune, at I etablerer stativ til beholder, som sikre, at taphane forbliver inden for spildhane både under og efter tapning.

Lovgrundlag for tilsynet

Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn¹ og brugerbetaling². Virksomheden er også omfattet af de nye regler om affaldstilsyn³. Affaldstilsynet skal sikre, at regler om affaldssortering og håndtering overholdes, og at så meget affald som muligt genanvendes.

Faktura for tilsyn

De nye regler om affaldstilsyn betyder, at vi sender to separate regninger- en for miljøtilsynet og en for affaldstilsynet, selv om de er udført samtidig. Affaldstilsyn er 100% brugerfinansieret, mens miljøtilsyn kun er delvist brugerbetalt, hvorfor der vil blive opkrævet forskellige timetakster for tilsynsarbejdet.

Offentliggørelse af miljøtilsynet

Vi har pligt til at offentliggøre oplysningerne fra vores miljøtilsyn senest 4 måneder efter tilsynet, jf. tilsynsbekendtgørelsen. Oplysningerne i tilsynsbrevet samt rapporten vil blive offentliggjort på miljøstyrelsens hjemmeside: <https://dma.mst.dk/>

Dine bemærkninger

Hvis du har bemærkninger, skal du sende dem til virksomhedogmiljoe@naestved.dk inden 14 dage fra du har modtaget dette brev. Alle og enhver kan bede om at få aktindsigt i sagen om tilsynet.

¹ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

² Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

³ Bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024.

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte mig på telefon +4555886209 eller mail jufli@naestved.dk.

Med venlig hilsen

Julie Fabricius Lindberg
Agronom

**TILSYNSRAPPORT**

Baggrund for tilsynet	Basis tilsyn
Navn, adresse og CVR-nr.	EUC Sjælland Jagtvej 2 4700 Næstved 22 02 90 37 P-nr:1003401195
Virksomhedstype	A53 maskinværksted under 1000 m ² samt E52 bygningssnedkerier på mere end 200 m ²
Tilsynsdato	2. 10 2025
Hvad er der ført tilsyn med?	Samlet miljø- og affaldstilsyn
Er der konstateret jordforurening?	Nej
Er der givet forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Opfølgning på forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Er det relevant med egenkontrol?	Nej

Hvad gælder for virksomheden:

- Spildevandstilladelse fra 2013 til malerværkstedet.

Ved tilsynet deltog:

Fra virksomheden deltog Daniel Blankholm. Fra Næstved Kommune deltog Julie Lindberg.

Ved tilsynet blev følgende oplyst/konstateret:**Indretning og drift:**

- Virksomhedens aktiviteter er uddannelse af håndværkerfag, så som tømmere, smede, murer, maler, elektriker, VVS, tandklinikassistent osv. samt HTX.



- Bygningen er opdelt i administration, værksteder, kantine samt Undervisningsbygning til HTX mm. (se bilag)

Drifttid:

- Der er normalt aktivitet fra kl. 7. 30 til 15:30.

Støj:

- Virksomheden er beliggende i område for offentligt formål omgivet af boligområde.
- Afstanden til nærmeste bolig er under 20 meter fra skel.
- Kompresserne står indenfor i kælderen eller udendørs i isoleret skur.
- Udendørs blandeplads ved murerafdelingen.
- Udendørs ventilation. Kantines motorer på udsugning er blevet "pakket" ind for år tilbage efter støjklage.
- Transport på virksomheden.

Luftforurening:

- Der er i smedeværkstedet indrettet minimum 25 svejsesteder, som ledes til afkast over tag. Formodentlig gennem M5 filter.
- Fra drejebænke, hvor der anvendes kølesmøremidler, er der ved hver enkelt maskine olieudskiller på punktudsugningen med retur løb til drejebænken.
- Slibestøv i smedeværkstedet udsuges via cyklon og filter.
- Slibestøv og spåner udsuges fra tømmerværkstedet til cyklon og posefilter til container.
- Rumventilation udsuges gennem M5/F5 filtre; som skiftes efter behov, dog minimum en gang om året i sommerferieperioden.
- Der males kun med vandbaseret farver i malerafdeling, hvorfor der ikke er sprøjtekabiner, men kun alm. rumventilation.
- Slibestøv i malerafdeling opsamles med støvsuger med hepafilter.
- Køkkenventilation sker gennem metalfilter, som vaskes efter behov.
- Multiværksted og VVS afdeling har mulighed for udsugning fra lodde/skærebrænder.
- Ventilationen serviceres af Pilemand ventilation efter behov.

Spildevand:

- Fedtudskiller fra kantineafløb tømmes hver 3 måned af NORVA 24. Der produceres frokost til 200-300 personer om dagen.
- I malerafdeling er der to vaskeborde med hver 4 vaske i lokalet til hovedforløbet, mens der på grundforløbet er et vaskebord med 5 vaske. Posefilter er nedtaget, så der skal undersøges om en lignende løsning fra Køgeafdelingen kan tilbageholde malerrester mm.
- Blande/vaskeplads ved murerafdeling er tilsluttet sandfang på ca. 2 m³, som tømmes efter behov.



Affald:

- Træspåner/støv opbevares i lukket container.
- Beholder til træstumper.
- Murbrokker og cement (Beton) opbevares i container og afhentes af Vognmand Erik Jensen for HCS.
- Malerrester opbevares i lukket plastcontainer udendørs og afhentes af HCS.
- Gipsrester sorteres fra og opbevares i lukket container.
- Container til byggeaffald til sortering indeholdt isoleringsuld.
- Der var gule beholdere til klinisk risiko affald på klinikken, som afleveres på genbrugspladsen.
- Farligt affald så som skæreolie mm. afhentes af Avista oil.
- Derudover sorteres der i tilsvarende fraktioner som på Malervænget: mad, pap, papir, plast/drikkekartoner, elektronik, batterier, fritureolie osv, som hovedsageligt indsamles via HCS.

Tanke:

- Ældre tank op 1800 liter til tankning på sf-belægning.

Jordforurening:

- Der blev ikke observeret jordforurening på virksomheden.

Det blev aftalt på tilsynet, at:

- Hvis muligt skal tankens årstal fastsættes
- Køkkenet skal fremover anvende klaresække til restaffald, som de allerede gør til plast.
- EUC fremsender data på foreslået filterløsning til malevandet.
- Isoleringen i form af glas eller stenuld ligesom gips skal udsorteres for sig og må ikke blandes i container med blandet bygningsaffald til sortering.

Bilag:

- Der blev udleveret situationsplan over bygningsmassen på jagtvej.

Fotos:



Indsamling af klinisk affald på klinikken