

RØDDING KOMMUNE



6630 Rødding
Telefon 04842161
Lokal:
Postgiro 3008606

Eksp. tid daglig 10.00-13.00
torsdage tillige 15.00-17.30
lørdage lukket

Hr. Nis Ravn
Gl. Brøstrupvej 7
6630 Rødding

TEKNISK FORVALTNING

Dato 23. februar 1988

J.nr. 09.02 G01/02 1725 007

JB/kc

Godkendelse

Godkendelse af fjerkræfarm for slagtekyllingeproduktion på matr. nr. 13, Sdr. Hygum, beliggende Gl. Brøstrupvej 7, 6630 Rødding, i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 5 om godkendelse af særlig fourenende virksomheder. Nærværende fjerkræfarm er optaget på bilag til loven som pkt. J 4. Godkendelsen gives i forbindelse med en driftsændring fra eksisterende kvæghold til slagtekyllingeproduktion. Ændringen agtes udført i foråret 1988 og produktionen startes straks herefter. Produktionens størrelse medfører, at farmen også godkendes i h.t. bilag til loven pkt. J 1. (Fjerkræfarme med plads til mere end 20.000 slagtekyllinger).

Beskrivelse

Fjerkræfarmen er beliggende i landzone. Nærmeste nabo bor 25 m fra farmen.

Produktion foregår i staldbygning på 94,2 m x 16,7 m, ialt 1573 m². Der produceres årligt ca. 6,5 hold à 40.000 kyllinger, hvilket svarer til en årsproduktion på 260.000 kyllinger (104 dyreenheder).

Der indsættes daggamle kyllinger ved en temperatur på 33^o, den første uge er der stort set ingen ventilation, efter ca. 1 uge starter ventilationen gradvis. Temperaturen sænkes ca. 1/2^o daglig indtil den er ca. 22^oC.

Når kyllingerne er taget ud af stalden, rengøres den, hvorefter den står tom i 1 uge eller mere. Derefter strøes der i stalden, og den opvarmes til indsætning af et nyt hold.

Årligt foderforbrug er ca. 754 ton.

Stalden forsynes med undertryksanlæg, med indsugningsventiler placeret i væg, og udsugninger placeret ved kip, med afkast ca. 1 m over kip uden overdækning.

Max. udsugning er 140.000 m³/time og lufthastighed er max. 8 m/sek.

Ventilationsluften indeholder lugte, bl.a. NH₃. Stalden vil dog ikke give anledning til væsentlige lugtgener udenfor gårdens område, dog evt. kortvarige gener ved udrensning af stalden.

Ventilationsluften indeholder små mængder støv, som ikke vil give anledning til støvgener ved staldene.

Støvgener i forbindelse med indblæsning af foder i siloer undgås ved, at der ved siloerne er monteret melcykloner.

Produktionen medfører en årlig gødningsmængde på 286 tons. Tørstofindholdet er angivet til 54%. Indhold af N, P og K er henholdsvis 2,6%, 1,2% og 1,7%.

Ved afslutning af hvert hold kyllinger renses stalden, gødningen bortkøres til køresilo eller spredes direkte, vaskevand føres til eksisterende gyllebeholder.

Der beskæftiges 1 person ved daglig drift.

Der vil forekomme støj fra ventilationsanlæg skønnet til 50 dB(A) målt 15 m fra bygningen.

Ejendommen har 82,3 ha jordtilliggende.

Vilkår

Rødding kommune godkender herved ovennævnte fjerkræfarm på betingelse af:

at etablering og drift af virksomheden foretages i overensstemmelse med de givne oplysninger,

at virksomhedens drift ikke medfører væsentlige gener for omgivelserne,

at såfremt væsentlige lugtgener vil forekomme, skal der foretages de fornødne emissionsmålinger i henhold til vejledning fra miljøstyrelsen nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder,

at der overalt på farmen hersker gennemført renlighed og orden,

at virksomhedens vandforsyning og spildevandsafledning er etableret i overensstemmelse med gældende regler,

at det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt ved nærmestliggende enkeltbolig ikke overstiger:

55 dB(A) på alle dage i tidsrummet	07.00 - 18.00
45 dB(A) på alle dage i tidsrummet	18.00 - 22.00
40 dB(A) på alle dage i tidsrummet	22.00 - 07.00

at der til gyllebeholder kun tilledes vaskevand,

at bortskaffelse af kemikalieaffald og medicinrester foregår i henhold til miljøministeriets bekendtgørelse nr. 121 af 17. marts 1976 om kemikalieaffald,

at anvendelse og opbevaring af husdyrgødning sker efter reglerne i miljøministeriets bekendtgørelse nr. 668 af 14. oktober 1987,


at der forefindes lukket beholder til opbevaring af døde dyr for senere lovlig bortskaffelse,

at den maximale støvemission til enhver tid ikke overstiger 300 mg støv pr. Nm³ tør luft.

Der gøres opmærksom på, at godkendelsen først træder i kraft 4 uger fra offentliggørelsen i Rødding Avis den 23. februar 1988, såfremt der ingen indsigelser er indkommet, og at godkendelsen kun er for de miljømæssige krav.

Der gøres endvidere opmærksom på, at der skal indsendes tegninger til godkendelse ved bygningsmyndigheden, før udførelse af eventuelle bygningsmæssige ændringer påbegyndes, samt at eventuelle krav stillet af brandmyndigheden og arbejdstilsynet overholdes.

Med venlig hilsen


Gunnar Juul
borgmester


H. Hansen
kommuneingeniør