

Miljøgodkendelse af Hugo Rasmussen ApS

Miljø og Natur
Dahlsvej 3
4220 Korsør

Tlf : <xx xx xx xx>
Fax: <xx xx xx xx>

teknik@slagelse.dk
www.slagelse.dk

25 juni 2011



Stamoplysninger

Virksomhedens navn:	Hugo Rasmussen ApS
Virksomhedens placering:	Norgesvej 4, 4200 Slagelse
Matrikel nr.	55 ha Slagelse Markjorder
Virksomhedens art:	Vognmandsforretning
Virksomhedens ejerforhold:	Søren Rasmussen
CVR nr.	CVR Nr. 58 51 71 19
P-nr.	P-nr. 1003127207
Listebetegnelse: (hovedaktivitet)	K 212: Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. punkterne R 12 og R 13 i bilag 6B og D 14 og D 15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m ³ .
Godkendelsesdato:	25. juni 2011
Kontaktperson:	Søren Rasmussen
Teknisk Forvaltnings journalnr.:	330-2010-49122
Kopi af denne afgørelse er sendt til:	Embedslægeinstitutionen, sjl@sst.dk Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk Friluftsrådet, sydvest@friluftraadet.dk Miljøcenter Roskilde, post@ros.mim.dk

Læsevejledning

Miljøgodkendelsen er opbygget i 3 dele. **1. del** indeholder godkendelsesvilkår, samt oplysninger om klagevejledning, retsbeskyttelse m.m. **2. del** er den miljøtekniske vurdering, der indeholder Slagelse Kommunes vurdering af beskrivelsen, herunder placeringen og forureningen fra virksomheden, samt begrundelser for de fastsatte vilkår.

Det fremgår af referencelisten, hvilket materiale der har ligget til grund for denne miljøgodkendelse.

Resume

Slagelse Kommune har den 25. marts 2010 modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse til etablering af et jordhotel på adressen Norgesvej 4, Slagelse.

Hugo Rasmussen driver allerede vognmandsvirksomhed fra adressen.

Den 21. juni 2010 modtog kommunen yderligere oplysninger til brug for udarbejdelsen af miljøgodkendelsen.

Virksomheden godkendes efter listepunktet i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 punkt K212: Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke farligt affald.

Der findes standardvilkår for K212, men jordhåndtering er ikke omfattet af disse standardvilkår. Dog anvendes der i nærværende miljøgodkendelse en række standardvilkår, som normalt stilles til lignende aktiviteter.

Vurderingen af de potentielle miljøpåvirkninger og virksomhedens forebyggende og afhjælpende tiltag viser, at vurderingen ved efterlevelse af de stillede vilkår i miljøgodkendelsen ikke vurderes til at give anledning til forurening og gener af betydning.

STAMOPLYSNINGER.....	2
LÆSEVEJLEDNING.....	3
RESUME.....	3
AFGØRELSE OG GODKENDELSESVILKÅR.....	5
GENERELLE FORHOLD	5
INDRETNING OG DRIFT	5
LUFT	7
STØJ	7
AFFALD	9
DRIFTSFORSTYRRELSER OG UHELD	9
OPHØR	10
OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING.....	10
SØGSMÅL	11
ÆNDRINGER OG UDVIDELSER	11
ØVRIGE FORHOLD	11
AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT	12
OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING TIL VVM-SCREENINGEN	12
GEBYR PÅ KLAGE OVER MILJØGODKENDELSE OG VVM-SCREENING	12
AFDELINGSLEDER MILJØSAGSBEHANDLERMILJØTEKNISK	
BESKRIVELSE OG VURDERING	13
MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING	14
INDLEDNING	14
BELIGGENHED OG PLANFORHOLD	14
BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTION	14
LUFT OG LUGT	14
SPILDEVAND	15
STØJ	15
AFFALD	15
JORD OG GRUNDVAND	15
SAMLET VURDERING	15
REFERENCER.....	15

Afgørelse og Godkendelsesvilkår

Slagelse Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse af Hugo Rasmussen ApS i henhold til § 33 i Miljøbeskyttelsesloven¹, med senere ændringer, på følgende vilkår:

Generelle forhold

1. Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsesdato.
2. En kopi af denne godkendelse skal altid findes på virksomheden.

Indretning og drift

3. Til- og frakørsel af jord fra jordkarteringspladsen skal finde sted i tidsrummet mandag til fredag: 07.00 - 18.00.
4. Virksomheden skal udarbejde, efterleve og vedligeholde følgende instrukser til medarbejderne:

Instrukser, der sikrer:

- Modtagekontrol, sortering af modtagne læs, og afvisning af tydeligt forurenede jord og materialer, som ikke må modtages
- At de modtagende partier jord holdes adskilt på karteringspladsen
- Fastlæggelse af en metode til opgørelse af jordpartiernes størrelse
- Korrekt udtagning af jordprøver til analysering
- Beskrivelse af, hvordan klassificering af jorden udføres
- Markering og registrering af opholdstid af jordpartierne
- Korrekt håndtering og bortskaffelse af affald
- Opsamling af oliespild samt håndtering af andre potentielle uheld
- Eftersyn af belægning for revnedannelse.
- Pejling af olieudskillere

Ovenstående instrukser skal være udarbejdet senest 3 måneder efter godkendelsen er meddelt. Instrukserne og senere ændringer af disse skal accepteres af tilsynsmyndigheden, der kan forlange ændringer foretaget.

5. Tilførte jordlæs skal inden modtagelse inspiceres ved syn og lugt af en person, som er ansvarlig for, at kun de tilladte jordtyper modtages.
6. Der må ikke modtages jord, som indeholder fri olie- eller kemikaliefase, som kan defineres som farligt affald, jf. affaldsbekendtgørelsen².

¹ Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse

7. Et parti jord, som er modtages til kartering, skal opbevares adskilt fra de andre partier. Hvert parti skal markeres med følgesedler og skilte, hvorpå det fremgår:
 - Dato for ankomst, oprindelse samt klassificering, når analysen er modtaget, analyseresultatet
8. Der må ikke opbevares så store mængder jord på karteringspladsen, at partierne risikerer at blive blandet sammen, enten ved oplag eller ved håndteringen af jorden.
9. Alle jordlæs ved skal modtagelsen være ledsaget af et skema med oplysninger jf. § 9, stk. 1 og 2 i bekendtgørelse nr. 1479 af den 12. december 2007 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (og evt. senere ændringer).
10. Et parti jord skal være klassificeret inden 1 måned fra modtagelse af sidste læs.
11. Prøvetagning, analyse og kategorisering skal ske efter reglerne i i bekendtgørelse nr. 1479 af den 12. december 2007 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (og evt. senere ændringer).
12. Den modtagne jord må maksimalt indeholde forureningskomponenter svarende til niveauet i tabel 1.

Forureningskomponent	Maksimalt tilladeligt indhold (mg/kg TS)
Arsen (As)	<20*
Cadmiun (Cd)	<5*
Chrom total (Cr total)	<1000*
Kobber(Cu)	<1000*
Kviksølv (Hg) (uorganisk)	<3*
Bly (Pb)	<400*
Zink (Zn)	<1000*
PAH total	<40*
Benz(a)pyren	<3*
Dibenz(a,h)antracen	<3*
Kulbrinter (ref.lab. metode 4)	
C6-C10	<25
C10-C15	<100

² Miljøministeriet bekendtgørelse om affald nr 48 af den 13. januar 2010

C15-C20	<150
C20-C40	<450
Totalkulbrinter, C6-C40	<500
Kulbrinter (VKI-metoden)	
C6-C10 kulbrinter	<25
C10-C25 kulbrinter	<250
C25-C35 kulbrinter	<300
Totalkulbrinter, C6-C35	<500

Tabel 1: Maksimalt tilladeligt indhold (mg/kg TS).

*Svarende til kategori 2 jord

13. Ligger et jordpartis forureningsgrad over, de i vilkår 12 anførte værdier, skal partiet flyttes til godkendt modtager senest 2 uger efter at jorden er klassificeret.
14. Frakørsel af jord fra karteringspladsen til anden modtagestation skal forinden anmeldes til Slagelse Kommune.
15. Den overdækkede Karteringsplads skal inden ibrugtagning befæstes med en impermeabel belægning, som generelt skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
16. Virksomheden skal mindst en gang i kvartalet foretage visuel kontrol for utætheder og revnedannelser af belægningen jf. vilkår 14. Resultatet skal noteres i en driftsjournal.
17. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage eftersyn af belægningen med henblik på dokumentation af vilkår 15, dog højst en gang årligt. Rapport over resultatet af eftersynet skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter tilsynet.

Luft

18. Karteringspladsen må ikke give anledning til støvgener som efter tilsynsmyndigheden vurderes som væsentlige.
19. Eventuelle støvgener skal forebygges gennem bedst mulig håndtering i forhold til vejrlig og vind: I meget tørre perioder kan jord overdækkes ved transport eller der kan foretages vanding af befæstet areal.

Støj

20. Virksomhedens samlede støjbelastning af omgivelserne må ikke overstige følgende grænseværdier, angivet som det konstante, ækvivalente, korrigerede lydtryksniveau i dB (A).

Tidsrum Område	Mandag – fredag kl. 06.30 – 18.00 Lørdag kl. 06.30 – 14.00	Mandag – fredag kl. 18.00 – 22.00 Lørdag kl. 14.00 – 22.00 Søn- og helligdage kl. 06.30 – 22.00	Alle dage kl. 22.00 – 06.30
bolig åben/lav bebyggelse - se kommuneplan	45	40	35
Område for blandet bolig og erhvervsbebyggelse, centerområder	55	45	40
Erhvervs- og industriområder	60	60	60
Rekreative områder	40	35	35

Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 50 dB(A) i boligområde (åben/lav) , 55 dB(A) erhvervsområdet , blandet bolig og erhverv, centerområdet.

De i ovenstående tabel anførte grænseværdier skal overholdes inden for de nedenfor anførte tidsrum:

- For dagperioden kl. 07.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.
- For aftenperioden kl. 18.00-22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time.
- For natteperioden kl. 22.00-07.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.

Disse tidsrum betegnes som referencetidsrum.

21. Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende, dog normalt højst 1 gang årligt dokumentere, at vilkår 20 overholdes.

Dokumentation for overholdelse af vilkår 20 skal ske i form af resultater af støjberegninger eller støjmålinger udført, når virksomheden er i fuld normal drift og i øvrigt efter tilsynsmyndighedens anvisninger.

Udføres dokumentation for overholdelse af 20 som beregninger, skal disse udføres efter den nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, *Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 "Beregning af ekstern støj fra virksomheder"* - eller nyere. Dokumentationen skal indeholde de oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for tilsynsmyndighedens vurdering af rigtigheden af

beregningsresultaterne. Specielt skal støjklenderne beskrives og deres kildestyrke angives.

Udføres dokumentationen som måling, skal dette ske ved måling af den støj virksomheden påfører omgivelserne. Målingerne skal udføres som beskrevet i *Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder"* - eller nyere.

Beregningerne eller målingerne skal gennemføres af et laboratorium, der er akkrediteret af DANAK til at udføre "Miljømålinger - ekstern støj" eller godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømålinger - ekstern støj".

Rapport med dokumentation af målinger/beregninger for støjemissioner indsendes til Slagelse Kommune i et eksemplar senest 2 måneder efter, at disse er foretaget.

Affald

22. Eventuelt frasorteret affald skal anbringes i containere og bortskaffes i overensstemmelse, med kommunens regulativ eller anvisninger. Det skal tydeligt fremgå, hvor de forskellige affaldstyper opbevares.
23. Olieaffald og andet farligt affald skal bortskaffes mindst 1 gang årligt.
24. Virksomheden skal føre journal og registrering over alle modtagne og afviste jordpartier.

For hvert jordparti skal følgende registreres.

- Oprindelse
- Analyseresultat
- Adresse for slutdeponering
- Mængde

Driftsforstyrrelser og uheld

25. Ved driftsuheld, hvor der er sket, eller hvor der er fare for en **større** forurening af omgivelserne, skal alarmcentralen **straks** kontaktes på tlf.: **112**.

Ved driftsuheld, hvor der er risiko for forurening af jord, luft eller vand, skal virksomheden foretage de fornødne foranstaltninger for at undgå forurening. Tilsynsmyndigheden skal orienteres om uheldets art, omfang og iværksatte afværgetiltag.

Virksomheden skal senest 14 dage efter hændelsen skriftligt overfor Slagelse Kommune redegøre for baggrunden for uheldet, samt hvilke

tiltag der påtænkes foretaget til forebyggelse af lignende uheld fremover.

Ophør

26. Hvis driften af virksomheden ophører på adressen skal affald bortskaffes på bekostning af virksomhedens ejer og efter tilsynsmyndighedens anvisninger. Produktionsudstyr og råvarer, der kan udgøre en miljømæssig risiko, skal fjernes.

Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden fremsender en nedlukningsplan indeholdende foranstaltninger i forbindelse med ophør af driften, herunder:

- Fjernelse af oplag af rå- og færdigvarer, hjælpestoffer og affald.
- Eventuel afvikling og rydning af produktionsanlæg.
- Redegørelse for hvordan virksomheden vil bringe stedet til tilfredsstillende miljøstand.

Offentliggørelse og klagevejledning

Afgørelsen om miljøgodkendelse vil blive offentliggjort ved annoncering i Søndagsavisen 25. juni 2011

Miljøgodkendelsen

Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af

- Ansøgeren
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål.

Afgørelsen kan inden 4 uger skriftligt påklages til Miljøklagenævnet, og eventuel klage skal senest ved klagefristens udløb den 25. juli 2011 være modtaget i Slagelse Kommune, Miljø og Natur, Dahlsvej 3, 4220 Korsør, e-mail: teknik@slagelse.dk.

Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.

Virksomheden vil blive underrettet, såfremt der inden klagefristens udløb indgives klage fra anden side.

Betingelser, mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre Nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Dette indebærer dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen.

Søgsmål

Opmærksomheden henledes på miljølovens § 101, stk. 1, vedrørende søgsmål. Heraf fremgår det, at såfremt det ønskes at prøve afgørelsen ved domstolene, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Ændringer og udvidelser

Opmærksomheden henledes på, at virksomheden ikke må udvides, ændres anlægsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget eller anden forurening, før udvidelsen eller ændringen er vurderet og eventuelt godkendt i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33.

Øvrige forhold

Der er med denne miljøgodkendelse udelukkende taget stilling til de miljøtekniske forhold. Der er således ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning, f.eks. byggeloven, arbejdsmiljøloven eller beredskabsloven.

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Hugo Rasmussen ApS er omfattet af punkt 12b i bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Miljø og Natur har på baggrund af kriterierne i bilag 3 vurderet, at virksomheden ikke påvirker miljøet væsentligt, og kan derfor fortsætte uden en VVM.

Baggrunden for den vurdering er, at virksomheden ikke kan antages at få væsentlig indvirkning på det omgivende miljø.

Offentliggørelse og klagevejledning til VVM-screeningen

Afgørelsen om, at virksomheden/anlægget kan miljøgodkendes uden udarbejdelse af et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af

- enhver med retlig interesse i sagens udfald
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen

Afgørelsen vil blive annonceret sammen med godkendelsen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnet. Så vidt muligt elektronisk på nmkn@nmkn.dk eller Rentemestervej 8, 2400 København NV. Klagen skal være modtaget i Natur- og Miljøklagenævnet senest 4 uger fra offentliggørelsen, klagefristen udløber således 25. juli 2011.

Gebyr på klage over miljøgodkendelse og VVM-screening

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr til nævnet.

Nævnet vil efter modtagelsen af klager sende en opkrævning på gebyret.


Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.

Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.

Ved klage over afgørelsen om ikke VVM-pligt kan Natur- og Miljøklagenævnet eventuelt bestemme, at miljøgodkendelsen ikke må udnyttes. Endvidere kan nævnet påbyde, at evt. igangsatte bygge- og anlægsarbejder standses.

Med venlig hilsen



Bo Gabe
Afdelingsleder



Lene Deshasta
Miljøsagsbehandler

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Indledning

Hugo Rasmussen ApS er en vognmandsforretning beliggende på Norgesvej 4, 4200 Slagelse. De har ansøgt om at etablere et jordhotel på adressen. Med jordhotellet er det hensigten, at skabe midlertidige opbevaringsmuligheder for overskudsjord, indtil der findes egnede genanvendelsesmuligheder.

Beliggenhed og planforhold

Virksomheden er beliggende i 1.3E3 erhvervsområde. Øst for området ligger et boligområde. Nord-vest for området et service/centerområde. Syd for området ligger et rekreativt område.

Beskrivelse af virksomhedens produktion

Virksomheden hovedaktivitet er vognmandskørsel med kraner og containere. Der er ikke noget værksted på adressen. Der er hører et garageanlæg til firmaet.

Virksomheden ønsker, at overdække 1000 m² af pladsen. Dette areal er i den vestligste ende af pladsen. Den overdækkede plads skal benyttes som jordhotel.

Det forventes at der skal modtages ikke klassificeret jord, og mængder på over 30 tons pr. dag.

Der vil ikke blive oplag af forurenede jord uden for denne overdækkede plads.

Jordhotellet vil blive indrettet med adskilte rum, hvor jorden kan ligge til den er blevet analyseret og det kan afgøres, hvor jorden kan køres hen.

Der vil være tale om overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter, herunder overskudsjord, som fremkommer ved ledningsarbejder og forskellige arbejder inden for vejareal. På jordhotellet sker der ikke en egentlig jordforarbejdning, men alene en oplagring og kartering forud for, at jorden afsættes til genbrug (nyttiggøres) eller bortskaffes til godkendt modtageanlæg.

Luft og lugt

Der kan forekomme mineralsk støv ved håndtering af oplagret jord. Da håndteringen af jorden vil foregå under tag, vil støvgenerne være begrænsede. I tørre perioder kan støvgener begrænses ved vanding.

Der er stillet vilkår om håndtering til forebyggelse af støvgener.

Det forventes ikke, at oplaget vil give anledning til lugtproblemer.

Spildevand

Jordhotellet vil blive overdækket og befæstet med støbt betongulv. På baggrund af dette, vurderes det er at der ikke vil forekomme spildevand fra karteringspladsen.

Støj

Virksomheden er beliggende i et erhvervsområde. Der er ca. 150 meter til boligområdet

De væsentligste støjkloder er til- og frakørsel, intern transport og håndtering af jord.

Der har ikke tidligere været klager over støj, fra virksomheden.

Omfanget vurderes ikke til at give anledning til problemer i forhold til overholdelse af støjkraV.

Affald

Jord, der klassificeres som forurenede jord, vil blive bortskaffet til godkendt deponi eller behandlingsanlæg

Jord og grundvand

Jordhotellet etableres med tæt betonbelægningen. Pladsen bliver overdækket. Eventuelt overfladevand fra pladsen ledes gennem sandfang til olieudskiller.

Der vurderes derfor ikke at være væsentlig risiko for forurening af jord og grundvand.

Samlet vurdering

Det er Slagelse Kommunes vurdering, at det ansøgte ikke vil give anledning til gener i området, og at der derfor kan meddeles godkendelse til det ansøgte.

Referencer

Ansøgning af den 25. marts 2010

Yderligere oplysninger af den 17. juni 2010

