



**Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse  
Maj 2024  
Tommerup Minigenbrugscenter  
Ellehaven 52  
5690 Tommerup**



**ASSENS**  
KOMMUNE

Godkendelsen omfatter:	Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse til listepunkt K211 "Genbrugspladser, der modtager affald fra privat og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m <sup>3</sup> ."
Beliggende på:	Tommerup Minigenbrugscenter Ellehaven 52 5690 Tommerup Matr. nr. 149 Tommerup By, Tommerup
Godkendelsen er meddelt til:	Assens Affald & Genbrug A/S Forsyningsparken 2 5610 Assens
CVR-nr.:	32141315
P-nr.:	1016132191
Grundejer:	Assens Affald & Genbrug A/S

Sags id:	23/15773	Sagsbehandler: Carsten B. Olsen
----------	----------	---------------------------------

Assens Affald & Genbrug A/S  
Forsyningsparken 2  
5610 Assens

Godkendelse og spildevandstilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 og 5

Revurdering af miljøgodkendelse og spildevandstilladelse samt tillægsgodkendelse til ny døgnåben zone 1 plads, for genbrugsplads for ikke-farligt affald.

Dato: 13. maj 2024

Godkendt: Carsten Steen Berg Olsen, Miljøsagsbehandler

Annonceret den 13. maj 2024

Klagefristen udløber den 10. juni 2024

Søgsmålsfristen udløber den 13. november 2024



Sammendrag .....	5
Kommunens afgørelse, Tommerup Minigenbrugscenter, Ellehaven 52, 5690	
Tommerup .....	6
Vilkår - Miljøgodkendelse .....	6
Virksomhedens ophør .....	6
Indretning og drift .....	6
Støj, lavfrekvent støj og vibrationer .....	9
Luft og lugt .....	10
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand .....	10
Affald .....	11
Egenkontrol .....	11
Vilkår - Spildevandstilladelse .....	12
Andre miljøregler .....	13
VVM .....	13
Affaldshåndtering .....	13
Ændringer på virksomheden .....	13
Lov om forurennet jord .....	13
Klagevejledning efter Miljøbeskyttelsesloven .....	14
Miljøteknisk Redegørelse .....	16
Virksomhed og ansøger .....	16
Virksomhedens relationer til miljøbeskyttelsesloven §§ 34 og 40 a .....	16
Lovgrundlag .....	16
Sagsakter .....	17
Beliggenhed, indretning, mv. ....	17
Miljøteknisk beskrivelse .....	18
Drift .....	18
Farligt affald .....	18
Affald .....	19
Miljøteknisk vurdering – tillægsgodkendelse og revurdering af miljøgodkendelse .....	20
Støj/vibrationer .....	20
Luft og lugt .....	21
Farligt affald .....	22
Affald .....	22
Jord, grundvand .....	22
Habitat .....	23
Klimatilpasning .....	24
Renere teknologi .....	24
Bilag: .....	25

## Sammendrag

Der meddeles revurdering af eksisterende miljøgodkendelse og spildevandstilladelse af april 2016 samt tillægsgodkendelse til ny døgnåben plads - Zone 1 - til Assens Affald & Genbrug A/S's minigenbrugscenter i Tommerup. Genbrugspladsen er omfattet af listepunkt: K211 "Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 ton affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>". Kommunen er godkendende og tilsynsførende myndighed.

Genbrugspladsen ønskes fremadrettet udvidet med en ny zone 1, drevet som et lokalt minigenbrugscenter inddelt i to zoner. Princippet er, at der skal være to zoner på pladsen – hvor man uafhængig af hinanden kan køber ind i zone 1 (døgnåben og ubemandet plads) og ind i zone 2, som er den "almindelige" genbrugsplads. Mellem de to zoner etableres en mur af L-elementer af beton.

Zone 1: Døgnåben, indhegnet og ubemandet. Her vil være mulighed for aflevering af haveaffald samt genbrugeligt emballageaffald i delvist nedgravede beholdere. Zone 1 er ikke aflåst, og området sikres med videoovervågning og nummerpladegenkendelse.

Zone 2: Indhegnet og bemandet i pladsens åbningstid. Pladsen er aflåst udenfor åbningstiden. I zone 2 afleveres øvrige affaldsfraktioner, såsom vinduesglas, møbler, jord, sanitet, plastik og lignende.

Forudsætningerne for revurdering, spildevandstilladelse og tillæg til miljøgodkendelse, herunder miljømæssig vurdering af ansøgte findes i den miljøteknisk redegørelse som en del af den samlede miljøgodkendelse.

I redegørelsen konkluderes det, at virksomheden kan drives uden væsentlige gener eller risiko for omgivelserne, når de stillede vilkår overholdes.

## **Kommunens afgørelse, Tommerup Minigenbrugscenter, Ellehaven 52, 5690 Tommerup**

Assens Kommune meddeler revurdering af Tommerup Genbrugsplads miljøgodkendelse samt tillægsgodkendelse til ny zone 1 efter miljøbeskyttelseslovens<sup>1</sup> kap. 5, §§ 41 og 33 og meddeler ny spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens kap. 4, §28,

Vilkår herunder standardvilkår, som er fastsat som led i en revurdering efter §41, meddeles som påbud og er ikke omfattet af 8 års retsbeskyttelse. Vilkår i spildevandstilladelse efter §28 er ikke omfattet af 8 års retsbeskyttelse. Nye vilkår og vilkår til miljøgodkendelsespligtige udvidelse/ændring som ikke tidligere har været miljøgodkendt, meddeles som godkendelse og tillægsgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens §33 med 8 års retsbeskyttelse. Standardvilkår er markeret med \*. Videreførte ikke standardvilkår er markeret med \*\*.

Godkendelse og tilladelse meddeles på følgende vilkår:

### **Vilkår - Miljøgodkendelse**

#### **Virksomhedens ophør**

1. Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand\*. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører. \*\*
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. \*

#### **Indretning og drift**

3. Der skal på virksomheden foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og sortering af affaldet og i tilfælde af uheld. \*
4. Der skal i pladsens åbningstid altid være mindst en person til stede til at foretage modtagekontrol og vejlede borgerne til korrekt aflevering.\* Dog kan zone 1 være døgnåbent og ubemandet såfremt det er afskåret ved indhegning til den øvrige genbrugsplads, og det er tydeligt markeret hvilket affald, der kan modtages i zone 1. \*\*
5. Alle affaldsområder, containere, båse og opsamlingsbeholdere, der er i brug, skal være tydeligt mærkede, således at det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsfraktioner opbevares. \*

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 48 af 12. januar 2024 af lov om miljøbeskyttelse, med senere ændringer.

6. Virksomheden må kun modtage og opbevare de nævnte affaldsfraktioner: \*,\*\*

Affaldsfraktion	EAK-kode	Maksimalt oplag (tons)	Oplagringsmåde
<b>Zone 1</b>			
Haveaffald	20 02 01	200	I løs vægt på separat haveaffaldsplads
Husholdningsglas og flasker	15 01 07	10	1x åben container / nedgravet løsning
Papir	20 01 01	20	lukket container / nedgravet løsning
Pap	20 01 01	10	2 x lukket container m/ komprimator / nedgravet løsning
<b>Zone 2</b>			
Beton	17 01 01	45	Kumme
Brændbart, småt	20 03 07	40	2 x lukket container m/komprimator
Brændbart, stort	20 03 07	20	2 x åben container el. kumme
Deponi	20 03 99	20	2 x lukket container evt. m/ komprimator
Dæk med fælge	16 01 03	40	Kumme, åben
Dæk uden fælge	16 01 03	40	Kumme, åben
Bygge- og anlægsaffald, tegl	17 01 01	75	Kumme
Jern/metal	20 01 40	25	2 x åben container
Jord		35	Kumme
Kabler	17 04 11	2	Lukkede spande
Plast, hård, over 50 centimeter	20 01 39	10	1 x åben container
Sanitet, hvid	20 01 99	10	Kumme
Sten og grus	20 02 02	15	Kumme
Tøj og sko	20 01 10	1	4 x lukket container
Træ, rent	20 01 38	60	Kumme
Træ, trykimprægneret	20 01 37	15	1 x åben container
Træstød og rødder	20 02 01	25	Kumme
Vinduesglas	17 02.01 17 02 02 17 02 03	15	1 x åben container



Affaldsfraktion	EAK-kode	Maksimalt oplag (tons)	Oplagringsmåde
WEEE - CD/DVD uden hylstre	20 01 36	1	Lukket spand
WEEE – Skærme	20 01 36	5	10 stk. bure
WEEE - Småt forbrugerstyr	20 01 36	5	10 stk. bure
Akkumulatorer	20 01 33	5	Akkumulatorkasse

7. Affaldet skal sorteres så hurtigt som muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og må kun opbevares i de dertil beregnede affaldsområder, containere eller båse\*. Affald, der modtages i kuber eller i delvist nedgravede containere skal dog først eftersorteres i forbindelse med tømning eller på modtageanlægget. \*\*
8. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet. \*
9. Haveaffald skal opbevares i Zone 1, på areal med tæt belægning med fald mod afløb. (Nyt vilkår)
10. I de faciliteter, hvor der placeres effekter til direkte genbrug, må der ikke stilles eller byttes farligt affald, herunder maling. \*
11. Såfremt der i særlige tilfælde er behov for modtagelse af letfordærveligt affald, må dette højst opbevares 1 uge i lukket container eller 1 døgn i sække. Hvis det er særligt lugtende affald, skal det snarest muligt videretransporteres. \*
12. Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt. \*



## Støj, lavfrekvent støj og vibrationer

13. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende værdier: \*\*

Område	Mandag-fredag kl. 6-18 (8 timer) Lørdag kl. 6-14 (7 timer)  dB(A)	Alle dage kl. 18-22 (1 time) Lørdag kl. 14- 18 (4 timer) Søn- og hellig- dag kl. 6-18 (8 timer)  dB(A)	Alle dage kl. 22-6 (½ time)  dB(A)	Alle dage kl. 22-6 Maksimal værdi  dB(A)
I naboskel i erhvervs- området	60	60	60	
Ved boliger og deres udendørs opholdsare- aler i erhvervsområdet og i det åbne land	55	45	40	55
Ved boligområde i kommuneplanramme 3.1.B.34	45	40	35	50

14. Virksomhedens bidrag til lavfrekvent støj og infralyd målt indendørs i bygninger uden for eget areal må ikke overskride følgende værdier: \*\*

Anvendelse		A-vægtet lydstrykniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet infralydniveau dB
Beboelsesrum, herunder børne- institutioner o.lign.	Aften/nat: Kl. 18-7	20	85
	Dag: Kl. 7-18	25	85
Kontorer, undervisningslokaler o. lign., støjfølsomme rum		30	85
Øvrige rum i virksomheder		35	90

Grænseværdierne er angivet i dB (re. 20 µPa). Støjgrænserne gælder for det ækvivalente, konstante niveau over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst.



15. Virksomhedens vibrationsbidrag i bygninger uden for virksomhedens eget areal må ikke overstige følgende værdier: \*\*

Område	Kl. 7-18	Kl. 18-7
	dB	dB
Boligområder	75	75
Blandede bolig- og erhvervsområder	80	75
Erhvervsområder	85	85

Bidraget måles som det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau i dB re.  $10^{-6}$  m/s<sup>2</sup> med integrationstid på 2 sek. Vibrationsbidraget måles i det mest belastede punkt i bygningen. Grænseværdierne anses for overholdt, hvis bidraget målt i terræn eller bygningsfundament er 15 dB lavere end tabellens værdier.

16. Som dokumentation for at godkendelsens vilkår 13, 14 og 15 overholdes, kan virksomheden højst 1 gang årligt blive pålagt at udføre målinger eller beregninger af støj og vibrationer. Undersøgelsen skal udføres af en person eller et firma, der er godkendt til det af Miljøstyrelsen. Inden målinger og beregninger foretages, skal undersøgelsesprogrammet godkendes af kommunen. Medmindre andet aftales med kommunen, skal målinger og beregninger udføres efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledninger og metodebeskrivelser. \*\*

### Luft og lugt

17. Driften af pladsen må ikke give anledning til lugt- eller støvgener i omgivelserne, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering. \*
18. Eventuelt afkast fra mekanisk ventilation fra bygning eller specialcontainer, hvor der opbevares farligt affald, skal være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. \*

### Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

19. Genbrugspladsens kørearealer skal være befæstede med fald mod afløb. \*
20. Båse med jern- og metalaffald og åbne containere uden sump til jern- og metalaffald skal placeres på et område med tæt belægning med fald mod grube eller afløb. Der stilles ikke krav til områder, hvor der placeres lukkede/overdækkede containere til jern- og metalaffald med en sump inden i. \*
21. Elektronikaffald skal opbevares på impermeable belægning med vejrfast overdækning. (Nyt vilkår)
22. Øvrige arealer for opstilling af containere og opbevaring af ikke-farligt affald skal befæstes med fald mod afløb. \*
23. Tætte belægninger og befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. \*



24. Grube, tank eller render til opsamling af spild af farligt affald i bygning eller specialcontainer til farligt affald skal tømmes straks efter uheld og i øvrigt holdes tom. Indholdet skal håndteres og bortskaffes som farligt affald. \*
25. Læsning af farligt affald til borttransport skal ske på et areal med tæt belægning og fald mod grube uden afløb, hvor eventuelt spild straks skal tømmes, håndteres og bortskaffes som farligt affald (jf. vilkår 24). \*
26. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet via olieudskillere. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. \*
27. Delvist nedgravede containere skal være dobbeltvæggede og være tilgængelig for inspektion både indvendig og udvendig. Containere til glas og flasker skal være udstyret med opsamling af eventuelle flydende rester i affaldet. \*\*

## **Affald**

28. Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere og affaldsområder. \*
29. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opugningsmateriale på virksomheden. \*
30. Haveaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for haveaffald og saft fra haveaffald mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret. \*

## **Egenkontrol**

31. Alle containere i zone 1 skal inspiceres dagligt på alle dage, hvor pladsens øvrige zoner er åbne og bemandede. \*\*
32. Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet foretage en visuel kontrol af befæstede arealer, tætte belægninger, delvist nedgravede containere samt gulve i bygninger/specialcontainere og udbedre eventuelle skader. Der skal mindst 1 gang årligt foretages visuel kontrol af de øvrige befæstede arealer. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i driftsjournalen. \*
33. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år. \*



## Driftsjournal

34. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

- Løbende registrering af mængden af bortkørt farligt affald. \*
- Registrering af art og mængde af affald i zone 1, der uden for bemandede åbningstid er fejlplaceret, usorteret, eller som ikke er tilladt opbevaret i zone 1. \*\*
- Dato og resultat for inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af befæstede arealer, tætte belægninger, delvist nedgravede containere og gulve i bygning/specialcontainer til farligt affald m.m.\*
- Ved udgangen af hvert kvartal registreres endvidere mængden af hver af de oplagrede affaldsarter. \*\*

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. \*

## Vilkår - Spildevandstilladelse

35. Sanitært spildevand tillades afledt direkte til den kommunale spildevandsledning uden yderligere vilkår. \*\*
36. Overfladevand fra tag på bygninger tillades afledt uden særlige vilkår til den offentlige regnvandsledning. \*\*
37. Overfladevand på bevoksede arealer tillades nedsivet uden yderligere vilkår. Disse arealer skal være afgrænsede så der ikke er fald fra befæstede og tætte arealer til disse og skal til enhver tid fremstå fri for alle former for affald eller oplag. \*\*
38. Overfladevand fra haveaffaldsplads med tæt belægning i Zone 1 (den sydlige og bagerste del af zone 1) tillades afledt, via egnet sandfang og en afløbsregulator med en begrænsning på 5 l/s, til det offentlige spildevandssystem. Ved overskridelse af begrænsningen på 5 l/s, skal overfladevandet ledes til pladsens regnvandssystem, og udledes i overensstemmelse med vilkår 40. (Nyt vilkår)
39. Overfladevand fra arealer med tæt belægning i Zone 2 tillades afledt via; egnet sandfang, egnet olieudskiller med udvidet hydraulisk kapacitet og prøvetagningsbrønd til det offentlige regnvandssystem. \*\*
40. Overfladevand fra befæstede arealer i Zone 2 og Zone 1 (den nordlige og forreste del af Zone 1) tillades afledt via; egnet sandfang, tæt forsinkelsesbassin på mindst 18 m<sup>3</sup> og med en samlet afløbsregulering, begrænset til maksimalt 60,32 l/s, til det offentlige regnvandssystem. (Nyt vilkår)
41. Udvendig vask af containere uden brug af højtryksrenser eller sæbeholdige produkter tillades på tætte arealer med afløb til sandfang og egnet olieudskiller. Indvendig vask af containere samt vask af maskiner må ikke ske på pladsen. \*\*

## **Andre miljøregler**

I øvrigt henvises til at der findes en række andre miljøregler, som virksomheden er omfattet af. Eksempelvis:

Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, herunder f.eks. pligten til at afværge og forebygge følger af uheld eller driftsforstyrrelser, der medfører væsentlig forurening samt pligten til at informere kommunen herom.

Herunder at der i videst mulig omfang, ved særlige klimahændelser (f.eks. 100 års hændelse) træffes foranstaltninger for sikring af egne effekter, der kan forudsagde forurening af jord, grundvand samt oversvømmelse og forurening af omgivelser.

### **VVM**

Genbrugspladser er omfattet af VVM-reglerne, idet aktiviteterne er optaget på bilag 2 i miljøvurderingsloven om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)<sup>2</sup>. Det betyder at der i forbindelse med væsentlige ændringer og udvidelser skal træffes afgørelse i forhold til reglerne i denne lovbekendtgørelse. Afgørelse er meddelt særskilt og kan genfindes i bilag 9.

### **Affaldshåndtering**

Alt genanvendeligt affald skal kildesorteres, håndteres og bortskaffes i henhold til Affaldsbekendtgørelsen<sup>3</sup>.

Alt elektronikaffald skal kildesorteres, håndteres og bortskaffes i henhold til elektronikaffaldsbekendtgørelsen<sup>4</sup>.

Alt andet affald skal håndteres og bortskaffes efter kommunens anvisninger i Regulativ for Erhvervsaffald<sup>5</sup>.

Ved bortskaffelse skal virksomheden sikre sig, at transportør og modtageanlæg er registreret i Affaldsregistret hos Miljøstyrelsen<sup>6</sup>.

### **Ændringer på virksomheden**

Enhver drifts- eller bygningsmæssig ændring skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer om de aktuelle planer for ændring/udvidelse kan ske inden for rammerne af denne godkendelse.

Ændringer i virksomhedens ledelse skal også anmeldes til kommunen.

### **Lov om forurennet jord**

Virksomheden er omfattet af lov om forurennet jord<sup>7</sup>. Oprensning efter alle forureninger af jord, der er sket på virksomheden efter 1. januar 2001, skal betales af forureneren.

---

<sup>2</sup> Miljøvurderingsloven, lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) virkning på miljøet (VVM).

<sup>3</sup> Den gældende affaldsbekendtgørelse kan ses på [www.retsinfo.dk](http://www.retsinfo.dk)

<sup>4</sup> Elektronikaffaldsbekendtgørelsen, nr. 1566 af 19. december 2022 om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af sådant udstyr.

<sup>5</sup> Regulativ kan hentes på kommunens hjemmeside [www.assens.dk](http://www.assens.dk)

<sup>6</sup> Affaldsregistret kan ses på [www.ens.dk](http://www.ens.dk)

<sup>7</sup> Jordforureningsloven, lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurennet jord

Forureneren er "Den, der i erhvervsmæssigt eller offentligt øjemed, driver eller drev den virksomhed eller anvender eller anvendte det anlæg, hvorfra forureningen hidrører. Forureningen eller en del heraf skal være sket i den pågældende driftsperiode" (§ 41, stk. 3 i Lov om forurennet jord).

Dette betyder, at alle nye jordforureninger på virksomheden er omfattet af et objektivt ansvar, og at tilsynsmyndigheden derfor kan meddele selskabet påbud om at fjerne forureningen, uanset hvordan forureningen er sket.

## **Klagevejledning efter Miljøbeskyttelsesloven**

### Klagevejledning efter Miljøbeskyttelsesloven

#### Frist for at indgive klage § 93

Du kan klage over afgørelsen inden for fire uger, fra afgørelsen er meddelt. Det betyder at, klagefristen udløber 10. juni 2024

#### Hvordan klager du? § 94

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk) Klageportalen ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk) Du logger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk) ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Vejledning om hvordan du skal logge på og anvende Klageportalen, findes på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk) samt på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. På [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk) kan du finde information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, "spørgsmål og svar" samt telefonnummer og email-adresse til supportfunktionen i Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

#### Hvem kan klage? § 98 – 100

Klageberettigede er blandt andre; adressaten for afgørelsen, enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige rekreative interesser.

Natur- og Miljøklagenævnet kan kræve dokumentation for foreningers og organisationers klageberettigelse.

#### Virkning af at der klages § 96

En klage over en godkendelse har ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at tilladelsen, godkendelsen eller dispensationen kan udnyttes, inden klagen er afgjort. Udnyttelsen sker dog for egen regning og risiko.

#### **Indbringelse for domstolene § 101**

Du kan indbringe Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder, regnet fra samme dato som klagefristen. Uanset om du anlægger retssag, er du forpligtet til at rette dig efter Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

13. maj 2024  
Sag nr. 23/15773

## Miljøteknisk Redegørelse

### Virksomhed og ansøger

Assens Affald & Genbrug A/S  
Forsyningsparken 2  
5610 Assens

Telefon: 6344 9000  
CVR-nr.: 32141315  
P-nr.: 1016132191

Virksomhedens ledelse:

Adm. direktør: Henrik Boesen

Miljøansvarlig: Søren Rasmussen

### Virksomhedens relationer til miljøbeskyttelsesloven<sup>8</sup> §§ 34 og 40 a

Af miljøbeskyttelseslovens § 34 stk. 3 fremgår det indirekte, at der i forbindelse med miljøgodkendelsen af en virksomhed skal foreligge oplysninger om virksomhedens ejerforhold, bestyrelse og daglige ledelse, så miljømyndighederne kan vurdere, om nogle af disse personer er omfattet af lovens § 40 a, der omhandler kriterier for tilbagekaldelse af meddelt godkendelse, nægtelse af godkendelse og fastsættelse af særlige vilkår om sikkerhedsstillelse.

Det er i lovens § 40 b stk. 1 anført, at miljø- og energiministeren opretter et miljøansvarlighedsregister over de personer og selskaber m.v., der er omfattet af § 40 a.

Da ingen i virksomhedens ledelse er anført i dette register, kan der meddeles godkendelse uden særlige vilkår om sikkerhedsstillelse.

### Lovgrundlag

Ansøgningen omhandler tillægsgodkendelse af aktiviteter på nyt areal Zone 1, revurdering af virksomheden eksisterende miljøgodkendelse af april 2016 samt ny opdateret tilladelse til afledning af spildevand.

Godkendelse af genbrugsplads er omfattet af listepunkt K211 i godkendelsesbekendtgørelsen<sup>9</sup> *"Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mindst 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>."*

---

<sup>8</sup> Bekendtgørelse nr. 48 af 12. januar 2024 af lov om miljøbeskyttelse med senere ændringer

<sup>9</sup> Bekendtgørelse nr. 1083 af 9. august 2023 om godkendelse af listevirksomhed





Miljøgodkendelse og revurdering meddeles i henhold til kap. 5, hhv. § 33 og § 41a i miljøbeskyttelsesloven og i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen. Spildevandstilladelsen meddeles i henhold til kap. 4 § 28 i miljøbeskyttelsesloven og i henhold til spildevandsbekendtgørelsen<sup>10</sup>.

Vilkår herunder standardvilkår, som er fastsat som led i en revurdering efter §41a, meddeles som påbud og er ikke omfattet af 8 års retsbeskyttelse. Vilkår i spildevandstilladelse efter § 28 er ikke omfattet af 8 års retsbeskyttelse. Nye vilkår og vilkår til miljøgodkendelsespligtige udvidelse/ændring (Zone 1), som ikke tidligere har været miljøgodkendt, meddeles som godkendelse og tillægsgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 med 8 års retsbeskyttelse. Det vurderes at vilkår i miljøgodkendelsen og spildevandstilladelsen skal markeres, så det overskueligt fremgår hvilke vilkår, der er standardvilkår (\*), hvilken vilkår der er videreført (\*\*) og hvilke vilkår der er nye (Nyt).

Virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om brugerbetaling<sup>11</sup>. Dette medfører, at virksomheden skal betale brugerbetaling til kommunen pr. forbrugt time til tilsyn og miljøgodkendelse.

### Sagsakter

- Ansøgning af 11. januar 2024, 19. februar 2024 og 16. april 2024 med bilag, herunder kortbilag. Udarbejdet af Rambøll
- Lokalplan, kommuneplan og klimaplan
- Bemærkninger fra virksomhed og rådgiver til udkast til godkendelse (bemærkningerne er indarbejdet i godkendelsen, eller det fremgår af nedenstående hvorfor de ikke kan imødekommes)

### Beliggenhed, indretning, mv.

Assens Affald og Genbrug A/S ønsker en omlægning af aktiviteterne på genbrugspladserne i Assens Kommune. Denne ansøgning omhandler genbrugspladsen i Tommerup, som efterfølgende vil blive benævnt Tommerup Minigenbrugscenter. Genbrugspladsen ønskes fremadrettet drevet som et lokalt minigenbrugscenter inddelt i 2 zoner. Princippet er, at der skal være to zoner på pladsen, hvor man uafhængig af hinanden kan køre ind i zone 1 (døgnåben og ubemandet plads) eller ind i zone 2, som er den "almindelige" genbrugsplads.

Lokaliteten ligger i den sydøstlige del af Tommerup på en ca. 6.200 m<sup>2</sup> stor matrikel. Tommerup Genbrugsplads er oprindeligt etableret omkring år 2000 og ligger i lokalplanlagt erhvervsområde "Ellehaven" (lokalplan nr. 25 og 64).

Lokaliteten ligger inden for område med særlig drikkevandsinteresse (OSD). Matriklen er ikke kortlagt i henhold til jordforureningsloven, men den er områdeklassificeret, idet den ligger i byzone. På områdeklassificerede arealer anses fyldjorden på grunden pr. definition som lettere forurenet med tungmetaller og tjærestoffer. Lettere forurenet jord kortlægges som udgangspunkt ikke, men områdeklassificeringen har betydning ved bortskaffelse af jord.

Indretning af Tommerup Minigenbrugscenter er vist på bilag 1, indretningsplan og kloakplan.

<sup>10</sup> Bekendtgørelse nr. 1393 af 21. juni 2021 om spildevandstilladelser m.v.

<sup>11</sup> Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven m.v.

Zone 2, den almindelige genbrugsplads anvendes i forvejen som genbrugsplads, og det er derfor ikke relevant at overveje andre placeringer. Zone 1, den døgnåben haveaffaldsplads indrettes på samme matrikel på areal øst for eksisterende genbrugsplads. Der er udarbejdet lokalplan nr. 25 og 64 og kommuneplanramme nr. 3.1.E.33 og 3.1.E.34 for aktiviteten.

Det kan konkluderes at placeringen af genbrugscenteret er i overensstemmelse med det planmæssige grundlag, og at der ikke er miljømæssige forhold, der udelukker forsat genbrugspladsaktivitet i området.

## Miljøteknisk beskrivelse

Virksomhedens ansøgning udgør sammen med nedenstående uddrag heraf (af tidligere 2016 og indeværende ansøgning 2024), den miljøtekniske beskrivelse af anlægget.

### Drift

I Zone 1 vil pladsen være døgnåben.

I Zone 2 vil driftstiden være som hidtil, tirsdag og onsdag kl. 10.00-18.00 samt lørdag kl. 09.00-17.00. Efter ubemandede perioder vil der være kontrol med afleverede haveaffaldet på zone 1. Fejlsorteret affald, der er afleveret i de nedgravede containere kan først eftersorteres hos modtageranlægget. Erfaringer fra andre døgnåbne genbrugspladser, med mulighed for aflevering af flere affaldstyper, er dog, at der er meget få fejlsorteringer i de ubemandede perioder.

Der er ingen ændringer i genbrugscenterets affaldsfraktioner, maksimale oplag, oplagringsmåde eller håndtering, udover at der ikke længere opbevares haveaffald på pladsen i Zone 2.

Pladsens åbnings- og driftstider i zone 2 er:

	Åbningstid	Daglig driftstid	Containerkørsel Maks. 4-5 stk. pr. uge
To hverdage	10.00 – 18.00		
Fem hverdage		07.00 - 19.00	06.00 - 19.00
Lørdag	9.00 – 17.00	07.00 – 18.00	06.00 – 18.00
Søn- og helligdage	Lukket	Lukket	Ingen

Pladsen er bemandet 6 dage ugentligt.

Genbrugspladsen ligger i den sydøstlige del af et større erhvervsområde. Området syd for minigenbrugscentret er ved lokalplan nr. 9 udlagt til knallertbane, der er en støjende aktivitet ved banens brug. Nærmeste bolig ligger ca. 350 meter øst for minigenbrugscentret (Holmehavegyden 10). På grund af afstanden til boligen, forventes der ingen problemer med overholdelse af støjgrænserne i området.

### Farligt affald

Der kan ikke afleveres farligt affald på pladsen, herunder spildolie, asbest og PCB-holdigt affald.

Hvis en kunde kommer med farligt affald, får kunden udleveret en miljøboks, som affaldet lægges i. Kunden tilmeldes samtidig den frivillige og gratis indsamlingsordning for farligt affald og får en tom miljøboks med hjem. Det farlige affald indsamles efterfølgende ved husstanden, eller skal afleveres til et supergenbrugscenter.

De første farligt-affaldsfraktioner som er indleveret til minigenbrugscenteret og opbevaret i miljøbokse, transporteres til Glamsbjerg minigenbrugscenter. Der vil således ikke ske opbevaring, håndtering eller omlastning af farligt affald på Tommerup minigenbrugscenter.

### Affald

Det er oplyst at der ikke ændringer er i genbrugscenterets affaldsfraktioner, maksimale oplag, oplagringsmåde eller håndtering. I hht. 2016 miljøgodkendelse er der tilladelse til opbevaring af følgende affaldsfraktioner og -mængder.

Affaldsfraktion	EAK-kode	Årlig mængde (tons)	Maksimalt oplag (tons)	Oplagringsmåde
<b>Zone 1</b>				
Haveaffald	20 02 01	770	200	Betonplads, løs vægt
Husholdningsglas og flasker	15 01 07	30	10	1x åben container / nedgravet løsning
Papir	20 01 01	60	20	lukket container / nedgravet løsning
Pap	20 01 01	50	10	2 x lukket container m/ komprimator / nedgravet løsning
<b>Zone 2</b>				
Beton	17 01 01	175	45	Kumme
Brændbart, småt	20 03 07	125	40	2 x lukket container m/komprimator
Brændbart, stort	20 03 07	65	20	2 x åben container el. kumme
Deponi	20 03 99	70	20	2 x lukket container evt. m/ komprimator
Dæk med fælge	16 01 03	10	40	Kumme, åben
Dæk uden fælge	16 01 03	10	40	Kumme, åben
Bygge- og anlægssaffald, tegl	17 01 01	345	75	Kumme
Jern/metal	20 01 40	110	25	2 x åben container
Jord		95	35	Kumme
Kabler	17 04 11	10	2	Lukkede spande
Plast, hård, over 50 centimeter	20 01 39	30	10	1 x åben container
Sanitet, hvid	20 01 99	10	10	Kumme
Sten og grus	20 02 02	50	15	Kumme
Tøj og sko	20 01 10	50	1	4 x lukket container



Affaldsfraktion	EAK-kode	Årlig mængde (tons)	Maksimalt oplag (tons)	Oplagringsmåde
Træ, rent	20 01 38	270	60	Kumme
Træ, trykimprægneret	20 01 37	45	15	1 x åben container
Træstød og rødder	20 02 01	45	25	Kumme
Vinduesglas	17 02.01 17 02 02 17 02 03	35	15	1 x åben container
WEEE - CD/DVD uden hylstre	20 01 36	1	1	Lukket spand
WEEE – Skærme	20 01 36	25	5	10 stk. bure
WEEE - Småt forbrugerstyr	20 01 36	33	5	10 stk. bure
Akkumulatorer	20 01 33	10	5	Akkumulatorkasse

## Miljøteknisk vurdering – tillægsgodkendelse og revurdering af miljøgodkendelse

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af Miljøstyrelsens standardvilkår for K211. Standardvilkårene sikrer at virksomheden drives efter bedst tilgængelig teknik på området. Der er således ikke behov for yderligere miljøteknisk vurdering af de forhold, der er reguleret af standardvilkår. I det omfang hvor standardvilkårene er fraveget eller der er meddelt yderligere vilkår til regulering af virksomheden, er det redegjort og vurderet nedenfor.

### Støj/vibrationer

#### Støj

Genbrugspladsen er placeret i et erhvervsområde med støjgrænser på 60/60/60. Godkendelse tilbage fra 2001 er baseret på en støjrapport, der tillader flishugning i op til 3 timer pr dag. Denne mulighed er ikke søgt om i denne godkendelse, og er således ikke længere tilladt. I samme støjrapport er der forudsat etablering af en støjvold. Denne vold fremgår ikke af ansøgningsmaterialet, og er derfor ikke medtaget som støjdæmpende foranstaltning i denne vurdering.

Ansøger har redegjort for forventede typer og antal af køretøjer over døgnet på såvel den almindelige genbrugsplads som på den døgnåbne del af genbrugspladsen - Zone 1.

Ud fra besøgstal i zone 1 på Aarup Genbrugsplads er støjudbredelse på Tommerup Genbrugsplads estimeret jf. nedenstående-



de:

Det forventede antal besøgende i den nye Zone 1 på Tommerup Genbrugscenter er vurderet på baggrund af ovenstående procentvisse fordeling af besøgende i Zone 1 på Aarup Genbrugsplads.

Det forventede antal ses af tabel 2 herunder.

Tommerup Genbrugscenter Zone 1	Hverdage kl. 07-18	Hverdage kl. 18-22	Lørdage kl. 07-14	Lørdage kl. 14-22	Søndage kl. 07-22	Alle dage kl. 22-07
Forventet antal besøgende pr. år	7262	820	2298	1447	2399	191
Forventet antal besøgende pr. uge	140	16	44	28	46	4

Tabel 2 Forventede antal besøgende fordelt i løbet af døgnet.

En simpel orienterende overslagsmæssig beregning (udfra den fælles nordiske beregningsmodel) med 4 kørende biler samtidige på pladsen, alle, med en kildestyrke på 90,1 dB(A), viser et estimeret lydtryk på 34,9 ved nærmeste bolig ca. 325 meter syd øst fra Zone 1. Kildestyrken er højt sat, som for alle biler i fart og beregningen er udført uden terrænkorrektion og uden medregning af støjdæmpende barrierer (f.eks. betonelementerne omkring zone 1 pladsen). Overslagsberegningen viser med overvejende sandsynlighed at den laveste grænseværdi - natperioden på 40 dB(A) ved boliger er overholdt med god margen.

Placeringen i et erhvervsområde med god afstand til bolig og boligområder vurderes at være støjmassigt tilstrækkeligt til at de vejledende støjgrænser overholdes uden egentlig støjdæmpende foranstaltninger.

Det vurderes ligeledes at støjgrænserne i aftenperioderne (inkl. lørdag efter kl. 14) samt i natteperioden kan overholdes ved de ansøgte åbningstider.

#### *Lavfrekvent støj og vibrationer*

Der foreligger ikke direkte oplysninger om risiko for lavfrekvent støj eller vibrationer fra virksomheden. Men vi vurderer at håndtering af containere og større køretøjer kan give anledning til gener i form af lavfrekvent støj og vibrationer, og det er derfor vurderet nødvendigt at medtage vilkår for lavfrekvent støj og vibrationer i miljøgodkendelsen svarende til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier på området.

#### **Luft og lugt**

Standardvilkårene for støv og lugt vurderes at være dækkende for sikring af luft- og lugtemissioner. Virksomheden angiver at der ingen ændringer i forhold til lugt- og støvfrembringende aktiviteter. Haveaffald bortkøres løbende en gang ugentlig. Pladsen til haveaffald vil være helt tom hver fjortende dag. I lavsæsoner vil haveaffaldspladsen være tømt helt hver uge. Dette er ikke helt i overensstemmelse med standardvilkår nr. 34 (nr. 30 i denne godkendelse), der angiver at haveaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for rester og saft mindst én gang pr uge i sommerhalvåret. De vurderes at standardvilkåret skal meddeles for at forhindre lugtgener.

#### **Farligt affald**

Der skal ikke modtages, håndteres eller opbevares traditionel farligt affald på virksomheden.



Det vurderes at virksomhedens tidligere beskrivelse af håndteringen af farligt affald, der alligevel skulle blive afleveret på pladsen, sammen med standardvilkår 8 (nr. 8 i denne godkendelse), sikrer, at der ikke sker uheld eller forurening med farligt affald. Vilkår 24 og 25 er dog medtaget for at sikre en korrekt håndtering af farligt affald, der indleveres.

### **Affald**

Virksomhedens opgørelse over affaldsfraktioner, -mængder og opbevaringsform er angivet i den miljøtekniske beskrivelse. Standardvilkårene vurderes at være dækkende, dog er det vurderet relevant at supplere med vilkår for maksimalt oplag af de enkelte affaldsfraktioner på pladsen, således at der sikres en løbende bortskaffelse og ophobning undgås.

Virksomheden har bemærket at affald, der afleveres i den ubemandede zone kan være fejlsorteret af borgerne, og at dette først kan eftersorteres hos modtageanlægget. Derfor er dette standardvilkår ændret, så det fremgår at affald, der afleveres i kuber og delvist nedgravede containere først eftersorteres hos modtageanlægget.

### **Jord, grundvand**

Virksomheden anvender og oplagrer ikke kemikalier eller affald, der udgør en særlig risiko for jord eller grundvand. Genbrugspladsen er placeret i område med særlig drikkevandsinteresse (OSD) og i indvindingsområde til Vandcenter Syd, Holmehaveværket som har nærmeste boring ca. 1,1 km sydvest for området.

Assens Kommune vurderer, at risikoen for jord- og grundvandsforurening sikres af miljøstyrelsens standardvilkår med enkelte supplerende vilkår jf. nedenstående:

#### *Haveaffaldsplads i døgnåben Zone 1*

Ifølge orientering fra Miljøstyrelsen af 1. oktober 2019<sup>12</sup> skal overfladevand fra areal med oplag af haveaffald bortledes som spildevand, da det kan indeholde pesticidrester og andre miljøfremmede stoffer. For at sikre at pesticider og andre miljøfremmede stoffer ikke nedsives til grundvandet vurderer Assens Kommune, at der skal stilles vilkår om, at haveaffald opbevares og håndteres på tæt belægning uden risiko for udledning til jord, grundvand eller overfladevand.

For at imødekomme overbelastning af spildevandssystemet, ved kraftig nedbørshændelser, er ansøgt om etablering af en afløbsregulator på 5 l/s. Assens Kommune vurderer, at anordningen tilgodeser, at normalnedbør og first flow ved kraftige nedbørshændelser tilledes spildevandsledningen (eksempelvis vil 11,4 mm afledes på 30 min) samtidig med at anordningen sikrer spildevandssystemet mod store mængder utilsigtet regnvand.

### *Elektronikaffald*

---

<sup>12</sup> Orienteringen om gældende regler ved bortledning af vand fra haveaffald på genbrugspladser J.nr. MST-42-00290 af 1. oktober 2019

Elektronikaffald er omfattet af elektronikaffaldsbekendtgørelsen (Bek nr. 1566 af 19. december 2022) og betragtes overordnet i hht. standardvilkårsbekendtgørelsen i udgangspunkt som farligt affald jf.:

*”Modtagelse, sortering, omlastning, omemballering og midlertidig opbevaring af følgende affaldsfraktioner, der som udgangspunkt er farligt affald: Akkumulatorer, imprægneret træ, batterier, lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald, kølemøbler og byggematerialer, der indeholder ikke- eller letstøvende cementbundne asbestfibre.*

*De krav, der fremgår af bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen), gælder foruden de vilkår, der fastsættes i medfør af dette afsnit.”*

I henhold til elektronikaffaldsbekendtgørelsens § 40 stk. 2 er anført

**§ 40.** Ved særskilt håndtering eller forberedelse med henblik på genbrug af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr skal følgende krav opfyldes:

2) Pladser til oplagring, herunder midlertidig oplagring, forud for behandling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, skal have:

- a) impermeable belægnings for relevante arealer med udslipsindsamlingsfaciliteter og, hvor det er relevant, sandfang og olieudskiller, og
- b) vejrfast overdækning af relevante arealer.

Særskilt håndtering er i hht. elektronikaffaldsbekendtgørelsens definitioner

**§3 pkt. 46)** Særskilt håndtering: Sortering, opbevaring, indsamling, transport, oparbejdning og behandling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Med baggrund i ovenstående vurderes, at der skal stilles supplerende vilkår om, at elektronikaffald skal opbevares på impermeable belægning med vejrfast overdækning.

Spild- og bortskaffelse af spild skal håndteres i henhold til standardvilkår.

#### *Nedgravede containere*

Da der etableres delvist nedgravede containere, stilles der supplerende vilkår til sikring af, at der er tilstrækkelig sikkerhed mod forurening af jord og grundvand ved anvendelse af dobbeltvæggede containere og at der er mulighed for inspektion både udvendigt og indvendigt. Derudover stilles supplerende vilkår om opbevaring af elektronikaffald på impermeabel belægning med vejrfast overdækning.

Eventuelle olietanke (ikke olieaffald) på pladsen er omfattet af olietankbekendtgørelsen<sup>13</sup>.

Med baggrund i ovenstående vurderer Assens Kommune, at der ved overholdelse af de stillede vilkår, er tilstrækkelig sikkerhed mod forurening af jord og grundvand.

## **Habitat**

Nærmeste Habitatområder ligger relativt langt fra virksomheden;

---

<sup>13</sup> Miljøstyrelsen bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019, om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines





- ca. 3 km i sydøstlig retning ligger:

*Natura 2000 - Odense Å med Hågrub Å, Salling Å og Lindved Å.*

- ca. 18 km i sydvestlig retning ligger:

*Natura 2000 - Maden på Helnæs og havet vest for.*

Grundet den store afstand vurderes der ikke at være risiko for påvirkning af habitat-områder, og der er således ikke behov for at stille særlige vilkår til beskyttelse af disse områder.

### **Klimatilpasning**

Jævnfør Assens Kommunes klimaplan er genbrugspladsen ikke placeret i et indsats-område for klimatilpasning. Der er dog områder på pladsen, hvor der er risiko for opstuvning af vand ved store regnskyl.

Det vurderes hensigtsmæssigt, at virksomheden orienterer sig på kommunens klimaportal og iagttager rådgivers udarbejdede kort for oversvømmelser før og efter ændring - bilag 5 og 6 og indretter sig, så der så vidt muligt, ikke sker oversvømmelser eller andre u hensigtsmæssige skader på det opbevarede affald og udstyr ved store regnskyl.

Det vurderes endvidere at der, i videst mulig omfang, ved eller forud for særlige klimahændelser træffes foranstaltninger for sikring af egne effekter, der kan forudsagde forurening af jord, grundvand samt oversvømmelse og forurening af omgivelser.

Det bemærkes at oversvømmelseskort tager udgangspunkt i en "glasflade" uden nedsivning eller afledning til regn- og spildevandssystemer.

### **Renere teknologi**

Miljøstyrelsens standardvilkår, der er indført for en række brancher, sikrer overholdelse af BAT for de pågældende brancher. Det er vurderet at virksomhedens aktiviteter overordnet er omfattet af standardvilkårene for listepunkt K211.

### **Miljøteknisk vurdering - spildevand**

Spildevandsforholdene er ændrede i forbindelse med udvidelse og omlægning af pladsen. Den eksisterende spildevandstilladelse fra april 2016 er revurderet og vilkårene er tilpasset de nuværende forhold.

Der afledes sanitært spildevand fra mandskabsfaciliteter (sanitet og rengøring) svarende til mængder fra en almindelig hustand. Sanitært spildevand fra toiletter, køkken m.v. afledes uden forsinkelse og ubehandlet til det offentlige spildevandssystem.

Overfladevand fra tag på bygningen afledes til det offentlige regnvandssystem.

Ved affaldsfraktionerne Jern og Metal er etableret tæt belægning med støbt betonplade til opsamling af overfladevand. Udskilleren skal dimensioneres iht. retningslinjer angivet i "rørcenteranvisning 006: Olieudskilleranlæg, vejl. i projektering, dimensionering, udførelse og drift" hhv. DS/En 858-2 Norm for udskillere til letflydende væsker. I forbindelse med miljøgodkendelsen af 2016 er angivet at olieudskilleren udføres med en nominel størrelse på 3 l/s (NS3) og afleder til det offentlige regnvandssystem. Med baggrund i ovenstående -og efter etablering- vurderer Assens Kommune at olieudskillersystemet er egnet.





I Zone 1 afledes overfladevand til hhv. regnvands- og spildevandssystemet.

Zone 1 adskilles i to dele. I den forreste del af zonen etableres punkt afvanding, der ledes på regnvandssystemet. I den bagerste del, område med haveaffald, ledes overfladevandet på spildevandssystemet, via en afløbsregulator som begrænser flowet til 5 l/s, ved overskridelse af kapaciteten ledes vandet til regnvandssystemet. Denne løsning vurderes at imødegå forhold omkring evt. pesticid fra haveaffaldet og sikrer spildevandssystemet mod overbelastning ved kraftig nedbør.

Gældende spildevandsplan for Assens Kommune angiver for området en maksimal befæstelsesgrad på 70 %. Ved overskridelse af befæstelsesgraden skal regnvand tilbageholdes. Både i Zone 1 og Zone 2 overskrides befæstelsesgraden, og derfor etableres afløbsregulator i begge zoner, samt et forsinkelsesbassin for tilbageholdelse af regnvand. Det vurderes at forsinkelsesbassinet skal være tæt, da der ved kraftig nedbør kan forekomme tilledning af overfladevand fra haveaffaldspladsen.

Rådgiver har udført beregninger for at den nødvendig forsinkelsesvolumen minimum skal have en volumen på 17,94 m<sup>3</sup> og at den samlede udledningen til regnvandssystemet skal begrænses til 60,32 l/s.

Rådgiver har anvendt et samlet matrikelareal på 6267 m<sup>2</sup>. Med en befæstelsesgrad på 70%, med givne afløbskoefficienter og en regnintensitet på 0,019 l/s/m<sup>2</sup>, har rådgiver beregnet den nødvendig forsinkelsesvolumen til 17,94 m<sup>3</sup>.

Det totale afløbstal er beregnet med en regnintensitet på 110 l/s/ha, hvilket svarer til et afløbstal på 60,32 l/s for hele genbrugspladsen. På den eksisterende plads er oplyst, at der maksimalt kan afledes 27,50 l/s, i det eksisterende ø160 mm afløb. Afledningen på det nye areal skal tilsvarende begrænses så det samlede afløbstal ikke overstiger 60,32 l/s. På afløbstegning (Bilag 3) er påtegnet en vandbremse på 27,5 l/s monteret i skelbrønd i afløbet fra det nye areal. Det vurderes at det samlede afløb fra pladsen fysisk begrænses således, at afløbstallet for regnvandsafledningen ikke overstiger afløbstallet på 60,32 l/s.

Assens Kommune vurderer at rådgiver har redegjort fyldestgørende for regnvands-håndtering for Zone 1 og Zone 2, inklusiv haveaffaldsplads.

Overfladevand på bevoksede arealer nedsiver direkte på arealerne. Dette kan fortsat tillades såfremt det sikres, at der ikke kan se afløb fra befæstede areal eller areal med tæt belægning til disse områder, ligesom områderne til enhver tid skal være frihold for oplag eller affald af nogen art.

Der kan tillades udvendig containervask på pladsen, men i så fald vil det kun være vask uden sæbeprodukter til rengøring af containerne for jord. Der bør stilles krav om at dette foregår på plads med afledning via sandfang og olieudskiller, og at der ikke anvendes højtryksrenser eller sæber. Der må ikke foretages indvendig vask af containere eller vask af maskiner i øvrigt på pladsen.

## **Bilag:**

### **Bilag 1: Ansøgning**



- Bilag 2:** Indretningsplan  
**Bilag 3:** Kloak og afløbsplan  
**Bilag 4:** Regnvand nyt areal  
**Bilag 5:** Skybrudshændelse før ændring  
**Bilag 6:** Skybrudshændelse efter ændring  
**Bilag 7:** Antal besøgende på Tommerup minigenbrugscenter  
**Bilag 8:** Typiske støjkilder på genbrugspladser  
**Bilag 9:** VVM afgørelse  
**Bilag 10:** VVM screeningsskema

Kopi til:

- Danmarks Naturfredningsforening, [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk), CVR 6080 4214
- Friluftsrådet: [sydfyn@friluftsradet.dk](mailto:sydfyn@friluftsradet.dk) CVR 5623 0718
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, [sesyd@sst.dk](mailto:sesyd@sst.dk) CVR 3710 5562
- Rambøll, Vejle afd. V. Betina Skjøth CVR 3512 8417

Assens Affald & Genbrug A/S  
Forsyningsparken 2  
5610 Assens

## **Screeningsafgørelse om at revurdering og tillæg til miljøgodkendelse af Genbrugsplads på Ellehaven 52, 5690 Tommerup ikke kræver udarbejdelse af VVM**

Assens Kommune har den 12. januar 2024 modtaget jeres ansøgning om revurdering og tillæg til miljøgodkendelse af Tommerup Minigenbrugscenter.

### **Afgørelse**

Assens Kommune har på baggrund af modtaget VVM-screening vurderet, at ændringerne ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter §21, i miljøvurderingsloven<sup>14</sup>

Det vurderes at projektet ikke kan påvirke et Natura 2000 område eller konkrete bilag IV arter. Det skyldes, at der inden for rækkevidden af projektets mulige miljøpåvirkninger, både ved normal drift og i tilfælde af uheld, ikke findes Natura 2000 områder eller leve-, yngle- eller rastemråder for bilag IV arter.

Der er derfor ikke krav om, at der skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000 områder og konkrete bilag IV arter, jf. bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Afgørelsen er truffet på baggrund af virksomhedens fremsendte screeningsskema, bilag 10 til ansøgningen om miljøgodkendelse.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en VVM-proces, før Assens Kommune kan træffe afgørelse i sagen.

### **Sagens oplysninger**

Assens Kommune vurderer, at den modtagne ansøgning om miljøgodkendelse indeholder tilstrækkelige oplysninger til at kunne erstatte en anmeldelse indgivet i henhold til § 4 i VVM-bekendtgørelsen<sup>15</sup>.

Ændringerne er omfattet af bilag 2, pkt. 13 i miljøvurderingsloven, idet projektet gennemføres som en integreret del af den eksisterende genbrugsplads. Genbrugspladsen er i sig selv omfattet af lovens bilag 2, pkt. 11b *Bortskaffelse af affald*.

Anlæg og projekter angivet i bilag 2 er VVM-pligtige, hvis det må antages, at projektet vil påvirke miljøet væsentligt.

---

<sup>14</sup> Miljøvurderingsloven, Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

<sup>15</sup> Miljøvurderingsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 806 af 14. juni 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Der er inden for det område, der kan påvirkes af projektet ikke kendskab til tilstedeværelsen af bilag IV-arter. Der er endvidere ikke naturtyper indenfor området, der typisk anvendes som rasteområder eller yngleområder for bilag IV-arter.

### *Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter*

Der skal ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000 områder og konkrete bilag IV arter, jf. bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Det skyldes, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vurderes at kunne påvirke Natura 2000-områder eller kan påvirke konkrete bilag IV arter.

Mulige miljøpåvirkninger fra genbrugspladsen, både ved normal drift og i tilfælde af uheld, påvirker ikke Natura 2000 områder eller leve-, yngle- eller rasteområder for bilag IV arter.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har søgt miljøgodkendelse til hos Assens Kommune og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. bekendtgørelsens § 4 med henblik på at få afgjort om ændringen udløser VVM-pligt.

Hvis der går længere tid, inden I udnytter en meddelt miljøgodkendelse til at påbegynde det anmeldte projekt, bør I foretage fornyet anmeldelse for at sikre, at grundlaget for afgørelsen fortsat er til stede.

### **Offentliggørelse**

Denne afgørelse offentliggøres på [www.assens.dk](http://www.assens.dk).

## **Klagevejledning efter Planloven (VVM og screening for VVM-pligt) § 58**

### **Frist for at indgive klage § 60**

Du kan klage over afgørelsen inden for fire uger, fra afgørelsen er meddelt. Det betyder at, klagefristen udløber **10. juni 2024**.

### **Hvordan klager du? § 60**

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk). Klageportalen ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk), ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Vejledning om hvordan du skal logge på og anvende Klageportalen, findes på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk) samt på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. På [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk) kan du finde information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, "spørgsmål og svar" samt telefonnummer og e-mail-adresse til supportfunktionen i Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

### **Hvem kan klage? § 59**

Klageberettigede er blandt andre; adressaten for afgørelsen, enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.

Natur- og Miljøklagenævnet kan kræve dokumentation for foreningers og organisationers klageberettigelse.

### **Virkning af at der klages § 60**

Hvis der klages rettidigt over en afgørelse efter Planloven, har klagen opsættende virkning. Det betyder, at afgørelsen ikke må udnyttes, før klagen er afgjort, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Andre klager har normalt ikke opsættende virkning, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar, da Natur- og Miljøklagenævnet kan ændre afgørelsen.

### **Indbringelse for domstolene § 62**

Du kan indbringe Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder, regnet fra samme dato som klagefristen.

Uanset om du anlægger retssag, er du forpligtet til at rette dig efter Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.