

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Agervang 9, 8444 Balle	Dato for tilsyn: 6. april 2018 (1 time) og den 12. april 2018 (45 min)
Ejer: Henning Poulsen	Tidsforbrug på ejd.: 1 time 45 min
Ejers adresse: Agervang 9	Dato for forrige tilsyn: 17. nov. 2015
CVR nr./evt. P-nummer: 78024917	Tilsynsførende: Sidsel Sode og Marlene Brøgger
CHR nr.: 27932	
Andre ejendomme:	Tilstede ved tilsynet: Åse og Henning Poulsen

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori (sæt x):

Basistilsyn (herunder relaterede)	<input checked="" type="checkbox"/>	Kampagnetilsyn	<input type="checkbox"/>	§ 9 tilsyn	<input type="checkbox"/>
Prioriteret tilsyn	<input type="checkbox"/>	Opstartstilsyn	<input type="checkbox"/>	Øvrige tilsyn	<input type="checkbox"/>

Tilsynstype (sæt x):

Administrativt tilsyn	<input type="checkbox"/>	Fysisk tilsyn	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------	--------------------------	---------------	-------------------------------------

Der er ført tilsyn med (sæt x):

Dyrehold/produktion	<input checked="" type="checkbox"/>	Opbevaring og bortskaffelse af affald	<input checked="" type="checkbox"/>
Gødningsopbevaring/-håndtering	<input checked="" type="checkbox"/>	Erhvervsmæssige olietanke	<input checked="" type="checkbox"/>
Opbevaring/-håndtering af ensilage	<input checked="" type="checkbox"/>	Vilkår i godkendelser eller tilladelser	<input type="checkbox"/>
Spildevand/afløbsforhold	<input checked="" type="checkbox"/>	Andet	<input type="checkbox"/>

Type af husdyrbrug (sæt x)

IED sohold	<input type="checkbox"/>	Arealgodkendelse § 16	<input type="checkbox"/>
IED slagtesvin	<input type="checkbox"/>	Tilladelse § 10, § 35-anmeldelse (3-15 DE)	<input type="checkbox"/>
IED fjerkræ	<input type="checkbox"/>	Øvrige husdyrbrug (omfattet af tilsyn og brugerbetaling)	<input checked="" type="checkbox"/>
Miljøgodkendelse § 11, § 12 eller kap 5	<input type="checkbox"/>	Øvrige landbrug	<input type="checkbox"/>

Risikoscore før tilsyn: 2,81

Risikoscore efter tilsyn: 2,73

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej): ja

Dato herfor: 26.04.2018

Antal markstakke: 0

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)

OK Ikke OK Ikke relevant

Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)

Påbud Forbud Indskærpelse(-r)

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

Møddingspladsen: Møddingspladsen lever *ikke* op til gældende lovgivning - se tilsynsbrev.

Gyllebeholder: Gyllebeholderen er utæt, hvilket straks skal udbedres – se tilsynsbrev

Dykket indløbsrør: Røret har været defekt, men blev straks bragt i orden

Dyrehold: Der er ændret i dyreholdet - se tilsynsbrev.

Spildolie: Der var små mængder spildolie på ejendommen. Det henstilles til, at spildolien opbevares i lukkede beholdere.

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 61543967 / 86337125

Ejers mail: h.poulsen@post.tele.dk

DYREHOLD/ PRODUKTION

Godkendt produktion				Dokumenteret produktion				
Godkendelsestype: Anmeldelse om skift i dyretyper				Type dokumentation for det dokumenterede dyrehold: Landbrugsindberetning				
Godkendelsesdato: 11.01.2013				Dato for dokumentation: 01.08.2016 til 31.07.2017				
Dyretype		Godk. prod.:		Dyretype	Vægt/ mdr.	Tung race	Dok.prod.:	
		Antal	DE				Antal	DE
Kvæghold				Kvæghold				
St. race				St. race				
Ammekøer u. opdræt	Over 600 kg Bindestald med riste	10		Ammekøer u. opdræt	Over 600 kg Bindestald med riste		13,6	9,71
Opdræt 0 – 6 mdr.	Dybstrøelse	6		Opdræt 0 – 6 mdr.	Dybstrøelse		3,1	0,81
Opdræt 6 mdr - kælvning	Bindestald med riste	5		Opdræt 6 mdr - kælvning	Bindestald med riste		11,7	5,99
Tyrekalve 0 – 6 mdr.	Dybstrøelse	5		Tyrekalve 0 – 6 mdr.	Dybstrøelse		6	0,81
Tyre 6 mdr. - slagt	Dybstrøelse	5		Tyre 6 mdr. - slagt	Dybstrøelse		5	0,31
Avlstyre		1		Avlstyre				
Jersey				Jersey				
Ammekøer u. opdræt	400-600 kg Bindestald med riste	4		Ammekøer u. opdræt				
Opdræt 0 – 6 mdr.	Dybstrøelse	3		Opdræt 0 – 6 mdr.	Dybstrøelse		0,3	0,07
Opdræt 6 mdr - kælvning	Bindestald med riste	3		Opdræt 6 mdr - kælvning	Bindestald med riste		2,6	0,98
Tyrekalve 0 – 6 mdr.	Dybstrøelse	3		Tyrekalve 0 – 6 mdr.	Dybstrøelse		1	0,08
Tyre 6 mdr. - slagt	Dybstrøelse	3		Tyre 6 mdr. - slagt				
Andet				Andet				
DE på godkendelsestidspunkt:			18,7					
Antal DE efter nugældende bekendtgørelse:			18,6	Antal DE efter nugældende bekendtgørelse:				18,76

Bemærkninger:

I venstre side i ovenstående skema er det tilladte dyrehold indskrevet. I højre side af skemaet er der indskrevet hvad der er produceret på ejendommen for planperiode 16/17.

Der produceres ikke de 4 stk. jersey ammekøer (400 – 600 kg) på ejendomme, men derimod produceres de som tung race (over 600 kg) – se mere herom i tilsynsbrevet.

GØDNINGSBEHOLDERE

Gyllebeholder 1	Størrelse:	350 m ³	Etableret:	1976	Beh.kontrol:	2009
	Flydelag:	100 %	Dykket indløb:	ja	Logbog:	ja
Gyllebeholder 2	Størrelse:	m ³	Etableret:		Beh.kontrol:	
	Flydelag:	%	Dykket indløb:		Logbog:	
Gyllebeholder 3	Størrelse:	m ³	Etableret:		Beh.kontrol:	
	Flydelag:	%	Dykket indløb:		Logbog:	
Anden overdækning	Beholder nr.:		Hvilken:			
Ajlebeholder 1	Størrelse:	m ³	Etableret:		Beh.kontrol:	
Gyllekanaler:	84	m ³	Fortank:	21	m ³	
NB. Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m ² (10 m i diameter)-						
Beholdere med smågrise-gylle med indhold af medicinsk zink?-						
Tilsyn med max 30 kgP/ha for IKKE-jordbrugsvirksomhed-						

Beskrivelse af overførsel af gylle	Ja	Nej	Bemærkning
Er indløb dykket?	x		SE BEM. *
Er indløb sikret mod tilbageløb?	x		
Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?		x	
Er der spjæld fra beholder til fortank? <small>(Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)</small>		x	
Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position? <small>(Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)</small>			Der er ikke pumperør på beholderen. Overførsel af gylle til gyllevogn sker med sugekran
Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen? <small>(Kan fraviges ved manuel overvågning)</small>			Ikke relevant
Er pumper forsynet med afbryder?			Ikke relevant
Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?			Ikke relevant
Er hovedtavle aflåst?			Ikke relevant
Er der påfyldningsalarm?			Ikke relevant

Bemærkninger:

* **Dykket indløb:** På tilsynsbesøget den 6. april 2018 kunne det konstateres, at det dykkede indløb manglede på gyllebeholderen. Indløbet blev straks påmonteret, hvilke kunne konstateres ved efterfølgende tilsynsbesøg den 12.april 2018. Forholdet er dermed bragt i orden.

Gyllebeholderen: Gyllebeholderen er utæt – se mere herom i tilsynsbrevet.

Der ligger gyllesaft langs med den nordlige side af gyllebeholderen.

Maskinstationen tømmer gyllebeholderen 1 gang årligt – tømning sker under opsyn.

EKSISTERENDE BEHOLDERE (over 100 m³)

Eableret før 15. februar 2011 og som stadig er i anvendelse efter 1.1.2012
(Risikoområde betyder at terrænet skræner mere end 6 grader ned mod vandløb eller sø)

	Ja	Nej
Er der beholdere, der er beliggende i et risikoområde og 100 m eller nærmere til vandløb eller sø (areal > 100 kvm)? Så skal beholderen være udstyret med et <u>alarmsystem</u> OG der skal etableres en <u>beholderbarriere</u> . I stedet for en beholderbarriere, kan driftsherren indsende en plan for afvikling af beholderen til kommunen. Beholderen skal være afviklet når den er 20 år gammel, dog tidligst 1. januar 2017, medmindre beholderen er omfattet af 8-årig retsbeskyttelse.	O.B.S. Beholderkontrol hvert 5. år	x
Er der beholdere, der er beliggende i et risikoområde men over 100 m fra vandløb eller sø (areal > 100 kvm)? Så skal beholderen være udstyret med et <u>alarmsystem</u> OG der skal etableres en <u>terrændrændring</u> der kan tilbageholde mindst 25 m ³ gylle.	O.B.S. Beholderkontrol hvert 5. år	x
Er der beholdere, der er beliggende uden for risikoområde, men 100 m eller nærmere til vandløb eller sø (areal > 100 kvm)? Hvis dette er tilfældet, skal beholderen være udstyret med et <u>alarmsystem</u> .	O.B.S. Beholderkontrol hvert 5. år	x

MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?		x	Der mangler afløb – Se bem*
Er der hældning på min. 3% mod afløb?		x	Der mangler afløb
Afløb fører til lovlig beholder?		x	
Er der 1 m høj mur, eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades)		x	
Er rand eller sidemur ren for mødding?	x		
Ledes tag- eller overfladevand udenom møddingsplads?	x		Det vurderes, at der ved kraftige regnskyl vil løbe overfladevand ind på møddingspladsen
Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?	x		
Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?	x		
Er der overdækning, hvis ikke daglig tilførsel? (kun udlæg i gødningskegle er undtaget)		x	
Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?		x	
Bemærkninger: Møddingspladsen: Møddingspladsen lever <i>ikke</i> op til gældende lovgivning. Se mere herom i tilsynsbrevet.			

GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER

Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme: Nej
Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme: Nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet? -

Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler? Nej
Bemærkninger:

OPBEVARINGSKAPACITET
(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

FLYDENDE GØDNING

Samlet opbevaringskapacitet: 450 m ³	Samlet produktion af gylle: 182 m ³ se bem*
Kapacitet f. flydende gødning: 12+ mdr.	Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? Beregnet af kommunen
Bemærkning: Der produceres ca. 91 tons gylle til gyllebeholderen, da hele besætningen er på græs hele sommerperioden.	

FAST GØDNING

Størrelse af møddingsplads: 50 m ³	Samlet produktion af fast gødning: 25,55 m ³
Kapacitet f. fast gødning: 12+ mdr.	Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?
Bemærkning: Møddingspladsen lever <i>ikke</i> op til gældende lovgivning. Se mere herom i tilsynsbrevet. Småkalvenes gødning har været opbevaret på møddingspladsen om vinteren.	

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der markstak / Ensilagestak?		x	
Er der markmødding?		x	
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)			
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)			
Er der luft- og vandtæt overdækning? (Pløjes ned inden 1 uge må det være uoverdækket)			
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?			
Cirkuleres Markstakken?			
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?			
Er afstandskrav overholdt? (- Gælder også wrap og høballer) (15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej; 30 m til naboskel; 25 m t. levnedsmiddelvirksk. Og ikke-almen vandforsyning; 50 m til almen vandforsyning)			
Bemærkninger:			

ENSILAGE

	Type ensilage	Tegn på saftafgivelse (saftafgivende ensilage skal opbevares på plads med afløb til beholder(saftafgivende ensilage er bl.a. ensilage af roetop, roeffald og ikke-forvejret græs))?	Afløb til beholder?	Hældning mod afløb?	Afløb rent?	Belægning uigennemtrængelig for vand?
Ensilageplads:			ja		ja	ja
Plansilo:						
Under tag:						

Bemærkninger: Ensilagepladsen var tom på tilsynstidspunktet.

BORING

Er der egen boring (ja/nej)? Nej

Er der boring til husdyr (ja/nej)? Nej

Er der markboring (ja/nej)? Nej

SKADEDYR

Bekæmpes fluer (hvordan)? Sjældent et problem. Ellers bruger de fluefangere.

Opbevares foder utilgængeligt for rotter ? Anvender fælder men ikke et stort problem.

Ved konstatering af rotter på ejendommen skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune via kommunens hjemmeside: www.syddjurs.dk under **Selvbetjening** → **Anmeld rotter**

SPILDEVAND

Hvor rengøres maskiner:

Sprøjteudstyr vaskes på marken

Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder?

Er der olieudskiller/ sandfang så olie ikke kan ende i ex. gyllebeholder?

Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale?

Er afstandskrav for vaskeplads overholdt?

(50 m til vandløb og sø, 50 m til almen drikkevandsforsyning, 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009)

Hvortil føres spildevand fra malke- / vaskerum:

Bemærkninger:

OPBEVARING AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
Kanyler:	I hård plast eller glas.	Ingen kanyler
Spildolie: (Oplag > 20L)	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	I spande - se bemærkning i tilsynsbrevet
Kemikalier:	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	I aflukket rum uden afløb
Medicin:	Aflåst / utilgængeligt	Ingen medicin
Døde dyr:	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Lægges ved ejendommen under en presenning
Bemærkninger:		

BORTSKAFFELSE AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
Plast, papir mv.:	Genbrugsplads	Genbrugsplads
Kanyler:	Farligt affald på genbrugsplads	Med dyrlægen
Spildolie:	Maskinstation eller genbrugsplads mod	Genbrugsplads

	kvittering	
Kemikalier:	Genbrugsplads mod kvittering	Genbrugsplads
Medicin:	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering	Med dyrlægen
Døde dyr:	Inden for 24 timer eller på køl/frost	DAKA
Bemærkninger:		

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

1	Type (over-/underjordisk): overjordisk - ude	Størrelse (L): 2500
	Nummer: 672	
	Årstal: 1990	
	Kan man se hele vejen rundt (5 cm fra væg): Ja	
	Overfyldningsalarm: Ja	
	Underlag*: står på betonelementer på stabilgrus for enden af gavlen.	
	Risiko for tilløb til afløb: Nej	
	Tegn på slid/behov for tæthedsprøvning: Nej	
3	Type (over-/underjordisk):	Størrelse (L):
	Nummer:	
	Årstal:	
	Kan man se hele vejen rundt (5 cm fra væg):	
	Overfyldningsalarm:	
	Underlag*:	
	Risiko for tilløb til afløb:	
	Tegn på slid/behov for tæthedsprøvning:	
Er der risiko for uheld eller forurening ved påfyldning og tankning fra dieseltanke?		
* Plasttanke på flad bund skal ud over fast og stabilt underlag også stå på "tæt underlag". Dette krav kan evt. opfyldes med en plast-/gummimåtte Endvidere er der en del afstandskrav og brandkrav – henvis evt. til Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007.		
Bemærkninger: Der blev gjort opmærksom på at olietanken skal skiftes i 2020.		

BILLEDDOKUMENTATION

.....her indsættes evt. billeddokumentation.....

Miljøriskovurdering

Kommunen skal foretage en miljørisikovurdering af landbrug ud fra understående fastlagte kriterier. På baggrund af miljørisikovurderingen beregnes en risikoscore. Der udføres prioriterede tilsyn med landbrug, som har en høj risikoscore. Ved prioriterede tilsyn føres primært tilsyn med det miljøforhold, der forårsager den høje risikoscore. En høj risikoscore betyder ikke nødvendigvis, at en bedrift ikke overholder miljøkravene. En virksomhed kan tildeles en høj risikoscore baseret på størrelse eller sårbar beliggenhed.

A: MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER

SCORE 1	SCORE 3	SCORE 5
EMAS /ISO	Skriftlige miljømål	Ingen miljø-systematik
		x

B: REGELEFTERLEVELSE

SCORE 1	SCORE 3	SCORE 5
0 håndhævelser indenfor 3/6 år	1 håndhævelse indenfor 3/6 år	2 eller flere håndhævelser indenfor 3/6 år
	x	

C: HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OPLAGRET HUSDYRGØDNING

SCORE 1 (ingen af understående)			
Fastmonteret pumpe	Gyllebeholder u. fast låg	Møddingsplads	Markstak
SCORE 3 (1-2 af understående)			
Fastmonteret pumpe	Gyllebeholder u. fast låg	Møddingsplads	Markstak
	x	x	
SCORE 5 (3-4 af understående)			
Fastmonteret pumpe	Gyllebeholder u. fast låg	Møddingsplads	Markstak

D: EMISSIONER TIL LUFT, JORD - OG / ELLER VANDMILJØ OG HUSDYRBRUGETS STØRRELSE

SCORE 1	SCORE 3	SCORE 5
§ 16b (< 750 kgNH ₃ N), erhvervsmæssigt dyrehold som før 1/8-17 var omfattet af tilsyn eller § 10	§ 16b (> 750 kgNH ₃ N), § 11 eller § 12 med 75-250 DE	§ 16a eller § 12 med over 250 DE
x		

E: SÅRBARHED (højeste score anvendes ved beregningen)

SCORE 1			
Vandløb > 200 m	> 1000 m til Kategori 1- eller 2-natur	Uden for NFIO/indsatsområde	Over 100 m til nabo
x	x	x	x
SCORE 3			
Vandløb 100-200 m	300-1000 m til Kategori 1- eller 2-natur	Uden for NFIO/indsatsområde	50-100 m til nabo
SCORE 5			
Vandløb < 100 m	< 300 m fra Kategori 1- eller 2-natur	Indenfor NFIO/indsatsområde	< 50 m t nabo

RISOKOSCORE¹: 2,73

¹ Den vægtede score for den enkelte virksomhed beregnes ud fra følgende formel: Rvirksomheder = (40% x A + 60 % x B) x 50 % + (33 % x C1 + 33 % x D1 + 34 % x E) x 50 %.