



KTF - Herjedalgade
Herjedalgade 3
2300 København S

Miljøtilsynsrapport, Herjedalgade 3, 2300 København S, KTF Herjedalgade

Virksomhed:	KTF - Herjedalgade
Adresse:	Herjedalgade3, 2300 København S
CVR nr. / P nr.	CVR nr. 64942212, P nr. 1009272476
Tilsynsdato:	16. marts 2026
Deltagere:	KTF: Anne Ottendahl Samuelson, Darina Stancheva Hallstrøm, Marikka Weimar KK: Jens Mortensen
Virksomhedstype:	K212
Miljøgodkendelse:	Februar 2015 med senere ændringer
Tilsynstype:	Prioriteret tilsyn (tilsynet er varslet)
Jordforurening:	Der blev ikke observeret ny jordforurening på tilsynet
Virksomhedens egenkontrol siden sidste tilsyn:	Der er fremsendt dokumentation før tilsynet den 16. marts 2026.
Konklusion på tilsynet:	Det er på tilsynet vurderet, at vilkår i miljøgodkendelse skal revideres og sendes i høring. Der er i tilsynsrapporten udarbejdet et udkast til reviderede vilkår. Der udsendes en særskilt varsling på revision af miljøgodkendelse.

28. maj 2026

Sagsnr.
2026-0060342

Dokumentnr.
2026-0060342-9

Sagsbehandler
Jens Peter Mortensen

Bygge-, Parkerings- og Miljø-
myndighed
Virksomheder og VVM

Njalsgade 13
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

Offentliggørelse af tilsynsrapporten

De lovpligtige oplysninger indeholdt i rapporten offentliggøres¹ senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Digital Miljø Administration på <https://dma.mst.dk/>.

Brugerbetaling på miljøområdet

Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober. Tilsynsmyndighedens afgørelse om fastsættelse af gebyr kan ikke påklages².

Mere information kan findes på Københavns Kommunes hjemmeside, [Miljøgodkendelse og miljøtilsyn | Københavns Kommune](#).

Miljørisikovurdering af virksomheden

Københavns Kommune skal efter tilsynet foretage en risikovurdering som grundlag for den fremtidige tilsynsfrekvens³. Heri indgår virksomhedens miljøarbejde, regelefterlevelse og potentiel miljøforurening.

Aktindsigt

Københavns kommune oplyser, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning.

Med venlig hilsen

Jens Mortensen
Miljøsagsbehandlere

¹ § 12 i Bekendtgørelse om miljøtilsyn. BEK nr. 1536 af 09/12/2019

² Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. BEK. nr. 1466 af 28/11/2025

³ Bekendtgørelse om miljøtilsyn. BEK nr. 1536 af 09/12/2019

Baggrundsnotat

Formålet med tilsynet er at gennemgå miljøgodkendelse med henblik på at vurdere, om der skal en revurdering til.

'Miljøgodkendelse Københavns Kommunes oplagringsplads for materiel og affald, Herjedalgade 3, Februar 2015' ændres på vilkår 8 i september 2015.

Der er den 21. oktober 2019 udarbejdet en delmiljøgodkendelse til et autoværksted. Da der ikke længere drives autoværksted, sløjfes denne delmiljøgodkendelse og dermed også de medfølgende vilkårsændringer.

Der er udarbejdet et udkast til reviderede vilkår i det følgende svarende til en revideret miljøgodkendelse. Denne tilsynsrapport indgår både som et udkast til revideret miljøgodkendelse og som tilsynsrapport.

KTF – Herjedalgade modtager ikke affald og har derfor heller ingen modtagekontrol. Personalet samler affald ind i byrummet. Instruks skal derfor rettes til, hvordan personalet skal forholde sig til affald i byrummet og hvordan det skal placeres i oplag på pladsen.

Dåser til lattergas er en ny affaldsfraktion, der samles ind fra byrummet.

Følgende dokumenter er fremsendt inden tilsynet:

- 2025-0125387-14 Tømning af olie udskiller 31-03-2025 62854757_1_1 (1)
- 10-201A – Ledningsplan
- 2024Spildevandsmåleresultater
- Affaldssortering Herjedalagde opdatering den 10032026
- AR-25-CA-25100694-01
- DRIFT_APG rundering tjekliste_vaskeplads_2026
- Lattergas. 10-03-2026- 1

Udkast til revideret vilkår i miljøgodkendelse

Vilkår	Rev. år
Drift	
1. Oplagringspladsen på Herjedalgade 3 må indsamle og opbevare følgende affaldsfraktioner: - Fejeaffald fra gadefejning - Træ, plast og glas - Husholdningsaffald og affald fra parkskraldespande og gadeopsamling - Jern og metal - Have og parkaffald	Ny

- Elektronikaffald - Batterier og akkumulatorer - Maling/kemikalieaffald - Lattergasdåser	
2. Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal håndtere indsamlet affald, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Alt personale skal være instrueret i henhold til denne instruktion.	2015
3. Der må være aktiviteter på virksomheden alle dage i tidsrummet 04.00 – 23.00.	2015
4. I perioden 15. oktober til 15. april må der være aktiviteter på virksomheden i hele døgnet i forbindelse med vintertjeneste.	2015
5. Oplagringspladsen må kun benyttes af Københavns Kommunes medarbejdere, samt de vognmandsfirmaer, som Københavns Kommune har indgået særskilte aftaler med. Pladsen er ikke åben for offentligheden.	2015
Indsamlet affald	
6. Indsamlet affald, der hidtil ikke er blevet indsamlet, skal placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden.	2015
7. Papir, pap, plast og andre lette materialer skal håndteres og opbevares på en sådan måde, at det ikke giver anledning til papirflugt eller andre gener for omgivelserne.	2015
8. Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning.	2015
9. Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container. Opbevaring og håndtering skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden.	2015
10. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne.	2015
11. Have- og parkaffald må kun oplagres og neddeles på et befæstet areal med fald mod afløb eller sump. Have- og parkaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for have- og parkaffald og saft fra samme mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.	2015
12. Lattergasdåser skal afmonteres eventuel tut og placeres i beholder/kasse i oprejst stand med åbningen opad.	Ny
13. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes regelmæssigt, så regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.	2015
14. Spildolie og andet farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er markeret, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. Beholderne skal være placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område	2015

og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder.				
15. Affald, der spildes, skal opsamles snarest muligt, senest samme dag og dernæst anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder.				2015
16. Alt opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier, herunder grus, savsmuld el.lign. anvendt til opsugning, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.				2015
Gener				
17. Støjbelastningen fra virksomheden, angivet som det korrigerede energiækvivalente A vægtede lydtryksniveau L_r , må ikke overstige nedenstående grænseværdier.				2015
Område/Tidsrum	Man-fre Kl. 07.00-18.00 Lørdag Kl. 07.00-14.00	Man-fre Kl. 18.00-22.00 Lørdag Kl. 14.00-22.00 Søn- og helligdag Kl. 07.00-22.00	Alle dage Kl. 22.00-07.00	
Erhvervs- og industriområde (område 943, 4063, 4064)	70	70	70	
Etageboligområde (område 476, 504)	50	45	40	
Kolonihaveområder (område 1303, 1459)	50	45	40	
Maksimalværdien for støjbidraget i haveforeningen Vennelyst og nærmeste boligområde på Kløvermarksvej, må om natten ikke overstige 55 dB(A). For dagperioden kl. 07.00-18.00 skal grænseværdien overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. For dagperioden om lørdagen dog 7 timer kl. 07.00-14.00 og 4 timer på lørdage kl. 14.00-18.00. For aftenperioden kl. 18.00-22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time. For natperioden kl. 22.00-07.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.				
18. KTF Herjedalgade må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område. Støvende oplag skal overdækkes, befugtes, eller der skal etableres afskærmning.				2015
19. Affald af typen 'husholdningsaffald og småt brændbart fra parkskraldespande og gadeopsamling' må maksimalt opbevares i 1 uge. Desuden skal denne fraktion efter modtagelsen komprimeres og opbevares i en lukket beholder indtil bortkørsel.				2015
Ventilation				

20. Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal ligeledes være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.	2015
Vaskeplads Vilkår 16-31 vedrørende spildevand er fastsat i medfør af § 28, stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven	
21. Vaskepladsens belægning skal være uigennemtrængelig for væske.	
22. Vaskepladsen skal have fald mod afløb, der sikrer at spildevandet ikke kan løbe ud på de omkringliggende arealer.	
23. Vaskemidler skal opbevares, så der ikke kan ske spild til kloak.	
24. Spildevand fra vaskepladsen skal afledes til offentlig spildevandskloak via sandfang og olieudskillere.	
25. Sandfang og olieudskillere skal dimensioneres for den maksimale spildevandsstrøm, i overensstemmelse med DS 432 'Norm for afløbsinstallationer', eller den til tid gældende standard og/eller anvisning. I forbindelse med dimensionering skal der benyttes en klimafaktor på 1,4.	
26. Der skal være etableret en prøvetagningsbrønd, hvor det er muligt at udtage en spildevandsprøve fra en frit faldende vandstråle. Hvis der ikke er etableret en prøvetagningsbrønd, skal det være muligt at udtage en stikprøve af spildevandet fra en brønd, hvor der ved hjælp af en mekanisk anordning skal kunne skabes en frit faldende vandstråle. Prøvetagningsbrønden skal være etableret mellem olieudskillere og offentlig kloak.	
27. Olieudskilleren monteres med alarm for lagtykkelse og faldende væskenniveau, samt flydelukke, der lukker af for afløbssiden (den rene side). Flydelukke og alarm skal være installeret således, at de aktiveres, når indholdet af olieprodukter udgør 70 % af opsamlingskapaciteten.	
28. Alarm i olieudskiller skal funktionsprøves en gang årligt.	
29. Tæthedsprøvning af sandfang og olieudskillere samt tilløbsledninger skal foregå på følgende måde: - Olieudskillere skal spules rene før tæthedsprøvning. - Tæthedsprøvningen skal foretages af en autoriseret kloakmester og udføres i henhold til Rørcentrets vejledning og skal udføres over 2 timer. - Olieudskillere skal fyldes med rent vand efter tæthedsprøvning.	
30. Rapportering af tæthedsprøvning skal følge Rørcentrets vejledning.	
31. Ved konstatering af utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder i olieudskilleranlægget (sandfang, olieudskillere og rørledninger) eller alarmen, skal disse udbedres, med efterfølgende tæthedsprøvning, inden fortsat brug, medmindre der alene er tale om fejl på alarmen.	
32. Olieudskillere og sandfang skal tømmes af en godkendt indsamler eller transportør, der er registreret i Miljøstyrelsens affaldsregister.	

33. 'KTF Herjedalgade skal pejle sandfang, olieudskillere samt tykkelsen af olie og slamlag efter behov, dog mindst hver 3. måned.	
34. Udskillere skal senest tømmes og bundsuges når indholdet af olieprodukter udgør 70 % af opsamlingskapaciteten. Sandfang skal senest tømmes når de er halvt fyldte. Dog skal både sandfang og udskillere tømmes samtidigt mindst 1 gang årligt. Udskillere skal fyldes helt med rent vand efter tømning. Koalescensfilter skal ved tømning efterses og efter behov renses eller udskiftes.	
35. Der må ikke anvendes vaskemidler, der indeholder A- eller B-stoffer og procentdelen af ikke-vurderede stoffer i produkterne, må ikke være større end 1 %.	
36. Spildevandet fra vaskepladsen må ikke overskride emissionsgrænseværdierne: - SS: 500 mg/l - pH: 6,5-9 - Mineralsk olie 20 mg/l	
Jord og grundvand	
37. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.	2015

Venlig hilsen
Jens Peter Mortensen
Miljøsagsbehandler

Bilag

Nr.	Gamle vilkår	Bemærkninger	Ændringer
	1. Generelt		
1	Hvis denne miljøgodkendelse ikke er taget i brug inden to år fra dato for meddelelse, bortfalder den.	Frist er udløbet.	Vilkår er slettet.
2	Vilkårene i tidligere miljøgodkendelser, herunder tillæg og ændringer ophæves for Herjedalgade 3 med ikrafttræden af denne miljøgodkendelse.	Det er en bemærkning og ikke et vilkår.	Vilkår er slettet.
3	En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for driftspersonalet på Herjedalgade 3.	En miljøgodkendelse er altid tilgængelig for alle via DMA.	Vilkår er slettet.
	2. Indretning og drift		
4	Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld.	Der er ikke modtagekontrol, da der ikke afleveres noget på pladsen. Pladsen modtager kun affald fra hold (ansatte på pladsen), der har rengjort byen.	Vilkår er rettet til indsamling af affald fra byrummet uden ændring i rets status.
5	Alt personale, som færdes på pladsen, skal være instrueret i henhold til denne instruktion. Nyt personale, eller nye chauffører, skal gøres bekendte med og udføre arbejdet i henhold til denne driftsinstruktion.	Der er ikke modtagekontrol, da der ikke afleveres noget på pladsen. Pladsen modtager kun affald fra hold (ansatte på pladsen), der har rengjort byen.	Vilkår er rettet til indsamling af affald fra byrummet uden ændring i rets status.
6	Der må være aktiviteter på Herjedalgades oplagsplads på alle ugens hverdage i tidsrummet fra kl. 04.00 til kl. 23.00.	Ændret i 2015 ændring til: ' Der må være aktiviteter på virksomheden alle dage i tidsrummet 04.00 – 23.00.'	Ændret i tekst uden ændring i rets status.
7	I perioden 15. oktober til 15. april må der være aktiviteter på virksomheden i hele døgnet i forbindelse med vintertjeneste.		
8	Oplagringspladsen på Herjedalgade 3 må kun modtage og opbevare de i Tabel 1 nævnte affaldsarter/-fraktioner.	Oplagringspladsen på Herjedalgade 3 må modtage og opbevare følgende affaldsfraktioner.	Ændret: Tilføjet affaldsfraktion. Ny rets status.

	fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning.																		
14	Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container. Opbevaring og håndtering skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden.																		
15	Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie.	Den modtager ikke men indsamler. Virksomheden må kun modtage det, der er listet op. Det giver ikke mening at liste alt det op, der ikke må modtages. Der er regler for hvad der skal ske hvis virksomhed modtager noget der ikke er omfattet af liste.	Vilkår er slettet.																
16	Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne.																		
17	Have- og parkaffald må kun oplagres og neddeles på et befæstet areal med fald mod afløb eller sump. Have- og parkaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for have- og parkaffald og saft fra samme mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.																		
	3. Støj																		
18	Støjbelastningen fra virksomheden, angivet som det korrigerede energiækvivalente Avægtede lydtryksniveau L_r, må ikke overstige nedenstående grænseværdier. Tabel 2: Støjgrænseværdier ved skel i nærliggende områder <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tidsrum</th><th>Mandag – fredag kl. 07.00 – 18.00</th><th>Mandag – fredag kl. 18.00 – 22.00</th><th>Alle dage kl. 22.00 – 07.00</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erhvervs- og industriområde (område 943, 4063, 4064)</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td></tr> <tr> <td>Etageboligområde (område 476, 504)</td><td>50</td><td>45</td><td>40</td></tr> <tr> <td>Kolonihaveområder (område 1303, 1459)</td><td>50</td><td>45</td><td>40</td></tr> </tbody> </table>	Tidsrum	Mandag – fredag kl. 07.00 – 18.00	Mandag – fredag kl. 18.00 – 22.00	Alle dage kl. 22.00 – 07.00	Erhvervs- og industriområde (område 943, 4063, 4064)	70	70	70	Etageboligområde (område 476, 504)	50	45	40	Kolonihaveområder (område 1303, 1459)	50	45	40		
Tidsrum	Mandag – fredag kl. 07.00 – 18.00	Mandag – fredag kl. 18.00 – 22.00	Alle dage kl. 22.00 – 07.00																
Erhvervs- og industriområde (område 943, 4063, 4064)	70	70	70																
Etageboligområde (område 476, 504)	50	45	40																
Kolonihaveområder (område 1303, 1459)	50	45	40																

	Maksimalværdien for støjbidraget i haveforeningen Vennelyst og nærmeste boligområde på Kløvermarksvej, må om natten ikke overstige 55 dB(A). For dagperioden kl. 07.00-18.00 skal grænseværdien overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. For dagperioden om lørdagen dog 7 timer kl. 07.00-14.00 og 4 timer på lørdage kl. 14.00-18.00. For aftenperioden kl. 18.00-22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time. For natperioden kl. 22.00-07.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.		
	4. Luftforurening		
19	Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter vurdering er væsentlige for omgivelserne. CMB kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter.	Hvad myndigheden kan er ikke relevant for vilkår. Vilkår ændres til: 'KTF Herjedalgade må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område.'	Formulering er ændret, men med samme rets status.
20	Affald af typen 'husholdningsaffald og småt brændbart fra parkskraldespande og gadeopsamling' må maksimalt opbevares i 1 uge. Desuden skal denne fraktion efter modtagelsen komprimeres og opbevares i en lukket beholder indtil bortkørsel.		
21	Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal ligeledes være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.		
	5. Spildevand		
22	Vaskepladsens belægning skal være uigennemtrængelig for væske.		

23	Vaskepladsen skal have fald mod afløb, der sikrer at spildevandet ikke kan løbe ud på de omkringliggende arealer.		
24	Vaskemidler skal opbevares, så der ikke kan ske spild til kloak.		
25	Tilslutning af stikledninger i forbindelse med vaskepladsen skal udføres af en autoriseret kloakmester.	Det er sket.	Vilkår er slettet.
26	Spildevand fra vaskepladsen skal afledes til offentlig spildevandskloak via sandfang og olieudskillere.		
27	Etablering af olieudskillere skal dimensioneres for den maksimale spildevandsstrøm, i overensstemmelse med DS 432 'Norm for afløbsinstallationer', eller den til enhver tid gældende tilsvarende standard/anvisninger.	Det er sket.	Vilkår er slettet.
28	Sandfang og olieudskillere skal dimensioneres for den maksimale spildevandsstrøm, i overensstemmelse med DS 432 'Norm for afløbsinstallationer', eller den til tid gældende standard og/eller anvisning. I forbindelse med dimensionering skal der benyttes en klimafaktor på 1,4.		
29	Der skal være etableret en prøvetagningsbrønd, hvor det er muligt at udtage en spildevandsprøve fra en frit faldende vandstråle. Hvis der ikke er etableret en prøvetagningsbrønd skal det være muligt at udtage en stikprøve af spildevandet fra en brønd, hvor der ved hjælp af en mekanisk anordning skal kunne skabes en frit faldende vandstråle. Prøvetagningsbrønden skal være etableret mellem olieudskillere og offentlig kloak.		
30	Olieudskilleren monteres med alarm for lagtykkelse og faldende væskniveau, samt flydelukke, der lukker af for afløbssiden (den rene side). Flydelukke og alarm skal være installeret således, at de aktiveres, når indholdet af olieprodukter udgør 70 % af opsamlingskapaciteten.		
31	Alarm i olieudskiller skal funktionsprøves en gang årligt.		

32	Virksomheden skal tæthedsprøve sandfang og olieudskillere samt tilløbsledninger ved nyetablering og ved mistanke om utætheder, og det skal foregå på følgende måde: • Olieudskillere skal spules rene før tæthedsprøvning. • Tæthedsprøvningen skal foretages af en autoriseret kloakmester og udføres i henhold til Rørcentrets vejledning og skal udføres over 2 timer. • Olieudskillere skal fyldes med rent vand efter tæthedsprøvning.	Tekst ændres: Tæthedsprøvning af sandfang og olieudskillere samt tilløbsledninger skal foregå på følgende måde: • Olieudskillere skal spules rene før tæthedsprøvning. • Tæthedsprøvningen skal foretages af en autoriseret kloakmester og udføres i henhold til Rørcentrets vejledning og skal udføres over 2 timer. • Olieudskillere skal fyldes med rent vand efter tæthedsprøvning.	Ændret i ordlyd men ikke i rets status.
33	Rapportering af tæthedsprøvning skal følge Rørcentrets vejledning og skal senest en uge før ibrugtagning sendes til CMB.	Det er en egenkontrol! Tekst ændres til: 'Rapportering af tæthedsprøvning skal følge Rørcentrets vejledning.'	Ændret i ordlyd, men ikke i rets status.
34	Ved konstatering af utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder i olieudskilleranlægget (sandfang, olieudskiller og rørledninger) eller alarmen, skal disse udbedres, med efterfølgende tæthedsprøvning, inden fortsat brug, med mindre der alene er tale om fejl på alarmen. CMB skal straks underrettes om det konstaterede og inden tiltag til udbedringer iværksættes.	Det er en egenkontrol! Tekst ændres til: 'Ved konstatering af utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder i olieudskilleranlægget (sandfang, olieudskiller og rørledninger) eller alarmen, skal disse udbedres, med efterfølgende tæthedsprøvning, inden fortsat brug, med mindre der alene er tale om fejl på alarmen.'	Ændret i ordlyd, men ikke i rets status.
35	Ved afledning af spildevand fra højtryksspuling, skal spildevandet ledes via olieudskiller udstyret med koalescencelement eller lignende renseforanstaltning.	Ikke relevant.	Vilkår er slettet.

36	Olieudskillere og sandfang skal tømmes af en godkendt indsamler eller transportør, der er registreret i Miljøstyrelsens affaldsregister.																													
37	Virksomheden skal pejle sandfang, olieudskillere samt tykkelsen af olie og slamlag efter behov, dog mindst hver 3. måned.	Tekst ændres til: 'KTF Herjedalgade skal pejle sandfang, olieudskillere samt tykkelsen af olie og slamlag efter behov, dog mindst hver 3. måned.'	Ændret i ordlyd ikke i rets status.																											
38	Udskillere skal senest tømmes og bundsuges når indholdet af olieprodukter udgør 70 % af opsamlingskapaciteten. Sandfang skal senest tømmes når de er halvt fyldte. Dog skal både sandfang og udskillere tømmes samtidigt mindst 1 gang årligt, med mindre andet aftales med CMB. Udskillere skal fyldes helt med rent vand efter tømning. Koalescensfilter skal ved tømning efterses og efter behov renses eller udskiftes.	Tekst ændres til: 'Udskillere skal senest tømmes og bundsuges når indholdet af olieprodukter udgør 70 % af opsamlingskapaciteten. Sandfang skal senest tømmes når de er halvt fyldte. Dog skal både sandfang og udskillere tømmes samtidigt mindst 1 gang årligt. Udskillere skal fyldes helt med rent vand efter tømning. Koalescensfilter skal ved tømning efterses og efter behov renses eller udskiftes.'	Ændret i ordlyd ikke i rets status.																											
39	Der må ikke anvendes vaskemidler, der indeholder A- eller B-stoffer og procentdelen af ikke-vurderede stoffer i produkterne, må ikke være større end 1 %.																													
40	Der må ikke anvendes koldaffedtningsmidler på vaskepladsen.	Ikke relevant.	Vilkår er slettet.																											
41	Spildevandet fra vaskepladsen må ikke overskride emissionsgrænseværdierne i tabel 3: Tabel 3: Emissionsgrænse for afløbning til kloak <table><tr><th>Parameter</th><th>Emissionsgrænse</th><th>Analysemetode</th></tr><tr><td>Suspenderet stof</td><td>500 mg/l ⁽¹⁾</td><td>M040</td></tr><tr><td>pH</td><td>6,5 – 9 ⁽²⁾</td><td>M051⁽³⁾</td></tr><tr><td>Mineralsk olie ⁽⁴⁾</td><td>20 mg/l ⁽¹⁾</td><td>ISO 9733-2 eller DS/R 209:2006</td></tr><tr><td>Bly</td><td>100 µg/l ⁽¹⁾</td><td>M013 ⁽⁵⁾</td></tr><tr><td>Cadmium</td><td>3 µg/l ⁽¹⁾</td><td>M013 ⁽⁵⁾</td></tr><tr><td>Zink</td><td>3 mg/l ⁽¹⁾</td><td>M013 ⁽⁵⁾</td></tr><tr><td>Kobber</td><td>100 µg/l ⁽¹⁾</td><td>M013 ⁽⁵⁾</td></tr><tr><td>DEHP</td><td>87 µg/l ⁽²⁾</td><td>M060</td></tr></table>	Parameter	Emissionsgrænse	Analysemetode	Suspenderet stof	500 mg/l ⁽¹⁾	M040	pH	6,5 – 9 ⁽²⁾	M051 ⁽³⁾	Mineralsk olie ⁽⁴⁾	20 mg/l ⁽¹⁾	ISO 9733-2 eller DS/R 209:2006	Bly	100 µg/l ⁽¹⁾	M013 ⁽⁵⁾	Cadmium	3 µg/l ⁽¹⁾	M013 ⁽⁵⁾	Zink	3 mg/l ⁽¹⁾	M013 ⁽⁵⁾	Kobber	100 µg/l ⁽¹⁾	M013 ⁽⁵⁾	DEHP	87 µg/l ⁽²⁾	M060	Grænseværdilisten begrænses, da prøvetagningsvilkår for de fjernede parametre ikke passer til kravværdien. Ny formulering: 'Spildevandet fra vaskepladsen må ikke overskride emissionsgrænseværdierne:	Ændret men ikke i rets status da det er ændring i forhold til kap. 4.
Parameter	Emissionsgrænse	Analysemetode																												
Suspenderet stof	500 mg/l ⁽¹⁾	M040																												
pH	6,5 – 9 ⁽²⁾	M051 ⁽³⁾																												
Mineralsk olie ⁽⁴⁾	20 mg/l ⁽¹⁾	ISO 9733-2 eller DS/R 209:2006																												
Bly	100 µg/l ⁽¹⁾	M013 ⁽⁵⁾																												
Cadmium	3 µg/l ⁽¹⁾	M013 ⁽⁵⁾																												
Zink	3 mg/l ⁽¹⁾	M013 ⁽⁵⁾																												
Kobber	100 µg/l ⁽¹⁾	M013 ⁽⁵⁾																												
DEHP	87 µg/l ⁽²⁾	M060																												

	⁽⁴⁶⁾ henviser til vurderingen af organiske stoffers miljøfarlighed i MST's Vejledning nr. 2, 2006 om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg. ⁽⁴⁷⁾ Grænseværdi i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2006. ⁽⁴⁸⁾ Svarværdi til 10 x national miljøkvalitetskrav, jf. bek. 1022 af 25. august 2010. ⁽⁴⁹⁾ Der henvises til Bekendtgørelse 231 af 5. marts 2014 "Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger". ⁽⁵⁰⁾ For disse tungmetalanalyser skal der foretages opløsning efter DS 259 (seneste udgave) eller DS/EN ISO 15587-2 (seneste udgave), for bestemmelse af opløst indhold af metal. Se metodeblad M013 fra Reflab.	- SS: 500 mg/l - pH: 6,5-9 - Mineralsk olie 20 mg/l'	
42	Virksomheden skal én gang årligt lade udtage en repræsentativ stikprøve fra prøvetagningsbrønden. Stikprøven udtages fra en frit faldende vandstråle. Anvendes en mekanisk anordning til frembringelse af frit faldende vandstråle, skal denne gennemløbes med vand i så lang tid, at prøven kan udtages repræsentativt. Stikprøven skal udtages første gang senest inden udgangen af 2015.	Frafaldes da kravværdier og prøvetagningsprocedurer ikke stemmer overens.	Vilkår er slettet.
43	Prøvetagningen skal foregå under normal drift, og nedbøren i prøvetagningsperioden skal registreres.	Frafaldes da kravværdier og prøvetagningsprocedurer ikke stemmer overens.	Vilkår er slettet.
44	Prøvetagningerne af spildevandet må tidligst gennemføres 2 uger efter tømning af sandfang og olieudskillere.	Frafaldes da kravværdier og prøvetagningsprocedurer ikke stemmer overens.	Vilkår er slettet.
45	Målinger og prøveudtagninger, nævnt i tabel 3, skal udføres som en akkrediteret teknisk prøvning af et akkrediteret laboratorium, jf. miljøkvalitetsbekendtgørelsen ⁷ . Analyseresultaterne skal fremsendes til CMB senest 10 hverdage efter, at virksomheden har modtaget resultaterne fra analysefirmaet.	Frafaldes da kravværdier og prøvetagningsprocedurer ikke stemmer overens.	Vilkår er slettet.
46	Hvis en emissionsværdi overskrides i spildevandsprøven, skal virksomheden inden for en måned lade udtage endnu en prøve til analyse for den eller de parametre, hvor emissionsværdierne er overskredet. Hvis den supplerende analyse viser, at emissionsværdierne er overholdt, anses vilkår 41 for overholdt.	Frafaldes da kravværdier og prøvetagningsprocedurer ikke stemmer overens.	Vilkår er slettet.
47	Hvis den supplerende spildevandsprøve viser overskridelser af emissionsværdierne, skal virksomheden senest 1 måned efter, at dette er konstateret, fremsende en redegørelse til kommunen, som	Frafaldes da kravværdier og prøvetagningsprocedurer ikke stemmer overens.	Vilkår er slettet.

	forklarer årsagen til overskridelsen. Redegørelsen skal indeholde en handleplan til nedbringelse af belastningen. Planen skal sikre, at emissionsværdierne kan overholdes og indeholde en tidsplan for, hvornår planen kan være gennemført.		
	6. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand		
48	Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.		
49	Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes regelmæssigt, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.		
50	Spildolie og andet farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er markeret, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. Beholderne skal være placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Opslagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder.		
	7. Affald		
51	Affald, der spildes, skal opsamles snarest muligt, senest samme dag og dernæst anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder.		
52	Alt opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier, herunder grus, savsmuld el.lign. anvendt til opsugning, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.		