

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Oblingvej 26, 6893 Hemmet
CVR:	42673889
Type:	H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 07-10-2026
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Det er kommunens vurdering, at restvand udspinkles på vandmættet jord i visse perioder af året, fordi der ikke er tilstrækkelig bufferkapacitet til restvand i pumpebrønde til udspinklingsanlæg.
 - Der varsles påbud om, at der etableres tilstrækkelig stor bufferkapacitet/opsamlingsbeholder. Se varsling af påbud nedenfor.
- Gyllebeholder på 2.490 m³., flydelag: Ikke tilstrækkelig. **Der skal tilføres halm, så der bliver et stabilt flydelag.**
- Affald afhentes af HCS: HSC har registreret afhentet affald på et forkert cvr-nummer (tidligere ejer).
Vurdering:
Det er ejers ansvar, at renovationsfirma fremadrettet registrerer afhentet affald på det korrekte cvr-nummer.
- Affaldsfraktioner er delvist håndteret som restaffald - sammenblandet i erhvervscontainer.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Affaldsfraktioner skal sorteres og håndteres, så genanvendelse kan ske bedst muligt.**
 - Indskærpelse gives med grundlag i Affaldsbekendtgørelsens § 63 og 64.

Varsel om påbud:

Ringkøbing-Skjern Kommune varsler hermed påbud om, at der etableres tilstrækkelig opsamlingsbeholder/bufferkapacitet til udspinklingsanlægget. Varsel om påbud gives med grundlag i Husdyrbruglovens § 39.

Opsamlingsbeholderens størrelse skal bringes i overensstemmelse med § 10 i husdyrgødningsbekendtgørelsen: "Bedrifter, der oplagrer husdyrgødning, ensilagesaft eller restvand skal have en tilstrækkelig opbevaringskapacitet til, at udbringningen kan ske i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om anvendelse af gødning og til, at udnyttelsen af næringsstofferne i gødningen opfylder kravene i bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning."

Det er Ringkøbing-Skjern kommune vurdering, at anvisningerne i Landbrugets Byggeblad nr. 103.09-05: "Udsprinkling af ensilagesaft og restvand" vil være med til at sikre, at restvand kan udsprinkles forsvarligt og ikke på vandmættet jord.

- **Der varsles påbud om, at når restvand udsprinkles, skal anvisningerne i Landbrugets byggeblad følges:**
 - **Der skal etableres bufferkapacitet på minimum 139 m³m³ (med nuværende størrelse på ensilagesiloer inkl. forpladser).**
 - **Hvis der etableres ny ensilagesilo (45x22 m.) og ny ensilageplads (45x16 m.) = i alt 1.710 m², skal volumen på opsamlingsbeholder yderligere være minimum (1.710 x 0,033) = 56 m³ større. I alt skal opsamlingsbeholderen så være (139 + 56) minimum 195 m³.**

Tilsynsrapporten er en partshøring efter forvaltningslovens § 19:

- Hvis I har bemærkninger til de faktiske eller retlige forhold i sagen, skal disse være modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune inden for 14 dage = senest 23-10-2026.
 - Ejer har i høringsperioden mulighed for at komme med betragtning om, hvor hurtigt opsamlingsbeholderen kan være etableret.

Når høringsfristen er udløbet, vil kommunen tage stilling til, om det varslede påbud skal meddeles i den foreliggende form eller ændres på baggrund af de modtagne bemærkninger.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Prisen pr. time for miljøtilsyn reguleres årligt og er i 2026 på 698 kr./time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
07-10-2026	Varsling af påbud, Miljø	Udsprinklingsanlæg: Der skal etableres tilstrækkelig stor opsamlingsbeholder
07-10-2026	Indskærpelse, miljø	Affaldsfraktioner skal sorteres og håndteres, så genanvendelse kan ske bedst muligt.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 4
Godkendelsesdato	02-10-2023
Udnyttelse af godkendelse/tillæg	§16-miljøgodkendelse (august 2022) er delvist udnyttet: - Ny kalvestald og kalveplads: Er etableret. - Ny løsdriftsstald nord for malkecenter: Er ikke etableret. - Ny ensilagesilo/plads: Er ikke etableret. - Ny gyllebeholder ved Magårdevej: Er ikke etableret. Ejer oplyser, at gyllebeholderen bliver etableret i 2027. Tillæg nr. 1 til MG (januar 2023) er delvist udnyttet: - Udeareal nord for stald: Er etableret. - Forlængelse af ny stald nord for malkecenter: Ikke etableret. Tillæg nr. 2 til MG (oktober 2023) er delvist udnyttet: - Godkendelsespligtige ændringer i sydenden af den eksisterende kostald: Er etableret. - Udearealet øges med 90 m² produktionsareal: Er etableret. - 18 i stedet for 12 kalvehytter. - Ny fortank på ca. 70 m³: Er etableret. - Gylletank (byg 22) ved Magårdevej teltoverdækkes: Er ikke etableret. Vær opmærksom på, at BAT ikke overholdes på ejendommen, når 6.000 m³ gyllebeholder ikke er etableret og teltoverdækket.
Staldtype	- Kostald: Sengestald med spalter. - Kostald fra 1993: Der er etableret ny gyllekanal (linespil) og ændret på længde af sengebåse (godkendt i tillæg 2). - Udeareal: Staldareal med spaltegulv. - Eksisterende kviestalde: Sengestald med spalter. - Kælvningsafdeling: Dybstrølesarealer. - Ny kalvestald/kalveplads: Dybstrølesarealer. Ny stald nord for malkecenter (ikke etableret ved tilsyn) Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb. Der er ikke miljøtilladelse til dybstrølesareal i "halvtæg/tilbygning til maskinhus".
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	Skrabning af gulve: Ok.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> - Oblingvej 26: Teltoverdækning af 4.000 m³. - Magårdevej: Ny gyllebeholder: Teltoverdækning af ny 6.000 m³. - Mærskhusvej 11: Krav om teltoverdækning, når gyllebeholder anvendes til gylle fra biogasanlæg.

Dybstrøelse fra staldanlæg	Håndteres via møddingsplads.
Bepantning	Vilkår, ny gyllebeholder ved Magårdevej: - Der skal senest et halvt år efter gyllebeholderens opførelse, plantes slørende beplantning omkring beholderen i en afstand af ca. 10 m fra beholderens kant. <u>Mærskhusvej 11:</u> - Der skal senest den 1. marts 2023 plantes slørende beplantning omkring beholderen i en afstand af ca. 10 m fra beholderens kant. Beplantningen skal bestå af egns-karakteristiske træer og buske. Beplantningen skal vedligeholdes. Ejer har tidligere plantet ved gyllebeholder, men beplantningen er gået ud. Ejer forventer at få plantet igen i 2027.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Flexgruppe	Staldsystem
1	Stalde 1,3 og 4	Ja	61	Alle kvæg	Dybstrøelse
1	Stalde 1,3 og 4	Ja	567	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)
1	Stalde 1,3 og 4	Ja	212	Alle kvæg	Dybstrøelse
5	Stald 5	Ja	955	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)
5	Stald 5	Ja	655	Alle kvæg	Sengestald med spalter (linespil)
5	Stald 5	Ja	454	Alle kvæg	Sengestald med spalter (linespil)
6	Malkestald - velfærd	Ja	127	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)
6	Malkestald - velfærd	Ja	490	Alle kvæg	Dybstrøelse
24	Kalvestald	Ja	678	Alle kvæg	Dybstrøelse
25	Kalveplads	Ja	48	Alle kvæg	Dybstrøelse
25	Kalveplads	Ja	96	Alle kvæg	Dybstrøelse
26	Ny stald	Nej	600	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb
26	Ny stald	Nej	750	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb
29	Udeareal	Ja	280	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)
29	Udeareal	Ja	90	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 05-10-2026</u> (samdrift med Magårdevej 2): 534 køer, 494 kvier og 6 handyr. <u>Ifølge ejer:</u> - Magårdevej 2: 45 goldkøer og 185 kvier. - Oblingvej 26: Resten af dyrehold i CHR. <u>Ifølge Kvægdatabase</u>n, periode 01-08-2025 til 31-07-2026: - 520 årskøer, 134 kvier (0-6 mdr.), 368 kvier (6 mdr.-kælvning), 226 slagtekalve (40-56 kg.), 3 slagtekalve (6 mdr.-slagtning) og 2 avlstyre. <u>Ifølge ejers gødningsregnskab 2024/2025</u>: Malkekøer er registreret med forkert staldtype (Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajlefløb).

Produktionsareal	Produktionsarealer er ikke opmålt ved tilsynet. <u>Vilkår 13 i tillæg nr. 2:</u> Stalde 1, 3 og 4 skal senest tages ud af drift, når stald 26 er klar til at sætte dyr ind i.
------------------	--

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<u>Ensilagesiloer fra 1990'erne:</u> - Afløb til pumpebrønd, der pumper restvand til ungdyrstald. <u>Ensilageplads langs med kostald:</u> - Afløb til udsprinklingsanlæg. <u>4 ensilagesiloer á 12/14 meter:</u> - Silovægge tætte: Ok. - Afløb til udsprinklingsanlæg. Der er ca. 40 meter nord for siloer etableret sandfang og pumpebrønd, hvorfra der er etableret udsprinkling af restvand. - Opsamlingsbeholder/sprinklerbrønd: Vurderes til at være ca. 10 m3.
Opsamlingsbeholder til restvand	4 ensilagesiloer á 12/14 meter inkl. forplads og ensilageplads langs med kostald er via ortofoto opmålt til <u>ca. 4.200 m2</u>. - Ifølge Landbrugets byggeblad om udsprinkling skal 4.200 m2 opsamlingsareal have en opsamlingsbeholder med bufferkapacitet på $(4.200 \times 0,033) = 139 \text{ m}^3$. - Hvis der etableres ensilagesilo (45x22 m.) og ensilageplads (45x16 m.) = i alt 1.710 m2, skal volumen på opsamlingsbeholder yderligere være minimum $(1.710 \times 0,033) 56 \text{ m}^3$ større. <u>Vurdering:</u> Der er ikke tilstrækkelig bufferkapacitet i opsamlingsbeholder til udsprinklingsanlæg. Der varsles påbud om, at forskrifterne i Landbrugets byggeblad om udsprinkling skal følges: - Der skal etableres tilstrækkelig bufferkapacitet i opsamlingsbeholder (minimum 139 m3), så det sikres, at restvand ikke udsprinkles i perioder, hvor jorden er vandmættet. Vær opmærksom på, at selv om der etableres større bufferkapacitet, er det stadig ejers ansvar, at restvand ikke udsprinkles på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket jord. Udsprinkling af restvand må ikke ske, hvor der er risiko for afstrømning til vandløb via overflade eller via dræn.
Udsprinklingsareal	Der er udsprinklingsanlæg på mark nord for ensilagesiloer. - Udsprinkling kan ske via 3 hydranter. Tilstrækkelig stort udsprinklingsareal: Vurderes til at være ok.

	Sprinkler skal løbende serviceres/smøres, så vandingskanon er drejbar. <u>Vær opmærksom på:</u> - At udsprinkling af restvand ikke må ske på vandmættet jord. - At udsprinkling ikke må ske inden for 15 meter af dræn/vandløb. Der må ikke ske udsprinkling på et areal, hvor der efterfølgende er fare for afstrømning til dræn/vandløb.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Afløb til pumpebrønd, der pumper til gylle. - Pladsen er stort set tom for dybstrøelse ved tilsynet.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Afløb til pumpebrønd, der pumper til gylle.
Drivgang til malkestald	Afgrænsning: Ok.
§-19 tilladelse - støberisand	Der er indbygget slagger under kalvestald.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-1995	900	1.800	0	
Ensilageplansilo	01-01-1999	720	1.500	0	
Ensilageplansilo	01-01-2001	540	1.000	0	
Ensilageplansilo	01-01-2007	540	1.000	0	
Ensilageplansilo	01-01-2015	1.300	1.700	0	
Ensilageplads	01-01-2020	1.100	1.500	0	
Ensilageplansilo	15-08-2022	0	2.000		Tillæg nr. 1: Ikke etableret.
Fast mødding	15-08-2022	200	300		

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ved Magårdevej 2.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-08- 2013	27-10- 2021	10	900	3.900	Teltdug	Beholder kontrolleret 27-10- 2021.
Gyllebeholder	01-01- 1994	12-12- 2017	10	600	2.490	Flydelag	Beholder kontrolleret 12-12- 2017.
Fortank t. gyllebeh.	01-01- 1994			0	21	Fast låg	

Gyllekanaler	01-01-2000			0	2.311		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-2023			8	70	Fast låg	Ny fortank mellem stald og malkecenter
Opsamlingsbeholder ved malkecenter	01-01-2018			8	25	Fast låg	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Gylle flyttes til eksterne gyllebeholdere: Dermed opnås tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere ved Oblingvej 26. Der er krav om alarm på gyllebeholder ved Oblingvej 12.
Gyllebeholder 1	6.000 m ³ gyllebeholder ved Magårdevej er ikke etableret endnu. Ifølge ejer etableres tanken i 2027. - Gyllebeholderen skal etableres for at opfylde krav i miljøgodkendelse.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 4.000 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2021. - Telt: Lukkede luger. Ok.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 2.490 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2017. - Flydelag: Ikke tilstrækkelig. Der skal tilføres halm, så der bliver et stabilt flydelag.
Gyllebeholder 4	Mærskhusvej 11 (ved Mærskvej): 4.000 m ³ gyllebeholder. - Beholderkontrol sidst udført i 2021. - Telt: Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 5	Galgebjergvej 29: 3.500 m ³ gyllebeholder. - Beholderkontrol sidst udført i 2017. - Flydelag: Tom.
Gyllebeholder 6	Tarmvej 141A: 615 m ³ gyllebeholder. - Beholderkontrol sidst udført i 2017. - Flydelag: Tom.
Gyllebeholder 7	Oblingvej 12: 410 gyllebeholder. - 5 års beholderkontrol sidst udført i 2023. - Alarm: Oplysninger fra alarm skal sendes til ejer. - Flydelag: Ikke anvendt af ny ejer.
Modtages der husdyrgødning	Returgylle fra biogasanlæg.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Oblingvej 12		410
Afgive til opbevaring	Kirkehøjvej 12		
Afgive til opbevaring	Tarmvej 141A		615
Afgive til opbevaring	Galgebjergvej 29		3.500
Afgive til opbevaring	Mærskhusvej 11		4.000
Modtage til opbevaring	Magårdevej 2	1.300	1.100

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
1990	426068	Tank	01-000	1990	Mineralske olieprodukter	1.500	Nedgravet v. Lerpøtvej 1A	Tanken er tømt, afblændet og påfyldt. Studs samt udluftningsrør er afmonteret	30-12-2030
		Tank			Mineralske olieprodukter			Tanken er afblændet	
1997	7636101	Tank		1997	Mineralske olieprodukter	2.500	Over terræn, udendørs		30-12-2027
2003	0321416	Tank	51-5023	2003	Mineralske olieprodukter	2.500	Over terræn, udendørs		30-12-2043

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Oblingvej 26: 2. stk overjordiske tanke fra hhv. 1997 og 2003 står på fast bund. Lerpøtvej 1A: Nedgravet olietank fra 1990 er tømt og afblændet.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund i maskinhus.
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier opbevares i aflåst rum: Afløb til gylle.
Hvor påfyldes marksprøjte	Vand påfyldes i sprøjte på møddingsplads.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Stuehus og malkeanlæg er tilkoblet almen vandforsyning. - Ejendommen har egen drikkevandsboring (DGU nr. 102.292), der anvendes til drikkevand til dyreholdet.

Vandindvinding, Mark + Zoner	<u>Oblingvej 26:</u> Markvanding, grundvand: 4 boringer (DGU nr. 102.292, 102.858, 102.282 og 102.823): 163.200 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2040. <u>Sønderbyvej 30:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 102.460): 73.200 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2041. <u>Galgebjergvej 29:</u> Foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding (16-06-2025): Denne tilladelse er bortfaldet den 16. juni 2026. Der skal søges om endelig tilladelse. Ansøgning sker via kommunens hjemmeside: https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning - Boring overdækket: Ok. - Zone rundt om boring: Ok. <u>Magårdevej 2 ved Kirkehøjvej 3:</u> Markvanding, grundvand: 1 boring (DGU nr. 102.438): 12.480 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2039.
Vaskeplads - læsseplads	Møddingsplads anvendes. Afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til rørført vandløb. Der er fra kommunen via mail 20-09-2023 meddelt ejer følgende: - Der stilles ved kommende byggeri krav om vådt regnvandsbassin til håndtering af overfladevand. Der skal søges tilladelse hos kommunen jvf. miljøgodkendelse fra august 2022. Overfladevand fra kalvestalden etableret i 2022, skal ligeledes kobles på kommende regnvandsbassin.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Der er ikke etableret regnvandsbassin.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentning af døde dyr: Ved 3.900 m ³ gyllebeholder.
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Affald afhentes ifølge ejer af HCS. HSC har registreret afhentet affald på det forkerte cvr-nummer (tidligere ejer). <u>Vurdering:</u> Det er nuværende ejers ansvar, at renovationsfirma fremadrettet registrerer afhentet affald på det korrekte cvr-nummer. Affaldsfraktioner sammenblandes i container. <u>Vurdering:</u> Affaldsfraktioner skal sorteres og håndteres, så genanvendelse kan ske bedst muligt. Affaldsfraktioner må ikke sammenblandes.

	Det betyder, at der blandt andet skal ske udsortering af: - Hård/blød plast - Bigbags - Træ/paller - Pap/papir - Landbrugsplastik - Farligt affald: Bl.a. medicin, kanyler, spraydåser. - Rest efter sortering = restaffald der er for beskidt/ikke egnet til genanvendelse.
--	---

Generelle bemærkninger	
Rotter	Ejere af fast ejendom har pligt til at foretage foranstaltninger med hensyn til sikring af deres ejendomme og disses renholdelse, så rotternes levedmuligheder på ejendommen begrænses mest muligt. Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	07-10-2026
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,33

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.