



KØBENHAVNS KOMMUNE

Teknik- og Miljøforvaltningen

Byens Anvendelse

NOTAT

Liquid Handling
Kaj 1, Prøvestenen
2300 Københavns S

5. oktober 2017

Sagsnr.
2017-0316153

Dokumentnr.
2017-0316153-8

Sagsbehandler
Lisa Bizzarro

Vilkårsændring vilkår 11 om EAK-koder

Liquid Handling ApS har søgt om ændring af vilkår 11 om EAK-koder for olieaffald i virksomhedens miljøgodkendelse, så koderne á jour føres og svarer til EAK-koderne i Affaldsbekendtgørelsen¹. EAK-koderne fremgår af virksomhedens miljøgodkendelse af 13. juni 2017.

Der har ved sagens behandling foreligget følgende oplysninger:

Ansøgning om vilkårsændring modtaget i Byg og Miljø (BOM) 15. september 2017.

Miljøgodkendelse af 13. juni 2017

Afgørelse og vilkår

På baggrund af det foreliggende materiale, meddeler Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Miljøbeskyttelse hermed vilkårsændring af miljøgodkendelsen af 13. juni 2017.

Ændringen af vilkår 11 meddeles i henhold til § 33 i miljøbeskyttelsesloven² på følgende vilkår:

Ændringen af vilkår 11 fremgår af nedenstående tabel:

**Forurenende
Virksomhed**

Njalsgade 13
Postboks 380
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

¹ Affaldsbekendtgørelsen: Bek. nr. 1309 af 18. december 2012, Bilag 2.

² Miljø- og Fødevarerministeriets lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 om miljøbeskyttelse.

Virksomheden må kun modtage og opbevare nedenstående arter af farligt affald. Det maksimale oplag er begrænset af tankens kapacitet:	
EAK-koder i miljøgodkendelsen	Ændres til:
13 01 00 Hydraulikolie- og bremsevæskeaffald	<i>13 01 00 Olieaffald og affald fra flydende brændstoffer</i> 13 01 10 Mineralske, ikke-chlorerede hydraulikolier 13 01 11 Syntetiske hydraulikolier 13 01 12 Let bionedbrydelige hydraulikolier 13 01 13 Andre hydraulikolier
13 04 00 Bundolier fra skib:	- (EAK-kode er udgået fra Affaldsbekendtgørelsen)
13 04 01 00 Bundolie fra sejlads og indre vandveje 13 04 02 00 Affald fra modtageranlæg for bundolie 13 04 03 00 Bundolie fra anden sejlads	<i>13 04 Bundolie (fra skibe)</i> 13 04 01 Bundolie fra sejlads på indre vandveje 13 04 02 Affald fra modtageanlæg for bundolie 13 04 03 Bundolie fra anden sejlads
13 05 00 Materialer fra olieseparatorer	<i>13 05 Materiale fra olieseparatorer</i> 13 05 01 Fast affald fra sandfang 13 05 02 Slam fra olieseparatorer 13 05 03 Slam fra olieudskillere 13 05 06 Olie fra olieseparatorer 13 05 07 Olieholdigt vand fra olieseparatorer 13 05 08 Blandet affald fra sandfang og olieseparatorer
13 05 01 00 Fast affald fra olieseparatorer	- (EAK-kode er udgået fra Affaldsbekendtgørelsen)
13 05 02 00 Slam fra olieseparatorer	- (EAK-kode er udgået fra Affaldsbekendtgørelsen)
13 05 03 00 Slam fra olieudskillere	- (EAK-kode er udgået fra Affaldsbekendtgørelsen)
13 05 05 00 Andre emulsioner	<i>13 08 Andet olieaffald, ikke andet steds specificeret</i> 13 08 02 Andre emulsioner
13 06 00 Andet olieaffald, ikke specificeret andre steder	- (EAK-kode er udgået fra Affaldsbekendtgørelsen)
13 06 01 00 Andet olieaffald, ikke specificeret andre steder	13 08 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret
16 07 02 Affald fra rengøring af transport- og lagertanke	<i>16 07 Affald fra rengøring af transporttanke, lagertanke og tønder</i> 16 07 08 Olieholdigt affald
16 07 02 00 Affald fra rengøring af marine transporttanke indeholdende olie	- (EAK-kode er udgået fra Affaldsbekendtgørelsen)
19 08 00 Affald fra spildevandsrensningsanlæg, ikke specificeret andre steder	<i>19 08 Affald fra spildevandsrensningsanlæg, ikke andetsteds specificeret</i> 19 08 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret
19 08 03 00 Fedt og olieblandinger fra olieudskillere	19 08 09 Fedt og olieblanding fra olieudskillelse, der udelukkende indeholder spiselig olie og fedt 19 08 10 Fedt og olieblanding fra olieudskillelse, bortset fra affald henhørende under 19 08 09

Afgørelse

Afgørelsen om vilkårsændring bliver annonceret på Digital MiljøAdministration,, www.dma.mst.dk.

Klageadgang

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet frem til fire uger efter afgørelsen er meddelt på Digital MiljøAdministration ,jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 91 og 93. Klagen skal indgives skriftligt ved anvendelse af Digital MiljøAdministration inden den 2. november 2017.

Hvem kan klage?

Det er fastlagt i miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100, hvem der er klageberettiget. Det fremgår bl.a. af lovens § 98, stk. 1, nr. 1 og 2, at afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel og væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage. Derudover er visse lokale og landsdækkende organisationer klageberettigede efter bestemmelsen.

Klageproces

Klage skal indgives via klageportalen, som er at finde på forsiden af www.nmkn.dk. Herfra logges der på henholdsvis via www.borger.dk for borgere og www.virk.dk for virksomheder, foreninger og myndigheder. Klagen bliver sendt til Center for Miljøbeskyttelse (CMB). CMB vil, hvis den fastholder afgørelsen, snarest og ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb sende klagen videre til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Videre sendelsen vil være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra CMB med bemærkninger til sagen. Klagesagens parter vil modtage en kopi af CMBs udtalelse. Efter lovens § 94, stk. 2, gælder der som udgangspunkt herefter en frist for at afgive supplerende bemærkninger til Miljø- og Fødevarerklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen. Bemærk at al kommunikation vedrørende klagesagen alene skal ske ved anvendelse af den digitale selvbetjening jf. lovens § 94, stk. 1.

Vejledning omkring håndtering/teknik i forhold til den digitale selvbetjening kan fås ved at rette henvendelse til Miljø- og Fødevarerklagenævnet supportfunktion. Se mere herom på www.nmkn.dk.

Bemærk at Miljø- og Fødevarerklagenævnet som udgangspunkt skal afvise klager, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Ved ønske om at blive fritaget for at bruge klageportalen fremsendes en begrundet anmodning herom til CMB: virkmiljoe@tmf.kk.dk. CMB videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om anmodningen kan imødekommes.

Klagegebyr

Det koster et gebyr at få behandlet en klage i Miljø- og

Fødevarerklagenævnet. Information om klagegebyr kan findes på www.nmkn.dk under ”Vejledninger”.

Opsættende virkning

Hvis afgørelsen påklages, er udgangspunktet efter miljøbeskyttelsesloven, at klagen ikke vil have opsættende virkning, jf. lovens § 96, stk. 1. Efter samme bestemmelse kan Miljø- og Fødevarerklagenævnet dog beslutte at give en klage opsættende virkning.

Søgsmål

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal der anlægges sag inden 6 måneder fra meddelelse eller offentliggørelse af afgørelsen, jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, stk. 1.

Med venlig hilsen

Mette Søe Henriksen

Lisa Bizzarro

Kopi af denne afgørelse er sendt til:

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Øst, hvs@sst.dk

Friluftsrådet, koebenhavn@friluftsradet.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

CMP, Fyrtårnsvej 1, 2300 København S

Oiltanking på vegne af brugergruppen, Prøvestenen

Samtank på vegne af brugergruppen, Prøvestenen

Miljøteknisk vurdering

Vilkårsændringen er udelukkende et spørgsmål om en korrektion/præcisering, så EAK-koderne i miljøgodkendelsen er i overensstemmelse med ændringerne i EAK-koderne i Affaldsbekendtgørelsen. Affaldsbekendtgørelsen blev revideret 23. juni 2017, dvs. 6 dage efter udstedelsen af miljøgodkendelsen for Liquid Handling ApS.

Virksomheden har ikke ændret i sin produktion eller opbevaring af olieaffald.

Liquid Handling ApS har også bedt om tilføjelse af følgende EAK-koder:

- 16 07 09 Affald indeholdende andre farlige stoffer
- 16 07 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret

Disse punkter vil indeholde andre farlige stoffer. Center for Miljøbeskyttelse vil ikke godkende de to EAK-koder, når vi ikke ved, hvilke stoffer der er tale om. Virksomheden kan evt. indsende en redegørelse for, hvilke produkter/stoffer den påtænker at modtage/anvende.

Center for Miljøbeskyttelse vurderer derfor, at der hvad angår de andre EAK-koder ikke er forbundet skærpede miljøforhold eller øget miljøbelastning ved indføjelser af de nye EAK-koder

Liquid Handling, Kaj 1, Prøvestenen, København S

Miljøgodkendelse af 13. juni 2017 med vilkårsændring af 25. sept. 2017

Bilag 1: Ny samlet vilkårsoversigt

Generelt

1. Inden d. 1. august 2017 skal virksomheden redegøre for, at virksomheden og dens anlæg er sikret mod sandsynlige skader som følge af stormflod, orkan eller andre voldsomme meteorologiske fænomener.

Indretning og drift

2. Pladsen til aflæsning af affald og spuling af slamsugere skal indrettes med tæt og stabil belægning med hældning mod modtagetanken.
3. Pladsen skal indrettes således at stænk fra spuling af slamsugere kan holdes på arealet med fald mod modtagetanken.
4. Virksomheden skal altid være bemannet, når den er åben for aflevering af farligt affald.
5. Uden for arbejdstid skal alle oplag af farligt affald være utilgængelige for uvedkommende ved indhegning af aktiviteterne med et minimum 1,8 meter højt hegn med aflåste porte eller ved aflåsning af relevante bygninger og containere.
6. Virksomheden skal have nedskrevne driftsinstrukser og -procedurer vedrørende:
 - Modtagelse, oplagring, omlastning, omemballering og/eller sortering af farligt affald, herunder sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse hermed.
 - Betjening af de enkelte anlæg, pumper mv.
 - Procedurer for rengøring af emballage, køretøjer, tanke, andet udstyr, befæstede arealer samt tankgårde, sumpe, brønde og evt. andre opsamlingssteder.
 - Virksomhedens egenkontrol.
 - Procedurer i forbindelse med driftsforstyrrelser og uheld.Instrukser og procedurer skal fremsendes til tilsynsmyndighedens orientering senest 1 måned efter modtagelsen af godkendelsen eller idriftsættelsen af virksomheden.
Instrukser og procedurer skal være tilgængelige for personalet.

Modtagelse og oplagring af farligt affald

7. Affald skal modtages ved omlastning til en grube ("modtagetanken"), hvorfra det pumpes til tank 101 i OJTs anlæg 3. Arealet for omlæsning i modtagetanken skal være indrettet jf. vilkår 2 og 3.
8. Ved modtagelsen af farligt affald skal virksomheden straks kontrollere og vurdere emballeringen, oplysninger om affaldets klassificering og art samt eventuel deklarerings og mærkning af affaldet. Hvis virksomheden vurderer, at oplysningerne er utilstrækkelige, skal den umiddelbart, så vidt det er muligt, indhente de nødvendige oplysninger.
9. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres på aflæsse-/spulepladsen. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.
10. Hvis virksomheden modtager farligt affald, der ikke kan identificeres, skal affaldet placeres på aflæsse-/spulepladsen adskilt fra de øvrige oplag, mens der pågår nærmere undersøgelser eller eventuelle analyser heraf, eller mens virksomheden indhenter tilsynsmyndighedens stillingtagen til sagen.

Liquid Handling, Kaj 1, Prøvestenen, København S

Miljøgodkendelse af 13. juni 2017 med vilkårsændring af 25. sept. 2017

11. Virksomheden må kun modtage og opbevare nedenstående arter af farligt affald. Det maksimale oplag er begrænset af tankens kapacitet

13 01 00 Olieaffald og affald fra flydende brændstoffer

13 01 10 Mineralske, ikke-chlorerede hydraulikolier

13 01 11 Syntetiske hydraulikolier

13 01 12 Let bionedbrydelige hydraulikolier

13 01 13 Andre hydraulikolier

13 04 Bundolie (fra skibe)

13 04 01 Bundolie fra sejlads på indre vandveje

13 04 02 Affald fra modtageanlæg for bundolie

13 04 03 Bundolie fra anden sejlads

13 05 Materiale fra olieseparatorer

13 05 01 Fast affald fra sandfang

13 05 02 Slam fra olieseparatorer

13 05 03 Slam fra olieudskillere

13 05 06 Olie fra olieseparatorer

13 05 07 Olieholdigt vand fra olieseparatorer

13 05 08 Blandet affald fra sandfang og olieseparatorer

13 08 Andet olieaffald, ikke andet steds specificeret

13 08 02 Andre emulsioner

13 08 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret

16 07 Affald fra rengøring af transporttanke, lagertanke og tønder

16 07 08 Olieholdigt affald

19 08 Affald fra spildevandsrensingsanlæg, ikke andetsteds specificeret

19 08 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret

19 08 09 Fedt og olieblanding fra olieudskillelse, der udelukkende indeholder spiselig olie og fedt

19 08 10 Fedt og olieblanding fra olieudskillelse, bortset fra affald henhørende under 19 08 09

12. Oplagsområder til farligt affald skal være indrettet og afmærket, således at det enkelte område er tydeligt afgrænset, og så det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsfraktioner skal opbevares.

Stationære tankanlæg samt øvrige faste rør og slanger

13. Stationære tankanlæg³ til opbevaring af farligt affald skal:

– være tætte og i god vedligeholdelsesstand,

– være forsynet med niveaularm, der markerer, når tanken er 90 % fuld og giver alarm hhv. til en vagthavende og akustisk, dvs. hørbart på anlægget,

– være korrosionsbeskyttede indvendigt eller opbygget af materialer, der er resistente over for den type affald, de anvendes til, og over for eventuelt kondensvand, hvis dette udskilles.

Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret. Rør og slanger til påfyldning og aftapning skal være placeret og udformet således, at de er tomme, når der ikke transporteres farligt affald i dem. Tankanlæg skal være placeret i tætte tankgårde uden afløb eller med afspærringsventil, hvor volumen af den største tank maksimalt udgør 90 % af tankgårdens opsamlingskapacitet.

³ Ved »tankanlæg« forstår tanke med tilhørende rørsystemer og slanger.

Liquid Handling, Kaj 1, Prøvestenen, København S

Miljøgodkendelse af 13. juni 2017 med vilkårsændring af 25. sept. 2017

14. Inden ibrugtagning af stationære tankanlæg og øvrige faste rørsystemer og slanger til farligt affald skal dokumentation for anlæggenes, rørenes og slangernes tæthed fremsendes til tilsynsmyndigheden.
15. Alle rør til farligt affald skal føres overjordisk, således at inspektion af rørene er mulig.

Omlastning, omemballering og sortering af farligt affald

16. Omlastning, omemballering og sortering af farligt affald må kun foregå på en tæt belægning, der er uigennemtrængeligt for de forurenende stoffer, som findes i det farlige affald, jf. fremsendte tegninger⁴.
17. Påfyldning af og aftapning med farligt affald skal foregå under overvågning.
18. Relevante afspærringsventiler i sumpe, brønde og lignende opsamlingsbassiner beliggende i ikke-overdækkede arealer skal være lukkede, når der håndteres farligt affald og indtil eventuelt spild er fjernet.

Støj

19. Støjbelastningen fra virksomheden, angivet som det korrigerede energiækvivalente A-vægtede lydtryksniveau L_r, må ikke overstige 70 dB(A) i skel til naboer.

Luftforurening

20. Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.

Spild og affald

21. Spild af farligt affald på befæstede og ubefæstede arealer skal opsamles straks. Hvis der opstår risiko for at spild af farligt affald kan nå et afløb, skal de relevante afspærringsventiler straks lukkes.
22. Spild af farligt affald i sumpe, brønde o. lign. opsamlingsbassiner samt i tankgårde opsamles dagligt ved arbejdstids ophør. Ved uheld, hvor der f.eks. er gået hul på en emballage med flydende farligt affald, opsamles spildet hurtigst muligt.
23. Opsamlet spild af farligt affald inkl. eventuelt opsugningsmateriale samt affald fra rengøring af emballager, containere, køretøjer, tanke eller andet udstyr til farligt affald skal håndteres som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.
24. Ved større spild af olie eller kemikalier skal der gives alarm på telefon 112. Ved driftsuheld med risiko for forurening af jord, luft eller vand, skal Center for Miljøbeskyttelse underrettes på virkmiljoe@tmf.kk.dk eller tlf. 21 70 26 50.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

25. Udendørs oplag og tanke skal være sikret mod påkørsel.
26. Alle tætte belægnings og befæstede arealer, gruber, brønde og lignende opsamlingsbassiner og lignende særlige oplagsområder samt tankgårde skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres hurtigst muligt efter at de er konstateret.

⁴ Ved betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Ved betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Liquid Handling, Kaj 1, Prøvestenen, København S

Miljøgodkendelse af 13. juni 2017 med vilkårsændring af 25. sept. 2017

27. Udendørs tankgårde skal tømmes så tit, at der maksimalt henstår 5 cm regnvand i bunden. Når tankgårde tømmes for regnvand, må der ikke samtidig pumpes affald, fyringsolie eller motorbrændstof til og fra tanken(ene).
28. I tilfælde af brand skal relevante afløbsventiler lukkes med henblik på opsamling af slukningsvand på virksomheden. Slukningsvand skal bortskaffes efter kommunens anvisninger.

Egenkontrol

29. Virksomheden skal foretage eftersyn og funktionsafprøvning af automatiske kontrol-, alarm- og sikringssystemer efter leverandørens anvisning, dog mindst en gang årligt.
30. Virksomheden skal løbende, og mindst en gang i kvartalet, foretage visuel kontrol for utætheder og revnedannelser af:
 - tætte belægninger, befæstede arealer,
 - modtagetanken
 - gruber, brønde og lignende opsamlingsbassiner, – tankgårde,Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.
31. Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden foretage visuel kontrol af de faste rørsystemer og slanger til farligt affald skal kontrolleres visuelt.
32. Virksomheden skal en gang årligt tømme og rengøre modtagetanken og foretage visuel kontrol af dens tæthed og tilstand. Dette skal dokumenteres i driftsjournalen.
33. Rørføringerne trykprøves en gang årligt. Dette skal dokumenteres i driftsjournalen.
34. Tilsynsmyndigheden kan kræve, dog højst en gang hvert tredje år, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage eftersyn af:
 - tætte belægninger, befæstede arealer,
 - modtagetanken
 - rørføring
 - automatiske kontrol-, alarm- og sikringssystemer
 - gruber, brønde og lignende opsamlingsbassiner,
 - tankgårde.

Liquid Handling, Kaj 1, Prøvestenen, København S

Miljøgodkendelse af 13. juni 2017 med vilkårsændring af 25. sept. 2017

Driftsjournal

35. Der skal føres driftsjournal med angivelse af:

- Løbende registrering af art, fraktion og mængde af modtaget farligt affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvorfra affaldet er leveret.
- Løbende registrering af art, fraktion og mængder af fraført affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvortil affaldet er leveret.
- Dato for og resultatet af kontrol af automatiske kontrol-, alarm- og sikringssystemer.
- Dato for og resultatet af den visuelle kontrol af tætte belægninger, befæstede arealer og gulve, opsamlingsbassiner, containere, tankgårde og særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer.
- Dato for og resultatet af den visuelle kontrol af tankanlæg og øvrige faste rørsystemer samt eventuelle foretagne forbedringer.
- Dato for og resultat af det uvildige eftersyn af tætte belægninger, befæstede arealer og gulve, opsamlingsbassiner, containere, tankgårde og særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

36. Virksomheden skal kunne dokumentere, at tank 101 eller andre faste tanke, som benyttes til oplag af olie-vand-affald,
- a. er inspiceret i overensstemmelse med EEMUA 159,
 - b. er vedligeholdt i overensstemmelse med inspektionsrapportens anbefalinger
 - c. bliver inspiceret med intervaller i overensstemmelse med seneste tankinspektionsrapport.

Ophør og udlejning

37. Ved ophør af virksomhedens drift skal der træffes nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndighedens godkendelse senest 3 måneder før driften ophører.
38. Ved udlejning eller hel eller delvis overdragelse til andre af drift, grund eller udstyr skal Center for Miljøbeskyttelse orienteres senest en uge før udlejning/overdragelse finder sted.

Midlertidigt vilkår

39. Liquid Handling må opstille godkendt tanktrailer til opsamling af væske fra modtagetanken for at overføre det til tank 101 hos OJT. Tanktrailerens skal opstilles på det befæstede areal ved modtagetanken. Dette vilkår gælder indtil 1. aug. 2017. Drift mv. er omfattet af vilkårene 1-38.