



KALUNDBORG KOMMUNE

Udvalget for Teknik og Miljø

Postboks 50
4400 Kalundborg

Tlf. 53 51 33 11

Telefax 53 51 06 15

Godsejer Lars Beckvard
Lerchenfeld Gods
Lerchenfeldvej 102
4400 Kalundborg

FOTOKOPI
Kalundborg Kommune

Dato: 2. juni 1994

Jour. nr.: 09.02.15G02/03-1a-3

Sagsbehandler: Søren Jensen/MLC

Direkte indvalg:
Tlf. 53 51 53 00
Lokal:

VIRKSOMHEDSGODKENDELSE AF SVINEBRUG

LERCHENFELD GODS

MATR. NR. 1 A , LERCHENFELD HOVEDGÅRD,

LERCHENFELDVEJ 102, 4400 KALUNDBORG

Indeholder:

	Side
Virksomhedsgodkendelse	1
Vilkår	4
Miljøteknisk beskrivelse	8
Vejledning	14

Bilag:

Klagevejledning.

Situationsplan, en fra 12. april 1994 og en med ventilationsafkast.

VIRKSOMHEDSGODKENDELSE.

Med ansøgning af 14. januar 1994 har Klaus Jensen, Byggningskonsulent, Stenhusvej 7, 4300 Holbæk, for godsejer Lars Beckvard søgt Kalundborg Kommune om godkendelse til udvidelse af svineproduktion på ovennævnte adresse.

PERSONLIG HENVENDELSE:

BORGMESTERKONTOR
Kaalund Kloster, st. tv.
Klosterparkvej 7
Kalundborg

KULTUREL FORVALTNING
Kaalund Kloster, 1. tv.
Klosterparkvej 7
Kalundborg

SKATTEFORVALTNING
OG FOLKEREGISTER
Torvet 3 a
Kalundborg

SOCIAL- OG SUNDHEDS-
FORVALTNING
Torvet 3
Kalundborg

TEKNISK FORVALTNING
Kaalund Kloster, 1. th.
Klosterparkvej 7
Kalundborg

ØKONOMISK FORVALTNING
Kaalund Kloster, st. th.
Klosterparkvej 7
Kalundborg

Virksomheden er omfattet af kap. 5, § 33 i lov nr. 358 af 6. juni 1991 om miljøbeskyttelse og er opført på listen over godkendelsespligtige virksomheder under punkt I.1: Svinefarme med kapacitet for mere end 250 dyreenheder, jævnfør bekendtgørelse nr. 794 af 9. december 1991.

På baggrund af de i sagen foreliggende oplysninger meddeler Kalundborg Kommune i medfør af § 40 i lov om miljøbeskyttelse hermed godkendelse til udvidelse af svinebrug på Lerchenfeld Gods, beliggende på ejendommen matr. nr. 1 a, Lerchenfeld Hovedgård, Lerchenfeldvej 102, 4400 Kalundborg, v/Lars Beckvard.

Godkendelsens udnyttelse.

Godkendelsen kan udnyttes så snart tilladelse efter anden lovgivning foreligger. Eventuel klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning, med mindre Miljøstyrelsen bestemmer andet.

Tilladelse til byggeriet skal forinden meddeles af Teknisk Forvaltning.

Opmærksomheden henledes på, at tilsynsmyndigheden jf. miljøbeskyttelseslovens § 41 stk. 5, kan tage godkendelsens vilkår op til revision efter 8 år fra godkendelsens afgørelse, såfremt det er miljømæssigt begrundet eller hvis der er udviklet renere teknologi.

De 8 års retsbeskyttelse udløber den 2. juni 2002, hvis godkendelsen ikke påklages.

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke skriftligt er meddelt udnyttet senest 2 år efter klagefristens udløb.

Klagevejledning.

Godkendelsen kan påklages skriftligt til Miljøstyrelsen gennem Byrådet i Kalundborg. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen.

Opmærksomheden henledes på, at godkendelsen kan bortfalde i det tilfælde, at Miljøstyrelsen tager en eventuel klage over afgørelsen til følge eller i det tilfælde, hvor tilladelsen i medfør af anden lovgivning nægtes.

Der henvises i øvrigt til kapitel 11 om klageadgang i vedlagte uddrag af miljøbeskyttelsesloven.

Civilretsligt søgsmål kan indbringes for domstolene indtil 6 måneder efter offentliggørelsen af denne afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101.

KALUNDBORG KOMMUNE

Side 3 af 15 sider af skrivelse af 2. juni 1994 til Godsejer Lars Beckvard

Klageberettigede er:

1. Ansøgeren
2. Embedslægen
3. Vestsjællands Amt
4. Enhver, der i øvrigt må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt de i lovens § 99 nævnte landsdækkende organisationer i det omfang, de er klageberettigede, og de i lovens § 100 nævnte lokalforeninger, der er godkendte som klageberettigede.

Godkendelsens offentliggørelse.

Godkendelsen vil blive offentliggjort ved annoncering i Kalundborg Folkeblad den 6. juni 1994.

Eventuel klage skal være indgivet til Teknisk Forvaltning senest den 4. juli 1994 i forvaltningens åbningstid.

Med venlig hilsen


Gitte Høegh
udvalgsformand


Holger Prehnum
stadsingeniør

Kopi af denne godkendelse er tilsendt følgende:

1. Embedslægeinstitutionen, Rolighed 7, 4180 Sorø.
2. Vestsjællands Amt, Alléen 15, 4180 Sorø.
3. Arbejdstilsynet, Kastanievej 10, 4200 Slagelse.
4. Miljø- og LevnedsmiddelCentret, Ved Faurgården 7, 4300 Holbæk.

GODKENDELSENS VILKÅR.

Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med det i sagen oplyste og må i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 ikke ændres eller udvides bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af kommunen.

Endvidere medgives godkendelsen følgende vilkår:

1. Etablering.

- 1.1 Der skal etableres afløb til beholder for flydende husdyrgødning fra dybstrøelsesstalden, som ansøgt.
- 1.2 Der skal indsendes en kloakplan senest 3 måneder fra dags dato.

2. Dyreholdets størrelse.

- 2.1 Svinebruget tillades drevet med et dyrehold på maksimalt 575 dyreenheder, svarende til ca. 700 søer og 10.400 slagtesvin.

Dertil kommer et par ponyer og enkelte får.

- 2.2 Virksomhedens ejer skal efter tilsynsmyndighedens forlangende kunne fremvise dokumentation for, at ejendommens svinehold ikke overstiger 575 dyreenheder (d.e.) pr. år.

3. Husdyrgødning.

- 3.1 Der skal senest 1. januar 1995 indsendes en ny erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet. Den igangsatte vandbesparelse er årsagen til at erklæringen af 1. februar 1994 ikke længere er gældende. Erklæringen skal udarbejdes efter en vurdering af det reelle vandforbrug.
- 3.2 Der skal til enhver tid være indgået aftale, der sikrer at kravet om maksimalt 1,7 d.e./ha/år opfyldes. Der skal senest 1. marts 1999 indsendes ny aftale til Teknisk Forvaltning.
- 3.3 Virksomhedens ejer skal efter tilsynsmyndighedens forlangende kunne fremvise sædskifte- og gødningsplaner, der kan dokumentere, at gødningen udbringes lovligt og miljømæssigt forsvarligt.
- 3.4 Reglerne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1121 af 15. december 1992 om husdyrgødning og ensilage skal følges nøje.
- 3.5 Det skal anmeldes skriftligt til Teknisk Forvaltning, inden husdyrgødningsseparationsanlægget tages i brug.

4. Støj.

- 4.1 Støjvilkårene er fastsat i overensstemmelse med Kommuneplan 1985-96 Rammer for lokalplanlægning og Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1988 om "Godkendelse af husdyrbrug" og nr. 5/1984 om "Ekstern støj fra virksomheder".

Virksomhedens støjbelastning L_f , angivet som det energi-ækvivalente, A-vægtede, korrigerede lydtrykniveau i dB(A), må i ethvert punkt udenfor virksomhedens skel, ikke overstige følgende værdier:

Dag:	kl. 07.00 - 18.00	55 dB(A)
Aften:	kl. 18.00 - 22.00	45 dB(A)
Nat:	kl. 22.00 - 07.00	40 dB(A)

- 4.2 Støjens maksimalværdier må om natten ikke overstige den anførte værdi med mere end 15 dB(A).

4.3 Kontrol af støj.

Hvis tilsynsmyndigheden - Kalundborg Kommune - skønner, at eventuelle klager vedrørende støj er velbegrundede, skal virksomheden for egen regning efterwise at støjvilkår er overholdt.

Støjmåling kan for ejers regning maksimalt kræves een gang pr. år, hvis vilkårene overholdes.

Målingerne skal udføres af et af Miljøstyrelsen godkendt støjlaboratorium og foretages i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 "Ekstern støj fra virksomheder" eller vejledning nr. 5/1993 "Beregning af ekstern støj fra virksomheder" eller den til enhver tid gældende lovgivning.

- 4.4 Målerapport skal sendes til Kalundborg Kommune senest en måned efter måledagen.

5. Luftforurening.

- 5.1 Svinebruget må efter tilsynsmyndighedens vurdering ikke give anledning til væsentlige lugt-, flue- eller støvgener uden for ejendommens areal.
Hele ejendommen samt omgivelserne skal renholdes, så gener begrænses mest muligt.

- 5.2 Til imødegåelse af lugtgener fra staldventilation skal stalde renholdes og afkast vedligeholdes og rengøres.

- 5.3 Overalt på ejendommen skal der foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de af Statens Skadedyrlaboratorium senest fastsatte retningslinier.

- 5.4 Afbrænding af affald må ikke finde sted.

6. Affald.

- 6.1 Animalsk affald, herunder selvdøde dyr, skal bortskaffes til autoriseret destruktionsanstalt og opbevares således, at der i tidsrummet inden afhentning ikke opstår uhygiejniske forhold.
- 6.2 Olie- og kemikalier samt affald herfra skal opbevares forsvareligt i tromler, beholdere eller anden tæt emballage enten indendørs på støbt gulv uden afløb eller udendørs på overdækket betonplads med opkant uden mulighed for udslip til kloak eller jord.
- 6.3 Olie- og kemikalieaffald skal transporteres og bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler som på nuværende tidspunkt findes i bekendtgørelse nr. 804 af 15. december 1989 om olie- og kemikalieaffald.
- 6.4 Der skal kunne forevises dokumentation for affaldets bortskaffelse.
- 6.5 Spildolie, sprøjtemidler, medicin o. lign., se punktet "Vejledning".
Oplaget må ikke overstige 3 m³.
- 6.6 Alt affald skal iøvrigt bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler og anvisninger, der meddeles af Kommunalbestyrelsen.
- 6.7 Mængden af jernaffald må ikke overstige 7 m³.

7. Spildevand.

- 7.1 Vaskevand fra stalde skal ledes til gødningsbeholder og udspreddes som gødning efter reglerne i blandt andet husdyrgødningsbekendtgørelsen.
- 7.2 Drikkevandssystemet skal være indrettet, så der ikke ved daglig/almindelig drift forekommer spild.
- 7.3 Uforurennet tag- og overfladevand tillades afledt via rensebrønd til grøft.

8. Driftforhold for halmfyringsanlæg.

- 8.1 Der må kun afbrændes ren, tør halm med maksimalt vandindhold på under 25%.
Halmen skal således opbevares indendørs, under halvtag eller lignende.
- 8.2 Kedlens fyrboks skal renses efter behov, dog mindst hver 14. dag.

- 8.3 Anlæggets skorsten skal fejes og renses af autoriseret skorstensfejer efter hans vurdering af behovet.
- 8.4 Drift og vedligeholdelse skal i øvrigt ske efter fabrikan-
tens og skorstensfejerens anvisninger. Se punktet "Vejled-
ning".
- 8.5 Asken skal opbevares enten i lukket container eller over-
dækket på anden måde, så der ikke opstår støvgener. Oplaget
må ikke overstige 6 m³.
- 8.6 Asken skal enten bortskaffes på landbrugsarealer eller via
renovationsordning. Ved udspredning må asken ikke give an-
ledning til støvgener.
- 8.7 Halmfyrets støvkonzentration må midlet over en time ikke
overstige 800 mg/Nm³ ved en referenceværdi på 10% O₂.
- 8.8 Halmfyrets kulilteemission (CO) må midlet over en time ikke
overstige 0,5 vol.%.
- 8.9. Kontrol af luft.

Hvis tilsynsmyndigheden - Kalundborg Kommune - skønner, at eventuelle klager vedrørende luft er velbegrundede, skal virksomheden for egen regning eftervise at luftvilkår er overholdt.

Luftmåling kan for ejers regning maksimalt kræves een gang pr. år hvis vilkårene overholdes.
Målingerne skal udføres af et godkendt luftfirma og foretages i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1990 "Begrænsning af luftforurening fra virksomheder" eller den til enhver tid gældende lovgivning.

- 8.10 Emissionsvilkårene er overholdt, når middelværdien af 3 stikprøvemålinger er under eller lig med grænseværdien. Må-
lingernes kontrolperiode skal være på mindst 1 time.

9. Sikkerhedsforanstaltninger.

- 9.1 Gift skal opbevares i aflåst skab jf. punktet "Vejledning".

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE.

Grundlaget for afgørelsen er:

- Ansøgning af 14. januar 1994, miljøskema punkt 1 til 18.
- Skema til anmeldelse af landbrugsbyggeri, dateret 14. januar 1994.
- Skemasæt til beregning. Gr. nr. 95.03-03 rev. dec. 93, side 1 - 5, samt bilag, dateret 14. januar 1994.
- Erklæring om tilstrækkelig kapacitet, dateret 1. februar 1994.
- Situationsplan 1:1000, dateret 15. januar 1994.
- Grundplan 1:200, dybstrøelsesstald, dateret 15. januar 1994.
- Fire aftaler om levering af husdyrgødning.
- Kommuneplan 1985-96. Rammer for lokalplanlægning, 8. august 1989.
- Supplerende oplysninger indhentet ved tilsyn den 12. april 1994.

A. Beliggenhed.

Virksomheden er beliggende Lerchenfeldvej 102, 4400 Kalundborg på matr. nr. 1 a, Lerchenfeld Hovedgård.

Ifølge rammer for lokalplanlægning i kommuneplan 1985-96 er virksomheden beliggende i landzone i planlægningsdistrikt 4.9 L1, der er udlagt til landbrugsområde og naturområde. Området er udlagt som jordbrugsområde med væsentlige naturinteresser.

Nærmeste bolig findes mod vest i en afstand af ca. 100 m fra staldene.

Derudover er der mod vest landbrugsarealer, ligesom der mod nord og øst er landbrugsarealer med enkelte boliger.

Ca. 0,7 km mod syd begynder byzonen med blandt andet boligområde.

B. Etablering.

Ansøgningen er indgivet i forbindelse med udvidelse af svineproduktionen.

Udvidelsen omfatter etablering af dybstrøelsesstald i eksisterende maskinhal og udvidelse i tilknytning hertil.

Dyreholdet udvides med 1600 slagtesvin pr. år svarende til ca. 54 d.e.

Byggearbejdet forventes påbegyndt, når godkendelsen foreligger medio 1994 og forventes afsluttet umiddelbart efter, hvorefter driften begyndes.

C. Indretning og drift.

C.1 Drifttid:

Kl. 07.00 - 16.00.

C.2 Personale:

12 ansatte.

C.3 Bygningsanvendelse:

Ejendommens eksisterende bebyggelse består blandt andet af fare-, løbe- og drægtigheds-, klima, ungdyr-, fede- og karantænestalde. Ca. 4.800 m² stalde ialt. Placeringen fremgår af situationsplanen.

C.4 Gødningsopbevaringsanlæg:

Der forefindes tre gyllebeholdere på hhv. 700, 1400 og 3000 m³, en ajlebeholder på 416 m³, 940 m³ gyllekummer samt 36 m³ pumpebrønde. Herudover er der lejet en gyllebeholder på 435 m³, hvilket i alt giver 6927 m³ beholdervolumen.

Beholderen på 3000 m³ er placeret i marken.

Aftalen om leje af beholder, 435 m³ på Gåsetoftevej 72, 4400 Kalundborg er gældende til 11. april 1999.

Husdyrgødningsseparationsanlægget er ikke i brug.

C.5 Dyrehold:

Produktionen udvides fra de nuværende 700 stk. søer og 8800 stk. slagtesvin, $231+290 = 521$ d.e. til 700 stk. søer og 10.400 stk. slagtesvin, ialt maks. $231+343,2 = 574,2$ d.e.

Derudover er der et par ponyer og enkelte får.

C.6 Opbevaringskapacitet:

Fremtidig opbevaringskapacitet:

Gyllebeholdere og gyllekanaler m.v. vil efter udvidelsen blive tilført 8868,4 ton gylle og 5532 m³ vand fra staldene pr. år ialt 14400,4 m³ flydende husdyrgødning.

Dette giver en kapacitet på 5,77 md.

Der er siden anmeldelsen af 14. januar 1994 indarbejdet vandbesparende foranstaltninger; drikkevandssystemet er udskiftet og afvaskning i staldene er reduceret.

MLC vurderer at opbevaringskapaciteten er over 6 måneder.

Gylleprocenten er beregnet samlet til 50%. Denne vil blive højere med vandspareforanstaltningerne.

Nedbør i gyllebeholderne er indregnet i gyllemængden.

Derudover kommer 892,8 tons dybstrøelse fra 96 d.e. ungsvin.

96 d.e. ungsvin + 247 d.e. "gamle" slagtesvin = 343 d.e. slagtesvin.

Dybstrøelsen vil eventuelt blive opbevaret i markstak, efter gældende regler.

Kapaciteten for fast gødning er oplyst til 12 måneder.

C.7 Landbrugsareal:

Ejendommens jordtilliggende er på 287 ha, hvoraf der udspreddes husdyrgødning på 263 ha.

Det er oplyst, at brakarealerne er tilsået med nonfood afgrøder, som må gødes.

Der er indgået aftaler om overførsel af gødning:

Fra 23,12 d.e. til Gåsetoftevej 72, 4400 Kalundborg.	13,6 ha.
Fra 17 d.e. til Gåsetoftevej 74, 4400 Kalundborg.	10 ha.
Fra 64,6 d.e. til Raklev Høje 82, 4400 Kalundborg.	38 ha.
Fra 31,1 d.e. til Ubberup Mark 16, 4400 Kalundborg.	19 ha.
Sum	80,6 ha.

Derudover:

Fra 22 d.e. til Tranemosevej 15, 4400 Kalundborg	16,5 ha.
--	----------

Aftalerne er gældende til 1999.

Der kan således udspreddes gødning fra (574,2 d.e. : (263 + 80,6 ha) =) 1,67 d.e./ha/år, hvilket er i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsen (maks. 1,7 d.e./ha/år for svinebrug).

C.8 Udsugning og afkast:

Eksisterende:

Der anvendes både over-, under-, ligetryk og naturlig ventilation.

Der anvendes gulvudsugning.

Der er både afkast i kip og tagflade og afkastenes højde er ca. 1 m over tagryg, og afsluttes med afdækningsplade eller konisk.

Luftmængden ved maks. ventilation er mellem 20 - 66.000 m³/time.

Fremtidig:

Som det nuværende og der vil blive naturlig ventilation i dybstrøelsesstalden.

C.9 Vandforbrug:

Ejendommen forsynes med vand fra Kalundborg Vandværk. I hovedbygningen bor ca. 11 personer.

Der er opsat en fælles vandmåler. P.t. er vandforbruget 15.200 m³/år inklusiv forbruget i de 6 medarbejderboliger.

Det vurderes at, der i de 6 boliger er et forbrug på (17 x 200 m³/år =) 3.400 m³/år. Dette reducerer forbruget til 11.800 m³/år. De igangværende vandspareforanstaltninger vil nedsætte vandforbruget, dog vil årsforbruget blive ca. 12.100 m³/år, da produktionen udvides.

C.10 Opvarmning:

Staldene og beboelsen opvarmes med halmfyr.

Halmfyret er af fabrikatet Euro Therm, type 6/8 1180, med en maks. ydelse på 695 kW.

Dette benyttes også til korntørreingsanlægget.

Halmen snittes i halmladen.

Skorstenen er 22 m høj og har en lysningsdiameter på 50 cm.

Afstanden til nabobebyggelse fra skorstenen er 100-125 m.

Der er etableret et oliefyr af fabrikatet T Tasso, der benyttes som reserve.

I værkstedet benyttes et Dantherm KA 20/30 fyr.

I 1990 blev der foretaget luftmålinger af halmfyrets støvemission. Støvkonzentrationen blev bestemt til 1030 mg/Nm³ ved 12% CO₂.

C.11 Sprøjtemidler og kunstgødning:

Sprøjtemidler opbevares i aflåst rum, med støbt bund uden afløb. Forbruget af bekæmpelsesmidler følger markstyringen og holdes på et minimum, og forbruget af handelsgødning angives til 300 kg. Kalkamon/ha/år.

Derudover er der 95% "grønne marker".

C.12 Olie og kemikalier:

Olieskift på traktorer foretages på ejendommen.

Der er placeret to olietanke på hver 5,9 m³ fra 1985 i gangen uden for rummet med oliefyret og en olietank på 1,2 m³ fra 1979 i værkstedet.

D. Oplysninger om virksomhedens forurening.

D.1 Støj:

Støj fra grise.

Støj fra kørsel med landbrugsmaskiner.

Støj fra afhentning af grise til slagteri.

Støj fra ventilationsanlæg.

Støj fra korntørring.

Støj fra kompressor.

Udvidelsen vil give en mindre forøgelse af støjen blandt andet fra afhentning af grise.

D.2 Luftemission m.v.:

Lugt fra staldafkast, gyllebeholder m.v.

D.3 Affald:

Spildolie opbevares i tromler og bortskaffes til DOG, Juelsmindevej 6, 4400 Kalundborg.

Oliefiltre opbevares i tønder og bortskaffes til Kommunens Modtageplads Rynkevangen 16.

Sprøjtemiddelemballage opbevares i aflåst rum og bortskaffes til Kommunens Modtageplads.

Medicin o.lign. opbevares i aflåst rum og bortskaffes til Kalundborg Modtageplads.

Døde dyr opbevares i åben beholder placeret ved gyllebeholderen i marken og afhentes to gange om ugen af Kambas.

Aske fra halmfyret deponeres løbende i overdækket vogn og udspreddes på marken.

Container til jernaffald er placeret ved staldene.

Husholdningsaffald bortskaffes via Franks Industrirenovation, Solbjergvej 54, 4200 Slagelse.

D.4 Spildevand:

Vand udledes fra staldene til gyllebeholdere og udspreddes som gødning.

Vand fra vaskeplads for materiel og med støbt bund ledes via sandfang til gyllebeholder.

KALUNDBORG KOMMUNE

Side 13 af 15 sider af skrivelse af 2. juni 1994 til Godsejer Lars Beckvard

Sanitært spildevand fra ca. 11 PE afledes via septictank til grøft.

Tag og overfladevand ledes via sandfang til grøft.

E. Oplysninger om forureningsbegrænsende foranstaltninger.

E.1 Luftemission m.v.:

Der er ikke røgrensningsforanstaltninger på halmfyret.

På ejendommen foretages en regelmæssig fluebekæmpelse i overensstemmelse med Statens Skadedyrlaboratoriums retningslinier. Pt. benyttes stationære "gyllerovfluer", hvorom det er oplyst, at de er effektive.

E.2 Spildevand:

Septictanken tømmes 2 gange pr. år af slamsugningsfirmaet Jørgen Jensen.

E.3 Sikkerhedsforanstaltninger:

Sprøjtemidler og andre gifte opbevares aflåst i rum.

MILJØTEKNISK VURDERING.

Miljø- og LevnedsmiddelCentret i Holbæk (MLC) har bistået kommunen med udarbejdelse af virksomhedsgodkendelsen.

Ud fra det oplyste om virksomhedens drift, vurderes denne ikke at give anledning til væsentlige miljømæssige problemer. Der er således ikke meddelt vilkår ud over de alment gældende for virksomheder i Kalundborg Kommune.

Virksomheden har pligt til at sikre anvendelse af mindst forurenende teknologi.

Vejledning nr. 4, 1988 om godkendelse af husdyrbrug og vejledning nr. 7, 1993 om erhvervsmæssigt dyrehold fra Miljøstyrelsen er lagt til grund for vurderingen af nærværende godkendelse.

Da landbrug har samme driftform hele ugen, er der ikke foretaget den sædvanlige opdeling i hverdag, søn- og helligdag i forbindelse med støjvilkår.

Leveringsaftalerne for husdyrgødning giver ikke anledning til bemærkninger og godkendes hermed.

Godkendelsen for halmfyringsanlægget m.v. af 19. august 1980 erstattes af nærværende godkendelse.

Oplagsmængder er udarbejdet efter oplysninger fra ejeren.

Kommunen vil udarbejde særskilt udledningstilladelse, når kloakplan er modtaget.

Vejledning.

Opmærksomheden henledes på, at olie- og kemikalieaffald skal opbevares, transporteres og afleveres i overensstemmelse med de gældende bestemmelser herom.

Der henvises især til:

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 804 af 15. december 1989 om olie- og kemikalieaffald.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 386 af 21. august 1980 om kontrol med oplag af olie m.v.

Miljøministeriets vejledning nr. 3 af 1980 om bekæmpelsesmidler, salg, anvendelse m.v. punkt 6 om opbevaring (vedlagt).

Jævnfør ovenstående skal kemikalieaffald (f.eks. emballage), medicinaffald og affald indeholdende olie (f.eks. oliefiltre og klude med olie) afleveres til Den Kommunale Modtageplads, Rynkevangen 16, når materialet er brugt eller ikke skal benyttes.

KALUNDBORG KOMMUNE

Side 15 af 15 sider af skrivelse af

2. juni 1994

til

Godsejer Lars Beckvard

Efter indsendelse af "Ansøgning om fritagelse for afleveringspligt for olie- og kemikalieaffald" til Teknisk Forvaltning kan dispensation til anden aflevering (f.eks. genbrug) meddeles, hvis modtager er godkendt efter miljøbeskyttelseslovens Kap.5. Dokumentation herfor skal foreligge.

Se vedlagte pjece:

- Hvad skal jeg med olie- og kemikalieaffaldet?

Der skal kunne fremvises dokumentation for affaldets bortskaffelse.

Driften af halmfyret skal ske i overensstemmelse med kap. 10 i bygningsreglementet BR 82, jf. bekendtgørelse nr. 152 af 15. april 1982, samt nøje følge Brandteknisk vejledning nr. 22 om halmfyrianslæg.

Driften af oliefyr skal ske i overensstemmelse med Byggestyrelsens bekendtgørelse nr. 223 af 14. maj 1984 om kontrolmåling, justering og rensning af mindre oliefyrsanlæg.

Oliefyr skal efterses mindst en gang årligt.

Forbrændingen i oliefyret skal tilsikres at foregå optimalt. Der bør tilstræbes et sodtal på under 0 efter Bacharachs skala, ved en CO₂% på 10-12. Sodtallet må ikke overstige 1. Røgens CO₂% skal mindst være 8. Røggastemperaturen skal mindst være 175°C.

Opmærksomheden henledes på:

- Landbrugsministeriets bekendtgørelser f.eks. nr. 101 af 4. februar 1994 om bl.a. gødningsregnskaber og udnyttelseskrav.
- Arbejdstilsynets regler blandt andet med skiltning ved gylleanlæg, At-anvisning nr. 2.6.1.1 Marts 1988.
- Bekendtgørelse nr. 360 af 24. maj 1993 om bl.a. sprøjtecertifikat og sprøjtebevis.

