

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Vesttarpvej 32, 6950 Ringkøbing
CVR:	28274599
Type:	H §16a, IE Slagtesvin
Tilsyn:	Basis/ prioriteret tilsyn – d. 12-06-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Fornyelse af markvandingstilladelser kan ansøges via kommunens hjemmeside:
<https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning>

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.



Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse


Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2
Godkendelsesdato	16-03-2020
Udnyttelse af godkendelse	§16a-miljøgodkendelse fra 2020 er udnyttet i eksisterende stalde.
Staldtype	Af miljøgodkendelse fremgår staldsystemer: - Nyere slagtesvinestald: Delvis spaltegulv 25-49% fast gulv. - Farestald: Kassestier, fuldspaltegulv - Løbestald + drægtighedsstald + klimastald: Delvis spaltegulv. - Polte: Drænet gulv+spalter (33/67%) og delvist spaltegulv (50-75% fast gulv).
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav. - Der er frivillig gyllekøling i en del af staldanlæg.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	<u>Vilkår:</u> I staldafsnit "slagtesvinestald med luftrensning" er der krav om biologisk luftvasker. Anlægget skal: - Opnå mindst 74% ammoniakreducerende effekt svarende til at 7.500 m³ pr. time pr. sektion renses = 31% af den samlede luftmængde fra 6 sektioner. - Opnå 22% reduktion af lugtenheder. - Være forsynet med trykmåler, vandmåler samt alarm. - o Ledningsevne-sensor er placeret i foderrum mellem slagtesvinestald og klimastald. - Være i drift året rundt (8.760 timer/år) med undtagelse af alm. vedligehold (rengøring, vedligehold og serviceeftersyn). - Luftrensningsanlægget skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Producentens vejledning skal opbevares på husdyrbruget. Der skal indgås en skriftlig aftale med producenten/leverandøren om serviceeftersyn af luftrensningsanlægget: - Luftrensningsanlægget skal kontrolleres af producenten/leverandøren mindst hver fjerde måned. - Kalibrering af ledningsevne-sensoren skal foretages mindst én gang årligt. - Serviceaftalen med producenten skal opbevares på husdyrbruget. <u>Vilkår egenkontrol</u> Der skal føres en logbog for luftrensningsanlægget, hvori følgende registreres: - Ledningsevnen (som minimum på timebasis) - Luftrensningsanlæggets driftstid - Månedlige målinger af vandforbruget og tryktabet

	- Tidspunkter for rengøring/skiftning af filtre - Enhver form for driftsstop med angivelse af årsag og varighed. Logbogen/ den elektroniske registrering af data, kontrolrapporter samt dokumentation for kalibrering af ledningsevnesensoren skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. <u>Følgende blev oplyst ved tilsynet:</u> Luftrensningsanlægget består af 2 anlæg med hver 2 filtre, formentlig "Skov" Farm Airclan, Bio Flex 2 - Anlægget er ikke set ved tilsynet. - Anlægget renses/serviceres hyppigt af ejere og der foretages løbende vedligehold. - Der føres manuel logbog over rengøring/vedligehold. - Anlægget serviceres desuden løbende via Skov. - Der er alarm på anlægget. Ejer får en alarm hvis ledningsevne overstiger de grænser, der er lagt ind af fabrikanten, samt ved fejl eller driftsstop. - Luftrensningsanlægget er i drift hele tiden. De første 10% af den ventilerede luft kommer altid i gennem luftrenseren. <u>Vurdering:</u> Drift og vedligehold af anlægges vurderes til at opfylde vilkår. Ejer skal ud over nuværende logbog fremadrettet føre log over anlæggets driftstid og vandforbrug.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> - Gyllebeholdere på hhv. 3.200 og 3.800 m³ skal have teltoverdækning. - Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. <u>Vurdering:</u> Der er teltoverdækning på gyllebeholdere. Luger er lukket.
Foder - vilkår	<u>IE-husdyrbrug, generelt krav:</u> - Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. <u>Vurdering:</u> Der anvendes fasefodring ved slagtesvinene.
Antal stipladser - vilkår	Der er mere end 2.000 stipladser til slagtesvin. Ejendommen er et IE-husdyrbrug.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Dybstrøelse fra sygestier udmuges en gang pr. år. Dybstrøelsen køres direkte ud til udbringning på marker.
Beplantning (vilkår)	Intet krav.

Miljøledelse IE- husdyrbrug	- Krav om årlige miljømål. - Krav om kontrolplan for reparation og vedligeholdelse af udstyr. - Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. - Krav om anvendelse af energieffektiv belysning. - Krav om reduktion af støvemission. - Krav om oplæring af personale/oplæringsmateriale. - Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes dokumentation for årligt miljømål, logbog for gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav: Kan sendes på mail til IE-indberetning@RKSK.DK - Særlige krav ved ophør af IE-brug. <u>Oplyst ved tilsyn:</u> - Miljømål 2025: Der er fokus på affaldssortering/-håndtering. - Kontrolplan 2024: Ok. - Fodring: Der anvendes fasefodring (slagtesvin).
Miljø - Hyppig gylleudslusning	<u>Generelt krav ved slagtesvin:</u> - I alle staldafsnit til slagtesvin skal gylle udsluses, når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. Udslusningen skal sikre, at gyllen tømmes ud af staldafsnittet til et udendørs opsamlings- eller opbevaringsanlæg. - Den ansvarlige for driften skal føre logbog over udslusning. Den ansvarlige for driften skal opbevare logbogen i 5 år og kunne forevise den på forlangende i forbindelse med kontrol. <u>Håndtering på ejendommen:</u> Gylle udsluses ifølge ejere ugentligt.
Miljøteknologi - frivilligt	Gyllekøling. Den indvundne varme anvendes til opvarmning, vaskevand og brugsvand.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)

Anlæg nord for Vesttarpvej



Anlæg syd for Vesttarpvej



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m²)	Dyretype	Staldsystem
1	Farestalde	Ja	666	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv
2	Løbestald	Ja	93	Søer, golde og drægtige	Løsgående, dybstrøelse + spaltegulv

2	Løbestald	Ja	280	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv
3	Drægtigheds-stald	Ja	720	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv
4	Klimastalde	Ja	979	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
5	Slagtesvin/ Polte	Ja	441	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv
5	Slagtesvin/ Polte	Ja	382	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)
6	Slgt. svin m. luftrens	Ja	1.233	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv
7	Slgt. svin. u. luftrens	Ja	1.552	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 11-06-2025:</u> - Svinebesætning: 430 søer, 2.400 smågrise og 3.500 svin over 30 kg. - Hobbygedehold: 2 geder. <u>Ifølge gødningsregnskab:</u> - 2023/2024: 383 årssøer, 275 sopolte (30-115 kg), 14.466 smågrise og 14.466 slagtesvin (31,4-118,7 kg.) - 2022/2023: 397 årssøer, 275 sopolte (31-115 kg), 14.668 smågrise og 14.468 slagtesvin (31,1-111,5 kg.) <u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.
Produktionsareal	Der er ikke foretaget ændringer i produktionsarealer. Geder: Der er etableret et mindre læskur ved Vesttarpvej 32.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Der er ingen møddingsplads.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak ved tilsynet. <u>Ved Kærbyvej 8A:</u> Dybstrøelse/kompost i markstak er spredt på markarealer. Vær opmærksom på, at dybstrøelse/kompost må højst være placeret samme sted i 12 måneder ad gangen, og der må ikke etableres et oplag samme sted, før der er forløbet 5 år.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1988	11-11-2019	10	240	996	Flydelag	Beholder kontrolleret 11-11-2019.
Gyllebeholder	02-01-1994	20-09-2017	10	298	1.227	Flydelag	Beholderkontrol den 20-09-2017.
Gyllebeholder	01-01-2005	13-10-2015	10	580	3.200	Teltdug	Anmodet om beholderkontrol 05-06-2025
Gyllebeholder	01-01-2013	17-05-2023	10	754	3.800	Teltdug	Beholderkontrolleret 17-05-2023.
Gyllekanaler	01-01-1953			0	80		
Gyllekanaler	01-01-1994			0	240		
Gyllekanaler	02-01-2004			0	130		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800			0	10	Fast låg	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-2005			0	20	Fast låg	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig gyllekapacitet.
Vold omkring gyllebeholder	Ikke et krav.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere ved Vesttarpvej 32. <u>Ved Tændpipe 2D og på Kærbyvej 8A:</u> Der er vandførende grøft/vandløb inden for 100 meter: Der er krav om alarm på gyllebeholdere. - Der er monteret alarm på gyllebeholderne.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 996 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Under etablering. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 1.227 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2017. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Tom. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 3.200 m ³ .

	- Beholderkontrol sidst udført i 2015. Beholderkontrol er bestilt. - Teltoverdækning: Lukkede luger. Ok.
Gyllebeholder 4	Gyllebeholder på 3.800 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2023. - Teltoverdækning: Lukkede luger. Ok.
Gyllebeholder 5	Kærbyvej 8A: Gyllebeholder på 743 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2024. Skal udføres hvert 5. år pga. afstand til vandløb. - Krav om alarm, pga. afstand til vandløb: Alarm monteret: Ok - Flydelag: Tom.
Gyllebeholder 6	Skraldhedevej 17A: Gyllebeholder på 680 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Flydelag: Ikke set ved tilsynet. Tom ifølge ejer.
Gyllebeholder 7	Tændpipe 2D: Gyllebeholder på 2.550 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2024. - Grøft ved gyllebeholder: Der står vand i grøft ved tilsyn. - o Beholderkontrol skal udføres hvert 5. år og der er krav om alarm. - o Alarm er monteret. - Flydelag: Tom.
Gyllebeholder 8	Klaptoftvej 6: Gyllebeholder på 1.000 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2024. - Flydelag: Tom.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Nej.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Klaptoftvej 6		1.000
Afgive til opbevaring	Skraldhedevej 17A		680
Afgive til opbevaring	Tændpipe 2D		2.500
Afgive til opbevaring	Kærbyvej 8A		743
Afgive til opbevaring og udspredning	Vellingvej 64		

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank	71-5820	2009		2.500	Over terræn, udendørs		
		Tank		2000		2.500	Over terræn, udendørs		

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Tanke fra hhv. 2000 og 2009 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund i maskinhus.
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier opbevares og håndteres på Vellingvej 64 (ELLEGÅRDENS ApS)
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfyldning af marksprøjte: På Vellingvej 64. Markdrift sker via ELLEGÅRDENS ApS.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til staldbrug: Boring med DGU nr. 83.1877: 20.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2028. - Boring overdækket: Ok. Stuehus og stalde ved Vesttarpvej 32 er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<u>Nord for Vesttarpvej:</u> Ny boring (DGU nr. 83.2617): Foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand er bortfaldet 18-02-2025: Endelig tilladelse skal ansøges. - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Overdækning skal etableres. <u>Rødebro 4:</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 83.1222): 55.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2033. - Boring er ikke set ved tilsynet. <u>Rydbjergvej 17b:</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 93.1179): 43.200 m³/år. Tilladelsen bortfalder 23-08-2025. - Boring er ikke set ved tilsynet. <u>Klaptoftvej 6:</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 83.1565): 38.400 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2029. - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Der er etableret brøndring omkring boring. Låg mangler. <u>Kærbyvej 10:</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 83.2040): 40.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2033. - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok. <u>Vellingvej 64:</u> Markvandingstilladelse til at indvinde overfladevand fra Venner Å: Er bortfaldet 17-04-2025.

	Fornyelse af markvandingstilladelser kan ansøges via kommunens hjemmeside: https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning
Vaskeplads - læsseplads	Vask af maskiner sker på Vellingvej 64.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand fra bygninger ledes til faskiner.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Døde dyr afhentes ved maskinhus på spalter. Afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Affald sorteres og håndteres via forskellige containere. Pap og bigbags presses til baller via pappresser. Affald er tidligere kørt til genbrugsplads.

Generelle bemærkninger	
Rottebekæmpelse	Der er opstillet depoter omkring bygninger (Rentokil) Ifølge "Rottehullet - Danmarks Miljøportal) har der ikke været anmeldt rotter på adressen siden 30-05-2018. Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Beredskabsplan	Er udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelse. - Telefonliste er opdateret.
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	12-06-2025
A. Miljøledelse	1
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,00
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	1,99

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.