



Miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse af pulvermalingsanlæg

JAS Kibæk A/S
Lyager 9, 6933 Kibæk

Sagsnr.:09.02.00-p19-60-17

Dato: 8. maj 2018

Stamdata for virksomheden

| | |
|---|--|
| Virksomhedens navn | JAS Kibæk A/S Stjernelak A/S |
| Virksomhedens adresse | Lyager 9 6933 Kibæk |
| Virksomhedens telefonnr. | 9719 1044 |
| Virksomhedens mail | jas@jas.dk |
| Virksomhedens kontaktperson | Jack Grønbech jack@jas.dk |
| Virksomhedens matr.nr. | 36ik Kibæk By, Assing |
| Ejendommens ejer | JAS Ejendomme ApS Straussvej 16 7400 Herning |
| CVR-nr. / P-nr. | CVR-nummer 12065949 Stjernelak A/S P-nummer 1002357031 |
| Godkendelsesbekendtgørelsen | A 203 |
| Miljøvurderingsloven (VVM) | Nej |
| Dato for øvrige gældende afgørelser | Spildevandstilladelse fra 9. april 2015 |
| Dato for afgørelser, der af praktiske grunde kan ses bort fra ved meddelelse af denne afgørelse | Miljøgodkendelse til pulverlakering fra 20. august 1992 |

Aktiviteter

| |
|--|
| Hovedaktivitet Maskinværksted |
| Væsentlige biaktiviteter Pulverlakering og vådmaling |

Herning Kommune

| | | Telefon | Mail |
|-------------------------|----------------|-----------|------------------|
| Sagsbehandler | Henrik Thimsen | 9628 8103 | mikht@herning.dk |
| Kvalitetssikring | Lene Hahn | 9628 8086 | miklh@herning.dk |

| | |
|---|-----------|
| 1. Baggrund for afgørelse | 4 |
| 2. Vilkår..... | 5 |
| Generelt..... | 5 |
| Indretning og drift..... | 5 |
| Luftforurening..... | 5 |
| Støj..... | 6 |
| Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand..... | 6 |
| Egenkontrol og driftsjournaler (luft) | 6 |
| Egenkontrol (støj)..... | 7 |
| 3. Herning Kommunes vurdering og begrundelse | 9 |
| Placering..... | 9 |
| Til- og frakørsel..... | 9 |
| Bedst tilgængelige teknik (BAT) | 9 |
| Habitatbekendtgørelsen | 9 |
| Høring og udtalelser..... | 9 |
| Vurdering og begrundelse for vilkår | 9 |
| 4. Forhold til loven..... | 12 |
| Bortfald af godkendelsen | 12 |
| Anden lovgivning..... | 12 |
| Offentliggørelse | 12 |
| Klagevejledning | 13 |
| Søgsmål | 13 |
| Bilag 1 Oversigtplan..... | 14 |
| Bilag 2 Placering af afkast..... | 15 |
| Bilag 3 Kommuneplanrammer 2013-2024..... | 16 |
| Bilag 4 Virksomhedens miljøtekniske beskrivelse | 17 |
| Bilag 5 Lovgrundlag | 19 |

1. Baggrund for afgørelse

Revurdering af miljøgodkendelse af pulvermalingsanlæg

Herning Kommune har besluttet at foretage en revurdering af JAS Kibæk A/S miljøgodkendelse af pulvermalingsanlæg.

Revurderingen foretages blandt andet fordi, virksomhedens miljøgodkendelse er utidssvarende.

Siden virksomheden blev godkendt er der fastsat standardvilkår for overfladebehandling med pulvermaling.

Til brug for revurderingen er der udarbejdet en opdateret miljøtekniske beskrivelse.

Vilkårene i denne afgørelse erstatter vilkår i tidligere meddelte miljøgodkendelse.

Revurderingen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 41 b, stk. 1.

2. Vilkår

Hvor andet ikke fremgår af vilkåret, skal vilkåret efterkommes fra modtagelse af afgørelsen.

Generelt

1. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift

3. Pulverkabinen skal holdes under konstant undertryk under påføring af pulvermaling.
4. I afkast, hvor der er fastsat en emissionsgrænse, skal der være etableret målesteder med indretning og placering som anført i MEL-22 Kvalitet i Emissionsmålinger (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk). Målestederne skal være placeret, sådan at det sikres, at de fastsatte emissionsgrænseværdier kan dokumenteres overholdt.

Luftforurening

5. Afkast fra hærdeovn skal være opadrettet og ført mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.
6. Virksomheden skal overholde en emissionsgrænseværdi for pulvermalestøv, målt som total støv på 5 mg/normal m³ i hvert afkast fra pulvermaleanlægget.
7. Virksomhedens afkast skal være dimensioneret, så følgende B-værdier er overholdt:

| Parameter | B-værdi mg/m ³ |
|----------------------------|------------------------------|
| Epoxytøv, polyesterstøv mv | 0,01 |

Tabel 1

8. Der fastsættes følgende afksthøjde fra pulvermaleanlægget som skal overholdt **senest 1. september 2018**.

| Afkast Nr. | Beskrivelse | Højde over terræn m |
|---------------|-------------------------|------------------------|
| 1 | Afkast fra hærdeoven | 7,3 |
| 2 | Afkast fra pulverkabine | 8,7 |

Tabel 2

Støj

9. Støjbidraget fra drift af pulvermalingsanlægget og de aktiviteter, som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed må ikke medføre, at det samlede bidrag til støjbelastningen målt udendørs i naboområderne overstiger grænseværdierne i Tabel 3.

De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

Grænseværdierne for støjbelastning gælder for støjens middelværdi over referencetidsrummet (det mest støjbelastet tidsrum).

| | Kl. | Referencetidsrum i timer | Erhvervs- områder 91.E1 91.E2 91.E5 dB(A) | Bolig- områder 91.B6 91.B4 dB(A) |
|-----------------------|-------|--------------------------------|--|--|
| Mandag- fredag | 7-18 | 8 | 60 | 45 |
| Lørdag | 7-14 | 7 | 60 | 45 |
| Lørdag | 14-18 | 4 | 60 | 40 |
| Søn- og helligdage | 7-18 | 8 | 60 | 40 |
| Alle dage | 18-22 | 1 | 60 | 40 |
| Alle dage | 22-7 | 0,5 | 60 | 35 |
| Spidsværdi | 22-7 | | | 50 |

Tabel 3 Områderne refererer til Herning Kommunes Kommuneplan 2013-2024, jf. bilag

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

10. Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares i egnede, tætte og lukkede beholdere, der er mærkede, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. Affaldet skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

Egenkontrol og driftsjournaler (luft)

Filteranlæg

11. Filtre skal drives, serviceres og vedligeholdes efter filterleverandørens anvisninger, så normal renseeffektivitet er opretholdt løbende. Eftersyn skal dog ske mindst 1 gang om året. Driftsinstruks for filtre skal være tilgængelig i umiddelbar nærhed af filtrene. Filtre skal kontrolleres visuelt mindst 1 gang om måneden for utætheder. Kontrol skal foretages på renluftssiden eller i afkastkanal efter filter. Renluftssiden eller afkastkanal skal efterfølgende rengøres for støvaflejring af hensyn til kommende inspektioner.
12. Dokumentation for kontrol af filtersystemet, skal forevises eller fremsendes på tilsynsmyndighedens forlangende. Dokumentationen skal være tilgængelig i hele filterets levetid

Emissionsmålinger

13. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at der skal foretages præstationskontrol i hvert afkast i form af 3 enkeltmålinger hver af en varighed på 1 time med henblik på at dokumentere, at

emissionsgrænseværdien i vilkår 6 er overholdt. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, at der foretages yderligere præstationskontrol, dog højst 1 gang årligt. Hvis resultatet af en præstationskontrol (det aritmetiske gennemsnit af samtlige enkelte målinger) er under 60 % af emissionsgrænseværdien, kan der dog kun kræves kontrol hvert andet år.

Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af DANAK (Den Danske Akkrediteringsfond) eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Prøvetagning og analyse for totalstøv skal ske efter metodeblad nr. MEL-02 (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk) eller efter internationale standarder med mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget.

Bestilling

14. Dokumentation for bestilling af emissionsmålinger, lugtmålinger og OML-beregninger skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, at kravet er fremsat

Driftsjournal

15. Der skal føres en driftsjournal med angivelse af tidspunkt for og karakteren af vedligehold af filter, herunder udskiftning af filterposer og fejl i filtre, der har udløst alarmfunktion. Resultatet af den månedlige kontrol af posefilter o. lign., eller hvis der har været alarmer, skal noteres i journalen.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

4

Egenkontrol (støj)

Støjende anlæg

16. Installationer og anlæg, der udgør støjkilder skal vedligeholdes forebyggende.

Støjmålinger og -beregninger

17. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden ved akkrediteret støjmåling/beregning skal dokumentere, at støjgrænserne i vilkår 9 er overholdt.

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen

Dokumentationen skal indeholde oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for at vurdere rigtigheden af beregningsresultaterne. Støjkilderne skal beskrives og deres kildestyrke angives.

Dokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves dokumentation 1 gang om året.

Dokumentationen skal fremsendes digitalt.

Krav til målinger/beregninger

Virksomhedens støj skal dokumenteres ved akkrediteret måling og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen nr. 6/1984 *Måling af ekstern støj* og nr. 5/1993 *Beregning af ekstern støj fra virksomheder*.

Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift, med mindre der er truffet anden aftale med tilsynsmyndigheden.

Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj".

Den akkrediterede måling eller beregning skal udføres af en enhed, som er akkrediteret af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse, til at udføre "Miljømåling - ekstern støj" samt laboratorier, der beskæftiger personer, som er certificeret af Miljøstyrelsens referencelaboratorium til at udføre disse målinger.

18. Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med støjgrænserne. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens anvisninger.

Bestilling

19. Dokumentation for bestilling af støjmålinger/-beregninger skal senest 1 måned efter at kravet er fremsat sendes til tilsynsmyndigheden.

3. Herning Kommunes vurdering og begrundelse

Placering

Virksomheden ligger i et område, som i henhold til kommuneplanen er udlagt til erhverv.

Afstand fra skel til nærmeste boligområde er ca. 54 meter.

Afstand fra skel til nærmeste bolig er ca. 54.

Afstand fra skel til nærmeste beskyttede naturtype er ca. 150 meter.

Virksomheden ligger i et område med drikkevands interesser.

Virksomheden ligger i indvindingsoplandet til Kibæk Vandværk.

Til- og frakørsel

Til- og frakørsel sker via Lyager, som er en sidevej til Møllegårdstien.

Det er kommunens vurdering, at trafikken til og fra virksomheden ikke giver anledning til miljømæssige problemer.

Bedst tilgængelige teknik (BAT)

Da virksomhedens aktiviteter er omfattet af standardvilkår, skal der ved ansøgning ikke redegøres for bedst tilgængelig teknik inden for de områder, som standardvilkårene dækker. Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkår, så de er repræsentative for de typiske virksomheder inden for en bestemt branche, og vilkårene er baseret på den bedst tilgængelige teknik inden for branchen.

Habitatbekendtgørelsen

Da afgørelsen om revurdering træffes efter miljøbeskyttelseslovens § 41 b, stk. 1, skal der ikke træffes afgørelse efter habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 1, jf. § 7, stk. 7.

Høring og udtalelser

Afgørelsen er sendt i høring hos virksomheden den 14. april 2018. Der er ikke modtaget bemærkninger til afgørelsen.

Vurdering og begrundelse for vilkår

Kommunens vurdering og begrundelse for væsentligste vilkår:

| Standardvilkår nr. | Godkendelsens vilkår nr. | Vurdering og begrundelse |
|--------------------|--------------------------|--|
| | | Generelt |
| 1 | 1 | Standard vilkår |
| 2 | 2 | Standard vilkår |
| | | Indretning og drift |
| 3 | 3 | Standard vilkår |
| 4 | | Ikke relevant da der er manuel påføring af pulvermaling. |
| 5 | 4 | Standard vilkår |

| | | |
|----|----|---|
| | | Luftforurening |
| 6 | 5 | Standard vilkår |
| 7 | 6 | Standard vilkår |
| 8 | 7 | Standard vilkår |
| 9 | 8 | Standard vilkår Med en bygningshøjde på 6,3 meter skal afkast fra hærdeovn være 7,3 meter over terræn Afkasthøjden fra pulverkabinen er ved OML-beregning bestemt til 8,7 over terræn. Afkasthøjden sikrer, at B-værdien for polyesterstøv på 0,01 mg/m ³ overholdes uden for virksomhedens skel. |
| | | Støj Kilder til forurening eller gener: <ul style="list-style-type: none"> - Intern transport fra f.eks. truckkørsel. - Kørsel til og fra virksomheden. - Støj fra afkast og ventilatorer. - Støj fra de enkelte bearbejdningenheder. - Støj fra udsugningsanlæg og filterhus. - Støj fra øvrige hjælpeanlæg, kompressorer o. lign. <p>Herning Kommune har vurderet, at nedenstående vilkår er nødvendige for at sikre, at virksomhed ikke påfører omgivelserne støjforurening. Vilkåret fastsættes iht. godkendelsesbekendtgørelsens § 21 stk. 1 nr. 3 og § 31 stk. 1.</p> |
| | 9 | Virksomheden ligger i et område, som er udlagt til erhvervsområde (kommuneplanramme 91.E4 og lokalplan 91.1.59). Lokalplanen giver mulighed for etablering af bolig med tilknytning til erhvervsdelen. Grænseværdierne i dette område er fastsat i overensstemmelse med støjvejledningens områdetype 3, blandet bolig og erhverv. Syd for Arnborgvej ligger et erhvervsområde omfattet af lokalplan 91.1.26. Grænseværdierne i dette område er fastsat i overensstemmelse med støjvejledningens områdetype 2, erhverv. Nærmeste boligområde ligger nordvest for virksomheden i en afstand på ca. 320 meter (kommuneplanrammer 91.B1). Ved denne afstand vurderes støjvejledningens grænseværdier for områdetype 5, boliger, overholdt med stor margin. Nord for virksomheden ligger et området, som er udlagt til rekreativt formål (kommuneplanramme 91.R2). Området ligger i byzone. Da området ligger mellem 2 erhvervsområder er der ikke fastsat støjgrænser i området |
| | | Jord, grundvand og overfladevand |
| 10 | 10 | Standard vilkår |
| | | Egenkontrol (luft) |
| 11 | 11 | Standard vilkår |
| 12 | | Ikke relevant da der ikke anvendes absolutfilter |
| 13 | 12 | Tilpasset standard vilkår |
| 14 | 13 | Tilpasset standard vilkår Såfremt tilsynsmyndigheden ved begrundet mistanke vurderer, at vilkår 6 ikke er overholdt, kan tilsynsmyndigheden kræve, at virksomheden ved akkrediteret måling skal dokumentere, at emissionsgrænsen er overholdt. |

| | | |
|----|----|--|
| | 14 | Vilkåret skal sikre at emissionsmålinger bestilles i så god tid, at fastsatte tidsfrister kan overholdes. Vilkåret fastsættes iht. godkendelsesbekendtgørelsens § 21 stk. 1 nr. 4 og § 31 stk. 1. |
| 15 | 15 | Standard vilkår |
| | | Egenkontrol (støj) |
| | 16 | Vilkåret supplerer standardvilkårene. Generelt skal installationer og anlæg der udgør støjkloder, vedligeholdes forebyggende, da de ellers kan ende med at blive mere støjende. Dette gælder for de fleste systemer med bevægelige dele. Vilkåret fastsættes iht. godkendelsesbekendtgørelsens § 21 stk. 1 nr. 4 og § 31 stk. 1. |
| | 17 | Vilkåret supplerer standardvilkårene. Såfremt tilsynsmyndigheden ved begrundet mistanke vurderer, at vilkår 9 ikke er overholdt, kan tilsynsmyndigheden kræve, at virksomheden ved akkrediteret støjmåling eller beregning skal dokumentere, at støjgrænserne er overholdt. For at der efterfølgende ikke skal opstå uenighed om, hvorvidt målingen er tilstrækkelig til at dokumentere, om vilkår er overholdt, skal der indsendes forslag til måleprogram, som skal accepteres af tilsynsmyndigheden. Vilkåret fastsættes iht. godkendelsesbekendtgørelsens § 21 stk. 1 nr. 4 og § 31 stk. 1. |
| | 18 | Vilkåret supplerer standardvilkårene. Vilkåret definerer, hvornår støjgrænser er overholdt. Vilkåret fastsættes iht. godkendelsesbekendtgørelsens § 21 stk. 1 nr. 4 og § 31 stk. 1 |
| | 19 | Vilkåret supplerer standardvilkårene. Vilkåret skal sikre at støjmålinger/-beregninger bestilles i så god tid, at fastsatte tidsfrister kan overholdes. Vilkåret fastsættes iht. godkendelsesbekendtgørelsens § 21 stk. 1 nr. 4 og § 31 stk. 1. |

Tabel 4

4. Forhold til loven

Virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt A 203 og dermed standardvilkår i bilag 1, afsnit 1 i standardvilkårsbekendtgørelsen.

| Listepunkt | |
|------------|--|
| A 203 | Anlæg, der foretager støvfrembringende overfladebehandling, herunder slibning, sandblæsning og pulverlakering, af emner af jern, stål eller andre metaller, når den samlede udsugningskapacitet overstiger 10.000 normal m ³ pr. time, bortset fra anlæg placeret på virksomheder omfattet af § 1 i bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller. |

Hvis en listevirksomhed udføres som en biaktivitet på en virksomhed, der hverken er optaget på listerne i bilag 1 eller 2, omfatter godkendelsespligten kun biaktiviteten og de aktiviteter, som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed.

Afgørelsen omfatter:

- Revurdering/påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41 b, stk. 1

Godkendelsen er givet på grundlag af ansøgningen og supplerende oplysninger.

Virksomhedens indretning og drift skal være i overensstemmelse ansøgning, supplerende oplysninger og de ændringer, der fremgår af beskrivelsen og vilkårene i denne godkendelse. En kopi af miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.

Miljøgodkendelsen er gyldig straks efter modtagelsen.

Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser såvel bygningsmæssigt som driftsmæssigt, som kan indebære forurening, herunder affaldsfrembringelse, må ikke påbegyndes, før der foreligger en afgørelse fra kommunen. Det er kommunen, der afgør om godkendelse er nødvendig (miljøbeskyttelsesloven § 33 og 37).

Bortfald af godkendelsen

Godkendelsen bortfalder, hvis de godkendelsespligtige aktiviteter ikke har været i drift i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78 a, stk. 1. Hvis driften genoptages, kræves der ny godkendelse. Begrundelsen for godkendelsespligten er, dels at omgivelserne i almindelighed vil have disponeret i tillid til, at virksomhedens drift er ophørt, dels at godkendelsen kan hvile på forældede vilkår, hvorfor forudsætningen for fortsat drift er en nyvurdering af virksomheden og vilkårene for driften.

Anden lovgivning

Virksomheden er ud over godkendelsesbekendtgørelsen bl.a. omfattet af:

- Herning Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside den 9. maj 2018. Derudover orienteres en række interessenter direkte jf. liste over modtagere af kopi af afgørelsen.

Miljøgodkendelsen kan i klageperioden ses på kommunens hjemmeside www.herning.dk/offentlighoeing.

Klagevejledning

Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over kommunens afgørelse.

Følgende kan klage: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen - Embedslægeinstitutionen Nord samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i lovens §§ 99 - 100.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen.

Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune senest den 6. juni 2018.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende (2016-niveau). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Herning Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt.

Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

En klage over en afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens § 41 b, stk. 1 har opsættende virkning.

Søgsmål

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Liste over modtagere af kopi af godkendelsen:
Sundhedsstyrelsen Nord [senord@sst.dk]
Beredskabsstyrelsen, Datavej 16, 3460 Birkerød
Danmarks Naturfredningsforening [dn@dn.dk]

Bilag 1 Oversigtplan



Bilag 2 Placering af afkast



1. Hærdeovn
2. Sprøjteboks til pulveranlæg

Bilag 3 Kommuneplanrammer 2013-2024



Miljøgodkendelse, maj 2018
JAS Kibæk A/S, Lyager 9 6933 Kibæk

Bilag 4 Virksomhedens miljøtekniske beskrivelse

Den miljøtekniske beskrivelse er udarbejdet på baggrund af virksomhedens beskrivelse og kommunens tilsyn.

Oplysninger om virksomhed og ejerforhold

Virksomhedens navn, adresse og CVR- og P-nummer.

JAS Kibæk A/S
Lyager 9
6933 Kibæk

jas@jas.dk

CVR-nummer 12065949

STJERNELAK A/S
P-nummer 1002357031

Virksomhedens kontaktperson

Jack Grønbech
jack@jas.dk

Ejer af ejendommen

JAS Ejendomme ApS
Straussvej 16
7400 Herning

Oplysninger om virksomheden

Virksomhedens hovedaktivitet er forarbejdning af emner i jern og metal (maskinværksted).

Industrilakering og pulverlakering udføres som biaktivitet til maskinværkstedet (Stjernelak A/S).

Malerafdeling udfører overfladebehandling af både egne og andres produkter.

Virksomheden benytter primært pulverlakering, men har også mulighed for at foretage overfladebehandling som vådmaling.

Emner som skal anvendes udendørs forbehandles med en zinkprimer, hvorefter de enten pulverlakkeres eller vådmales.

Virksomhedens placering og driftstid

Virksomheden er placeret i et erhvervsområde omfattet af kommuneplanramme 91.E1.

Oversigtsplan: se bilag 1.

Virksomhedens daglige driftstid.

Mandag- torsdag kl. 7.00 til kl. 16.00.
Fredag kl. 7.00 til kl. 12.00.

Til- og frakørselsforhold

Til- og frakørsel til virksomheden sker gennem industriområdet

Virksomhedens produktion

Virksomheden udfører elektrostatisk pulverlakering med polyesterpulver. Pulveret opbevares i poser på reoler.

Inden lakeringen affedtes emnerne i en vaskemaskine eller med hedtvandsrensere.

Pulverlakken påføres med elektrostatisk pulverlakering i kabine med udsug i gulvet.

Den udsugede luft ledes gennem 2 cykloner, hvorved forbisprøjt af pulvermaling udskilles og genbruges.

Efter påføring af pulverlak fanbringes emnerne i en hærdeovn, hvor pulveret flyder sammen og danner et ensartet lag, der beskytter emnerne.

Til opvarmning af hærdeovnen anvendes LPG, som opbevares i udendørs gastank.

Virksomheden opvarmes med fjernvarme.

Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Luftforurening

Kilde til luftforurening er uhærdet polyesterpulver fra afkast fra pulverkabine samt evt. lugt fra hærdeovn. Der anvendes ikke pulvermaling der indeholder hovedgruppe 1 stoffer, f.eks. triglycidylisocyanurat (TGIC).

Udsugningskapaciteten på pulverlakeringsanlægget er 10.500 m³/time fordelt med 7.000 m³ på pulverkabine og 3.500 m³ på hærdeovn

For at begrænse forureningen ledes luften gennem 2 cykloner inden det afkastes ca. 4,5 meter over terræn.

Afkast fra hærdeoven er ført ca. 1 m overtag, svarende til ca. 4 meter over terræn.

Placering af skorstene og andre luftafkast: se bilag 2.

I forbindelse med revurderingen er der lavet en OML-beregning over afkastet fra pulveranlægget.

Beregningen viser at det eksisterende afkast skal hæves til 8,9 meter over terræn for at B-værdien for polyesterstøv kan overholdes uden for virksomhedens skel.

Spildevand

Virksomheden har et vaske- og affedtningsanlæg til stålemner.

Inden lakeringen affedtes emnerne i en vaskemaskine, hvor vaskevandet recirkuleres. Større emner højtrykrenges. Ved affedtningen anvendes sæbe

Tilladelse til afledning af spildevand fra anlægget er meddelt 9. april 2015.

Støj

Væsentlige støjkloder er udsugningsanlæg til sprøjtekabine og hærdeoven.

Motor på udsug fra malekabine er fornyeligt udskiftet med en mere støjsvag motor.

Affald

Plast, papir og pap bliver indsamlet og sorteret til genbrug.

Sprayflasker, malerdåser og batterier bliver håndteret som miljøfarligt affald og indleveret på en genbrugsplads.

Kasseret pulverstøv afhærdes i oven og bortskaffes som brændbart affald

Jord og grundvand

Vaskemidler og brændstof til hedtvandsrensere opbevares indendørs på spildbakker ved vaskepladsen.

Bilag 5 Lovgrundlag

Godkendelsen er givet på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der er gældende på godkendelsestidspunktet):

- Lov om miljøbeskyttelse, nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 (miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1458 af 12. december 2017 (godkendelsesbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, nr. 1474 af 12. december 2017 (standardvilkårsbekendtgørelsen).

Der er endvidere benyttet følgende vejledninger/orienteringer fra Miljøstyrelsen:

- Ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1984.
- Luftvejledningen nr. 2/2001

Copyright

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Ortofoto er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi.