



Tilsynsrapport, Miljøtilsyn 2026, Regn-Sells, L-vej 5, 2300 København S

Virksomhed:	Ragn-Sells
Adresse:	L-vej 5, 2300 København S
CVR nr. / P nr.	86476819/1010248910
Deltagere:	Michael Boye-Lunding og Mads Tage Nissen, Ragn-Sells Christoffer Pedersen, Katja Mesterton og Marie Helene Munck Jørgensen, Område for Miljø og Byliv.
Virksomheden er:	Omfattet af miljøgodkendelse 2017 med senere ændringer
Tilsynet blev foretaget som:	Varslet tilsyn den 11. august 2026.
Formålet med tilsynet var at:	Gennemgå virksomhedens miljøforhold med driftsprocedurer
Jordforurening:	Ikke kontrolleret
Virksomhedens egenkontrol siden sidste tilsyn:	Ingen bemærkninger
Konklusion på tilsynet:	Frekvensen af vandanalyser nedsættes til én gang årligt. Baggrunden er, at flere på hinanden følgende analyseresultater har vist, at emissionsgrænseværdierne overholdes med god margin. Det vurderes derfor, at tilsynsfrekvensen kan reduceres til én årlig analyse. Skulle resultaterne på et senere tidspunkt indikere overskridelser, kan frekvensen øges igen.

24. august 2026

Sagsnr.
2026-0182160

Dokumentnr.
2026-0182160-4

Sagsbehandler
Christoffer Pedersen

Bygge-, Parkerings- og Miljø-
myndighed
Virksomheder og VVM

Njalsgade 13
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

	Klima, Miljø og Teknikforvaltningen henstiller, at analyserne så vidt muligt udtages i de vådeste måneder, det vil sige i perioden fra oktober til og med marts.
--	--

Offentliggørelse af tilsynsrapporten

Denne rapport offentliggøres jf. § 12 i tilsynsbekendtgørelsen¹ senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Danmarks Miljø Administration (DMA) på <https://dma.mst.dk/>.

Brugerbetaling på miljøområdet

Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober. Område for Miljø og Bylivs afgørelse om fastsættelse af gebyr kan ikke påklages².

Miljørisikovurdering af virksomheden

Københavns Kommune skal efter tilsynet foretage en risikovurdering som grundlag for den fremtidige tilsynsfrekvens¹. Heri indgår virksomhedens miljøarbejde, regelefterlevelse og potentiel miljøforurening.

Aktindsigt

Københavns kommune oplyser, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning.

Med venlig hilsen
Christoffer Pedersen
Miljøsagsbehandler

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 19/12/2019

² I henhold til § 7 i brugerbetalingsbekendtgørelsen nr 1519 af 29/06/2021

Baggrundsnotat**Vilkår i miljøgodkendelse, der blev gennemgået ved tilsynet**

Vilkår: Ragn-Sells, L-vej	Bemærkninger
Generelt	
1. Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører. (standardvilkår 1)	Ikke relevant for dette tilsyn
Indretning og drift	
2. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet. Som minimum skal der foreligge driftsinstrukser for • Kontrol og håndtering af vinduer indeholdende PCB og blyholdig maling • Trykimprægneret træ: Håndtering, neddeling, opbevaring • Gips. Håndtering, neddeling, opbevaring • Brændbart: Håndtering, neddeling, opbevaring • Håndtering af olie/friturefedt • Organisk affald: Håndtering • Lugtfilter: drift og vedligehold • Sikring mod støv og lugt • Sikring mod plast- og papirflugt fra anlægget	OK - Ikke ændret fra sidste tilsyn
3. Virksomheden må kun modtage, opbevare og neddele nedenstående affaldsfraktioner:	OK.

Affaldsart	Max oplag ved lukketid	Oplagringsmåde
Trykimprægneret træ	1000 t	På befæstet areal. Se vilkår 17
Træ		På befæstet areal
Blandet bygge- og anlægsaffald: Vinduer og glas ISOMIX, bygnings-træ, beton, mursten, tegl og asfalt		
Metal		I container eller på befæstet areal, se vilkår 11 og 12
Rene Tekstiler	300 t	I overdækkede båse på befæstet areal, se vilkår 6
Papir og pap	50 t	Overdækket, se vilkår 6
Inert affald herunder: Mørtelpuds, keramik og porcelæn. Ikke genbrugset glas, let- og gasbeton, leca, nyt eternit (ikke asbestholdigt)		På befæstet areal
Have- og parkaffald		På befæstet areal (Maks. oplag i 3 dage), se vilkår 16
Deponiaffald Isoleringsmateriale (sten- og glasuld). Træbeton. Tagpap, Støvende (ikke asbestholdigt affald (fx knækkede eternitplader))		I overdækkede båse på befæstet areal
Gips		I overdækkede båse på befæstet areal
Plast (inklusive PVC)		På befæstet areal, se vilkår 6

Elektronikaffald (WEEE)		Overdækket i bur på befæstet areal								
Udtjente dæk		På befæstet areal								
Storskrald		I overdækkede båse på befæstet areal								
Bionedbrydeligt storkøkken- og kantineaffald	70 t	I lukket hal, se vilkår 18								
Affald fra markedspladser, lejre o.l.	70 t	I lukket hal								
Spiselig olie og fedt	1000 t	I faste 60 liters tønder i lukkede skibscontainere								
<table><tr><td colspan="3">Farligt affald</td></tr><tr><td>Vinduer indeholdende PCB</td><td></td><td rowspan="2">Overdækket på befæstet areal eller i en lukket container på ubefæstet areal. Se vilkår 9.</td></tr><tr><td>Træ med blyholdig maling</td><td>40 t</td></tr></table>			Farligt affald			Vinduer indeholdende PCB		Overdækket på befæstet areal eller i en lukket container på ubefæstet areal. Se vilkår 9.	Træ med blyholdig maling	40 t
Farligt affald										
Vinduer indeholdende PCB		Overdækket på befæstet areal eller i en lukket container på ubefæstet areal. Se vilkår 9.								
Træ med blyholdig maling	40 t									
4. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere. (Standardvilkår 5)										
5 Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i overdækket container eller på område under tag og med tæt belægning ³ . (Standardvilkår 6)										
6. Containere med lette materialer så som papir, plast										

OK	Affaldet kontrolleres ved modtagelse, når lastbilerne ankommer, og indholdet filmes og tjekkes før det aflæses.
OK – Affaldet opbevares i lukket containere.	
OK	

³ Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen ”befæstet areal” menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen ”tæt belægning” eller ”impermeabel belægning” menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt. (Standardvilkår 7)	Hver fredag runderes området omkring anlægget, for plast og affald som er fløjet ud fra anlægget.
7. Der må kun neddeles sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form.	OK
8. Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger, såsom et funktionsdueligt vandings- eller sprinklersystem.	OK
9. Ved modtagelse af vinduer skal det sikres, at vinduer incl. rammer indeholdende PCB håndteres særskilt og opbevares i lukket container.	OK
10. Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie. Dog må transformatorer og spåner mv. med indhold af olierester eller køle- og smøremidler o. lign. modtages, oplagres og afsendes i tætte, overdækkede containere eller beholdere. Disse containere eller beholdere kan stå uafdækket indendørs.	OK
11. Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump.	Virksomheden modtager ikke jern og olieholdig metalskrot som selvstændige fraktion.
12. Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container. Opbevaring og håndtering skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden.	OK Der blev under tilsynet ikke konstateret affaldsfraktioner Jern- og metalskrot.
13. Neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot må kun foretages på et areal eller gulv, der er forsynet med tæt belægning.	OK
14. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne	OK

og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne.	Virksomheden modtager ikke akkumulatorer og batterier.
15. Blandet bygnings- og nedrivningsaffald må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med kontrolleret afledning af nedbør. (standardvilkår 21)	OK
16. Have- og parkaffald må kun oplagres og neddeles på et befæstet areal med fald mod afløb eller sump. Have- og parkaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for have- og parkaffald og saft fra samme mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret. (standardvilkår 22)	OK
17. Trykimprægneret træ skal opbevares på befæstet areal. Neddeling skal ske under tag.	OK
18. Håndtering af bioaffald (organisk affald): a. Bioaffald må kun håndteres inde i hallen (biohallen). b. Portene til biohallen må kun åbnes i forbindelse med trafik til og fra hallen. c. Før køretøjer forlader biohallen skal de spules, så der ikke hænger bioaffald på sider eller hjul. d. Bioaffald skal bortkøres dagligt. e. Ved arbejdstids ophør skal rester af bioaffald opsamles i en tæt container og være overdækket med fast låg. Containeren til rester af bioaffald skal stå i den lukkede hal. f. Væske fra det organiske affald skal fjernes dagligt ved arbejdstids ophør. g. Gulvet i biohallen skal rengøres/spules dagligt.	OK - Der var pænt og ryddeligt i biohallen og ikke væsentlig lugt.
19. Bygningsaffald med cementbundne asbestfibre skal håndteres forsigtigt, så det ikke beskadiges og kan afgive asbeststøv. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelser, skal det i befugt tilstand opbevares i egnet lukket, tæt emballage, der er mærket med oplysning om, at den indeholder asbest. Det må ikke omlastes før borttransport. (standardvilkår 12)	OK - Affaldsfraktioner med asbest modtages ikke.
Støj	
20. Støjbelastningen fra virksomheden, angivet som det korrigerede energiækvivalente A-vægtede lydtryksniveau L_r , må ikke overstige nedenstående grænseværdier.	OK

Tids- rum	Man- fre- dag kl. 6.00 - 19.00 Lørdag kl. 7.00- 14.00	Man- fredag kl. 19.00 - 22.00 Lørdag kl. 14.00-22.00 Søn- og hel- ligdag kl. 7.00- 22.00	Alle dage kl. 22.00 - 7.00
Prøveste- nen	70	70	70
Lystbåde- havn mod syd	55	55	55
Nærmeste beboelses- område og havefor- ening	50	45	40
Rekreative områder	40	35	35
Maksimalværdien for støjbidraget i nærmeste bolig- område må kl. 22 til 7 ikke overstige 55 dB(A). For dagperioden kl. 7-19 skal grænseværdien over- holdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. For dagperioden om lørdagen dog 7 timer kl. 7-14 og 3 timer på lørdage kl. 14-17. For aftenperioden kl. 18-22 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time. For natperioden kl. 22-7 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.			
Spildevand og overfladevand			
21. Overfladevand fra vejarealer med oplag af produk- ter skal ledes til offentlig regnvandskloak over olie- udskiller og sandfang med prøvetagningsbrønd. Overfladevand fra den nordlige del af pladsen samt af vand fra håndtering af bioaffald skal ledes over sandfang, olieudskiller og prøvetagningsbrønd til spildevandskloak. Sanitært spildevand skal afledes direkte til offentlig spildevandskloak. Vand afledt fra vaskepladsen skal afledes over sandfang, olieudskiller og prøvetagningsbrønd til offentlig spildevandskloak.			
OK			

22 a Vand, som afledes til spildevandskloak, skal efter olieudskillere og sandfang og før offentlig kloak overholde følgende grænseværdier:

Stof	Emissionsgrænse
Suspenderet stof	500 mg/l (1)
Bundfældeligt stof	50 ml/l (1)
Chlorid	1000 mg/l (1)
pH	6,5 - 9 (1)
Temperatur	50 °C (1)
Mineralsk olie (A)	20 mg/l (1)
Tetrachlorethylen (PCE) (A)	100 µg/l (2)
Trichlorethylen (TCE) (A)	100 µg/l (2)
Benzen (A)	80 µg/l (2)
Napthalen (A)	12 µg/l (2)
Cyanider, total	1 mg/l (1)
Cyanid, frit	0,01 mg/l
Benzo(a)pyren (A)	0,5 µg/l (2)
Bly	100 µg/l (1)
Cadmium	3 µg/l (1)
Chrom	300 µg/l (1)
Kobber	100 µg/l (1)
Kviksølv	3 µg/l (1)
Arsen	13 µg/l (1)
Nikkel	250 µg/l (1)
Zink	3000 µg/l (1)

(1) Grænseværdi i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2006 /3/.

(2) Svarende til 10 x EU-miljøkvalitetskrav for marint overfladevand, jf. bek. 1022 af 25. august 2010 /4/.

OK - De seneste vandanalyseresultater har vist at alle emissionsgrænserne er overholdt.

Frekvensen af analyser nedsættes til én gang årligt. Baggrunden er, at flere på hinanden følgende analyseresultater har vist, at emissionsgrænseværdierne overholdes med god margin. Det vurderes derfor, at tilsynsfrekvensen kan reduceres til én årlig analyse. Skulle resultaterne på et senere tidspunkt indikere overskridelser, kan frekvensen øges igen.

Klima, Miljø og Teknikforvaltningen henstiller, at analyserne så vidt muligt udtages i de vådeste måneder, det vil sige i perioden fra oktober til og med marts.

22 b Vand, som afledes til offentlig regnvandskloak, skal efter olieudskillere og sandfang og før offentlig regnvandskloak overholde følgende kravværdier:

Stof	Kravværdier
	Målt som gennemsnit over året
Suspenderet stof	40 mg/l (1)
Bundfældeligt stof	-
Chlorid	-

Se ovenfor

pH	-		
Temperatur	-		
Mineralsk olie (A)	10 mg/l (1)		
Tetrachlorethylen (PCE) (A)	10 µg/l (2)		
Trichlorethylen (TCE) (A)	10 µg/l (2)		
Benzen (A)	8 µg/l (2)		
Napthalen (A)	2 µg/l (2)		
Cyanider, total	0,1 mg/l (1)		
Cyanid, frit	1 µg/l		
Benzo(a)pyren(A)	0,00017 µg/l (2)		
Bly	1,3 µg/l (1)		
Cadmium	0,2 µg/l (1)		
Chrom	3,4 µg/l (1)		
Kobber	2 µg/l (1)		
Kviksølv	0,07 µg/l (1)		
Arsen	1,5 µg/l (1)		
Nikkel	8,6 µg/l (1)		
Zink	12,8 µg/l (1)		
(1) Grænseværdi i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2006 /3/.			
(2) Svarende til 10 x EU-miljøkvalitetskrav for marint overfladevand, jf. bek. 1022 af 25. august 2010 /4/.			
22 c Fra pladsen tages i drift skal Ragn-Sells lade udtage prøver til spildevandsanalyse fra hver af tilslutningerne til hhv. spildevandskloak og regnvandskloak. Prøverne skal udtages månedligt. Analyseresultaterne skal indsendes til Center for Miljøbeskyttelse straks efter de modtages af Ragn-Sells. Når der efter Center for Miljøbeskyttelses vurdering foreligger tilstrækkeligt grundlag til at vurdere om grænseværdierne efter vilkår 21 kan overholdes vil Center for Miljøbeskyttelse tage stilling til de fremtidige afledningsvilkår og prøvetagningsfrekvensen.			Frekvensen af analyser nedsættes til én gang årligt. Baggrunden er, at flere på hinanden følgende analyseresultater har vist, at emissionsgrænseværdierne overholdes med god margin. Det vurderes derfor, at tilsynsfrekvensen kan reduceres til én årlig analyse. Skulle resultaterne på et senere tidspunkt indikere overskridelser, kan frekvensen øges igen. Klima, Miljø og Teknikforvaltningen henstiller, at analyserne så vidt muligt udtages i de vådeste måneder, det vil sige i perioden fra oktober til og med marts.
23. Prøveudtagning og analyse af vandprøver skal foretages efter referencelaboratoriets til enhver tid gældende metoder			OK

24. udgået	
25. Før afledning af spildevand fra biohallen skal større dele af fast affald fjernes.	OK
26. Etablering af olieudskillere skal udføres i overensstemmelse med DS 432 "Norm for af-løbsinstallationer" eller den til enhver tid gældende tilsvarende standarder/anvisninger.	OK
27. Virksomheden skal indenfor 6 måneder af datoen for denne miljøgodkendelse dokumentere overfor Center for Miljøbeskyttelse, at olieudskillere iht. bilag 3 er dimensioneret i overensstemmelse med vilkår 23, 26 og 28. På kloaktegningen skal de enkelte olieudskillere være identificerbare ved nummer e.lign.	Ikke relevant under tilsynet
28. Olieudskilleren i tilknytning til vaskepladsen skal være forsynet med koalescensfilter, som skal renses/udskiftes efter behov	OK
29. I prøvetagningsbrønden skal det være muligt at udtage en spildevandsprøve fra en frit faldende vandstråle. Prøvetagningsbrønden skal være etableret mellem olieudskillere og spildevandskloak.	OK
30. Virksomheden skal pejle sandfang, olieudskillere samt tykkelsen af olie/slamlag efter behov, dog mindst hver 3. måned.	OK Kvitteringer for tømning blev fremvist på tilsynet. Sandfang og olieudskillere bundsuges 4 gange årligt.
31. Udskillere skal senest tømmes og bundsuges, når indholdet af olieprodukter udgør 70 % af opsamlingskapaciteten. Sandfang skal senest tømmes når de er halvt fyldte.	OK.
32. Inspektion af udskillere skal ske efter hver tømning og minimum en gang årligt. Ved inspektion tjekkes, om udskillere har indvendige revner og er i forsvarlig stand, og flydelukke og alarm efterses og renses. Efter tømning skal olieudskillerne efterfyldes med vand.	Sker ved hver tømning
Affald	
33. Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning.	Der blev under tilsynet ikke konstateret affaldsfraktioner med farligt affald som f.eks. spildolie.

Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. (standardvilkår 25)	
34. Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. (standardvilkår 13)	Ikke relevant under tilsynet
35. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. (standardvilkår 14)	OK
36. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Hvis myndigheden uden for virksomhedens område konstaterer lugt- eller støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne eller iværksættes andre forebyggende eller begrænsende foranstaltninger. (Standardvilkår 8)	OK
37. Ved risiko for støvgener i omgivelserne skal Regn-Sells foretage vanding af oplag, kørearealer og steder for håndtering i nødvendigt omfang.	OK - nye vandsprinkler anlæg var sat op og var i brug under tilsynet.
38. Nedknusningsanlæg skal forsynes med fastmonteret anlæg til støvbegrænsning	Se ovenfor
39. Udsugning fra biohallen skal ske mekanisk gennem filter, der er dimensioneret så vilkår 36 kan overholdes.	OK Barkfilter er placeret i container bag biohallen.
40. Afkast fra mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.	Skorstenen er endnu ikke ført 1 meter over tagryg, myndigheden har indtil nu mundtlig accepteret dette, indtil der måtte forekomme lugtgener.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	
41. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udenørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakens eller grubens volumen.	OK
42. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. (standardvilkår 23)	OK
43. Vaskepladsen skal være befæstet med tæt belægning med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvandet. (standardvilkår 24)	OK
44. Spildbakker skal holdes fri for affald, så evt. spild eller lækage kan konstateres.	OK
Best available technology	
45. Virksomheden skal etablere opsamling af regnvand.	OK
46. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægningskar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret. (standardvilkår 26)	Ikke relevant under tilsynet.
47. Miljømyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen af førnævnte tætte belægning, dog højst en gang hvert tredje år. (standardvilkår 27)	Ikke relevant under tilsynet.
48. Ved formodning om utæthed eller skade på olieudskiller og sandfang kan miljømyndigheden kræve, dog højst en gang per år, at virksomheden lader olieudskiller og sandfang tæthedsprøve.	OK
49. Miljømyndigheden kan, dog højst en gang per år,	Ikke relevant under tilsynet.

forlange at virksomheden dokumenterer, at støjkra- vene i vilkår 20 er overholdt. Dokumentation skal foretages som "Miljømåling - ekstern støj" af et firma, der akkrediteret hertil.	
50. Miljømyndigheden kan, dog højst en gang per år, for- lange at virksomheden dokumenterer, at vilkår 22 om spildevand er overholdt. Prøvetagning og analyser skal foretages af et firma, der er akkrediteret hertil.	Kravet af vandanalyser sættes ned til én gang årligt.
51. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald.	Ikke relevant under tilsynet.
52. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.	OK Der forefindes kattegrus til opsamling af spild.
53. Ved større spild af olie eller kemikalier skal der gives alarm på telefon 112. Ved driftsuheld med risiko for forurening af jord, luft eller vand, skal Center for Mil- jøbeskyttelse underrettes på virkmiljoe@tmf.kk.dk eller tlf. 21 70 26 50.	Ikke relevant under tilsynet.
54. Virksomheden skal føre en driftsjournal over: - Dato for og resultat af inspektioner samt evt. fo- retagne udbedringer af befæstede arealer, tætte belægninger, gruber mv. - Modtaget affald, der ikke er omfattet af virksom- hedens miljøgodkendelse og oplysning om hvor- dan det blev håndteret og bortskaffet. - Kontrol og vedligeholdelse af udsugning og luft- filter i biohallen. - Dato og resultat for tømning og tæthedsprøvning af olieudskillere og sandfang. - Dato og resultat for pejling af olieudskillere, Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner, for hvilke der er anført maksimale oplagsstørrelser i vilkår 3. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyn- digheden. (standardvilkår 28)	OK
Klimasikring	
55. Virksomheden skal senest 3 måneder efter godken- delsesdatoen, redegøre for, om dens anlæg og oplag er passende sikret mod voldsomme klimatiske æn- dringer som stormflod eller hedebløjer, og om store regnvandsmængder kan bortledes inden de	Klimaplanen blev fremsendt efter tilsy- net, til Område for Miljø og Byliv d. 18. februar 2019.

forårsager omfattende skader. Vilkår 21 til 32 om spildevand er fastsat i medfør af § 28, stk.3, miljøbeskyttelsesloven. Vilkår nr. 46 til 50 om egenkontrol kan revideres jf. miljøbeskyttelseslovens 72, stk. 3	
--	--

Venlig hilsen
Christoffer Pedersen
Miljøsagsbehandler