



LINOLIE DØRE OG VINDUER ApS
Vestergade 33
7570 Vemb

Dato: 30. januar 2024
Sagsnummer: 06.01.15-P19-1-24
Henv. til: Morten Fredgaard
Direkte tlf.: 9611 7824
Afdeling tlf.: 9611 7562
Morten.Fredgaard@holstebro.dk

Tilladelse til etablering af faskine på Vestergade 33, 7570 Vemb

Der er den 28. januar 2024 ansøgt om tilladelse til, at tagvand fra virksomheden beliggende på Vestergade 33, 7570 Vemb, matr. nr. 9DN Vemb By, Vemb, må nedsives i faskine.

I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 19¹ og Spildevandsbekendtgørelsens² § 38 meddeler Holstebro Kommune hermed tilladelse til, at der på virksomheden må etableres et nedsivningsanlæg til brug for nedsivning af tag- og overfladevand.

Tilladelsen meddeles på baggrund af sagens oplysninger og på følgende vilkår:

1. Faskinen skal etableres i overensstemmelse med de fremsendte oplysninger jf. ansøgning dateret den 28. januar 2024 med tilhørende kortmateriale.
2. Vand, der ledes til faskine, skal udelukkende stamme fra ejendommens tag- og overfladevand, og må ikke indeholde andre stoffer end hvad der almindeligvis forekommer i tag- og overfladevand.
3. Faskinen skal have et opsamlingsvolumen, så overløb ikke træder i kraft oftere end gennemsnitligt højest en gang hvert 10 år.
4. Overløb skal i tilfælde af skybrud ske på terræn og må ikke give anledning til overfladisk afstrømning til nabogrunde eller gener i øvrigt for naboer. Overfladevandet skal holdes på matriklen.

Dimensionering og anlæg

5. Inden faskinen skal der etableres sandfangsbrønd, så faskinen ikke stopper til med blade m.m. Sandfanget skal dimensioneres efter belastningen.
6. Der skal foreligge dokumentation for jordens nedsivningsevne, herunder skal jordens hydrauliske ledningsevne være fastsat til brug for dimensioneringen af anlægget.
7. Faskinen må kun modtage tagvand fra max. 1.830 m². Ved øget belastning skal anlæggets areal tilsvarende forøges.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 48 af 12. januar 2024, Miljøbeskyttelsesloven.

² Bekendtgørelse nr. 1393 af 21. juni 2021 om spildevandstilladelse m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.



8. Faskinen skal dimensioneres i henhold til IDA's skrift³ nr. SVK_LAR_Dimensionering_v1.0 jf. retningslinjer beskrevet i Holstebro Kommunes spildevandsplan⁴.
9. Faskinen skal etableres og anlægges i overensstemmelse DS 440⁵, og Rørcenterets anvisning nr. 016⁶, så der ikke opstår overfladisk afstrømning, overfladegener eller gener i øvrigt på nabogrunden.

Funktions- og afstandskrav til faskinen

10. Faskinen skal placeres mindst 5 m fra bygninger med kælder og så vidt muligt 2 m fra andre bygninger og skel.
11. Afstand fra faskinen til vandløb, søer eller havet skal være mindst 25 m.
12. Afstanden fra faskinen til vandindvindingsanlæg, hvortil der er krav om drikkevandskvalitet skal være mindst 25 m.
13. Afstanden til andre nedsivningsanlæg for husspildevand bør være mindst 20 m, og afstanden til nedsivningsanlæg for klorvand bør være mindst 10 m.

Drift og vedligehold

14. Sandfanget skal renses og vedligeholdes efter behov, dog mindst en gang om året.
15. Hvis faskinen ikke fungerer optimalt, skal den renses og indholdet af faskinen skal eventuelt udskiftes. Alternativt skal ny faskine etableres.
16. Det påhviler kloakmesteren at fremsende en færdigmelding og attestere, at anlægget er udført i overensstemmelse med vilkårene i denne tilladelse. Sammen med færdigmeldingen skal vedlægges målfast oversigtstegning med præcis angivelse af anlæggets placering. Anlægget anses ikke for at være lovligt, før Holstebro Kommune, Team Vand og Ressourcer modtager en færdigmelding underskrevet af en autoriseret kloakmester. Det elektroniske Færdigmeldingsmodul kan findes på Holstebro Kommunes hjemmeside.
17. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er taget i brug og anlægget færdigmeldt inden 3 år fra tilladelsesdatoen.

Kommunens bemærkninger:

Det vurderes, at den ansøgte faskine, ud fra de i sagen opgivne oplysninger, vil leve op til anbefalingerne i Rørcenters anvisning om nedsivning af regnvand i faskiner, og Norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning (DS 440).

På baggrund af dimensioneringsberegninger vurderes det godtgjort, at anlægget udføres, så der ikke opstår overfladisk afstrømning, overfladegener eller gener i øvrigt, ved nedbørshændelser mindre end svarende til en 10 års regnhændelse, jf. Vejledningen til LAR skrift⁷.

³ <https://ida.dk/om-ida/spildevandskomiteen/skrifter> med tilhørende vejledning, 2015.

⁴ Holstebro Kommunes [Spildevandsplan](#).

⁵ DS 440, Norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning.

⁶ Rørcenteranvisning 016, Anvisning for håndtering af regnvand på egen grund, maj 2012.

⁷ [Dimensionering af LAR-anlæg](#).



Manglende overholdelse af tilladelsens vilkår:

Hvis vilkårene i tilladelsen ikke overholdes, er anlægget at betragte som ulovligt, og kommunen vil som følge heraf forlange anlægget lovliggjort enten ved, at anlægget bringes til at opfylde vilkårene eller nedlægges/afskræres.

Klagevejledning

Tilladelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. Spildevandsbekendtgørelsens § 42.

Du har dog mulighed for at indbringe afgørelsen for en domstol, såfremt du ikke mener, at afgørelsens vilkår er i overensstemmelse med lovgivningen eller de regler, der er udarbejdet med hjemmel i lovgivningen.

Kopi til orientering

Kopi af denne tilladelse er til orientering sendt til din kloakmester.

På vegne af Holstebro Kommune,

Morten Fredgaard
Miljømedarbejder
Team Vand og Ressourcer