



RINGKJØBING
AMTSKOMMUNE

KOPI

TEKNIK- OG MILJØ-
FORVALTNINGEN

DAMSTRÆDET 2
POSTBOKS 154
6950 RINGKJØBING
TELEFON 97 32 08 66

Vinderup Genbrugscenter
Skivevej 51 A
7830 Vinderup

Den **- 9 APR. 1992**

Journal nr. 8-76-1-683-3-90

Sagsbehandler: **Bjørn Hubert/JB**
/12

Vinderup Genbrugscenter, Skivevej 51 A, Vinderup. Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33

1. INDLEDNING

Vinderup Kommune har søgt Ringkjøbing Amtskommune om miljøgodkendelse af et kommunalt genbrugscenter.

Amtsrådets afgørelse er meddelt i afsnittene 2 og 3.

Baggrunden for afgørelsen er beskrevet i afsnittene 4 -7.

./.. Der er vedlagt et kortbilag

2. GODKENDELSE EFTER MILJØBESKYTTELSESLOVENS § 33

Ringkjøbing Amtsråd godkender hermed Vinderup Genbrugscenter, matr. nr. 1 i, Ejsing by og sogn, på adressen Skivevej nr. 51 A, Vinderup i Vinderup Kommune.

Godkendelsen gives på grundlag af ansøgningens oplysninger og på følgende vilkår:

- 2.1 Virksomheden skal etableres og indrettes som angivet i ansøgningen og i de indsendte bilag, med de ændringer der fremgår af den efterfølgende beskrivelse og af vilkårene i denne godkendelse.
- 2.2 De af godkendelsens vilkår, der angår driften på virksomheden skal være kendt af de ansatte, der er ansvarlige for den pågældende del af driften.
- 2.3 Affaldet må kun bortskaffes til videre behandling hos virksomheder, der er godkendt til at modtage den aktuelle type affald, eller til godkendt type losseplads.

- 2.4 Pladsen samt omliggende arealer skal holdes rene for eventuelt spildt affald.
- 2.5 Pladsen skal være aflåst, når der ikke er personale til stede.
- 2.6 Det skal ved skiltning tydeligt fremgå, hvad der må afleveres på pladsen, og hvor det skal anbringes. Det skal desuden fremgå, hvornår pladsen er åben, og at henstilling af affald udenfor hegnet ikke er tilladt.

Genbrugspladsen

- 2.7 Genbrugspladsen skal være fuldt indhegnet af et ca. 2 meter højt hegn med aflåselig adgangsvej. Hegnet skal etableres inden 1. jan. 1993.
- 2.8 Affald og genanvendelige materialer skal opbevares i lukkede containere/beholdere eller under tag på befæstet areal.
- 2.9 Undtaget fra bestemmelse 2.8. er hårde hvidevarer, plast (ikke plastdunke), glas, færdigpressede baller af papir/pap, rent jern, cykler, biler/bildæk, møbler og rent træ, der kan opbevares udendørs på befæstet areal, såfremt det sikres, at materialerne (f. eks. papir) ikke spredes til omgivelserne.
- 2.10 Ringkjøbing Amtskommune kan, hvis det findes påkrævet, forlange, at affald, der opbevares udendørs, placeres i lukkede containere/beholdere eller indendørs.
- 2.11 Genbrugspladsen skal til enhver tid holdes i en sådan orden, at det tydeligt fremgår, hvor affald og genanvendelige materialer skal anbringes.
- 2.12 Biler, der opbevares med henblik på skrotning, skal have demonteret batterier og være tømt for div. væsker.
- 2.13 Køleskabe m.v., der indeholder CFC-kølemidler (Freon), må først ophugges, efter at freonaftapning har fundet sted. Senest 2 måneder efter denne godkendelses annoncering, skal Vinderup Genbrugscenter skriftligt redegøre for bortskaffelsen af køleskabe m.v. Redegørelsen skal bilægges dokumentation for, at freonaftapning kan finde sted.

Olie- og kemikalieaffald

- 2.14 Ønsker Vinderup Genbrugscenter at modtage olie- og kemikalieaffald i større omfang end det i ansøgningsmaterialet beskrevne, skal ansøgning indgives til amtsrådet.

Amtsrådet forbeholder sig, at stille supplerende vilkår om håndtering og opbevaring af affaldet.

- 2.15 Kemikalieaffald, herunder batterier og kemikalieemballage skal være placeret i et separat aflåseligt rum med betongulv forsynet med en ca. 10 cm høj kant for tilbageholdelse af evt spild. Der må ikke være gulvafløb i kemikalierummet. Kemikalieoplaget skal være etableret senest 3 måneder efter godkendelsens annoncering.
- 2.16 Akkumulatorer skal anbringes som anført under vilkår 2.15 eller evt. udendørs i aflåselig syrefast beholder.
- 2.17 Der skal i forbindelse med olie- og kemikalieaffald findes et passende absorptionsmiddel til opsamling af evt. spild.
- 2.18 Tom medicin- og gifteballage skal opbevares som kemikalieaffald.
- 2.19 Gifte og eventuelle medicinrester skal opbevares i aflåseligt giftskab.
- 2.20 Olietønder skal opbevares indendørs. Opbevaring kan dog finde sted udendørs, hvis opbevaringen finder sted på et område belagt med et materiale der er modstandsdygtigt overfor olie. Dette område skal være forsynet med opkanter, samt fald henimod en opsamlingssump der kan rumme mindst 200 l foruden eventuelt regnvand.

Luftformige emissioner

- 2.21 Genbrugspladsens drift må udenfor egen grund ikke medføre støv- eller lugtgener, som af tilsynsmyndigheden skønnes at være væsentlige.
- 2.22 For gasoliefyret anlæg med en indfyret effekt til og med 120 kW: Der henvises til bygningsreglementet.
- For gasoliefyret anlæg med en indfyret effekt fra 120 kW: Skorstenen føres mindst 1 m over tag og skal være opadrettet.
- 2.23 Gasoliefyrede kedelanlæg skal efterses og justeres mindst én gang om året. Ved fyring med gasolie, må timemiddelværdien af sod i røggassen højst udgøre 10 mg sod pr. kg. forbrændt olie, ved en CO₂ % på 10. Dette anses for opfyldt, hvis sodtallet efter baccharach er mindre end 2 ved 10 % CO₂.
- 2.24 Amtsrådet kan, hvis det skønnes påkrævet; forlange, at afkast fra svejseapparat føres op over tagryg.

Støj

- 2.25 Virksomhedens ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt udendørs må i erhvervsområdet ikke overstige 70 dB(A)

Virksomhedens ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt udendørs ved bolig i landzone må ikke overstige de nedenfor anførte værdier:

Mandag-fredag	kl. 07.00-18.00	55 dB(A)
lørdag	kl. 07.00-14.00	55 dB(A)
lørdag	kl. 14.00-18.00	45 dB(A)
søn- og helligdage	kl. 07.00-18.00	45 dB(A)
alle dage	kl. 18.00-22.00	45 dB(A)
alle dage	kl. 22.00-07.00	40 dB(A)

Maximalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 dB(A).

Spildevand

2.26 Genbrugspladsen skal være forsynet med fast belægning, f. eks. SF-sten, asfalt eller stabilt grus. Belægningen skal desuden være af en sådan art, at pladsens brugere kan færdes på den i almindeligt fodtøj, og pladsen skal kunne renholdes for spildt affald m. v. også på den våde årstid. Belægning skal være etableret senest 1. januar 1993.

2.27 Sanitært spildevand afledes efter tilladelse fra Vinderup Kommune.

Tilsyn og kontrol

2.28 Ved påkrav fra Ringkjøbing Amtskommune, skal Vinderup Kommune kunne dokumentere, at de fastsatte støjgrænser er overholdt.

Dokumentationen kan være i form af målinger i virksomhedens omgivelser eller nærfeltsmålinger ved de enkelte støjklender, kombineret med beregninger efter den fællesnordiske beregningsmodel for industristøj.

2.29 Støjmålinger i omgivelserne skal foretages og rapporteres i overensstemmelse med de retningslinier, der er opstillet for "Miljømålinger - ekstern støj" af Miljøstyrelsens referencelaboratorium for støjmålinger (RL 37/38 af 1. december 1987).

Ringkjøbing Amtskommune kan yderligere, hvis det skønnes nødvendigt, pålægge virksomheden senere at udføre målinger/beregninger til dokumentation af støjvilkårenes overholdelse.

Ringkjøbing Amtskommune kan højst kræve målinger af støjniveauet foretaget en gang årligt, såfremt vilkårene iverksettes konstateres overholdt.

2.30 Ved påkrav fra Ringkjøbing Amtskommune, skal Vinderup Kommune lade udtage prøver af jord og/eller grundvand til analyse for olie og kemikalier.

Senest 2 måneder før genbrugspladsen nedlægges/overgår til anden anvendelse, skal Vinderup Kommune orientere amtskommunen om forholdet. Kommunen skal herefter lade udtage prøver af jord og/eller grundvand til analyse for olie og kemikalier efter amtskommunens nærmere anvisning.

Prøveudtagning og analyser bekostes af Vinderup Kommune.

3. LOVGRUNDLAG

Denne godkendelse meddeles i. h.t. Miljøministeriets bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 794 af 09.12.91 i medfør af Lov om miljøbeskyttelse nr. 358 af 06.06.91, § 33.

Virksomheden hører under punkt K2 i miljøbeskyttelseslovens liste over virksomheder, som er omfattet af godkendelsesordningen i lovens kapitel 5. Listen findes som bilag til miljøministeriets bekendtgørelse nr. 794 af 09.12.91.

Det bemærkes, at amtsrådet ifølge miljøbeskyttelseslovens § 41 stk. 5 kan ændre godkendelsesvilkårene, når der er forløbet mere end 8 år efter godkendelsestidspunktet.

Endvidere kan amtsrådet ifølge lovens § 72, stk. 2, revidere godkendelsens vilkår med henblik på at forbedre virksomhedens egenkontrol eller på at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

4. PROJEKTBEKRIVELSE

4.1 Beliggenhed

Genbrugscentrets beliggenhed fremgår af kortbilaget.

Vinderup Genbrugscenter ligger på matr. nr. 1 i, Ejsing by og sogn, på adressen Skivevej nr. 51 A, Vinderup i Vinderup Kommune.

Genbrugscentret er etableret i et industriområde, der ifølge Vinderup kommuneplan er udlagt til erhvervsvirksomhed, der stiller særlige krav til beliggenhed (E 30). Området er desuden omfattet af lokalplan 11.

Industriområdet er omgivet af åbent land. Nærmeste beboelse ligger i landzonen mod øst i en afstand af ca. 75 m.

4.2 Eksisterende anlægs godkendelsesmæssige status

Virksomheden består af værkstedsbygning med omkringliggende oplagsarealer. Der foreligger ingen tidligere godkendelser.

4.3 Godkendelsens omfang

Godkendelse omfatter hele virksomheden.

4.4 Etableringstidspunkt

Virksomheden er påbegyndt i 1981.

4.5 Anlæggets indretning og drift

Virksomhedens arbejdsområde

Virksomheden indsamler affald fra virksomheder og private. Herudover ophugger virksomheden 2-3 biler pr. år. Affaldet sorteres, repareres og sælges til en række virksomheder og private. Der sælges følgende typer varer:

Metaller
Elmotorer, batterier og akkumulatorer
Glas og flasker
Plastic
Tøj, sko
Papir, pap
Møbler

Virksomhedens indretning

Virksomheden er placeret på en ca. 5000 m² stor grund omgivet af en jordvold.

En del af de udendørs arealer bruges i øjeblikket til oplag af følgende:

Plastdunke, flamingo, plastfolie, glas, gamle bildæk, jern, køleskabe m. v., tomme dunke og tønder. Desuden opbevares brugte akkumulatorer på paller udendørs.

Virksomheden består af en 429 m² stor bygning, der er indrettet med personalerum, sorteringsarealer, reparationsværksted, lager og butik. I reparationsværkstedet findes høvl, rundsav, boremaskine samt et svejseanlæg. I værkstedsbygningen findes der desuden en papirspresse samt en granulator til granulering af flamingo.

Herudover findes der en lagerbygning på 72 m², som benyttes som garage m. v., samt en gammel jernbanevogn, der bruges til opbevaring af bl. a. døre og vinduer.

Værkstedsbygningen opvarmes af et oliefyr.

Arbejdstiderne på virksomheden er:

mandag- torsdag	07.00-16.00
fredag	07.00-12.00

Virksomheden fungerer som arbejdsplads for bistandsklienter. Der vil normalt være 7-10 ansatte på virksomheden.

Olie- og kemikalieaffald

Virksomheden indsamler ikke olie- og kemikalieaffald. Dog kan malerrester samt emballage til kemikalier medtages ved indsamlingerne.

5. VIRKSOMHEDENS FORURENING

5.1 Luftforurening

Der emitteres svejserøg fra svejsning, idet der svejses ca. 1 time/uge, samt røggasser fra oliefyret. Der er etableret intern rensning af træstøv. Der kan ske udslip af CFC-gasser fra kølemidlerne i køle- og fryseskabe.

CFC-gasserne er generelt harmløse i atmosfæren p.g.a. stor kemisk stabilitet. CFC-molekylerne diffunderer imidlertid op i stratosfærens mellemste lag, hvor de nedbrydes af ultraviolet lys og ved efterfølgende kædereaktioner medvirker ved nedbrydningen af det ozonlag, der beskytter mod solens ultraviolette stråler.

5.2 Støj

Der opstår støj fra diverse maskiner og transportmidler. Støjende maskiner er placeret indendørs.

5.3 Spildevand

Der findes på virksomheden i øjeblikket sanitært spildevand. Dette afledes til septictank, hvorfra det nedsives.

5.4 Affald

Brændbart affald, der ikke kan genanvendes, sendes til Holstebro forbrændingsanlæg.

Ikke-brændbart affald, der ikke kan genanvendes, deponeres.

Indsamlet olie- og kemikalieaffald afleveres til Vinderup Kommunes materielgård.

5.5 Jordforurening

I forbindelse med genbrugscentrets hidtidige oplagring af affald og genanvendelige materialer, kan det ikke udelukkes, at jorden er forurennet med olie og kemikalier indenfor visse områder.

6. AMTSRÅDETS BEMÆRKNINGER

Der er i godkendelsens vilkår ikke stillet krav om, at alt affald skal være placeret i containere. Dette hænger sammen med genbrugsgårdens funktion som arbejdsplads for bistandsklienter, idet der foruden indsamling af affald m. v. også på stedet foregår en vis sortering med henblik på salg af

materialer. Affald m.v., der vurderes at kunne medføre grundvandsforurening, skal dog være placeret i lukket container eller indendørs.

Genbrugscentrets hidtige oplagring af affald og genanvendelige materialer skønnes ikke at være sket på en måde, der udelukker forurening af jord og grundvand. I samråd med Vinderup Kommune er der truffet bestemmelse om, at kommunen lader udtage prøver af jord og/eller grundvand til analyse for olie og kemikalier med påkrav fra amtskommunen.

Røg fra svejsning ledes gennem et vandret afkast placeret på værkstedsbygningens nordvæg. I betragtning af virksomhedens oplysning om, at der kun svejdes ca. 1 time pr. uge, finder amtsrådet, at den nuværende placering af afkastet kan bibeholdes. Amtsrådet forbeholder sig dog ret til at kræve afkastet ændret, jf. vilkår nr. 2.24.

På baggrund af CFC-gassernes skadelige virkning på ozonlaget, kan amtsrådet ikke acceptere udslip af CFC-gasser i forbindelse med ophugning af køle- og fryseskabe m.v. Dette er baggrunden for vilkår 2.13. I forbindelse med tilsyn på Vinderup genbrugscenter 19.03.92 blev det fra Vinderup Kommunes side fremført, at kontrakt om freonaftapning var indgået med privat firma. Kontrakten forventes at indgå i dokumentationen af vilkår 2.13.

7. OLIE- OG KEMIKALIEAFFALD

Opmærksomheden henledes på, at olie- og kemikalieaffald skal opbevares, transporteres og afleveres til destruktion efter anvisning fra Vinderup Kommune og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser herom.

Det skal i den forbindelse specielt bemærkes, at hvis olie- og kemikalieaffald ikke bortskaffes gennem kommunal modtageordning, skal der søges om dispensation til fritagelse for afleveringspligten hos kommunen.

Der henvises især til bekendtgørelse nr. 804 af 15. december 1989 samt de dertil hørende kemikalieaffaldskort.

Tilsynet med virksomhedens håndtering af olie- og kemikalieaffald varetages i henhold til bekendtgørelsens § 11 af amtskommunen.

8. KLAGEVEJLEDNING

I henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 kan der klages over amtsrådets afgørelse af ansøgeren og af enhver, der må antages at have individuel væsentlig interesse i sagens udfald, samt af visse organisationer, som angivet i lovens §§ 98-100.

Miljøstyrelsen er klagemyndighed. Eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Ringkjøbing Amtskommune, Teknik- og

Miljøforvaltningen, Damstrædet 2, Postbox 154, 6950 Ringkøbing. Klagen vil herfra blive sendt videre til Miljøstyrelsen.


Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Klagen skal være modtaget senest den 11. maj 1992.

9. OFFENTLIGGØRELSE

Afgørelsen bekendtgøres ved annoncering i Holstebro Dagblad og Skive Folkeblad den 11. april 1992.

Med venlig hilsen



Bjørn Hubert

BILAG

- Fortegnelse over sagsakter
- Orienteringsliste
- Oversigtskort

FORTEGNELSE OVER SAGSAKTER

Bilag nr.	Dato
1. Vinderup kommune, miljøansøgning	12. okt. 1990
2. Ringkjøbing Amtskommune - anmodn. om supplerende oplysninger.	5. feb. 1991
3. Vinderup Kommune, redegørelse.	24. sep. 1991
4. Vinderup Kommune, udtalelse.	24. jan. 1992
5. Ringkjøbing Amtskommune - til- synsnotat.	19. mar. 1992
6. Ringkjøbing Amtskommune - Notat fra telefonsamtale med Vinderup Kommune	24. mar. 1992