

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	15.06.2020
Tilsynstype	Prioriteret tilsyn
CVR-nummer	47805058
P-nummer	1001903136
Virksomhed	Solbjerg Autolak, AUTOLAKERER VILLY MØLHOLM JENSEN
Adresse	Fastrupvej 2
Postnummer og by	8355 Solbjerg
Telefon	86927288
Mobil	
e-mail	villym@it.dk
Branchekode	Br.: Autobranche virksomhed.
Biaktiviteter	
Opstartsdato	03.07.1967
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	Villy Mølholm Jensen
Aarhus Kommune	Mette Noe-Nygaard Rasmussen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen). Regulering sker ved påbud efter bekendtgørelsens § 20, idet værkstedet er etableret før 1986.

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

Anden lovgivning, generelle bemærkninger m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anden miljørelevant lovgivning	Olietankbekendtgørelsen nr. 1321 af 21/12/2011.
Afsluttende bemærkninger	Tilsynet gav ikke anledning til nogen afsluttende bemærkninger
Opfølgning fra sidste tilsyn	Der var ingen bemærkninger fra sidste tilsyn at følge op på.
Egenkontrol	Der gemmes kvitteringer for aflevering af farligt affald etc. Disse er ved tidligere tilsyn blevet fremvist.
Miljøledelse og systematik	Virksomheden er en 1 mands virksomhed. Den er ikke certificeret.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Der foretages autoreparationslakering (ingen hellakering). Aktivitetsniveauet er begrænset, idet der typisk udføres et par dellakeringer pr. måned. Følgende processer forekommer. • Spartling • Tørslibning • Afdækning • Lakering
------------------	---

	• Tørring • Klargøring Virksomhedens maskinpark og -anlæg 1 stk. kombikabine (lakering/tørring) 1 stk. slibepads 1 stk. blanderum 1 stk. rensebar 1 stk. lift 1 stk. kompressor
Antal ansatte	På værkstedet er der beskæftiget 1 personer.

Planforhold

Planforhold	I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i rammeområde 330204BO til åben lav boligbebyggelse.
-------------	--

Driftstid

Hverdage	kl.
Lørdage	kl.
Søn- og helligdage	kl.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Et gennemsnitligt råvareforbrug er følgende: Opgivet ved tilsyn 2016 Klarlak (vandbaseret) er ca. 0,5l pr. uge. Farvet lak (opløsningsmiddelbaseret) er ca. 0,75 l/uge. Forbruget er noget lavere i dag 2020.

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Afstanden fra værkstedet til nærmeste bolig er under 20 meter
Væsentlige støjkloder	Virksomheden er placeret i et område der i kommuneplanen er udlagt boligområde. Den potentielt største støjkilde vurderes at være ventilationsanlægget og slibearbejde. Ved slibning og tændt kabine skal virksomhe-

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	den være opmærksom på at holde porten lukket. Det blev oplyst, at porten altid holdes lukket under støjende aktiviteter. Kompressor er placeret indendørs.
Vurdering af støj	Det blev oplyst at virksomheden ikke har modtaget klager fra omkringboende over støj-eller andre miljøgener.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft (auto)	Slibning (sug på slibemaskine). Filter: Patronfilter Slibning foregår, men i beskedent omfang. Lakkabine / tørrekabine Filter: Paintstopfiltre i gulv. Afkast: 8 meter over jord. Gulvfiltre skiftes jævnligt, ca. hver 6. måned (når sug er utilfredsstillende). Rensebar - Afkast: Ført op på loft. Bemærkninger: Rensebaren er blot små beholdere med opløsningsmiddel placeret på afgrænset område på bord. Afdampningen vurderes at være begrænset.
Rumopvarmning	Opvarmning af tørrekabine sker med et oliefyret anlæg. Der foretages årligt service på fyret.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen?

Nej

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Virksomheden vurderes ikke at være kilde til lugtgene

SPILDEVAND

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Der afledes ikke processpildevand fra virksomheden.

Udskillere

Oplysninger vedr. den kommunale tømningsordning:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	Der er ingen olieudskiller på virksomheden.

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	Der er ingen sandfang på virksomheden.

AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Malingsrester, Spartelmasse med hærder Opbevaring: Dåser. Transportør: Kører selv. Modtager: Genbrugsstationen. Kvittering for bortskaffelse blev ikke fremvist ved tilsynet. Der lake-res færre biler end ved sidste tilsyn så derfor er der også mindre mængder affald. Virksomheden havde ikke afleveret affald endnu. Ved sidste tilsyn i 2010 blev der afleveret affald ca. 1 gang pr. år - ca. 8 kg malingsrester og spartel. Denne mængde er lavere nu. Der gøres opmærksom på, at når slibestøv opsamles i slibeudsug, skal slibestøvet håndteres som farligt affald.
Øvrigt affald	Metaldåser med tør lakrest + filtre Transportør: Kører selv. Modtager: Genbrugsstationen. Dagrenovationsaffald. Transportør: Dagrenovationsordningen for private. Modtager: Affaldsforbrændingen i Lisbjerg. Brændbart affald Opbevaring: Minicontainer. Transportør: Marius Pedersen A/S. Modtager: Affaldsforbrændingen i Lisbjerg.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Kvittering for bortskaffelse blev ikke fremvist ved tilsynet. Metaldåser og filtre afleveres ca. 1 gang pr. år – sidste gang blev der afleveret 5 kg. Brændbart affald afhentes fast hver anden måned.

Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Nej.

Benyttelse af kommunens genbrugsstationer

Til orientering kan det i øvrigt oplyses, at virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved AffaldVarme Aarhus, der er nærmere beskrevet på dette link:

<https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-genbrug/genbrugsstationer/>

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

1. Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemærkat til tilmeldte biler som hidtil, eller
2. SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg, hvis virksomheden har brug for et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt besøg.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Fyrrings olie størrelse: 1200 L Årstal: 2006 Stål Enkeltvægget placering: udendørs over terræn Fab nr. 9665
Rørføringer til olietanke	Rørføring går igennem væg og ind i værksted. Det er plastik belagt kobberrør.

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

Kontrol af rørføringen til tanken

I henhold til § 49 i Olietankbekendtgørelsen gælder der for tanke på 6.000 liter og derover det særlige krav, at det skal sikres, at nedgravede stålrør, som evt. ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse bliver udskiftet med typegodkendte rør senest 30 år efter installationen. Selvom virksomhedens nedgravede tank evt. er under 6.000 liter og evt. har en levetid på 50 år, kan det derfor anbefales, at der gennemføres samme kontrol af rørene til tanken senest 30 år efter installationen, så det sikres at der ikke sker udslip fra disse.

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Farligt affald opbevares indendørs på et sted, hvor evt. spild ikke kan løbe i kloak eller ud på jord. Opbevaringen vurderes at opfylde kravene i Autobranchebekendtgørelsens § 13, stk. 2.
Opbevaring af flydende råvarer	Maling og lak opbevares indendørs i skab, hvor evt. spild ikke kan løbe i kloak eller ud på jord. Opbevaringen vurderes at opfylde kravene i Århus Kommunes vejledning om opbevaring af olier og kemikalier.
Påfyldningsplads for brændstof	Der er ingen påfyldningspladser.
Belægninger	Pladser hvor der opbevares flydende olie og kemikalier vurderes at være tætte. Ligeledes vurderes værkstedsarealer og produktionsarealer at være tætte.
Jordforurening	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Tilsynet er udført af:

Mette Noe-Nygaard Rasmussen
Biolog

tlf: 8940 45 38
e-mail: mnnr@aarhus.dk