



Danfoss System Hydraulik A/S
Åderupvej 41
4700 Næstved

Åbningstider : Mandag-fredag kl. 10.00-13.00
Torsdag tillige kl. 13.00-17.30

Telefon : 55 78 47 00 - lokalnr.: 4143
Telefax : 55 78 41 07
Giro : 2 01 64 00
Journal nr. : 09.02.01G01/9-97
Sagsbehandler : P. Birch, Miljøcentret.
Deres ref. :
Dato : **14 APR. 1998**
/Kaj Madsen

Kapitel 5-godkendelse af Danfoss System Hydraulik A/S, Åderupvej 41, 4700 Næstved.

Danfoss System Hydraulik A/S har den 19. februar 1998 ansøgt om godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, § 33 for maskinfabrikken på Åderupvej 41, Næstved. I ansøgningen indgår en projekteret udvidelse/ændring af fabrikken.

Virksomheden er optaget på bilag 1 i Bekendtgørelse nr. 794 af 9. december 1991 under pkt. A6 - virksomheder med forarbejdning af jern, stål, metaller med produktionsareal større end 1000 m². Næstved Kommune er myndighed for godkendelse og tilsyn.

Teknisk Forvaltning har på grundlag af vedlagte miljøtekniske beskrivelse og vurdering - på vegne af Udvalget for Teknik og Miljø - vedtaget at godkende fabrikken i henhold til kapitel 5, § 33 i Miljøbeskyttelsesloven (Lovbekendtgørelse nr. 625 af 15. juli 1997).

Miljøgodkendelsen omfatter hele fabrikken incl. projekteret udvidelse/ændring. Godkendelsen meddeles på følgende betingelser:

1. Støj.

- 1.1 Virksomhedens samlede støjbidrag - angivet som det ækvivalente, korrigerede lydtrykniveau - må ikke overskride følgende værdier:

Målt udendørs i ethvert punkt udenfor virksomhedens skel i område E 3.1 (jf. kommuneplanen) nord og øst for virksomheden:

Mandag - fredag	kl. 07.00 - 18.00	55 dB(A)
Lørdag	- 07.00 - 14.00	55 dB(A)
Lørdag	- 14.00 - 18.00	45 dB(A)
Søn- & helligdage	- 07.00 - 18.00	45 dB(A)
Alle dage	- 18.00 - 22.00	45 dB(A)
Alle dage	- 22.00 - 07.00	40 dB(A)

Spidsværdierne af støjniveauet må om natten kl. 22.00 -

07.00 ikke overstige 55 dB(A).

- 1.2 Virksomhedens samlede støjbidrag - angivet som det ækvivalente, korrigerede lydtrykniveau - må ikke overskride følgende værdier:

Målt udendørs i ethvert punkt udenfor virksomhedens skel i boligområde B 20.4 (jf. kommuneplanen) vest og syd for virksomheden:

Mandag - fredag	kl. 07.00 - 18.00	45 dB(A)
Lørdag	- 07.00 - 14.00	45 dB(A)
Lørdag	- 14.00 - 18.00	40 dB(A)
Søn- & helligdage	- 07.00 - 18.00	40 dB(A)
Alle dage	- 18.00 - 22.00	40 dB(A)
Alle dage	- 22.00 - 07.00	35 dB(A)

Spidsværdierne af støjniveauet må om natten kl. 22.00 - 07.00 ikke overstige 50 dB(A).

2. Luftforurening.

- 2.1 Afkast fra malekabine skal føres mindst 18 m over terræn.
- 2.2 Virksomheden skal overholde følgende kravværdier til emissionen fra malekabinen:

<u>Parameter:</u>	<u>Kravværdi:</u>
Xylen	90 mg/Nm ³
Alkylbenzen (C9-C12)	27 mg/Nm ³

Kravværdien anses for overholdt når mindst 2 ud af 3 på hinanden følgende målinger - hver af mindst en times varighed - ikke overstiger kravværdien. Endvidere må den 3. måling maksimalt overskride kravværdien med 50 %. Kontrolperioden er 7 timer. Midlingstid er 1 time.

- 2.3 Malekabinen skal være forsynet med gulvfiltre for malingspartikler med en udskilningsgrad på 95 %.
- 2.4 Afkast for dampe fra affedtning med alkalisk sæbevask skal være ført mindst 1 m over tagryg.
- 2.5 De 2 fælles afkast for ventilationsluft og lokaludsug skal hver være ført mindst 2 m over tagryg. Forinden afkastet skal den emitterede luft have passeret magnet og olietågefiltre med en udskilningsgrad på mindst 95 %.
- 2.6 Svejseafkast skal føres mindst 2 m over tagryg.
- 2.7 Mindst 1 gang årligt skal der foretages service af filtre, så optimal udskillelse sikres. Servicen skal foretages af et uvildigt ventilationsfirma, som skal godkendes af Næstved Kommune.

3. Affald og oplag.

- 3.1 Metalspåner skal udendørs transporteres i tætte minicon-tainere uden spild af metaller og køle-/smøremidler til befæstede arealer.

- 3.2 Evt. spild af metalstøv, spåner eller køle-/smøremidler skal straks opsamles og håndteres som affald.
- 3.3 Metalspåner må kun stå til afdrypning for køle-/smøremidler i containere indenfor den dertil indrettede, overdækkede oplagsplads.
- 3.4 Oplagspladsen for metalspåner, olieaffald og andet farligt affald skal være overdækket, med tæt bund samt forsynet med opkant. Der skal hertil være pumpebrønd med automatisk oppumpning til 4000 l spildolietank.
- 3.5 Pumpesystemet til spildolietanken skal være forsynet med stop og alarm for overfyldning.
- 3.6 Oplagspladsen skal kunne rumme et spild på mindst 4000 l.
- 3.7 Metalspåner og spildolie skal jævnligt afleveres til genbrug gennem Næstved Kommunes ordninger.
- 3.8 Farligt affald som malingsrester, olieslam og vand fra udskillere samt rester af fortyndere, epoxy og lignende skal afleveres gennem Næstved Kommunes ordninger.
- 3.9 Udsortering af virksomhedens affald skal ske med henblik på optimal udnyttelse af affaldsmaterialets egenskaber jf. følgende prioritering:
 1. Genanvendelse.
 2. Forbrænding.
 3. Speciel behandling.
 4. Deponering.
- 3.10 Det sorterede affald må ikke sammenblandes og skal opbevares således, at dets materialeegenskaber ikke forringes.
- 3.11 Oplag af køle-/smøremidler, hydraulikolie, andre olieprodukter og opløsningsmidler skal være overdækket, på tæt bund og med sikring mod spild til kloaksystemet.

4. Kontrol.

- 4.1 Virksomheden skal senest et år fra dato fremsende dokumentationsrapport til Næstved Kommune, der på baggrund af støjmålinger/beregninger viser, at vilkår 1.1 og 1.2 er overholdt. Rapporten skal udarbejdes som nedenfor beskrevet. Målebetingelserne skal forinden aftales med Næstved Kommune.
- 4.2 Virksomheden skal herefter, på Næstved Kommunes forlangende, dog højst 2 gange årligt, fremsende støjmålerapport der viser, at vilkår 1.1 og 1.2 er overholdt. Dokumentationsrapporten vil blive forlangt fremsendt med en frist på 3 måneder.
- 4.3 Støjmålerapport skal udarbejdes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5 og 6/1984 og/eller som beskrevet i den Fællesnordiske beregningsmetode for ekstern industristøj publiceret i vejledning nr. 5/1993 fra Miljøstyrelsen "Beregning af ekstern støj fra virksomhe-

der"

- 4.4 Støjmålinger/beregninger skal - på virksomhedens regning - udføres af en uvildig måleinstitution, som er akkrediteret eller af personer, der er certificeret til at udføre støj- målinger af typen "Miljømålinger - ekstern støj", jf. Mil- jø- og Energiministeriets bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger m.v. - nr. 637 af 30. juni 1997.
- 4.5 Støjmålinger skal udføres med virksomheden i fuld drift, eller som aftalt med Næstved Kommune.
- 4.6 Virksomheden skal senest 6 måneder efter den nye malekabi- nes ibrugtagning lade udføre og bekoste emissionsmålinger for organiske opløsningsmidler. Den efterfølgende dokumen- tationsrapport skal kunne vise, at vilkår 2.2. er over- holdt.

Målingerne skal udføres af et DANAK-akkrediteret firma, der på forhånd er meddelt til og godkendt af Næstved Kom- mune. Målingerne skal udføres i overensstemmelse med bilag D i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1990 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder.
- 4.7 Næstved Kommune kan herefter - dog højst en gang om året - forlange, at virksomheden gennem emissionsmålinger som anført i vilkår 4.6 dokumenterer, at vilkår 2.2. er over- holdt. Dokumentationsrapporten vil blive forlangt frem- sendt med en frist på 3 måneder.
- 4.8 Emmissionsmålinger skal foretages under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift.
- 4.9 Det skal meddeles Næstved Kommune, når ny malekabine tages i brug.

5. Egenkontrol.

- 5.1 Differenstrykmålere til aflæsning af trykfald over filter- materialet ved de 2 fælles ventilationsafkast skal aflæses mindst en gang hver dag. Det aflæste trykfald skal indfø- res i en journal, som tillige skal indeholde oplysninger om filterskift, driftsuheld, vedligeholdelse m.v.
- 5.2 Der skal føres driftsjournal over kontrol, udskiftning og uheld med filtre i malekabinen.
- 5.3 Der skal føres driftsjournal over de månedlige indkøb af olier, maling og organiske opløsningsmidler. Driftsjourna- len skal være iværksat senest 1 år fra dato.
- 5.4 Der skal føres driftsjournal over det månedlige oplag af farligt affald, samt hvornår og hvordan farligt affald afleveres. Driftsjournalen skal være iværksat senest 6 måneder fra dato.
- 5.5 Der skal føres driftsjournal over det kvartalsvise forbrug af naturgas, vand og el.
- 5.6 Driftsjournaler nævnt i vilkår 5.1 - 5.5 skal en gang år- ligt i april måned indsendes til Næstved Kommune. Journa- lerne skal opbevares i mindst 5 år, og skal til enhver tid kunne forevises på forlangende af kommunen.

Generelt.

Der er ikke fastsat vilkår for de 2 fyringsanlæg for naturgas. Anlæggene på hver 670 kW i indfyret effekt skal med hensyn til drift og afksthøjde reguleres efter det nu gældende gas- og bygningsreglement.

Tilledning af spildevand til det offentlige kloaksystem skal til enhver tid følge vilkårene i den gældende tilslutningstilladelse meddelt af Næstved Kommune. Tilslutningstilladelse er under udarbejdelse og fremsendes senere.

Øvrigt erhvervsaffald, der ikke er nævnt i vilkår 3.1 - 3.8 samt dagrenovation skal afleveres i overensstemmelse med Næstved Kommunes regulativer herfor jf. Næstved Kommunes affaldshåndbog.

Virksomhedens produktion må ikke udvides eller ændres ud over det i ansøgningen oplyste, uden der forinden er ansøgt og meddelt tilladelse fra Næstved Kommune.

Godkendelsen omfatter ikke forhold reguleret af anden lovgivning.

Godkendelsen skal være udnyttet senest 2 år fra dato. I modsat fald bortfalder den.

Virksomhedens kapitel 5-miljøgodkendelse af 27. juli 1989 bortfalder i forbindelse med ikrafttræden af nærværende godkendelse.

Ikrafttræden.

Godkendelsen træder i kraft fra udstedelsesdatoen. Dog bemærkes, at udnyttelse af godkendelsen inden klagefristens udløb ikke indebærer begrænsninger i (på-)klagemyndighedens adgang til, at ændre eller ophæve en påklaget godkendelse. Det er således virksomhedens eget ansvar, såfremt de projekterede tiltag iværksættes før klagefristen er udløbet, og det er konstateret, om der til Miljøstyrelsen er indkommet klager over godkendelsen.

Annoncering.

Godkendelsen vil blive bekendtgjort i den lokale dagspresse den 15. april 1998.

Klagevejledning.

Godkendelsen kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 91 påklages til Miljøstyrelsen.


Eventuel klage skal inden 4 uger fra godkendelsens annoncering indsendes til Teknisk Forvaltning, Brogade 2, 4700 Næstved. Forvaltningen fremsender herefter klagen til Miljøstyrelsen, bilagt kommunens evt. kommentarer.

Jf. Miljøbeskyttelseslovens § 96 har en klage over godkendelsen ikke opsættende virkning.

Evt. sagsanlæg.

Ved prøvelse af godkendelsen/afgørelsen ved domstolene skal sagen jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101 stk. 1 være anlagt senest 6 måneder fra dato, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.

Med venlig hilsen


Jean-Pierre van Tittelboom


Kaj Madsen

Bilag: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering.

Kopi tilsendt:

- Miljøcentret, Ved Åsen 1, 4700 Næstved.
- Embedslægeinstitutionen, Dehnsvej 6, 4700 Næstved.
- Storstrøms Amt, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.
- Arbejdstilsynet, Torvet 9, 4800 Nykøbing F.
- Næstved Kommune, Byggesagssektionen.