

**Bilag 4: Vilkår i
miljøgodkendelse af
4. juli 2006**

Forslag til Virksomhedsgodkendelse.

I henhold til Lov om miljøbeskyttelse
Lov nr. 358 af 6. juni 1991
i henhold til lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001

Der er den 24. maj 2004 og den 13. oktober 2004 ansøgte Grindsted Kommune om miljøgodkendelse af kvægbrug på Gilbjergvej 51, 7250 Hejnsvig.

Ejendommen ønskes godkendt til en produktion med malkekvæg og ungdyropdræt på alt 340,7 dyreenheder. Den eksisterende produktion er på 246 dyreenheder i malkekvæg og ungdyr.

Årsagen til ansøgningen er et ønske om at udvide dyreholdet således, at dette passer til den eksisterende stald, som er opført i 2001.

Virksomheden er beliggende: Gilbjergvej 51, matr. nr. 3^o m. fl. Gilbjerg By, ejendoms nr.: 565-039202. Ejendommen ejes af Ditte Kragh.

Der er etableret samdrift med ejendommen Vesterhedevej 42, 7250 Hejnsvig tilhørende Mads Kragh i form af et I/S-selskab Lyngsminde I/S.

Teknisk Udvalg meddeler herved miljøgodkendelse til anlæg af husdyrproduktion for mere end 250 dyreenheder. Godkendelsen meddeles på nedenstående vilkår, som er gældende for hele virksomheden:

Godkendelsen meddeles i henhold til Lov om miljøbeskyttelse, Lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001, § 33, hvor virksomheden er optaget i Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen) nr. 943 af 16. september 2004 under punkt I 101, pkt. a.

Godkendelsen er meddelt på grundlag af det i den miljøtekniske beskrivelse anførte.

Generelle vilkår:

Vilkår, der er markeret med **fed**, er vilkår, som indgår i amtets tillæg til Regionplan nr. 75.

1.0 Generelt:

1.1 Ændring af ejerforhold eller ansvar for driften skal meddeles tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter ændringen.

1.2 Uheld, der medfører forurening af omgivelserne, dvs. luft, vand eller jord, skal straks meddeles til Miljø og Forsyning på tlf. 79 72 72 72 eller/og til alarmcentralen på tlf. nr. 112.

1.3 Øvrige relevante myndigheders godkendelse skal foreligge.

- 1.4 Er virksomheden ikke bragt i overensstemmelse med de i miljøgodkendelsen nævnte vilkår senest tre år efter godkendelsens ikrafttræden, bortfalder miljøgodkendelsen.
- 1.5 Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet i 3 på hinanden følgende år.
- 1.6 De for virksomheden gældende love og bekendtgørelser skal stedse efterleves, uanset at de der nævnte krav/regler kan være en skærpelse af de stillede vilkår i denne miljøgodkendelse.

2.0 Indretning og drift:

- 2.1 Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen.
- 2.2 Virksomhedens maksimale dyrehold må ikke uden fornyet godkendelse udvides til en produktion større end de i godkendelsen tilladte 320 stk. Jerseymalkekøer og 40 stk. ungdyr, samt 5 stk. ammekøer af tung race, 3 stk. årsopdræt af stor race og 2 stk. tyre af stor race, **i alt 340,7 DE**, beregnet efter nuværende lovgivning, Husdyrbekendtgørelsens bilag 1.
- 2.3 Virksomheden skal til enhver tid kunne dokumentere, at de aktuelle regler for husdyrhold i relation til Landbrugsministeriets og Energi- og Miljøministeriets regler herfor overholdes.
- 2.4 Endvidere skal virksomheden dokumentere, at det nødvendige areal til udbringning af husdyrgødning er til disposition, eller at der foreligger aftale herom i henhold til de i bekendtgørelsen herfor gældende regler.
- 2.5 Virksomheden skal sikre, at oplag af husdyrgødning og foderstoffer sker i dertil egnede lagre.
- 2.6 Gyllebeholdere skal til enhver tid være overdækkede af et tæt flydelag, eller af en dertil egnet tæt overdækning, som forhindrer ammoniakfordampning fra beholderne.
- 2.7 Ved ophør af driften, skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare, og ejendommen skal fremstå i miljømæssige god stand

3.0 Husdyrhold:

3.1 Husdyrholdet er beregnet som følgende:

Stk.	Art	DE	Årlig gylleprod. m ³	Årlig dybstrøelse
320	Malkekøer Jersey	320	5177	475
40 eller 160	Årsopdræt Jersey 0 – 3 mdr. Stk. opdræt 0-3	6,3		51
27 eller 160	Årsopdræt 23 – 25 mdr. Stk. opdræt 23-25	9,4		192
5	Ammekøer tung race	2,6		(65) dyrene er på græs næster hele året
3	Årsopdræt tung race	1,7		(45) dyrene er på græs næster hele året
2	Tyre tung race	0,7		(15) dyrene er på græs næster hele året
I alt		340,7	5177	718 ekskl. ammekøer + opdræt
	Ekstra vand		1276	
I alt			6453	718 ekskl. ammekøer + opdræt

3.2 Malkekvægsbesætningen er ikke på græs i sommerhalvåret, det betyder i henhold til Husdyrbekendtgørelsen, § 8, stk. 2, at der skal være mindst 9 måneders opbevaringskapacitet på ejendommen.

Der er nogle få hektar græsareal, som afgræsses af nogle få kvier og ammekøer med opdræt.

Den tilstrækkelige opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning skal derfor være på **4840 m³**, mens kravet til fastgødning er på **539 m³**.

Den til enhver tid nødvendige lagerbeholdning skal være til rådighed for ejendommen evt. ved overførselsaftale, som skal indgås gennem Grindsted Kommune til 01.01.07, herefter med Billund Kommune.

3.3 Det nødvendige arealbehov til udbringning af husdyrgødning er opgjort til **148,13 ha**. Det skal sikres, at det til enhver tid gældende udbringningsareal for

husdyrgødning er til virksomhedens rådighed. Evt. gylleaftaler og forpagtningsaftaler skal opbevares på ejendommen.

- 3.4 Hvert år senest den 15. april, skal der indsendes evt. nye forpagtnings- eller udbringningsarealer til Ribe Amt indtil 01.01.07 og herefter til Billund Kommune. De nye arealer vil herefter blive screenet. Materialet skal indeholde en oversigtsplan over udspretningsarealer.

4.0 Opbevaring og udbringning af husdyrgødning:

- 4.1 Virksomheden skal overholde de til enhver tid gældende regler, som de er beskrevet i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. nr. 604 af 15. juli 2002, med evt. senere ændringer.
- 4.2 Udbringning og udkørsel af husdyrgødning (gylle og dybstrøelse) må ikke ske nærmere end 200 m fra byzone og landsbysamfund fra fredag kl. 18:00 til mandag kl. 07:00, samt på helligdage.
- 4.3 Udbringning af husdyrgødning skal i øvrigt ske under hensyntagen til god landmandsskik.
- 4.4 Dybstrøelse kan opbevares i overdækket (luft- og vandtæt) markstak hvis:
- Det indeholder mindst 30 % tørstof.
 - Det er færdigkomposteret i stalden, det vil sige, det har været i stalden i 3-4 måneder.
 - At det højst placeres det samme sted i 12 mdr., og der skal gå 5 år, før markstakken placeres samme sted igen.
- 4.6 Gødning fra spædekalve og kælvebokse, hvor dyrene ikke opholder sig i mindst 3 - 4 måneder, skal tilføres en møddingsplads for fast møg eller gyllesystemet.
- 4.7 Lagre for fast gødning uden daglig tilførsel, skal overdækkes med luft- og vandtæt materiale.
- 4.8 Foder- og gødningsrester skal oplagres på dertil indrettede anlæg.
- 4.9 Med mindre gyllen suges direkte over i gyllevognen, skal der etableres en påfyldningsplads i forbindelse med alle gylletankene. En påfyldningsplads skal dimensioneres med styrke og tæthed, som en møddingsplads og etableres senest ½ år efter, at denne miljøgodkendelse træder i kraft. Der skal være et fald mod et afløb, så spild opsamles. Der skal etableres automatisk tilbagepumpning til gyllebeholderen.
- 4.10 Såfremt gyllebeholderne monteres med fast pumpeudstyr, skal el-installationerne indrettes sådan, at pumpen ikke kan startes utilsigtet.
- 4.11 Hvis der monteres fjernbetjent pumpeudstyr på gyllebeholderne, skal der være monteret en timer, så pumpen stopper automatisk når gyllevognen er fuld.

5.0 Til- og frakørsel:

- 5.1 Transport til og fra ejendommen skal fortrinsvis ske i dagtimerne. Det årlige kørselsbehov må ikke udvides med mere end 10 % i forhold til den i den tekniske beskrivelse angivne.
- 5.2 Udstyr, der anvendes til transport og udkørsel af husdyrgødning, skal være tæt og effektivt renholdt ved udkørsel til offentlig vej.

- 5.3 Tilkørselsveje og arealer omkring bygningerne, siloerne og gyllebeholdere m.m. skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning, jord m.v.
- 5.4 Til- og frakørselsvejene skal holdes i god stald, så støj fra køretøjer minimeres mest muligt, ligesom de køretøjer, der anvendes i produktionen, skal anvendes hensynsfuldt, når nabobeboelse passerer.
- 5.5 Evt. spild på vejarealer, cykelstier, stier eller andre belægninger, skal fjernes efter arbejdets afslutning og/eller samme dag ved arbejdstids ophør.

6.0 Luft- og lugtforurening:

- 6.1 Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige lugtgener uden for ejendommens areal.
- 6.2 Evt. staldventilation skal indrettes, så lugtudslip herfra ikke giver lugtgener, som af tilsynsmyndigheden vurderes til at være væsentlige for området.
- 6.3 Der skal om nødvendigt anvendes dertil egnede hjælpepestoffer til imødegåelse af unødigt udslip af lugtstoffer.
- 6.4 Spredning af gylle skal ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, og således at lugtgener og ammoniakfordampning søges begrænset mest muligt.
- 6.5 Der skal foretages tilstrækkelig rengøring af staldene, og anvendes de teknisk/kemisk bedst egnede midler og metoder til formindskelse af udslip af ammoniak fra produktionen.
- 6.6 Afledning af husdyrgødning til opbevaringsanlæggene skal ske gennem tætte, lukkede ledninger, så lugt og ammoniakfordampningen minimeres mest muligt, og pumpningen skal foregå hensigtsmæssigt i forhold til flydelaget. Der kan ses bort fra dette, hvis der etableres fast låg eller teltduk over beholderne.
- 6.7 Den samlede beregnede lugtgene ved nabostuehuset mod virksomheden må ikke overstige 10 lugtenheder (LE).
- 6.8 Hele ejendommen og dens omgivelser skal renholdes således, at lugtgener begrænses mest muligt.

7.0 Støj:

- 7.1 Tomgangskørsel af motorer på diverse køretøjer må ikke finde sted nærmere end 200 m fra beboelser i over 3 minutter, med mindre det har et driftsmæssigt formål. Med hensyn til markvanding gælder særlige vilkår.
- 7.2 Virksomhedens bidrag til det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau, ved den nærmest liggende enkeltbolig, 1,5 m over terræn, må maksimalt udgøre følgende værdier:

Dagtimer			Midlingstid
Mandag-fredag	kl. 07.00 - 18.00	55 dB (A)	8 timer
Mandag - fredag	kl. 18.00 - 22.00	45 dB (A)	1 time
Lørdag	kl. 07.00 - 14.00	55 dB (A)	7 timer
Lørdag	kl. 14.00 - 22.00	45 dB (A)	4 timer
Søn- og helligdage	kl. 07.00 - 22.00	45 dB (A)	8 timer
Alle dage *	kl. 22.00 - 07.00	40 dB (A)	½ time

* Støjens spidsværdi må om natten (kl. 22.00 - 07.00) ikke overstige 55 dB (A).

7.3 Støjkontrol kan ske i form af støjberedning, udført i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993, "Beregning af ekstern støj fra virksomheder", eller i form af støjmåling, udført i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomhed" eller nyere.

7.4 Der skal foretages en effektiv støjdemper af malkeanlæggets vakuumpumpe.

7.5 Malkeanlægget vil være i drift maksimalt 3 gange dagligt af ca. 3 timer pr. gang fordelt over hele døgnet.

7.6 Til- og frakørselsvejen skal holdes i god stand, så støj fra køretøjer minimeres mest muligt, ligesom de køretøjer, der anvendes i produktionen, skal anvendes hensynsfuldt, når nabobeboelse passerer.

8.0 Støv:

8.1 I tørre perioder, hvor transport på private grusveje kan give gener ved beboelser, institutioner m.v., skal støvflugten dæmpes ved sprinkling af vejene forbi disse.

9.0 Vandforsyning:

9.1 Vandforsyningen til hele ejendommen sker fra egen vandforsyning.

9.2 Det årlige forbrug af vand i bedriften er beregnet til ca. 14.500 m³/år. I dette er indregnet drikkevand til kvæg, vask i stalde og malkerum. Herudover anvendes ca. 270 m³/år til marksprøjter, vask af udendørs maskiner og i stuehuset.

9.3 Der er den 6. december 2004 ansøgt Ribe Amt om drikkevandstilladelse.

9.4 Drikkevandsboringen er forsynet med nitratrenseanlæg i henhold til tilladelse af 25. maj 2004. Tilladelsen er givet på en række vilkår:

- At anlægget dimensioneres til forbruget på den enkelte ejendom.
- At anlægget placeres således, at det behandler **alt** det vand, som ledes ind i stuehuset og alt vand til malkerum (vaskevand).
- At der indgås en serviceaftale med leverandøren. Kopi skal afleveres til Grindsted Kommune.
- At der årligt gennemføres en forenklet kontrol af det behandlede vand.
- At der årligt gennemføres en nitratanalyse på råvandet.
- At overtrædelse af de fastsatte vilkår og påbud kan medføre, at tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning.

9.5 Der er følgende markvandingsboringer på ejendommen:

DGU nr.	M ³ /år	Dato for tilladelse	Dato for udløb
114.0605	52.000	16.03.2005	16.03.2020
114.0675	28.000	16.03.2005	16.03.2020
114.1359	20.000	16.03.2005	16.03.2020
114.0784*	24.000	23.09.1991	23.09.2006
Samlede årlige tilladte forbrug	124.000		

*Lejet jord Ørnsbjergvej 15, 7250 Hejnsvig.

9.6 Indenfor en radius af 5 meter omkring markvandingsanlæg og drikkevandsboring må der ikke anvendes sprøjtemidler, gødning eller andre stoffer, der kan forurene grundvandet. Der må ikke foregå rengøring af landbrugsredskaber og ikke foregå påfyldning af marksprøjter.

10.0 Skadedyrsbekæmpelse:

10.1 Der skal overalt på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse, i henhold til de veterinære bestemmelser.

10.2 Opbevaring af foder m.m. skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).

10.3 Hvis der indgås aftale med skadedyrsbekæmpelsesfirma, skal dette meddeles Grindsted Kommune, ved indsendelse af kopi af kontrakten.

11.0 Olietank:

11.1 I henhold til Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, Miljøstyrelsens bekendtgørelse, Bek. nr. 633 af 27. juni 2005, § 3, stk. 2, er denne **ikke** gældende for overjordiske olietank under 6000 l på listevirksomheder, hvorfor der stilles følgende vilkår:

11.2 Virksomheden skal fremsende kopi af tankattest til tilsynsmyndigheden umiddelbart efter etableringens færdiggørelse. Tankattesten skal indeholde de oplysninger, der fremgår af § 11 i bekendtgørelse nr. 633 af 27. juni 2005 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. (§ 16, stk 3).

11.3 Virksomheden skal sikre, at tanken og tilhørende rørsystemer er typegodkendt (§ 17, stk. 1 og 2).

11.4 Anlægget må ikke etableres inden for en afstand af 50 m fra indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg og 25 m fra andre boringer og brønde, hvorfra der indvindes drikkevand. (§ 18, stk. 1, nr. 1).

11.5 Anlæg må ikke anbringes så tæt ved bygninger, at anlæggene ikke kan fjernes. (§ 18, stk. 1, nr. 3).

11.6 Pejlehuller og mandehuller skal være let tilgængelige. (§ 18, stk. 1, nr. 4)

11.7 Nedgravede rør skal overalt være omgivet af mindst 15 cm sand til alle sider. (§ 18, stk. 1, nr. 5).

11.8 Påfyldnings- og udluftningsrør skal fremføres vandret eller med fald mod tanken og skal være afsluttet med hætte eller dæksel. Udluftningsrør skal være ført mindst 50 cm over terræn. (§ 18, stk. 1, nr. 6).

11.9 Virksomheden skal overholde de krav til etablering, som er anført på tankattesten. (§ 18, stk. 1, nr. 7).

11.10 Der skal være monteret en afspærringsanordning umiddelbart ved tankudløbet. (§ 18, stk. 3, nr. 1).

11.11 Tanken skal opstilles på et jævnt og varigt stabilt underlag. (§ 18, stk. 3, nr. 2).

11.12 Der skal på tanken være monteret overfyldningsalarm. Overfyldningsalarmer skal være placeret således, at den kan registreres ved påfyldningsrøret. (§ 18, stk. 3, nr. 3).

11.13 Ståltanke skal på en konstruktion være hævet over underlaget, således at

inspektion af bunden kan foretages. (§ 18, stk. 3, nr. 4).

- 11.14 Afstand fra tanken til væg eller anden konstruktion skal være mindst 5 cm. (§ 18, stk. 3, nr. 5).
- 11.15 Plasttanke, der er godkendt til placering direkte på underlaget, skal etableres på et tæt underlag, som strækker sig mindst 10 cm uden om tanken. (§ 18, stk. 3, nr. 6).
- 11.16 Tanke, som er udvendigt korrosionsbeskyttet med bitumen, må ikke flyttes. (§ 21).
- 11.17 Ved sløjfning af eller varigt ophør af brugen af et anlæg skal eventuelt restindhold i anlægget fjernes og anlægget skal fjernes, eller påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres, og tanken afblændes, således at påfyldning ikke kan finde sted. Meddelelse om, at anlægget er sløjfet, samt oplysning om de trufne foranstaltninger, skal indgives til tilsynsmyndigheden senest 4 uger efter sløjfningen. (§ 22, stk. 1 og 2).
- 11.18 Hvis et anlæg under 6.000 l er tilsluttet fyringsanlæg til bygningsmæssig opvarmning med en indfyret effekt på højest 120 KW gælder desuden: (§ 24, stk. 1).
- Rørforbindelsen (sugerøret) mellem tanken og forbrugssted skal være enstregenget.
 - Sugerøret skal udføres i overensstemmelse med bilag 2, nr. 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 633 af 27. juni 2005 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.
 - Sugerøret skal afsluttes ved oliefyret med en smeltesikringsventil.
 - Sugerør, som fremføres overjordisk og som ikke er indstøbt, skal være forsvarligt understøttet med rørbærere. Olieafluftere, filtre og lignende komponenter skal være forsvarligt fastmonteret.
 - Påfyldningsrør og udluftningsrør skal være fremført med fald mod tanken, afsluttet med henholdsvis aflåseligt standardpåfyldningsdæksel og standardudluftningshætte. (§ 24)
 - Anlægget skal være forsynet med overfyldningsalarm. (§ 28, stk. 1)
- 11.19 På anlæg under 6.000 l tilsluttet fyringsanlæg til bygningsmæssig opvarmning med en indfyret effekt på højst 120 KW skal der være installeret enstregenget rørsystem. (§ 28, stk. 2)
- 11.20 Følgende tanke under 6.000 l må ikke tages i brug til opbevaring af olieprodukter: (§ 25, stk. 1)
- Tanke, der har været anvendt til opbevaring eller opsamling af andet end olieprodukter, eksempelvis husspildevand og ajle.
 - Tanke, der har været anvendt til opbevaring af olieprodukter, som kræver opvarmning for at kunne transporteres, og som skal anvendes til opbevaring af lettere olieprodukter.
 - Tanke, der er sløjfet.
- 11.21 Hvis virksomheden konstaterer eller får begrundet mistanke om, at anlægget eller pipeline er utæt, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. Desuden skal der straks træffes foranstaltninger, der kan bringe en eventuel udstrømning til ophør, f.eks. ved tømning af anlægget. (§ 29, stk. 1).

- 11.22 Såfremt der under påfyldning af et anlæg sker udstrømning af olieprodukter, herunder spild, der ikke umiddelbart kan fjernes, skal virksomheden straks underrette tilsynsmyndigheden. (§ 29, stk. 2).
- 11.23 Virksomheden skal sikre, at anlægget er i en sådan vedligeholdelsesstand, at der ikke foreligger en åbenbar, nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af jord, grundvand eller overfladevand, herunder må der ikke forefindes væsentlige synlige tæring af tank, rørsystem eller understøtningen af overjordiske tanke. (§ 30).
- 11.24 Reparation af en tank skal udføres af en særlig sagkyndig. Den udførende virksomhed skal udlevere dokumentation for det udførte arbejde til tankens ejer eller bruger. (§ 31).
- 11.25 Virksomheden skal opbevare et eksemplar af tankattesten, tillæg til tankattesten, udarbejdede tilstandsrapporter, attester vedrørende anodeskift samt dokumentation for udførte reparationer og ændringer. (§ 32).
- 11.26 Virksomheden skal sikre, at krav om vedligeholdelse, anvendelse m.v., som fremgår af tankattesten eller øvrige attester, overholdes. (§ 33).

12.0 Affald:

- 12.1 Dagrenovation skal håndteres i henhold til Grindsted Kommunes gældende retningslinier. Det betyder, at der skal være 2-delt dagrenovation på ejendommen.
- 12.2 Erhvervsaffald, herunder landbrugsplastfolie m.m., skal håndteres i henhold til Grindsted Kommunes affaldsregulativer.
- 12.3 Animalsk affald, herunder selvdøde dyr og aflivede kalve, må ikke nedgraves eller opbevares sammen med fast eller flydende gødning. Animalsk affald skal bortskaffes til autoriseret destruktionsanstalt og opbevares overdækket, således at der i tidsrummet inden afhentning ikke opstår uhygiejniske forhold. Anmeldelse til skal ske inden 24 timer.

13.0 Olie- og kemikalieaffald:

- 13.1 Rester af desinfektionsvæsker, medicin og sprøjtemidler, der ikke må/kan anvendes på ejendommen, skal deklarerer og afleveres i henhold til gældende regler herom på Grindsted Affalds- og Genbrugscenter, Ribe Landevej 6.
- 13.2 Tom sprøjtemiddelemballage skal deklarerer og afleveres i KK-sække eller efter aftale på Grindsted Affalds- og Genbrugscenter, Ribe Landevej 6.
- 13.3 Eventuelt spild af olie eller kemikalier skal opsamles med savsmuld, kattegrus eller lignende og bortskaffes i overensstemmelse med Grindsted Kommunes affaldsregulativ for farligt affald.

14.0 Sprøjteudstyr, sprøjtemidler og brændstof:

- 14.1 Sprøjtemidler skal opbevares i aflåst giftrum eller -skab.
- 14.2 Påfyldning af marksprøjte skal ske på befæstet areal med afløb til opsamlingsbeholder.
- 14.3 Påfyldning af marksprøjte skal forsynes med sikring mod tilbagesugning.
- 14.4 Vask af marksprøjte, traktorer og landbrugsmaskiner skal ske på befæstet areal med afløb til opsamlingsbeholder.

14.5 Påfyldning af brændstof på traktorer og andre landbrugsmaskiner skal ske på betonlagt plads, der er indrettet på en sådan måde, at evt. spild ikke medfører risiko for forurening af jord og grundvand.

15.0 Spildevand:

15.1 Sanitært spildevand tilledes et godkendt afløbssystem.

15.2 Spildevandsanlægget for husspildevand og sanitært spildevand fra serviceafdelingen skal vedligeholdes i overensstemmelse med de dertil hørende driftsvejledninger. Trixtankene skal tømmes efter behov. Tømningen udføres af Grindsted Kommune en gang årligt. Ønskes yderligere tømming, skal dette rekvireres gennem Grindsted Kommune.

15.3 Spildevand fra vask af malkeanlæg, maskiner, ensilagepladser og evt. møddingspladser skal opsamles og udspredes efter de til enhver tid gældende regler.

15.4 Tagvand og vand fra rene befæstede arealer må afledes til dræn/vandløb eller nedsives. Overfladevandet skal passere et sandfang før afledning til dræn/vandløb eller nedsivning, og der skal foreligge en udledningstilladelse.

15.5 Tagnedløbsbrønde og brønde for rent vand skal indenfor 15 meter fra staldene, gyllebeholderne, ensilagepladser og møddingsplads, være ført min. 10 cm over terræn, således at der ikke kan løbe overfladevand til dræn/vandløb eller faskiner.

16.0 Renere teknologi:

16.1 Virksomheden skal løbende overveje muligheden for indførelse af renere teknologi (BAT).

17.0 Tilsyn og kontrol:

Egenkontrol:

17.1 Der skal på virksomheden føres "egenkontrol" med den til enhver tid gældende produktion. Der skal foreligge en opgørelse over produktionens størrelse i henhold til Husdyrbekendtgørelsens bilag 3. Opgørelsen med dertil hørende bilag skal forevises som dokumentation for overholdelse af miljøgodkendelsen, ved miljøtilsynets besøg på ejendommen. Dokumentation skal opbevares i mindst 5 år.

17.2 Der skal føres journal over afsætning og udbringning af virksomhedens husdyrgødning, indeholdende mængder og tidspunkter. Opgørelsen skal være tilgængelig for miljøtilsynet. Dokumentation skal opbevares i mindst 5 år.

17.3 Der skal til enhver tid over for kommunen kunne fremlægges sædskifte- og gødningsplaner, som kan dokumentere, at husdyrgødningen udbringes i henhold til gældende lovgivning.

17.4 Hvert år, senest den 15. april, skal der indsendes evt. nye forpagtnings- eller udbringningsarealer til Ribe Amt indtil 01.01.07 og herefter til Ny Billund Kommune. De nye arealer vil herefter blive screenet. Materialet skal indeholde en oversigtplan over udspretningsarealer.

17.5 Såfremt tilsynsmyndigheden modtager støj eller lugtklager fra virksomhedens drift og produktion, er virksomheden forpligtet til at føre følgende egenkontrol:

Støj: For egen regning skal virksomheden eftervise, at de stillede støjkraav er overholdt. Støjmåling kan maksimalt kræves én gang pr. år, og skal foretages i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vejledning. Et eksemplar af målerapporten skal være kommunen i hænde senest 3 måneder efter anmodningen.

Lugt: For egen regning skal virksomheden lade foretage undersøgelse af forskellige lugtkilder og/eller behandling af afkastluften, således at lugten udenfor staldene formindskes. Lugtmåling kan maksimalt kræves én gang pr. år, og skal foretages i overensstemmelse med de gældende regler på området. Et eksemplar af lugtberegningen skal være kommunen i hænde senest 3 måneder efter kommunens anmodning.

17.6 At den fremtidige udvaskning af nitrat fra rodzonen ikke overstiger 5 mg/l som gennemsnit for de af bedriftens dyrkede arealer, der ligger nitratfølsomme indvindingsområder. Der skal årligt gennemføres en Simmelsgaard III b beregning (eller nyere og bedre beregning) for de arealer, der ligger i nitratfølsomt område. Beregningen skal være Billund Kommune i hænde senest 15. april hvert år.

17.7 At den samlede kvælstofudvaskning fra bedriftens udbringningsarealer ikke overstiger 13.350 kg/år.

17.8 At det samlede fosforoverskud på bedriftens udbringningsarealer ikke overstiger 1.200 kg/år. Da sædskiftet er et gennemsnit af tre års sædskifter, skal der hvert 3. år udarbejdes en fosforberegning. Første gang 15. april 2009.

18.0 Bemærkninger til godkendelsen:

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt på en måde, som indebærer forøget miljømæssig belastning, før udvidelsen eller ændringen er godkendt i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33 forhånds anmeldt, og der er gennemført en VVM screening og/eller en ny Regionplantillæg.

19.0 Godkendelsens varighed:

Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 3 år fra den 1. juli 2006, eller hvis den ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år. Desuden bortfalder godkendelsen, hvis forudsætningerne ikke er opfyldt. Miljømyndigheden skal foretage den første regelmæssige revurdering, når der er forløbet 8 år, efter at virksomheden er godkendt første gang, det vil sige efter den 1. juli 2014, i henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen) Nr. 943 af 16. september 2004, § 17, stk. 1.

Godkendelsesmyndigheden skal regelmæssigt, mindst hvert 10. år, tage virksomhedens samlede miljøgodkendelse op til revurdering, det vil sige

senest i juli 2016, i henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 943 af 16. september 2004, § 17, stk. 1.

Dog kan miljøgodkendelsens vilkår om egenkontrol revideres inden for retsbeskyttelsesperioden, i henhold til Miljøbeskyttelsesloven, § 72, stk. 2.

I retsbeskyttelsesperioden, dvs. indtil den 1. juli 2014, skal tilsynsmyndighederne dog tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud i henhold til Lov om miljøbeskyttelse, Lov nr. 358 af 6. juni 1991 jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001, § 41, hvis:

- 1) Der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning.
- 2) Forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse.
- 3) Forureningen i øvrigt går ud over det, som bliver lagt til grund ved godkendelsens meddelelse.
- 4) Væsentlige ændringer i den bedst tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger.
- 5) Det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker, eller
- 6) Der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheden, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 7 om risikobetonede processer m.v.

20.0 Klagevejledning:

Miljøgodkendelsen kan, i henhold til Lov om miljøbeskyttelse, Lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001, § 98, *skriftligt* påklages til Miljøstyrelsen af:

- ansøgeren
- ankeberettigede myndigheder og organisationer, samt
- enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Endvidere er de i Miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100 nævnte landsdækkende og lokale foreninger og organisationer klageberettigede i det omfang, der er tillagt dem klageret.

En eventuel klage skal fremsendes til Grindsted Kommune, Miljø & Forsyning, som videresender klagen til Miljøstyrelsen sammen med det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen, se vedlagt brev.

Der vil snarest blive givet besked til virksomheden, hvis Miljø & Forsyning modtager en klage over afgørelsen.

Tilsvarende vil virksomheden snarest efter klagefristens udløb få besked, hvis Miljø & Forsyning ikke har modtaget nogen klager.

En klage over miljøgodkendelsen har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte godkendelsen, medmindre Miljøstyrelsen bestemmer andet. Dette giver dog ingen begrænsninger i Miljøstyrelsens adgang til at ændre eller ophæve den påklagede godkendelse.

Udnyttelse af godkendelsen, inden en evt. klage er færdigbehandlet, kan dog kun ske hvis de fastsatte vilkår er opfyldt.

Denne afgørelse kan indbringes for domstolene indtil 6 måneder efter fremlæggelsen, hvor afgørelsen bliver offentliggjort i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101.

21.0 Bekendtgørelse af godkendelsen:

Godkendelsen vil blive offentliggjort ved annoncering i Midtjysk Ugeblad, se vedlagt brev.

Denne godkendelse er endvidere bekendtgjort for:

- Mads og Per Kragh, Gilbjergvej 51, 7250 Hejnsvig.
- Ribe Amtsråd, Sorsigvej 35, 6760 Ribe.
- Embedslægeinstitutionen for Ribe Amt, Sorsigvej 35, 6760 Ribe.
- Arbejdstilsynet, Esbjerg kreds, Nørregade 22, 6700 Esbjerg.
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø.
- Friluftsrådet, c/o Axel Lindgreen, Hjortevej 9, 6715 Esbjerg N.
- Beredskabschefen, Rådhuset, Jorden Rundt 1, 7250 Hejnsvig.

Med venlig hilsen

Laurits Heick

Udvalgsformand

Jens Dicksen Jensen

Teknisk chef

Sagsbehandler: Annette Læbo Matthiesen.